

ANELL

REF. CL- 050803

Luminaria LED colgante formando un anillo de luz difusa que da sensación de flotabilidad en el aire

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP20

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



45 W

FLUJO



4050 lm

EFICACIA



90 lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000 K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

APERTURA



Difusa


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	45 W
EFICACIA LUMINOSA	90 lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	4050 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000 K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco/negro
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	Difusa
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Polycarbonato alta resistencia UVA / Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Pollicarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Pollicarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES

DIMENSIONES

A MEDIDA




DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Difusa

DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
Difusa°



Ópticas disponibles: Difusa

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



colgante

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES