

PIPA

REF. CL- 011901

Luminaria LED downlight empotrada con aro pequeño, ideal para hoteles, restaurantes, viviendas, museos y tiendas, diseñada para iluminación sin destellos y uso interior/exterior.

COMPATIBLE CON



CRI

>90

UGR

<19

IP

IP54

GARANTÍA

3

AÑOS

DATOS CLAVE

POTENCIA



7W

FLUJO



735 lm

EFICACIA



105lm/W

TEMPERATURA
DE COLOR

3000K

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP54

APERTURA




24° / 36°

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA	7W
EFICACIA LUMINOSA	105lm/W
FLUJO LUMÍNICO DE SALIDA	735 lm
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	>90
UGR	<19
COLORES DISPONIBLES	Blanco / Negro / Gris / Café
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase III
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
EMERGENCIA	Si (Opcional)
FUENTE DE LUZ SUSTITUÍBLE	Si
DRIVER INCLUIDO	Si
FLICKER FREE	Si
APERTURA DE HAZ DE LUMINARIA	24° / 36°
TENSIÓN DE ENTRADA	230 V
MATERIAL DE LA CARCASA	Aluminio
MATERIAL ÓPTICO	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Polycarbonato alta resistencia UVA
MATERIAL DE FIJACIÓN	Acero
ACABADO CUBIERTA ÓPTICA/LENTE	Opal
ÍNDICE DE FALLO DEL EQUIPO DE CONTROL CON UNA VIDA ÚTIL MEDIANA DE 50.000h	5%
ÍNDICE DE PROTECCIÓN FRENTE A CHOQUE MECÁNICO	IK02
ESPECTRO WELLBEING	Si (Opcional)

DIMENSIONES



DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA

Óptica representada:
24°



Ópticas disponibles: 24° / 36°

NORMATIVA Y CERTIFICADOS



CONTROL Y REGULACIÓN

- DALI-2
- TRIAC
- DMW512
- 0-10V
- Bluetooth
- Control por voz

INSTALACIÓN



empotrada

BENEFICIOS



EFICIENCIA ENERGÉTICA



CONFORT VISUAL



ALTA CALIDAD DE MATERIALES



ADAPTABLE A CERTIFICACIONES



SEGURIDAD Y CONFIANZA



APLICACIONES PROFESIONALES