

Listato Quiz della patente A e B

Tutti i quiz relativi al Listato Ministeriale 2024

Testo aggiornato al 29/07/2024

Questo testo fa parte del
Sistema Interattivo Didattico Autoscuola (SIDA):
informatica ed editoria coordinate
al servizio della scuola guida

Listato Quiz della Patente A e B

Copyright © AutoSoft Multimedia s.r.l.

Proprietà letteraria riservata.

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'editore, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera basata sulla trascrizione delle informazioni emanate dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, non si assume nessuna responsabilità per eventuali diverse interpretazioni del testo o errori di stampa.

Versione web pubblicata online nel mese di luglio 2024.

8^a edizione per web

Prefazione

Gentile Autoscuola,

la Direzione Generale della Motorizzazione, con circolare prot. n. 19281, ha predisposto il **nuovo data base ministeriale dei quiz per gli esami di teoria delle patenti A1, A2, A, B1, B, B con codice 96, BE**.

Si tratta di una attività di riscrittura integrale del listato iniziata da tempo ed effettuata a cura dell'Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale).

Il nuovo listato è stato elaborato secondo alcune linee guida:

- **semplificare la scrittura dei quiz** per renderli maggiormente fruibili sia ai candidati con disturbi di apprendimento (**DSA** ecc.), sia ai candidati **stranieri**;
- **integrare e aggiornare i quiz ministeriali alle modifiche operate al Codice della Strada** (con riferimento in particolar modo a quelle introdotte dalla Legge n. 156 del 9 novembre 2021, dunque senza comprendere quelle attualmente in fase di approvazione al Senato);
- aggiornare i quiz alle più **recenti innovazioni tecnologiche** dei veicoli, come gli ADAS o la guida autonoma.

Il MIT ha comunicato che il nuovo listato **entrerà in vigore solo quando saranno realizzate le traduzioni ufficiali** in tedesco, francese e tutti i **files audio** (anche quelli in italiano), ragione per cui i tempi di entrata in vigore potrebbero **rivelarsi piuttosto lunghi**.

Ovviamente, il listato ministeriale **mantiene i termini tecnici che occorre imparare per superare l'esame**, ma è stato fatto uno sforzo notevole per fare in modo che il candidato non debba sprecare energie per capire "che cosa c'è scritto in lingua italiana", ma possa **focalizzare la sua attenzione e le sue forze sulla comprensione dei concetti specifici del codice della strada**, delle regole e dei comportamenti da tenere alla guida. In altre parole, la complessità rimasta è di tipo tecnico, non relativa alla comprensione della lingua.

Per questo motivo **l'apporto dei docenti di autoscuola si mantiene fondamentale per guidare i candidati** nel corretto apprendimento delle regole e delle innovazioni tecnologiche applicate ai veicoli.

Per **aiutare le autoscuole ad orientarsi nelle novità ed iniziare a "studiare" il nuovo listato**, SIDA ha realizzato in **anteprima questa pubblicazione**.

Nei prossimi mesi, e fino alla entrata in vigore del nuovo listato, saranno possibili aggiornamenti di questa pubblicazione.

Analisi delle principali novità

Composizione del nuovo listato e confronto con la composizione di quello attualmente in vigore

La tabella mostra la **composizione delle fasce ministeriali** del nuovo listato, confrontate con quella attuale.

N. capitolo ministeriale	Argomento	Domande estratte capitolo	Quantità quiz listato in vigore	Quantità quiz nuovo listato	Differenza vecchio/ nuovo
1	Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso della strada - convivenza civile ed uso responsabile della strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, diversamente abili...)	1	531	583	52
2	Segnali di pericolo	1	662	662	0
3	Segnali di divieto	1	521	521	0
4	Segnali di obbligo	1	433	433	0
5	Segnali di precedenza	2	243	243	0
6	Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli	1	260	261	1
7	Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico	1	253	253	0
8	Segnali di indicazione	1	603	416	-186
9	Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere	1	181	181	0
10	Pannelli integrativi dei segnali	1	263	263	0
11	Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello	1	256	265	9
12	Distanza di sicurezza	2	135	121	-14
13	Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione o di corsia (svolta); comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli militari; comportamento agli incroci; norme sulla precedenza; obblighi verso...	2	379	375	-5
14	Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)	1	415	415	0
15	Norme sul sorpasso	1	156	156	0
16	Fermata, sosta, arresto e partenza	1	191	241	50
17	Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria	2	332	358	26
18	Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli	1	176	176	0
19	Dispositivi di equipaggiamento; funzione ed uso; cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco protettivo; abbigliamento di sicurezza	1	135	138	2
20	Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; uso di lenti e di altri apparecchi	1	233	243	10
21	Comportamenti per prevenire incidenti stradali; comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità della guida di motocicli	1	129	181	52
22	Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso	2	141	131	-10
23	Responsabilità civile, penale, amministrativa, assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al veicolo	1	149	107	-42
24	Limitazione dei consumi; rispetto dell'ambiente; inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento dei rifiuti	1	103	103	0
25	Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; comportamenti e cautele di guida	1	285	359	74
TOTALE		30	7165	7185	20

Nel nuovo listato, i quiz aumentano di 18 unità, con alcuni capitoli ministeriali in cui i quiz si riducono notevolmente (ad esempio, quello relativo ai segnali di indicazione), ed altri nei quali aumentano come, ad esempio, il capitolo 25 “elementi costitutivi del veicolo e cautele di guida”.

La scheda d'esame si compone sempre di **30 quiz**. I capitoli da cui si estraggono 2 quiz non variano rispetto all'attuale listato.

Blocchi di quiz eliminati, aggiunti

Ecco nel dettaglio una rapida carrellata dei blocchi di quiz eliminati e di quelli aggiunti nel nuovo listato.

Blocchi di quiz eliminati

Segnali di indicazione

- 08006: 9 quiz sul segnale 274 (*polizia stradale*)
- 08011: 10 quiz sul segnale 253 (*telefono*)
- 08017: 10 quiz sul segnale 169 (*preavviso di intersezione urbana...*)
- 08018: 11 quiz sul segnale 170 (*preavviso di intersezione extraurbana..*)
- 08019: 11 quiz sul segnale 171 (*preselezione extraurbana*)
- 08022: 11 quiz sul segnale 173 (*preavviso di diramazione autostradale*)
- 08023: 10 quiz sul segnale 174 (*preavviso di diramazione urbana*)
- 08025: 12 quiz sul segnale 183 (*fine centro abitato*)
- 08026: 8 quiz sul segnale 186 (*area pedonale*)
- 08027: 10 quiz sul segnale 187 (*zona a traffico limitato*)
- 08035: 7 quiz sul segnale 216 (*localizzazione territoriale*)
- 08036: 7 quiz sul segnale 217 (*preavviso di informazioni turistico alberghiere*)
- 08041: 10 quiz sul segnale 225 (*preavviso di strada senza uscita*)
- 08047: 10 quiz sul segnale 238 (*svolta a sinistra indiretta*)
- 08050: 10 quiz sul segnale 242 (*uso corsie*)
- 08056: 7 quiz sul segnale 256 (*fermata autobus*)
- 08058: 7 quiz sul segnale 270 (*auto al seguito*)
- 08059: 9 quiz sul segnale 273 (*area attrezzata con impianti di scarico*)
- 08060: 8 quiz sul segnale 252 (*assistenza meccanica*)
- 08062: 9 quiz sul segnale 164 (*preavviso di confine di Stato tra Paesi dell'Unione Europea*)

Distanza di sicurezza

- 12006: 6 quiz spostato in altra fascia ministeriale
- 12007: 8 quiz su distanza percorsa in un secondo

Primo soccorso

- 22010: 7 quiz su emorragia esterna
- 22011: 7 quiz su corpo estraneo in un occhio

RCA

- 23010: 7 quiz su polizza assicurativa furto incendio

Introduzione di nuovi quiz

Nel nuovo listato ci sono quiz che trattano nuovi argomenti. Questi quiz riguardano:

- **i progressi tecnologici** che hanno interessato i veicoli negli ultimi anni (come, ad esempio, gli **ADAS** e la **guida autonoma**, la guida con cambio automatico)
- **nuove definizioni stradali** come, ad esempio, **strada urbana ciclabile**, **casa avanzata**, **itinerario ciclopeditoneale**, corsia ciclabile
- **aggiornamenti normativi** come, ad esempio, quiz relativi al reato di **omicidio stradale**, i **seggolini antiabbandono**
- **le nuove regole** relative alla fermata e sosta nei **parcheggi riservati a particolari categorie**, i **monopattini** (la loro definizione e alcune regole che disciplinano la loro circolazione), i **veicoli elettrici** e la regolamentazione della loro sosta e ricarica, quando avviene nei parcheggi ad essi riservati

Ecco una breve sintesi dei nuovi quiz introdotti in questa versione del listato. Nella tabella trovate anche il possibile posizionamento all'interno del corso di SIDA, una volta entrati in vigore. Il numero che trovate tra parentesi è il nuovo numero ministeriale.

Facciamo presente che **alcuni di questi quiz rischiano di diventare obsoleti** o errati non appena entrerà in vigore la legge di modifica del Codice della Strada (attualmente all'esame del Senato). Come Redazione SIDA non mancheremo di aggiornare le autoscuole in merito; in questa tabella segnaliamo quali sono i quiz a "rischio" (asterisco e note in rosso).

Nuovi argomenti e definizioni	N. quiz nuovi	Lezione SIDA	Note
Itinerario ciclopeditoneale (quiz 01051)	4	Lezione 1: Definizioni stradali e di traffico	
Corsia ciclabile (quiz 01051)	14	Lezione 1: Definizioni stradali e di traffico	
Biciclette a pedalata assistita (definizioni e caratteristiche) (quiz vari)	5	Lezione 1: Veicoli e strade	
Monopattini - definizione (25031)	4	Lezione 1: Veicoli e strade	
Monopattini - patenti (25031)	4	Lezione 1: Veicoli e strade	
Casa avanzata (01022)*	4	Lezione 10: Segnaletica orizzontale	*Nella proposta di legge di modifica al CDS approvata alla Camera si parla di zona di attestamento ciclabile e non più di "casa avanzata"
Bambini - seggiolini antiabbandono/cinture (19007 v03 v06)	2	Lezione 11: Luci, specchi, dispositivi del veicolo. Posizione di guida	
Monopattini - limiti di velocità (25031)	4	Lezione 12: Regolazione e limiti di velocità. Distanza di sicurezza	
Parcheggi riservati/regole di sosta (16026)		Lezione 16: Fermata e sosta dei veicoli	
Posizione corretta alla guida del veicolo (16003)	24	Lezione 16: Fermata e sosta dei veicoli	
Fermata e sosta di veicoli elettrici/parcheggi per ricarica (16026)		Lezione 16: Fermata e sosta dei veicoli	

Nuovi argomenti e definizioni	N. quiz nuovi	Lezione SIDA	Note
Sosta vietata/parcheggi riservati disabili (16025)*	2	Lezione 16: Fermata e sosta dei veicoli	*Se venisse approvata anche dal Senato la proposta di legge di modifica del CDS già approvata alla Camera, questi quiz potrebbero contenere errori
Circolazione sulle autostrade (alimentazione e potenza dei veicoli) (17042)*	12	Lezione 17: Trasporto di persone, carico, ingombro della carreggiata ecc. Autostrade	*Se venisse approvata anche dal Senato la proposta di legge di modifica del CDS già approvata alla Camera, questi quiz potrebbero contenere errori
Divieto di uso di dispositivi alla guida (20021)	6	Lezione 18: Comportamento corretto del conducente	
Utenti vulnerabili (01051)	4	Lezione 18: Comportamento corretto del conducente	
Comportamento in caso di precedenza ai pedoni (01052)	12	Lezione 18: Comportamento corretto del conducente	
Attenzione e guida	6	Lezione 18: Comportamento corretto del conducente	
Reato di omicidio stradale (23004)	24	Lezione 19: Cause più frequenti di incidenti, primo soccorso, RCA	
Assunzione di alcool (22020)	3	Lezione 19: Cause più frequenti di incidenti, primo soccorso, RCA	
Patente B1 - cosa condurre (20008 03)	1	Lezione 20: Patenti e documenti	
Guida senza patente (20015 V03)	1	Lezione 20: Patenti e documenti	
Patente B - neopatentati (20020)*	4	Lezione 20: Patenti e documenti	*Nella proposta di legge di modifica del CDS approvata dalla Camera i limiti per i neopatentati sono cambiati
Casco (19013)	2	Lezione 23: Veicoli a due ruote	
Monopattini - casco (25031)*	2	Lezione 23: Veicoli a due ruote	*Nella proposta di legge di modifica del CDS approvata alla Camera le norme per il casco sui monopattini sono cambiate
Come si guida un veicolo con cambio automatico (11017)	9	Contenuto completamente nuovo	
ADAS, ESP, guida autonoma (25040)	70	Contenuto completamente nuovo	

Inoltre, quando nei nuovi quiz si parla di:

- **“velocipedi”** viene specificato che ne fanno parte biciclette e **monopattini elettrici**
- **carta di circolazione** si aggiunge sempre la dicitura **DU (documento unico)**
- gli utenti deboli si definiscono **vulnerabili**

Semplificazione della scrittura dei quiz

I quiz che i candidati dovranno studiare per superare l'esame saranno più **scorrevoli e immediati da comprendere** rispetto alla versione attualmente in vigore.

In particolare, sono molti gli "alleggerimenti" al testo operati dai tecnici anche grazie all'input fornito dall'Associazione Italiana Dislessia e dalle Associazioni di categoria delle autoscuole con cui il MIT già nel 2022 ha condiviso il listato.

Nella versione che entrerà in vigore, l'ultima revisione è stata effettuata dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di Roma.

Ecco qualche spunto di riflessione relativamente alla struttura ed ai contenuti del nuovo listato.

Per dare l'idea del lavoro svolto, abbiamo inserito in questa tabella qualche esempio di termini usati nell'attuale listato che saranno sostituiti nel "nuovo":

Parole nel listato attualmente in vigore	Parole nel nuovo listato 2024
analogia	la stessa
area antistante e limitrofa	davanti a sè e ai lati
arrestarsi	fermarsi
attendere	a volte è usato aspettare, altre volte è riformulato il quiz
attraversa	quasi sempre i quiz sono stati riformulati
avarìa	guasto
che sopraggiungono	che arrivano
collisione	urto
condurre	guidare
contemporaneamente	nello stesso momento/insieme
di norma	di solito
disimpegnano	passano
esclusivamente	solo
imbocco	inizio
immediate vicinanze	subito prima/molto vicino
impone	obbliga
in assenza di	se non c'è/ senza
innevata	coperta di neve
malagevole	difficile
velocità moderata	bassa velocità
sono ammessi a circolare	possono circolare
codice armonizzato	codice
sinistro stradale	incidente stradale
energicamente	con forza

Abbreviazioni e sigle

Parole nel listato attualmente in vigore	Abbreviazioni nel nuovo listato
centimetri	cm
tonnellate	t
T.A.T.S	TATS
chilogrammi	kg

Ecco qualche esempio di **parole rimaste identiche e/o cambiate in qualche occasione ma non sempre**:

Parole nel listato attualmente in vigore	Parole nel nuovo listato
prescrive	a volte rimane "prescrive", a volte diventa "obbliga"
in prossimità	a volte diventa "vicino" altre volte viene tolta, a volte rimane
posto	a volte diventa "si trova"
presegnala	quasi sempre è rimasto così
intersezione	viene mantenuto e viene tolta la parola incrocio che era inserita tra parentesi
vigile	agente del traffico

I tecnici hanno lavorato anche per **eliminare le negazioni** e quindi, ad esempio, “non è consentito” diventa “è vietato”; inoltre hanno “girato” le frasi in modo da renderle meno complesse, pur mantenendo lo stesso significato.

Ecco qualche esempio:

Parole nel listato attualmente in vigore	Nuovo listato
02008 V04 Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie	Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie
21012 V01 I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza	I motocicli si vedono di meno da lontano, perché la loro sagoma frontale è più piccola rispetto ad altri veicoli
21011 F07 Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco	In un lungo tunnel, in caso di incendio, occorre seguire la segnaletica di emergenza, anche se in contrasto con le indicazioni dei vigili del fuoco presenti
17028 F03 Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo	Autocarri, autotreni e autoarticolati, che hanno massa notevole, non sono più pericolosi di altri veicoli per le autovetture o i motocicli
15006 V01 Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico	Sulle strade a senso unico si può sorpassare in prossimità di un dosso
17038 F19 Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti	Nella parte posteriore dei rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 t non è obbligatorio applicare i contrassegni che indicano i limiti massimi di velocità dei complessi di veicoli

Nel capitolo delle **precedenze** si nota particolarmente l'attività di semplificazione.

Ecco qualche esempio:

Parole nel listato attualmente in vigore	Nuovo listato
14007 V01 Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D dopo l'attraversamento del veicolo R	Nell'intersezione in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R
14011 F11 Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, L, B	Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, D, L, B

Nelle pagine che seguono trovate la **pubblicazione integrale del listato nuovo**, confrontato con il listato attuale.

Come di consueto i quiz modificati sono indicati in azzurro. Potrete in questo modo, se lo desiderate, esaminare tutte le variazioni apportate dal Ministero.

Buona lettura e buon lavoro.

Gli Autori SIDA


Sommario

1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso della strada - convivenza civile ed uso responsabile della strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, diversamente abili...)	1
2. Segnali di pericolo	22
3. Segnali di divieto	51
4. Segnali di obbligo	72
5. Segnali di precedenza	89
6. Segnaletica orizzontale; segni sugli ostacoli	99
7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico	110
8. Segnali di indicazione	120
9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere	136
10. Pannelli integrativi dei segnali	143
11. Limiti di velocità; pericolo ed intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello	157
12. Distanza di sicurezza	168
13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione o di corsia (svolta); comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli militari; comportamento agli incroci; norme sulla precedenza; obblighi verso...	172
14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)	190
15. Norme sul sorpasso	207
16. Fermata, sosta, arresto e partenza	214
17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria	224
18. Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli	241
19. Dispositivi di equipaggiamento; funzione ed uso; cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco protettivo; abbigliamento di sicurezza	248
20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; uso di lenti e di altri apparecchi	253
21. Comportamenti per prevenire incidenti stradali; comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità della guida di motocicli	263
22. Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso	269
23. Responsabilità civile, penale, amministrativa, assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al veicolo	274
24. Limitazione dei consumi; rispetto dell'ambiente; inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento dei rifiuti	279
25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; comportamenti e cautele di guida	284



1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso della strada - convivenza civile ed uso responsabile della strada; riguardo verso gli utenti deboli della strada (anziani, diversamente abili, bambini, pedoni, ciclisti)

Numero ministeriale: 01001



V01) Nella carreggiata in figura è consentito sorpassare anche in curva

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva]

V02) La carreggiata in figura è a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione]

V03) Nella carreggiata in figura le corsie interne sono riservate al sorpasso

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono, di norma, riservate al sorpasso]

V04) Nella carreggiata in figura l'inversione di marcia non è consentita

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia]

F05) Nella carreggiata in figura è consentito sorpassare sia da destra sia da sinistra

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sorpassare indifferentemente sia da destra che da sinistra]


F06) Nella carreggiata in figura è sempre consentito marciare per file parallele

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato si può sempre marciare per file parallele]

F07) Nella carreggiata in figura è consentito iniziare un sorpasso anche se il conducente che segue ha già cominciato la stessa manovra

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata del tipo rappresentato possiamo iniziare un sorpasso anche se il conducente che sta dietro ha già iniziato la stessa manovra]

Numero ministeriale: 01002



V01) Nella strada in figura, per ogni senso di marcia, la corsia di destra serve, di solito, per la marcia ordinaria

[Listato AB 2016: V) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia ordinaria]

V02) La strada in figura ha tre corsie per ogni senso di marcia

[Listato AB 2016: V) La strada rappresentata è composta da tre corsie per ogni senso di marcia]

V03) Nella strada in figura, per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra servono, di solito, per il sorpasso

[Listato AB 2016: V) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, le corsie di centro e di sinistra sono dedicate, di norma, al sorpasso]

V04) La strada in figura ha una sola carreggiata

[Listato AB 2016: V) La strada rappresentata è composta da una carreggiata]

F05) Nella strada in figura, per ogni senso di marcia, la corsia centrale serve, di solito, per la marcia ordinaria

[Listato AB 2016: F) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia ordinaria]

F06) Nella strada in figura, per ogni senso di marcia, la corsia di destra serve, di solito, per il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è dedicata, di norma, al sorpasso]


F07) La strada in figura ha due carreggiate

[Listato AB 2016: F) La strada rappresentata è composta da due carreggiate]

F08) Nella strada in figura, per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra serve, di solito, per la marcia ordinaria

[Listato AB 2016: F) Nella strada rappresentata, per ogni senso di marcia, la corsia di sinistra è dedicata, di norma, alla marcia ordinaria]

Numero ministeriale: 01003



V01) La strada in figura ha tre carreggiate

[Listato AB 2016: V) La strada rappresentata è composta da tre carreggiate]

V02) La strada in figura ha otto corsie

[Listato AB 2016: V) La strada rappresentata è composta da otto corsie]

V03) Nella strada in figura le carreggiate laterali sono solitamente a senso unico

[Listato AB 2016: V) Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono, di norma, a senso unico]

V04) Nella strada in figura la carreggiata centrale è a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) Nella strada rappresentata la carreggiata centrale è, di norma, a doppio senso di circolazione]

V05) Nella strada in figura, di solito, è consentito sorpassare anche in curva

[Listato AB 2016: V) La strada rappresentata consente, di norma, il sorpasso anche in curva]

F06) La strada in figura ha quattro carreggiate a senso unico

[Listato AB 2016: F) La strada rappresentata è composta da quattro carreggiate, tutte a senso unico]



F07) La strada in figura ha otto carreggiate

[Listato AB 2016: F) La strada rappresentata è composta da otto carreggiate]

F08) La strada in figura ha due carreggiate a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) La strada rappresentata, di norma, ha due carreggiate a doppio senso di circolazione]

F09) La strada in figura ha tre corsie

[Listato AB 2016: F) La strada rappresentata è composta da tre corsie]

F10) Nella strada in figura la corsia centrale è a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Nella strada rappresentata, la corsia centrale è a doppio senso di circolazione]

F11) Nelle carreggiate laterali della strada in figura è consentita l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Nelle carreggiate laterali della strada rappresentata è consentita, di norma, l'inversione di marcia]

Numero ministeriale: 01004

V01) L'attraversamento pedonale è segnalato con strisce bianche parallele alla direzione di marcia

[Listato AB 2016: V) L'attraversamento pedonale viene segnalato con strisce bianche parallele]

V02) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata dove la fermata dei veicoli è vietata

[Listato AB 2016: V) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli]

V03) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata dove i pedoni hanno la precedenza sui veicoli che sopraggiungono

[Listato AB 2016: V) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata, in cui i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni, che attraversano sulle apposite strisce]

V04) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata ai pedoni che attraversano

[Listato AB 2016: V) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata destinata al transito dei pedoni che attraversano]

V05) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata dove la sosta dei veicoli è vietata

[Listato AB 2016: V) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la sosta dei veicoli]

F06) L'attraversamento pedonale fa parte della strada ed è separato dalla carreggiata con una striscia gialla

[Listato AB 2016: F) L'attraversamento pedonale è una parte della strada, separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla]

F07) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata dove i veicoli non possono circolare

[Listato AB 2016: F) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata vietata al transito dei veicoli]

F08) L'attraversamento pedonale non fa parte della carreggiata

F09) L'attraversamento pedonale si trova fuori della carreggiata e serve per il transito dei pedoni

[Listato AB 2016: F) L'attraversamento pedonale è posto al di fuori della carreggiata ed è destinato al transito dei pedoni]

F10) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata dove è consentita solo la fermata, mentre la sosta è vietata

[Listato AB 2016: F) L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata in cui è consentita la fermata ma non la sosta dei veicoli]

Numero ministeriale: 01005

V01) Le strade extraurbane principali hanno carreggiate separate

[Listato AB 2016: V) Le strade extraurbane principali sono a carreggiate separate]

V02) Lungo le strade extraurbane principali sono presenti apposite aree di sosta

[Listato AB 2016: V) Le strade extraurbane principali sono dotate di apposite aree di sosta]

V03) Le strade extraurbane principali non hanno intersezioni a raso che le attraversano

[Listato AB 2016: V) La strada extraurbana principale non ha incroci a raso che l'attraversano]

V04) Le strade extraurbane principali sono delimitate da appositi segnali verticali di inizio e fine

[Listato AB 2016: V) Le strade extraurbane principali sono segnalate da cartelli stradali di inizio e fine]

V05) Nelle strade extraurbane principali possono circolare solo alcune categorie di veicoli a motore

V06) Nelle strade extraurbane principali possono esservi intersezioni a livelli sfalsati

[Listato AB 2016: V) Nelle strade extraurbane principali si possono trovare intersezioni (incroci) a livelli sfalsati]

V07) Le strade extraurbane principali sono dotate di corsie di accelerazione per l'ingresso

[Listato AB 2016: V) Le strade extraurbane principali sono provviste di corsie di accelerazione per l'ingresso]

F08) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla velocità massima di 130 km/h

F09) Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnali verticali di colore verde

[Listato AB 2016: F) Le strade extraurbane principali sono contraddistinte da segnaletica verde]

F10) Le strade extraurbane principali possono essere costituite da una sola carreggiata

[Listato AB 2016: F) Le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata]

F11) Nelle strade extraurbane principali la velocità massima consentita è la stessa delle autostrade

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane principali è consentito circolare alla stessa velocità massima prevista per le autostrade]

F12) Ai quadricicli leggeri è consentito circolare sulle strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane principali i ciclomotori possono transitare]

F13) Le strade extraurbane principali hanno una sola corsia per ogni senso di marcia

F14) Ai ciclomotori è consentito circolare sulle strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare]

F15) Nelle strade extraurbane principali non vi sono né curve né dossi

[Listato AB 2016: F) Nelle strade extraurbane principali non vi sono curve né dossi]

F16) Sulle strade extraurbane principali vi devono essere i pannelli a messaggio variabile

[Listato AB 2016: F) Le strade extraurbane principali devono essere dotate di pannelli a messaggio variabile]

Numero ministeriale: 01006

V01) L'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico serve a facilitare l'incanalamento dei veicoli verso varie direzioni]



V02) L'isola di traffico è delimitata da strisce bianche continue

V03) L'isola di traffico può essere a raso o in rilievo (rialzata)

V04) L'isola di traffico è una parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebraure di colore bianco]

V05) Sull'isola di traffico è vietata la circolazione dei motocicli

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei motocicli]

V06) L'isola di traffico a raso è segnalata da zebraure bianche

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico a raso è costituita da zebraure di colore bianco]

V07) Prima di un'isola di traffico rialzata vi sono zebraure di colore bianco

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico, se rialzata, è preceduta da zebraure di colore bianco]

V08) Sull'isola di traffico è vietata la circolazione di tutti i veicoli

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è vietato il transito dei veicoli]

F09) L'isola di traffico separa la carreggiata dalla banchina

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico serve a separare la carreggiata dalla banchina]

F10) L'isola di traffico serve per l'attraversamento dei pedoni

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico serve per il transito dei pedoni]

F11) L'isola di traffico è una piazzola di sosta per i veicoli

F12) Sull'isola di traffico possono circolare solo i taxi e gli autobus urbani

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico può essere percorsa solo dai taxi e dagli autobus urbani]

F13) L'isola di traffico è la parte della città più trafficata

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico è la parte della città con maggiore traffico]

F14) L'isola di traffico corrisponde, in genere, al centro storico della città

F15) L'isola di traffico è una piazzola che facilita l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico è una piazzola per effettuare l'inversione di marcia]

F16) L'isola di traffico si trova al di fuori della strada

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico è posta al di fuori della strada]

F17) L'isola di traffico serve per la fermata dei veicoli

F18) L'isola di traffico facilita la salita e la discesa di passeggeri da tram, filobus e autobus

F19) L'isola di traffico è una zona per il parcheggio dei veicoli

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico è una zona destinata al parcheggio dei veicoli]

F20) L'isola di traffico è un'area pedonale urbana

F21) L'isola di traffico è una parte della strada dove possono circolare i ciclomotori

[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico è una parte della strada sulla quale è consentito il transito dei ciclomotori]

Numero ministeriale: 01007

V01) L'intersezione a livelli sfalsati è costituita da strade che si trovano ad altezze diverse

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende strade situate ad altezze diverse]

V02) L'intersezione a livelli sfalsati facilita la circolazione, perché esclude l'incrocio diretto fra veicoli

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati facilita la circolazione, perché esclude l'incrocio diretto fra i veicoli]

V03) L'intersezione a livelli sfalsati è costituita da rampe, sovrappassi e sottopassi

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati comprende rampe, sovrappassi o sottopassi]

V04) L'intersezione a livelli sfalsati è costituita da rampe che collegano sovrappassi e sottopassi

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati non valgono i limiti massimi generali di velocità]

F05) L'intersezione a livelli sfalsati è un'intersezione a raso fra una strada e i binari del treno

[Listato AB 2016: F) L'intersezione a livelli sfalsati è un incrocio a raso fra una strada e i binari del treno]

V06) L'intersezione a livelli sfalsati è un insieme di infrastrutture di collegamento che agevola lo smistamento dei veicoli tra strade poste a livelli diversi

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è munita di infrastrutture (rampe, sovrappassi, sottopassi) per il collegamento fra strade poste a livelli diversi]

F07) L'intersezione a livelli sfalsati è regolata da semafori

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a livelli sfalsati è, di norma, regolata da semafori]

Numero ministeriale: 01008

V01) Nell'intersezione a raso due o più strade si intersecano allo stesso livello

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione (incrocio) a raso due o più strade si incrociano allo stesso livello]

V02) L'intersezione a raso può essere regolata da semaforo

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a raso può essere regolata da semaforo]

V03) L'intersezione a raso è un'area comune a due o più strade che si trovano allo stesso livello

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione di due o più strade poste allo stesso livello]

V04) In prossimità di un'intersezione a raso bisogna fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si intersecano

[Listato AB 2016: V) L'intersezione (incrocio) a raso richiede di fare attenzione ai veicoli provenienti dalle strade che si incrociano]

V05) L'intersezione a raso può essere costituita anche da un passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a raso è un passaggio a livello dotato di barriere o semibarriere]

F06) L'intersezione a raso è un'intersezione fra una strada statale e un passo carrabile

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e un passo carrabile]

V07) Il passaggio a livello è un'intersezione a raso fra una strada e una linea ferroviaria o tranviaria

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a raso è un incrocio fra una strada statale e i binari del tram]

F08) L'intersezione a raso è un'intersezione a livelli sfalsati

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a raso è un'intersezione a livelli sfalsati]



V09) L'intersezione, nel linguaggio comune, è detta anche incrocio, termine che tuttavia può essere equivoco

[Listato AB 2016: F) L'intersezione (incrocio) a raso è un insieme di sovrappassi, sottopassi e rampe]

Numero ministeriale: 01009

V01) La zona a traffico limitato è un'area dove la circolazione è limitata ad ore prestabilite o a particolari categorie di veicoli

[Listato AB 2016: V) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli]

V02) La zona a traffico limitato è un'area dove la circolazione è consentita solo ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti

[Listato AB 2016: V) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti]

V03) Nelle zone a traffico limitato è consentita la circolazione solo ai veicoli autorizzati

[Listato AB 2016: V) In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati]

V04) Nelle zone a traffico limitato è consentita la circolazione solo alle categorie di utenti indicate nell'apposito segnale verticale

[Listato AB 2016: F) Una zona a traffico limitato è un'area vietata al transito dei pedoni durante le ore notturne]

V05) La zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali verticali di inizio e di fine

[Listato AB 2016: V) Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine]

F06) In una zona a traffico limitato è consentito l'accesso solo a un numero limitato di veicoli

[Listato AB 2016: F) In una zona a traffico limitato non possono entrare più di un certo numero di veicoli]

F07) La zona a traffico limitato è un'area dove la circolazione è consentita solo a ciclomotori e velocipedi

[Listato AB 2016: F) Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette]

F08) La zona a traffico limitato è un'area dove la circolazione dei veicoli a motore è sempre vietata

[Listato AB 2016: F) Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore]

F09) La zona a traffico limitato è un'area in cui la circolazione dei pedoni è vietata di notte

[Listato AB 2016: V) Una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore]

Numero ministeriale: 01010

V01) Il passaggio a livello può essere protetto da barriere

[Listato AB 2016: V) In un passaggio a livello si possono trovare le barriere]

V02) Il passaggio a livello può essere protetto da semibarriere

[Listato AB 2016: V) In un passaggio a livello si possono trovare le semibarriere]

V03) Prima di un passaggio a livello si può trovare un semaforo a luci rosse lampeggianti

[Listato AB 2016: V) In un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse]

V04) Prima di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici]

V05) Prima di un passaggio a livello si può trovare il segnale verticale "Croce di S. Andrea"

[Listato AB 2016: V) In un passaggio a livello si può trovare la croce di S. Andrea]

V06) Prima di un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica

[Listato AB 2016: V) In un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica]

F07) Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviario o tranviario

F08) Prima di un passaggio a livello si può trovare un semaforo a luci gialle lampeggianti

[Listato AB 2016: F) In un passaggio a livello si possono trovare le luci gialle lampeggianti]

F09) Il passaggio a livello si può trovare su strade urbane, extraurbane e in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale]

F10) Nei pressi di un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione

[Listato AB 2016: F) In un passaggio a livello si possono trovare le corsie di accelerazione]

F11) Il passaggio a livello è un passo carrabile

F12) Il passaggio a livello è caratterizzato da un sottopassaggio

[Listato AB 2016: F) Il passaggio a livello è caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio]

Numero ministeriale: 01011

V01) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei veicoli a emissione zero (elettrici) solo se indicato nell'apposito segnale

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero (elettrici), se espressamente consentito]

V02) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei pedoni

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare i pedoni]

V03) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare le biciclette]

V04) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei veicoli per il trasporto di persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili]

V05) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei veicoli della polizia con sirena e luce lampeggiante blu in funzione

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia, con sirena e luce lampeggiante blu in funzione]

V06) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione degli autoveicoli dei vigili del fuoco con luce lampeggiante blu e sirena in funzione

[Listato AB 2016: V) Nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco, con luce lampeggiante blu e sirena in funzione]

F07) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei motocicli

[Listato AB 2016: F) Nelle aree pedonali possono transitare tutti i motocicli, purché diano la precedenza ai pedoni]



F08) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione dei trattori stradali se non superano la velocità di 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Nelle aree pedonali possono transitare i trattori stradali, con velocità non superiore a 30 km/h]

F09) Nelle aree pedonali i ciclomotori possono circolare solo di giorno

[Listato AB 2016: F) Nelle aree pedonali i ciclomotori possono transitare solo di giorno]

F10) Nelle aree pedonali è consentita la circolazione di tutti gli autoveicoli, ma devono prestare attenzione ai pedoni

[Listato AB 2016: F) Nelle aree pedonali possono transitare tutti gli autoveicoli, ma con prudenza]

F11) Nelle aree pedonali non è consentita la circolazione dei quadricicli a motore se non superano la velocità di 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Nelle aree pedonali possono transitare i quadricicli a motore, purché non superino la velocità di 50 km/h]

Numero ministeriale: 01012

V01) La strada può essere suddivisa in carreggiate

V02) Le piste ciclabili fanno parte della strada

[Listato AB 2016: V) La strada può comprendere le piste ciclabili]

V03) La strada può essere a senso unico di circolazione

V04) La strada può essere a doppio senso di circolazione

V05) Sulla strada è consentita la circolazione di veicoli, pedoni e animali

[Listato AB 2016: V) La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli]

F06) Le banchine non fanno parte della strada

[Listato AB 2016: F) La strada non comprende le banchine]

F07) Sulla strada è consentita la circolazione solo di autoveicoli e motocicli

[Listato AB 2016: F) La strada è riservata alla circolazione dei soli autoveicoli e motocicli]

F08) Sulla strada è consentita la circolazione solo di veicoli e animali

[Listato AB 2016: F) La strada è normalmente riservata alla circolazione dei soli veicoli e animali]

F09) I marciapiedi non fanno parte della strada

[Listato AB 2016: F) La strada non comprende i marciapiedi]

F10) La strada è una qualsiasi area asfaltata limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali

[Listato AB 2016: F) La strada è qualsiasi area asfaltata, limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali]

Numero ministeriale: 01013

V01) In autostrada non sono presenti intersezioni a raso

[Listato AB 2016: V) L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano]

V02) Nell'autostrada vi sono apposite corsie per l'entrata e l'uscita dei veicoli

[Listato AB 2016: V) L'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli]

V03) L'autostrada è formata da carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico

[Listato AB 2016: V) L'autostrada è a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico]

V04) I motocicli con cilindrata di almeno 150 cm³ possono circolare in autostrada

[Listato AB 2016: V) I motocicli con cilindrata di almeno 150 cm³ possono circolare in autostrada]

V05) Le macchine agricole non possono circolare in autostrada

V06) In autostrada possono circolare solo alcuni tipi di veicoli

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli]

V07) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei quadricicli con massa a vuoto fino a 400 kg o di massa a pieno carico fino a 1300 kg

[Listato AB 2016: V) Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada]

V08) L'autostrada deve essere recintata lateralmente

[Listato AB 2016: V) L'autostrada deve essere lateralmente recintata]

F09) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la circolazione è consentita solo alle autovetture

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture]

F10) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la circolazione a tutti i tipi di motocicli

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli]

F11) In autostrada possono essere presenti le piste ciclabili

[Listato AB 2016: F) L'autostrada può comprendere piste ciclabili]

F12) Sulle autostrade possono circolare i ciclomotori e i motocicli con cilindrata di 125 cm³

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade possono circolare i ciclomotori e i motocicli con cilindrata fino a 125 cm³]

F13) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali la circolazione è consentita solo agli autoveicoli

[Listato AB 2016: V) L'uscita dei veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione]

F14) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la circolazione delle motocarrozze a motore termico con cilindrata inferiore a 250 cm³

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e i ciclomotori]

Numero ministeriale: 01014

V01) La carreggiata può essere a senso unico di circolazione

V02) La carreggiata può essere a doppio senso di circolazione

V03) La carreggiata può essere divisa in corsie

[Listato AB 2016: V) La carreggiata può essere suddivisa in corsie]

V04) Le piste ciclabili non fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) La carreggiata non comprende le piste ciclabili]

V05) I marciapiedi non fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) La carreggiata non comprende i marciapiedi]

V06) La carreggiata è una parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli

[Listato AB 2016: V) La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli]



F07) La carreggiata è una parte della strada riservata ai carri trainati da animali

[Listato AB 2016: F) La carreggiata è destinata soltanto alla circolazione di carri a trazione animale]

F08) La carreggiata è riservata alla sosta di emergenza

[Listato AB 2016: F) La carreggiata è destinata alla sosta di emergenza]

F09) La carreggiata è riservata alla sosta degli autocarri

[Listato AB 2016: F) La carreggiata è destinata alla sosta degli autocarri]

F10) La carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade coperte di neve

[Listato AB 2016: F) La carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulle strade innevate]

F11) Le piazzole di sosta fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: F) La carreggiata comprende le piazzole di sosta]

Numero ministeriale: 01015

V01) Le corsie di marcia fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia]

V02) Gli attraversamenti ciclabili fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili]

V03) Gli attraversamenti pedonali fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali]

V04) Le corsie di sorpasso fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso]

F05) Le corsie di emergenza delle autostrade fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Fanno parte della carreggiata le corsie di emergenza delle autostrade]

F06) Le banchine fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Fanno parte della carreggiata le banchine]

F07) I marciapiedi fanno parte della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Fanno parte della carreggiata i marciapiedi]

Numero ministeriale: 01016

V01) La corsia può essere destinata alla marcia normale dei veicoli

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere destinata alla normale marcia dei veicoli]

V02) La corsia è delimitata da strisce continue o discontinue

[Listato AB 2016: V) La corsia è limitata da strisce continue o discontinue]

V03) La corsia può essere di accelerazione

V04) La corsia può essere di decelerazione

V05) Le corsie possono essere vietate alla circolazione di alcune categorie di veicoli

[Listato AB 2016: V) Le corsie possono essere vietate a taluni tipi di veicoli]

V06) La corsia può essere riservata ad alcune categorie di veicoli (taxi, autobus, ecc.)

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli (taxi, autobus, ecc.)]

V07) La corsia può essere destinata al sorpasso

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere destinata ad effettuare sorpassi]

V08) L'ente proprietario della strada può stabilire che su una corsia i veicoli debbano circolare a una velocità minima obbligatoria

[Listato AB 2016: V) L'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria]

V09) La corsia è una parte della carreggiata dove può circolare una sola fila di veicoli

[Listato AB 2016: V) La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli]

V10) La corsia può essere destinata alle soste di emergenza

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere destinata alle soste di emergenza, in caso di guasto o malessere]

V11) La corsia può essere riservata ai veicoli che devono svoltare (corsia specializzata) a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere riservata ai veicoli che intendono svoltare (corsia specializzata)]

V12) La corsia può essere destinata al rallentamento dei veicoli che escono dalle autostrade

[Listato AB 2016: V) La corsia può essere destinata al rallentamento dei veicoli in uscita dalle autostrade]

F13) La corsia può essere destinata ad effettuare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) La corsia è destinata solo al transito dei pedoni]

F14) La corsia può essere a doppio senso di circolazione

F15) La corsia è una pista riservata alle autovetture da corsa

[Listato AB 2016: F) La corsia è una pista riservata alle vetture da corsa]

F16) La corsia non può mai essere attraversata dai pedoni

F17) La corsia è formata da due carreggiate

F18) La corsia è una strada a scorrimento veloce

F19) Ai conducenti di motocicli è consentito circolare affiancati sulla stessa corsia

[Listato AB 2016: F) Nei centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due motocicli]

F20) Ai conducenti di ciclomotori è consentito circolare affiancati sulla stessa corsia

[Listato AB 2016: F) Fuori dai centri abitati, su una stessa corsia possono circolare affiancati due ciclomotori]

Numero ministeriale: 01017

V01) La corsia di accelerazione serve per entrare correttamente in autostrada o su strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: V) La corsia di accelerazione facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada o su strade extraurbane principali]

V02) La corsia di accelerazione serve a entrare correttamente in autostrada

[Listato AB 2016: V) La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada]



V03) La corsia di accelerazione serve per entrare correttamente nella carreggiata aumentando la velocità

[Listato AB 2016: V) La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità]

V04) La corsia di accelerazione serve per rientrare nella carreggiata dell'autostrada uscendo da un'area di servizio

[Listato AB 2016: V) La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di servizio]

F05) La corsia di accelerazione può essere utilizzata per effettuare un sorpasso

[Listato AB 2016: F) La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso]

F06) La corsia di accelerazione serve per uscire da una piazzola di sosta

F07) La corsia di accelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare in un'area di sosta

[Listato AB 2016: F) La corsia di accelerazione serve per abbandonare la carreggiata dell'autostrada ed entrare in un'area di sosta]

Numero ministeriale: 01018

V01) La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da un'autostrada

[Listato AB 2016: V) La corsia di decelerazione facilita l'uscita dei veicoli dall'autostrada]

V02) La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale

V03) La corsia di decelerazione può servire per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare nell'area di servizio

[Listato AB 2016: V) La corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ed entrare nell'area di servizio]

F04) La corsia di decelerazione può essere utilizzata per la sosta dei veicoli

F05) La corsia di decelerazione serve per entrare in una piazzola di sosta

F06) La corsia di decelerazione serve per entrare in autostrada

[Listato AB 2016: F) La corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada]

Numero ministeriale: 01019

V01) La banchina è una parte della strada sulla quale, di solito, è vietata la circolazione dei veicoli

[Listato AB 2016: V) La banchina non consente, di norma, il transito ai veicoli]

V02) La banchina è una parte della strada che si trova fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: V) La banchina è parte della strada, posta al di fuori della carreggiata]

V03) La banchina è una parte della strada situata oltre la linea bianca continua che delimita la carreggiata

[Listato AB 2016: V) La banchina è parte della strada, situata oltre la linea bianca continua di margine della carreggiata]

F04) Nelle strade in salita la banchina è riservata ai veicoli lenti

[Listato AB 2016: F) La banchina è riservata ai veicoli lenti, nelle strade in salita]

F05) Sulle banchine i veicoli possono sostare al massimo 5 ore

[Listato AB 2016: F) Sulle banchine la sosta dei veicoli è consentita per un massimo di 5 ore]

F06) La banchina divide la carreggiata in due corsie

F07) La banchina è una parte della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli

[Listato AB 2016: F) La banchina è parte della carreggiata, destinata alla sosta dei veicoli]

Numero ministeriale: 01020

V01) Il marciapiede è una parte della strada rialzata, o delimitata in altro modo, riservata alla circolazione dei pedoni

[Listato AB 2016: V) Il marciapiede è una parte della strada, rialzata o delimitata in altro modo, riservata ai pedoni]

V02) Il marciapiede è una parte della strada riservata alla circolazione dei pedoni

[Listato AB 2016: V) Il marciapiede è una parte della strada riservata, di norma, ai pedoni]

V03) Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza delle strisce di parcheggio

[Listato AB 2016: V) Il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo in presenza di apposite strisce di parcheggio]

V04) Il marciapiede è una parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni

[Listato AB 2016: V) Il marciapiede è una parte della strada, al di fuori della carreggiata, destinata alla circolazione dei pedoni]

F05) Il marciapiede è una parte della carreggiata

F06) Il marciapiede è una parte della strada dove è consentita la circolazione anche dei velocipedi

[Listato AB 2016: F) Il marciapiede è una parte della strada dove, di norma, è consentita la sosta dei ciclomotori]

F07) Il marciapiede è una parte della strada destinata alla circolazione dei pedoni e alla sosta dei veicoli senza motore

[Listato AB 2016: F) Il marciapiede è riservato ai pedoni e ai veicoli in sosta, qualora non sia rialzato]

F08) Il marciapiede è una parte della strada dove i ciclomotori e i velocipedi possono sempre sostare

[Listato AB 2016: F) Il marciapiede è una parte della strada riservata anche alle biciclette]

Numero ministeriale: 01021

V01) Il salvagente, in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve per proteggere i pedoni che attraversano la carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il salvagente, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada]

V02) Il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus

V03) Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa

F04) Il salvagente serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione

F05) Il salvagente serve a incanalare i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni]

F06) Il salvagente è una persona che svolge un primo soccorso in caso di incidente con feriti

[Listato AB 2016: F) Il salvagente è una persona preposta al primo soccorso]

F07) Il salvagente è un itinerario ciclopedonale

Numero ministeriale: 01022

V01) Il passo carrabile permette ai veicoli di entrare nelle proprietà private laterali alla strada (garage, cortili, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il passo carrabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada (garage, cortili, ecc.)]



1. Definizioni stradali e di traffico; definizioni e classificazione dei veicoli; doveri del conducente nell'uso della

V02) Il passo carrabile permette ai veicoli di entrare in un'area laterale alla strada idonea alla sosta di uno o più veicoli

[Listato AB 2016: V) Il passo carrabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta]

V03) Il passo carrabile deve essere indicato da un apposito segnale verticale, che riporta il nome dell'ente e il numero di autorizzazione

[Listato AB 2016: V) Il passo carrabile deve essere corredato da apposito segnale, che riporti l'ente e il numero di autorizzazione]

V04) Il passo carrabile consente ai veicoli di entrare o uscire dalle proprietà private laterali alla strada

[Listato AB 2016: V) Il passo carrabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada]

V05) In corrispondenza di un passo carrabile è consentita la fermata

[Listato AB 2016: V) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la fermata]

F06) Il passo carrabile consente l'accesso a un parcheggio aperto al pubblico

[Listato AB 2016: F) Il passo carrabile è un parcheggio scambiatore]

F07) Il passo carrabile è una strada riservata ai carri trainati da animali

F08) Il passo carrabile è una strada riservata agli autocarri

F09) Il passo carrabile è un salvagente destinato ai pedoni

[Listato AB 2016: F) Il passo carrabile è un salvagente circolare per i pedoni]

F10) Il passo carrabile è un segnale verticale che obbliga la circolazione rotatoria ad un'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il passo carrabile è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza]

F11) In corrispondenza del passo carrabile è consentita la sosta

V12) La casa avanzata è una linea di arresto per le biciclette in posizione più avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli

V13) La casa avanzata si può trovare in corrispondenza di intersezioni a raso regolate da semaforo

F14) La casa avanzata è un edificio situato in una posizione tale da ostacolare la circolazione dei veicoli sulla carreggiata

F15) La casa avanzata si può trovare in corrispondenza degli accessi autostradali privi di telepass

Numero ministeriale: 01023

V01) I veicoli a due ruote con motore termico fino a 50 cm³ di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono classificati ciclomotori

[Listato AB 2016: V) I veicoli a due ruote, con motore termico fino a 50 cm³ di cilindrata e velocità massima di 45 km/h sono ciclomotori]

V02) I ciclomotori possono avere due o tre ruote

V03) Non tutti i veicoli a motore a due ruote sono classificati ciclomotori

[Listato AB 2016: V) Non tutti i veicoli a motore a due ruote vengono classificati ciclomotori]

V04) I ciclomotori a due o tre ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm³ o un motore elettrico di potenza superiore a 4 kW

[Listato AB 2016: V) I ciclomotori a due ruote non possono avere un motore termico di cilindrata superiore a 50 cm³]

V05) I ciclomotori devono fare la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni

[Listato AB 2016: V) I ciclomotori sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni]

F06) I ciclomotori non hanno più di due ruote

F07) Le biciclette con pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario con potenza massima fino a 0,25 kW sono classificate ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Le biciclette con pedalata assistita, dotate di motore elettrico ausiliario di potenza massima fino a 0,25 kW, sono definite ciclomotori]

F08) I veicoli a due ruote con motore termico di cilindrata superiore a 50 cm³ sono ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Si definiscono ciclomotori tutti i veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cm³]

F09) I ciclomotori devono avere il cambio manuale

[Listato AB 2016: F) I ciclomotori, per essere definiti tali, devono essere muniti di cambio manuale]

F10) Fuori dai centri urbani, i ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h

[Listato AB 2016: F) I ciclomotori possono circolare alla velocità di 60 km/h fuori dai centri urbani]

F11) I ciclomotori non devono sottoporsi alla revisione periodica

[Listato AB 2016: F) I ciclomotori non sono soggetti a revisione periodica]

F12) I ciclomotori hanno al massimo due ruote

F13) I ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza non superiore a 8 kW

Numero ministeriale: 01024

V01) I tricicli sono motoveicoli con tre ruote simmetriche

[Listato AB 2016: V) I tricicli a motore sono veicoli a motore a tre ruote simmetriche]

V02) I tricicli sono motoveicoli con motore termico di cilindrata superiore a 50 cm³

[Listato AB 2016: V) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata superiore a 50 cm³]

V03) I tricicli sono motoveicoli con velocità massima superiore a 45 km/h

[Listato AB 2016: V) I tricicli a motore sono veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h]

V04) I tricicli devono fare la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni

[Listato AB 2016: V) I tricicli a motore sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni]

F05) I tricicli possono essere guidati senza patente

[Listato AB 2016: F) I tricicli a motore sono veicoli a motore che possono essere condotti senza patente]

F06) I tricicli sono costituiti da un motociclo e un sidecar

[Listato AB 2016: F) I tricicli a motore sono costituiti da un motociclo e un sidecar]



F07) I tricicli sono veicoli con motore termico di cilindrata inferiore a 50 cm³ e velocità massima di 45 km/h

[Listato AB 2016: F) I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata inferiore a 50 cm³ e aventi velocità massima per costruzione fino a 45 km/h]

F08) I tricicli non devono fare la revisione periodica

[Listato AB 2016: F) I tricicli a motore non sono soggetti a revisione periodica]

Numero ministeriale: 01025

V01) I quadricicli leggeri con motore a benzina hanno una cilindrata inferiore o uguale a 50 cm³

[Listato AB 2016: V) I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm³]

V02) I quadricicli leggeri con motore Diesel hanno cilindrata inferiore o uguale a 500 cm³

V03) I quadricicli leggeri, per costruzione, hanno velocità inferiore o uguale a 45 km/h

V04) I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote con cilindrata superiore a 50 cm³ e velocità superiore a 45 km/h

[Listato AB 2016: V) I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote]

V05) Ai fini della circolazione, i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori

[Listato AB 2016: V) I quadricicli leggeri, ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori]

V06) La potenza dei quadricicli è sempre inferiore o uguale a 15 kW

[Listato AB 2016: V) La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW]

V07) I quadricicli devono fare la revisione periodica

[Listato AB 2016: V) I quadricicli sono soggetti a revisione periodica]

F08) I quadricicli possono essere guidati senza patente

[Listato AB 2016: F) I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente]

F09) Ai fini della circolazione, i quadricicli sono equiparati ai ciclomotori

[Listato AB 2016: F) I quadricicli non leggeri, ai fini della circolazione, sono equiparati ai ciclomotori]

F11) Per aumentare la velocità massima dei quadricicli leggeri è possibile sostituire il dispositivo di scarico ma non aumentare la cilindrata del motore

[Listato AB 2016: F) E' consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima, purché non si aumenti la cilindrata del motore]

F12) I quadricicli si possono guidare all'età di quattordici anni

[Listato AB 2016: F) La guida dei quadricicli non leggeri è consentita già al compimento del quattordicesimo anno di età]

F13) I quadricicli con manubrio e carrozzeria aperta possono essere guidati senza casco

[Listato AB 2016: F) I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperta possono essere condotti senza casco]

F14) È consentito modificare la cilindrata di un quadriciclo leggero se ciò non determina un aumento della sua velocità massima

[Listato AB 2016: F) E' consentito aumentare la cilindrata dei quadricicli leggeri purché non si aumenti la velocità]

F15) È consentito sostituire il motore di un quadriciclo leggero per aumentare la sua velocità oltre i 45 km/h

[Listato AB 2016: F) E' consentito sostituire il motore del quadriciclo leggero per aumentare la velocità massima oltre i 45 km/h]

F16) I quadricicli non devono fare la revisione periodica

[Listato AB 2016: F) I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica]

Numero ministeriale: 01026

V01) Di solito, la circolazione su strada delle macchine agricole è consentita se sono state immatricolate

[Listato AB 2016: V) Le macchine agricole possono circolare su strada per il proprio trasferimento se immatricolate]

V02) Le macchine agricole possono essere a ruote o a cingoli

V03) Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per trasportare prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali

[Listato AB 2016: V) Le macchine agricole a ruote o a cingoli possono circolare su strada per il trasporto di prodotti agricoli per conto delle aziende agricole e forestali]

V04) Le macchine agricole possono essere semoventi (a motore) o trainate (senza motore).

[Listato AB 2016: V) Le macchine agricole possono essere semoventi o trainate]

V05) Le macchine agricole operatrici possono essere munite di speciali attrezzature per l'esecuzione operazioni agricole

[Listato AB 2016: V) Le macchine agricole operatrici possono essere dotate di speciali attrezzature per l'esecuzione di operazioni agricole]

V06) Le macchine operatrici possono essere semoventi (a motore) o trainate (senza motore).

[Listato AB 2016: V) Le macchine operatrici possono essere semoventi o trainate]

V07) I veicoli sgombraneve sono macchine operatrici

[Listato AB 2016: V) Le macchine operatrici possono essere veicoli sgombraneve]

F08) Alle macchine operatrici è consentito superare la velocità di 40 km/h

[Listato AB 2016: F) Le macchine operatrici possono circolare ad una velocità superiore a 50 km/h]

F09) Le macchine operatrici a cingoli possono circolare a una velocità superiore a 15 km/h

[Listato AB 2016: F) Le macchine operatrici a cingoli possono circolare ad una velocità superiore a 45 km/h]

F10) È consentito il trasporto di quattro passeggeri alle macchine operatrici semoventi che circolano su strada

[Listato AB 2016: F) Le macchine agricole possono trasportare fino a quattro passeggeri]

F11) Per guidare le macchine operatrici è necessaria la patente di categoria A

[Listato AB 2016: F) Per condurre macchine operatrici è necessario essere titolari della patente di guida della categoria A]

F12) È consentito il trasporto di quattro passeggeri alle macchine operatrici semoventi che circolano su strada

[Listato AB 2016: F) Le macchine operatrici semoventi possono trasportare fino a quattro passeggeri]

F13) Sulle macchine agricole che circolano su strada è consentito trasportare persone in piedi

[Listato AB 2016: F) Sulle macchine agricole e sui loro rimorchi è consentito il trasporto di persone in piedi]

F14) La patente di categoria A consente di guidare tutte le macchine agricole

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A si possono guidare tutte le macchine agricole]



F15) La patente di categoria B consente di guidare le macchine operatrici eccezionali

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria B si possono guidare le macchine operatrici eccezionali]

Numero ministeriale: 01027

V01) I caravan (roulotte) sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio

V02) I caravan (roulotte) possono essere utilizzati come alloggio solo con veicolo fermo

[Listato AB 2016: V) I caravan (roulottes) sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo]

V03) I caravan (roulotte) hanno la targa

[Listato AB 2016: V) I caravan (roulottes) sono muniti di targa]

F04) È consentito alloggiare nei caravan (roulotte) durante la circolazione

[Listato AB 2016: F) E' possibile alloggiare nei caravan (roulottes) durante la circolazione]

F05) I caravan (roulotte) sono rimorchi per i lavori agricoli

[Listato AB 2016: F) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati ai lavori agricoli]

F06) I caravan (roulotte) sono rimorchi per trasportare solo attrezzature turistiche e sportive

[Listato AB 2016: F) I caravan (roulottes) sono rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di attrezzature turistiche e sportive]

Numero ministeriale: 01028

V01) Gli autocaravan (camper) hanno una speciale carrozzeria per il trasporto e l'alloggio di persone

[Listato AB 2016: V) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone]

V02) Il numero massimo di persone che un autocaravan (camper) può trasportare è indicato sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Le autocaravan (camper) sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio al massimo del numero di persone indicato nella carta di circolazione]

V03) Gli autocaravan (camper) sono veicoli attrezzati permanentemente per il trasporto e l'alloggio di persone

[Listato AB 2016: V) Le autocaravan (camper) sono veicoli attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di persone]

V04) Gli autocaravan devono fare la revisione periodica

[Listato AB 2016: V) Le autocaravan sono soggette a revisione periodica]

F05) Gli autocaravan (camper) sono rimorchi

[Listato AB 2016: F) Le autocaravan (camper) sono rimorchi]

F06) Gli autocaravan (camper) sono veicoli per i lavori agricoli

[Listato AB 2016: F) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati ai lavori agricoli]

F07) Gli autocaravan (camper) sono veicoli per la costruzione e la manutenzione di opere stradali

[Listato AB 2016: F) Le autocaravan (camper) sono veicoli destinati alla costruzione e alla manutenzione di opere stradali]

F08) Sugli autocaravan (camper) è consentito viaggiare in piedi, ma solo per brevi tratti

[Listato AB 2016: F) Sulle autocaravan (camper) è possibile viaggiare in piedi, solo per brevi tratti]

F09) Gli autocaravan devono fare la revisione ogni cinque anni

[Listato AB 2016: F) Le autocaravan sono soggette a revisione ogni cinque anni]

Numero ministeriale: 01029

V01) I pannelli retroriflettenti in figura devono essere installati nella parte posteriore di tutti gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Durante la circolazione, gli autocarri con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura]



V09) Il conducente che vede davanti a sé i pannelli in figura sta seguendo un autocarro di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

F17) Il pannello in figura si trova nella parte posteriore dei rimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Durante la circolazione, i rimorchi e i semirimorchi per trasporto di cose con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti in figura]

V02) I pannelli retroriflettenti in figura devono essere installati nella parte posteriore di tutti i rimorchi e semirimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Il pannello in figura è installato posteriormente ai rimorchi o semirimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]



V10) Il conducente che vede davanti a sé i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il conducente che vede i pannelli in figura sta seguendo un rimorchio o semirimorchio per trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

V03) Gli autocarri e i rimorchi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti

[Listato AB 2016: V) Durante la circolazione, gli autocarri ed i rimorchi con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti]

V07) Le strisce retroriflettenti applicate ai lati di alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo

[Listato AB 2016: V) Le strisce retroriflettenti applicate lateralmente ad alcuni veicoli possono essere di colore bianco o giallo]

V08) Le strisce retroriflettenti applicate sulla parte posteriore di alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo

[Listato AB 2016: V) Le strisce retroriflettenti applicate dietro ad alcuni veicoli possono essere di colore rosso o giallo]



F11) Le strisce retroriflettenti laterali devono essere installate sugli autocarri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Le strisce retroriflettenti laterali devono essere apposte sugli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate]

F12) Nella parte posteriore degli autocarri con massa a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t devono essere installati due pannelli retroriflettenti gialli e rossi

[Listato AB 2016: F) Durante la circolazione, gli autocarri di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate devono essere segnalati posteriormente con pannelli retroriflettenti gialli e rossi]

F13) Nella parte posteriore degli autobus deve essere installato un segnale che indica la velocità minima

[Listato AB 2016: F) Nella parte posteriore degli autobus deve essere apposto un segnale che indica la velocità minima consentita]

F14) Nella parte posteriore delle autovetture deve essere installato un segnale che indica la velocità massima

[Listato AB 2016: F) Nella parte posteriore delle autovetture deve essere apposto un segnale che indica la velocità massima consentita]

F15) Nella parte posteriore dei caravan (roulotte) devono essere installate le strisce retroriflettenti di colore rosso o giallo

[Listato AB 2016: F) I caravan (roulottes) devono essere muniti posteriormente di strisce retroriflettenti di colore rosso o giallo]

F16) Nella parte posteriore degli autobus devono essere installate le strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco

[Listato AB 2016: F) Gli autobus devono essere muniti, nella parte posteriore di strisce retroriflettenti di colore rosso o bianco]



V05) Il pannello in figura segnala il trasporto di merci pericolose



V06) Il pannello in figura segnala il trasporto di carichi sporgenti

Numero ministeriale: 01030

V01) I motocicli sono motoveicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) I motocicli sono veicoli a due ruote]

V02) I motocicli a motore termico hanno cilindrata superiore a 50 cm³

[Listato AB 2016: V) I motocicli hanno cilindrata superiore a 50 cm³]

V03) I ciclomotori non rientrano nella categoria dei motocicli

V04) I motocicli possono essere dotati di cambio automatico

V05) I motocicli devono effettuare la revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni

[Listato AB 2016: V) I motocicli sono soggetti a revisione dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, successivamente ogni due anni]

F06) Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono motocicli

[Listato AB 2016: F) Tutti i veicoli a motore con tre ruote sono dei motocicli]

F07) I motocicli sono veicoli a motore con più di due ruote

F08) Il motociclo è un qualunque veicolo a due ruote

F09) Si definiscono motocicli solo i veicoli a due ruote con cilindrata fino a 125 cm³

F10) I motocicli hanno cilindrata fino a 50 cm³ e velocità massima di 45 km/h

[Listato AB 2016: F) I motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 cm³ e sviluppano una velocità fino a 45 km/h]

F11) Ai fini della circolazione i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli

Numero ministeriale: 01031

V01) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli

V02) L'autoveicolo è un veicolo a motore con almeno quattro ruote, esclusi i quadricicli

[Listato AB 2016: V) L'autoveicolo è un veicolo a motore con non meno di quattro ruote, eccetto i quadricicli]

V03) L'autobus è un autoveicolo

[Listato AB 2016: V) L'autobus viene classificato autoveicolo]

V04) L'autocarro è un autoveicolo

V05) I quadricicli non sono autoveicoli

F06) Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, inclusi i quadricicli

[Listato AB 2016: F) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli a motore con quattro o più ruote, compresi i quadricicli]

F07) Gli autoveicoli sono veicoli a motore che hanno almeno due ruote

[Listato AB 2016: F) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno due ruote]

F08) Gli autoveicoli sono veicoli a motore o senza motore che hanno almeno quattro ruote

[Listato AB 2016: F) Gli autoveicoli sono tutti i veicoli con almeno quattro ruote, compresi quelli senza motore]

F09) Il triciclo è un autoveicolo

[Listato AB 2016: F) Il triciclo a motore è un autoveicolo]

F10) L'autoveicolo è un qualunque veicolo a motore

F11) L'autoveicolo è un qualunque veicolo per il trasporto di merce

[Listato AB 2016: F) L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce]



Numero ministeriale: 01032

V01) L'autovettura è un autoveicolo che può trasportare al massimo nove persone, compreso il conducente

[Listato AB 2016: V) L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di massimo nove persone, compreso il conducente]

V02) L'autovettura è un autoveicolo destinato al trasporto di persone

[Listato AB 2016: F) Si definisce autovettura il veicolo blindato e appositamente attrezzato per il trasporto di valori]

V03) L'autovettura non può avere più di nove posti, compreso quello del conducente

[Listato AB 2016: V) L'autovettura non può avere più di nove posti, compreso il conducente]

V04) L'autobus non è un'autovettura

V05) Le autovetture possono avere motore elettrico

V06) Le autovetture devono essere sottoposte a revisione periodica

[Listato AB 2016: V) Le autovetture sono soggette a revisione periodica]

F07) Le autovetture sono sempre a trazione posteriore

[Listato AB 2016: F) Si definiscono autovetture tutti i veicoli a motore che hanno la trazione posteriore]

F08) Le autovetture non possono trainare carrelli-appendice o rimorchi

F09) Le autovetture hanno sempre motore anteriore e trazione anteriore

[Listato AB 2016: F) Vengono definite autovetture tutti i veicoli con motore anteriore]

F10) L'autovettura è un veicolo con dieci posti in totale, compreso quello del conducente

[Listato AB 2016: F) L'autovettura è un veicolo con dieci posti in totale, compreso il conducente]

F11) L'autovettura è un veicolo ad uso speciale

[Listato AB 2016: V) L'autovettura fa parte degli autoveicoli]

F12) L'autocarro è un'autovettura

F13) L'autovettura può avere massimo cinque posti, compreso quello del conducente

[Listato AB 2016: F) L'autovettura può avere, al massimo, cinque posti]

F14) Le autovetture devono essere sottoposte a revisione ogni cinque anni

[Listato AB 2016: F) Le autovetture sono soggette a revisione ogni cinque anni]

Numero ministeriale: 01033

V01) I rimorchi e i semirimorchi sono veicoli senza motore destinati a essere trainati

[Listato AB 2016: V) I rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore, destinati ad essere trainati]

V02) I rimorchi leggeri hanno massa a pieno carico fino a 750 kg

[Listato AB 2016: V) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 kg]

V03) L'autosnodato non è un rimorchio

[Listato AB 2016: V) L'autosnodato non è classificato rimorchio]

V04) L'autocaravan non è un rimorchio

F05) Il caravan non è un rimorchio

F06) I rimorchi leggeri hanno massa a pieno carico fino a 1.000 kg

[Listato AB 2016: F) I rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 500 kg]

F07) I semirimorchi sono rimorchi senza impianto frenante

[Listato AB 2016: F) I semirimorchi sono rimorchi privi di impianto frenante]

F08) I rimorchi hanno il silenziatore

[Listato AB 2016: F) I rimorchi sono muniti di silenziatore]

Numero ministeriale: 01034

V01) Se il traffico è intenso si devono lasciare libere le intersezioni

[Listato AB 2016: V) Bisogna lasciare liberi gli incroci in caso di traffico intenso]

V02) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram

[Listato AB 2016: V) Bisogna lasciare liberi i passaggi a livello e i binari del tram anche in caso di traffico intenso]

V03) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e ciclabili

[Listato AB 2016: V) Bisogna lasciare liberi gli attraversamenti pedonali e quelli ciclabili in caso di formazione di code di veicoli]

V04) Se il traffico è intenso si devono lasciare libere le immissioni stradali (intersezioni, confluenze, ingressi dei parcheggi, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Bisogna lasciare libere le immissioni stradali (incroci, confluenze, ingressi dei parcheggi, ecc.) anche in caso di traffico intenso]

F05) Se il traffico è intenso si devono lasciare libere solo le intersezioni regolate da semaforo

[Listato AB 2016: F) Bisogna lasciare liberi solo gli incroci regolati da semaforo in caso di formazione di code di veicoli]

F06) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi i cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Bisogna lasciare liberi i cavalcavia in caso di traffico intenso]

F07) Se il traffico è intenso si devono lasciare libere le gallerie

[Listato AB 2016: F) Bisogna lasciare libere le gallerie in caso di formazione di code di veicoli]

F08) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi gli ingressi delle case private

[Listato AB 2016: F) Bisogna lasciare liberi gli ingressi delle abitazioni private in caso di formazione di code di veicoli]

F09) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi i sottopassi

[Listato AB 2016: F) Bisogna lasciare liberi i sottovia in caso di traffico intenso]

Numero ministeriale: 01035

V01) Se si circola in fila occorre guardare anche oltre al veicolo che ci precede, per controllare il traffico ed evitare tamponamenti

[Listato AB 2016: V) Quando si viaggia in fila con altri veicoli, non bisogna limitarsi a osservare solamente il veicolo che precede, ma occorre porre attenzione anche in lontananza, per controllare la situazione del traffico]



V02) Se il traffico è intenso si devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali

[Listato AB 2016: V] Per agevolare il traffico, è opportuno lasciare liberi gli sbocchi delle strade laterali quando si viaggia dietro ad una fila di veicoli]

V03) Quando si circola in fila occorre sempre mantenere la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: V] Quando si viaggia in fila con altri veicoli, bisogna mantenere ugualmente la distanza di sicurezza]

V04) Quando si circola in fila non ci si deve avvicinare eccessivamente al veicolo che precede

[Listato AB 2016: V] Per una maggiore sicurezza, quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno non avvicinarsi troppo al veicolo che precede]

F05) Quando nei centri urbani si circola in fila occorre sempre tenere accese le luci di emergenza

[Listato AB 2016: F] Per una maggiore sicurezza, quando nei centri urbani si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno tenere sempre accese le luci di emergenza]

F06) Quando si circola in fila non è pericoloso distrarsi se si guida a bassa velocità

[Listato AB 2016: F] Quando si viaggia in fila con altri veicoli è consentito distrarsi se si è a bassa velocità]

F07) Quando si circola in fila è opportuno cambiare ripetutamente corsia per procedere più velocemente

[Listato AB 2016: F] Quando si viaggia dietro in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi il più possibile a sinistra, per creare una corsia libera a destra]

F08) Quando si circola in fila è opportuno spostarsi al centro della carreggiata per controllare il traffico

[Listato AB 2016: F] Quando si viaggia in fila con altri veicoli, è opportuno spostarsi al centro della carreggiata, per controllare la situazione del traffico]

F09) In condizioni di scarsa visibilità, se si circola dietro a un veicolo che solleva polvere, è meglio sorpassarlo subito

[Listato AB 2016: F] Anche in condizioni di scarsa visibilità quando si viaggia dietro ad un veicolo che solleva polvere, conviene sorpassarlo subito]

Numero ministeriale: 01036

V01) Nei centri abitati bisogna fare attenzione, poiché spesso la precedenza agli incroci cambia

[Listato AB 2016: V] Entrando in un centro abitato bisogna tenere conto che può cambiare spesso la precedenza agli incroci]

V02) Nei centri abitati bisogna considerare che la circolazione viene spesso intralciata da veicoli fermi, che partono o cambiano direzione

[Listato AB 2016: V] Entrando in un centro abitato, bisogna tenere conto che il flusso della circolazione viene spesso intralciato o interrotto da veicoli che sono fermi, che partono o che cambiano direzione]

V03) Nei centri abitati bisogna considerare che pedoni e ciclisti si mescolano maggiormente con il traffico dei veicoli a motore

[Listato AB 2016: V] Entrati in un centro abitato, bisogna tenere conto che gli altri utenti della strada (quali pedoni e ciclisti) si mescolano maggiormente con il traffico motorizzato]

V04) In un centro abitato bisogna essere più attenti, prudenti e tolleranti, a causa del maggior numero di utenti in circolazione

[Listato AB 2016: V] In un centro abitato bisogna essere più attenti, prudenti e tolleranti, a causa del maggior numero di utenti che interagiscono nell'ambiente urbano]

V05) Entrando in un centro abitato bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida, anche se aumentano le cause di distrazione

[Listato AB 2016: V] Entrando in un centro abitato, bisogna continuare a mantenere la concentrazione alla guida anche se potrebbero aumentare i motivi per distrarsi]

F06) Nei centri abitati è possibile sostare in corrispondenza di incroci non regolati

[Listato AB 2016: F] Entrando in un centro abitato, bisogna considerare che è possibile sostare in corrispondenza di incroci non regolati]

F07) In un centro abitato è sempre consentito marciare per file parallele

[Listato AB 2016: F] In un centro abitato è sempre consentita la marcia per file parallele]

F08) Nei centri abitati i pedoni e le persone con disabilità devono sempre dare la precedenza ai veicoli a motore

[Listato AB 2016: F] In un centro abitato, bisogna considerare che i pedoni e i diversamente abili devono sempre dare la precedenza ai veicoli a motore]

Numero ministeriale: 01037

V01) È vietato spostare o imbrattare la segnaletica stradale

V02) È vietato rimuovere la segnaletica stradale

V03) Spostare la segnaletica stradale può mettere in pericolo gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V] Spostare la segnaletica stradale può comportare pericolo grave per gli altri utenti della strada]

F04) È consentito spostare la segnaletica stradale se non si tratta di segnali di pericolo

F05) È consentito spostare la segnaletica stradale dopo aver avvisato gli organi di polizia

F06) È consentito spostare la segnaletica stradale solo se si tratta di barriere di delimitazione o coni stradali

[Listato AB 2016: F] E' consentito spostare la segnaletica stradale, se si tratta delle barriere di delimitazione o dei coni stradali]

Numero ministeriale: 01038

V01) Sulle strade è vietato gareggiare in velocità

V02) Il conducente che partecipa a gare di velocità non autorizzate su aree pubbliche è punito con la reclusione

V03) È punito con la reclusione il conducente che gareggia in velocità su strade pubbliche

V04) È punito con la reclusione chi scommette su veicoli che partecipano a gare di velocità non autorizzate su strade pubbliche

F05) Sulle aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli sono consentite anche senza autorizzazione

[Listato AB 2016: F] Le competizioni sportive con veicoli su aree pubbliche sono consentite senza autorizzazione]

F06) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, dalle ore 23,00 alle ore 6,00

F07) Sulle strade le gare di velocità sono consentite anche senza autorizzazione ma solo se partecipano due autovetture

[Listato AB 2016: F] Sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, purché partecipino solo due autovetture]



F08) Sulle strade gareggiare in velocità senza autorizzazione è consentito ai motocicli, ma non agli autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Sulle strade pubbliche sono consentite le gare di velocità, anche se non autorizzate, tra motocicli e non tra autoveicoli]

Numero ministeriale: 01039

V01) È vietato lanciare dal finestrino mozziconi di sigaretta accesi

V02) Gettare mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini è molto pericoloso, soprattutto in presenza di veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) Gettare mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini è molto pericoloso soprattutto se sopraggiungono veicoli a due ruote]

V03) Vicino a boschi o aree verdi, gettare mozziconi di sigaretta accesi dai finestrini potrebbe causare incendi

[Listato AB 2016: V) Gettare mozziconi accesi dai finestrini in prossimità di boschi o aree verdi potrebbe causare incendi]

V04) È vietato spargere fango o detriti sulle strade con le ruote sporche dei veicoli

V05) Se il veicolo perde olio durante la circolazione, occorre arrestarsi e segnalare il pericolo agli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che si accorge che il suo veicolo perde olio deve compiere tutte le azioni necessarie per evitare pericoli per altri utenti]

V06) Se il veicolo perde olio durante la circolazione occorre arrestarsi e avvisare l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia

[Listato AB 2016: V) Il conducente che si accorga che il suo veicolo ha forti perdite di olio o carburante, deve immediatamente avvisare l'ente proprietario della strada o gli organi di polizia]

V07) Sui motocicli è consentito trasportare animali purché custoditi in una gabbia (o contenitore) che non sporga per più di 50 cm lateralmente rispetto all'asse del veicolo e longitudinalmente rispetto alla sua sagoma

[Listato AB 2016: V) Il conducente di veicolo a due ruote può circolare portando con sé un animale domestico, se custodito in apposita gabbia, purché non sia sporgente di oltre 50 centimetri.]

V08) In presenza di pozzanghere sulla carreggiata occorre circolare a bassa velocità

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo il conducente deve procedere a bassa velocità sopra le pozzanghere]

V09) Chi esce da un sentiero fangoso sporcando la strada rischia una sanzione amministrativa

[Listato AB 2016: V) Se, uscendo da un sentiero fangoso, si sporca notevolmente la strada, si può incorrere in una sanzione amministrativa]

V10) Prima di uscire da un sentiero fangoso è obbligatorio pulire le ruote del veicolo per non sporcare la carreggiata

[Listato AB 2016: V) Per evitare di sporcare la carreggiata, bisogna pulire le ruote del veicolo, prima di uscire da un sentiero fangoso]

V11) Su tutte le strade è vietato spargere fango o detriti a causa delle ruote sporche dei veicoli che escono da un sentiero fangoso o da un cantiere

[Listato AB 2016: V) Uscendo da un sentiero fangoso o da un cantiere, bisogna assicurarsi che durante la marcia non cada terriccio che possa sporcare la strada]

F12) È consentito spostare i segnali stradali verticali temporanei per parcheggiare il veicolo

F13) È consentito gettare oggetti di carta dal finestrino

[Listato AB 2016: F) E' consentito lanciare la carta dal finestrino]

F14) È consentito gettare rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento

[Listato AB 2016: F) Il conducente può lanciare oggetti dal finestrino sulla banchina]

F15) Su una strada ricoperta da brecciolino è consentito circolare a velocità elevata

[Listato AB 2016: F) Su una strada ricoperta da brecciolino il conducente può circolare a velocità sostenuta]

F16) È consentito sorpassare i veicoli in fila cambiando ripetutamente corsia

[Listato AB 2016: F) Il conducente può superare i veicoli in coda accelerando bruscamente e cambiando ripetutamente corsia]

Numero ministeriale: 01040

V01) Il conducente si deve sempre comportare in modo corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo, oltre a rispettare le norme specifiche della circolazione, deve tenere un rapporto corretto e tollerante verso gli altri utenti della strada]

V02) Il conducente, avvicinandosi a un'intersezione, deve sempre usare la massima prudenza, anche se ha il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Quando si avvicina ad un incrocio, il conducente deve sempre usare la massima prudenza, anche quando gli altri conducenti devono dargli la precedenza]

V03) Il conducente di un veicolo deve tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo deve tutelare la propria e l'altrui sicurezza]

V04) Il conducente deve rispettare gli agenti del traffico e collaborare con loro

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico e collaborare con essi]

V05) Il conducente deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo deve cercare di prevedere il comportamento degli altri utenti]

V06) Il conducente deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo deve essere paziente e tollerante anche in caso di rallentamento della circolazione]

V07) Il conducente deve sempre fare attenzione al comportamento degli altri, perché potrebbe non essere corretto

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo non deve fare sempre affidamento sul comportamento degli altri, che può non essere corretto]

V08) Il conducente non deve pretendere di passare per primo se si accorge che un altro veicolo potrebbe non dargli la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo non può pretendere di passare per primo quando sorge il dubbio che non gli venga concessa la precedenza]

V09) Anche se ha la precedenza, il conducente deve attraversare l'intersezione con molta prudenza

[Listato AB 2016: V) Il diritto di precedenza non autorizza il conducente ad attraversare l'incrocio senza usare prudenza]

F10) Chi guida un autoveicolo di grandi dimensioni ha la precedenza sul conducente di un veicolo più piccolo

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un veicolo di grandi dimensioni ha, di norma, la precedenza sul conducente di un veicolo più piccolo]



F11) Il conducente può approfittare della potenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi ne ha diritto

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un veicolo può approfittare della potenza del proprio veicolo per non dare la precedenza a chi spetta]

F12) Ai conducenti di un veicoli pesanti è consentito infrangere le norme sulla precedenza

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un veicolo pesante può tenere un comportamento che è causa di insofferenza negli altri]

F13) Il conducente di un veicolo deve rispettare gli agenti del traffico solo se sono in divisa

F14) Avvicinandosi a un'intersezione, se si ha il diritto di precedenza, è consentito non usare prudenza

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un veicolo può fare a meno di usare la massima prudenza quando si avvicina ad un incrocio in cui ha il diritto di precedenza]

F15) Il conducente deve suonare ripetutamente il clacson, se il veicolo che precede è troppo lento

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve dare segni di impazienza, se il veicolo che sta davanti procede troppo lentamente]

Numero ministeriale: 01041

V01) Un incidente, anche a bassa velocità, potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti

[Listato AB 2016: V) Un incidente, anche a bassa velocità, potrebbe creare gravi problemi fisici a pedoni, ciclisti e motociclisti, se coinvolti]

V02) Per controllare la presenza di ciclisti o motociclisti occorre guardare frequentemente gli specchi retrovisori

[Listato AB 2016: V) Bisogna controllare frequentemente nello specchietto retrovisore se sopraggiunge un ciclista o un motociclista]

V03) Il conducente che intende scendere dal veicolo, prima di aprire lo sportello, deve controllare che non arrivino ciclisti o motociclisti

[Listato AB 2016: V) Il conducente, dopo aver posteggiato il veicolo al lato della carreggiata, prima di aprire lo sportello deve controllare che non sopraggiungano ciclisti o motociclisti]

V04) I montanti interni degli autoveicoli riducono la visibilità del conducente.

[Listato AB 2016: V) I montanti interni degli autoveicoli condizionano la visibilità]

V05) I montanti interni degli autoveicoli riducono la possibilità di vedere un ciclista o un motociclista

F06) Un incidente a bassa velocità non crea problemi fisici ai conducenti coinvolti

[Listato AB 2016: F) Un incidente a bassa velocità non crea problemi di incolumità ai conducenti coinvolti]

F07) Il conducente che scende da un veicolo in sosta non deve controllare se arrivano ciclisti

[Listato AB 2016: F) Il conducente che scende da un veicolo in sosta non deve controllare se sopraggiungono ciclisti]

F08) Mediante gli specchi retrovisori il conducente deve controllare solo se arrivano autocarri o autobus

[Listato AB 2016: F) Nello specchietto retrovisore il conducente deve controllare solo se sopraggiungono autocarri o autobus]

F09) Al conducente di un motociclo è consentito fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un motociclo può fare lo slalom tra i veicoli fermi al semaforo]

F10) Al conducente di un motociclo è sempre consentito parcheggiare sul marciapiede

[Listato AB 2016: F) Il conducente del motociclo può parcheggiare sul marciapiede anche se non vi sono appositi spazi di posteggio]

F11) Al conducente di un motociclo è consentito circolare sul marciapiede se il traffico sulla carreggiata è bloccato

[Listato AB 2016: F) Il conducente del motociclo può circolare sul marciapiede se il traffico sulla carreggiata è bloccato]

Numero ministeriale: 01042

V01) Occorre essere più prudenti in presenza di persone con disabilità che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone diversamente abili]

V02) Occorre essere più prudenti in presenza di utenti vulnerabili (anziani, bambini, ecc.) che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone anziane]

V03) Occorre essere più prudenti in presenza di bambini che attraversano la strada

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei bambini che attraversano la strada]

V04) Occorre essere più prudenti se sulla strada sono presenti conducenti che dimostrano una guida incerta

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti che dimostrano una guida incerta]

V05) Occorre essere più prudenti se sulla strada sono presenti macchine per uso di persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di veicoli adattati per persone diversamente abili]

V06) Occorre essere più prudenti in presenza di velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) o pedoni con limitata capacità di movimento che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: V) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle persone in bicicletta e di quelle con scarsa capacità di movimento]

F07) Occorre essere più prudenti se sulla strada sono presenti conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero

[Listato AB 2016: F) Bisogna usare particolare prudenza nei confronti dei conducenti che hanno conseguito la patente di guida in uno Stato estero]

F08) Occorre essere più prudenti in presenza di autoveicoli elettrici che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: F) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di autoveicoli elettrici]

F09) Occorre essere più prudenti in presenza di taxi che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: F) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di taxi]

F10) Occorre essere più prudenti in presenza di tricicli a motore che circolano sulla strada

[Listato AB 2016: F) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei conducenti di tricicli a motore]

F11) Bisogna usare maggior prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone bianco/rosso

[Listato AB 2016: F) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni muniti di bastone bianco, ma non di quelli con bastone bianco-rosso]



Numero ministeriale: 01043

V01) Le persone anziane e i bambini che attraversano la carreggiata potrebbero non fare attenzione ai veicoli

[Listato AB 2016: V) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non fare adeguata attenzione ai veicoli]

V02) Le persone anziane e i bambini che attraversano la carreggiata potrebbero fermarsi improvvisamente al centro della strada

[Listato AB 2016: V) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero fermarsi improvvisamente al centro della strada]

V03) Le persone anziane e i bambini che attraversano la carreggiata potrebbero non guardare né a destra né a sinistra

[Listato AB 2016: V) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non guardare né a destra, né a sinistra]

V04) Le persone anziane che attraversano la carreggiata non reagiscono subito alle situazioni di pericolo

[Listato AB 2016: V) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, data la loro età, non reagiscono prontamente alle situazioni di pericolo]

V05) Non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo alle persone anziane che attraversano la carreggiata, perché potrebbero sentirsi minacciate e reagire con movimenti pericolosi

[Listato AB 2016: V) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare che si sentano minacciati e reagiscano con movimenti pericolosi]

V06) Le persone anziane che attraversano la carreggiata corrono maggiori pericoli perché la loro vista e il loro udito non sono più eccellenti

[Listato AB 2016: V) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché le loro capacità visive e uditive non sono più eccellenti]

V07) Le persone anziane che attraversano la carreggiata corrono maggiori pericoli perché potrebbero non accorgersi dei veicoli in arrivo

[Listato AB 2016: V) Le persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli, perché potrebbero valutare male la velocità dei veicoli che sopraggiungono]

F08) Le persone anziane che attraversano la carreggiata hanno riflessi molto rapidi e sono sempre molto attente ai veicoli in arrivo

[Listato AB 2016: F) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che hanno i riflessi più rapidi e quindi attraversano con più accortezza]

F09) Le persone anziane, di solito, attraversano la carreggiata rapidamente e con molta prudenza

[Listato AB 2016: F) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, attraversano rapidamente e con prudenza]

F10) Le persone anziane che attraversano la carreggiata intuiscono meglio le situazioni di pericolo, perché hanno più esperienza e una buona vista

[Listato AB 2016: F) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, avendo più esperienza e un campo visivo maggiore, intuiscono meglio le situazioni di pericolo]

F11) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata, bisogna lampeggiare e suonare il clacson per farle attraversare rapidamente

F12) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata, bisogna dare la precedenza solo a quelle che attraversano da sinistra a destra

[Listato AB 2016: F) Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna dare la precedenza solo a coloro che attraversano da sinistra a destra]

Numero ministeriale: 01044

V01) Se un pedone non vedente, con il bastone bianco, sta per attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente deve fermarsi e dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve fermarsi e dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che si accinge ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali]

V02) Se un pedone non vedente, con il bastone bianco, sta attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente deve fermarsi e dare la precedenza

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve passare per primo, in quanto ha la precedenza, quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali]

V03) Se un pedone non vedente, con il bastone bianco, sta attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente deve fermarsi e dargli la precedenza, anche se non è accompagnato da un cane guida

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve dare la precedenza al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, anche se non è accompagnato da un cane guida]

V04) Il conducente deve fermarsi per dare la precedenza al pedone sordocieco che, con il bastone bianco/rosso, attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve fermarsi per concedere la precedenza al pedone sordocieco che, con il bastone bianco-rosso, attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali]

V05) Il conducente deve dare la precedenza al pedone con il bastone bianco, o bianco/rosso, che attraversa la strada, anche se è fuori dalle strisce pedonali

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve dare la precedenza al pedone con il bastone bianco o bianco-rosso che attraversa la strada, anche se è fuori dalle strisce di un attraversamento pedonale]

V06) Quando un pedone non vedente con il bastone bianco sta per attraversare la strada, il conducente deve fermarsi, evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve fermarsi quando un pedone non vedente con il bastone bianco si accinge ad attraversare la strada, evitando di frenare bruscamente per non spaventarlo]

F07) Quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada senza cane guida, il conducente deve accelerare per sgomberare rapidamente la carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve accelerare per sgombrare rapidamente la carreggiata quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada senza cane guida]



F08) Quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente deve passare per primo, perché ha la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve fermarsi e facilitare l'attraversamento al pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali]

F09) Quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente deve dargli la precedenza solo se l'attraversamento pedonale è più lontano di 100 m

[Listato AB 2016: F) Il conducente, quando un pedone non vedente con il bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, deve dargli la precedenza solo se l'attraversamento pedonale dista oltre 100 metri]

F10) Il conducente deve dare la precedenza a un pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali solo se ha il bastone bianco/rosso

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve dare la precedenza a un pedone non vedente che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, solo se munito di bastone bianco-rosso]

F11) I pedoni non vedenti con il bastone bianco, di solito, attraversano la strada rapidamente e senza incertezza

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve prevedere che un pedone non vedente con il bastone bianco che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali camminerà rapidamente e senza incertezza]

F12) Se un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, bisogna suonare il clacson per farlo attraversare rapidamente

[Listato AB 2016: F) Se un pedone con bastone bianco attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, bisogna suonare il clacson per sollecitarlo ad attraversare rapidamente]

Numero ministeriale: 01045

V01) Il pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali può diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone, nell'attraversare la strada, può diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro]

V02) Le persone anziane sulle strisce pedonali solitamente attraversano lentamente e con difficoltà

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le persone anziane solitamente attraversano lentamente e con difficoltà]

V03) Il conducente deve sapere che le reazioni dei bambini che attraversano sulle strisce pedonali sono imprevedibili e possono creare pericolo

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini che attraversano sono imprevedibili e, quindi, possono creare pericolo]

V04) I bambini, mentre attraversano sulle strisce pedonali, potrebbero tornare indietro improvvisamente

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i bambini potrebbero avanzare sulle strisce, per poi tornare indietro improvvisamente, senza motivo apparente]

V05) Il pedone, quando attraversa sulle strisce pedonali, potrebbe fermarsi improvvisamente

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi improvvisamente sulle strisce dell'attraversamento pedonale]

V06) Avvicinandosi ad un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni, soprattutto i bambini, possono sbucare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni, in special modo i bambini, possono sbucare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati]

V07) Avvicinandosi ad un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati vicino alle strisce impediscono di vedere i pedoni

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati in prossimità delle strisce impediscono la visuale dei pedoni]

F08) I bambini che attraversano sulle strisce pedonali hanno sempre reazioni rapide e un comportamento corretto

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve aspettarsi dai bambini una reazione rapida e un comportamento corretto]

F09) I pedoni, prima di attraversare sulle strisce pedonali, devono fare un segno con la mano

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, i pedoni devono fare un cenno con la mano prima di iniziare l'attraversamento]

F10) Un pedone con bastone bianco, quando attraversa la strada, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che un pedone munito di bastone bianco ha più esperienza su come attraversare la carreggiata]

F11) Il conducente si deve fermare se il pedone che attraversa la carreggiata ha un bastone bianco/rosso, ma deve solo rallentare se il pedone ha un bastone bianco

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve arrestarsi se il pedone che attraversa è munito di bastone bianco-rosso; deve solo rallentare se, invece, è munito di bastone bianco]

F12) Il conducente deve accelerare per passare prima del pedone che sta attraversando la strada sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve accelerare quel tanto che basta per passare davanti al pedone che attraversa]

F13) Se un pedone si ferma al centro dell'attraversamento pedonale, significa che ha rinunciato al suo diritto di passare

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che se il pedone si è fermato in mezzo alle strisce dell'attraversamento significa che ha rinunciato al suo diritto di passare]

F14) Sulle strisce pedonali, i pedoni devono attraversare la strada affiancati, per impiegare meno tempo

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che i pedoni devono attraversare la strada affiancati, in modo da impiegare meno tempo]

Numero ministeriale: 01046

V01) I bambini fermi al semaforo pedonale, potrebbero attraversare improvvisamente la strada quando il semaforo veicolare passa dal verde al giallo

[Listato AB 2016: V) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare improvvisamente la strada appena la luce del semaforo veicolare passa dal verde al giallo]



V02) I bambini fermi al semaforo pedonale, potrebbero attraversare la strada anche con il rosso, pensando che duri troppo

[Listato AB 2016: V) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, in quanto potrebbero attraversare velocemente la strada anche con il rosso, ritenendo che duri troppo]

V03) I bambini fermi al semaforo pedonale, potrebbero spingersi a vicenda e finire sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché può accadere che si spingano a vicenda, finendo sulla carreggiata]

V04) I bambini fermi al semaforo pedonale, potrebbero impegnare la carreggiata anche con il rosso

[Listato AB 2016: V) Quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza, perché potrebbero scendere dal marciapiede, invadendo la carreggiata, quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso]

V05) Quando si accende luce verde del semaforo veicolare, il conducente deve consentire ai pedoni di concludere l'attraversamento della strada

[Listato AB 2016: V) Prima di impegnare un incrocio, dopo che è scattata la luce verde del semaforo, il conducente deve attendere che i pedoni abbiano finito di attraversare la strada]

F06) Ai bambini è consentito attraversare la strada solo se accompagnati da un adulto

[Listato AB 2016: F) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, bisogna tenere presente che possono attraversare la strada solo se accompagnati da un adulto]

F07) I bambini possono attraversare la strada solo dopo aver ricevuto un segno di consenso da parte degli automobilisti

[Listato AB 2016: F) I bambini, al semaforo, possono attraversare la strada solo dopo aver ricevuto un gesto di consenso da parte degli automobilisti]

F08) I bambini fermi al semaforo pedonale attraverseranno la strada solo con il verde

[Listato AB 2016: F) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che attraversino la strada solo quando il semaforo pedonale abbia la luce verde accesa]

F09) I bambini fermi al semaforo pedonale non attraverseranno la strada con la luce gialla lampeggiante in funzione

[Listato AB 2016: F) Quando vi sono bambini fermi al semaforo, si può essere certi che non attraverseranno la strada se il semaforo è a luce gialla lampeggiante]

Numero ministeriale: 01047

V01) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus bisogna fare attenzione ai bambini che potrebbero aver cominciato ad attraversare la strada nascosti dall'autobus

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus che trasporta scolari, occorre fare attenzione ai bambini che potrebbero aver iniziato ad attraversare la carreggiata nascosti dall'autobus]

V02) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus bisogna fare attenzione ai bambini, che potrebbero attraversare di corsa la strada per salire sull'autobus

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola per la fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione ai bambini, che potrebbero attraversare di corsa la strada per salire sullo scuolabus]

V03) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus bisogna prepararsi a frenare per evitare di investire eventuali bambini che attraversano improvvisamente la strada

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre prepararsi a frenare, nel caso in cui dei bambini attraversino improvvisamente la strada]

V04) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus bisogna usare prudenza e fare attenzione ai comportamenti imprevedibili dei bambini

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre essere prudenti e tenere conto dei comportamenti imprevedibili dei bambini]

V05) Alla fermata di uno scuolabus, i bambini possono scendere dall'autobus senza fare attenzione ai veicoli in arrivo

[Listato AB 2016: V) In vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, può accadere che i bambini scendano dall'autobus senza fare attenzione ai veicoli che sopraggiungono]

V06) Il conducente, avvicinandosi alla fermata di un autobus per scolari, deve rallentare particolarmente se è presente lo scuolabus

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, bisogna rallentare particolarmente se vi è lo scuolabus]

F07) Avvicinandosi alla fermata di autobus per scolari, non bisogna rallentare, per non ostacolare la circolazione degli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si deve rallentare, per evitare di ostacolare la circolazione degli altri veicoli]

F08) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, bisogna passare sempre per primi, avendo la precedenza sui bambini che attraversano

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre passare per primi, avendo sempre la precedenza sui bambini che attraversano la strada]

F09) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, il conducente deve suonare il clacson per invitare i bambini che attraversano a dare la precedenza

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre suonare per invitare i bambini che attraversano sulle strisce a dare la precedenza]

F10) Il conducente, avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, deve rallentare solo se ci sono bambini che attraversano

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano]

F11) Avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, il conducente deve fare attenzione, perché, dopo la fermata, l'autobus farà sicuramente retromarcia

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre fare attenzione allo scuolabus, che dopo la fermata farà sicuramente retromarcia]

F12) Il conducente, avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, deve sempre arrestarsi se le porte dello scuolabus sono ancora aperte

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non si può proseguire nella marcia se le portiere dello scuolabus sono ancora aperte]



F13) Il conducente, avvicinandosi alla fermata di uno scuolabus, non deve rallentare se l'autobus è fermo

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, non è necessario rallentare se lo scuolabus è fermo]

Numero ministeriale: 01048

V01) Il conducente, avvicinandosi a un parcheggio per taxi, deve rallentare ed eventualmente arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano la strada senza guardare

[Listato AB 2016: V) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve rallentare ed eventualmente fermarsi se vi sono pedoni che attraversano la strada, senza guardare]

V02) Il conducente, avvicinandosi a un parcheggio per taxi, deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi

[Listato AB 2016: V) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi]

V03) Sui parcheggi riservati ai taxi è vietata la sosta degli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi non può sostare nei posteggi riservati ai taxi]

V04) Il conducente, avvicinandosi a un parcheggio per taxi, deve fare attenzione ai pedoni che possono attraversare improvvisamente la strada senza prudenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve fare attenzione ai pedoni, che possono attraversare improvvisamente la strada senza le dovute precauzioni]

F05) Il conducente, avvicinandosi a un parcheggio per taxi, deve dare la precedenza ai taxi che s'immettono sulla carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi che s'immettono sulla strada]

F06) Il conducente, avvicinandosi a un parcheggio per taxi, deve dare la precedenza ai taxi che partono dal lato sinistro della strada

[Listato AB 2016: F) Il conducente, in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, deve dare la precedenza ai taxi in partenza, qualora s'immettano dal lato sinistro della carreggiata]

F07) Sui parcheggi riservati ai taxi la sosta degli altri veicoli è consentita dalle 20,00 alle 8,00

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un veicolo diverso dai taxi può sostare nei posteggi riservati ai taxi dalle ore 20.00 alle ore 8.00]

Numero ministeriale: 01049

V01) Per sorpassare ciclisti o pedoni si deve mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale

[Listato AB 2016: V) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, per sorpassarli è prudente mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale]

V02) Non si devono sorpassare ciclisti o pedoni se non si può rispettare una distanza laterale sufficiente

[Listato AB 2016: V) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, non è prudente sorpassarli se non si può rispettare una distanza laterale sufficiente]

V03) Sulle strade extraurbane è opportuno suonare il clacson prima di sorpassare ciclisti o pedoni

[Listato AB 2016: V) Quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni, è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarli]

V04) Il conducente che vuole sorpassare ciclisti o pedoni deve usare molta prudenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve usare molta prudenza]

V05) Nel sorpassare una bicicletta, il conducente deve considerare i leggeri sbandamenti della marcia dei ciclisti

[Listato AB 2016: V) Poiché la marcia dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbandamenti, il conducente di un veicolo deve tener conto di tale particolarità, in caso di sorpasso]

F06) Il conducente che vuole sorpassare ciclisti o pedoni deve mantenere una distanza laterale di almeno 2 m

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve mantenere una distanza laterale di almeno 2 metri]

F07) È vietato sorpassare ciclisti o pedoni

[Listato AB 2016: F) E' vietato sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata]

F08) Di notte, non è necessario dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) Il conducente, di notte, non deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali]

F09) Il conducente deve sorpassare ciclisti o pedoni senza superare la velocità di 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, si devono sorpassare senza superare la velocità di 30 km/h]

Numero ministeriale: 01050

V01) Il conducente non deve mettere fretta a una donna in stato di gravidanza che attraversa la strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve consentire ad una donna incinta di attraversare la strada senza metterle fretta]

V02) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti delle donne in stato di gravidanza che attraversano la strada

V03) Bisogna usare maggiore prudenza nei confronti dei pedoni che spingono una carrozzina per bambini

V04) Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire gli scivoli del marciapiede destinati al passaggio dei veicoli per persone invalide

[Listato AB 2016: V) Quando si parcheggia un veicolo è vietato ostruire eventuali scivoli del marciapiede per non impedire il passaggio di pedoni che spingono una carrozzina per bambini]

V05) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata, per evitare di spaventarla, non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo

[Listato AB 2016: V) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo, per evitare di spaventarla]



F06) Una donna in stato di gravidanza, di solito, attraversa la strada velocemente perché ha un passo più rapido degli altri pedoni

[Listato AB 2016: F) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che ha il passo più rapido e quindi attraversa velocemente]

F07) Un pedone che spinge una carrozzina per bambini, di solito, attraversa la strada rapidamente

[Listato AB 2016: F) Quando un pedone che spinge una carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna tenere presente che, di solito, attraversa rapidamente]

F08) La sosta davanti agli scivoli del marciapiede utilizzati dai veicoli per persone invalide è consentita solo dalle ore 22,00 alle ore 8,00

[Listato AB 2016: F) E' consentito posteggiare un veicolo davanti agli scivoli del marciapiede solo dalle ore 22.00 alle ore 8.00]

F09) Quando una donna in stato di gravidanza attraversa la carreggiata bisogna darle la precedenza solo se attraversa da sinistra a destra

F10) Quando un pedone che spinge la carrozzina per bambini attraversa la carreggiata bisogna dargli la precedenza solo se attraversa da sinistra a destra

F11) La sosta sul marciapiede è consentita se rimane spazio per i pedoni che spingono una carrozzina per bambini

[Listato AB 2016: F) E' consentito lasciare il veicolo in sosta sul marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni che spingono una carrozzina per bambini]

Numero ministeriale: 01051

V01) La strada urbana ciclabile è una strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h e con priorità per i velocipedi

F02) La strada urbana ciclabile è una strada urbana a unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h e con priorità per i velocipedi e per i ciclomotori

V03) La strada urbana ciclabile deve essere delimitata da apposita segnaletica verticale e orizzontale

F04) La strada urbana ciclabile è una strada urbana con limite di velocità non superiore a 40 km/h, con priorità per i velocipedi

V05) L'itinerario ciclopeditonale è una strada urbana o extraurbana destinata prevalentemente alla circolazione di pedoni e velocipedi e realizzata in modo da tutelare gli utenti vulnerabili

F06) L'itinerario ciclopeditonale è una strada urbana o extraurbana destinata a competizioni sportive per podisti e/o ciclisti

V07) L'itinerario ciclopeditonale è una strada urbana o extraurbana che garantisce un elevato grado di sicurezza per gli utenti vulnerabili

F08) L'itinerario ciclopeditonale è un percorso esterno alla carreggiata riservato esclusivamente alla circolazione di pedoni, velocipedi e ciclomotori

V09) Gli utenti vulnerabili della strada sono coloro che meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale (pedoni, persone con disabilità, ciclisti, ecc.)

F10) Per utenti vulnerabili della strada si intendono esclusivamente i pedoni e le persone con disabilità

V11) I ciclisti, inclusi i conducenti di biciclette a pedalata assistita, sono considerati utenti vulnerabili della strada

F12) I conducenti di monopattini elettrici non sono considerati utenti vulnerabili della strada, in quanto alla guida di veicoli a motore

V13) La corsia ciclabile è una parte della carreggiata, posta di solito a destra, destinata alla circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli

F14) La corsia ciclabile è una parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi anche in senso contrario rispetto agli altri veicoli

V15) La corsia ciclabile è delimitata da una striscia bianca, continua o discontinua ed è contraddistinta dal simbolo del velocipede

F16) La corsia ciclabile è delimitata da una striscia gialla continua

V17) La corsia ciclabile, quando è delimitata da strisce bianche discontinue, può essere impegnata da altri veicoli per brevi tratti

F18) La corsia ciclabile non può mai essere impegnata da altri veicoli, neppure quando è delimitata da strisce bianche discontinue

V19) La corsia ciclabile può essere attraversata per consentire ai veicoli a motore di effettuare la sosta o la fermata in un parcheggio esterno alla carreggiata

F20) La corsia ciclabile è una parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alla circolazione dei velocipedi

V21) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è una parte della carreggiata urbana a senso unico, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli

F22) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è una parte della carreggiata urbana a senso unico, posta a destra rispetto al senso di marcia, destinata alla circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli

V23) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è delimitata mediante una striscia bianca discontinua ed è contraddistinta dal simbolo del velocipede

F24) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è delimitata mediante una striscia gialla continua

V25) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è valicabile e percorribile dai veicoli a motore

F26) La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile non è valicabile e su di essa non è mai consentita la circolazione dei veicoli a motore

Numero ministeriale: 01052

V01) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento

F02) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente non deve dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada

V03) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente deve dare la precedenza a chi, sceso dal veicolo, conduce a mano una bicicletta o un monopattino elettrico e si accinge ad attraversare la strada

F04) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente non deve dare la precedenza a chi scende da una bicicletta o da un monopattino elettrico per attraversare la strada

V05) In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, il conducente deve dare la precedenza ai ciclisti che si accingono ad attraversare la strada

F06) In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, il conducente non deve dare la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento

V07) In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, il conducente deve dare la precedenza ai conducenti di monopattini elettrici che hanno iniziato l'attraversamento



- F08) In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, il conducente non deve dare la precedenza ai conducenti di monopattini elettrici che si accingono ad attraversare la strada**
- V09) I conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che transitano su un attraversamento pedonale non regolato da agente del traffico o da semaforo**
- F10) I conducenti non devono dare la precedenza ai pedoni che transitano su un attraversamento pedonale non regolato da agente del traffico o da semaforo**
- V11) I conducenti che svoltano in un'altra strada devono dare la precedenza ai pedoni che transitano sull'eventuale attraversamento pedonale, se ad essi non è vietato il passaggio**
- F12) I conducenti che svoltano in un'altra strada non devono mai dare la precedenza ai pedoni che transitano sull'eventuale attraversamento pedonale**
- F13) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente non deve dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada**
- F14) Sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario la cui alimentazione non è interrotta se il ciclista smette di pedalare, purché il veicolo non superi i 6 km/h**
- F15) In corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, il conducente non deve dare la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento**
- F16) Per condurre le biciclette a pedalata assistita occorre aver conseguito la patente di categoria AM**
- F17) In corrispondenza degli attraversamenti pedonali, il conducente non deve dare la precedenza a chi scende da una bicicletta o da un monopattino elettrico per attraversare la strada**
- F18) I velocipedi a pedalata assistita sono considerati ciclomotori**



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02001



V01) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada deformata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata]

V02) Il segnale in figura può essere associato ad un segnale di limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere associato con un segnale di limite massimo di velocità]

V04) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare]

V05) Il segnale in figura preannuncia una strada in cattivo stato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strada in cattivo stato]

V06) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V07) Il segnale in figura si trova, di solito, 150 m prima di un tratto di strada con fondo irregolare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova, in genere, 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare]

V08) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dissestata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dissestata]

V09) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è usato in presenza di cantieri stradali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è usato in presenza di cantieri stradali]

F10) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F11) Il segnale in figura preannuncia una discesa pericolosa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa]

F12) Il segnale in figura preannuncia più curve consecutive

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive]

F13) Il segnale in figura preannuncia una serie di dossi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi]

F14) Il segnale in figura preannuncia una forte variazione di pendenza della strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione di pendenza della strada]

F15) Il segnale in figura preannuncia una doppia curva

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva]

F16) Il segnale in figura preannuncia un dosso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso]

F17) Il segnale in figura preannuncia una cunetta o un dosso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso]

F18) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata]



V03) Il segnale in figura indica un tratto di strada deformata lungo 380 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 380 metri]



F19) Il segnale in figura indica un tratto di strada deformata lungo 320 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un tratto di strada deformata lungo 320 metri]

Numero ministeriale: 02002



V01) In presenza del segnale in figura, si deve fare attenzione agli eventuali sbandamenti dei veicoli che provengono dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è importante prevedere eventuali sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto]

V02) In presenza del segnale in figura, si deve moderare la velocità per tenere conto delle particolari condizioni del fondo stradale

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario adeguare la velocità in relazione alle particolari condizioni del fondo stradale]

V03) In presenza del segnale in figura si deve rallentare se si traina un rimorchio

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario circolare a velocità moderata se si traina un rimorchio]

V04) In presenza del segnale in figura, si deve rallentare per evitare danni alle sospensioni e per evitare di sbandare

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare eccessive sollecitazioni e danni alle sospensioni]



V05) In presenza del segnale in figura, si deve utilizzare il volante con maggior attenzione per controllare eventuali sbandamenti

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante, per controllare possibili sbandamenti]

F06) In presenza del segnale in figura si deve circolare al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio circolare al centro della carreggiata]

F07) In presenza del segnale in figura non si deve rallentare in caso di scarsa visibilità

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità]

F08) In presenza del segnale in figura si deve fare attenzione al restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione al restringimento della carreggiata]

F09) In presenza del segnale in figura è vietato il sorpasso

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso]

F10) In presenza del segnale in figura, si deve rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto]

Numero ministeriale: 02003



V01) Il segnale in figura preannuncia un dosso

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia un dosso]

V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità]

V03) Il segnale in figura si trova, di solito, 150 m prima di un dosso

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima di un dosso]

V04) In presenza del segnale in figura, si deve fare attenzione perché la visibilità è limitata

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata]

V05) Il segnale in figura preannuncia una salita, seguita da una discesa, che riduce la visibilità

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia una salita, seguita da una discesa]

V06) Il segnale in figura preannuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia una variazione di pendenza della strada con limitata visibilità]

F07) Il segnale in figura preannuncia una cunetta

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta]

F08) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada deformata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata]

F09) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada in cattivo stato

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato]

F10) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare]

F11) Il segnale in figura preannuncia un ponte

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un ponte]

F12) Il segnale in figura preannuncia lavori in corso

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia lavori in corso]

F13) Il segnale in figura preannuncia l'ingresso in una galleria

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in una galleria]

Numero ministeriale: 02004



V01) In presenza del segnale in figura si deve rallentare in base alla visibilità

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità]

V02) Il segnale in figura vieta l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è vietata l'inversione di marcia]

V03) Il segnale in figura vieta la sosta e la fermata sul tratto in salita e sul tratto in discesa

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato sono vietate la sosta e la fermata sia sul tratto in salita che su quello in discesa]

V04) Il segnale in figura, se la strada è a doppio senso di circolazione con due sole corsie, vieta il sorpasso sul tratto in salita

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita, se la strada è a doppio senso di circolazione con due sole corsie]

V05) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V06) Il segnale in figura può presegnalare dossi artificiali

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato può presegnalare dossi artificiali]

F07) Il segnale in figura vieta il transito degli autobus

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito degli autobus]

F08) Il segnale in figura vieta il sorpasso nel tratto in discesa

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa]

F09) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]



2. Segnali di pericolo

F10) Il segnale in figura vieta l'inversione di marcia nel tratto in discesa

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare l'inversione di marcia nel tratto in discesa]

F11) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

Numero ministeriale: 02005



V01) Il segnale in figura preannuncia una cunetta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta]

V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso a causa di una cunetta]

V03) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V04) Il segnale in figura si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova prima di un tratto in discesa seguito da uno in salita]

V05) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi per forti piogge

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che potrebbe allagarsi in caso di forti piogge]

F06) Il segnale in figura indica una banchina cedevole

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una banchina cedevole]

F07) Il segnale in figura preannuncia una strada deformata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada deformata]

F08) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada in cattivo stato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato]

F09) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare]

F10) Il segnale in figura può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un tratto in salita seguito da una discesa]

F11) Il segnale in figura preannuncia un restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata]

F12) Il segnale in figura preannuncia un dosso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un dosso]

Numero ministeriale: 02006



V01) In presenza del segnale in figura si deve rallentare per evitare danni alle sospensioni

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per evitare danni alle sospensioni]

V02) In presenza del segnale in figura si deve rallentare per mantenere il controllo del veicolo

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per mantenere il controllo del veicolo]

V03) In presenza del segnale in figura si deve tenere il volante con una presa più sicura

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere il volante con una presa più sicura]

V04) In presenza del segnale in figura, se piove, possiamo trovare accumulo di acqua nella cunetta

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e in caso di pioggia è necessario prevedere la possibilità di accumulo di acqua nella cunetta]

V05) In presenza del segnale in figura, è possibile trovare fango e detriti nella cunetta

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario prevedere la possibilità di accumulo di fango e detriti nella cunetta]

F06) In presenza del segnale in figura, si deve rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo se provengono veicoli dal senso opposto]

F07) In presenza del segnale in figura non si deve rallentare se c'è visibilità

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare se la cunetta presenta visibilità]

F08) Il segnale in figura vieta sempre il sorpasso

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se si circola in una strada a senso unico]

F09) Il segnale in figura preannuncia una banchina cedevole

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una banchina cedevole]

Numero ministeriale: 02007



V01) Il segnale in figura preannuncia una curva pericolosa a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra]

V02) Il segnale in figura si trova, di solito, 150 m prima di una curva

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dal punto di inizio della curva]

V03) Il segnale in figura può essere integrato da un pannello con la scritta TORNANTE

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello con la scritta TORNANTE]

V04) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità]

V05) Il segnale in figura richiede di rallentare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità]

**V06) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso]

F07) Il segnale in figura preannuncia una serie di curve pericolose: la prima è a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una serie di curve pericolose di cui la prima a destra]

F08) Il segnale in figura preannuncia un obbligo di svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un obbligo di svolta a destra]

F09) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F10) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada in salita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in salita]

F11) Il segnale in figura preannuncia un cambio di corsia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un cambio di corsia]

F12) Il segnale in figura preannuncia una curva a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una curva a sinistra]

F13) Il segnale in figura posto su una strada a doppio senso di circolazione, obbliga a portarsi sulla parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, posto su una strada a doppio senso di circolazione, impone di portarsi sulla parte sinistra della carreggiata per affrontare meglio la curva]

F14) Il segnale in figura si trova, di solito, 50 m prima curva

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 5 metri dall'inizio della curva]

Numero ministeriale: 02008

**V01) In presenza del segnale in figura, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata**

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro]

V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove si deve regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva]

V03) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove si deve percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata]

V04) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui non è consentito il sorpasso se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie]

V05) In presenza del segnale in figura, si deve procedere ad una velocità particolarmente moderata se si circola con il ruotino (ruota di soccorso)

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il ruotino (ruota di soccorso)]

F06) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove si possono sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua, se la carreggiata è a doppio senso di circolazione e con due sole corsie

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a due corsie e doppio senso di circolazione in cui è consentito sorpassare i motocicli, senza superare la striscia bianca continua]

F07) In presenza del segnale in figura, si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più possibile vicino alla striscia bianca che separa i sensi di marcia]

F08) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentita la fermata, ma è vietata la sosta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la fermata, ma non la sosta]

F09) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentito il sorpasso dei motocicli anche occupando la corsia destinata all'opposto senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche invadendo la corsia opposta]

F10) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentita l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare l'inversione di marcia]

F11) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentita la retromarcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito effettuare manovre di retromarcia]

F12) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove si possono sorpassare i motocicli, anche oltrepassando di poco la striscia bianca continua

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentito sorpassare i motocicli, anche superando di poco la striscia bianca continua]



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02009



V01) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) La figura rappresenta un segnale di pericolo]

V02) Il segnale in figura preannuncia una curva pericolosa a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra]

V03) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo, che limita la visibilità]

V04) Il segnale in figura preannuncia una curva a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che curva a sinistra con limitata visibilità]

V05) Il segnale in figura preannuncia, a 150 m, una curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa]

V06) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità]

V07) Il segnale in figura richiede di rallentare per potersi fermare in caso di un ostacolo improvviso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso]

F08) Il segnale in figura è un segnale d'obbligo

[Listato AB 2016: F) La figura rappresenta un segnale di obbligo]

F09) Il segnale in figura preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra]

F10) La figura rappresenta un divieto di svolta a sinistra

F11) Il segnale in figura obbliga a circolare sulla corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra]

F12) Il segnale in figura obbliga a circolare il più vicino possibile al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di circolare il più vicino possibile al centro della strada]

F13) Il segnale in figura indica una circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una circolazione rotatoria]

F14) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) La figura rappresenta un segnale di prescrizione]

F15) Il segnale in figura indica una deviazione dovuta a un cantiere di lavoro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una deviazione per cantiere di lavoro]

Numero ministeriale: 02010



V01) In presenza del segnale in figura, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, su una strada a doppio senso di circolazione con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro]

V02) In presenza del segnale in figura, si deve regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio della curva]

V03) In presenza del segnale in figura, si deve percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere la curva con più attenzione se la strada è bagnata]

V04) In presenza del segnale in figura, non si possono sorpassare altri veicoli se la carreggiata è a doppio senso di circolazione con due sole corsie

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare altri veicoli su una carreggiata a doppio senso di circolazione con due sole corsie]

V05) In presenza del segnale in figura, si deve tenere una velocità particolarmente moderata se si circola con il "ruotino" (ruota di soccorso)

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si deve viaggiare ad andatura particolarmente moderata se si circola con il "ruotino" (ruota di soccorso)]

F06) In presenza del segnale in figura, su strada a senso unico di circolazione è obbligatorio marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato, su strada a senso unico di circolazione si deve marciare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata]

F07) In presenza del segnale in figura, in corrispondenza della curva, è vietata la sosta ma è consentita la fermata

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentita la fermata ma non la sosta]

F08) In presenza del segnale in figura, su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si possono sorpassare i motocicli senza occupare la corsia opposta

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito, su strada a doppio senso di circolazione a due corsie, sorpassare i motocicli senza invadere la corsia opposta]

F09) In presenza del segnale in figura si può fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare l'inversione di marcia]

F10) In presenza del segnale in figura si può fare la retromarcia in corrispondenza della curva

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare manovre di retromarcia]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso)

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato non è consentito il transito ai veicoli con il "ruotino" (ruota di soccorso)]



Numero ministeriale: 02011

**V01) Il segnale in figura preannuncia una doppia curva pericolosa, di cui la prima è a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a destra]***V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità]***V03) Il segnale in figura può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello indicante TORNANTI]***V04) Il segnale in figura richiede di rallentare per potersi fermare in caso di un ostacolo improvviso***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità per potersi arrestare in caso di un ostacolo improvviso]***V06) Il segnale in figura è un segnale di pericolo***[Listato AB 2016: V) La figura rappresenta un segnale di pericolo]***V07) Il segnale in figura preannuncia, a 150 m, una doppia curva pericolosa***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, di norma a 150 metri, una doppia curva pericolosa]***V08) In presenza del segnale in figura bisogna moderare la velocità***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità]***F09) Il segnale in figura preannuncia una deviazione per lavori in corso***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso]***F10) Il segnale in figura preannuncia una corsia di decelerazione autostradale***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un raccordo di uscita autostradale]***F11) Il segnale in figura preannuncia una discesa pericolosa***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa pericolosa]***F12) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con superficie sdruciolevole***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con superficie sdruciolevole]***F13) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio]***F14) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare]***V05) Il segnale in figura può essere integrato con il pannello in figura***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con il pannello in figura]***F15) La segnaletica in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve pericolose***[Listato AB 2016: F) Il segnale con il pannello in figura preannuncia un tratto di strada lungo 3,8 km con una serie di curve pericolose]*

Numero ministeriale: 02012

**V01) In presenza del segnale in figura, su strada a doppio senso di circolazione e con due sole corsie, si deve circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata***[Listato AB 2016: V) Su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato si deve marciare il più possibile vicino al margine destro]***V02) In presenza del segnale in figura, si deve regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve]***V03) In presenza del segnale in figura, se piove, si devono percorrere le curve con più attenzione***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia]***V04) In presenza del segnale in figura, si deve regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo]***V05) In presenza del segnale in figura, è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso di circolazione***[Listato AB 2016: V) Nella curva pericolose preannunciate dal segnale raffigurato è vietato il sorpasso se la carreggiata è a due corsie e a doppio senso di circolazione]***V06) In presenza del segnale in figura, su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, si deve fare molta attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto***[Listato AB 2016: V) Su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, in presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto]***F07) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentito effettuare l'inversione di marcia***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita l'inversione di marcia]*



2. Segnali di pericolo

F08) In presenza del segnale in figura, su strada doppio senso di circolazione e a due sole corsie, si può sorpassare solo di giorno

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato, posto su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione, è consentito sorpassare nelle ore diurne]

F09) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove è consentito effettuare la retromarcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è consentita la manovra di retromarcia]

F10) In presenza del segnale in figura, si deve tenere una velocità moderata solo nella prima curva

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva]

F11) In presenza del segnale in figura è consentito effettuare la fermata in curva

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in curva]

F12) In presenza del segnale in figura, su strada a doppio senso di circolazione e a due sole corsie, si possono sorpassare motocicli e ciclomotori

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strada a due corsie e a doppio senso di circolazione]

Numero ministeriale: 02013



V01) Il segnale in figura preannuncia una doppia curva pericolosa, di cui la prima è a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra]

V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non rettilineo che limita la visibilità]

V03) Il segnale in figura preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di tornanti se integrato con apposito pannello]

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) La figura rappresenta un segnale di pericolo]

V05) Il segnale in figura preannuncia, a 150 m, una doppia curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in genere a 150 m, una doppia curva pericolosa]

V06) Il segnale in figura richiede di moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità]

F07) Il segnale in figura preannuncia una confluenza a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a sinistra]

F08) Il segnale in figura preannuncia una strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia]

F09) Il segnale in figura preannuncia una strada sdruciolevole

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di carreggiata sdruciolevole]

F10) Il segnale in figura preannuncia una serie di dossi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con una serie di dossi]

F11) Il segnale in figura preannuncia una deviazione per lavori in corso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una deviazione per lavori in corso]

F12) Il segnale in figura preannuncia una strada deformata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata]

Numero ministeriale: 02014



V01) In presenza del segnale in figura, su strada a doppio senso di circolazione e a due sole corsie, si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si deve circolare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, su strada a due sole corsie e a doppio senso di circolazione]

V02) In presenza del segnale in figura, è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve]

V03) In presenza del segnale in figura, se piove, è necessario percorrere le curve con più attenzione

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario percorrere le curve con più attenzione in caso di pioggia]

V04) In presenza del segnale in figura, è necessario moderare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alle condizioni di carico del veicolo]

V05) In presenza del segnale in figura, su strade a doppio senso di circolazione e a due sole corsie, è vietato il sorpasso

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non è consentito effettuare manovre di sorpasso su strade a due sole corsie e a doppio senso di circolazione]

V06) In presenza del segnale in figura, si deve prestare attenzione anche ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è opportuno fare particolare attenzione ai veicoli provenienti dal senso opposto]

F07) In presenza del segnale in figura è consentito effettuare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentita l'inversione di marcia]



F08) In presenza del segnale in figura, su strade a doppio senso di circolazione e a due sole corsie, è consentito sorpassare un veicolo molto lento

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato, posto su strade a due corsie e a doppio senso, è consentito sorpassare un veicolo molto lento]

F09) In presenza del segnale in figura è consentito effettuare la retromarcia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentita la manovra di retromarcia]

F10) In presenza del segnale in figura si deve tenere una velocità moderata solo nella prima curva

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere una velocità moderata esclusivamente nella prima curva]

F11) In presenza del segnale in figura è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito effettuare la fermata in corrispondenza delle curve]

F12) In presenza del segnale in figura, su strade a doppio senso di circolazione e a due sole corsie, è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare motocicli e ciclomotori su strade a due corsie e a doppio senso]

Numero ministeriale: 02015



V01) Il segnale in figura preannuncia un passaggio a livello con barriere o semibarriere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere o con semibarriere]

V02) Dopo il segnale in figura, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le semibarriere, è installato un dispositivo a luci rosse lampeggianti]

V03) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario protetto da barriere o semibarriere, qualunque sia il numero dei binari

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario protetto da barriere o semibarriere, qualunque sia il numero dei binari]

V04) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario con barriere o semibarriere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere]

V05) Dopo il segnale in figura si può trovare un dispositivo acustico che segnala la chiusura delle barriere o delle semibarriere si chiudono

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale raffigurato si può trovare un dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere o delle semibarriere]

V06) Il segnale in figura si trova, di solito, 150 m prima del passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima del passaggio a livello]

V07) In presenza del segnale in figura si deve moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità]

V08) Dopo il segnale in figura, se ci sono le barriere, è installato un dispositivo a luce rossa fissa

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale raffigurato, se ci sono le barriere, è installato un dispositivo a luce rossa fissa]

V09) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) La figura rappresenta un segnale di pericolo]

F10) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento tranviario

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria]

F11) Il segnale in figura preannuncia una strada senza uscita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita]

F12) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi se le luci rosse fisse o lampeggianti sono spente

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o delle semibarriere sono spente]

F13) Il segnale in figura indica una deviazione obbligatoria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una deviazione obbligatoria]

F14) Il segnale in figura permette di transitare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse e non vi sono treni in arrivo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato permette di transitare tra una barra e l'altra se le semibarriere sono chiuse, dopo aver verificato che non ci sono treni in arrivo]

F15) Il segnale in figura indica un'area di sosta custodita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta custodita]

F16) Il segnale in figura si trova prima del segnale verticale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova prima del segnale verticale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA]

F17) Il segnale in figura preannuncia un passaggio a livello senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia barriere di recinzione di un cantiere stradale]

F18) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai tram e ai filobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita dalle carceri]



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02016



V01) In presenza del segnale in figura si deve rallentare per essere pronti a fermarsi se le barriere sono chiuse

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità per essere pronti ad arrestarsi se le barriere sono chiuse]

V02) In presenza del segnale in figura è vietato attraversare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato non è consentito impegnare il passaggio a livello se il traffico intenso impedisce di sgomberarlo]

V03) In presenza del segnale in figura è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse lampeggianti

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se sono in funzione le due luci rosse lampeggianti]

V04) In presenza del segnale in figura è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che segnala la chiusura delle barriere

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è necessario arrestarsi se è in funzione il dispositivo acustico che avverte della chiusura delle barriere]

V05) In presenza del segnale in figura, se il veicolo si ferma sui binari per un guasto, il conducente deve fare tutto il possibile per evitare incidenti

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato, se il veicolo si ferma per avaria sui binari, il conducente deve adottare ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti]

F06) In presenza del segnale in figura è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è consentito sostare in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livelli]

F07) In presenza del segnale in figura si deve rallentare solo in caso di scarsa visibilità

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare solo in caso di scarsa visibilità]

F08) In presenza del segnale in figura è consentito attraversare i binari se sbarrati dalle barriere temporanee a strisce bianche e rosse

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse]

F09) In presenza del segnale in figura è consentita la fermata in prossimità o in corrispondenza dei binari

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato sono consentite la fermata ma non la sosta in prossimità o in corrispondenza dei binari]

Numero ministeriale: 02017



V01) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere]

V02) Il segnale in figura è integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse e posto, di solito, a 150 m dai binari

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari, integrato dal relativo pannello distanziometrico]

V03) Il segnale in figura richiede di rallentare di usare la massima prudenza

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato richiede di usare la massima prudenza]

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V] La figura rappresenta un segnale di pericolo]

V05) Dopo il segnale in figura, prima dei binari, si può trovare il segnale verticale "Croce di S. Andrea"

[Listato AB 2016: V] Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale CROCE DI S. ANDREA, che è posizionato prima dei binari]

V06) Il segnale in figura è integrato con un pannello distanziometrico a tre barre rosse

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è integrato con il pannello distanziometrico a tre barre rosse]

V07) Dopo il segnale in figura, se la linea ferroviaria ha più di un binario, si trova il segnale "Doppia croce di S. Andrea"

[Listato AB 2016: V] Dopo il segnale raffigurato è installato il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA, se la linea ferroviaria ha più di un binario]

F08) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento tranviario

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica l'incrocio con una linea tranviaria]

F09) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere]

F10) Il segnale in figura è posto sul secondo pannello distanziometrico a due barre rosse

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato è posto sul secondo pannello distanziometrico a barre rosse]

F11) Il segnale in figura preannuncia un passaggio a livello con barriere

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere]

F12) Il segnale in figura indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 m

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri]

F13) Il segnale in figura può essere integrato da un pannello con la scritta TRAM

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello con la scritta TRAM]

F14) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: F] La figura rappresenta un segnale di precedenza]



Numero ministeriale: 02018

**V01) In presenza del segnale in figura si deve rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare in relazione alla visibilità della linea ferroviaria]***V02) In presenza del segnale in figura si deve rallentare e usare la massima prudenza***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario usare la massima prudenza]***V03) In presenza del segnale in figura, si deve rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo prima dei binari***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare per potere, eventualmente, arrestare il veicolo prima dell'attraversamento ferroviario]***V04) In presenza del segnale in figura, prima di attraversare è necessario controllare che non ci siano treni in arrivo, sia da destra che da sinistra.***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario, prima di attraversare, assicurarsi che non ci siano treni in arrivo sia da destra che da sinistra]***V05) In presenza del segnale in figura, la sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza dei binari***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sostare o fermarsi in prossimità o in corrispondenza dei binari]***F06) In presenza del segnale in figura si deve rallentare solo in caso di nebbia***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario rallentare esclusivamente in caso di nebbia]***F07) In presenza del segnale in figura, è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose o acustiche non sono in funzione***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi prima dei binari se le segnalazioni luminose o acustiche non sono in funzione]***F08) In presenza del segnale in figura è consentito attraversare i binari se sbarrati dalle barriere temporanee a strisce bianche e rosse***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari nel caso siano sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse]***F09) In presenza del segnale in figura, si deve usare il segnalatore acustico (clacson) prima di attraversare i binari***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare il segnalatore acustico (clacson) prima di attraversare i binari]***F10) In presenza del segnale in figura, è consentito il sorpasso occupando la corsia destinata all'opposto senso di marcia***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso invadendo la corsia opposta]*

Numero ministeriale: 02019

**V01) Il segnale in figura indica che la sede ferroviaria ha un solo binario***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la sede ferroviaria ha un solo binario]***V02) Il segnale in figura si trova subito prima di un attraversamento ferroviario senza barriere***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario senza barriere]***V03) Il segnale in figura si trova subito prima del binario***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze del binario]***V04) Il segnale in figura si trova sulla strada dopo il segnale "Passaggio a livello senza barriere"***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto sulla strada dopo il segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE]***V05) Il segnale in figura è un segnale di pericolo***[Listato AB 2016: V) La figura rappresenta un segnale di pericolo]***V06) Il segnale in figura può essere posizionato sia in senso orizzontale che in senso verticale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale]***F07) Il segnale in figura preannuncia una linea ferroviaria con più binari***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una sede ferroviaria con più binari]***F08) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione formata da quattro strade***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di quattro strade]***F09) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento tranviario con un solo binario***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una sede tranviaria con un solo binario]***F10) Il segnale in figura si trova subito prima di un passaggio a livello con semibarriere***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è installato in prossimità di un passaggio a livello con semibarriere]***F11) Il segnale in figura è posto prima del segnale "Passaggio a livello senza barriere"***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE]***F12) Il segnale in figura è integrato da una luce verde ed una rossa fisse***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è integrato da una luce verde ed una rossa fissa]***F13) Il segnale in figura si trova, di solito, a 150 m dai binari***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a 150 metri dai binari]*



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02020



V01) In presenza del segnale in figura, è obbligatorio arrestarsi prima della striscia di arresto se è in arrivo il treno

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi entro la striscia di arresto, se è in arrivo il treno]

V02) Il segnale in figura si trova subito prima di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere]

V03) Il segnale in figura indica che la linea ferroviaria ha più di un binario

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha più di un binario]

V04) Il segnale in figura invita a fare attenzione, prima di attraversare, perché potrebbe passare più di un treno

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione, prima di attraversare, perché potrebbe transitare più di un treno]

V05) Il segnale in figura si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova dopo i pannelli distanziometrici a barre rosse]

V06) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F08) Il segnale in figura si trova, di solito, a 150 m dai binari

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dai binari]

F10) Il segnale in figura preannuncia una doppia intersezione stradale pericolosa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un doppio incrocio stradale pericoloso]

F11) Il segnale in figura indica che la linea ferroviaria ha solo un binario

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la linea ferroviaria ha solo un binario]

F12) Il segnale in figura si può trovare prima di un attraversamento ferroviario con semibarriera

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere posto prima di un attraversamento ferroviario con semibarriera]

F13) Il segnale in figura indica la presenza di due passaggi a livello consecutivi che si trovano a meno di 150 m l'uno dall'altro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si possono incontrare due passaggi a livello consecutivi, che distano meno di 150 metri l'uno dall'altro]

F14) Il segnale in figura può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari

[Listato AB 2016: F) Il segnale può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari]

V07) Il segnale (A) può essere abbinato al segnale (B)




A



B

F09) Il segnale (A) si trova dopo il segnale (B)



A



B

Numero ministeriale: 02021



V01) I pannelli in figura sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) I pannelli raffigurati sono posti prima di qualsiasi tipo di passaggio a livello]

V02) I pannelli raffigurati si trovano, di solito, a 150, 100 e 50 m dall'attraversamento ferroviario

[Listato AB 2016: V) I pannelli raffigurati sono posti, di norma, a circa 150, 100 e 50 metri dall'attraversamento ferroviario]

V03) I pannelli raffigurati fanno percepire con quanta rapidità ci si sta avvicinando al passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) I pannelli raffigurati servono ad indicare che ci si sta avvicinando al passaggio a livello]

V06) Il pannello con tre barre oblique rosse in figura è il primo dei pannelli che si incontrano avvicinandosi a un passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) Il pannello con tre barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima ad un passaggio a livello]

F07) I pannelli in figura possono essere posti solo prima di passaggi a livello con barriere o semibarriere

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati si possono trovare solo se il passaggio a livello è con barriere]

F08) I pannelli in figura sono segnali di prescrizione

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati sono segnali di prescrizione]

F09) I pannelli in figura indicano lavori in corso

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati indicano lavori in corso]

F10) I pannelli in figura hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati hanno tante barre diagonali quanti sono i binari del passaggio a livello]



F11) I pannelli in figura, se hanno due barre, indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati, se con due barre, indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari]

F12) I pannelli raffigurati vietano il transito sull'attraversamento ferroviario nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) I pannelli raffigurati sono installati su cavalletti che vietano il transito dell'attraversamento ferroviario]



A

V04) Il pannello con tre barre rosse (A) in figura si può trovare sotto il segnale (B)

[Listato AB 2016: V) Il pannello con tre barre rosse (A) è posto sotto il segnale (B)]



B



A

V05) Ai passaggi a livello senza barriere, i pannelli (A) in figura si trovano prima del segnale (B)

[Listato AB 2016: V) Nel caso di attraversamento ferroviario senza barriere, i pannelli (A) sono posti prima del segnale (B)]



B

Numero ministeriale: 02022



V01) In presenza del segnale in figura, occorre moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un tram

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un tram]

V02) Il segnale in figura, posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato posto fuori dei centri abitati, preannuncia una linea tranviaria non regolata da semafori]

V03) Il segnale in figura, posto nei centri abitati, preannuncia un'intersezione con una linea tranviaria non regolata da semafori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori]

V04) Il segnale in figura preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, un attraversamento tranviario non regolato da semafori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da semafori]

V05) Il segnale in figura preannuncia una linea tranviaria che interseca la carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata]

V06) Il segnale in figura preannuncia una linea tranviaria che può diminuire lo spazio transitabile dagli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli]

V07) In presenza del segnale in figura, il conducente deve prestare attenzione a non intralciare la marcia del tram

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram]

V08) In presenza del segnale in figura, il conducente deve prestare molta attenzione perché potrebbe incrociare un tram

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve prestare maggiore attenzione, perché potrebbe incrociare un tram]

F09) Il segnale in figura preannuncia un eventuale transito di filobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un eventuale transito di filobus]

F10) Il segnale in figura può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono alternativamente

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono alternativamente]

F11) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai filobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus]

F12) Il segnale in figura vieta il sorpasso dei tram

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram]

F13) Il segnale in figura preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere]

F14) Il segnale in figura preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico]



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02023



V01) In presenza del segnale in figura, si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario]

V02) In presenza del segnale in figura, si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram]

V03) In presenza del segnale in figura, se esiste l'apposito salvagente, si può sorpassare a destra il tram fermo per la salita e discesa dei passeggeri

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente]

V04) In presenza del segnale in figura, si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram]

V05) In presenza del segnale in figura, bisogna fare attenzione alla diminuzione di aderenza se si circola sui binari

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato bisogna fare attenzione alla possibile diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena sui binari]

V06) In presenza del segnale in figura, occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di frenatura maggiore di quella degli autoveicoli

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato occorre tenere presente che il tram necessita di una distanza di arresto maggiore di quella degli autoveicoli]

F07) In presenza del segnale in figura si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus]

F08) In presenza del segnale in figura il sorpasso dei tram è vietato solo ai motocicli

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli]

F09) In presenza del segnale in figura è vietato circolare sui binari del tram

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è vietata la marcia sopra i binari del tram]

F10) In presenza del segnale in figura il sorpasso del tram è permesso solo a sinistra

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra]

F11) In presenza del segnale in figura il sorpasso del tram è permesso solo a destra

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a destra]

F12) In presenza del segnale in figura, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente]

F13) Il segnale in figura preannuncia un'area di sosta per autobus

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus]

F14) Il segnale in figura preannuncia una corsia riservata ai filobus

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus]

Numero ministeriale: 02024



V01) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale]

V02) In presenza del segnale in figura, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce]

V03) Nelle strade extraurbane il segnale in figura è posto, di solito, a 150 m dall'attraversamento

[Listato AB 2016: V] Nelle strade extraurbane il segnale raffigurato è posto, di norma, a 150 metri dall'attraversamento]

V04) Il segnale in figura può essere posto anche nei centri abitati

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato può essere posto anche nei centri abitati]

V05) In presenza del segnale in figura, è vietato sorpassare un veicolo che si è fermato per far attraversare i pedoni

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato comporta il divieto di sorpassare un veicolo che si sia arrestato per far attraversare i pedoni]

F06) Il segnale in figura preannuncia un luogo frequentato da bambini

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un luogo frequentato da bambini]

F07) Il segnale in figura preannuncia un viale pedonale

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale]

F08) In presenza del segnale in figura è obbligatorio suonare il clacson per far spostare i pedoni

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato impone di usare i dispositivi di segnalazione acustica per far spostare i pedoni]

F09) In presenza del segnale in figura, è consentita la fermata sull'attraversamento pedonale se rimane spazio sufficiente per i pedoni

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente la fermata dei veicoli sull'attraversamento pedonale, purché rimanga spazio sufficiente per i pedoni]

**F10) Il segnale in figura vieta il transito ai pedoni**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni]

F11) Il segnale in figura preannuncia un'area pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'isola pedonale]

Numero ministeriale: 02025

**V01) In presenza del segnale in figura, non si possono sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni**

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che rallentano per far attraversare i pedoni]

V02) In presenza del segnale in figura, bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se vi sono pedoni che attraversano la carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare per essere pronti ad arrestarsi se ci sono pedoni che attraversano la carreggiata]

V03) In presenza del segnale in figura, si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione a non tamponare i veicoli che si arrestano per dare la precedenza ai pedoni]

V04) In presenza del segnale in figura sono vietate la sosta e la fermata sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non si deve effettuare sosta o fermata sopra le strisce pedonali]

V05) In presenza del segnale in figura, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, si può incorrere nella sottrazione di 8 punti della patente

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, qualora non si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle apposite strisce, si incorre nella sottrazione di punti della patente]

F06) In presenza del segnale in figura, è obbligatorio suonare il clacson se vi sono pedoni che attraversano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio suonare il clacson se vi sono pedoni che attraversano sulle strisce pedonali]

F07) In presenza del segnale in figura, si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare solo se vi sono bambini che attraversano sulle strisce pedonali]

F08) In presenza del segnale in figura i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli]

F09) In presenza del segnale in figura, non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato non è obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali]

F10) In presenza del segnale in figura, si deve dare la precedenza solo ai pedoni che attraversano da sinistra

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza solo ai pedoni che attraversano da sinistra]

F11) Il segnale in figura preannuncia un sovrappasso pedonale**F12) Il segnale in figura preannuncia un sottopasso pedonale****F13) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento pedonale]

Numero ministeriale: 02026

**V01) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ciclabile**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile]

V02) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V03) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento per ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento per ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata]

V04) Il segnale in figura preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti]

V05) Il segnale in figura è posto, di solito, 150 m prima dell'attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'attraversamento ciclabile]

V06) In presenza del segnale in figura occorre moderare la velocità per garantire la sicurezza dei ciclisti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza dei ciclisti]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile]

F08) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F09) Il segnale in figura vieta il transito ai ciclisti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'inizio di una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di una pista ciclabile]



2. Segnali di pericolo

F11) Il segnale in figura indica che si sta svolgendo una gara ciclistica

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica]

F12) Il segnale in figura indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori]

Numero ministeriale: 02027



V01) In presenza del segnale in figura bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per i ciclisti]

V02) In presenza del segnale in figura bisogna rallentare e dare la precedenza ai ciclisti che attraversano

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ed essere pronti ad arrestarsi, se necessario, per dare la precedenza ai ciclisti che attraversano]

V03) In presenza del segnale in figura è vietato sorpassare i veicoli che si sono fermati per far attraversare la carreggiata ai ciclisti

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non è consentito sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far attraversare la carreggiata ai ciclisti]

F04) In presenza del segnale in figura si deve suonare il clacson se ci sono ciclisti che stanno attraversando sulle strisce

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve suonare il clacson se vi sono ciclisti che stanno attraversando sulle strisce]

F05) In presenza del segnale in figura è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza agli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza ai veicoli]

F06) In presenza del segnale in figura bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra]

Numero ministeriale: 02028



V01) Il segnale in figura è posto prima di una discesa pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima di una discesa pericolosa]

V02) Il segnale in figura preannuncia una discesa pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa particolarmente pericolosa]

V03) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada dove aumenta la distanza di frenatura del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo]

V04) Il segnale in figura preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza]

V05) In presenza del segnale in figura occorre moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità]

V06) In presenza del segnale in figura è opportuno inserire una marcia adeguatamente bassa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di inserire una marcia adeguatamente bassa]

F07) Il segnale in figura preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con marcia adeguatamente bassa]

F08) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per il fondo dissestato]

F09) Il segnale in figura specifica la pendenza di una salita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato specifica la pendenza di una salita]

F10) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione abbassato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che è bene percorrere con il pedale della frizione abbassato]

F11) Il segnale in figura preannuncia una salita pericolosa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una salita pericolosa]

F12) Il segnale in figura indica che non si può superare la velocità di 10 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare la velocità di 10 km/h]

F13) In presenza del segnale in figura il pericolo è minore in caso di pioggia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato il pericolo è minore in caso di pioggia]

Numero ministeriale: 02029



V01) In presenza del segnale in figura, l'inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente l'azione frenante del motore

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, l'inserimento di una marcia bassa consente di sfruttare adeguatamente l'azione frenante del motore]

V02) In presenza del segnale in figura occorre moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si deve moderare la velocità per evitare di tamponare veicoli che procedono più lentamente]



V03) In presenza del segnale in figura è opportuno evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare l'uso prolungato dei freni per non surriscaldarli]

V04) In presenza del segnale in figura è opportuno evitare l'uso eccessivo dei freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna evitare un uso eccessivo dei freni e regolare la velocità inserendo una marcia bassa]

V05) In presenza del segnale in figura bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare molta prudenza se la strada è bagnata]

F06) In presenza del segnale in figura si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio di velocità]

F07) In presenza del segnale in figura si deve rallentare usando continuamente i freni per non danneggiare il cambio

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato bisogna inserire la marcia più alta e adeguare la velocità con i freni]

F08) In presenza del segnale in figura bisogna marciare con il pedale della frizione abbassato

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato bisogna marciare con la frizione abbassata]

F09) In presenza del segnale in figura il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede]

Numero ministeriale: 02030



V01) Il segnale in figura è posto prima di una salita ripida

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima di una salita ripida]

V02) Il segnale in figura preannuncia una salita da percorrere con prudenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una salita da percorrere con prudenza]

V03) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa]

V04) Il segnale in figura specifica la pendenza della salita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato specifica la pendenza della salita]

F05) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada da percorrere con il pedale della frizione abbassato]

F06) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada sul quale aumenta la distanza di frenatura del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada nel quale aumenta lo spazio di frenatura del veicolo]

F07) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada pericoloso per curve strette

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per curve strette]

F08) Il segnale in figura preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una discesa e ne specifica la pendenza]

Numero ministeriale: 02031



V01) Il segnale in figura preannuncia un restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata]

V02) Il segnale in figura preannuncia una strettoia con probabili difficoltà di intersezione con i veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabili difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto]

V03) Il segnale in figura preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sui due lati della carreggiata]

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

V07) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è posto prima di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata]

V08) In presenza del segnale in figura è necessario moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità]

F09) Il segnale in figura preannuncia un senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'altro senso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'altro senso]

F10) Il segnale in figura preannuncia che i veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che i veicoli provenienti dall'altro senso devono darci la precedenza]

F11) Il segnale in figura preannuncia un divieto di transito per gli autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito agli autobus]



2. Segnali di pericolo

F12) Il segnale in figura preannuncia un lungo rettilineo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un lungo rettilineo]

F13) Il segnale in figura preannuncia l'ingresso di una galleria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso di una galleria]

F14) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F15) Il segnale in figura preannuncia una strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada a senso unico]

F16) Il segnale in figura preannuncia una corsia di accelerazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione]



A



B

V05) Dopo il segnale (A) in figura si può trovare il segnale (B)

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)]



A



B

V06) Dopo il segnale (A) in figura si può trovare il segnale (B)

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale (A) si può trovare il segnale (B)]

Numero ministeriale: 02032



V01) Il segnale in figura preannuncia un restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento della carreggiata]

V02) Il segnale in figura preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sul lato sinistro della carreggiata]

V03) Il segnale in figura preannuncia un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla sinistra della carreggiata]

V04) Il segnale in figura preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di intersezione con i veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto]

V05) In presenza del segnale in figura bisogna rallentare e, se necessario, fermarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di moderare la velocità e, se occorre, arrestarsi]

V06) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V07) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è posto prima di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere stradale che riduce la larghezza della carreggiata]

F08) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F09) Il segnale in figura preannuncia una confluenza da sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra]

F10) Il segnale in figura preannuncia una strada con una serie di curve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con una serie di curve]

F11) Il segnale in figura preannuncia un cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un cavalcavia]

F12) Il segnale in figura preannuncia un sottopassaggio pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un sottopassaggio pedonale]

F13) Il segnale in figura preannuncia un restringimento sulla destra della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento sulla destra della carreggiata]

F14) Il segnale in figura preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un cordolo alto per separare le corsie]

F15) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada sdrucchioloso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdrucchioloso]

Numero ministeriale: 02033



V01) Il segnale in figura preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia sulla destra della carreggiata]

V02) Il segnale in figura preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia causata da un ostacolo fisso sul lato destro]

V03) Il segnale in figura preannuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un restringimento pericoloso sulla destra della carreggiata]



V04) Il segnale in figura preannuncia un restringimento della carreggiata causato da un ostacolo sul lato destro

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il restringimento della carreggiata causato da muretti o altro ostacolo sul lato destro]

V05) Il segnale in figura può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi anche su strada a doppio senso di circolazione]

V06) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di un cantiere che riduce la larghezza della carreggiata]

F07) Il segnale in figura indica la fine del doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione]

F08) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto]

F09) Il segnale in figura autorizza la marcia per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato autorizza la marcia per file parallele]

F10) Il segnale in figura indica di disporsi su due file

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file]

F11) Il segnale in figura preannuncia una confluenza da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da destra]

F12) Il segnale in figura preannuncia l'inizio di un senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un senso unico]

Numero ministeriale: 02034



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un ponte mobile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte mobile]

V02) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V03) Il segnale in figura può essere integrato con pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento del ponte mobile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello indicante gli orari di manovra o di funzionamento di un ponte mobile]

V04) Dopo il segnale in figura si può trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti

[Listato AB 2016: V) Dopo il segnale raffigurato possiamo trovare un dispositivo a luci rosse lampeggianti]

V05) In presenza del segnale in figura è obbligatorio arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di arrestarsi se sono in funzione le luci rosse lampeggianti]

V06) Il segnale in figura può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato dal pannello distanziometrico a tre barre rosse]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un'area portuale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'area portuale]

F08) In presenza del segnale in figura è sempre obbligatorio fermarsi prima di attraversare il ponte

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi prima di attraversare il ponte]

F09) Il segnale in figura preannuncia un ponte con forti pendenze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un ponte con forte pendenza]

F10) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto]

F11) In presenza del segnale in figura è sempre vietato il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso se posto sulla strada di accesso ad un'area portuale]

F12) Il segnale in figura preannuncia un passaggio a livello con barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con barriere]

Numero ministeriale: 02035



V01) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in caso di particolari condizioni climatiche specificate da pannelli integrativi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada che può diventare pericoloso in particolari condizioni climatiche specificate nei pannelli integrativi]

V02) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada che può diventare particolarmente sdruciolevole

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con superficie che può diventare particolarmente sdruciolevole]

V05) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza dei pneumatici

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza degli pneumatici]

V06) In presenza del segnale in figura occorre procedere a velocità moderata ed evitare brusche manovre

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di procedere a velocità moderata e di evitare brusche manovre]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia]



2. Segnali di pericolo

F08) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di sbandamento per forte vento laterale]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada dove aumenta l'aderenza dei pneumatici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove aumenta l'aderenza degli pneumatici]

F10) Il segnale in figura preannuncia che in caso di pioggia diminuisce la distanza di frenatura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che su quella strada diminuisce lo spazio di frenatura]

F11) Il segnale in figura invita a diminuire la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato invita a diminuire la distanza di sicurezza]

F12) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada con molte curve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada con molte curve]

F13) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una pista per la prova di tenuta degli pneumatici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una pista per la prova di tenuta degli pneumatici]



A

V03) Il segnale (A) in figura, abbinato al pannello (B), preannuncia una strada con superficie particolarmente sdruciolevole in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), abbinato con il pannello (B), preannuncia una strada con superficie particolarmente sdruciolevole in caso di pioggia]



B



A

V04) Il segnale (A) in figura, se abbinato al pannello (B), preannuncia un tratto di strada che potrebbe diventare ghiacciato in particolari condizioni meteorologiche

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), se abbinato con il pannello (B), preannuncia un tratto di strada sul quale, in particolari condizioni meteorologiche, è probabile la presenza di ghiaccio]



B

Numero ministeriale: 02036



V01) In presenza del segnale in figura è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche frenate in caso di pioggia]

V02) In presenza del segnale in figura è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerate se la strada è ghiacciata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche accelerate in caso di ghiaccio]

V03) In presenza del segnale in figura è necessario moderare la velocità ed evitare brusche sterzate in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità ed evitare brusche sterzate in caso di pioggia]

V04) In presenza del segnale in figura è necessario rallentare e aumentare la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e tenere presente che la distanza di sicurezza aumenta in caso di ghiaccio]

F05) In presenza del segnale in figura è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in caso di pioggia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che la distanza di frenatura diminuisce in caso di pioggia]

F06) In caso di pioggia e in presenza del segnale in figura è necessario diminuire la distanza di sicurezza dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario diminuire la distanza dal veicolo che ci precede, in caso di pioggia]

F07) In presenza del segnale in figura è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario accelerare bruscamente in caso di pioggia]

F08) In presenza del segnale in figura è sempre vietato il sorpasso quando piove

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è sempre vietato il sorpasso quando piove]

F09) In presenza del segnale in figura è necessario frenare bruscamente se la strada è ghiacciata

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario frenare bruscamente in caso di ghiaccio]

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con ruote sporche di fango]

F11) In presenza del segnale in figura è necessario montare le catene

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario montare le catene]



Numero ministeriale: 02037



V01) Il segnale in figura può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può preannunciare la presenza di una scuola frequentata da bambini nelle vicinanze]

V02) Il segnale in figura può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di un campo da gioco frequentato da bambini]

V03) Il segnale in figura preannuncia la presenza di luoghi frequentati da bambini

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia luoghi frequentati da fanciulli]

V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V05) Il segnale in figura può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto nelle vicinanze di giardini pubblici frequentati da bambini]

V06) Il segnale in figura invita a circolare a velocità moderata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a circolare a velocità moderata]

V07) Il segnale in figura invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di bambini

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a considerare eventuali comportamenti imprudenti di fanciulli]

F08) Il segnale in figura vieta il transito ai bambini non accompagnati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati]

F09) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale]

F10) Il segnale in figura indica la fine di un viale riservato ai bambini

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di un viale riservato ai bambini]

F11) Il segnale in figura preannuncia un percorso pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un percorso pedonale]

F12) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore durante l'orario di uscita dei bambini dalla scuola]

F13) Il segnale in figura indica la fermata dello scuolabus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fermata di uno scuolabus]

F14) Il segnale in figura è posto sulla parte posteriore dello scuolabus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto sulla parte posteriore dello scuolabus]

Numero ministeriale: 02038



V01) In presenza del segnale in figura occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di bambini

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione per la possibile presenza di bambini]

V02) In presenza del segnale in figura è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini anche se si trovano fuori dalla carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità e prestare attenzione ai bambini anche se si trovano sui marciapiedi]

V03) In presenza del segnale in figura occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei bambini

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato occorre prestare particolare attenzione ai movimenti imprevedibili dei bambini]

V04) In presenza del segnale in figura è vietato sorpassare i veicoli che si sono arrestati per lasciare attraversare i bambini

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare i veicoli che si sono fermati per lasciare attraversare i bambini]

F05) In presenza del segnale in figura è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non a quelli sul marciapiede

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione ai bambini sulla carreggiata e non a quelli sul marciapiede]

F06) In presenza del segnale in figura è vietato transitare durante l'orario di uscita dei bambini da scuola

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato transitare durante l'orario di uscita dei bambini da scuola]

F07) In presenza del segnale in figura è vietato superare la velocità di 30 km/h

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 30 km/h]

Numero ministeriale: 02039



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali domestici

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con probabile attraversamento di animali domestici]

V02) Il segnale in figura richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di spavento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada danno segno di spavento]



2. Segnali di pericolo

V03) Il segnale in figura richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla carreggiata non si spostano

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di rallentare o di arrestarsi se gli animali sulla strada non si spostano]

V04) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di trovare sulla strada animali domestici vaganti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare sulla strada animali domestici vaganti]

V05) Il segnale in figura invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione per la probabile presenza di animali domestici sulla carreggiata]

F06) In presenza del segnale in figura è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico (clacson) per allontanare gli animali

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare gli animali]

F07) Il segnale in figura preannuncia una zona riservata al pascolo con divieto di transito ai veicoli a motore

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata al pascolo con divieto di transito ai veicoli a motore]

F08) Il segnale in figura preannuncia una strada riservata alla circolazione di animali domestici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada riservata alla circolazione di animali domestici]

F09) Il segnale della figura preannuncia la presenza di veicoli trainati da animali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di veicoli a trazione animale]

F10) Il segnale in figura preannuncia una fattoria in aperta campagna

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una fattoria in aperta campagna]

Numero ministeriale: 02040



V01) Il segnale in figura preannuncia il probabile attraversamento di animali selvatici

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile attraversamento di animali selvatici]

V02) Il segnale in figura richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di spavento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali danno segno di spavento]

V03) Il segnale in figura richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali attraversano improvvisamente la strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di rallentare e all'occorrenza di arrestarsi se gli animali attraversano improvvisamente la strada]

V04) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di trovare improvvisamente animali vaganti sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di trovare improvvisamente animali vaganti sulla carreggiata]

V05) Il segnale in figura preannuncia il probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il probabile e improvviso attraversamento di animali selvatici]

V06) Il segnale in figura richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di rallentare per evitare urti con animali selvatici vaganti]

F07) In presenza del segnale in figura è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare gli animali

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio usare ripetutamente l'avvisatore acustico per allontanare gli animali]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un'area riservata alla circolazione di animali selvatici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una area riservata alla circolazione di animali selvatici]

F09) Il segnale in figura obbliga a marciare al centro della strada per evitare di investire gli animali selvatici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a marciare al centro della strada per evitare di investire gli animali selvatici]

F10) Il segnale in figura consente il transito dei soli veicoli a quattro ruote motrici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito dei soli veicoli a quattro ruote motrici]

F11) Il segnale in figura indica l'ingresso di uno "zoo safari"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di uno "zoo safari"]

F12) Il segnale in figura indica l'ingresso di un Parco Nazionale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un Parco Nazionale]

Numero ministeriale: 02041



V01) Il segnale in figura preannuncia che la carreggiata a senso unico diventa a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che una carreggiata a senso unico, diventa a doppio senso di circolazione]

V02) Il segnale in figura preannuncia che più avanti si potranno incontrare veicoli che marciano in senso opposto poiché la carreggiata diventa a doppio senso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che, poco oltre, si potranno incontrare veicoli che marciano in senso opposto]

V03) Il segnale in figura preannuncia che termina il senso unico di circolazione e inizia il doppio senso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che termina il senso unico di circolazione]



V04) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V05) Il segnale in figura indica che più avanti occorrerà usare maggiore prudenza poiché inizia il doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che, poco oltre, occorrerà usare maggiore prudenza]

V06) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è posto in presenza di lavori in corso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di lavori in corso]

V07) In presenza del segnale in figura il sorpasso, se è permesso, deve essere fatto con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato il sorpasso, se consentito, deve essere effettuato con particolare prudenza]

F08) Il segnale in figura preannuncia che il traffico si svolge su due carreggiate separate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che il traffico si svolge su due carreggiate separate]

F09) Il segnale in figura preannuncia che la circolazione diventa a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione diventa a senso unico]

F10) Il segnale in figura obbliga di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario]

F11) Il segnale in figura preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati]

F12) Il segnale in figura preannuncia che bisogna ritornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna ritornare indietro]

F13) Il segnale in figura preannuncia un senso unico alternato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato]

F14) Il segnale in figura è un preavviso di direzione obbligatoria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un preavviso di direzione obbligatoria]

Numero ministeriale: 02042



V01) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su una banchina portuale]

V02) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco della strada su una banchina di un porto con pericolo di caduta in acqua

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada su un molo]

V03) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un fiume]

V04) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco della strada sull'argine di un canale]

V05) In presenza del segnale in figura bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di cadere in acqua

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza, soprattutto di notte, per evitare di cadere in acqua]

V06) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di caduta in acqua

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta in acqua]

V07) In presenza del segnale in figura bisogna usare particolare prudenza se, sulla strada che segue, si dovranno fare manovre di retromarcia

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza se, nel tratto di strada che segue, si dovranno effettuare manovre di retromarcia]

V08) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un viadotto in costruzione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un viadotto in costruzione]

F10) Il segnale in figura obbliga a fermarsi prima di un ponte mobile in manovra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in corrispondenza di un ponte mobile in manovra]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada interrotto per alluvione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada interrotto per alluvione]

F12) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco su un ponte mobile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia lo sbocco su un ponte mobile]

F13) In presenza del segnale in figura bisogna usare particolare prudenza perché si incontra una discesa ripida

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare particolare prudenza perché si incontra una discesa ripida]

F14) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di mareggiate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di mareggiate]

F15) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un'area attrezzata per il lavaggio dei veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'area attrezzata per il lavaggio dei veicoli]

F16) Il segnale in figura si riferisce soltanto alle autovetture

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si riferisce soltanto alle autovetture]

F17) Il segnale in figura non vale nei mesi estivi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non ha validità nei mesi estivi]



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02043



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sul quale l'aderenza del veicolo può diminuire]

V02) Il segnale in figura richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni, anche se si trovano sui marciapiedi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di procedere con cautela in presenza di pedoni, anche se si trovano fuori dalla carreggiata]

V03) Il segnale in figura preannuncia la presenza di pietrisco che può essere scagliato a distanza al passaggio del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco che può essere scagliato a distanza al passaggio del veicolo]

V04) Il segnale in figura richiede di moderare la velocità, incrociando un altro veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede di moderare la velocità, incrociando un altro veicolo]

V05) In presenza del segnale in figura occorre aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è opportuno mantenere una distanza maggiore dal veicolo che precede]

V06) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di trovare pietrisco sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di trovare pietrisco sulla pavimentazione stradale]

V07) In presenza del segnale in figura occorre considerare il pericolo di sbandamento o di slittamento

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato occorre considerare il pericolo di sbandamento o di slittamento]

V08) Il segnale in figura, se a fondo giallo, è posto prima di cantieri stradali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, è posto in presenza di cantieri stradali]

F09) Il segnale in figura consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consiglia di accelerare per aumentare l'aderenza del veicolo sull'asfalto]

F10) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada dove si può verificare una frana

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a frana]

F12) Il segnale in figura, se a fondo giallo, preannuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di cantieri stradali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, se a fondo giallo, preannuncia un tratto di strada non percorribile per la presenza di cantieri stradali]

F13) Il segnale in figura preannuncia la presenza di banchine cedevoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di banchine cedevoli]

F14) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada dove esiste il pericolo di caduta di massi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di caduta di massi]

F15) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di montare le catene da neve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di montare le catene da neve]

Numero ministeriale: 02044



V01) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di caduta di massi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi]

V02) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada dove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla carreggiata]

V03) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di caduta di pietre da sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre da sinistra con conseguente loro presenza sulla carreggiata]

V04) In presenza del segnale in figura bisogna moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata]

V05) In presenza del segnale in figura è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal pericolo

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile evitare lunghe soste nel tratto di strada interessato dal pericolo]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada con cantieri stradali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con cantieri stradali]

F07) In presenza del segnale in figura bisogna suonare continuamente il clacson

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è opportuno suonare con insistenza]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare]



F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada deformata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada deformata]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cui è vietato il sorpasso]

Numero ministeriale: 02045



V01) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra]

V02) Il segnale in figura preannuncia la possibile presenza di pietre sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada ove esiste il pericolo di presenza di pietre sulla carreggiata]

V03) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di caduta di pietre dalla parete rocciosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di pietre dalla parete rocciosa]

V04) In presenza del segnale in figura bisogna moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è opportuno moderare la velocità per evitare di urtare eventuali massi caduti sulla carreggiata]

V05) In presenza del segnale in figura bisogna far attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli che precedono

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna far attenzione a possibili brusche frenate da parte dei veicoli che precedono]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada sdruciolevole

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada sdruciolevole]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una strettoia a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia a destra]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada non asfaltato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada non asfaltato]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di banchine cedevoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia banchine cedevoli]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada dove non si può circolare a oltre 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km/h]

F11) Il segnale in figura preannuncia possibili grandinate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia possibili grandinate]

Numero ministeriale: 02046



V01) Il segnale in figura preannuncia un semaforo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo]

V02) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V03) Nel segnale in figura, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante

[Listato AB 2016: V) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante]

V04) In presenza del segnale in figura bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza arrestare

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare]

V05) Il segnale in figura è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è a fondo giallo se posto prima di un cantiere stradale]

V06) Il segnale in figura preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale]

V07) Il segnale in figura è obbligatorio sulle strade extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è obbligatorio sulle strade extraurbane]

V08) Sulle strade extraurbane il segnale in figura è sempre obbligatorio

[Listato AB 2016: V) Sulle strade extraurbane il segnale è sempre obbligatorio]

F09) Il segnale in figura può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante]

F10) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere]

F11) Il segnale in figura può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può preannunciare un passaggio a livello con semibarriere]

F12) Il segnale in figura preannuncia un senso unico alternato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico alternato]

F13) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un ponte mobile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile]

F14) Il segnale in figura può avere al centro una luce gialla fissa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può avere al centro una luce gialla fissa]



2. Segnali di pericolo

Numero ministeriale: 02047



V01) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aeroplani a bassa quota

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso abbagliamento dovuto ad aeroplani a bassa quota]

V02) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di un improvviso e forte rumore dovuto ad aeroplani a bassa quota

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di un improvviso e forte rumore dovuto ad aeroplani a bassa quota]

V03) Il segnale in figura è posto nelle vicinanze di aeroporti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di aeroporti]

V04) Il segnale in figura è posto nelle vicinanze di piste per l'atterraggio e il decollo di aeroplani

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di piste per l'atterraggio ed il decollo di aeroplani]

V05) Il segnale in figura è posto in zone dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in zone dove può avvenire il volo a bassa quota di aeroplani]

F06) Il segnale in figura preannuncia una località di volo a vela

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una località di volo a vela]

F07) Il segnale in figura preannuncia una zona riservata ai veicoli dell'aeronautica militare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona riservata ai veicoli dell'aeronautica militare]

F08) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione per raggiungere un aeroporto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un bivio per l'aeroporto]

F09) Il segnale in figura vieta di entrare negli aeroporti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta l'accesso agli aeroporti]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una corsia riservata per l'ingresso in aeroporto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata per l'ingresso in aeroporto]

Numero ministeriale: 02048



V01) Il segnale in figura preannuncia un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale]

V02) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di forti raffiche di vento laterale all'uscita da una galleria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forti raffiche di vento laterale all'uscita da una galleria]

V03) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un viadotto esposto a improvvise raffiche di vento laterale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un viadotto esposto ad improvvise raffiche di vento laterale]

V04) Il segnale in figura preannuncia la presenza di zone dove possono verificarsi forti e improvvise raffiche di vento laterale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia zone soggette a forti ed improvvise raffiche di vento laterale]

V05) Il segnale in figura preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che è maggiore per i veicoli telonati o furgonati]

V06) Il segnale in figura preannuncia di procedere con prudenza tenendo saldamente il volante

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere con prudenza tenendo saldamente il volante]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di aeroplani a bassa quota

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di aeroplani a bassa quota]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada vicino a un aeroporto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada vicino ad un aeroporto]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un campo per scuola di volo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un campo d'aviazione]

F10) Il segnale in figura indica da quale direzione proviene il vento

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un parco giochi nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza, nelle vicinanze, di un parco giochi]

F12) Il segnale in figura preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di capannoni industriali nelle vicinanze]

Numero ministeriale: 02049



V01) Il segnale in figura preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli che trainano rimorchi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli che trainano rimorchi]

V02) Il segnale in figura preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli a due ruote]



V03) Il segnale in figura preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è maggiore per i veicoli che trainano caravan

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è maggiore per i veicoli che trainano caravan]

V04) Il segnale in figura richiede, in caso di forte vento laterale, di procedere con prudenza tenendo il volante con una presa più sicura

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato richiede, in caso di forte vento laterale, di procedere con prudenza tenendo il volante con una presa più sicura]

V05) In presenza del segnale in figura, in caso di forte vento laterale, i veicoli telonati devono rallentare e, se necessario, fermarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, la necessità per i veicoli telonati di rallentare e all'occorrenza di fermarsi]

V06) In presenza del segnale in figura, in caso di forte vento laterale, i veicoli provenienti dal senso opposto potrebbero sbandare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, possibili sbandamenti dei veicoli provenienti dal senso opposto]

V07) Il segnale in figura preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che aumenta all'aumentare della superficie laterale del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che aumenta all'aumentare della superficie laterale del veicolo]

F08) Il segnale in figura preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo maggiore all'entrata delle gallerie e nei sottopassaggi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo maggiore all'entrata delle gallerie per i veicoli stretti e alti]

F09) Il segnale in figura preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio hanno maggiore tenuta di strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli con rimorchio hanno maggiore tenuta di strada]

F10) Il segnale in figura preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli scarichi o leggeri hanno maggiore tenuta di strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona dove, in caso di forte vento laterale, i veicoli scarichi o leggeri hanno maggiore tenuta di strada]

F11) Il segnale in figura preannuncia un pericolo che, in caso di forte vento laterale, è minore per i veicoli con carichi voluminosi sopra il tetto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è minore per i veicoli con carichi voluminosi sopra il tetto]

F12) Il segnale in figura, in caso di forte vento laterale, consente di sorpassare diminuendo la distanza laterale dal veicolo che si sta superando

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, in caso di forte vento laterale, consente di sorpassare riducendo la distanza laterale dal veicolo che si sta superando]

F13) Il segnale in figura preannuncia l'ingresso in galleria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'ingresso in galleria]

F14) Il segnale in figura preannuncia la possibile presenza di ghiaccio sulla strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la possibile presenza di ghiaccio sulla strada]

Numero ministeriale: 02050



V01) Il segnale in figura preannuncia l'attraversamento di una zona dove esiste il pericolo d'incendio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo d'incendio]

V02) Il segnale in figura preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio d'incendio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la vicinanza di zone ad alto rischio d'incendio]

V03) Il segnale in figura indica che ci si sta avvicinando a un bosco con rischio di incendio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che ci si sta avvicinando ad un bosco facilmente infiammabile]

V04) Il segnale in figura preannuncia la presenza di zone laterali alla strada che sono ad alto rischio d'incendio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia zone laterali alla strada che sono ad alto rischio d'incendio]

V05) Il segnale in figura è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato]

V06) In presenza del segnale in figura, se il conducente o gli eventuali passeggeri gettano sigarette accese dal finestrino, si può verificare un incendio

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale se il conducente o gli eventuali passeggeri non rispettano il divieto di gettare sigarette accese dal finestrino, può verificarsi un incendio]

F07) Il segnale in figura preannuncia l'attraversamento di una zona dove c'è pericolo di esplosioni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo di esplosioni]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di esplosioni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada fiancheggiato da cave di pietra, con pericolo di esplosioni]

F09) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi]



2. Segnali di pericolo

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano liquidi infiammabili

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano liquidi infiammabili]

F12) Il segnale in figura preannuncia la possibilità di forte vento laterale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la possibilità di forte vento laterale]

Numero ministeriale: 02051



V01) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione tra due o più strade extraurbane regolata con circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di due o più strade extraurbane regolato con circolazione rotatoria]

V02) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione tra più strade regolata con circolazione nel senso indicato dalle frecce

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio di più strade regolato con circolazione nel senso indicato dalle frecce]

V03) Il segnale in figura può essere usato anche nei centri abitati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere usato anche nei centri abitati]

F04) Il segnale in figura vieta la svolta a destra alla prima intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra al primo incrocio]

F05) Il segnale in figura preannuncia una strada senza uscita, per cui bisogna tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita, per cui bisogna tornare indietro]

F06) Il segnale in figura preannuncia una svolta a sinistra obbligatoria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta a sinistra obbligatoria]

Numero ministeriale: 02052



V01) Il segnale in figura preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono previsti specifici segnali]

V02) Il segnale in figura preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna usare prudenza perché è vicino un pericolo]

V04) Il segnale in figura può essere usato temporaneamente senza pannello integrativo, in caso di emergenza e in attesa dello specifico segnale o pannello integrativo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere usato senza pannelli integrativi per indicare un pericolo generico in caso di emergenza]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare]

F08) Il segnale in figura preannuncia che bisogna proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna proseguire dritto]

F09) Il segnale in figura preannuncia una salita ripida

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una salita ripida]



A

V03) Il segnale (A) in figura, integrato con il pannello (B), preannuncia la possibilità che vi sia ghiaccio sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibilità di formazione del ghiaccio]



B




A

V05) Il segnale (A) in figura, integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali]

F10) Il segnale (A) in figura, integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere



B

[Listato AB 2016: F) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia un passaggio a livello senza barriere]



A

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la possibile presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada



B



A

F11) Il segnale (A) in figura, integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra

[Listato AB 2016: F) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra]



B

Numero ministeriale: 02053



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada con banchina cedevole

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina cedevole]

V02) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada con banchina non praticabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina non praticabile]

V03) Il segnale in figura preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un possibile pericolo di caduta nella cunetta laterale alla strada]

V04) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada con banchina pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada con banchina pericolosa]

V05) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V06) In presenza del segnale in figura è opportuno non avvicinarsi troppo al margine destro della strada

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consigliabile non avvicinarsi troppo al margine destro della strada]

F07) Il segnale in figura deve essere integrato con il segnale di limite di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato deve essere integrato con il segnale di limite di velocità]

F08) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F09) Il segnale in figura preannuncia il divieto di continuare a percorrere quella strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di continuare a percorrere quella strada]

F10) Il segnale in figura preannuncia una strada dissestata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada dissestata]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di pietrisco sulla pavimentazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di pietrisco sulla pavimentazione]

F12) Il segnale in figura preannuncia il pericolo di allagamento della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di allagamento della carreggiata]

F13) Il segnale in figura preannuncia lo sbocco su un ponte mobile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, preannuncia lo sbocco su un molo]

Numero ministeriale: 02054



V01) Il segnale in figura preannuncia un impianto semaforico con disposizione delle luci in orizzontale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un impianto semaforico con disposizione delle luci in orizzontale]

V02) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

V03) Nel segnale in figura, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante

[Listato AB 2016: V) Nel segnale raffigurato, il disco giallo può essere sostituito da una luce gialla lampeggiante]

V04) Il segnale in figura indica che bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza arrestare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che bisogna moderare la velocità per potersi all'occorrenza fermare]

V05) Il segnale in figura è posto, di solito, 150 m prima di un semaforo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è, di norma, posto 150 metri prima di un semaforo]

F06) Il segnale in figura indica l'obbligo di arresto a un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un ponte mobile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un ponte mobile]

F08) Il segnale in figura preavvisa la presenza di un pontile d'imbarco di navi traghetto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'accesso al pontile d'imbarco di navi traghetto]

F09) Il segnale in figura può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può avere il disco rosso sostituito da una luce rossa lampeggiante]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un attraversamento ferroviario senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un passaggio a livello con semibarriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello con semibarriere]

F12) Il segnale in figura preannuncia la presenza di corsie di preselezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di corsie reversibili]

F13) Il segnale in figura preannuncia la presenza di macchine sgombraneve in azione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di macchine sgombraneve in azione]



F14) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un attraversamento ciclabile


[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile]

SDA



3. Segnali di divieto

Numero ministeriale: 03001



V01) Il segnale in figura vieta la circolazione nei due sensi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi]

V02) Il segnale in figura vieta il transito a tutti i veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli]

V03) Il segnale in figura vieta la circolazione ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quadricicli a motore]

V04) Il segnale in figura è posto su entrambi gli accessi della strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada]

V05) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri]

V06) Il segnale in figura può avere validità limitata nel tempo, indicata da un pannello integrativo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo]

V07) Il segnale in figura consente il transito ai pedoni

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni]

V08) Il segnale in figura vieta la circolazione ai ciclomotori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai ciclomotori]

V09) Il segnale in figura è un "Divieto di transito"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO]

F10) Il segnale in figura consente il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette]

F11) Il segnale in figura vieta il transito unicamente ai veicoli a motore

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito unicamente ai veicoli a motore]

F12) Il segnale in figura consente di entrare nella strada per effettuare la sosta o la fermata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente, di norma, di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di carico e scarico]

F13) Il segnale in figura non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non consente l'ingresso, ma solo l'uscita dalla strada]

F14) Il segnale in figura indica che la circolazione è a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico]

F15) Il segnale in figura consente il transito alle autovetture con motore elettrico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico]

F16) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F17) Il segnale in figura, se barrato in rosso, indica la fine del divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto]

Numero ministeriale: 03002



V01) Il segnale in figura vieta di entrare in una strada, accessibile invece dall'altra parte

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta di entrare in una strada accessibile invece dall'altra parte]

V02) I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale in figura

[Listato AB 2016: V) I veicoli senza motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato]

V03) I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale in figura

[Listato AB 2016: V) I taxi devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato]

V04) I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale in figura

[Listato AB 2016: V) I quadricicli a motore devono rispettare il divieto imposto dal segnale rappresentato]

V05) Il divieto imposto dal segnale in figura deve essere rispettato anche nelle ore notturne

[Listato AB 2016: V) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato anche nelle ore notturne]

V06) Il segnale in figura è posto su una strada a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su una strada a senso unico]

V07) Il segnale in figura è un "Senso vietato"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un SENSO VIETATO]

F08) Il segnale in figura consente ai motocicli di entrare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai motocicli]

F09) Il segnale in figura consente ai ciclomotori di entrare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente l'accesso ai ciclomotori]

F10) Il segnale in figura non consente la circolazione dei veicoli in quella strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli in quella strada]

F11) Il segnale in figura è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione]

F12) Il segnale in figura vieta la sosta, ma non la fermata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata]

F13) Il segnale in figura vieta il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso]

F14) Il segnale in figura consente la circolazione in entrambi i sensi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la circolazione del traffico locale in entrambi i sensi]



3. Segnali di divieto

F15) Il divieto imposto dal segnale in figura deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F) Il divieto imposto dal segnale raffigurato deve essere rispettato, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

F16) Il segnale in figura è un "Divieto di transito"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un DIVIETO DI TRANSITO]

Numero ministeriale: 03003



V01) Il segnale in figura consente a un'autovettura di sorpassare un motociclo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un motociclo]

V02) Il segnale in figura si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane]

V04) Il segnale in figura vieta di sorpassare autocarri

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta di sorpassare autocarri]

V05) Il segnale in figura consente di sorpassare i ciclomotori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di sorpassare i ciclomotori]

V06) Il segnale in figura vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso fra autoveicoli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata]

F07) Il segnale in figura consente a un motociclo di sorpassare un'autovettura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di sorpassare un'autovettura]

F08) Il segnale in figura indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti]

F09) Il segnale in figura consente di sorpassare un'autovettura ma non si deve superare la striscia continua

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un'autovettura purché non si oltrepassi la striscia continua]

F10) Il segnale in figura vieta a un motociclo di sorpassare un velocipede (bicicletta, monopattino elettrico, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta ad un motociclo di sorpassare una bicicletta]

F11) Il segnale in figura consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il sorpasso tra autovetture se non vi è la striscia bianca continua]



A

V03) Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni intersezione con pannello integrativo (B)

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A) può essere ripetuto dopo ogni incrocio con pannello integrativo (B)]



B

Numero ministeriale: 03004



V01) In presenza del segnale in figura un autocarro può sorpassare un motociclo

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un motociclo]

V02) In presenza del segnale in figura un'autovettura può sorpassare un ciclomotore

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un ciclomotore]

V03) Il segnale in figura consente il transito agli autotreni, autoarticolati e autosnodati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito agli autotreni, autoarticolati ed autosnodati]

V04) In presenza del segnale in figura è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare anche gli autoveicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate]

V05) In presenza del segnale in figura è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai ciclomotori

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare veicoli a motore diversi dai motocicli e dai ciclomotori]

V06) Il segnale in figura permette di sorpassare i veicoli trainati da animali

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare veicoli a trazione animale]

F07) Il segnale in figura consente a un'autovettura di sorpassare un autocarro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente ad un'autovettura di sorpassare un autocarro]

F08) Il segnale in figura si trova solo sulle strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova solo sulle strade extraurbane principali]

F09) In presenza del segnale in figura è vietato sorpassare qualsiasi veicolo

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato sorpassare qualsiasi veicolo]

F10) In presenza del segnale in figura è vietato il transito alle autovetture

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle autovetture]

F11) Il segnale in figura vieta di sorpassare i quadricicli leggeri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati]

F12) Il segnale in figura consente a un motociclo di sorpassare un autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente ad un motociclo di superare un autobus]



Numero ministeriale: 03005

**V01) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare ciclomotori a due, tre e quattro ruote***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito sorpassare ciclomotori a due ruote]***V02) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare i motocicli***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei motocicli]***V03) Il segnale in figura consente di sorpassare i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il sorpasso delle biciclette]***V04) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare i veicoli senza motore***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli sprovvisti di motore]***V05) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare i veicoli a braccia***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a braccia]***V06) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare le carrozze a cavalli***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle carrozze a cavalli]***F07) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare gli autoveicoli a motore elettrico***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso degli autoveicoli a motore elettrico]***F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una strettoia***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia]***F09) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare le macchine agricole***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine agricole]***F10) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare le macchine operatrici***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso delle macchine operatrici]***F11) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare i veicoli a motore che circolano molto lentamente***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli a motore che procedono molto lentamente]***F12) In presenza del segnale in figura è consentito sorpassare i veicoli che hanno segnalato l'intenzione di svoltare a destra***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il sorpasso dei veicoli che hanno segnalato l'intenzione di svoltare a destra]*

Numero ministeriale: 03006

**V01) In presenza del segnale in figura è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 m dal veicolo che precede***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo che precede]***V02) In presenza del segnale in figura, è consentito circolare alla distanza di 80 m dal veicolo che precede***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito ad un veicolo di circolare alla distanza di 80 metri da quello che lo precede]***V03) Il segnale in figura vieta di circolare a meno di 70 m dal veicolo che precede***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta ad un veicolo di circolare a meno di 70 metri da quello che lo precede]***V04) Il segnale in figura vale anche per i motocicli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli]***V05) Il segnale in figura deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche quando si viaggia a bassa velocità]***V06) Il segnale in figura obbliga a rispettare la distanza minima indicata***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare la distanza minima indicata]***F07) Il segnale in figura obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 m di distanza l'uno dall'altro***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro]***F08) Il segnale in figura obbliga ad accelerare per distanziare il veicolo che segue di almeno 70 m***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga il veicolo che precede a distanziare quello che lo segue di almeno 70 metri]***F09) Il segnale in figura indica la distanza massima da mantenere solo nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato]***F10) Il segnale in figura preavvisa che a 70 m inizia il divieto di transito per le autovetture***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa che a 70 metri inizia il divieto di transito per le autovetture]***F11) In presenza del segnale in figura le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato le autovetture non possono superare la velocità di 70 km/h]***F12) Il segnale in figura indica la lunghezza massima del cavo di traino***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la lunghezza massima del cavo di traino]*



3. Segnali di divieto

Numero ministeriale: 03007



V01) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

V02) In presenza del segnale in figura è vietato superare la velocità di 80 km/h

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato superare la velocità di 80 km/h]

V03) Il segnale in figura può trovarsi anche sulle autostrade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi anche sulle autostrade]

V04) Il limite di velocità indicato sul segnale in figura vale immediatamente dopo il segnale stesso

[Listato AB 2016: V) Il limite di velocità indicato sul segnale raffigurato ha validità immediatamente dopo il segnale stesso]

V05) Il segnale in figura prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di marciare a velocità inferiore o uguale a 80 km/h]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F07) Il segnale in figura obbliga di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 80 metri]

F08) Il segnale in figura non si riferisce ai motocicli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non si riferisce ai motocicli]

F09) Il segnale in figura indica la velocità consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata]

F10) Il segnale in figura permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato permette di effettuare il sorpasso a velocità superiore a 80 km/h]

F11) Il segnale in figura vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 8 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la circolazione dei veicoli di massa totale superiore a 80 quintali]

F12) Il segnale in figura obbliga a rispettare un limite minimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite minimo di velocità]

F13) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità indicata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che, per costruzione, non possono raggiungere la velocità indicata]

Numero ministeriale: 03008



V01) Il segnale in figura vieta ai veicoli di superare la velocità indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di superare la velocità indicata]

V02) Il segnale in figura obbliga a rispettare un limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare un limite massimo di velocità]

V03) Il segnale in figura indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere]

V04) Il segnale in figura prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di viaggiare a velocità non superiore a 80 km/h]

V05) Il numero in figura nel segnale indica la velocità massima permessa

[Listato AB 2016: V) Il numero raffigurato nel segnale indica la velocità massima consentita]

V06) Il segnale in figura consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata]

F07) Il segnale in figura indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido solo per autoveicoli]

F08) Il segnale in figura obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a rispettare il limite minimo di velocità indicato]

F09) Il segnale in figura impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone ai veicoli che non sono in grado di superare gli 80 km/h di marciare sulla corsia di destra]

F10) Il limite di velocità indicato dal segnale in figura entra in vigore 150 m dopo il segnale stesso

[Listato AB 2016: F) Il limite di velocità indicato dal segnale raffigurato entra in vigore 150 metri dopo il segnale stesso]

F11) Il segnale in figura vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con massa complessiva superiore al valore indicato]

F12) Il segnale in figura indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un limite di velocità valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

Numero ministeriale: 03009



V01) Il segnale in figura vieta l'uso del clacson

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta l'uso del clacson]

V02) Il segnale in figura vieta l'uso dell'avvisatore acustico (clacson) per salutare un amico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta le segnalazioni acustiche]

V03) In presenza del segnale in figura è consentito usare il clacson in caso di pericolo immediato

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito l'uso del clacson solo in caso di pericolo immediato]



V04) Il segnale in figura indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato indica l'inizio di una zona in cui è vietato suonare il clacson]

V05) In presenza del segnale in figura è consentito utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato si può utilizzare il clacson se si trasportano feriti o ammalati gravi]

F06) Il segnale in figura consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson per richiamare l'attenzione in qualsiasi circostanza]

F07) Il segnale in figura deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato deve essere rispettato soltanto dalle ore 20.00 alle ore 8.00]

F08) Il segnale in figura preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preavvisa la possibilità di incontrare una caserma dei vigili del fuoco]

F09) Il segnale in figura preavvisa una strettoia su strade di montagna

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato preavvisa una strettoia su strade di montagna]

F10) Il segnale in figura consente l'uso del clacson nei casi di traffico intenso

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente l'uso del clacson nei casi di ingorgo stradale]

F11) Il segnale in figura indica la fine del divieto di usare il clacson

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di segnalazioni acustiche]

Numero ministeriale: 03010



V01) Il segnale in figura vieta ai veicoli non destinati al trasporto persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, di sorpassare veicoli a motore

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone, non possono effettuare manovre di sorpasso]

V02) Il segnale in figura, vieta a un autocarro di massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare veicoli a motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone, di sorpassare veicoli a motore]

V03) Il segnale in figura consente a un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 t di sorpassare un autoarticolato

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un autoarticolato]

V04) Il segnale in figura consente a un autobus di massa a pieno carico di 18 t di sorpassare un autotreno

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente ad un autobus di massa a pieno carico pari a 18 tonnellate di sorpassare un autotreno]

V05) Il segnale in figura consente a un'autovettura con massa a pieno carico di 3 t che traina un carrello appendice di sorpassare veicoli a motore

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato un'autovettura con massa a pieno carico pari a 3 tonnellate trainante un carrello appendice, può sorpassare veicoli a motore]

V06) Il segnale in figura consente a un'autovettura di sorpassare un autotreno

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato un'autovettura può sorpassare un autotreno]

V07) Il segnale in figura consente il sorpasso a un autocaravan con massa a pieno carico di 4 t

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato un autocaravan con massa a pieno carico pari a 4 tonnellate può effettuare manovre di sorpasso]

V08) Il segnale in figura vieta agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare i motocicli

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è vietato agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare un motociclo]

F09) Il segnale in figura consente a un autocarro con massa a pieno carico pari a 3,5 t trainante un rimorchio leggero di sorpassare un motociclo

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato un autocarro con massa massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate trainante un rimorchio leggero, può sorpassare un motociclo]

F10) Il segnale in figura vieta a un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 t di sorpassare veicoli a motore

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non può sorpassare veicoli a motore]

F11) Il segnale in figura consente a un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 t di sorpassare un motociclo

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente ad un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di sorpassare un motociclo]

F12) Il segnale in figura consente alle autovetture di sorpassare da destra gli autocarri

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente alle autovetture di sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra]

F13) Il segnale in figura vieta il sorpasso agli autosnodati

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autosnodati]

F14) Il segnale in figura vieta il sorpasso a un autocaravan con massa complessiva di 6 t

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta ad un autocaravan di massa complessiva pari a 6 tonnellate di effettuare manovre di sorpasso]

F15) Il segnale in figura vieta il sorpasso a un autocarro con massa a pieno carico di 3 t

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato, un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate non può effettuare manovre di sorpasso]



3. Segnali di divieto

F16) Il segnale in figura vieta il sorpasso ai veicoli destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato, un autocarro non può sorpassare veicoli a motore se sulla sua carta di circolazione è indicata una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

Numero ministeriale: 03011



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli trainati da animali

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale]

V02) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da cavalli]

V03) Il segnale in figura vieta la circolazione alle carrozze a cavalli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la circolazione alle carrozze a cavalli]

V04) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli trainati da asini

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli trainati da asini]

V05) Il segnale in figura consente il transito dei motocicli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli]

V06) Il segnale in figura consente il transito degli autoveicoli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito degli autoveicoli]

F07) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli a motore

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore]

F08) Il segnale in figura è valido, nei centri abitati, dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vige, nei centri abitati, dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

F09) Il segnale in figura consente il transito dei veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente il transito ai veicoli a trazione animale se muniti di pneumatici]

F10) Il segnale in figura indica una strada riservata ai carri agricoli

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai carri agricoli]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli a braccia

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia]

F12) Il segnale in figura vieta la circolazione a tutti i veicoli senza motore

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta la circolazione a tutti i veicoli sprovvisti di motore]

Numero ministeriale: 03012



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai pedoni

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai pedoni]

V02) Il segnale in figura consente il transito agli autoveicoli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito agli autoveicoli]

V03) Il segnale in figura consente il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli]

V04) Il segnale in figura consente il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore]

V05) Il segnale in figura consente il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette]

F06) Il segnale in figura vieta il transito ai ciclomotori

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori]

F07) Il segnale in figura vale dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

F08) Il segnale in figura indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica un'area urbana riservata a parco giochi e divertimenti]

F09) Il segnale in figura obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato obbliga i pedoni a circolare sul margine sinistro della carreggiata]

F10) Il segnale in figura indica l'inizio di un percorso pedonale

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica l'inizio di un percorso pedonale]

Numero ministeriale: 03013



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai tandem]

V02) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

V03) Il segnale in figura consente il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito ai quadricicli a motore]

V04) Il segnale in figura consente il transito ai pedoni

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni]

V05) Il segnale in figura consente il transito ai ciclomotori a due ruote

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito ai ciclomotori a due ruote]

V06) Il segnale in figura vieta il transito ai quadricicli a pedale

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a pedale]

V07) Il segnale in figura vieta il transito alle biciclette a due posti

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette]



F08) Il segnale in figura vale dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

F09) Il segnale in figura consente il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette nelle ore notturne]

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori]

F12) Il segnale in figura indica la presenza di una corsia riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) e ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di una corsia riservata a biciclette e ciclomotori]

F13) Il segnale in figura indica un parcheggio per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le biciclette]

Numero ministeriale: 03014



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli]

V02) Il segnale in figura consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito ai tricicli e ai quadricicli a motore]

V03) Il segnale in figura consente il transito alle autovetture

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture]

V04) Il segnale in figura consente il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette]

V05) Il segnale in figura vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai motocicli di qualsiasi cilindrata]

F06) Il segnale in figura consente il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli]

F07) Il segnale in figura vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote]

F08) Il segnale in figura si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm³

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si riferisce ai soli motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm³]

F09) Il segnale in figura consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli dotati di cellula di sicurezza]

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclomotori]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore]

F12) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F13) Il segnale in figura obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i motociclisti a servirsi della pista loro riservata]

Numero ministeriale: 03015



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli a braccia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia]

V02) Il segnale in figura consente il transito dei velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito delle biciclette]

V03) Il segnale in figura consente il transito dei ciclomotori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito dei ciclomotori]

V04) Il segnale in figura consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito di autovetture che trainano un carrello-appendice]

V05) Il segnale in figura vieta il transito di carretti a mano

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito di carretti a mano]

F06) Il segnale in figura indica una strada riservata ai venditori ambulanti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada riservata ai venditori ambulanti]

F07) Il segnale in figura vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito dei veicoli a motore durante le ore di mercato]

F08) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F09) Il segnale in figura vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale, per tutti i veicoli, durante le ore di mercato]

F10) Il segnale in figura vieta il transito dei veicoli trainati da animali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito di veicoli a trazione animale]

F11) Il segnale in figura vieta il transito a un motociclo, anche se spinto a braccia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ad un motociclo, anche se spinto a braccia]



3. Segnali di divieto

Numero ministeriale: 03016



V01) Il segnale in figura vieta il transito a tutti gli autoveicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autoveicoli]

V02) Il segnale in figura vieta il transito ai tricicli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai tricicli a motore]

V03) In presenza del segnale in figura è permesso il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli]

V04) In presenza del segnale in figura è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai ciclomotori a due ruote]

V05) Il segnale in figura vieta il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore]

V06) In presenza del segnale in figura è permesso il transito ai veicoli senza motore

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai veicoli sprovvisti di motore]

F07) In presenza del segnale in figura è permesso il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai quadricicli a motore]

F08) Il segnale in figura vieta il transito alle sole autovetture che non hanno la marmitta catalitica

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito alle sole autovetture non catalizzate]

F09) In presenza del segnale in figura è permesso il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture adibite al servizio di taxi]

F10) In presenza del segnale in figura è permesso il transito a tutti i tricicli a motore

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore]

F11) In presenza del segnale in figura è permesso il transito agli autobus

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus]

F12) In presenza del segnale in figura è permesso il transito agli autocarri

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri]

Numero ministeriale: 03017



V01) Il segnale in figura indica il divieto di transito agli autobus

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito agli autobus]

V02) In presenza del segnale in figura è permesso il transito alle autovetture

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autovetture]

V03) In presenza del segnale in figura è permesso il transito agli autocarri

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri]

V04) In presenza del segnale in figura è permesso il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli]

V05) Il segnale in figura consente il transito agli autocaravan

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan]

V06) Il segnale in figura vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito anche agli autobus di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate]

F07) Il segnale in figura consente il transito agli autobus turistici

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus turistici]

F08) Il segnale in figura segnala una corsia riservata agli autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato segnala una corsia riservata agli autobus]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un'area di sosta per autobus turistici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus turistici]

F10) Il segnale in figura consente il transito agli scuolabus

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli scuolabus]

F11) Il segnale in figura vieta il transito agli autocaravan

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocaravan]

F12) Il segnale in figura è valido solo nei giorni feriali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è valido solo nei giorni feriali]

Numero ministeriale: 03018



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli destinati al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

V02) Il segnale in figura consente il transito a un autobus di massa complessiva superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate]

V03) Il segnale in figura consente il transito a un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autocaravan di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

V04) Il segnale in figura può essere munito di pannello integrativo che indica il valore massimo della massa ammessa al transito

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa ammessa al transito]

**F05) Il segnale in figura vieta il transito a un autocarro con massa a pieno carico di 3 t**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate]

F06) Il segnale in figura vieta il transito a tutti gli autocarri con furgone chiuso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti gli autocarri carrozzati con furgone chiuso]

F07) Il segnale in figura permette il transito a tutti gli autocarri che hanno carrozzeria con cassone aperto

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autocarri carrozzati con cassone aperto]

F08) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di persone]

F09) Il segnale in figura consente il transito agli autotreni non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autotreni di massa superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone]

Numero ministeriale: 03019

**V01) Il segnale in figura consente il transito agli autocaravan**

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocaravan]

V02) Il segnale in figura permette il transito agli autobus

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autobus]

V03) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate]

V04) Il segnale in figura consente il transito ai veicoli destinati al trasporto di cose con massa a pieno carico non superiore a quella indicata

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva pari o inferiore a quella indicata nel segnale]

V05) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri se sulla carta di circolazione/DU (documento unico) è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 t

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito di autocarri se sulla carta di circolazione è indicata una massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate]

F06) Il segnale in figura consente il transito agli autocarri con massa a pieno carico di 7,5 t

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autocarri di massa complessiva pari a 7,5 tonnellate]

F07) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 6,5 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di massa superiore a 6,5 tonnellate destinati al trasporto di persone]

F08) Il segnale in figura consente il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 6,5 t per la raccolta dei rifiuti

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autoveicoli ad uso speciale di massa superiore a 6,5 tonnellate]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una pesa (bilancia) pubblica nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una pesa pubblica nelle vicinanze]

F10) Il segnale in figura vieta il transito agli autobus con massa a pieno carico superiore a 10 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito di autobus di massa complessiva superiore a 10 tonnellate]

Numero ministeriale: 03020

**V01) Il segnale in figura può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non superiore a quella indicata nel pannello stesso**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che consente il traino di rimorchi di massa non superiore a quella indicata nel pannello stesso]

V02) Il segnale in figura vieta il transito agli autotreni

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autotreni]

V03) Il segnale in figura permette il transito di un autoveicolo che traina un carrello-appendice

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autoveicolo trainante un carrello-appendice]

V04) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio]

V05) Il segnale in figura permette il transito agli autosnodati

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito agli autosnodati]

F06) Il segnale in figura permette il transito di un'autovettura che traina un caravan

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un'autovettura trainante un caravan]

F07) Il segnale in figura vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale soltanto per i veicoli adibiti al trasporto di merci]

F08) Il segnale in figura indica autocarri in rallentamento

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica autocarri in rallentamento]



3. Segnali di divieto

F09) Il segnale in figura indica che gli autotreni devono procedere a una distanza di almeno 100 m tra di loro

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica che gli autotreni debbono procedere ad una distanza di almeno 100 metri tra di loro]

F10) Il segnale in figura consente il transito a un'autovettura che traina un rimorchio per imbarcazione

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ad un'autovettura che traina un rimorchio per imbarcazione]

Numero ministeriale: 03021



V01) Il segnale in figura vieta il transito alle macchine agricole

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito alle trattrici agricole]

V02) Il segnale in figura permette il transito di veicoli sgombraneve

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di veicoli sgombraneve]

V03) Il segnale in figura vale sia di giorno che di notte

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vale sia di giorno che di notte]

V04) Il segnale in figura permette il transito alle macchine operatrici che fanno lavori di manutenzione stradale

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine operatrici destinate a lavori di manutenzione stradale]

V05) Il segnale in figura vale sia per le macchine agricole con pneumatici, sia per quelle che hanno i cingoli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vale sia per le macchine agricole gommate, sia per quelle cingolate]

V06) Il segnale in figura permette il transito ai motocicli

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai motocicli]

V07) Il segnale in figura permette il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai quadricicli a motore]

F08) Il segnale in figura permette il transito alle macchine agricole

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole]

F09) Il segnale in figura consente il traino dei rimorchi agricoli con massa a pieno carico non superiore a 1,5 t

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino dei rimorchi agricoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate]

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai trattori stradali per semirimorchi

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai trattori stradali per semirimorchi]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai quadricicli a motore]

F12) Il segnale in figura è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato è obbligatorio in corrispondenza degli accessi privati]

F13) Il segnale in figura si trova soltanto sulla rete stradale delle aziende agricole

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato si trova soltanto sulla rete stradale delle aziende agricole]

F14) Il segnale in figura consente il transito alle macchine agricole durante le fiere

[Listato AB 2016: F] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle macchine agricole durante le fiere]

Numero ministeriale: 03022



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci pericolose]

V02) Il segnale in figura vieta il transito alle autocisterne che trasportano benzina

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito alle autocisterne che trasportano benzina]

F03) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano carni macellate

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carni macellate]

F04) Il segnale in figura vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido (GPL)

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito agli autoveicoli con motore alimentato a gas liquido (GPL)]

F05) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri telonati

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri telonati]

F06) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano merci deperibili]

F07) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con furgone frigorifero

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con furgone frigorifero]

Numero ministeriale: 03023



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano esplosivi]

V02) Il divieto prescritto dal segnale in figura non si riferisce al carburante contenuto nel serbatoio del veicolo

[Listato AB 2016: V] Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile vietato dal segnale in figura]

V03) Il segnale in figura consente il transito di autovetture alimentate a metano

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autovetture alimentate a metano]



V04) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili]

F05) Il segnale in figura permette manovre di sorpasso agli autoveicoli che trasportano esplosivi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato gli autoveicoli che trasportano esplosivi possono effettuare manovre di sorpasso]

F06) Il segnale in figura prescrive di fare attenzione al transito di veicoli che trasportano esplosivo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive di fare attenzione al transito di veicoli che trasportano esplosivo]

F07) Il segnale in figura consente il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili ma non esplosivi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili, purché non esplosivi]

F08) Il segnale in figura permette il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il traino di veicoli che trasportano prodotti facilmente infiammabili]

Numero ministeriale: 03024



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze che possono contaminare l'acqua

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di contaminare l'acqua]

V02) Il segnale in figura permette il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non contaminano l'acqua

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autoveicoli che trasportano prodotti che non contaminano l'acqua]

V03) Il segnale in figura permette il transito alle autocisterne che trasportano acqua

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle autocisterne che trasportano acqua]

V04) Il segnale in figura permette il transito ai veicoli utilizzati per lavare e pulire le strade

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito alle innaffiatrici stradali]

F05) Il segnale in figura permette il transito di rimorchi che trasportano sostanze che possono contaminare l'acqua

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di rimorchi che trasportano sostanze che possono contaminare l'acqua]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una zona che si può allagare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona soggetta ad allagamento]

F07) Il segnale in figura preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la probabile presenza di acqua sulla carreggiata]

F08) Il segnale in figura vieta la sosta delle autocisterne

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la sosta delle autocisterne]

F09) Il segnale in figura vieta il transito alle cisterne vuote

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito alle cisterne vuote]

Numero ministeriale: 03025



V01) Il segnale in figura si riferisce ai veicoli anche senza motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si riferisce ai veicoli anche se sprovvisti di motore]

V02) Il segnale in figura può trovarsi prima di una strettoia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di una strettoia]

V03) Il segnale in figura è posto sulle strade sia urbane sia extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto sulle strade sia urbane che extraurbane]

V04) Il segnale in figura indica la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la larghezza massima dei veicoli ammessi al transito]

V05) Il segnale in figura consente il transito a un autotreno largo 2,30 m

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autotreni larghi 2,30 metri]

V06) Il segnale in figura si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si riferisce a tutti i veicoli di larghezza superiore a 2,30 metri]

F07) Il segnale in figura indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza minima di sicurezza tra due autoveicoli in transito su quella strada]

F08) In presenza del segnale in figura possono circolare i veicoli trainati da animali, larghi più di 2,30 m

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato i veicoli a trazione animale larghi più di 2,30 m possono transitare]

F09) Il segnale in figura è un divieto che non riguarda gli autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un divieto che non riguarda gli autobus]

F10) Il segnale in figura indica la larghezza di una strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la larghezza di una strettoia]

F11) Il segnale in figura è relativo al rimorchio, ma non alla motrice

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è relativo al rimorchio, ma non alla motrice]

F12) Il segnale in figura indica una strada larga 2,30 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada larga 2,30 metri]



3. Segnali di divieto

Numero ministeriale: 03026



V01) Il segnale in figura indica l'altezza massima, misurata dal piano stradale, dei veicoli che possono transitare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima, misurata dal piano stradale, dei veicoli che possono transitare]

V02) Il segnale in figura vieta il transito agli autoveicoli con altezza, comprensiva del carico, superiore a 3,50 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli con altezza, comprensiva del carico, superiore a 3,50 metri]

V03) Il segnale in figura indica l'altezza massima dei veicoli ammessi al transito

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'altezza massima dei veicoli ammessi al transito]

V04) Il segnale in figura consente il transito a una macchina agricola alta 3,50 m

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola alta 3,50 metri]

V05) Il segnale in figura può trovarsi sia nei centri abitati sia fuori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi sia nei centri abitati che fuori]

V06) Il segnale in figura può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi in un punto in cui la strada passa sotto un ponte]

F07) Il segnale in figura vieta il transito agli autoveicoli di lunghezza superiore a 3,50 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito degli autoveicoli di lunghezza superiore a 3,50 metri]

F08) Il segnale in figura indica un passaggio alto 3,50 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri]

F09) Il segnale in figura nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

F10) Il segnale in figura consente il transito agli autocarri con carico alto 3,50 m dal piano del cassone

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che possono passare gli autocarri con carico alto 3,50 metri dal piano del cassone]

F11) Il segnale in figura indica la distanza di sicurezza che si deve tenere dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da tenere dal veicolo che precede]

Numero ministeriale: 03027



V01) Il segnale in figura vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore a 10 metri]

V02) Il segnale in figura consente il transito a un autotreno lungo 10 m

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri]

V03) Il segnale in figura vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli di lunghezza superiore a quella indicata]

V04) Il segnale in figura deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus più lunghi di 10 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di autobus]

V05) Il segnale in figura è valido anche di notte

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vige anche di notte]

V06) Il segnale in figura deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli (es. autovetture con rimorchio) più lunghi di 10 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato deve essere rispettato anche dai conducenti di complessi di veicoli]

F07) Il segnale in figura deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose]

F08) Il segnale in figura obbliga a distanziare il veicolo che precede di almeno 10 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga un veicolo a distanziare quello che lo segue di almeno 10 metri]

F09) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri lunghi al massimo 10 metri]

F10) Il segnale in figura obbliga il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di sorpassarli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone il distanziamento minimo tra autocarri per consentire alle autovetture di sorpassarli]

F11) Il segnale in figura consente il transito a un'autovettura che traina un caravan anche se insieme superano i 10 m

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una autovettura che traina un caravan anche se insieme superano i 10 metri]

F12) Il segnale in figura consente il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito a tutti gli autosnodati per trasporto di persone]

F13) Il segnale in figura preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 m


[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 metri]




Numero ministeriale: 03028

**V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva superiore a quella indicata]***V02) Il segnale in figura, integrato con apposito pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, integrato con pannello, può vietare il transito contemporaneo di più veicoli]***V03) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 t***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 tonnellate]***V04) Il segnale in figura consente il transito a una macchina agricola con massa a pieno carico di 7 t***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola di massa a pieno carico pari a 7 tonnellate]***V05) Il segnale in figura si può trovare prima di un ponte***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte]***F06) Il segnale in figura consente il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa superiore a quella indicata***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito ai veicoli il cui asse più caricato ha massa superiore a quella indicata]***F07) Il segnale in figura, nei centri abitati, vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00]***F08) Il segnale in figura consente il transito agli autobus con massa superiore a 7 t***[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autobus di massa superiore a 7 tonnellate]***F09) Il segnale in figura vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 t***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli per trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate]***F10) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 m***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri]*

Numero ministeriale: 03029

**V01) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a quella indicata***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a quella indicata]***V02) Il segnale in figura consente il transito agli autocarri con massa effettiva per asse di 2,5 t***[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri aventi massa effettiva per asse di 2,5 tonnellate]***V03) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 t***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 tonnellate]***V04) Il segnale in figura fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito]***V05) Il segnale in figura può trovarsi prima di un ponte***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte]***F06) Il segnale in figura obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 t a procedere molto lentamente***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo d'uomo]***F07) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a quella indicata***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata]***F08) Il segnale in figura vale solo per autoveicoli con quattro ruote per ogni asse***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale solo per autoveicoli con ruote gemellate]***F09) Il segnale in figura nei centri abitati è valido dalle ore 8,00 alle ore 20,00***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00]***F10) Il segnale in figura vieta il transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 2,5 t***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate]*

Numero ministeriale: 03030

**V01) Il segnale in figura indica la fine delle prescrizioni precedenti***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine delle prescrizioni precedentemente imposte]***V02) Il segnale in figura indica la fine dei divieti precedenti***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine di divieti precedentemente imposti]***V03) Il segnale in figura è un segnale di via libera***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di via libera]***V04) Il segnale in figura è un segnale di fine prescrizione***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione]*



3. Segnali di divieto

V05) Il segnale in figura indica il punto dal quale le prescrizioni precedenti non sono più valide

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il punto dal quale le prescrizioni precedentemente indicate non sono più valide]

F06) Il segnale in figura indica la fine di un cantiere di lavoro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di un cantiere di lavoro]

F07) Il segnale in figura riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico]

F08) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F09) Il segnale in figura indica la fine di un centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di un centro abitato]

F10) Il segnale in figura indica la fine del pericolo prima segnalato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del pericolo precedentemente segnalato]

Numero ministeriale: 03031



V01) Il segnale in figura indica la fine di una prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione]

V02) Il segnale in figura indica la fine del limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità]

V03) Il segnale in figura consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a 50 km/h]

V04) Il segnale in figura consente di circolare senza superare i limiti di velocità stabiliti per quel tipo di strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti di velocità vigenti per quel tipo di strada]

V05) Il segnale in figura consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h]

V06) Il segnale in figura indica la fine del relativo divieto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del relativo divieto]

F07) Il segnale in figura indica il limite minimo di velocità per tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli]

F08) Il segnale in figura vieta di superare la velocità di 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità di 50 km/h]

F09) Il segnale in figura indica la fine del limite minimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità]

F10) Il segnale in figura indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri]

F11) Il segnale in figura prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive ai veicoli che non superano la velocità di 50 km/h di marciare sulla corsia di destra]

F12) Il segnale in figura indica la velocità consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata]

Numero ministeriale: 03032



V01) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sorpasso di veicoli a motore diversi da ciclomotori e motocicli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto]

V02) Il segnale in figura vieta il sorpasso se per effettuarlo deve essere oltrepassata la striscia continua

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso se deve essere oltrepassata la striscia continua]

V03) Il segnale in figura indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il punto in cui termina il divieto di sorpasso]

V04) Il segnale in figura non prescrive un particolare limite di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non impone un particolare limite di velocità]

V05) Il segnale in figura può essere posto sia nei centri urbani che fuori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto sia nei centri urbani che fuori]

V06) Il segnale in figura è un segnale di fine prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione]

V07) Il segnale in figura vale per tutte le 24 ore del giorno

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato ha validità per tutte le 24 ore]

F08) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso tra le sole autovetture]

F09) Il segnale in figura indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito per tutti gli autoveicoli]

F10) Il segnale in figura prescrive il divieto di marcia per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di marcia per file parallele]

F11) Il segnale in figura indica la fine del limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità]



F12) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta su entrambi i lati della strada]

F13) Il segnale in figura indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è finito l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza]

F14) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sosta in seconda fila

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sosta in seconda fila]

Numero ministeriale: 03033



V01) Il segnale in figura consente a un autotreno con massa pari a 44 t di sorpassare un'autovettura

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato un autotreno di massa pari a 44 tonnellate può sorpassare un'autovettura]

V02) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sorpasso per alcune categorie di veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto]

V03) In presenza del segnale in figura un autocarro può sorpassare un autobus

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato un autocarro può sorpassare un autobus]

V04) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per veicoli merci di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

V05) Il segnale in figura è un segnale di fine prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di fine prescrizione]

F06) In presenza del segnale in figura è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito degli autotreni, autosnodati, autoarticolati]

F07) In presenza del segnale in figura le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato le autovetture devono sorpassare gli autocarri sulla corsia di destra]

F08) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sorpasso per autobus con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di sorpasso per autobus di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

F09) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F10) Il segnale in figura non vale per gli autocarri con massa complessiva di 7 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non vale per gli autocarri di massa complessiva pari a 7 tonnellate]

Numero ministeriale: 03034



V01) Il segnale in figura è posto nei luoghi dove la sosta è vietata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nei luoghi dove la sosta è vietata]

V02) Il segnale in figura vieta la sosta sulle strade urbane dalle ore 8,00 alle ore 20,00, se non c'è diversa indicazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta sulle strade urbane dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diversa indicazione]

V03) Il segnale in figura può essere integrato da pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannelli per indicarne l'inizio, il proseguimento o la fine]

V04) La validità del segnale in figura termina dopo la prima intersezione, se il segnale non è ripetuto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato cessa di validità dopo il primo incrocio, se non ripetuto]

V05) Il segnale in figura consente la fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la fermata]

V06) Il segnale in figura consente la sosta nel tratto di strada prima del segnale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la sosta nel tratto precedente]

V07) Il segnale in figura, se opportunamente integrato, può vietare la sosta nei centri abitati dalle ore 0,00 alle 24,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta nei centri abitati dalle ore 0,00 alle 24,00]

F08) Il segnale in figura, se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato destro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, se posto sul lato sinistro di una strada a senso unico, vieta la sosta anche sul lato destro]

F10) Il segnale in figura preannuncia un divieto di fermata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di fermata]

F11) Il segnale in figura non vale per motocicli e ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non vale per i motocicli ed i ciclomotori]

F12) In presenza del segnale in figura è sempre prevista la rimozione forzata del veicolo

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è sempre prevista la rimozione forzata del veicolo]

F13) Il segnale in figura indica che la sosta è regolamentata con l'uso di parchimetri a pagamento

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata con l'uso di parchimetri a pagamento]

F14) Il segnale in figura consente la sosta ai residenti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta ai residenti]



3. Segnali di divieto



F15) Il segnale in figura consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro]

F09) Il segnale in figura vieta la sosta sul tratto di strada prima del segnale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul tratto precedente]

Numero ministeriale: 03035



V01) Il segnale in figura vieta la sosta, ma non la fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma non la fermata]

V02) Il segnale in figura indica le aree dove è vietato lasciare in sosta un veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato contraddistingue le aree dove è proibito lasciare in sosta un veicolo]

V03) Il segnale in figura lungo strade extraurbane, indica divieto permanente (24 ore su 24) di sosta, se non ci sono altre indicazioni

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, lungo strade extraurbane, indica divieto permanente di sosta in assenza di indicazioni integrative]

V06) Il segnale in figura vieta la sosta sul lato della strada dove è posto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta sul lato della strada dove è posto]

V09) Il segnale in figura non vieta la fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non vieta la fermata]

F10) Il segnale in figura, nelle strade extraurbane, consente la sosta dopo le ore 20,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, nelle strade extraurbane, consente la sosta dopo le ore 20.00]

F11) Il segnale in figura consente la sosta soltanto ai veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta soltanto ai veicoli a due ruote]

F12) Il segnale in figura consente la sosta ai quadricicli a motore

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta ai quadricicli a motore]

F13) Il segnale in figura, nei centri urbani, vieta la sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, se non c'è altra indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, prescrive il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00, salvo diversa indicazione]

F14) Il segnale in figura indica che la sosta è regolamentata con disco orario

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la sosta è regolamentata mediante disco orario]

F16) Il segnale in figura può essere integrato con un pannello che vieta la sosta in doppia fila

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, opportunamente integrato, può vietare la sosta in doppia fila]



A

V04) Il segnale (A), integrato con pannello (B), indica un divieto di sosta, con rimozione del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta, con rimozione del veicolo]



B

V05) Il segnale (A), integrato con pannello (B), indica un divieto di sosta, con rimozione del veicolo o del suo blocco tramite ganasce

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), se integrato con pannello (B), indica una zona in cui vige divieto di sosta]


V08) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), indica una "Zona rimozione coatta"

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), indica una ZONA RIMOZIONE COATTA]



A

V07) Il segnale (A) con il pannello (B) vieta la sosta solo nei giorni lavorativi



B

F15) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), prescrive un divieto di sosta permanente (24 ore su 24)

A

[Listato AB 2016: F) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), è divieto di sosta permanente]



B

Numero ministeriale: 03036



V01) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V02) Il segnale in figura non è posto nei luoghi dove per regola generale la sosta è vietata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non è posto nei luoghi ove per regola generale vige il divieto di sosta]

V03) Il segnale in figura vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta l'abbandono prolungato nel tempo del veicolo]

V04) Il segnale in figura, posto nei centri abitati, vieta la sosta dalle ore 8,00 alle 20,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, vieta, di norma, la sosta dalle ore 8.00 alle 20.00]

**V07) Il segnale in figura vieta la sosta ma non vieta la fermata**

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la sosta ma non la fermata]

F08) Il segnale in figura vieta la fermata per la salita e discesa dei passeggeri

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea della marcia per la salita e discesa dei passeggeri]

F09) Lungo le strade extraurbane, il segnale in figura vale soltanto di giorno

[Listato AB 2016: F] Lungo le strade extraurbane, il segnale raffigurato vale soltanto nelle ore diurne]

F10) Il segnale in figura vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta la sosta dei veicoli su ambo i lati della carreggiata]

F11) Il segnale in figura consente la sosta degli autobus

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato permette la sosta degli autobus]

F12) Il segnale in figura consente la sosta dei ciclomotori

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato permette la sosta dei ciclomotori]

V05) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), consente la sosta agli autobus



A




B

V06) Il segnale (A), integrato con il pannello (B), vieta la sosta solo nei giorni festivi

[Listato AB 2016: V] Il segnale (A), integrato con il pannello (B), vieta la sosta soltanto nei giorni festivi]



A



B

Numero ministeriale: 03037

**V01) Il segnale in figura vieta la fermata del veicolo**

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la temporanea sospensione della marcia del veicolo]

V02) Il segnale in figura vieta la fermata volontaria di tutti i veicoli sul lato dove è posto

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la fermata volontaria di tutti i veicoli]

V03) Lungo le strade dove è posto, il segnale in figura vale 24 ore su 24

[Listato AB 2016: V] Lungo le strade dove è posto, il segnale raffigurato vale 24 ore su 24]

F04) Il segnale in figura vieta la sosta, ma non vieta la fermata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata]

F05) Lungo le strade urbane, il segnale in figura indica che il divieto di fermata è valido dalle ore 8,00 alle 20,00

[Listato AB 2016: F] Lungo le strade urbane, il segnale raffigurato indica che il divieto di fermata vige dalle ore 8.00 alle 20.00]

F06) Il segnale in figura consente la fermata per far salire o scendere passeggeri

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente la fermata per far salire o scendere passeggeri]

F07) Il segnale in figura consente la fermata se il veicolo non intralcia la circolazione

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente la fermata se il veicolo non arreca intralcio alla circolazione]

Numero ministeriale: 03038

**V01) Il segnale in figura vieta la sosta sia di giorno che di notte, anche nei centri abitati**

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la sosta sia di giorno che di notte, anche nei centri abitati]

V02) Il segnale in figura vieta la fermata a tutti i veicoli

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta la fermata a tutti i veicoli]

V03) Il segnale in figura, senza pannelli integrativi, è valido 24 ore su 24

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato, in assenza di iscrizioni integrative, vige per tutto l'arco delle ventiquattro ore]

V04) Il segnale in figura vieta qualsiasi volontaria fermata del veicolo

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta qualsiasi volontaria fermata del veicolo]

V05) In presenza del segnale in figura è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo

[Listato AB 2016: V] In presenza del segnale raffigurato è sempre disposta la rimozione forzata del veicolo]

F08) Il segnale in figura vieta la fermata, ma consente la sosta

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta la fermata, ma consente la sosta]

F09) Il segnale in figura non vale per gli autobus

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato non vale per gli autobus]

F10) Il segnale in figura non vale per i taxi

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato non vale per i taxi]

F11) Il segnale in figura è un preavviso di divieto di sosta

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato è un preavviso di divieto di sosta]

F12) Il segnale in figura vale solo nei giorni feriali, se non c'è diversa indicazione

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vale solo nei giorni feriali, salvo diversa indicazione]



3. Segnali di divieto

F13) Il segnale in figura consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la fermata del veicolo per la salita e la discesa dei passeggeri]

F14) Il segnale in figura preannuncia la fine del divieto di sosta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta]



A

V06) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), vieta la fermata nel tratto di strada che si trova prima del segnale

[Listato AB 2016: V) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), vieta la fermata nel tratto precedente]

V07) Il segnale (A), se integrato con il pannello (B), indica la fine del divieto di fermata e di sosta



B

Numero ministeriale: 03039



V01) Il segnale in figura indica un parcheggio autorizzato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un parcheggio autorizzato]

V02) Il segnale in figura indica un'area attrezzata e organizzata per sostare a tempo indeterminato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area attrezzata ed organizzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione]

V03) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne specifica la distanza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la distanza]

V04) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che specifica le categorie di veicoli a cui il parcheggio è riservato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le categorie cui la stessa è riservata]

V05) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che specifica le categorie di veicoli esclusi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con pannello che indica le categorie di veicoli esclusi]

V06) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che specifica la durata massima della sosta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne indica la limitazione nel tempo]

V07) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che specifica l'orario e le tariffe

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica l'orario e le tariffe]

V08) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che specifica la disposizione dei veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello indicante la disposizione dei veicoli]

F09) Il segnale in figura indica un'area di sosta a pagamento

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta con parchimetro]

F10) Il segnale in figura indica che il parcheggio è ammesso dalle 8,00 alle 20,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che il parcheggio è ammesso dalle 8.00 alle 20.00]

F11) Il segnale in figura indica un'area in cui è possibile la sosta al massimo per un'ora

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area in cui è possibile la sosta al massimo per un'ora]

F12) Il segnale in figura indica la sosta libera, ma con divieto di fermata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la sosta libera, ma con divieto di fermata]

F13) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio riservata ai veicoli della Polizia di Stato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio riservato ai veicoli della Polizia di Stato]

F14) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che ne specifica la superficie disponibile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica la superficie disponibile]

F15) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la chiave nel quadro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con la prescrizione di lasciare la chiave nel quadro]

Numero ministeriale: 03040



V01) Il segnale in figura preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio]

V02) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un parcheggio procedendo nel senso della freccia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio a 300 metri nel senso della freccia]

V03) Il segnale in figura preannuncia un parcheggio a 300 m, procedendo nel senso della freccia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di parcheggio procedendo nel senso della freccia]

F04) Il segnale in figura preannuncia un posto di pronto soccorso nel senso della freccia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di pronto soccorso nel senso della freccia]

**F05) Il segnale in figura preannuncia un parcheggio vietato nel senso della freccia**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio vietato nel senso della freccia]

F06) Il segnale in figura preannuncia che la sosta e il parcheggio sono vietati nel senso della freccia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che la sosta e il parcheggio sono vietati nel senso della freccia]

F07) Il segnale in figura invita a procedere oltre perché il parcheggio è riservato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia di procedere oltre perché il parcheggio è riservato]

Numero ministeriale: 03041

**V01) Il segnale in figura vieta la sosta permanente in corrispondenza del passo carrabile**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta nel luogo dove è posto]

V02) Il segnale in figura indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali]

V03) Il segnale in figura indica la presenza di un passo carrabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica lo sbocco di un passo carrabile]

V04) Il segnale in figura consente la fermata, ma il veicolo non deve essere di intralcio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la fermata, purché il veicolo non sia di intralcio]

V05) Il segnale in figura, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso l'autorizzazione, numero e anno del rilascio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, per essere valido, deve contenere l'indicazione dell'ente che ha concesso l'autorizzazione, il numero e l'anno del rilascio]

F06) Il segnale in figura è posto solo nelle strade urbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto soltanto nelle strade urbane]

F07) Il segnale in figura vale solo di giorno

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore diurne]

F08) Il segnale in figura vale solo nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne]

F09) Il segnale in figura consente la sosta a particolari categorie di veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta a particolari categorie di veicoli]

F10) Il segnale in figura consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli adibiti al pronto soccorso non in servizio]

Numero ministeriale: 03042

**V01) Il segnale in figura consente la sosta ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell'apposito contrassegno**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno]

V02) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V03) Il segnale in figura rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato rappresenta una specifica eccezione al divieto di sosta]

V04) Il segnale in figura non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la sosta a veicoli diversi da quelli al servizio di persone invalide]

F05) Il segnale in figura consente la sosta agli scuolabus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta agli scuolabus]

F06) Il segnale in figura indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una corsia riservata ai veicoli al servizio di persone invalide]

F07) Il segnale in figura è un divieto di sosta per i veicoli al servizio di persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un divieto di sosta per i veicoli al servizio di invalidi, ed indica il più vicino parcheggio]

F08) Il segnale in figura preavvisa una strada vietata al transito perché attrezzata per persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa una zona vietata al traffico regolare perché attrezzata per persone invalide]

F09) Il segnale in figura nella strada dove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, nella strada ove è posto, consente il transito ai soli veicoli al servizio di persone invalide]

F10) Il segnale in figura consente la sosta ai ciclomotori e ai motocicli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta ai ciclomotori e ai motocicli]

F11) Il segnale in figura consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta esponendo il tagliando emesso da un parchimetro]



3. Segnali di divieto

Numero ministeriale: 03043



V01) Il segnale in figura rappresenta una regolazione della sosta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato rappresenta una regolazione della sosta]

V02) Il segnale in figura consente la sosta dalle ore 9,00 alle 17,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9.00 alle 17.00]

V03) Il segnale in figura vieta la sosta dalle ore 17,00 alle 20,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 17.00 alle 20.00]

V04) Il segnale in figura consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la sosta in alcune ore e la vieta in altre]

V05) Il segnale in figura consente la sosta dalle ore 20,00 alle ore 7,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 20.00 alle ore 7.00]

V06) Il segnale in figura vieta la sosta dalle ore 7,00 alle ore 9,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00]

F07) Il segnale in figura nei centri abitati, consente la sosta dalle ore 20,00 alle 8,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, nei centri abitati, consente la sosta dalle ore 20.00 alle 8.00]

F08) Il segnale in figura indica una zona riservata al parcheggio con impiego del disco orario

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una zona destinata al parcheggio con impiego del disco orario]

F09) Il segnale in figura vieta la fermata del veicolo tra le ore 17,00 e le 20,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la fermata del veicolo tra le ore 17.00 e le 20.00]

F10) Il segnale in figura consente il parcheggio dalle ore 7,00 alle 9,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il parcheggio dalle ore 7.00 alle 9.00]

F11) Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale in figura indica che il veicolo verrà rimosso

[Listato AB 2016: F) Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo]

Numero ministeriale: 03044



V01) Il segnale in figura prescrive un divieto di sosta temporaneo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO]

V02) Il segnale in figura è posto nei tratti di strada dove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica delle strade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto nei tratti di strada ove vengono effettuate operazioni di pulizia meccanica delle strade]

V03) Il segnale in figura vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta nei periodi in cui viene effettuata la pulizia meccanica della strada]

V04) Il segnale in figura, nei centri urbani, comporta un divieto di sosta valido esclusivamente nei giorni e nelle ore indicate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, nei centri urbani, segnala il divieto di sosta limitato ai giorni e alle ore indicate]

F05) Il segnale in figura indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada]

F06) Il segnale in figura prevede che nelle ore indicate è vietata la sosta per i veicoli rappresentati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato segnala che nelle ore indicate vige il DIVIETO DI SOSTA per i veicoli rappresentati in figura]

F07) Il segnale in figura indica che nei giorni e nelle ore indicate è vietata la sosta ai mezzi di pulizia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che nei giorni e nelle ore indicate è vietata la sosta ai mezzi di pulizia]

F08) Il segnale in figura indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica delle strade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica presenza di un deposito con probabile uscita di mezzi per pulizia meccanica delle strade]

Numero ministeriale: 03045



V01) Il segnale in figura vieta il transito ad autotreni e autoarticolati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ad autotreni ed autoarticolati]

V02) Il segnale in figura vieta il transito alle categorie di veicoli rappresentate

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è vietato il transito alle categorie di veicoli rappresentati in figura]

V03) Il segnale in figura è un divieto di transito per determinate categorie di veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un divieto di transito per determinate categorie di veicoli]

V04) Il segnale in figura indica che è vietato il transito ai veicoli delle categorie rappresentate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che i veicoli delle categorie rappresentate in figura non possono transitare]

V05) Il segnale in figura indica che possono circolare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate nella figura

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che possono transitare tutti i veicoli esclusi quelli delle categorie rappresentate in figura]

F06) Il segnale in figura indica un percorso obbligatorio per gli autoveicoli delle categorie rappresentate nella figura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un itinerario obbligatorio per gli autoveicoli delle categorie rappresentate in figura]



F07) Il segnale in figura preannuncia un parcheggio per autocarri e autotreni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un parcheggio per autocarri ed autotreni]

F08) Il segnale in figura vieta a tutti i veicoli di circolare, esclusi i veicoli rappresentati nella figura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito di tutti i veicoli con esclusione di quelli rappresentati in figura]

F09) Il segnale in figura è un "Divieto di sosta per autotreni e autoarticolati"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la sosta ad autotreni ed autoarticolati]

F10) Il segnale in figura indica un divieto di sosta per autotreni e autoarticolati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per autotreni e autoarticolati]

F11) Il segnale in figura annuncia una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate nella figura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna una strada riservata ai veicoli delle categorie rappresentate in figura]

4. Segnali di obbligo

Numero ministeriale: 04001



V01) Il segnale in figura preannuncia che non si può proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto]

V02) Il segnale in figura preannuncia che non si può svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a destra]

V03) Il segnale in figura è posto prima di un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio]

V04) Il segnale in figura si trova prima del segnale di "Direzione obbligatoria a sinistra"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato precede un segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA]

V05) Il segnale in figura è un segnale d'obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F07) Il segnale in figura preannuncia un senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico]

F08) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F09) Il segnale in figura indica che è obbligatorio passare a sinistra dell'ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra dell'ostacolo]

F10) Il segnale in figura è posto all'inizio di una strada in pendenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada in pendenza]

F11) Il segnale in figura indica l'obbligo di cambiare corsia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di cambiare corsia]

F12) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una curva pericolosa a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a sinistra]

Numero ministeriale: 04002



V01) Il segnale in figura indica l'obbligo di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto]

V02) Il segnale in figura non consente la svolta a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra]

V03) Il segnale in figura, posto prima di un'intersezione, obbliga a proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto prima di un incrocio, obbliga a proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura, in corrispondenza di un'intersezione, non consente la svolta a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un incrocio, non consente la svolta a destra o a sinistra]

V05) Il segnale in figura indica l'unica direzione permessa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V07) Il segnale in figura è un segnale di direzione obbligatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria]

V08) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V09) Il segnale in figura non consente la svolta a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra]

F10) Il segnale in figura consente di svoltare a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra o a sinistra]

F11) Il segnale in figura consente di svoltare all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di svoltare all'incrocio]

F12) Il segnale in figura indica l'inizio del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione]

F13) Il segnale in figura indica la fine del doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione]

F14) Il segnale in figura obbliga la marcia in unica fila

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone la marcia in unica fila]

F15) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F16) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F17) Il segnale in figura è un segnale di corsia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di corsia]

F18) Il segnale in figura preannuncia una direzione consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata]

F19) Il segnale in figura obbliga a svoltare a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra]

F20) Il segnale in figura indica che nessun veicolo può provenire dalla direzione opposta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato esclude la possibilità che provengano veicoli di fronte]

F21) Il segnale in figura indica un senso unico frontale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale]

Numero ministeriale: 04003



V01) Il segnale in figura indica l'obbligo di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a sinistra]

V02) Il segnale in figura non consente di svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a destra]

V03) Il segnale in figura, posto prima di un'intersezione, obbliga a svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto prima di un'intersezione, obbliga a svoltare a sinistra]

V04) Il segnale in figura, in corrispondenza di un'intersezione, non consente di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un'intersezione, non consente di proseguire diritto]

V05) Il segnale in figura indica l'unica direzione consentita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V07) Il segnale in figura è un segnale di direzione obbligatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria]

V08) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

F09) Il segnale in figura consente di andare diritto all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di andare diritto all'intersezione]

F10) Il segnale in figura consente di svoltare a destra all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di svoltare a destra all'intersezione]

F11) Il segnale in figura indica, dopo la svolta a sinistra, l'inizio del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione dopo una svolta a sinistra]

F12) Il segnale in figura indica, dopo la svolta a destra, la fine del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione dopo una svolta a destra]

F13) Il segnale in figura indica che è obbligatorio passare a sinistra di un ostacolo posto sulla carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a sinistra di un ostacolo posto sulla carreggiata]

F14) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F15) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F16) Il segnale in figura indica un senso unico verso sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso sinistra]

F17) Il segnale in figura indica un senso unico parallelo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo]

Numero ministeriale: 04004



V01) Il segnale in figura indica che si può svoltare soltanto a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a sinistra]

V02) Il segnale in figura indica che non si può proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto]

F03) Il segnale in figura indica il divieto di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a sinistra]

F04) Il segnale in figura indica che ci si può fermare sulla sinistra della strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che ci si può fermare sulla sinistra della strada]

F05) Il segnale in figura indica l'obbligo di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto]

F06) Il segnale in figura significa che bisogna aggirare l'ostacolo a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato significa che bisogna aggirare l'ostacolo a sinistra]

F07) Il segnale in figura significa preavviso di curva a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato significa preavviso di curva a sinistra]

Numero ministeriale: 04005



V01) Il segnale in figura indica l'obbligo di svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di svoltare a destra]

V02) Il segnale in figura non consente di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente di svoltare a sinistra]

V03) Il segnale in figura, in corrispondenza di un'intersezione, obbliga a svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di un'intersezione, obbliga a svoltare a destra]

V04) Il segnale in figura, posto prima di un'intersezione, non consente di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto prima di un'intersezione, non consente di proseguire diritto]

V05) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V06) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V07) Il segnale in figura è un segnale di direzione obbligatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di direzione obbligatoria]

V08) Il segnale in figura indica l'unica direzione permessa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'unica direzione consentita]

F09) Il segnale in figura indica che è pericoloso svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è pericoloso svoltare a destra]

F10) Il segnale in figura prescrive di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive di proseguire diritto]

F11) Il segnale in figura indica, dopo la svolta a destra, l'inizio del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra]

F12) Il segnale in figura indica, dopo la svolta a sinistra, la fine del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione nella svolta a sinistra]

F13) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F14) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F15) Il segnale in figura indica un senso unico verso destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso destra]

F16) Il segnale in figura indica un senso unico parallelo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un senso unico parallelo]

Numero ministeriale: 04006



V01) Il segnale in figura indica direzione obbligatoria a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra]

V02) Il segnale in figura indica che si può svoltare soltanto a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può svoltare soltanto a destra]

V03) Il segnale in figura indica il divieto di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura indica che si deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si deve svoltare a destra]

F05) Il segnale in figura indica il divieto di svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra]

F06) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio a destra]

F07) Il segnale in figura indica l'obbligo di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire diritto]

F08) Il segnale in figura indica di passare a destra dell'ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di passare a destra dell'ostacolo]

F09) Il segnale in figura indica preavviso di curva a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica preavviso di curva a destra]

Numero ministeriale: 04007



V01) Il segnale in figura è un preavviso di obbligo di svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un preavviso di obbligo di svoltare a destra]

V02) Il segnale in figura preannuncia che non è consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire diritto o svoltare a sinistra]

V03) Il segnale in figura si trova prima di un'intersezione con obbligo di svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato precede un incrocio con obbligo di svoltare a destra]

V04) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione dove non è consentito proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio ove non è consentito proseguire diritto]

V05) Il segnale in figura preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito girare a sinistra]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V07) Il segnale in figura preannuncia l'unica direzione consentita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita]

V08) Il segnale in figura è un segnale d'obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale d'obbligo]

V09) Il segnale in figura può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui si deve svoltare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con un pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo]

F10) Il segnale in figura indica che all'intersezione non è consentito svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a destra al prossimo incrocio]

F11) Il segnale in figura obbliga ad andare dritto o svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad andare dritto o svoltare a destra]

F12) Il segnale in figura prescrive l'obbligo di passare a destra di un ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive l'obbligo di passare a destra di un ostacolo]

F13) Il segnale in figura indica una curva pericolosa a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una curva pericolosa a destra]

F14) Il segnale in figura presegna una confluenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna una confluenza a destra]

F15) Il segnale in figura obbliga autocarri e veicoli lenti a incolonnarsi sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri ed i veicoli lenti ad incolonnarsi sulla corsia di destra]

F16) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F17) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F18) Il segnale in figura è un segnale di preavviso di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di pericolo]

F19) Il segnale in figura preannuncia una corsia di decelerazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione]

Numero ministeriale: 04008



V01) Il segnale in figura si trova prima del segnale di "Direzione obbligatoria a destra"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato precede il segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA]

V02) Il segnale in figura preannuncia che non è consentito proseguire dritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire dritto]

V03) Il segnale in figura preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra]

V04) Il segnale in figura è posto prima di un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima di un incrocio]

V05) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

F06) Il segnale in figura preannuncia un senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico]

F07) Il segnale in figura obbliga a svoltare subito a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare subito a destra]

F08) Il segnale in figura non consente la svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra]

F09) Il segnale in figura indica che è obbligatorio passare a destra dell'ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a destra dell'ostacolo]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra]

Numero ministeriale: 04009



V01) Il segnale in figura è preavviso dell'obbligo di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è preavviso dell'obbligo di svoltare a sinistra]

V02) Il segnale in figura si trova prima di un'intersezione dove non è consentito proseguire dritto o svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato precede un incrocio in cui non è consentito proseguire dritto o girare a destra]

V03) Il segnale in figura indica che all'intersezione è obbligatorio svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra al prossimo incrocio]

V04) Il segnale in figura si trova prima di un'intersezione dove è obbligatorio svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato precede un incrocio ove è obbligatorio svoltare a sinistra]

V05) Il segnale in figura è un segnale di preavviso di direzione obbligatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di direzione obbligatoria]

V06) Il segnale in figura preannuncia l'unica direzione consentita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione consentita]

V07) Il segnale in figura può essere integrato con pannello che indica la distanza dal punto in cui si deve svoltare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato con pannello che indica la distanza dal punto in cui vige l'obbligo]

F08) Il segnale in figura indica che all'intersezione non si può svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra al prossimo incrocio]

F09) Il segnale in figura obbliga ad andare dritto o a svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad andare dritto o a svoltare a sinistra]

F10) Il segnale in figura preannuncia di andare dritto ma non di svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia di andare dritto ma non di svoltare a destra]

F11) Il segnale in figura preannuncia, dopo la svolta a sinistra, l'inizio del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna il senso unico di circolazione nella svolta a sinistra]

F12) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F13) Il segnale in figura preannuncia una corsia di accelerazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di accelerazione]

F14) Il segnale in figura preannuncia una direzione consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione consigliata]

Numero ministeriale: 04010



V01) Il segnale in figura indica le direzioni consentite a destra e a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica le direzioni consentite a destra e a sinistra]

V02) Il segnale in figura obbliga a svoltare a destra o a sinistra alla prossima intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra al prossimo incrocio]

V03) Il segnale in figura indica che non è consentito proseguire diritto all'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V05) Il segnale in figura indica che non è consentito proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto all'incrocio]

V06) Il segnale in figura indica le uniche direzioni consentite

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite]

V07) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F08) Il segnale in figura indica di disporsi su due file per proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di disporsi su due file per proseguire diritto]

F09) Il segnale in figura indica che è consentito sorpassare sia a destra che a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che il sorpasso è consentito sia a destra che a sinistra]

F10) Il segnale in figura indica l'inizio del doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio del doppio senso di circolazione]

F11) Il segnale in figura indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un'isola spartitraffico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la facoltà di passare a destra o a sinistra di un'isola spartitraffico]

F12) Il segnale in figura indica che è consentito passare a destra e a sinistra di un ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica passaggio consentito alla destra ed alla sinistra di un ostacolo]

F13) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F14) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F15) Il segnale in figura indica l'inizio della circolazione per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio della circolazione per file parallele]

Numero ministeriale: 04011



V01) Il segnale in figura indica che è consentito svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra]

V02) Il segnale in figura indica che è consentito svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra]

V03) Il segnale in figura indica che non è consentito proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura indica che è obbligatorio scegliere fra le due direzioni consentite

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite]

F05) Il segnale in figura indica che molto vicino è presente un'intersezione pericolosa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che nelle immediate vicinanze c'è una biforcazione pericolosa]

F06) Il segnale in figura indica che bisogna disporsi su due file per proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che bisogna disporsi su due file per proseguire diritto]

F07) Il segnale in figura indica che è consentito passare sia a destra sia a sinistra della striscia continua

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è consentito passare sia a destra che a sinistra della striscia continua]

F08) Il segnale in figura indica due sensi unici paralleli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica due sensi unici paralleli]

Numero ministeriale: 04012



V01) Il segnale in figura obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'incrocio]

V02) Il segnale in figura consente solo di proseguire diritto o svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a destra]

V03) Il segnale in figura non consente la svolta a sinistra all'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la svolta a sinistra all'incrocio]

V04) Il segnale in figura indica che non è consentito svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'impossibilità di svoltare a sinistra]

V05) Il segnale in figura indica le uniche direzioni consentite

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica le uniche direzioni consentite]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V07) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

F08) Il segnale in figura consente solo di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto]

F09) Il segnale in figura indica che è consentito solo svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a destra]

F10) Il segnale in figura obbliga a passare a destra di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a passare a destra di un cantiere stradale]

F11) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F12) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F13) Il segnale in figura indica l'inizio di una corsia supplementare riservata ai veicoli lenti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il prossimo inizio di una corsia supplementare riservata ai veicoli lenti]

Numero ministeriale: 04013



V01) Il segnale in figura indica che non è consentito svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito svoltare a sinistra]

V02) Il segnale in figura indica che è consentito svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a destra]

V03) Il segnale in figura indica che è consentito proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura indica che è obbligatorio scegliere fra le due direzioni consentite

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite]

F05) Il segnale in figura indica che è obbligatorio svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a destra]

F06) Il segnale in figura indica che è obbligatorio proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto]

F07) Il segnale in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio dare la precedenza a sinistra]

F08) Il segnale in figura indica che bisogna sempre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che in ogni caso bisogna tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata]

F09) Il segnale in figura indica che si è vicini a un'intersezione pericolosa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è prossima una biforcazione pericolosa]

Numero ministeriale: 04014



V01) Il segnale in figura consente solo di proseguire diritto o svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto o svoltare a sinistra]

V02) Il segnale in figura non consente la svolta a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra]

V03) Il segnale in figura obbliga a svoltare a sinistra o a proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura indica che non è consentito svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non si deve svoltare a destra]

V05) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V06) Il segnale in figura si trova anche fuori dei centri abitati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova anche fuori dei centri abitati]

F07) Il segnale in figura consente solo di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto]

F08) Il segnale in figura indica che è consentito solo svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è consentito soltanto svoltare a sinistra]

F09) Il segnale in figura obbliga a passare a sinistra di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a passare a sinistra di un cantiere stradale]

F10) Il segnale in figura consente di sorpassare a sinistra lo spartitraffico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di sorpassare a sinistra lo spartitraffico]

F11) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F12) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

Numero ministeriale: 04015

**V01) Il segnale in figura indica che è consentito proseguire diritto***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire diritto]***V02) Il segnale in figura indica che è consentito svoltare a sinistra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito svoltare a sinistra]***V03) Il segnale in figura indica che è obbligatorio scegliere fra le due direzioni consentite***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le due direzioni consentite]***F04) Il segnale in figura indica che si deve dare la precedenza a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si deve dare la precedenza a destra]***F05) Il segnale in figura indica che è obbligatorio proseguire diritto***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio proseguire solo diritto]***F06) Il segnale in figura indica che è obbligatorio svoltare a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare unicamente a sinistra]***F07) Il segnale in figura indica che si è vicini a un'intersezione pericolosa***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si sta incrociando una biforcazione pericolosa]***F08) Il segnale in figura indica che bisogna sempre avvicinarsi il più possibile al centro della carreggiata***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che bisogna in ogni caso avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata]***F09) Il segnale in figura indica che le corsie disponibili diventano due***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che le corsie disponibili diventano due]*

Numero ministeriale: 04016

**V01) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un ostacolo]***V02) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a sinistra di un'isola di traffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un'isola di traffico]***V03) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a sinistra di un salvagente***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un salvagente]***V04) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a sinistra di un cantiere stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di un cantiere stradale]***V05) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a sinistra di uno spartitraffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a sinistra di uno spartitraffico]***F06) Il segnale in figura può essere preceduto dal segnale "Rotatoria"***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale ROTATORIA]***F07) Il segnale in figura indica una discesa pericolosa a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una discesa pericolosa a sinistra]***F08) Il segnale in figura obbliga i conducenti a svoltare a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a sinistra]***F09) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra]***F10) Il segnale in figura indica che è obbligatorio svoltare a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio svoltare a destra]***F11) Il segnale in figura è un segnale di indicazione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]*

Numero ministeriale: 04017

**V01) Il segnale in figura indica un passaggio obbligatorio a sinistra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a sinistra]***V02) Il segnale in figura obbliga a superare l'ostacolo a sinistra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di non superare l'ostacolo a destra]***V03) Il segnale in figura indica obbligo di superare un cantiere stradale dalla parte sinistra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare un cantiere stradale dalla parte sinistra]***V04) Il segnale in figura indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra]***F05) Il segnale in figura indica obbligo di svoltare a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a sinistra]***F06) Il segnale in figura indica che bisogna superare il salvagente lasciandolo alla propria sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che bisogna superare il salvagente lasciandolo alla propria sinistra]***F07) Il segnale in figura indica direzione obbligatoria a sinistra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a sinistra]***F08) Il segnale in figura indica la presenza di un'intersezione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio]***F09) Il segnale in figura indica che non è consentito proseguire su quella strada***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada]*

Numero ministeriale: 04018

**V01) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo]***V02) Il segnale in figura posto in presenza di un'isola di traffico, obbliga i conducenti a passare a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un'isola di traffico, obbliga i conducenti a passare a destra]***V03) Il segnale in figura posto in presenza di un salvagente, obbliga i conducenti a passare a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un salvagente, obbliga i conducenti a passare a destra]***V04) Il segnale in figura posto in presenza di un cantiere stradale, obbliga i conducenti a passare a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto in presenza di un cantiere stradale, obbliga i conducenti a passare a destra]***V05) Il segnale in figura obbliga i conducenti a passare a destra di uno spartitraffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di uno spartitraffico]***F06) Il segnale in figura presegna una curva pericolosa a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna una curva pericolosa a destra]***F07) Il segnale in figura indica una strada deformata a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada deformata a destra]***F08) Il segnale in figura obbliga i conducenti a svoltare a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a svoltare a destra]***F09) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra]*

Numero ministeriale: 04019

**V01) Il segnale in figura indica passaggio obbligatorio a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a destra]***V02) Il segnale in figura indica che si deve superare l'ostacolo a destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è consentito superare l'ostacolo a sinistra]***V03) Il segnale in figura indica obbligo di superare lo spartitraffico dalla parte destra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare lo spartitraffico dalla parte destra]***V04) Il segnale in figura indica obbligo di lasciare un'isola salvagente a sinistra***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare un'isola salvagente a sinistra]***V05) Il segnale in figura indica obbligo di passare a destra di un cantiere stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica obbligo di passare a destra di un cantiere stradale]***F06) Il segnale in figura indica obbligo di svoltare a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a destra]***F07) Il segnale in figura indica obbligo di superare l'ostacolo lasciandolo alla propria destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica obbligo di superare l'ostacolo lasciandolo alla propria destra]***F08) Il segnale in figura indica direzione obbligatoria a destra***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica direzione obbligatoria a destra]***F09) Il segnale in figura indica la presenza di un'intersezione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che siamo in prossimità di un incrocio]***F10) Il segnale in figura indica che non è consentito proseguire su quella strada***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è possibile proseguire su quella strada]*

Numero ministeriale: 04020

**V01) Il segnale in figura indica al conducente gli unici passaggi consentiti***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica al conducente gli unici passaggi consentiti]***V02) Il segnale in figura indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un'isola di traffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica i passaggi consentiti a destra e a sinistra di un'isola di traffico]***V03) Il segnale in figura consente ai conducenti di passare a destra o a sinistra di un salvagente***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente ai conducenti di passare sia a destra che a sinistra di un salvagente]***V04) Il segnale in figura consente il passaggio a destra o a sinistra di un cantiere stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale]***V05) Il segnale in figura indica che si può transitare a destra o a sinistra di uno spartitraffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra e a sinistra di uno spartitraffico]***V06) Il segnale in figura consente il passaggio da tutti e due i lati dell'ostacolo***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo]***F07) Il segnale in figura obbliga a svoltare a sinistra o a destra all'intersezione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a sinistra o a destra all'incrocio]***F08) Il segnale in figura vieta di proseguire in quella strada***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di proseguire in quella strada]***F09) Il segnale in figura è, di solito, preceduto dal segnale "Rotatoria"***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è, di norma, preceduto dal segnale ROTATORIA]***F10) Il segnale in figura è un segnale di indicazione***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]*

F11) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

Numero ministeriale: 04021



V01) Il segnale in figura presegna un'intersezione regolata con circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato presegna un incrocio regolato con circolazione rotatoria]

V02) Il segnale in figura, in corrispondenza di un'intersezione, prescrive l'obbligo di circolazione secondo il verso indicato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, in corrispondenza di una piazza, prescrive l'obbligo di circolazione secondo il verso indicato]

V03) Il segnale in figura obbliga a circolare lasciando alla propria sinistra il centro dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco su un'area in cui è prescritta la circolazione rotatoria]

V04) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F05) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F06) Il segnale in figura preannuncia una direzione obbligatoria a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una direzione obbligatoria a sinistra]

F07) Il segnale in figura è collocato sulla colonnina luminosa posta al centro di una rotatoria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è collocato sulla colonnina luminosa posta al centro di una rotatoria]


F08) Il segnale in figura è integrato con un segnale di "Passaggio obbligatorio a sinistra"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è integrato con un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA]

F09) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

Numero ministeriale: 04022



V01) Il segnale in figura è posto prima di un'intersezione con circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto prima dello sbocco in una piazza con circolazione rotatoria]

V02) Il segnale in figura indica la presenza di un'intersezione nella quale la circolazione è regolata a rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la presenza di un incrocio nel quale la circolazione è regolata a rotatoria]

V03) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V04) Il segnale in figura obbliga i conducenti a circolare lasciando il centro dell'intersezione alla propria sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a circolare secondo il verso indicato dalle frecce]

F06) Il segnale in figura prescrive l'obbligo di circolazione rotatoria solo per le autovetture

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di ROTATORIA solo per le autovetture]

F07) Il segnale in figura è posto su colonnina al centro dell'intersezione intorno alla quale bisogna girare secondo le frecce

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto su colonnina al centro dell'incrocio intorno alla quale bisogna girare secondo le frecce]

F08) Il segnale in figura è posto all'inizio di una strada senza uscita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita]

F09) Il segnale in figura indica l'obbligo di tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di tornare indietro]

F10) Il segnale in figura non vale per i velocipedi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato non vale per i ciclomotori]



A

B

V05) Sulle strade extraurbane, il segnale di obbligo della figura A, è preceduto dal segnale di pericolo della figura B

[Listato AB 2016: V) Il segnale di figura (A) su strade extraurbane è preceduto dal segnale di pericolo di CIRCOLAZIONE ROTATORIA in figura (B)]

Numero ministeriale: 04023



V01) In presenza del segnale in figura è consentito circolare alla velocità di 40 km/h

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito marciare alla velocità di 40 km/h]

V02) Il segnale in figura indica il limite di velocità al di sotto del quale è vietato circolare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il limite di velocità al di sotto del quale è vietato circolare]

V03) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V04) Il segnale in figura obbliga di circolare a una velocità di almeno 30 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di circolare ad una velocità di almeno 30 km/h]

V05) Il segnale in figura obbliga i veicoli a mantenere almeno la velocità indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli a mantenere almeno la velocità indicata]

V06) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che non sono in grado di raggiungere la velocità di 30 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non siano in grado di osservare la prescrizione]

F07) Il segnale in figura consente di marciare alla velocità di 20 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 20 km/h]

F08) Il segnale in figura indica la fine del limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità]

F09) Il segnale in figura vieta di superare la velocità indicata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata]

F10) Il segnale in figura consente di circolare a una velocità superiore a 30 km/h senza alcun limite

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di marciare ad una velocità superiore a 30 km/h, senza alcun limite]

F11) Il segnale in figura prescrive di marciare alla velocità costante di 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive di marciare alla velocità costante di 30 km/h]

F12) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

Numero ministeriale: 04024



V01) Il segnale in figura vieta la circolazione ai veicoli che non sono in grado di marciare almeno a 30 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli che non sono in grado di marciare almeno a 30 km/h]

V02) Il segnale in figura prescrive un limite minimo di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive un limite minimo di velocità]

V03) Il segnale in figura obbliga a mantenere una velocità non inferiore a 30 km/h

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere una velocità non inferiore a 30 km/h]

V04) In presenza del segnale in figura si può circolare senza superare i limiti massimi di velocità stabiliti per quella strada

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è consentito circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella strada]

V05) Il segnale in figura consente la circolazione ai veicoli che procedono a velocità uguale o superiore a quella indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente la circolazione ai veicoli che procedono a velocità uguale o superiore a quella indicata]

F06) Il segnale in figura indica il limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il limite massimo di velocità]

F07) Il segnale in figura indica che possono circolare i veicoli che marciano a una velocità inferiore a 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella indicata]

F08) Il segnale in figura indica che è consentito il transito ai veicoli che marciano ad una velocità inferiore a 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di marciare a velocità superiore a quella indicata]

F09) Il segnale in figura consente di marciare alla velocità di 25 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 25 km/h]

F10) Il segnale in figura obbliga a mantenere una distanza minima di 30 m dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a mantenere la distanza minima di sicurezza di 30 metri dal veicolo che precede]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 30 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 t]

F12) Il segnale in figura consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità inferiore a quella indicata]

F13) Il segnale in figura indica la velocità consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la velocità consigliata]

Numero ministeriale: 04025



V01) Il segnale in figura indica la fine di una prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine di una prescrizione]

V02) Il segnale in figura indica la fine del limite minimo di velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del limite minimo di velocità]

V03) Il segnale in figura indica che non si ha più l'obbligo di circolare ad una velocità almeno uguale a quella indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non si ha più l'obbligo di circolare ad una velocità almeno pari a quella indicata]

V04) Il segnale in figura consente di circolare senza superare i limiti massimi di velocità validi per quel tipo di strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di circolare entro i limiti massimi di velocità vigenti per quella strada]

V05) Il segnale in figura consente di circolare a velocità superiore a quella indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di circolare a velocità superiore a quella indicata]

F06) Il segnale in figura indica la fine del limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità]

F07) Il segnale in figura indica la fine del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 30 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 tonnellate]

F08) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 30 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli di massa superiore a 30 tonnellate]

F09) Il segnale in figura indica la fine del distanziamento minimo obbligatorio fra tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine del limite di lunghezza massima dei complessi di veicoli]


F10) Il segnale in figura indica la fine dell'obbligo di mantenere una distanza di almeno 30 m dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine dell'obbligo di mantenere la distanza di almeno 30 metri dal veicolo che precede]

F11) Il segnale in figura vieta di circolare alla velocità di 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di circolare alla velocità di 30 km/h]

Numero ministeriale: 04026



V01) Il segnale in figura prescrive di circolare con catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di circolare con catene o pneumatici invernali]

V02) Il segnale in figura indica che è obbligatorio circolare con catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la circolazione è consentita solo con catene o pneumatici invernali]

V03) Il segnale in figura consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito solo ai veicoli muniti di catene o pneumatici invernali]

V04) Il segnale in figura vieta il transito a veicoli che non hanno catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito a veicoli sprovvisti di catene o pneumatici invernali]

V05) Il segnale in figura indica la presenza di tratto di strada dove bisogna circolare con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato presegna un tratto di strada ove occorre procedere con particolare prudenza]

V06) Il segnale in figura si trova su strade che potrebbero essere ricoperte di neve o di ghiaccio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova su strade che, in particolari condizioni, sono innevate o ghiacciate]

F07) Il segnale in figura vieta la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con catene

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai veicoli muniti di pneumatici con catene]

F08) Il segnale in figura indica che l'obbligo di montare le catene inizia tra un chilometro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna la progressiva chilometrica oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene]

F09) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli muniti di pneumatici con spessore del battistrada inferiore a 3 mm

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la circolazione a veicoli muniti di pneumatici con spessore del battistrada inferiore a 3 millimetri]

F10) Il segnale in figura obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto]

F11) Il segnale in figura, con pannello integrativo, indica la distanza a cui si trova un'officina per montare le catene

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, con pannello integrativo, indica la distanza a cui si trova un'officina per montare le catene]

Numero ministeriale: 04027



V01) Il segnale in figura indica l'inizio di un viale pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un viale pedonale]

V02) Il segnale in figura è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo]

V03) Il segnale in figura vale anche di giorno

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vale anche di giorno]

V04) Il segnale in figura indica un percorso pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale]

F05) Il segnale in figura consente il transito anche ai veicoli, ma solo con particolare attenzione verso i pedoni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito anche ai veicoli, ma solo con particolare prudenza ed attenzione ai pedoni]

F06) Il segnale in figura indica un divieto di transito per i pedoni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un divieto di transito per i pedoni]

F07) Il segnale in figura indica un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale]

F08) Il segnale in figura obbliga i conducenti di veicoli a dare la precedenza ai pedoni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti di veicoli a dare la precedenza ai pedoni]

F09) Il segnale in figura indica un percorso pedonale e ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile]

Numero ministeriale: 04028

**V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale]***V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del viale pedonale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del viale pedonale]***V03) Il segnale in figura indica la fine di un percorso riservato ai pedoni***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che da lì in poi i pedoni non circolano più su un percorso riservato]***F04) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento pedonale***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale]***F05) Il segnale in figura preannuncia un divieto di transito per i pedoni***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di transito per i pedoni]***F06) Il segnale in figura vieta ai pedoni di attraversare la strada***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada]***F07) Il segnale in figura preannuncia la fine di un'area vietata ai pedoni***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la fine di un'area vietata ai pedoni]*

Numero ministeriale: 04029

**V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso vietato alle autovetture e ai motocicli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso vietato alle autovetture e ai motocicli]***V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di una corsia riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una corsia riservata alle biciclette]***V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso riservato ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato alle biciclette]***V04) Il segnale in figura indica un percorso riservato ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario che si può percorrere solo con le biciclette]***F05) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile regolato da semaforo***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile regolato da semaforo]***F06) Il segnale in figura vieta il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette]***F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso per pedoni e velocipedi***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso per pedoni e biciclette]***F08) Il segnale in figura è posto all'inizio di una pista riservata a velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) e ciclomotori***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata alle biciclette e ai ciclomotori]***F09) Il segnale in figura si trova all'inizio di un percorso riservato al transito di pedoni e velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso consentito al transito di pedoni e di biciclette]***F10) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito dei velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito delle biciclette]*

Numero ministeriale: 04030

**V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile]***V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di un itinerario percorribile solo con velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un itinerario percorribile solo con biciclette]***V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di una corsia riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una corsia riservata ai ciclisti]***V04) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di una pista riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di una pista riservata alle biciclette]***F05) Il segnale in figura indica un divieto di sosta per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per le biciclette]***F06) Il segnale in figura vieta il transito ai velocipedi e ai ciclomotori***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette e ai ciclomotori]***F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale e ciclabile***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale e ciclabile]***F08) Il segnale in figura vieta il transito a ciclisti e pedoni***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che non è più consentito il transito ai ciclisti e ai pedoni]*

F09) Il segnale in figura è posto all'inizio di un'area vietata ai velocipedi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un'area vietata alle biciclette]

Numero ministeriale: 04031



V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede]

V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza dell'inizio di una corsia riservata ai velocipedi accanto ad un percorso pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una corsia riservata alle biciclette accanto ad un percorso pedonale]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) affiancata da un viale pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una pista riservata alle biciclette, affiancata da un viale pedonale]

V04) Il segnale in figura è posto in corrispondenza dell'inizio di un percorso per velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) accanto ad un percorso pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di un percorso ciclabile accanto ad un percorso pedonale]

V05) Il segnale in figura non consente la circolazione dei veicoli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore]

F06) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso unico per velocipedi e pedoni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un viale unico, riservato sia ai pedoni sia ai ciclisti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti]

F08) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine delle corsie riservate ai pedoni e ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine delle corsie riservate ai pedoni e alle biciclette]

F09) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di portare a mano il velocipede

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di condurre a mano la bicicletta]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di parcheggiare il velocipede e proseguire a piedi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di parcheggiare la bicicletta e proseguire a piedi]

Numero ministeriale: 04032



V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso unico per pedoni e ciclisti]

V02) Il segnale in figura è posto all'inizio di un viale riservato a pedoni e velocipedi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un viale misto, riservato sia ai pedoni che ai ciclisti]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un itinerario riservato solo al transito di pedoni e velocipedi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un itinerario riservato solo al transito di pedoni e ciclisti]

V04) Il segnale in figura non consente la circolazione dei veicoli a motore

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore]

F05) Il segnale in figura è posto all'inizio di una pista ciclabile accanto al marciapiede

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco del marciapiede]

F06) Il segnale in figura è posto all'inizio di una pista ciclabile accanto a un percorso pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco di un percorso riservato ai pedoni]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un'area pedonale accanto a un percorso per ciclisti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area pedonale accanto ad un percorso per ciclisti]

F08) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di un percorso pedonale accanto ad un percorso per i velocipedi separati da spartitraffico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso pedonale accanto ad un percorso per le biciclette, separati da spartitraffico]

F09) Il segnale in figura obbliga i ciclisti a scendere dalla bicicletta e spingerla a mano

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area transitabile con biciclette soltanto se condotte a mano]

Numero ministeriale: 04033



V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto al marciapiede
 [Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto al marciapiede]

V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto ad un percorso riservato ai pedoni

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto ad un percorso riservato ai pedoni]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale a fianco della pista ciclabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale a fianco della pista ciclabile]

V04) Il segnale in figura è posto alla fine di un percorso pedonale affiancato a una pista per velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso pedonale accanto ad un percorso ciclabile]

F05) Il segnale in figura vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli a due ruote]

F06) Il segnale in figura vieta il transito di velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) condotti a mano

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito di biciclette condotte a mano]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza di una pista riservata in alcuni giorni ai pedoni e in altri ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista riservata in alcuni giorni ai pedoni e in altri alle biciclette]

F08) Il segnale in figura vieta ai pedoni di entrare nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di entrare nelle ore notturne]

Numero ministeriale: 04034



V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso unico per pedoni e velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso unico pedonale e ciclabile]

V02) Il segnale in figura è posto alla fine di un percorso unico riservato a pedoni e velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso misto, riservato sia ai pedoni che alle biciclette]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di pedoni e di velocipedi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di pedoni e di ciclisti]

F04) Il segnale in figura è posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e ai velocipedi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un percorso riservato ai pedoni e alle biciclette]

F05) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine della sola pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della sola pista ciclabile]

F06) Il segnale in figura vieta il transito dei velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) condotti a mano

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito delle biciclette condotte a mano]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del solo percorso pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del solo percorso pedonale]

Numero ministeriale: 04035



V01) Il segnale in figura non consente il transito ai veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli]

V02) Il segnale in figura non consente il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente il transito alle biciclette]

V03) Il segnale in figura non consente il transito ai veicoli con motore elettrico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente il transito ai veicoli con motore elettrico]

V04) Il segnale in figura è posto all'inizio di un percorso riservato ai quadrupedi da sella

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da sella]

V05) Il segnale in figura è posto all'inizio di un percorso riservato ai quadrupedi da soma

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un percorso riservato agli animali da soma]

F06) Il segnale in figura è posto nelle vicinanze di una scuola di equitazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di una scuola di equitazione]

F07) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F08) Il segnale in figura vieta il transito ai quadrupedi da soma e da sella

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il passaggio agli animali da soma e da sella]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di animali vaganti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di animali vaganti]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di dare precedenza agli animali che attraversano

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di dare precedenza agli animali che attraversano]

Numero ministeriale: 04036



V01) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di un percorso riservato ai quadrupedi da soma

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da soma]

V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di un percorso per i quadrupedi da sella

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso per gli animali da sella]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato ai quadrupedi da soma e da sella

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato agli animali da soma e da sella]

F04) Il segnale in figura è posto in vicinanza di un ippodromo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un ippodromo]

F05) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli trainati da animali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a trazione animale]

F06) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di un tratto di strada vietato ai cavalli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un tratto di strada vietato ai cavalli]

F07) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della fine di un percorso riservato solo ai cavalli da corsa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un percorso riservato solo ai cavalli da corsa]

Numero ministeriale: 04037



V01) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi alla dogana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al varco doganale]

V02) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi alla frontiera per il controllo doganale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera per il controllo doganale]

V03) Il segnale in figura indica che bisogna rallentare e arrestarsi alla dogana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che bisogna rallentare e fermarsi alla dogana]

V04) Il segnale in figura segnala un varco doganale al quale è obbligatorio arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato segnala un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi]

F05) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un commissariato di polizia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un commissariato di polizia]

F06) Il segnale in figura obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un comando stazione carabinieri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un comando stazione carabinieri]

F08) Il segnale in figura si trova solo alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova solo alla frontiera con un paese della Comunità Europea]

Numero ministeriale: 04038



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia]

V02) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi prima del blocco stradale istituito da organi di polizia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi in prossimità di blocco stradale istituito da organi di polizia]

V03) Il segnale in figura indica l'obbligo di arresto a un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di arresto ad un posto di blocco stradale istituito dagli organi di polizia]

V04) Il segnale in figura segnala posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato segnala posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi]

V05) Il segnale in figura situato a distanza opportuna dal posto di blocco, è ripetuto all'altezza del punto di arresto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, situato a distanza opportuna dal posto di blocco, è ripetuto all'altezza del punto di arresto]

F06) Il segnale in figura obbliga a rallentare per essere pronti ad arrestarsi in caso di segnalazione da parte degli agenti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a rallentare per essere pronti a fermarsi in caso di segnalazione da parte degli agenti]

F07) Il segnale in figura presegna un confine di Stato con obbligo di fermarsi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna un confine di Stato con obbligo di arrestarsi]

F08) Il segnale in figura segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi]

F09) Il segnale in figura obbliga di fermarsi e dare precedenza ai mezzi della polizia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di fermarsi e dare precedenza ai mezzi della polizia]

F10) Il segnale in figura segnala la vicinanza di un controllo doganale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato segnala la vicinanza di un controllo doganale]

Numero ministeriale: 04039



V01) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi quando si entra in autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'accesso autostradale]

V02) Il segnale in figura obbliga a rallentare e arrestarsi per le operazioni di pagamento del pedaggio autostradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone l'obbligo di rallentare e fermarsi per le operazioni di pedaggio autostradale]

V03) Il segnale in figura segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato segnala una stazione autostradale alla quale è obbligatorio fermarsi]

V04) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi al casello autostradale per le operazioni di pagamento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al casello autostradale per le operazioni di pagamento]

V05) Il segnale in figura è posto in corrispondenza degli accessi autostradali controllati dove è obbligatorio arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza degli accessi autostradali controllati dove è obbligatorio fermarsi]

F06) Il segnale in figura segnala la presenza di un comando stazione carabinieri, con posto di blocco

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato segnala la presenza di un comando stazione carabinieri, con posto di blocco]

F07) Il segnale in figura preannuncia una stazione ferroviaria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una stazione ferroviaria]

F08) Il segnale in figura vieta di entrare in un'area riservata ai veicoli della società autostradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta l'accesso ad un'area riservata ai mezzi della società autostradale]

F09) Il segnale in figura indica il punto dove bisogna fermarsi per caricare l'autovettura sul treno

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il punto ove occorre fermarsi per caricare l'autovettura sul treno]

F10) Il segnale in figura può indicare il punto di arresto nei pontili d'imbarco di navi traghetto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può indicare il punto di arresto nei pontili d'imbarco di navi traghetto]

Numero ministeriale: 04040



V01) Il segnale in figura preannuncia una svolta obbligatoria a destra per i veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria a destra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 t]

V02) Il segnale in figura preannuncia il divieto di proseguire diritto per i veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta agli autocarri di massa superiore a 3,5 t di proseguire diritto]

V03) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare a destra per i veicoli rappresentati nel segnale stesso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare a destra per i veicoli rappresentati nel segnale stesso]

V04) Il segnale in figura preannuncia un divieto di svolta a sinistra per i veicoli non destinati al trasporto di persone di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un divieto di svolta a sinistra per gli autocarri di massa superiore a 3,5 t]

V05) Il segnale in figura preannuncia una svolta obbligatoria per i veicoli rappresentati nel segnale stesso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una svolta obbligatoria per i veicoli rappresentati nel segnale stesso]

V06) Il segnale in figura obbliga un autocarro con massa a pieno carico superiore a 3,5 t a svoltare nella direzione della freccia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che gli autocarri oltre 3,5 t devono svoltare nella direzione della freccia]

F07) Il segnale in figura preannuncia un posto di rifornimento per autocarri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un posto di rifornimento per autocarri]

F08) Il segnale in figura preannuncia che per gli autocarri è consigliato svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che per gli autocarri è consigliato svoltare a destra]

F09) Il segnale in figura annuncia il divieto di svoltare a destra per i veicoli rappresentati nella figura

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svoltare a destra per i veicoli rappresentati in figura]

F10) Il segnale in figura preannuncia un'area di parcheggio riservata agli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'area di parcheggio riservata agli autocarri]

F11) Il segnale in figura preannuncia un segnale di obbligo di svoltare a sinistra per tutti gli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di obbligo di svoltare a sinistra per tutti gli autocarri]

F12) Il segnale in figura preannuncia una curva pericolosa a destra per gli autocarri in transito


[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una curva pericolosa a destra per gli autocarri in transito]





5. Segnali di precedenza

Numero ministeriale: 05001



V01) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V02) Il segnale in figura obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra]

V03) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si interseca

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada che si incrocia]

V04) Il segnale in figura si può trovare su una strada che non ha il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non ha il diritto di precedenza]

V05) Il segnale in figura si trova sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova sulle corsie di accelerazione per l'immissione in autostrada]

V06) Il segnale in figura, su strade extraurbane, è preceduto dal segnale di "Preavviso di dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato su strade extraurbane è preceduto dal segnale PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA]

V07) Il segnale in figura prescrive di ridurre la velocità e all'occorrenza arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di moderare particolarmente la velocità e all'occorrenza fermarsi]

V08) Il segnale in figura non prescrive di arrestarsi all'intersezione se, rallentando, si ha modo di vedere che non arrivano veicoli né da destra né da sinistra

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato non occorre fermarsi all'incrocio se, rallentando, si ha modo di vedere che non vi sono veicoli in arrivo, sia da destra che da sinistra]

F09) Il segnale in figura può essere preceduto dal segnale di "Diritto di precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA]

F10) Il segnale in figura si trova sulle strade che hanno il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è impiegato su strade che godono del diritto di precedenza]

F11) Il segnale in figura è posto a 150 m da un'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio]

F12) Il segnale in figura, lungo le autostrade, viene posto a distanza maggiore di 150 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, lungo le autostrade, viene posto a distanza maggiore di 150 m]

F13) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi prima di impegnare l'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi prima di impegnare l'incrocio]

F14) Il segnale in figura si trova solo su strade urbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova solo su strade urbane]

F15) Il segnale in figura è un segnale generico di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale generico di pericolo]

F16) In presenza del segnale in figura è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in servizio di emergenza

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in servizio di emergenza]

Numero ministeriale: 05002



V01) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V02) Il segnale in figura obbliga a dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada su cui ci si immette

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada su cui ci si immette]

V03) In presenza del segnale in figura e del semaforo a luce gialla lampeggiante si deve rallentare e dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) La prescrizione del segnale raffigurato, se abbinato ad un semaforo, vale quando il semaforo funziona a luce gialla lampeggiante]

V04) Il segnale in figura si trova sulle corsie di immissione in autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova sulle rampe di raccordo per l'immissione in autostrada]

V05) Il segnale in figura prescrive di usare la massima prudenza per evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone l'uso della massima prudenza al fine di evitare incidenti]

F06) Il segnale in figura può essere preceduto dal "Preavviso di fermarsi e dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA]

F07) Il segnale in figura, lungo le autostrade, viene posto a una distanza di 150 m dall'area di servizio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza di 150 metri dall'area di servizio]

F08) Il segnale in figura preannuncia di arrestarsi prima di attraversare l'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi prima di impegnare l'incrocio]

F09) Il segnale in figura si trova solo su strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova solo su strade extraurbane]



5. Segnali di precedenza

Numero ministeriale: 05003



V01) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e dare la precedenza agli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi in corrispondenza della striscia trasversale di arresto e a dare la precedenza agli altri veicoli]

V02) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi e dare la precedenza prima di attraversare l'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi e dare la precedenza prima di impegnare l'incrocio]

V03) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi all'intersezione e dare la precedenza a destra e a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio e a dare la precedenza a destra e a sinistra]

V04) Il segnale in figura impone di arrestarsi all'intersezione anche in presenza di semaforo a luce lampeggiante gialla

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di fermarsi all'incrocio anche in presenza di semaforo a luce lampeggiante gialla]

V05) Il segnale in figura si trova in corrispondenza di un'intersezione con una strada che ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza]

V06) Il segnale in figura si trova in corrispondenza delle intersezioni con scarsa visibilità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova, in genere, negli incroci con scarsa visibilità]

V07) Il segnale in figura, fuori dei centri abitati, è preceduto dal relativo segnale di preavviso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, fuori dei centri abitati, è preceduto dal relativo segnale di preavviso]

V08) Il segnale in figura è utilizzato nelle intersezioni di particolare pericolosità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è utilizzato, di norma, negli incroci di particolare pericolosità]

V09) Il segnale in figura può trovarsi in corrispondenza di un passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi in corrispondenza di un passaggio a livello]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di arrestarsi e di dare la precedenza ai veicoli che vengono di fronte

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza nei sensi unici alternati]

F11) Il segnale in figura obbliga a fermarsi al varco doganale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale]

F12) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi soltanto in caso di incrocio con altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi soltanto in caso di incrocio con altri veicoli]

F13) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi per dare la precedenza solo ai veicoli provenienti da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi per dare la precedenza solo ai veicoli provenienti da destra]

F14) Il segnale in figura si trova, di solito, a 150 m da un'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto, di norma, 150 metri prima dell'incrocio]

F15) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi perché il transito è vietato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di arrestarsi perché il transito è vietato]

F16) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi all'intersezione anche se il semaforo è a luce verde

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi all'incrocio anche se il semaforo emette luce verde]

F17) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di arrestarsi in presenza di un posto di blocco della polizia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia]

F18) Il segnale in figura obbliga ad arrestarsi solo se arrivano altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi solo se sopraggiungono altri veicoli]

Numero ministeriale: 05004



V01) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V02) Il segnale in figura è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un preavviso di dare precedenza sia a destra che a sinistra]

V03) Il segnale in figura preannuncia la successiva presenza del segnale "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia la successiva presenza di un segnale di DARE PRECEDENZA]

V04) Il segnale in figura preannuncia la successiva presenza del segnale "Dare precedenza" all'intersezione in cui è obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza]

V05) Il segnale in figura preannuncia di rallentare per potersi arrestare se sopraggiungono veicoli ai quali bisogna dare precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di rallentare per potersi fermare se ci sono veicoli cui bisogna dare precedenza]

V06) Il segnale in figura può preannunciare una intersezione a T in cui bisogna dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a T, in cui bisogna dare la precedenza]

V07) Il segnale in figura è posto su una strada che non ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su una strada che non ha diritto di precedenza]



F08) Il segnale in figura è un preavviso di fermarsi e dare precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza]

F09) Il segnale in figura preannuncia la distanza dal prossimo segnale di "Fermarsi e dare precedenza (Stop)"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la distanza dal prossimo segnale di STOP]

F10) Il segnale in figura indica la distanza dall'intersezione alla quale è obbligatorio arrestarsi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dovremo obbligatoriamente fermarci]

F11) In presenza del segnale in figura è obbligatorio arrestarsi alla prossima intersezione

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio fermarsi al prossimo incrocio]

F12) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui vale la regola di dare la precedenza solo a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola di dare la precedenza solo a destra]

F13) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un semaforo veicolare a tre luci a 320 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di un semaforo a tre luci a 320 metri]

Numero ministeriale: 05005



V01) Il segnale in figura è un "Preavviso di fermarsi e dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza]

V02) Il segnale in figura preannuncia un segnale di "Stop" a 320 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un segnale di STOP a 320 metri]

V03) Il segnale in figura prescrive di arrestarsi alla successiva intersezione e dare la precedenza a destra e a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi al prossimo incrocio e dare la precedenza a destra ed a sinistra]

V04) Il segnale in figura indica che fra 320 m è obbligatorio arrestarsi e dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia di fermarsi 320 metri dopo il segnale e dare la precedenza]

V05) Il segnale in figura prescrive di rallentare perché fra 320 m, all'intersezione, è obbligatorio arrestarsi e dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a rallentare perché è prossimo un incrocio in cui bisogna fermarsi e dare la precedenza]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F07) Il segnale in figura prescrive solo di rallentare e di dare la precedenza fra 320 m senza obbligo di arrestarsi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga solo a rallentare e, se necessario, a dare la precedenza all'incrocio a 320 metri]

F08) Il segnale in figura è posto a 320 m dal segnale "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto a 320 metri dal segnale DARE PRECEDENZA]

F09) Il segnale in figura si trova solo nelle strade urbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova solo nelle strade urbane]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una barriera doganale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di una barriera doganale]

F11) Il segnale in figura può preannunciare un casello autostradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può presegnalare un casello autostradale]

F12) Il segnale in figura si trova prima del segnale "Alt-Polizia"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto prima del segnale ALT-POLIZIA]

F13) Incontrando il segnale in figura occorre fermarsi e poi farlo di nuovo dopo 320 m

[Listato AB 2016: F) Incontrando il segnale raffigurato occorre fermarsi e poi arrestarsi nuovamente dopo 320 metri]

F14) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

Numero ministeriale: 05006



V01) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui vale la regola generale di dare la precedenza a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui vale la regola generale di dare la precedenza a destra]

V02) Il segnale in figura prescrive di procedere a velocità particolarmente moderata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di procedere a velocità particolarmente moderata]

V03) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si deve dare precedenza a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si deve dare precedenza a destra]

V04) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V05) Il segnale in figura non si trova sul tratto di strada con diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non si trova sul tratto di strada con diritto di precedenza]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un passaggio a livello custodito con barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato presegna un passaggio a livello custodito con barriere]

F07) Il segnale in figura si trova prima del segnale "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato precede il segnale DARE PRECEDENZA]



5. Segnali di precedenza

F08) Il segnale in figura si trova prima del segnale di "Fermarsi e dare precedenza (Stop)"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato precede il segnale di STOP]

F09) Il segnale in figura si trova a non più di 50 m dall'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova, di norma, a non più di 50 metri dall'incrocio]

F10) Il segnale in figura, quando si trova in autostrada, viene posto a una distanza maggiore di 250 m dall'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, in autostrada, viene posto a una distanza maggiore di 250 metri]

F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza del segnale verticale "Croce di S. Andrea"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la presenza del segnale CROCE DI S. ANDREA]

Numero ministeriale: 05007



V01) Il segnale in figura impone, nelle strettoie, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone, nelle strettoie, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto]

V02) Il segnale in figura prescrive, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia, in presenza di lavori, di dare precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto]

V03) Il segnale in figura prescrive che bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte]

V04) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso contrario

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso contrario]

V05) Il segnale in figura impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza nei sensi unici alternati]

V06) Il segnale in figura, in una strada a doppio senso, si trova prima di una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, in una strada a doppio senso, precede una strettoia che permette il transito di una sola fila di veicoli]

V07) Il segnale in figura precede un tratto di strada che non è più a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione non può svolgersi contemporaneamente nei due sensi]

F08) Il segnale in figura preannuncia che la circolazione è ammessa nei giorni pari in un senso e nei giorni dispari nell'altro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che la circolazione è ammessa nei giorni pari in un senso e nei giorni dispari nell'altro]

F09) Il segnale in figura indica il diritto di precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati]

F10) Il segnale in figura, su una carreggiata a senso unico, preannuncia l'inizio del doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, su una carreggiata a senso unico, preannuncia l'inizio del doppio senso di circolazione]

F11) Il segnale in figura preannuncia la fine del senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del senso unico di circolazione]

F12) Il segnale in figura indica la fine del diritto di precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del diritto di precedenza nei sensi unici alternati]

F13) Il segnale in figura si trova su strade a senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione]

Numero ministeriale: 05008



V01) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

V02) Il segnale in figura può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è occupata da lavori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada in cui una parte della carreggiata è sbarrata]

V03) Il segnale in figura può essere posto in una strada con strettoia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto in una strada con strettoia]

V04) Il segnale in figura impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto]

V05) Il segnale in figura prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza nei sensi unici alternati]

V06) Il segnale in figura si trova prima di una strettoia che consente il transito a una sola fila di veicoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si incontra prima di una strettoia che, di norma, consente il passaggio di una sola fila di veicoli]

F07) Il segnale in figura si trova prima di qualsiasi strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si incontra prima di un qualsiasi restringimento della carreggiata]

F08) Il segnale in figura è un segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di divieto]

F09) Il segnale in figura si trova all'inizio di una strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada a senso unico]



F10) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza, alle intersezioni, ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza, negli incroci, ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra]

F11) Il segnale in figura è un segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo]

F12) Il segnale in figura preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il diritto di precedenza nei sensi unici alternati]

Numero ministeriale: 05009



V01) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce verde accesa, si ha la precedenza rispetto ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde]

V02) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare spento, si deve dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è spento]

V03) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce rossa accesa, si ha la precedenza se l'agente del traffico ordina di passare

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare]

V04) In presenza del segnale in figura di un semaforo veicolare con luce lampeggiante gialla accesa, si deve dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è a luce lampeggiante gialla]

F05) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce verde accesa, si deve dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza anche se il semaforo è a luce verde]

F06) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce gialla lampeggiante accesa, si ha la precedenza rispetto ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce gialla lampeggiante]

F07) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce verde accesa, si ha la precedenza anche se l'agente del traffico ordina di fermarsi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde, ma l'agente del traffico ci ordina di fermarci]

F08) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare spento, si deve dare la precedenza anche se l'agente del traffico ordina di passare

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è spento e l'agente del traffico ci ordina di passare]

Numero ministeriale: 05010



V01) Il segnale in figura invita a maggiore prudenza perché non si ha più diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a maggiore prudenza perché non si ha più diritto di precedenza]

V02) Il segnale in figura prescrive di dare la precedenza a destra, salvo diversa e ulteriore segnalazione posta in prossimità dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato il conducente, salvo diverso ulteriore segnale, deve dare precedenza ai veicoli provenienti da destra]

V03) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V04) Il segnale in figura indica che la strada non ha più il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la strada non gode più del diritto di precedenza]

V05) Il segnale in figura può essere seguito dal segnale "Fermarsi e dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere seguito dal segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA]

V06) Il segnale in figura indica che è finito il tratto di strada in cui si aveva la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato modifica le precedenti norme sulla precedenza agli incroci]

F07) Il segnale in figura è un segnale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione]

F08) Il segnale in figura preannuncia che si sta percorrendo una strada con diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che si sta percorrendo una strada con diritto di precedenza]

F09) Il segnale in figura obbliga a fermarsi all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio]

F10) Il segnale in figura indica l'andamento della strada principale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'andamento della strada principale]

F11) Il segnale in figura preannuncia sempre un'intersezione con precedenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia sempre un incrocio con precedenza a destra]

F12) Il segnale in figura preannuncia la fine di un obbligo o di un divieto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia la fine dell'obbligo precedentemente imposto]

F13) Il segnale in figura preannuncia una strada senza uscita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una strada senza uscita]



5. Segnali di precedenza

Numero ministeriale: 05011



V01) Il segnale in figura indica il ripristino della regola generale sulla precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il ripristino della norma generale sulla precedenza]

V02) Il segnale in figura indica che termina una strada con diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che termina una strada con diritto di precedenza]

V03) Il segnale in figura indica che dopo di esso, di solito, si deve dare la precedenza a destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso si dovrà, di norma, dare la precedenza a destra]

V04) Il segnale in figura indica la fine del diritto di precedenza anche sulle strade urbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza anche sulle strade urbane]

F05) Il segnale in figura indica la fine di un'autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di un'autostrada]

F06) Il segnale in figura indica la fine di una strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a senso unico]

F07) Il segnale in figura indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di una strada a doppio senso di circolazione]

F08) Il segnale in figura indica fine del limite di velocità

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica fine del limite di velocità]

F09) Il segnale in figura indica la fine di tutti i divieti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine di tutti i divieti]

Numero ministeriale: 05012



V01) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione con strade che non hanno la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con strade di minore importanza]

V02) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade di minor importanza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade secondarie]

V03) Il segnale in figura preannuncia l'intersezione con strade che non hanno la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza]

V04) Il segnale in figura, all'intersezione, indica che si ha la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, all'incrocio, ci dà la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra]

V05) Il segnale in figura non ha più valore in presenza di un agente che regola il traffico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico]

V06) Il segnale in figura può essere preceduto dal segnale "Diritto di precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere preceduto dal segnale DIRITTO DI PRECEDENZA]

V07) Il segnale in figura preannuncia che bisogna rallentare per accertarsi che venga data la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna rallentare per accertare che ci venga data la precedenza]

V08) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza]

F09) Il segnale in figura preannuncia una confluenza sia da destra che da sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sia da destra che da sinistra]

F10) Il segnale in figura vieta la svolta a sinistra all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra all'incrocio]

F11) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione con precedenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con precedenza rispetto ai veicoli provenienti da sinistra mentre si deve dare la precedenza a quelli provenienti da destra]

F12) Il segnale in figura si trova sulle autostrade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade]

F13) Il segnale in figura si trova a non più di 25 m da un'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio]

F14) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione alla quale bisogna dare la precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio nel quale bisogna dare la precedenza]

F15) Il segnale in figura preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia corsie di accelerazione a destra e a sinistra]

Numero ministeriale: 05013



V01) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione da destra con una strada che non ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia a destra una strada di minore importanza]

V02) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione con una strada di minore importanza che si immette da destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio con una strada secondaria che si immette da destra]

V03) In presenza del segnale in figura bisogna usare prudenza perché ci si sta avvicinando a un'intersezione

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio]

**V04) Il segnale in figura è un segnale di precedenza**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V05) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione con una strada che non ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza]

V06) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti da destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha la precedenza sui veicoli provenienti da destra]

F07) Il segnale in figura preannuncia, sulla destra, una strada senza uscita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia, sulla destra, una strada senza uscita]

F08) Il segnale in figura vieta la svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra]

F09) Il segnale in figura si trova sulle corsie di accelerazione delle autostrade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto sulle corsie di accelerazione delle autostrade]

F10) Il segnale in figura preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione]

F11) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui il conducente ha l'obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli provenienti da destra]

F12) Il segnale in figura indica una piazzola di sosta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta a destra]

Numero ministeriale: 05014

**V01) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione da sinistra con una strada che non ha diritto di precedenza**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia che si incrocia sulla sinistra una strada di minore importanza]

V02) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza]

V03) Il segnale in figura prescrive di usare prudenza perché ci si sta avvicinando a un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prescrive di usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio]

V04) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V05) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione con una strada che non ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza]

V06) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra]

F07) Il segnale in figura preannuncia una strada senza uscita sulla sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia sulla sinistra una strada senza uscita]

F08) Il segnale in figura vieta la svolta a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la svolta a sinistra]

F09) Il segnale in figura preannuncia una confluenza in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza in autostrada]

F10) Il segnale in figura preannuncia una confluenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza a destra]

F11) Il segnale in figura si trova sulle corsie di accelerazione delle autostrade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto sulle rampe di accesso alle autostrade]

F12) Il segnale in figura preannuncia l'intersezione con un binario morto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con un binario morto]

Numero ministeriale: 05015

**V01) Il segnale in figura preannuncia una corsia di accelerazione che si immette da destra**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una immissione da destra con corsia di accelerazione]

V02) Il segnale in figura preannuncia una confluenza sul lato destro

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato destro]

V03) Il segnale in figura può trovarsi sulle autostrade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può trovarsi sulle autostrade]

V04) Il segnale in figura prescrive di usare la massima prudenza per evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita ad usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti]

V05) Il segnale in figura indica che si ha la precedenza sui veicoli che si immettono da destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che abbiamo la precedenza sui veicoli che si immettono da destra]

V06) Il segnale in figura presuppone che sulla corsia di accelerazione sia presente il segnale di "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può precedere il segnale DARE PRECEDENZA]

F07) Il segnale in figura è posto a non più di 25 m da una intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio]



5. Segnali di precedenza

F08) Il segnale in figura preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra]

F09) Il segnale in figura viene posto su una strada che non ha il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato viene posto su strada secondaria che non gode del diritto di precedenza]

F10) Il segnale in figura si può trovare prima del segnale di "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato, sulla rampa di raccordo è posto il segnale di DARE PRECEDENZA]

F11) Il segnale in figura, posto in autostrada, non prescrive di rallentare prima della confluenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, su autostrada, non comporta una riduzione della velocità]

F12) Il segnale in figura consente la svolta a destra alla prossima intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio]

Numero ministeriale: 05016



V01) Il segnale in figura preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia un'immissione stradale con corsia di accelerazione posta sulla sinistra]

V02) Il segnale in figura preannuncia una confluenza sul lato sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato sinistro della carreggiata]

V03) Il segnale in figura si trova sulle carreggiate a senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova su carreggiate a senso unico di circolazione]

V04) Il segnale in figura prescrive di rallentare e usare prudenza, perché altri veicoli potrebbero immettersi sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché altri veicoli potrebbero immettersi nel flusso della circolazione]

V05) Il segnale in figura si trova sulle strade con diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è usato su strade con diritto di precedenza]

V06) Il segnale in figura presuppone che sulla corsia di accelerazione sia presente il segnale di "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta la presenza del segnale DARE PRECEDENZA sulla strada di immissione laterale]

F07) Il segnale in figura è posto a non più di 25 m da un'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio]

F08) Il segnale in figura prescrive di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra]

F09) Il segnale in figura preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza]

F10) Il segnale in figura si trova prima del segnale di "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato precede il segnale di DARE PRECEDENZA]

F11) Il segnale in figura, posto sulle autostrade, precede il segnale d'obbligo di svolta a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato, posto sulle autostrade, precede il segnale d'obbligo di svolta a sinistra]

F12) Il segnale in figura consente la svolta a sinistra alla prossima intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la svolta a sinistra al prossimo incrocio]

Numero ministeriale: 05017



V01) Il segnale in figura indica l'inizio di una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada in cui i veicoli hanno diritto di precedenza]

V02) Il segnale in figura può essere posto su una strada statale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto su una strada statale]

V03) In presenza del segnale in figura, bisogna comunque dare la precedenza ai veicoli che hanno in funzione il lampeggiante blu e la sirena

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque dare la precedenza ai veicoli che hanno in funzione il lampeggiante blu e sirena]

V04) Il segnale in figura è un segnale di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza]

V05) In presenza del segnale in figura bisogna comunque assicurarsi che i veicoli provenienti dalle strade laterali diano la precedenza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque assicurarsi che i veicoli provenienti dalle strade laterali diano la precedenza]

V06) Il segnale in figura è un segnale di prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione]

F07) Il segnale in figura obbliga a fermarsi all'intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi all'incrocio]

F08) Il segnale in figura può essere posto a protezione di attraversamenti pedonali pericolosi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato può essere posto a protezione di attraversamenti pedonali pericolosi]

F09) Il segnale in figura si trova solo sulle strade extraurbane secondarie

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto esclusivamente su strade extraurbane ad intenso traffico]



F10) Il segnale in figura preannuncia un'intersezione in cui si ha la precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia incrocio con precedenza rispetto ai soli veicoli provenienti da destra]


F11) Il segnale in figura preannuncia la presenza di corsie riservate agli autobus in servizio pubblico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia le corsie riservate agli autobus in servizio pubblico]

F12) Il segnale in figura preannuncia l'inizio di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'inizio di un cantiere stradale]

Numero ministeriale: 05018



V01) Il segnale in figura si può trovare all'inizio di una strada urbana o extraurbana che ha il diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada urbana o extraurbana che gode del diritto di precedenza]

V02) Il segnale in figura può essere ripetuto in formato piccolo dopo ogni intersezione per indicare la continuazione del diritto di precedenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni incrocio]

V04) Il segnale in figura presuppone che sulle strade che si intersecano siano presenti i segnali "Dare precedenza" oppure "Stop"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato comporta la presenza sulle strade che si incrociano del segnale DARE PRECEDENZA o STOP]

V05) In presenza del segnale in figura è comunque necessario moderare la velocità in prossimità delle intersezioni

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato è comunque necessario moderare la velocità in prossimità degli incroci]

F06) Il segnale in figura si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza]

F07) Il segnale in figura si trova all'inizio di un'autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di un'autostrada]

F08) Il segnale in figura si trova solo all'inizio di una strada statale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova esclusivamente all'inizio di una strada statale]

F09) In presenza del segnale in figura non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato non occorrono particolari cautele perché si ha la precedenza]

F10) Il segnale in figura si trova alla fine di una strada con diritto di precedenza


[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada con diritto di precedenza]

F11) Il segnale in figura indica la fine di una strada statale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova alla fine di una strada statale]

F12) Il segnale in figura indica che si ha la precedenza fino all'uscita del centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si ha la precedenza fino all'uscita del centro abitato]



A

V03) Il segnale in figura A può essere ripetuto in formato piccolo dopo ogni intersezione integrato dal pannello in figura B

[Listato AB 2016: V) Il segnale di figura (A) può essere ripetuto in formato piccolo e integrato con il pannello in figura (B)]



B

Numero ministeriale: 05019



V01) In presenza del segnale in figura occorre accertarsi che i veicoli provenienti dal senso contrario diano la precedenza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo accertarci che i veicoli provenienti dal senso contrario ci diano la precedenza]

V02) In presenza del segnale in figura è consentito percorrere la strettoia dopo essersi accertati di aver ottenuto la precedenza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato possiamo percorrere la strettoia, dopo esserci assicurati di aver ottenuto la precedenza]

V03) In presenza del segnale in figura è necessario procedere con cautela, anche se si ha la precedenza

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato dobbiamo procedere con cautela, anche se abbiamo la precedenza]

V04) In presenza del segnale in figura è consentito percorrere la strettoia dopo essersi accertati di aver ottenuto la precedenza dai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato si può percorrere la strettoia accertandosi di aver avuto la precedenza dai veicoli provenienti di fronte]

F05) In presenza del segnale in figura si deve dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso opposto

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve dare la precedenza ai veicoli che provengono dal senso opposto]

F06) In presenza del segnale in figura è consentito procedere senza cautela, dato che si ha diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato possiamo procedere senza cautela, dato che abbiamo il diritto di precedenza]



5. Segnali di precedenza

F07) In presenza del segnale in figura non vi sono particolari obblighi perché la strada è a senso unico

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato non vi sono particolari obblighi perché siamo su una strada a senso unico]

F08) In presenza del segnale in figura inizia il doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato inizia il doppio senso di circolazione]

F09) In presenza del segnale in figura si deve usare prudenza nella strettoia perché la circolazione si svolge a doppio senso

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato si deve usare prudenza nella strettoia perché la circolazione si svolge a doppio senso]

F10) Il segnale in figura preannuncia il divieto d'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto d'inversione di marcia]

F11) Il segnale in figura preannuncia il divieto di svolta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia il divieto di svolta]

Numero ministeriale: 05020



V01) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce verde accesa, si ha diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde]

V02) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare spento, si deve dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è spento]

V03) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce rossa accesa, si ha diritto di precedenza se l'agente del traffico ordina di proseguire

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce rossa, ma l'agente del traffico ci ordina di passare]

V04) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare spento, si deve dare la precedenza se l'agente del traffico ordina di arrestarsi

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci]

V05) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce gialla lampeggiante accesa, si ha diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce gialla lampeggiante]

F06) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce rossa accesa, si ha diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza anche se il semaforo è a luce rossa]

F07) In presenza del segnale in figura di un semaforo veicolare con luce lampeggiante gialla accesa, si deve dare la precedenza ai veicoli provenienti di fronte

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci dobbiamo dare la precedenza se il semaforo è a luce lampeggiante gialla]

F08) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare con luce verde accesa, si ha diritto di precedenza anche se l'agente del traffico ordina di arrestarsi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è a luce verde e l'agente del traffico ci ordina di fermarci]

F09) In presenza del segnale in figura e di un semaforo veicolare spento, si ha diritto di precedenza anche se l'agente del traffico ordina di arrestarsi

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a tre luci abbiamo la precedenza se il semaforo è spento e l'agente del traffico ci ordina di fermarci]



6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

Numero ministeriale: 06001



V01) La striscia bianca discontinua in figura può essere superata

V02) La striscia bianca discontinua in figura divide la carreggiata in due corsie

V03) Nelle strade a doppio senso con due corsie, la striscia bianca discontinua in figura divide i sensi di marcia

[Listato AB 2016: V) Nelle strade a doppio senso con due corsie la striscia bianca discontinua in figura divide i sensi di marcia]

V04) La striscia bianca discontinua in figura consente di impegnare l'altra corsia di marcia per effettuare un sorpasso

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca discontinua in figura consente, in caso si voglia sorpassare, di occupare momentaneamente l'altra corsia di marcia]

V05) Se la strada è a doppio senso, la striscia bianca discontinua in figura consente di effettuare l'inversione di marcia in condizioni di sicurezza

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia, in condizioni di sicurezza, se la strada è a doppio senso]

V06) La striscia bianca discontinua in figura consente di effettuare la svolta a sinistra

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca discontinua in figura consente la svolta a sinistra]

F07) La striscia bianca discontinua in figura consente di circolare rimanendo sopra di essa

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca discontinua in figura consente di circolare stando a cavallo di essa]

F08) La striscia bianca discontinua in figura separa la carreggiata da una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada da una pista ciclabile]

F09) La striscia bianca discontinua in figura si trova prima di tutti i passaggi a livello

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca discontinua in figura si trova in vicinanza di tutti i passaggi a livello]

F10) La striscia bianca discontinua in figura può essere comunque oltrepassata, anche se su di essa viene disposta una serie di coni a strisce bianche e rosse

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca discontinua in figura può essere sostituita da una serie di "chiodi" per segnaletica stradale]

Numero ministeriale: 06002

V01) È consentito oltrepassare le strisce lungo il centro della carreggiata se discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: V) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere superate se discontinue (tratteggiate)]

V02) Non è consentito oltrepassare le strisce lungo il centro della carreggiata se continue

[Listato AB 2016: V) Le strisce lungo il centro della carreggiata non possono essere superate se continue]

F05) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre



V03) In assenza di altri divieti, la striscia di mezzo in figura consente di effettuare il sorpasso senza oltrepassarla

[Listato AB 2016: V) La striscia di mezzo in figura consente il sorpasso senza superarla, purché non vi siano motivi che lo vietino]

F07) La striscia di mezzo in figura non consente mai di effettuare il sorpasso

[Listato AB 2016: F) La striscia di mezzo in figura non consente il sorpasso in ogni caso]



F04) Non è consentito oltrepassare la doppia striscia in figura, ma è consentito circolare rimanendo sopra di essa

[Listato AB 2016: F) La doppia striscia in figura non può essere superata, ma si può circolare stando a cavallo di essa]



F06) La striscia discontinua in figura può essere oltrepassata per sorpassare un veicolo che ne sta sorpassando un altro

[Listato AB 2016: F) La striscia discontinua in figura può essere sostituita con alcuni "chiodi" o catadiottri, messi a distanza di 50 centimetri]

Numero ministeriale: 06003



V01) Sulle strade a doppio senso di circolazione, la doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia

[Listato AB 2016: V) La doppia striscia continua in figura serve a dividere i sensi di marcia, sulle strade a doppio senso di circolazione]

V02) Non è consentito oltrepassare la doppia striscia continua in figura

[Listato AB 2016: V) La doppia striscia continua in figura non può essere superata]

V03) In assenza di altri divieti, la doppia striscia continua in figura consente di effettuare il sorpasso senza oltrepassarla

[Listato AB 2016: V) La doppia striscia continua in figura permette il sorpasso, se consentito, senza superarla]

V04) La doppia striscia continua in figura non consente di effettuare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) La doppia striscia continua in figura non consente l'inversione del senso di marcia]

V05) La doppia striscia continua in figura non consente di svoltare a sinistra

F06) La doppia striscia continua in figura può segnalare il margine della carreggiata

[Listato AB 2016: F) La doppia striscia continua in figura si può trovare ai bordi della strada, per segnalare i margini]

F07) La doppia striscia continua in figura indica che è consentito circolare per file parallele

[Listato AB 2016: F) La doppia striscia continua in figura indica che si può viaggiare per file parallele]



6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

F08) La doppia striscia continua in figura indica il punto dove ci si deve arrestare in presenza del segnale "Stop"


[Listato AB 2016: F) La doppia striscia continua in figura indica il punto in cui i conducenti si debbono arrestare per la presenza del segnale di STOP]

F09) La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento

F10) È consentito oltrepassare la doppia striscia continua in figura

[Listato AB 2016: F) La doppia striscia continua in figura può essere superata]

Numero ministeriale: 06004



V01) Le strisce curve discontinue di colore bianco in figura sono strisce di guida

[Listato AB 2016: V) Le strisce di guida in figura, sono strisce curve discontinue (tratteggiate) di colore bianco]

V02) Le strisce di guida in figura aiutano a effettuare correttamente la svolta a sinistra (lasciando alla propria destra il centro dell'intersezione)

[Listato AB 2016: V) Le strisce di guida in figura, di norma, si trovano dove la svolta a sinistra si effettua lasciando alla nostra destra il centro dell'incrocio]

V03) Quando si svolta a sinistra, le strisce di guida in figura devono essere lasciate alla sinistra del veicolo

[Listato AB 2016: V) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate alla sinistra del veicolo quando si svolta a sinistra]

V04) Le strisce di guida in figura servono a fare la svolta in modo corretto, senza entrare contromano nella strada di sinistra

[Listato AB 2016: V) Le strisce di guida in figura servono ad effettuare la svolta in modo corretto, senza prendere contro mano la strada di sinistra]

F05) Quando si svolta a destra, le strisce di guida in figura devono essere lasciate sempre alla destra del veicolo


[Listato AB 2016: F) Le strisce di guida in figura debbono essere lasciate sempre alla destra del veicolo quando si svolta a destra]

F06) Le strisce di guida in figura non possono essere oltrepassate dai veicoli che proseguono dritto

[Listato AB 2016: F) Le strisce di guida in figura non possono essere superate dai veicoli che proseguono dritto]

F07) Le strisce di guida in figura delimitano un'isola di traffico

Numero ministeriale: 06005



V01) Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Le frecce direzionali in figura si trovano all'interno delle corsie, prima di un incrocio]

V02) Le frecce direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'intersezione

[Listato AB 2016: V) Le frecce direzionali in figura indicano ai conducenti le direzioni consentite all'incrocio]

V03) Le frecce direzionali in figura permettono di cambiare corsia quando le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: V) Le frecce direzionali in figura consentono di immettersi nella corsia scelta quando le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)]

V04) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata se le strisce di corsia sono continue

V05) Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata dritta-destra nelle corsie riservate a chi deve proseguire dritto o svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) Le frecce direzionali in figura sono a freccia combinata dritta-destra per corsie destinate a chi deve proseguire dritto o a destra]

V06) Le frecce direzionali in figura possono essere completate da scritte sulla pavimentazione che indicano la località raggiungibile

V07) Le frecce direzionali in figura segnalano le direzioni permesse

F08) Le frecce direzionali in figura obbligano ad andare nella direzione indicata, anche se le strisce di corsia sono discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: F) Le frecce direzionali in figura obbligano a seguire la direzione indicata, anche se le strisce di corsia sono discontinue (tratteggiate)]

F09) Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino a una corsia per la sosta d'emergenza

[Listato AB 2016: F) Le frecce direzionali in figura indicano che si è vicino ad una corsia per la sosta d'emergenza]

F10) Le frecce direzionali in figura consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue


[Listato AB 2016: F) Le frecce direzionali in figura ci consentono di cambiare corsia se le strisce sono continue]

F11) Le frecce direzionali in figura sono di colore azzurro per indicare un parcheggio a pagamento

F12) Le frecce direzionali in figura sono di colore giallo nelle strade dove è vietata la sosta

F13) Le frecce direzionali in figura sono di colore blu nelle autostrade

Numero ministeriale: 06006



V01) L'isola di traffico in figura indica una parte di strada vietata al transito e alla sosta dei veicoli

[Listato AB 2016: V) L'isola di traffico in figura indica un tratto di strada vietato al transito ed alla sosta dei veicoli]

V02) L'isola di traffico in figura è realizzata con strisce bianche oblique

V03) L'isola di traffico in figura indica una parte della strada su cui non si può circolare

F04) L'isola di traffico in figura può anche essere realizzata con strisce azzurre trasversali

F05) L'isola di traffico in figura indica una zona dove è consentita la sosta dei veicoli


[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico in figura indica una zona dove è possibile la sosta dei veicoli]

F06) L'isola di traffico in figura indica una parte della strada sulla quale è consentito sostare solo per 30 minuti


[Listato AB 2016: F) L'isola di traffico in figura indica una parte della carreggiata sulla quale si può sostare solo per 30 minuti]



Numero ministeriale: 06007

**V01) Nella situazione in figura il veicolo nero si può trovare prima di una curva***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima di una curva]***V02) Nella situazione in figura il veicolo nero si può trovare sul tratto in salita di un dosso***[Listato AB 2016: F) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera il tratto in discesa di un dosso]***V03) Nella situazione in figura il veicolo nero si può trovare prima di un'intersezione***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova prima di un incrocio]***V04) Il veicolo in figura non può oltrepassare la striscia continua al centro della carreggiata***[Listato AB 2016: V) Il veicolo in figura non può superare la striscia continua centrale]***F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di solito, su strade a senso unico di circolazione***[Listato AB 2016: F) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione]***F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova nel tratto in discesa di un dosso***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova sul tratto in salita di un dosso]***F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova dopo aver superato un passaggio a livello***[Listato AB 2016: F) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura si trova ogni volta che si supera un passaggio a livello]***F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia continua centrale in figura consente l'inversione del senso di marcia****F09) Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche oltrepassando la striscia continua al centro della carreggiata***[Listato AB 2016: F) Il veicolo in figura può effettuare un sorpasso anche superando la striscia continua centrale]*

Numero ministeriale: 06008

**V01) Nella situazione in figura il veicolo nero si può trovare subito dopo una curva***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito dopo una curva]***V02) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di fare un sorpasso anche superando entrambe le strisce***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente di effettuare un sorpasso anche superando tutte e due le strisce]***V03) Nella situazione in figura il veicolo nero si può trovare subito dopo un passaggio a livello***[Listato AB 2016: V) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova dopo un passaggio a livello]***V04) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si può trovare nel tratto in discesa di un dosso****F05) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura consente anche al veicolo che viene di fronte di superare le strisce****F06) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di regola, su strade a senso unico di circolazione***[Listato AB 2016: F) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova, di norma, su strade a senso unico di circolazione]***F07) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova sul tratto in salita di un dosso****F08) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un'intersezione***[Listato AB 2016: F) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova subito prima di un incrocio]***F09) Rispetto al veicolo che procede nel senso della freccia, la striscia discontinua in figura si trova prima di una curva**


Numero ministeriale: 06009

**V01) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano un divieto di sosta****V02) I segni gialli e neri in figura sono posti lungo il bordo del marciapiede***[Listato AB 2016: V) I segni gialli e neri in figura sono posti lungo la parte verticale del marciapiede]***V03) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che su quel lato della strada non è possibile sostare****V04) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede consentono la fermata****F05) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è permessa solo agli autobus***[Listato AB 2016: F) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che la sosta è consentita solo agli autobus]***F06) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede segnalano un ostacolo al centro della carreggiata****F07) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede avvertono i pedoni di fare attenzione al gradino****F08) I segni gialli e neri in figura dipinti sul bordo del marciapiede indicano che è vietata anche la fermata**



6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

Numero ministeriale: 06010



V01) La segnaletica in figura indica una zona per la fermata degli autobus in servizio pubblico di linea
V02) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autobus e filobus in servizio pubblico di linea
V03) La striscia a zig-zag della segnaletica in figura serve per agevolare gli autobus nelle manovre di accostamento e di ripartenza

[Listato AB 2016: V) La striscia a zig zag della segnaletica in figura serve agli autobus per facilitare la manovra di accostamento e per ripartire]

V04) La segnaletica in figura vieta la sosta, ma non la fermata, anche nelle parti con striscia gialla a zig-zag

[Listato AB 2016: V) La segnaletica in figura vieta la sosta ma non la fermata anche nelle parti con striscia gialla a zig zag]

V05) La segnaletica in figura indica lo spazio per la fermata di autosnodati in servizio pubblico di linea

F06) La segnaletica in figura indica lo spazio riservato alla sosta anche dei taxi

F07) Le autovetture non possono circolare all'interno dell'area delimitata dalla segnaletica in figura

[Listato AB 2016: F) La segnaletica in figura non consente alle autovetture di circolare all'interno dell'area segnata]

F08) La segnaletica in figura vieta la sosta 20 m prima della striscia gialla a zig-zag

[Listato AB 2016: F) La segnaletica in figura non consente la sosta 20 metri prima della striscia gialla a zig zag]


F09) Gli autocarri non possono circolare all'interno dell'area delimitata dalla segnaletica in figura

[Listato AB 2016: F) La segnaletica in figura vieta agli autocarri di circolare all'interno dell'area segnata]

F10) La segnaletica in figura può anche essere realizzata con strisce di colore bianco

F11) La segnaletica in figura consente la sosta delle autovetture dalle ore 20.00 alle ore 8.00

Numero ministeriale: 06011



V01) Nella situazione in figura, il veicolo C deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C deve svoltare a destra]

V02) Nella situazione in figura, il veicolo B deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B deve svoltare a destra]

V03) Nella situazione in figura, il veicolo A deve andare dritto

[Listato AB 2016: V) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A deve andare dritto]

F04) Nella situazione in figura, il veicolo C può andare in qualsiasi direzione

[Listato AB 2016: F) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo C può andare in qualsiasi direzione]


F05) Nella situazione in figura, il veicolo B può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: F) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo A]

F06) Nella situazione in figura, il veicolo A può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo C

[Listato AB 2016: F) In presenza dell'isola di traffico rappresentata in figura il veicolo A può svoltare a sinistra, dando la precedenza al veicolo C]

Numero ministeriale: 06012



V01) Nella situazione in figura, il veicolo C può andare dritto

[Listato AB 2016: V) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C può andare dritto]

V02) Nella situazione in figura, il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: V) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B può svoltare a sinistra, dando però la precedenza al veicolo A]

V03) Nella situazione in figura, il veicolo A può andare in qualsiasi direzione

[Listato AB 2016: V) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A può andare in qualsiasi direzione]

F04) Nella situazione in figura, il veicolo C deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo C deve svoltare a destra]

F05) Nella situazione in figura, il veicolo B deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo B deve svoltare a destra]

F06) Nella situazione in figura, il veicolo A deve andare dritto

[Listato AB 2016: F) In presenza delle strisce di guida in figura il veicolo A deve andare dritto]

Numero ministeriale: 06013



V01) Tutte le tre corsie in figura consentono al conducente di proseguire dritto

[Listato AB 2016: V) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto]

V02) La corsia di sinistra in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a sinistra]

V03) La corsia di mezzo in figura consente solo di proseguire dritto

[Listato AB 2016: V) La corsia di mezzo rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire dritto]

V04) La corsia di destra in figura consente di proseguire dritto o svoltare a destra

[Listato AB 2016: V) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto o svoltare a destra]

V05) La segnaletica in figura permette di cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: V) E' possibile cambiare corsia finché le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)]

V06) Il veicolo in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia

[Listato AB 2016: V) Il veicolo rappresentato in figura può svoltare a sinistra rimanendo nella stessa corsia]

**F07) La corsia di sinistra in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra**

[Listato AB 2016: F) La corsia di sinistra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra]

F08) La corsia di destra in figura è riservata ai veicoli lenti

[Listato AB 2016: F) La corsia di destra rappresentata in figura è riservata ai veicoli lenti]


F09) La corsia di destra in figura consente solo di svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) La corsia di destra rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a destra]

F10) La segnaletica in figura permette al conducente di cambiare corsia anche superando la striscia continua

[Listato AB 2016: F) Con la segnaletica rappresentata in figura è consentito al conducente cambiare corsia anche superando la striscia continua]

Numero ministeriale: 06014

**V01) Le corsie A, B e C in figura non consentono al conducente di proseguire dritto**

[Listato AB 2016: V) Le corsie A, B e C rappresentate in figura non consentono al conducente di proseguire dritto]

V02) La corsia A in figura consente al conducente di svoltare solo a sinistra

[Listato AB 2016: V) La corsia A, rappresentata in figura, consente al conducente di svoltare solo a sinistra]

V03) La segnaletica in figura permette al conducente di cambiare corsia dove le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: V) Con la segnaletica indicata in figura è consentito al conducente cambiare corsia dove le strisce di corsia sono ancora discontinue (tratteggiate)]

F04) Le corsie A, B e C in figura sono a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Le corsie A, B e C rappresentate in figura sono a doppio senso di circolazione]


F05) Le corsie A, B e C in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni

[Listato AB 2016: F) Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni]

F06) La corsia B in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di svoltare e di proseguire dritto]

Numero ministeriale: 06015

**V01) La corsia A in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra**

[Listato AB 2016: V) La corsia A rappresentata in figura consente al conducente solo di svoltare a sinistra]

V02) La corsia B in figura consente al conducente di proseguire dritto e di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente di proseguire dritto e di svoltare a sinistra]

V03) In presenza della segnaletica in figura, la corsia C è l'unica che consente di svoltare a destra**V04) In presenza della segnaletica in figura, si può cambiare corsia fino a che le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)**

[Listato AB 2016: V) In presenza della segnaletica in figura è consentito cambiare corsia fino a che le strisce sono ancora discontinue (tratteggiate)]

F05) Tutte le tre corsie in figura consentono al conducente di proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Tutte e tre le corsie rappresentate in figura consentono al conducente di proseguire dritto]

F06) In presenza della segnaletica in figura, la corsia A è l'unica che consente di svoltare a sinistra**F07) La corsia B, come in figura, consente al conducente solo di proseguire dritto**

[Listato AB 2016: F) La corsia B rappresentata in figura consente al conducente solo di proseguire dritto]

F08) La corsia C, come in figura, consente al conducente solo la svolta a destra

[Listato AB 2016: F) La corsia C rappresentata in figura consente al conducente solo la svolta a destra]

Numero ministeriale: 06016

**V01) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, vieta la sosta anche ai taxi**

[Listato AB 2016: V) Il bordo del marciapiede come dipinto in figura vieta la sosta anche ai taxi]

V02) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica che nessun veicolo può sostare

[Listato AB 2016: V) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che nessun veicolo può sostare]

V03) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica che non si può sostare lungo quel tratto

[Listato AB 2016: V) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che non si può sostare lungo quel tratto]

F04) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica che la sosta è permessa solo a pagamento

[Listato AB 2016: F) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo a pagamento]

F05) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica che la sosta è permessa solo per un'ora

[Listato AB 2016: F) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica che la sosta è consentita solo per un'ora]

F06) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica la presenza di lavori in corso

[Listato AB 2016: F) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica la presenza di lavori in corso]

F07) Il bordo del marciapiede, dipinto come in figura, indica una strada con diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Il bordo del marciapiede dipinto come in figura indica una strada con diritto di precedenza]



Numero ministeriale: 06017

V01) È regolamentare, nelle zone riservate alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea, trovare sulla pavimentazione la scritta BUS di colore giallo

[Listato AB 2016: V) E' regolamentare, nelle zone destinate alla fermata degli autobus in servizio pubblico di linea, trovare sulla pavimentazione la scritta BUS di colore giallo]

V02) È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI di colore giallo, per indicare zone riservate alla sosta dei taxi in servizio

V03) È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, a completamento del relativo segnale verticale

V04) È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta P L, con croce di S. Andrea, per segnalare un passaggio a livello

V06) È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante il nome di una località, a completamento della freccia direzionale

F07) L'iscrizione STOP dipinta sulla pavimentazione stradale può essere abbinata al segnale verticale di "Dare precedenza"

[Listato AB 2016: F) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta STOP, per completare il segnale verticale di DARE PRECEDENZA]

F08) È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta indicante una prossima stazione di servizio

F09) È regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta pubblicitaria che indica un distributore di carburante

F10) È regolamentare trovare sulla pavimentazione una scritta di incoraggiamento per i corridoi ciclisti

F11) Nei parcheggi per taxi è regolamentare l'iscrizione TAXI di colore bianco sulla pavimentazione stradale

[Listato AB 2016: F) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta TAXI, di colore bianco, nei parcheggi per taxi]

F12) In vicinanza dei giardini pubblici è regolamentare trovare sulla pavimentazione stradale la scritta GIOCHI

[Listato AB 2016: F) E' regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta GIOCHI, in vicinanza di giardini pubblici]

F13) I pannelli a messaggio variabile possono fornire indicazioni di pericolo, ma non di obbligo o di divieto



V05) Le strisce bianche in figura indicano di moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) Quando si incontrano le strisce di figura dipinte sulla pavimentazione occorre moderare la velocità]

Numero ministeriale: 06018



V01) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito il sorpasso anche oltrepassando la striscia di mezzo

[Listato AB 2016: V) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche superando la striscia di mezzo]

V02) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito sorpassare anche in curva

[Listato AB 2016: V) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva]

V03) In una strada a senso unico di circolazione, la striscia discontinua in figura divide la carreggiata in due corsie

[Listato AB 2016: F) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può circolare stando a cavallo della striscia di mezzo]

V04) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, la corsia di sinistra è, di solito, riservata al sorpasso

[Listato AB 2016: V) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la corsia di sinistra è, di norma, riservata al sorpasso]

V05) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito sorpassare nel tratto in salita di un dosso

[Listato AB 2016: V) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura è consentito il sorpasso in vicinanza o in corrispondenza di dossi]

F06) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è sempre consentito marciare per file parallele

[Listato AB 2016: F) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sempre viaggiare per file parallele]

F07) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia

[Listato AB 2016: F) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione del senso di marcia]

F08) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito circolare al centro della carreggiata


[Listato AB 2016: V) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura la carreggiata è divisa in due corsie]

F09) In una strada a senso unico di circolazione, con la segnaletica in figura, per svoltare a sinistra bisogna rimanere nella corsia di destra

[Listato AB 2016: F) In una strada a senso unico di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra bisogna rimanere nella corsia di destra]



Numero ministeriale: 06019

**V01) La segnaletica in figura indica, sia dentro sia fuori dei centri abitati, un attraversamento pedonale***[Listato AB 2016: V) La segnaletica in figura indica, sia dentro che fuori dei centri abitati, un attraversamento pedonale]***V02) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale che può trovarsi anche nei piccoli centri abitati****V03) La segnaletica in figura indica un attraversamento pedonale****V04) La segnaletica in figura indica un attraversamento per pedoni****V05) La segnaletica in figura indica un attraversamento in cui i pedoni hanno la precedenza****F06) La segnaletica in figura indica un'isola di traffico****F07) La segnaletica in figura indica un attraversamento per ciclisti****F08) La segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile****F09) La segnaletica in figura indica un passo carrabile**

Numero ministeriale: 06020

**V01) La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata a un semaforo veicolare***[Listato AB 2016: V) La striscia bianca trasversale in figura può essere abbinata ad un incrocio regolato da semaforo]***V02) La striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta STOP dipinta sulla pavimentazione stradale***[Listato AB 2016: V) La striscia bianca trasversale in figura può essere completata con la scritta STOP, dipinta sulla pavimentazione stradale]***V03) La striscia bianca trasversale in figura indica il limite entro cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale "Stop"***[Listato AB 2016: V) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP)]***V04) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono fermarsi in presenza del semaforo a luce rossa***[Listato AB 2016: V) La striscia bianca trasversale in figura indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del semaforo a luce rossa]***V05) Il segnale in figura è una striscia trasversale di arresto***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è una striscia trasversale di arresto]***F06) La striscia bianca trasversale in figura è abbinata al segnale di "Dare precedenza"***[Listato AB 2016: F) La striscia bianca trasversale in figura viene abbinata con il segnale di DARE PRECEDENZA]***F07) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento pedonale non regolato****F08) La striscia bianca trasversale in figura indica un attraversamento ciclabile****F09) La striscia bianca trasversale in figura non può mai essere superata****F10) La striscia bianca trasversale in figura indica l'inizio del divieto di sosta**

Numero ministeriale: 06021

**V01) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito il sorpasso anche oltrepassando la striscia di mezzo***[Listato AB 2016: V) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può effettuare un sorpasso anche superando la striscia di mezzo]***V02) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, non è consentito circolare al centro della carreggiata***[Listato AB 2016: V) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura non si può circolare stando a cavallo della striscia di mezzo]***V03) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata***[Listato AB 2016: V) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura per svoltare a sinistra bisogna spostarsi verso il centro della carreggiata]***F04) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito sorpassare con qualsiasi condizione di visibilità e di traffico***[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con qualsiasi condizione di visibilità e di traffico]***F05) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito il sorpasso anche in curva***[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva, ma solo in città]***F06) In una strada a doppio senso di circolazione, con la segnaletica in figura, è consentito effettuare l'inversione di marcia, rimanendo nella stessa corsia***[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può fare l'inversione di marcia, ma senza occupare l'altra corsia]***F07) La segnaletica in figura, in una strada extraurbana a doppio senso di circolazione, indica che la corsia di sinistra è riservata alla sosta d'emergenza***[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, fuori dei centri abitati la corsia di sinistra serve per la sosta d'emergenza]*

Numero ministeriale: 06022

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo può essere continua o discontinua (tratteggiata)**V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione, è consentito oltrepassare la striscia discontinua di mezzo per sorpassare***[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo, se discontinua (tratteggiata), può essere superata durante un sorpasso]*



6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli



V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione, la striscia di mezzo può essere costituita da due strisce continue affiancate, come in figura

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo può essere costituita da due strisce continue affiancate, come in figura]

V04) Nella carreggiata in figura, la striscia di mezzo consente il sorpasso senza oltrepassare le strisce continue

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione la linea di mezzo se costituita da strisce continue, come in figura, consente il sorpasso senza superare le linee]

V05) La doppia striscia continua in figura divide i sensi di marcia

[Listato AB 2016: V) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione le strisce di mezzo in figura dividono i sensi di marcia]



F06) Nella carreggiata in figura, la striscia di mezzo può essere oltrepassata solo con le ruote di sinistra


[Listato AB 2016: F) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione la striscia di mezzo in figura, può essere superata con le sole ruote di sinistra]



F07) Nella carreggiata in figura, la striscia di mezzo divide la strada in due carreggiate, ognuna a due corsie

[Listato AB 2016: F) Nella carreggiata a doppio senso di circolazione come in figura la striscia di mezzo divide la strada in due carreggiate, ognuna a due corsie]

Numero ministeriale: 06023



V01) La segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale di indicazione "Attraversamento pedonale"

[Listato AB 2016: V) La segnaletica in figura può essere completata con l'apposito segnale verticale di ATTRAVERSAMENTO PEDONALE]

V02) La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi quando ci sono pedoni che attraversano la carreggiata

[Listato AB 2016: V) La segnaletica in figura obbliga i conducenti ad arrestarsi quando vi sono pedoni che attraversano la carreggiata]

V04) La segnaletica in figura, quando si trova su strade extraurbane secondarie, deve essere preceduta dal segnale di pericolo "Attraversamento pedonale"

[Listato AB 2016: V) La segnaletica in figura posta su strade extraurbane secondarie deve essere preceduta dal segnale di pericolo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE]

V05) La segnaletica in figura obbliga i conducenti a fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare

F06) La segnaletica in figura è un'isola di rifugio per pedoni e ciclisti

F07) La segnaletica in figura non consente ai veicoli di transitarci sopra

F08) La segnaletica in figura indica un'area riservata alle sole persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) La segnaletica in figura indica un'area riservata ai soli pedoni disabili]

F09) La segnaletica in figura non consente il transito ai pedoni



V03) Un attraversamento pedonale può essere preceduto, sulla destra, da una striscia gialla a zig-zag, come in figura

[Listato AB 2016: V) Un attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig zag, come nella figura seguente]

Numero ministeriale: 06024



V01) In una carreggiata a senso unico, la striscia bianca discontinua in figura serve a delimitare le corsie

V02) La striscia bianca discontinua in figura, nelle strade a senso unico, divide le corsie

F03) La striscia bianca discontinua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a senso unico

F04) La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso

F05) La striscia bianca discontinua in figura si trova solo nelle strade a senso unico

F06) La striscia bianca discontinua in figura si trova su strade a senso unico per dividere i due sensi di marcia

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca discontinua in figura nelle strade a senso unico è posta nei dossi, per dividere i due sensi di marcia]

Numero ministeriale: 06025



V01) La striscia bianca continua in figura divide la carreggiata in due corsie

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la carreggiata in due corsie]

V02) La striscia bianca continua in figura non può essere oltrepassata

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura non può essere superata]

V03) La striscia bianca continua in figura divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura, divide i sensi di marcia nelle strade a doppio senso]

V04) La striscia bianca continua in figura si può trovare in corrispondenza di un dosso quando la strada è a doppio senso

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso si può trovare sul tratto in salita di un dosso]



V05) La striscia bianca continua in figura può trovarsi in vicinanza degli attraversamenti pedonali quando la strada è a doppio senso

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura, sulle strade a doppio senso può trovarsi in vicinanza degli attraversamenti pedonali]

V06) La striscia bianca continua in figura consente la manovra di sorpasso senza oltrepassarla

[Listato AB 2016: V) La striscia bianca continua di mezzo in figura permette la manovra di sorpasso senza superarla]

F07) La striscia bianca continua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca continua di mezzo in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso]

F08) La striscia bianca continua in figura consente di marciare sopra di essa

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente di marciarvi a cavallo]

F09) La striscia bianca continua in figura consente il sorpasso anche oltrepassandola, ma solo con le ruote di sinistra

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente il sorpasso anche superandola, purché con le sole ruote di sinistra]

F10) La striscia bianca continua in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a doppio senso

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca continua di mezzo in figura consente l'inversione di marcia nelle strade a doppio senso]

Numero ministeriale: 06026



V01) L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata

F07) L'iscrizione in figura non consente il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 50 t

[Listato AB 2016: F) In presenza dell'iscrizione in figura non è consentito il transito di veicoli con massa a pieno carico superiore a 50 quintali]



V02) Il dispositivo in figura è un dosso artificiale

V03) L'elemento in figura è un rallentatore di velocità installato sulla strada


V04) L'elemento in figura rappresenta un rallentatore di velocità

F08) L'elemento in figura è posto su una strada in cui è vietata la sosta

[Listato AB 2016: F) L'elemento in figura è posto su un tratto di strada su cui è vietata la sosta]

F09) L'elemento in figura individua un attraversamento ciclabile

F10) L'elemento in figura individua un attraversamento pedonale



V05) La segnaletica orizzontale in figura indica un'area di parcheggio riservata a persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) Le strisce di delimitazione gialle in figura individuano un'area di parcheggio riservata a persone invalide]

V06) Le strisce gialle diagonali in figura devono essere lasciate libere per consentire l'entrata e l'uscita dal veicolo delle persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) Le strisce gialle diagonali in figura devono essere lasciate libere per consentire l'entrata e l'uscita dal veicolo delle persone invalide]

F11) Le strisce gialle in figura delimitano un'area di parcheggio riservata ai taxi

F12) Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico merci

[Listato AB 2016: F) Le strisce gialle in figura delimitano un'area riservata al carico e allo scarico di merci]

Numero ministeriale: 06027




V01) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da una piazzola di sosta

F06) La striscia bianca laterale discontinua in figura può essere superata solo in caso di emergenza

F07) La striscia bianca discontinua in figura indica che la sosta non è possibile


[Listato AB 2016: F) La striscia bianca laterale discontinua in figura significa che la sosta non è possibile]



V02) La striscia bianca laterale discontinua in figura separa la carreggiata da un passo carrabile


F11) La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita l'entrata in una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita l'accesso ad una pista ciclabile]




V03) Le strisce bianche discontinue sull'intersezione in figura sono strisce di guida

F10) Le strisce bianche di guida in figura non consentono la svolta



V04) La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione

F12) La striscia bianca laterale discontinua in figura, delimita una piazzola di sosta



V05) La striscia bianca laterale discontinua in figura individua il bordo della strada principale, separandolo da quello della strada secondaria



6. Segnaletica orizzontale; Segni sugli ostacoli

F08) La striscia bianca laterale discontinua separa la carreggiata dalla corsia di emergenza

F09) La striscia bianca laterale discontinua segnala l'inizio di una banchina

Numero ministeriale: 06028



V01) La segnaletica orizzontale in figura si trova prima di un passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) La segnaletica rappresentata in figura si trova vicino ad un passaggio a livello]

V02) La segnaletica orizzontale in figura avverte i conducenti che si è vicini a un passaggio a livello

[Listato AB 2016: V) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a livello con barriere]

V03) La segnaletica orizzontale in figura avverte i conducenti che si è vicini a un passaggio a livello, con o senza barriere

[Listato AB 2016: V) La segnaletica rappresentata in figura serve ad avvertire i conducenti che si è vicini ad un passaggio a livello senza barriere]

V04) La segnaletica orizzontale in figura non permette di spostarsi nella parte sinistra della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In presenza della segnaletica rappresentata in figura non è consentito spostarsi nella parte sinistra della carreggiata]

V05) La segnaletica orizzontale in figura impone ai conducenti di prestare attenzione all'eventuale arrivo di treni

[Listato AB 2016: V) In presenza della segnaletica rappresentata in figura i conducenti devono prestare attenzione all'eventuale sopraggiungere di treni]

F06) La segnaletica orizzontale in figura preannuncia un attraversamento tranviario molto pericoloso a 150 m

[Listato AB 2016: F) La segnaletica rappresentata in figura serve ad indicare che a 150 metri vi è un attraversamento tranviario molto pericoloso]

F07) La segnaletica in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere

[Listato AB 2016: F) La segnaletica rappresentata in figura si trova solo in vicinanza di passaggi a livello con barriere]


F08) La segnaletica orizzontale in figura preannuncia la presenza di un'intersezione regolata da un'agente di Polizia locale

[Listato AB 2016: F) La segnaletica rappresentata in figura segnala la vicinanza di un incrocio regolato da Polizia locale]

F09) La segnaletica in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea

[Listato AB 2016: F) La segnaletica rappresentata in figura delimita un parcheggio di autobus in servizio pubblico di linea]

Numero ministeriale: 06029



V01) La striscia bianca continua in figura separa la carreggiata dalla corsia di emergenza (corsia A) e può essere superata in caso di necessità (guasto del veicolo, malessere dei viaggiatori)

[Listato AB 2016: V) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che separa la carreggiata dalla corsia di emergenza (corsia A), può essere superata solo in caso di necessità (guasto del veicolo, malessere dei viaggiatori)]

V02) La corsia di emergenza (corsia A) si può utilizzare in caso di guasto del veicolo, per un massimo di tre ore

V03) La corsia di emergenza (corsia A) non si può occupare per le manovre di sorpasso

F05) La striscia bianca continua in figura delimita la corsia di emergenza (corsia A) e indica una zona di parcheggio a tempo

[Listato AB 2016: F) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua, che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), indica una zona di parcheggio a tempo]

F06) La striscia bianca continua in figura delimita la corsia di emergenza (corsia A) e può essere sempre superata in caso di traffico intenso

[Listato AB 2016: F) Nella segnaletica in figura la striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza, (corsia A), può essere sempre superata in caso di intenso traffico]

F07) La corsia di emergenza (corsia A in figura) è riservata alla svolta a destra

[Listato AB 2016: F) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla svolta a destra]

F08) La corsia di emergenza (corsia A in figura) serve per uscire dalla carreggiata decelerando

[Listato AB 2016: F) La corsia di emergenza (corsia A) è riservata alla decelerazione]

F09) La corsia di emergenza (corsia A in figura) è vietata al transito degli autoveicoli, ma non al transito dei motocicli

[Listato AB 2016: F) La corsia di emergenza (corsia A) è vietata al transito degli autoveicoli ma non al transito dei motocicli]

Numero ministeriale: 06030



V01) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi a un'intersezione se il semaforo è a luce rossa

[Listato AB 2016: V) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna arrestarsi ad un incrocio, se regolato da semaforo a luce rossa]

F04) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui è sempre obbligatorio arrestarsi a un'intersezione

[Listato AB 2016: V) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo sempre arrestarci ad un incrocio, se il vigile lo impone]

F05) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre fermarsi in vicinanza di un'intersezione stradale


[Listato AB 2016: F) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui bisogna sempre arrestarsi in vicinanza di un incrocio stradale]



F06) La striscia trasversale continua in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra

[Listato AB 2016: F) La striscia trasversale continua in figura indica che è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra]

F07) La striscia trasversale continua in figura si trova all'uscita di una proprietà privata



V02) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui è obbligatorio arrestarsi a un'intersezione se l'agente del traffico lo impone

[Listato AB 2016: F) La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio, se non è regolato]




V03) La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove è obbligatorio arrestarsi solo in presenza di una segnalazione d'arresto

[Listato AB 2016: V) La striscia trasversale continua in figura indica il punto dove occorre arrestarsi]



7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

Numero ministeriale: 07001



V01) Il semaforo veicolare con luce rossa accesa obbliga i veicoli ad arrestarsi

[Listato AB 2016: V) In presenza della luce semaforica rossa i veicoli devono arrestarsi]

V02) Nei semafori veicolari sistemati in verticale la luce rossa si trova in alto, mentre in quelli posti in orizzontale si trova a sinistra

[Listato AB 2016: V) Nei semafori sistemati in verticale la luce rossa si trova in alto, in quelli posti in orizzontale si trova a sinistra]

V03) Nel semaforo la luce rossa può essere di dimensioni più grandi delle altre

V04) Quando è accesa la luce rossa del semaforo bisogna fermarsi prima della striscia trasversale d'arresto

[Listato AB 2016: V) Quando è accesa la luce rossa del semaforo bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale d'arresto]

V05) Durante il periodo di accensione della luce rossa i veicoli non devono superare la striscia di arresto

V06) La luce rossa accesa del semaforo consente di svoltare a destra con prudenza, dando precedenza ai pedoni che attraversano la strada

V07) La luce rossa accesa del semaforo consente di ripartire lentamente quando appare il giallo per gli altri veicoli

F08) La luce rossa accesa del semaforo consente di impegnare l'intersezione con molta prudenza a condizione che non ci siano altri veicoli o pedoni

[Listato AB 2016: F) La luce rossa accesa del semaforo consente di impegnare l'incrocio con molta prudenza a condizione che non ci siano altri veicoli o pedoni]


F09) La luce rossa accesa del semaforo veicolare, se l'intersezione è libera, ne consente l'attraversamento

[Listato AB 2016: F) La luce rossa accesa del semaforo consente l'attraversamento dell'incrocio, purché sia libero]

F10) La luce rossa accesa del semaforo obbliga ad affrettarsi per liberare velocemente l'intersezione

[Listato AB 2016: F) La luce rossa accesa del semaforo obbliga ad affrettarsi per liberare velocemente l'incrocio]

Numero ministeriale: 07002



V01) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura è possibile svoltare a sinistra, dando la precedenza ai veicoli che arrivano di fronte

V02) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a destra

V03) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto

V04) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può impegnare l'intersezione, soltanto avendo la certezza di poterlo liberare prima dell'accensione della luce rossa

[Listato AB 2016: V) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può impegnare l'incrocio, soltanto avendo la certezza di poterlo sgomberare prima dell'accensione della luce rossa]

V05) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può attraversare l'intersezione, usando prudenza

[Listato AB 2016: V) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può attraversare l'incrocio, usando prudenza]

V06) Avvicinandosi a un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se, quando si accende la luce gialla, non si è ancora impegnato l'intersezione

[Listato AB 2016: V) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre proseguire con prudenza, pronti eventualmente a fermarsi se, quando si accende la luce gialla, non si è ancora impegnato l'incrocio]

F07) Avvicinandosi ad un semaforo veicolare, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre accelerare il più possibile

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un semaforo, che già da molto tempo ha la luce verde accesa, occorre accelerare, senza che vi sia necessità di guardare la luce del semaforo]

F08) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare a sinistra, ma solo quando si accende anche la luce gialla


F09) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura, il conducente che svolta a sinistra ha la precedenza sui veicoli che provengono di fronte

F10) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può svoltare solo se la carreggiata è divisa in corsie

F11) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si deve proseguire diritto

F12) Quando è accesa la luce verde del semaforo in figura si può proseguire diritto, dando però la precedenza ai pedoni

Numero ministeriale: 07003



V01) Nei semafori in figura, le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali è consentito proseguire

[Listato AB 2016: V) Nei semafori in figura le frecce verdi accese indicano le direzioni verso le quali si può proseguire]

V02) Nei semafori in figura, le frecce rosse accese indicano che non è consentito proseguire nelle direzioni indicate

[Listato AB 2016: V) Nei semafori in figura le frecce rosse accese indicano che non si può proseguire nelle direzioni indicate]



V03) Nei semafori in figura, le frecce gialle accese a luce fissa indicano di liberare l'intersezione, qualora sia stata già impegnata, o di arrestarsi in condizioni di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Nei semafori in figura le frecce gialle fisse accese indicano di liberare l'incrocio, qualora sia stato già impegnato, o di arrestarsi in condizioni di sicurezza]

V04) Nel semaforo in figura, le frecce gialle accese a luce lampeggiante, indicano di attraversare l'intersezione con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) Nel semaforo in figura le frecce gialle lampeggianti accese indicano di attraversare l'incrocio con particolare prudenza]


F05) Nel semaforo in figura, le frecce verdi rivolte verso l'alto, se accese, indicano che è consentito proseguire in tutte le direzioni

[Listato AB 2016: F) Nel semaforo in figura le frecce verdi accese, rivolte verso l'alto, indicano che si può proseguire in tutte le direzioni]

F06) Nel semaforo in figura, le frecce rosse accese indicano di proseguire con prudenza

[Listato AB 2016: F) Nel semaforo in figura le frecce rosse accese indicano di proseguire con prudenza]

Numero ministeriale: 07004



V01) La luce gialla fissa si accende appena si spegne il verde

V02) La luce gialla fissa si spegne prima che si accenda il rosso

V03) La luce gialla fissa obbliga chi ha già impegnato l'intersezione a liberarla al più presto

[Listato AB 2016: V) La luce gialla fissa obbliga chi ha già impegnato l'incrocio a liberarlo al più presto]

V04) La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima della linea di arresto, se si può fare senza pericolo

[Listato AB 2016: V) La luce gialla fissa obbliga a fermarsi prima del punto di arresto, purché lo si possa fare senza creare pericolo]

V05) La luce gialla fissa si accende quando il verde e il rosso sono spenti

F06) La luce gialla fissa consente in ogni caso di proseguire impegnando l'intersezione

[Listato AB 2016: F) La luce gialla fissa consente in ogni caso di proseguire impegnando l'incrocio]

F07) La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia trasversale di arresto

F08) La luce gialla fissa ci obbliga ad arrestarci in ogni caso, senza impegnare l'intersezione

[Listato AB 2016: F) La luce gialla fissa ci obbliga ad arrestarci in ogni caso, senza impegnare l'incrocio]

F09) La luce gialla fissa si accende quando è ancora accesa quella rossa


F10) La luce gialla fissa del semaforo veicolare si spegne insieme a quella verde

[Listato AB 2016: F) La luce gialla fissa si spegne insieme con il verde]

F11) La luce gialla fissa del semaforo veicolare si accende insieme a quella rossa

[Listato AB 2016: F) La luce gialla fissa si accende insieme con il rosso]

Numero ministeriale: 07005



V01) È possibile trovare la luce gialla lampeggiante quando le altre sono spente

F05) Nel semaforo veicolare la luce gialla lampeggiante impone sempre l'arresto prima dell'intersezione

[Listato AB 2016: F) Nel semaforo la luce gialla lampeggiante impone l'arresto sempre prima dell'incrocio]

F08) La luce gialla lampeggiante insieme a quella rossa in figura indica pericolo



V02) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A in figura) è un segnale di pericolo generico


V03) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A in figura) invita a moderare la velocità

V04) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A in figura) invita a procedere con particolare prudenza

F06) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A in figura) può essere posta prima di un ponte mobile

F07) La luce circolare gialla lampeggiante (tipo A in figura) può essere posta prima di un pontile d'imbarco di navi traghetto

Numero ministeriale: 07006



V01) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a fermarsi a un passaggio a livello ferroviario senza barriera

[Listato AB 2016: V) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario senza barriera]

V02) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a fermarsi a un passaggio a livello ferroviario con semibarriera

[Listato AB 2016: V) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi a un passaggio a livello ferroviario con semibarriera]

V03) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a fermarsi all'entrata di un pontile d'imbarco di navi traghetto

[Listato AB 2016: V) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un pontile d'imbarco di navi traghetto]

V04) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a fermarsi all'entrata di un ponte mobile

[Listato AB 2016: V) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte mobile]

V05) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a non superare la striscia trasversale d'arresto

F06) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano in vicinanza di un posto di blocco della polizia

F07) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano a fermarsi all'entrata di un ponte stretto

[Listato AB 2016: F) Le luci rosse accese lampeggianti in figura obbligano ad arrestarsi all'accesso di un ponte stretto]

F08) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano l'uscita obbligatoria dall'autostrada




7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

F09) Le luci rosse in figura si trovano 150 m prima di un confine di Stato

[Listato AB 2016: F) Le luci rosse accese lampeggianti in figura si trovano 150 metri prima di un confine di Stato]

F10) Le luci rosse accese lampeggianti in figura indicano che sta per accendersi la luce verde

Numero ministeriale: 07007



V01) Il semaforo in figura può avere la luce bianca orizzontale accesa

V02) Il semaforo in figura può avere la luce bianca verticale accesa

V03) Il segnale luminoso in figura indica un semaforo per i veicoli di trasporto pubblico

F04) Il semaforo in figura è un semaforo pedonale


F05) Il semaforo in figura preannuncia lavori in corso

F06) Il semaforo in figura indica i possibili scambi dei binari tranviari

F07) Il semaforo in figura impone ai motocicli di rallentare quando è acceso il triangolo giallo

F08) Il semaforo in figura vale per i veicoli con targa militare

Numero ministeriale: 07008



V01) Incontrando il semaforo in figura si può passare quando è accesa la luce verde

[Listato AB 2016: V) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce verde]

V02) Incontrando il semaforo in figura si può passare quando si accende la luce gialla fissa, solo se non ci si può fermare in condizioni di sicurezza prima dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce gialla fissa, solo se non ci si può arrestare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio]

V03) Incontrando il semaforo in figura si può passare quando si accende la luce gialla fissa, solo se non ci si può fermare in condizioni di sicurezza prima dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando è accesa la luce gialla lampeggiante, usando però la massima prudenza e moderando la velocità]

V04) Incontrando il semaforo in figura si può passare quando è spento, usando però la massima prudenza

[Listato AB 2016: V) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando esso è spento, usando però la massima prudenza]

V05) Se il semaforo veicolare è guasto bisogna attraversare l'intersezione usando la massima prudenza

[Listato AB 2016: V) Incontrando il segnale luminoso in figura è consentito il passaggio in caso di semaforo guasto, usando però la massima prudenza]

F06) Incontrando il semaforo in figura, è consentito passare prima che si accenda la luce verde, se si è accesa la luce rossa per i veicoli provenienti dalle strade laterali

[Listato AB 2016: F) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio poco prima che si accenda la luce verde, purché sia già accesa quella rossa per gli altri veicoli]


F07) Incontrando il semaforo in figura si può passare quando si accende la luce rossa, usando la massima prudenza

[Listato AB 2016: F) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando si accende la luce rossa, usando la massima prudenza]

F08) Incontrando il semaforo in figura, se non arrivano veicoli dalle altre strade, si può passare anche se è accesa la luce rossa

[Listato AB 2016: F) Incontrando il semaforo in figura è consentito il passaggio quando, pur essendo accesa la luce rossa, non vengono veicoli dalle altre direzioni]

Numero ministeriale: 07009



V01) Le luci in figura si possono trovare in vicinanza di passaggi a livello con semibarriere

V02) Le luci in figura si accendono alternativamente per segnalare l'arrivo dei treni nei passaggi a livello senza barriere

V03) Le luci in figura quando sono accese vietano il passaggio di veicoli e pedoni

V04) Le luci in figura sono situate sul lato destro della strada

[Listato AB 2016: V) Le luci in figura, di norma, sono situate sul lato destro della strada]

V05) Le luci in figura entrano in funzione poco prima dell'arrivo del treno e rimangono accese fino alla fine del suo passaggio

V06) Le luci in figura si accendono subito prima dell'inizio dell'abbassamento delle semibarriere

V07) Le luci in figura sono abbinate con un dispositivo di segnalazione acustica

[Listato AB 2016: V) Le luci in figura sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica]

V08) Le luci rosse in figura che lampeggiano alternativamente, obbligano ad arrestarsi, anche se la semibarriera è ancora alzata

[Listato AB 2016: V) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora alzata, occorre predisporre all'arresto]

F09) Le luci rosse in figura che lampeggiano alternativamente, consentono di passare velocemente se non si vede arrivare nessun treno

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse lampeggianti alternativamente e semibarriera ancora alzata, si può passare velocemente, se non si vede sopraggiungere alcun treno]

F10) Le luci in figura si trovano lungo le linee ferroviarie perché sono utilizzate come semaforo per i conducenti dei treni

[Listato AB 2016: F) Le luci in figura si trovano lungo le linee ferroviarie, come semaforo per i conducenti dei treni]

F11) Le luci rosse in figura che lampeggiano alternativamente, invitano a occupare rapidamente il passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) Le luci in figura quando lampeggiano alternativamente invitano a occupare rapidamente il passaggio a livello]

F12) Le luci in figura si possono trovare prima di un passaggio a livello con barriere

[Listato AB 2016: F) Le luci in figura si possono trovare 150 metri prima di un passaggio a livello con barriere]




F13) Le luci in figura vengono poste sul primo dei pannelli distanziometrici di un passaggio a livello

F14) Il semaforo in figura è costituito da luci che lampeggiano alternativamente durante la fase di apertura (sollevamento) delle semibarriere

[Listato AB 2016: F) Il dispositivo luminoso in figura è costituito da luci lampeggianti alternativamente che si accendono durante la fase di apertura (sollevamento) delle semibarriere]

Numero ministeriale: 07010



V01) I semafori per corsie reversibili in figura servono a modificare il senso di percorrenza delle corsie sottostanti in base alle esigenze e all'intensità del traffico

[Listato AB 2016: V) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili]

V02) Il semaforo in figura non consente di occupare la corsia sopra la quale è accesa la luce rossa a forma di "X"

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata con luce rossa a forma di X]

V03) Il semaforo in figura consente di impegnare la corsia indicata dalla freccia verde

V04) Il semaforo in figura obbliga a impegnare la corsia indicata dalla freccia gialla lampeggiante accesa

[Listato AB 2016: V) Nei semafori in figura la luce gialla lampeggiante obbliga il conducente a spostarsi nella corsia indicata dalla freccia]

F05) Il semaforo in figura non permette di occupare le corsie indicate dalle frecce verdi

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura non consente di occupare le corsie indicate dalle frecce verdi]

F06) Il semaforo in figura vale anche per i pedoni

F07) Nei semafori in figura, la luce rossa a forma di X obbliga a fermarsi e aspettare la luce gialla

[Listato AB 2016: F) Nei semafori in figura, la luce rossa a forma di X impone di arrestarsi ed attendere la luce gialla]

F08) Il semaforo in figura non vale per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura non vale per le biciclette]

Numero ministeriale: 07011



V01) La luce verde accesa del semaforo in figura permette ai pedoni l'attraversamento

V02) La luce verde accesa del semaforo in figura permette ai pedoni di attraversare la strada

[Listato AB 2016: V) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di attraversare la strada]

V03) La luce verde accesa del semaforo in figura permette ai pedoni di impegnare la carreggiata per attraversarla

[Listato AB 2016: V) La luce verde accesa del semaforo in figura consente ai pedoni di impegnare la carreggiata per attraversarla]

F04) Il semaforo in figura indica una scala mobile in funzione

F05) La luce verde accesa del semaforo in figura permette il passaggio solo dei veicoli

[Listato AB 2016: F) La luce verde accesa del semaforo in figura consente il passaggio solo dei veicoli]


F06) La luce verde accesa del semaforo in figura obbliga i pedoni a dare la precedenza ai veicoli che svoltano

F07) Il semaforo in figura segnala un ascensore pubblico

F08) Il semaforo in figura segnala la presenza di una scuola elementare, per cui bisogna rallentare

F09) La luce verde del semaforo in figura è sempre accesa durante l'uscita degli studenti dalla scuola

Numero ministeriale: 07012



V01) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i veicoli

V02) Il semaforo in figura è posto nelle immediate vicinanze di un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura è posto, di norma, in un incrocio]

V03) Il semaforo in figura serve a regolare il passaggio dei veicoli a un'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura serve, di norma, a regolare il passaggio dei veicoli in un incrocio]

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, permette l'attraversamento dell'intersezione, se lo si è già impegnato

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, consente l'attraversamento dell'incrocio, se lo si è già impegnato]

F05) Il semaforo in figura non vale per gli autobus

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura non vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone]

F06) Il segnale luminoso in figura è un semaforo che non vale per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il segnale luminoso in figura è un semaforo che non vale per le biciclette]


F07) Il semaforo in figura si trova in tutti i caselli autostradali

F08) Il semaforo in figura si trova in vicinanza dei binari ferroviari

F09) Il semaforo in figura, con luce gialla lampeggiante accesa, non permette il transito dei veicoli

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura, con luce gialla lampeggiante accesa, non consente il transito dei veicoli]

Numero ministeriale: 07013



V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di corsia

V02) Il semaforo in figura riguarda i veicoli che devono proseguire nella direzione della freccia

V03) Il semaforo in figura permette di proseguire nella sola direzione della freccia verde

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura consente di proseguire nella sola direzione della freccia verde]

V04) I semafori in figura, se sono spenti, consentono di passare con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) I semafori in figura, se spenti consentono di passare con particolare prudenza]



7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

V05) I semafori di corsia in figura, con freccia rossa accesa, impongono l'arresto dei veicoli diretti nel senso della freccia

[Listato AB 2016: V) I semafori di corsia in figura, con freccia rossa accesa impongono l'arresto dei veicoli diretti nel senso della freccia]

V06) I semafori in figura, con freccia gialla fissa accesa, impongono di liberare immediatamente l'intersezione, se la si è già impegnata

[Listato AB 2016: V) I semafori in figura, con freccia gialla fissa accesa, impongono di liberare immediatamente l'incrocio, se lo si è già impegnato]

V07) I segnali luminosi in figura valgono anche per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) I segnali luminosi in figura valgono anche per le biciclette]

F08) I segnali luminosi in figura sono semafori per gli autobus

[Listato AB 2016: F) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone]

F09) I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli su rotaie (tram, treni)

F10) I segnali luminosi in figura sono posti all'inizio di una galleria


F11) I semafori in figura vengono utilizzati negli accessi ai ponti mobili

F12) I semafori in figura regolano l'ingresso sul pontile d'imbarco di navi traghetto

F13) I semafori in figura regolano l'attraversamento di un passaggio a livello

F14) I segnali luminosi in figura sono semafori per corsie reversibili

Numero ministeriale: 07014



V01) Il semaforo in figura vale per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone

V02) Il semaforo in figura impone l'arresto ai veicoli in servizio di linea per trasporto di persone quando è accesa la barra bianca in alto

V03) Il semaforo in figura permette ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso è accesa la barra bianca

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura consente ai veicoli di trasporto pubblico di persone di proseguire quando in basso è accesa la barra bianca]

F04) Il semaforo in figura è valido solo per i veicoli che marcano su rotaie (tram, treni)

F05) Il semaforo in figura regola il transito dei pedoni

F06) Il semaforo in figura indica un passaggio a livello senza barriere

F07) Il semaforo in figura regola il transito nei pontili per l'imbarco sulle navi traghetto

F08) Il semaforo in figura indica la vicinanza di una stazione ferroviaria

F09) Il semaforo in figura, con il triangolo giallo acceso, preavvisa lavori in corso

Numero ministeriale: 07015



V01) Il semaforo in figura regola il passaggio dei pedoni nelle intersezioni

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura regola il passaggio dei pedoni negli incroci]

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo per i pedoni

V03) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai pedoni che hanno già occupato l'attraversamento pedonale di liberarlo rapidamente

V04) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa, impone ai pedoni di non attraversare

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa impone ai pedoni di non attraversare]

F05) Il segnale luminoso in figura indica la presenza di una scuola

F06) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica

F07) Il semaforo in figura si può trovare lungo le autostrade per regolare l'attraversamento dei pedoni

[Listato AB 2016: F) Nelle aree di servizio autostradali il semaforo in figura indica i sottopassaggi pedonali]

F08) Il semaforo in figura si trova all'ingresso della metropolitana

F09) Il semaforo in figura indica i cancelli di imbarco nelle aree portuali

F10) Il semaforo in figura indica l'entrata di una struttura sportiva

Numero ministeriale: 07016



V01) Il semaforo in figura si trova all'uscita di una pista ciclabile, per regolare l'attraversamento della strada

V02) Il segnale luminoso in figura è un semaforo riservato ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale luminoso in figura è un semaforo riservato ai conducenti di biciclette]

V03) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa, impone l'arresto ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura, con luce rossa accesa, impone l'arresto alle biciclette]

V04) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) di liberare rapidamente l'intersezione se lo hanno già impegnato

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura, con luce gialla fissa accesa, impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente l'incrocio se lo hanno già impegnato]

V05) Il semaforo in figura, con luce verde accesa, permette soltanto ai conducenti di velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) di attraversare l'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura, con luce verde accesa, consente soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare l'incrocio]

F06) Il semaforo in figura indica l'inizio di una corsia riservata ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) e ciclomotori

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura indica una corsia riservata alle biciclette e ai ciclomotori]

F07) Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara ciclistica

F08) Il semaforo in figura indica che ci sono lavori in corso per la costruzione di una pista ciclabile

F09) Il semaforo in figura indica una corsia riservata ai motocicli



F10) Il semaforo in figura indica il divieto di transito per i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura indica il divieto di transito per le biciclette]

F11) Il semaforo in figura vale per tutti i veicoli a due ruote

Numero ministeriale: 07017



V01) La luce gialla lampeggiante (tipo B o C in figura) è affiancata al semaforo veicolare

[Listato AB 2016: V) La luce gialla lampeggiante, del tipo B o C in figura, è affiancata al semaforo veicolare]

V02) La luce gialla lampeggiante (tipo C in figura) indica che, svoltando a destra, i veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica che svoltando a destra i veicoli devono dare la precedenza alle biciclette]

V03) La luce gialla lampeggiante (tipo B in figura) indica che, svoltando a destra, i veicoli devono dare la precedenza ai pedoni

[Listato AB 2016: V) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica che nello svoltare a destra i veicoli debbono dare la precedenza ai pedoni]

V04) La luce gialla lampeggiante (tipo A in figura) può essere posta prima di tratti di strada pericolosi

[Listato AB 2016: V) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, può essere posta in punti pericolosi della strada]

F05) La luce gialla lampeggiante (tipo C in figura) indica una corsia riservata a tutti i veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: F) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata a tutti i veicoli a due ruote]

F06) La luce gialla lampeggiante (tipo B in figura) indica l'inizio di un viale pedonale

[Listato AB 2016: F) La luce gialla lampeggiante, del tipo B in figura, indica la presenza di un viale pedonale]

F07) La luce gialla lampeggiante (tipo A in figura) è un semaforo per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone

[Listato AB 2016: F) La luce gialla lampeggiante, del tipo A in figura, è un semaforo per i veicoli in servizio di linea per trasporto di persone]

F08) La luce gialla lampeggiante (tipo C in figura) indica una corsia riservata ai ciclomotori

[Listato AB 2016: F) La luce gialla lampeggiante, del tipo C in figura, indica una corsia riservata ai ciclomotori]

Numero ministeriale: 07018



V01) I segnali luminosi in figura sono semafori di onda verde

V02) Il semaforo in figura consiglia la velocità da mantenere, per trovare la luce verde accesa a quello successivo

[Listato AB 2016: V) Il semaforo in figura consiglia la velocità da mantenere, per trovare la luce verde al semaforo successivo]

V03) Il semaforo di onda verde in figura si trova su strade con più incroci dove vi sono semafori sincronizzati (temporizzati)

V04) Il semaforo in figura segnala la velocità consigliata per poter usufruire dell'onda verde

V05) Delle tre luci del semaforo in figura se ne accende soltanto una, mentre le altre sono spente

F06) Il semaforo in figura obbliga a mantenere la velocità indicata

F07) Il semaforo in figura vieta di superare la velocità indicata

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura non consente di superare la velocità indicata]

F08) Il semaforo in figura indica la distanza da mantenere dal veicolo che precede

[Listato AB 2016: F) Il semaforo in figura impone al conducente di mantenere dal veicolo che lo precede la distanza indicata]

F09) Il semaforo in figura indica di procedere con prudenza

F10) Il semaforo in figura, anche se spento, indica la velocità obbligatoria

F11) Il semaforo di onda verde in figura viene posto anche sulle autostrade


F12) Il semaforo di onda verde in figura riporta i limiti massimi di velocità delle autovetture, motocicli e autocarri

F13) Il semaforo di onda verde in figura indica le velocità che devono obbligatoriamente rispettare alcuni veicoli

F14) Il semaforo di onda verde in figura è un semaforo per lavori in corso

F15) Il semaforo di onda verde in figura indica la distanza dai caselli autostradali

Numero ministeriale: 07019



V01) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto su una carreggiata con almeno tre corsie

V02) Il semaforo di corsie reversibili in figura permette il transito nella corsia indicata dalla freccia verde

[Listato AB 2016: V) Il semaforo di corsie reversibili in figura consente il transito nella corsia indicata dalla freccia verde]

V03) Il semaforo di corsie reversibili in figura, con freccia gialla lampeggiante accesa, impone al conducente di spostarsi nella corsia indicata

[Listato AB 2016: V) Il semaforo di corsie reversibili in figura, con freccia gialla lampeggiante impone al conducente di abbandonare quella corsia e di spostarsi in quella indicata]

F04) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per i veicoli lenti

F05) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per la sosta di emergenza


F06) Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia riservata al sorpasso

F07) Il semaforo di corsie reversibili in figura è posto solo su carreggiate a senso unico di circolazione



7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

Numero ministeriale: 07020



V01) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, vieta il passaggio
[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura è vietato il passaggio]

V02) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, obbliga ad arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna arrestarsi prima della striscia trasversale di arresto]

V03) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, non consente di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può svoltare a sinistra]

V04) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, non consente di attraversare l'intersezione

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può attraversare l'incrocio]

V05) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, non consente di svoltare a destra

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura non si può svoltare a destra]

V06) La posizione dell'agente del traffico con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, equivale alla luce rossa del semaforo veicolare

[Listato AB 2016: V] La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce rossa del semaforo]

F07) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, consente di svoltare a destra, dando, però, la precedenza ai pedoni che attraversano

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può passare se si svolta a destra, dando però la precedenza ai pedoni che attraversano]

F08) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, consente di passare, ma con la massima prudenza e a velocità moderata

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la direzione da cui proviene il conducente come in figura questi può procedere, ma con la massima prudenza e a velocità moderata]

F09) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, impone di suonare il clacson prima di proseguire la marcia

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura bisogna suonare il clacson, ma con moderazione, per richiamare l'attenzione del vigile]


F10) L'agente del traffico, con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, consente di svoltare, ma non di proseguire diritto

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura si può svoltare, ma non proseguire diritto]

F11) La posizione dell'agente del traffico con le braccia aperte verso il conducente, come in figura, equivale alla luce verde del semaforo veicolare

[Listato AB 2016: F] La posizione del vigile con le braccia aperte verso la nostra direzione come in figura equivale alla luce verde del semaforo]

Numero ministeriale: 07021



V01) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, consente il passaggio ai veicoli che scorrono paralleli alle sue braccia

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura è consentito il passaggio delle correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia]

V02) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, consente di svoltare a destra se si proviene dalla sua destra o dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si può svoltare a destra se si proviene dalla sua destra o dalla sua sinistra]

V03) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, consente ai veicoli che scorrono paralleli alle sue braccia di attraversare l'intersezione, ma usando prudenza

[Listato AB 2016: V] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia possono attraversare l'incrocio, ma usando prudenza]

V04) La posizione dell'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, equivale alla luce verde del semaforo per i veicoli che scorrono paralleli alle sue braccia

[Listato AB 2016: V] La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura equivale alla luce verde del semaforo per le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia]

F05) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, obbliga a proseguire diritto

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura si deve obbligatoriamente proseguire diritto]

F06) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, obbliga ad arrestarsi se si proviene dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, ci si deve arrestare prima della striscia trasversale di arresto se si proviene dalla sua sinistra]

F07) L'agente del traffico, di profilo e con le braccia aperte, come in figura, obbliga ad arrestarsi dopo aver superato l'attraversamento pedonale


[Listato AB 2016: F] Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura ci si deve arrestare dopo aver superato le strisce dell'attraversamento pedonale]



F08) La posizione di profilo dell'agente del traffico con le braccia aperte, come in figura, per i veicoli che scorrono paralleli alle sue braccia equivale alla luce rossa del semaforo veicolare

[Listato AB 2016: F) La posizione di profilo del vigile con le braccia aperte come in figura, per le correnti di traffico che scorrono parallele alle sue braccia equivale alla luce rossa del semaforo]

Numero ministeriale: 07022



V01) La posizione dell'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, equivale alla luce gialla fissa del semaforo veicolare

[Listato AB 2016: V) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura equivale alla luce gialla fissa del semaforo]

V02) L'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, obbliga a liberare velocemente l'intersezione se è già stata impegnata

[Listato AB 2016: V) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna liberare velocemente l'incrocio, se già è stato impegnato]

V03) L'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, obbliga ad arrestarsi prima dell'intersezione, se è possibile farlo senza creare pericolo

[Listato AB 2016: V) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna arrestarsi prima dell'incrocio, se è possibile farlo senza creare pericolo]

F04) La posizione dell'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, è un'indicazione riservata solo ai veicoli che devono svoltare

[Listato AB 2016: F) La posizione del vigile con un braccio alzato come in figura è una indicazione riservata solo ai veicoli che devono svoltare]

F05) L'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, obbliga ad arrestarsi in ogni caso

[Listato AB 2016: F) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna in ogni caso arrestarsi]

F06) L'agente del traffico con un braccio alzato, come in figura, consente solo la svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura è consentito soltanto svoltare a destra]


F07) Se l'agente del traffico ha un braccio alzato, come in figura, bisogna rallentare solo se sono presenti i binari del tram

[Listato AB 2016: F) Se il vigile ha un braccio alzato come in figura bisogna rallentare solo se nell'incrocio vi sono binari del tram]

F08) La posizione dell'agente del traffico con il braccio alzato, come in figura, equivale alla luce rossa del semaforo veicolare

[Listato AB 2016: F) La posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equivale alla luce rossa del semaforo]

Numero ministeriale: 07023



V01) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente la svolta a sinistra ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: V) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra]

V02) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, obbliga i veicoli che arrivano dalla sua destra ad arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura ferma i veicoli che arrivano dalla sua destra]

V03) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, vieta di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalle sue spalle

[Listato AB 2016: V) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta di proseguire diritto ai veicoli che gli vengono dalle sue spalle]

V04) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: V) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra]

V05) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente di svoltare a destra ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: V) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra]

F06) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente di svoltare a destra ai veicoli che arrivano dalla sua destra

[Listato AB 2016: F) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra ai veicoli che arrivano dalla sua destra]

F07) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente la svolta a destra ai veicoli che arrivano dalle sue spalle

[Listato AB 2016: F) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a destra ai veicoli che arrivano dalle sue spalle]

F08) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente la svolta a sinistra ai veicoli che arrivano dalla sua destra

[Listato AB 2016: F) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta a sinistra ai veicoli che arrivano dalla sua destra]

F09) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, consente di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalla sua destra

[Listato AB 2016: F) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto ai veicoli che arrivano dalla sua destra]



7. Segnalazioni semaforiche; segnalazioni degli agenti del traffico

F10) L'agente del traffico con le braccia ad angolo retto, come in figura, vieta il passaggio ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra

[Listato AB 2016: F) Il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta il passaggio ai veicoli che arrivano dalla sua sinistra]

Numero ministeriale: 07024

V01) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico significa che tutti i veicoli si devono fermare in condizioni di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in condizioni di sicurezza]

V02) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico serve per consentire il passaggio dei veicoli di soccorso in servizio di emergenza

[Listato AB 2016: V) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire il passaggio di veicoli di soccorso in servizio di emergenza]

V03) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico obbliga chi ha impegnato l'intersezione a liberarlo ed eventualmente a fermarsi subito dopo

[Listato AB 2016: V) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone a chi ha impegnato l'incrocio di liberarlo ed eventualmente di arrestarsi subito dopo]

V04) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico obbliga a fermarsi, se non si è ancora occupato l'intersezione

[Listato AB 2016: V) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi, se non si è ancora occupato l'incrocio]

F05) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico obbliga a tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre tornare indietro]

F06) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico serve per fermare o deviare solo i veicoli che arrivano dalla sua destra

[Listato AB 2016: F) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per arrestare o deviare solo i veicoli che arrivano dalla sua destra]

F07) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico indica che i veicoli fermi devono mettersi in marcia

[Listato AB 2016: F) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che i veicoli fermi devono mettersi in marcia]

F08) Il suono prolungato del fischietto dell'agente del traffico obbliga, solo i veicoli pesanti ad arrestarsi

[Listato AB 2016: F) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone ai soli veicoli pesanti di arrestarsi]

Numero ministeriale: 07025

V01) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è necessario arrestarsi prima della striscia d'arresto

[Listato AB 2016: V) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è necessario fermarsi sulla linea d'arresto]

V02) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, non si deve accelerare per attraversare prima che si abbassi la semibarriera

[Listato AB 2016: V) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, non si deve accelerare per attraversare prima che si abbassi la semibarriera]

F03) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è consentito passare velocemente, se non si vede arrivare il treno

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, si può passare velocemente, se non si vede sopraggiungere il treno]

F04) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna accelerare per liberare rapidamente l'attraversamento

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna accelerare per liberare rapidamente l'attraversamento]

F05) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna arrestarsi in corrispondenza del terzo pannello distanziometrico

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, bisogna fermarsi in corrispondenza del terzo pannello distanziometrico]

F06) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è consentito attraversare se la linea ferroviaria è a un solo binario

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare se la linea ferroviaria è ad un solo binario]

F07) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è consentito attraversare i binari se non si sente ancora il fischio del treno

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se non si sente ancora il fischio del treno]

F08) Avvicinandosi ad un passaggio a livello, con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è consentito attraversare i binari se non vi sono altri veicoli in attesa

[Listato AB 2016: F) Avvicinandosi ad un passaggio a livello con luci rosse accese e semibarriera ancora alzata, è possibile attraversare i binari se non vi sono altri veicoli in attesa]

Numero ministeriale: 07026

V01) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la carta di circolazione]



V02) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la patente di guida o l'autorizzazione a esercitarsi alla guida (foglio rosa)

[Listato AB 2016: V) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, la patente di guida]

V03) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di assicurazione del veicolo su carta o su supporto informatico

[Listato AB 2016: V) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di assicurazione del veicolo]

V04) Chi guida autoveicoli deve esibire, a richiesta degli agenti, il segnale mobile di pericolo (triangolo)

F05) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, la valigetta di pronto soccorso

F06) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il certificato di proprietà

F07) Chi guida autoveicoli o motocicli deve esibire, a richiesta degli agenti, il codice fiscale

F08) Chi guida autoveicoli o motocicli deve mostrare, a richiesta degli agenti, l'attestazione di pagamento della tassa di possesso (bollo)

Numero ministeriale: 07027

V01) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme (divisa)

V02) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e rossa

V03) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dal segnale distintivo

F04) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla 'paletta' bianca e nera

F05) Gli addetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dai quantoni e dalle strisce rifrangenti



8. Segnali di indicazione

Numero ministeriale: 08001

FIRENZE 180
BOLOGNA 285
MILANO 472

V01) Il segnale in figura è di conferma autostradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è di conferma autostradale]

V02) Il segnale in figura riporta le località con le relative distanze in km

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato riporta le località con le relative distanze in chilometri]

V03) Il segnale in figura, se di colore blu, si trova su strade extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato se di colore blu, si trova su strade extraurbane]

V04) Il segnale in figura è posto su un'autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su un'autostrada]

V05) Il segnale in figura indica che mancano 180 km per raggiungere lo svincolo per Firenze

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per Firenze]

V06) Il segnale in figura indica, in autostrada, la distanza dagli svincoli per le località indicate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica in autostrada la distanza delle località raggiungibili]

F07) Il segnale in figura indica che uscendo dal primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le località indicate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che uscendo dal primo casello autostradale è possibile raggiungere tutte le località indicate]

F08) Il segnale in figura indica che per raggiungere Milano bisogna percorrere l'autostrada n. 472

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Milano bisogna percorrere l'autostrada n. 472]

F09) Il segnale in figura indica che mancano 180 km per l'area di servizio di Firenze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che mancano 180 chilometri per l'area di servizio di Firenze]

F10) Il segnale in figura indica, per ogni località, il numero della strada da percorrere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica, per ogni località, il numero della strada da percorrere]

F11) Il segnale in figura indica i km già percorsi dalle località indicate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dalle località indicate]

F12) Il segnale in figura è posto sulle strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane]

Numero ministeriale: 08002

E 55

V01) Il segnale in figura indica un itinerario di strada internazionale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un itinerario di strada internazionale]

V02) Il segnale in figura indica il numero della classificazione internazionale della strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il numero della classificazione internazionale della strada]

V03) Il segnale in figura è posto su strade di importanza internazionale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su strade di importanza internazionale]

V04) Il segnale in figura indica l'itinerario internazionale n. 55

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'itinerario internazionale n. 55]

V05) Il segnale in figura si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di bivio stradale]

F06) Il segnale in figura identifica le strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato identifica le strade extraurbane]

F07) Il segnale in figura indica l'uscita autostradale n. 55

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'uscita autostradale n. 55]

F08) Il segnale in figura indica che mancano 55 km al confine di Stato con l'estero

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che mancano 55 chilometri al confine di Stato con l'estero]

F09) Il segnale in figura indica la velocità massima da tenere su quella strada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la velocità massima da tenere su quella strada]

F10) Il segnale in figura indica il numero del cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia]

F11) Il segnale in figura indica che sono stati percorsi 55 km dal punto di origine dell'autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che sono stati percorsi 55 chilometri dal punto di origine dell'autostrada]

Numero ministeriale: 08003

SS 2

V01) Il segnale in figura indica il tipo e il numero di strada percorsa

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il tipo ed il numero di strada percorsa]

V02) Il segnale in figura si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale]

V03) Il segnale in figura indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale]

V04) Il segnale in figura indica che stiamo percorrendo la strada statale n. 2

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che stiamo percorrendo la strada statale n. 2]

F05) Il segnale in figura indica il numero di piazzole di sosta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il numero di piazzole di sosta]

F06) Il segnale in figura indica una strada sdruciolevole per 2 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada sdruciolevole per 2 chilometri]



F07) Il segnale in figura indica una strada stretta per 2 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada stretta per 2 chilometri]

F08) Il segnale in figura indica una strada senza uscita a 2 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada senza uscita a 2 chilometri]

F09) Il segnale in figura indica una strada senza segnaletica per 2 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada senza segnaletica per 2 chilometri]

F10) Il segnale in figura indica una strada non asfaltata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada sterrata]

Numero ministeriale: 08004



V01) Il segnale in figura si può trovare all'inizio di una strada comunale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di una strada comunale]

V02) Il segnale in figura si può trovare a completamento dei segnali di direzione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare a completamento dei segnali di direzione]

V03) Il segnale in figura identifica una strada comunale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato identifica una strada comunale]

V04) Il segnale in figura si può trovare lungo la strada comunale n. 19

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare lungo la strada comunale n. 19]

F05) Il segnale in figura si trova a 19 km dalla più vicina Stazione dei Carabinieri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova a diciannove chilometri dalla più vicina Stazione dei Carabinieri]

F06) Il segnale in figura si trova all'inizio di una strada di campagna

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada di campagna]

F07) Il segnale in figura si trova dove la strada è percorribile solo con catene da neve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova dove la strada è percorribile solo con catene da neve]

F08) Il segnale in figura si trova su strade dove la sosta è permessa dopo le ore 19.00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova su strade dove la sosta è consentita dopo le ore 19.00]

F09) Il segnale in figura indica, su strada urbana, il numero del cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica, su strada urbana, il numero del cavalcavia]

Numero ministeriale: 08005



V01) Il segnale in figura indica la vicinanza di un'area per campeggio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un'area per campeggio]

V02) Il segnale in figura indica un'area destinata al campeggio e alla sosta per caravan e autocaravan

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area da campeggio con tende e sosta per caravan ed autocaravan]

V03) Il segnale in figura indica una zona riservata alla sosta di caravan e autocaravan e al campeggio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una zona destinata alla sosta di caravan ed autocaravan ed al campeggio]

V04) Il segnale in figura indica che sono consentiti il campeggio e la sosta di caravan e autocaravan

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è consentito il campeggio e la sosta di caravan ed autocaravan]

F05) Il segnale in figura indica un divieto di sosta per caravan e autocaravan

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un divieto di sosta per caravan e per i veicoli da campeggio]

F06) Il segnale in figura indica una zona panoramica

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una zona panoramica]

F07) Il segnale in figura indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze]

F08) Il segnale in figura indica una postazione mobile di Polizia nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una postazione mobile di Polizia nelle vicinanze]

F09) Il segnale in figura indica un posto mobile di pronto soccorso nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un posto mobile di pronto soccorso nelle vicinanze]

Numero ministeriale: 08007



V01) Il segnale in figura indica un senso unico frontale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un senso unico frontale]

V02) Il segnale in figura indica l'inizio della circolazione a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la circolazione su quel tratto di strada è a senso unico]

V03) Il segnale in figura indica che dopo di esso è vietata l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che dopo di esso è vietata l'inversione di marcia]

V04) Il segnale in figura indica l'inizio di una strada a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada a senso unico]

F05) Il segnale in figura indica l'obbligo di proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'obbligo di proseguire dritto]

F06) Il segnale in figura indica il divieto di svoltare a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra o a sinistra]

F07) Il segnale in figura indica di circolare su una sola corsia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di circolare su una sola corsia]

F08) Il segnale in figura indica un restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un restringimento della carreggiata]



8. Segnali di indicazione

F09) Il segnale in figura indica che si circola per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si viaggia per file parallele]

Numero ministeriale: 08008



V01) Il segnale in figura indica che la strada dove è posto è a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la strada su cui è posto è a senso unico]

V02) Il segnale A in figura indica che svoltando a sinistra la strada è a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il segnale A di figura indica che svoltando a sinistra la strada è a senso unico]



V03) Il segnale in figura indica che svoltando nel senso della freccia non si incrociano veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia non si incrociano veicoli provenienti dal senso opposto]

V04) Il segnale in figura indica che una volta svoltato nel senso della freccia è vietata l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che una volta svoltato nel senso della freccia è vietata l'inversione di marcia]

F05) Il segnale in figura indica che nel tratto di strada in cui è posto si deve sorpassare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che nel tratto di strada in cui è posto si deve sorpassare a destra]

F06) Il segnale A di figura indica che è obbligatorio svoltare a sinistra

F07) Il segnale in figura indica che è vietato proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è vietato proseguire dritto]

F08) Il segnale in figura indica che si deve marciare per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si deve marciare per file parallele]

F09) Il segnale in figura indica che, svoltando nel senso della freccia, la sosta è consentita solo a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che svoltando nel senso della freccia la sosta è consentita solo a sinistra]

F10) Il segnale in figura indica un parcheggio libero nel senso della freccia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un parcheggio libero nel senso della freccia]

Numero ministeriale: 08009



V01) Il segnale in figura indica, nella parte destra, la distanza dallo svincolo per la località indicata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la distanza dallo svincolo d'uscita per la località indicata]

V02) Il segnale in figura è posto lungo un'autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto lungo un'autostrada]

V03) Il segnale in figura indica a sinistra la distanza progressiva e a destra quella dal casello d'uscita per Piacenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica a sinistra la distanza progressiva e a destra quella dal casello d'uscita per Piacenza]

V04) Il segnale in figura nella parte sinistra indica la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato nella parte sinistra indica la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada]

V05) Il segnale in figura indica che mancano 4 km all'uscita per Piacenza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che mancano 4 chilometri dal casello d'uscita per Piacenza]

V06) Il segnale in figura fa parte dei segnali di indicazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di indicazione]

F07) Il segnale in figura indica che mancano 54 km allo svincolo d'uscita per Piacenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che mancano 54 chilometri dallo svincolo d'uscita per Piacenza]

F08) Il segnale in figura indica che si sta percorrendo l'autostrada n. 54

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si sta percorrendo l'autostrada n. 54]

F09) Il segnale in figura indica a sinistra la velocità consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica a sinistra la velocità consigliata]

F10) Il segnale in figura indica che sono stati già percorsi 4 km da Piacenza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che sono stati già percorsi 4 chilometri da Piacenza]

F11) Il segnale in figura indica l'inizio di un centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato]

Numero ministeriale: 08010



V01) Il segnale in figura indica un'area di sosta per i taxi in servizio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per i taxi in servizio]

V02) Il segnale in figura indica un'area di sosta a uso esclusivo dei taxi in servizio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta ad uso esclusivo dei taxi in servizio]

V03) Il segnale in figura indica un parcheggio riservato ai taxi in servizio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai taxi in servizio]

V04) Il segnale in figura indica un'area contrassegnata da strisce gialle con la scritta "TAXI"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un'area contrassegnata da strisce gialle con la scritta TAXI]

F05) Il segnale in figura indica un divieto di sorpasso ai taxi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un divieto di sorpasso ai taxi]

F06) Il segnale in figura indica una strada vietata ai taxi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada vietata ai taxi]



F07) Il segnale in figura indica un distributore automatico di biglietti validi per una corsa con il taxi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione radio per taxi]

F08) Il segnale in figura indica la presenza di un apparecchio per prenotare un taxi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di un apparecchio per chiamare un taxi]

F09) Il segnale in figura si illumina di notte

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è dotato di luce propria]

F10) Il segnale in figura indica un garage riservato ai taxi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi]

Numero ministeriale: 08012



V01) Il segnale in figura indica un posto di rifornimento carburante

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un posto di rifornimento carburante]

V02) Il segnale in figura indica che nelle vicinanze c'è un distributore carburante

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un posto di distribuzione carburante]

V03) Il segnale in figura indica la possibilità di rifornimento carburante a breve distanza

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la possibilità di rifornimento carburante a breve distanza]

V04) Il segnale in figura indica che a breve distanza c'è una stazione di rifornimento carburante

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che a breve distanza vi è una stazione di rifornimento carburante]

V05) Il segnale in figura indica che lungo la strada, a breve distanza, c'è un distributore di carburante

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che lungo la strada, a breve distanza, vi è un distributore di carburante]

F06) Il segnale in figura indica un'officina di assistenza meccanica nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'officina di assistenza meccanica nelle vicinanze]

F08) Il segnale in figura indica che nelle vicinanze c'è un'area di sosta per autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che nelle vicinanze vi è un'area di sosta per autoveicoli]

F09) Il segnale in figura indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un distributore di carburante riservato solo ai veicoli alimentati a GPL]

F10) Il segnale in figura indica una raffineria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una raffineria]

F11) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano carburante]

Numero ministeriale: 08013



V01) Il segnale in figura è un preavviso di deviazione temporanea

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un preavviso di deviazione temporanea]

V02) Il segnale in figura preavvisa l'interruzione di una strada per lavori in corso e la possibile deviazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa l'interruzione di una strada per lavori in corso]

V03) Il segnale in figura fa parte dei segnali temporanei per lavori sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per lavori sulla strada]

V04) Il segnale in figura indica nella parte inferiore la lunghezza della deviazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica nella parte inferiore la lunghezza della deviazione]

F05) Il segnale in figura indica che non è impossibile raggiungere Novara

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è assolutamente possibile raggiungere Novara]

F06) Il segnale in figura obbliga a tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a tornare indietro]

F07) Il segnale in figura indica una piazzola di sosta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta]

F08) Il segnale in figura indica la distanza da un'area di servizio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza da un'area di servizio]

F09) Il segnale in figura indica che il tratto di strada chiuso per lavori è lungo 2 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un cantiere di lavoro lungo 2 chilometri]

F10) Il segnale in figura è posto 2 km prima del segnale di "Lavori in corso"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto a 2 chilometri dal segnale di lavori in corso]

F11) Il segnale in figura indica che la deviazione si trova a 2 km di distanza dal segnale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la deviazione si trova a 2 chilometri di distanza dal segnale]

Numero ministeriale: 08014



V01) Il segnale in figura preavvisa un'intersezione urbana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa un'intersezione urbana]

V02) Il segnale in figura riporta i nomi dei luoghi raggiungibili dall'intersezione urbana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato riporta i nomi dei luoghi raggiungibili dall'incrocio urbano]

V03) Il segnale in figura preavvisa la svolta a destra per raggiungere la stazione ferroviaria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere la stazione ferroviaria]

V04) Il segnale in figura preavvisa la svolta a destra per raggiungere il centro della città

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa la svolta a destra per raggiungere il centro della città]



8. Segnali di indicazione

V05) Il segnale in figura indica di proseguire diritto per raggiungere Sora

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica di proseguire diritto per raggiungere Sora]

V06) Il segnale in figura preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Napoli

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di proseguire diritto per raggiungere Napoli]

F07) Il segnale in figura si trova su strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane]

F08) Il segnale in figura indica di svoltare a destra per uscire dal centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di svoltare a destra per uscire dal centro abitato]

F09) Il segnale in figura indica che per raggiungere il centro della città bisogna tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che per raggiungere il centro della città bisogna tornare indietro]

F10) Il segnale in figura preavvisa un'area di sosta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un'area di sosta a destra]

F11) Il segnale in figura preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa a destra un passaggio a livello senza barriere]

Numero ministeriale: 08015



V01) Il segnale in figura preavvisa due intersezioni vicine

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa due incroci vicini]

V02) Il segnale in figura indica che non è possibile svoltare a sinistra alla prima intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra al primo incrocio]

V03) Il segnale in figura preavvisa di svoltare a sinistra per l'ospedale alla seconda intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a sinistra per l'ospedale al secondo incrocio]

V04) Il segnale in figura preavvisa di svoltare a destra per via Gemona alla prima intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per via Gemona al primo incrocio]

V05) Il segnale in figura preavvisa di svoltare a destra per il centro della città alla seconda intersezione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra per il centro della città al secondo incrocio]

V06) Il segnale in figura preavvisa di svoltare a destra alla seconda intersezione per il centro della città o per direzione Trieste

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare a destra in direzione Trieste al secondo incrocio]

V07) Il segnale in figura indica che bisogna svoltare a sinistra alla seconda intersezione per raggiungere l'ospedale o per direzione Austria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che bisogna svoltare a sinistra al secondo incrocio per raggiungere l'Austria]

V08) Il segnale in figura indica due intersezioni vicine su strada urbana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica due incroci vicini su strada urbana]

F09) Il segnale in figura si trova su strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane]

F10) Il segnale in figura indica come lasciare in sosta i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica come lasciare in sosta i veicoli]

F11) Il segnale in figura indica ai veicoli diretti in Austria di tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica ai veicoli diretti in Austria di tornare indietro]

F12) Il segnale in figura permette di svoltare a sinistra alla prima intersezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di svoltare a sinistra al primo incrocio]

F13) Il segnale in figura indica come uscire da un centro commerciale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica come uscire da un centro commerciale]

F14) Il segnale in figura preannuncia le direzioni per l'ingresso in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia le direzioni per l'ingresso in autostrada]

Numero ministeriale: 08016



V01) Il segnale in figura è un preavviso di intersezione urbana con circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è un preavviso di incrocio urbano con circolazione rotatoria]

V02) Il segnale in figura preavvisa di svoltare alla prima uscita a destra per andare a Forlì

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla prima traversa a destra per andare a Forlì]

V03) Il segnale in figura preavvisa di svoltare alla seconda uscita per raggiungere la tangenziale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa di svoltare alla seconda traversa per raggiungere la tangenziale]

V04) Il segnale in figura contiene lo schema della rotatoria

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato contiene lo schema della rotatoria]

V05) Il segnale in figura riporta i nomi delle località raggiungibili

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili]

F06) Il segnale in figura indica una strada interrotta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada interrotta]

F07) Il segnale in figura preavvisa un'area pedonale con verde pubblico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un'area pedonale con verde pubblico]

F08) Il segnale in figura preavvisa un divieto di transito agli autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un divieto di transito agli autoveicoli]

F09) Il segnale in figura si trova su strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane]

**F10) Il segnale in figura vale solo nelle ore notturne**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vale solo nelle ore notturne]

Numero ministeriale: 08020

**V01) Il segnale in figura è posto su strade urbane**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane]

V02) Il segnale in figura, nelle strade urbane a più corsie, permette di scegliere con sufficiente anticipo quale corsia di preselezione occupare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato nelle strade urbane a più corsie consente di immettersi nelle corsie di canalizzazione]

V03) Il segnale in figura indica ai conducenti diretti alla località turistica di immettersi nella corsia di mezzo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti alla località turistica di immettersi nella corsia di mezzo]

V04) Il segnale in figura indica ai conducenti diretti a Terni di mettersi nella corsia di sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti a Terni di mettersi nella corsia di sinistra]

V05) Il segnale in figura indica ai conducenti diretti al centro della città di occupare la corsia di destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica ai conducenti diretti al centro della città di occupare la corsia di destra]

F06) Il segnale in figura preavvisa una intersezione autostradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio autostradale]

F07) Il segnale in figura indica come raggiungere un parcheggio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica come raggiungere un parcheggio]

F08) Il segnale in figura indica che la deviazione si trova a 2 km di distanza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che Terni si trova 500 metri dopo aver effettuato la svolta]

F09) Il segnale in figura indica nelle corsie laterali di invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica nelle corsie laterali di invertire il senso di marcia]

F10) Il segnale in figura indica che la strada per Terni è interrotta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada per Terni è interrotta]

F11) Il segnale in figura indica che non è più possibile cambiare corsia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che non è più possibile cambiare corsia]

Numero ministeriale: 08021

**V01) Il segnale in figura indica l'ingresso di un ospedale**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un ospedale]

V02) Il segnale in figura, che indica la vicinanza di un ospedale, invita a non fare rumori molesti (fastidiosi) nelle sue vicinanze

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, che indica la vicinanza di un ospedale, invita a non fare rumori molesti nelle sue vicinanze]

V03) Il segnale in figura indica la direzione per entrare nell'ospedale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nell'ospedale]

V04) Il segnale in figura è posto in vicinanza di un ospedale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un ospedale]

F05) Il segnale in figura indica la vicinanza di un hotel

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un hotel]

F06) Il segnale in figura indica la vicinanza di una stazione ferroviaria con vagoni letto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di una stazione ferroviaria con vagoni letto]

F07) Il segnale in figura indica un parcheggio riservato ai medici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici]

F08) Il segnale in figura indica un dormitorio pubblico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un dormitorio pubblico]

Numero ministeriale: 08024

**V01) Il segnale in figura si può trovare sulle strade extraurbane principali, in vicinanza della prossima uscita**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova sulle strade extraurbane principali]

V02) Il segnale in figura indica che lo svincolo di uscita per Frosinone è distante 500 m

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che lo svincolo di uscita per Frosinone è a 500 metri]

V03) Il segnale in figura riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada in cui si trova

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato riporta i nomi delle località raggiungibili uscendo dalla strada extraurbana principale]

V04) Il segnale in figura indica, con la scritta su fondo marrone, le località turistiche

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica, con la scritta su fondo marrone, le località turistiche]

V05) Il segnale in figura indica la distanza che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo d'uscita

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la distanza che c'è tra il segnale e il prossimo svincolo d'uscita]

F06) Il segnale in figura si trova uscendo dal comune di Frosinone

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova uscendo dal comune di Frosinone]

F07) Il segnale in figura indica che fra 500 m si raggiunge il comune di Frosinone

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che a 500 metri si arriva al comune di Frosinone]

F08) Il segnale in figura indica che tutte le località riportate nel cartello sono distanti 500 m

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che tutte le località riportate nel cartello sono distanti 500 metri]



8. Segnali di indicazione

F09) Il segnale in figura indica che la strada non è più percorribile e che l'ultima uscita è quella di Frosinone

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada non è più percorribile e che l'ultima uscita è quella di Frosinone]

F10) Il segnale in figura indica l'inizio di un centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato]

Numero ministeriale: 08028



V01) Il segnale in figura permette di conoscere le condizioni di transitabilità del passo dello Stelvio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato permette di conoscere le condizioni di transitabilità del passo dello Stelvio]

V02) Il segnale in figura indica che è necessario transitare solo con catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è necessario transitare solo con catene o pneumatici invernali]

V03) Il segnale in figura indica che la strada è aperta, ma solo ai veicoli che sono equipaggiati con catene o pneumatici invernali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la strada è aperta, ma solo ai veicoli che sono equipaggiati con catene o pneumatici invernali]

V04) Il segnale in figura è posto solitamente su strade di montagna

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su strade di montagna]

V05) Il segnale in figura indica che è possibile raggiungere il passo dello Stelvio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è possibile raggiungere il passo dello Stelvio]

F06) Il segnale in figura indica strada aperta solo ai veicoli con pneumatici nuovi

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica strada aperta solo ai veicoli con pneumatici nuovi]

F07) Il segnale in figura consiglia di montare le catene

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consiglia di montare le catene]

F08) Il segnale in figura obbliga a montare le catene su tutte le quattro ruote

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a montare le catene su tutte le quattro ruote]

F09) Il segnale in figura obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto]

F10) Il segnale in figura indica l'apertura di un impianto sciistico

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'apertura di un impianto sciistico]

Numero ministeriale: 08029



V01) Il segnale in figura consiglia, in presenza di neve, di procedere con particolare prudenza e attenzione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consiglia di procedere con particolare prudenza e attenzione]

V02) Il segnale in figura indica che il passo dello Stelvio non è raggiungibile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che il passo dello Stelvio non è raggiungibile]

V03) Il segnale in figura consiglia l'uso delle catene o degli pneumatici invernali fino a Trafoi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato raccomanda l'uso delle catene o di pneumatici invernali fino a Trafoi]

V04) Il segnale in figura indica che è possibile arrivare fino a Trafoi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che è possibile arrivare fino a Trafoi]

F05) Il segnale in figura indica che le stazioni di servizio sono chiuse

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che le stazioni di servizio sono chiuse]

F06) Il segnale in figura indica che è obbligatorio montare gli pneumatici invernali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio montare gli pneumatici invernali]

F07) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che non hanno le catene da neve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che non hanno le catene da neve]

F08) Il segnale in figura indica che è obbligatorio montare le catene da neve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che i veicoli per poter transitare debbono avere a bordo le catene]

Numero ministeriale: 08030



V01) Il segnale in figura indica l'inizio di una strada extraurbana principale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale]

V02) Il segnale in figura, se barrato da una striscia rossa, indica la fine di una strada extraurbana principale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se barrato, da una striscia rossa indica la fine di una strada extraurbana principale]

V03) Il segnale in figura è posto all'inizio di una strada extraurbana principale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada extraurbana principale]

V04) Il segnale in figura indica una strada a carreggiate separate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una strada a carreggiate separate]

F05) Il segnale in figura indica la presenza di un cavalcavia dove si può fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di un cavalcavia che consente l'inversione di marcia]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un tratto di strada in salita

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada in salita]

F07) Il segnale in figura indica la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli]



F08) Il segnale in figura indica che la strada è interrotta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta]

F09) Il segnale in figura obbliga la circolazione per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive la circolazione per file parallele]

F10) Il segnale in figura preannuncia l'inizio di una strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'inizio di un lungo rettilineo]

Numero ministeriale: 08031



V01) Il segnale in figura viene posto in vicinanza della frontiera italiana ed è visibile ai conducenti provenienti dagli Stati esteri confinanti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza della frontiera italiana, visibile dai conducenti provenienti dallo Stato estero]

V02) Il segnale in figura indica i limiti massimi di velocità generali che valgono in Italia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica i limiti massimi di velocità generali che valgono in Italia]

V03) Il segnale in figura indica nel primo riquadro in alto il limite massimo di velocità nei centri abitati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica nel primo riquadro in alto il limite massimo di velocità nei centri abitati]

V04) Il segnale in figura indica in 90 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica in 90 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie]

V05) Il segnale in figura indica in 110 km/h il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica in 110 km/h il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali]

V06) Il segnale in figura indica in 130 km/h il limite massimo di velocità sulle autostrade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica in 130 km/h il limite massimo di velocità sulle autostrade]

F07) Il segnale in figura indica in 90 km/h il limite massimo di velocità nei centri abitati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica in 90 km/h il limite massimo di velocità nei centri abitati]

F08) Il segnale in figura indica il numero di autostrade in Italia che si possono percorrere senza pagare il pedaggio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il numero di autostrade in Italia che si possono percorrere senza pagarne il pedaggio]

F09) Il segnale in figura indica in 130 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica in 130 km/h il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali]

F10) Il segnale in figura si trova all'ingresso di ogni città

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova all'ingresso di ogni città]

F11) Il segnale in figura indica i limiti minimi di velocità che valgono in Italia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica i limiti minimi di velocità che valgono in Italia]

Numero ministeriale: 08032



V01) Il segnale in figura indica il numero dell'autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il numero dell'autostrada]

V02) Il segnale in figura si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di preavviso di svincolo autostradale]

V03) Il segnale in figura può essere abbinato a una freccia che indica la direzione da prendere per entrare in autostrada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato abbinato ad una freccia, indica la direzione per un casello autostradale]

V04) Il segnale in figura identifica l'autostrada n. 25

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato identifica l'autostrada n. 25]

F05) Il segnale in figura si trova al confine con l'Austria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova al confine con l'Austria]

F06) Il segnale in figura indica il numero del cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il numero del cavalcavia]

F07) Il segnale in figura indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti]

F08) Il segnale in figura indica un centro di assistenza a 25 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un centro di assistenza a 25 chilometri]

F09) Il segnale in figura indica che il prossimo svincolo autostradale si trova a 25 km

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che il prossimo svincolo autostradale si trova a 25 chilometri]

F10) Il segnale in figura indica il limite minimo di velocità che si consiglia di non superare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il limite minimo di velocità che si consiglia di non superare]



8. Segnali di indicazione

Numero ministeriale: 08033

TARANTO

V01) Il segnale in figura indica l'inizio di un centro abitato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un centro abitato]

V02) Il segnale in figura identifica la località raggiunta

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato identifica la località raggiunta]

V03) Il segnale in figura è posto all'inizio del centro abitato, su tutte le strade d'ingresso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto all'inizio del centro abitato, su tutte le strade d'ingresso alla località indicata]

V04) Il segnale in figura, se barrato da una striscia rossa, indica la fine del centro abitato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine del centro abitato]

F05) Il segnale in figura indica una località turistica

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una località turistica]

F06) Il segnale in figura è posto per indicare la fine di una provincia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto per indicare la fine di una provincia]

F07) Il segnale in figura indica la direzione da seguire per raggiungere Taranto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per raggiungere Taranto]

F08) Il segnale in figura identifica un viadotto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato identifica un viadotto]

Numero ministeriale: 08034



V01) Il segnale in figura indica l'ingresso di un pronto soccorso medico

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un pronto soccorso medico]

V02) Il segnale in figura indica la direzione per entrare nel pronto soccorso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la direzione per entrare nel pronto soccorso]

V03) Il segnale in figura è posto in vicinanza dell'ingresso di un pronto soccorso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un pronto soccorso]

F04) Il segnale in figura indica un posto di confine con la Svizzera

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un posto di confine con la Svizzera]

F05) Il segnale in figura indica una farmacia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una farmacia]

F06) Il segnale in figura indica la strada da seguire per raggiungere il cimitero

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la strada da seguire per raggiungere il cimitero]

F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un'intersezione a quattro strade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a quattro strade]

F08) Il segnale in figura indica un parcheggio riservato ai medici

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un parcheggio riservato ai medici]

Numero ministeriale: 08037



V01) Il segnale in figura indica un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un attraversamento pedonale non regolato]

V02) Il segnale in figura, fuori dei centri abitati, si trova dopo il segnale di pericolo "Attraversamento pedonale"

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato fuori dei centri abitati si trova dopo il segnale di pericolo ATTRAVERSAMENTO PEDONALE]

V03) Il segnale in figura si trova in corrispondenza di un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova direttamente in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento pedonale]

V04) Il segnale in figura obbliga i conducenti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali]

F05) Il segnale in figura indica un sottopassaggio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un sottopassaggio]

F06) Il segnale in figura è posto 150 m prima di un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto 150 metri prima di un attraversamento pedonale]

F07) Il segnale in figura, se di colore verde, è posto in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato se di colore verde è posto in autostrada]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una scuola elementare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola elementare]

F09) Il segnale in figura permette di sorpassare un veicolo che si è arrestato per dare la precedenza ai pedoni

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di sorpassare un veicolo che si è arrestato per dare la precedenza ai pedoni]



Numero ministeriale: 08038

**V01) Il segnale in figura, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se posto sul bordo del marciapiede, indica la fermata di uno scuolabus]***V02) Il segnale in figura, se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se posto all'esterno di un autobus, segnala che esso trasporta scolari]***V03) Il segnale in figura può indicare la fermata di un autobus per trasporto scolari***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può indicare la fermata di un autobus per trasporto scolari]***V04) Il segnale in figura indica dove gli scolari attendono lo scuolabus***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione ai bambini che possono attraversare improvvisamente la strada]***V05) Vicino al segnale in figura possono essere presenti dei bambini che aspettano l'arrivo dello scuolabus***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a fare attenzione perché possono esserci bambini discesi dallo scuolabus che possono attraversare improvvisamente la strada]***F06) Il segnale in figura vieta il transito ai bambini non accompagnati***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai bambini non accompagnati]***F07) Il segnale in figura indica la presenza di giardini pubblici***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di giardini pubblici]***F08) Il segnale in figura indica la presenza di un parcheggio riservato agli studenti***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che bisogna obbligatoriamente dare precedenza ai bambini che attraversano]*

Numero ministeriale: 08039

**V01) Il segnale in figura indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la presenza di un dispositivo da utilizzare in caso di richiesta di soccorso stradale]***V02) Il segnale in figura è posto su un dispositivo di chiamata per assistenza stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su un dispositivo di chiamata per assistenza stradale]***V03) Il segnale in figura indica la presenza di un apparecchio per chiamare il soccorso stradale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la presenza di un apparecchio per chiamare il soccorso stradale]***F04) Il segnale in figura indica una zona ospedaliera***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una zona ospedaliera]***F05) Il segnale in figura indica la presenza di un telefono pubblico***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la presenza di un telefono pubblico]***F06) Il segnale in figura indica un'area di sosta per ambulanze***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per ambulanze]***F07) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una scuola odontoiatrica statale***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa una scuola secondaria statale]*

Numero ministeriale: 08040

**V01) Il segnale in figura è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una strada senza uscita per i veicoli]***V02) Il segnale in figura vale anche per i motocicli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vale anche per i motocicli]***V03) Il segnale in figura indica una strada senza uscita per i veicoli***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una strada senza sbocco per i veicoli]***F04) Il segnale in figura vieta la sosta***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la sosta]***F05) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una intersezione a forma di "T"***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un incrocio a forma di "T"]***F06) Il segnale in figura è posto in vicinanza di una tabaccheria***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una tabaccheria]***F07) Il segnale in figura indica lavori in corso***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica lavori in corso]***F08) Il segnale in figura vieta l'inversione di marcia***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta l'inversione di marcia]***F09) Il segnale in figura vieta il transito anche ai pedoni***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta di entrare anche ai pedoni]*

Numero ministeriale: 08042

**V01) Il segnale in figura indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico]***V02) Il segnale in figura permette di viaggiare a 50 km/h***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente di viaggiare a 50 km/h]*



8. Segnali di indicazione

V03) Il segnale in figura può essere abbinato con un pannello che indica la lunghezza del tratto di strada dove si consiglia di non superare la velocità indicata

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato può essere abbinato con un pannello che indica la lunghezza del tratto di strada dove si consiglia di non superare la velocità indicata]

V04) Il segnale in figura se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità]

V05) Il segnale in figura permette, sulle strade extraurbane, di viaggiare a 70 km/h

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente, sulle strade extraurbane, di viaggiare a 70 km/h]

F06) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 60 t

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano a pieno carico 60 tonnellate]

F07) Il segnale in figura indica un limite minimo di velocità

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica un limite minimo di velocità]

F08) Il segnale in figura vieta di superare la velocità indicata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta di superare la velocità indicata]

F09) Il segnale in figura indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti]

F10) Il segnale in figura non consente di viaggiare a una velocità più bassa di quella indicata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare ad una velocità più bassa di quella indicata]

F11) Il segnale in figura indica i chilometri già fatti dal punto di origine della strada

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica i chilometri già fatti dal punto di origine della strada]

Numero ministeriale: 08043



V01) Il segnale in figura indica una strada riservata alla circolazione dei soli veicoli a motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato indica una strada riservata alla circolazione dei soli veicoli a motore]

V02) Il segnale in figura vieta il transito ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette]

V03) Il segnale in figura viene posto all'inizio di una strada riservata alla circolazione dei veicoli a motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato viene posto all'inizio di una strada riservata alla circolazione dei veicoli a motore]

V04) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli senza motore

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore]

V05) Il segnale in figura permette il transito agli autobus

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato consente il transito agli autobus]

V06) Il segnale in figura, se barrato da una striscia rossa, indica la fine della sua validità

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato se barrato da una striscia rossa indica la fine della sua validità]

F07) Il segnale in figura indica una strada riservata solo ai taxi

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica una strada riservata solo ai taxi]

F08) Il segnale in figura indica un parcheggio per le sole autovetture

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica un parcheggio per le sole autovetture]

F09) Il segnale in figura permette ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.) di percorrere quella strada

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato consente ad una bicicletta di percorrere quella strada]

F10) Il segnale in figura vieta il transito agli autocarri

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato vieta il transito ad un autocarro]

Numero ministeriale: 08044



V01) Il segnale in figura è posto all'inizio di una galleria

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato è posto all'inizio di una galleria]

V02) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una galleria autostradale

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato preavvisa una galleria autostradale]

V03) In presenza del segnale in figura è opportuno spegnere il motore in caso di arresto prolungato in galleria

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato ricorda di spegnere il motore in caso di arresto prolungato in galleria]

V04) In presenza del segnale in figura non è consentito sostare o fermarsi in galleria, salvo diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato ricorda di non sostare e di non fermarsi in galleria, salvo diversa segnalazione]

V05) Con il segnale in figura, all'uscita della galleria, è opportuno tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento

[Listato AB 2016: V] Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento all'uscita della galleria]

F06) Il segnale in figura indica una strada chiusa

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica una strada chiusa]

F07) Il segnale in figura indica lavori in corso

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica lavori in corso]

F08) Il segnale in figura indica una galleria non illuminata

[Listato AB 2016: F] Il segnale raffigurato indica una galleria non illuminata]



F09) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che superano 3,5 m di altezza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 3,5 metri di altezza]

F10) Il segnale in figura indica l'inizio di un ponte

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un ponte]

F11) Il segnale in figura vieta il sorpasso in galleria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso]

Numero ministeriale: 08045



V01) Il segnale in figura si può trovare all'inizio di un ponte, di un viadotto o di un cavalcavia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare all'inizio di un ponte, di un viadotto o di un cavalcavia]

V02) Il segnale in figura può essere abbinato a un pannello che indica la lunghezza del ponte

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la lunghezza del cavalcavia]

V03) Il segnale in figura invita a fare particolare attenzione in caso di forte vento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a fare particolare attenzione in caso di forte vento]

V04) Il segnale in figura invita a tenere ben saldo lo sterzo per contrastare eventuali colpi di vento laterale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a tenere ben saldo lo sterzo per fronteggiare eventuali colpi di vento laterale]

F05) Il segnale in figura prescrive il divieto di sorpasso tra autoveicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive il divieto di sorpasso tra autoveicoli]

F06) Il segnale in figura indica l'inizio di una galleria

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una galleria]

F07) Il segnale in figura indica il pericolo di caduta dall'alto di materiale pericoloso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si sta per transitare sotto un ponte]

Numero ministeriale: 08046



V01) Il segnale in figura indica un attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un attraversamento ciclabile]

V02) Il segnale in figura è posto in corrispondenza dell'attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza delle strisce dell'attraversamento ciclabile]

V03) Il segnale in figura indica che bisogna dare la precedenza ai ciclisti e monopattini elettrici che attraversano sulle strisce

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai ciclisti che attraversano sulle strisce]

V04) Il segnale in figura è abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è abbinato alle strisce di attraversamento ciclabile]

V05) Il segnale in figura invita a usare prudenza per la possibile presenza di ciclisti e conducenti di monopattini elettrici che attraversano la carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita ad usare prudenza perché possiamo trovare ciclisti che attraversano la carreggiata]

F06) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli senza motore

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore]

F07) Il segnale in figura vieta il transito ai ciclisti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti]

F08) Il segnale in figura indica una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile]

F09) Il segnale in figura indica ai ciclisti di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica ai ciclisti di svoltare a sinistra]

F10) Il segnale in figura obbliga i ciclisti a dare la precedenza ai veicoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga i ciclisti a dare la precedenza ai veicoli]

Numero ministeriale: 08048



V01) Il segnale in figura indica, su strade a carreggiate separate, la presenza di un cavalcavia per fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, la presenza di un cavalcavia per effettuare l'inversione di marcia]

V02) Il segnale in figura indica, su strade a carreggiate separate, un sottopassaggio per invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica, su strade a carreggiate separate, un sottopassaggio per invertire il senso di marcia]

V03) Il segnale in figura è posto su una strada a carreggiate separate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su una strada a carreggiate separate]

V04) Il segnale in figura indica la presenza di una struttura (cavalcavia o sottopassaggio) che permette di tornare indietro

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la presenza di una struttura (cavalcavia o sottopassaggio) che consente di tornare indietro]

V05) Il segnale in figura, se di colore verde, indica, su un'autostrada, la presenza di un cavalcavia che permette di invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, se su fondo verde, indica, su un'autostrada, la presenza di un cavalcavia per effettuare l'inversione di marcia]



8. Segnali di indicazione

F06) Il segnale in figura indica che la strada è interrotta a causa di lavori in corso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la strada è interrotta a causa di lavori in corso]

F07) Il segnale in figura indica l'inizio di una strettoia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di un lungo rettilineo]

F08) Il segnale in figura indica l'inizio di una strada extraurbana principale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale]

F09) Il segnale in figura indica la vicinanza di una intersezione a raso (allo stesso livello del piano stradale)

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un incrocio a raso (allo stesso livello del piano stradale)]

F10) Il segnale in figura obbliga a invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad invertire il senso di marcia]

Numero ministeriale: 08049



V01) Il segnale in figura indica una piazzola a lato della carreggiata per fare la fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una piazzola a lato della carreggiata per effettuare la fermata]

V02) Il segnale in figura è posto in vicinanza di una piazzola per fare una fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di una piazzola per effettuare una fermata]

V03) Il segnale in figura si trova su strada extraurbana

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova su strada extraurbana]

V04) Il segnale in figura può essere abbinato a un pannello che indica la distanza che c'è tra il segnale e la piazzola

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza che c'è tra il segnale e la piazzola]

F05) Il segnale in figura preannuncia un allargamento della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un allargamento della carreggiata]

F06) Il segnale in figura indica che la sosta è permessa solo per 30 minuti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che la sosta è consentita solo per 3 ore]

F07) Il segnale in figura indica un'area di campeggio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di campeggio]

F08) Il segnale in figura indica la fermata di un autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fermata di un autobus]

F09) Il segnale in figura indica un'area di parcheggio per caravan

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per caravan]

F10) Il segnale in figura è posto solo sulle autostrade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto solo sulle autostrade]

Numero ministeriale: 08051



V01) Il segnale in figura indica le velocità minime obbligatorie da mantenere sulle corsie indicate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica le velocità minime obbligatorie da mantenere sulle corsie indicate]

V02) Il segnale in figura è posto sulle autostrade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto sulle autostrade]

V03) Il segnale in figura consente a un veicolo che sorpassa a una velocità di 100 km/h di percorrere la corsia di mezzo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia a 100 km/h di percorrere la corsia di mezzo]

V04) Il segnale in figura obbliga i veicoli che viaggiano alla velocità di 50 km/h di stare sulla prima corsia di destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato obbliga i veicoli che viaggiano alla velocità di 50 km/h di stare sulla prima corsia di destra]

F05) Il segnale in figura permette di circolare a 160 km/h in tutte e tre le corsie

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente di circolare a 160 km/h in tutte e tre le corsie]

F06) Il segnale in figura riporta le velocità che si consiglia di non superare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato riporta le velocità che si consiglia di non superare]

F07) Il segnale in figura permette a un veicolo che sorpassa a una velocità di 80 km/h di percorrere la corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente ad un veicolo che viaggia alla velocità di 80 km/h di stare sulla corsia di sinistra]


F08) Il segnale in figura indica una strada a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada a doppio senso di circolazione]

F09) Il segnale in figura indica le velocità consigliate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica le velocità consigliate]

Numero ministeriale: 08052



V01) Il segnale in figura indica come devono essere utilizzate le corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica come devono essere utilizzate le corsie]

V02) Il segnale in figura indica che la corsia di destra è riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la corsia di destra è riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani]



V03) Il segnale in figura indica che le corsie di sinistra sono riservate al transito normale di tutti i veicoli
 [Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che le corsie di sinistra sono destinate al transito normale di tutti i veicoli]

V04) Il segnale in figura è posto su strade urbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto su strade urbane]

F05) Il segnale in figura permette ai taxi di stare sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente ai taxi di stare sulla corsia di destra]

F06) Il segnale in figura indica una pista ciclabile sulla destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile sulla destra]


F07) Il segnale in figura si può trovare sulle autostrade

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si può trovare sulle autostrade]

F08) Il segnale in figura indica che gli autobus possono sorpassare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che gli autobus possono sorpassare a destra]

Numero ministeriale: 08053



V01) Il segnale in figura indica un cambiamento del numero di corsie disponibili

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un cambiamento del numero di corsie disponibili]

V02) Il segnale in figura indica un aumento da una a due corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un aumento da una a due corsie]

V03) Il segnale in figura può essere abbinato a un pannello che indica la distanza dal punto in cui le corsie diventano due

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal punto in cui si ha l'aumento di corsia]

V04) Il segnale in figura è posto sulle strade extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto sulle strade extraurbane]

F05) Il segnale in figura indica che si è vicini a un cavalcavia che permette di invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si è vicini ad un cavalcavia che consente di invertire il senso di marcia]

F06) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svolta a destra]

F07) Il segnale in figura indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la possibilità di passare a destra o a sinistra di un ostacolo]

F08) Il segnale in figura indica che è possibile sorpassare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è possibile sorpassare a destra]

F09) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una zona di preselezione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una zona di preselezione]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una corsia di decelerazione

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione]

Numero ministeriale: 08054



V01) Il segnale in figura indica una diminuzione del numero di corsie disponibili

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una diminuzione del numero di corsie disponibili]

V02) Il segnale in figura indica una riduzione da tre a due corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una riduzione da tre a due corsie]

V03) Il segnale in figura consiglia di rallentare per restringimento della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consiglia di rallentare per restringimento della carreggiata]

V04) Il segnale in figura può essere abbinato a un pannello che indica la distanza dal restringimento di carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere abbinato ad un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsia]

V05) Il segnale in figura è posto sulle autostrade

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è installato sulle autostrade]

F06) Il segnale in figura indica lavori in corso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica lavori in corso]

F07) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di svoltare a sinistra]

F08) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un cavalcavia che permette l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un cavalcavia che consente l'inversione di marcia]

F09) Il segnale in figura indica che bisogna dare la precedenza ai veicoli che entrano in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che bisogna dare la precedenza ai veicoli che entrano in autostrada]

Numero ministeriale: 08055



V01) Il segnale in figura consiglia ai veicoli rappresentati nel pannello di seguire la direzione indicata
 [Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consiglia ai veicoli rappresentati nel pannello di seguire la direzione indicata]

V02) Il segnale in figura preannuncia la presenza di una deviazione consigliata per autotreni e autoarticolati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa una deviazione consigliata per gli autotreni ed autoarticolati in transito]



8. Segnali di indicazione

V03) Il segnale in figura consiglia di svoltare a destra alle categorie di veicoli rappresentate

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consiglia di svoltare a destra alle categorie dei veicoli rappresentati]

V04) Il segnale in figura non è un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non è un segnale di obbligo]

V05) Il segnale in figura consiglia agli autotreni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro abitato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consiglia agli autotreni e agli autoarticolati la direzione per non attraversare il centro abitato]

F06) Il segnale in figura vieta la svolta a destra ad autotreni e autoarticolati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra agli autotreni ed autoarticolati]

F07) Il segnale in figura indica agli autocarri di sorpassare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di sorpassare a destra]

F08) Il segnale in figura indica agli autocarri la direzione per attraversare il centro abitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica agli autocarri la direzione per il centro cittadino]

F09) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di svoltare subito a destra per i veicoli rappresentati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di svoltare subito a destra per i veicoli rappresentati]

F10) Il segnale in figura indica che i veicoli rappresentati nel pannello devono immediatamente svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che i veicoli rappresentati nel pannello devono immediatamente svoltare a destra]

F11) Il segnale in figura preavvisa agli autocarri di spostarsi sulla corsia di destra per superare un ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa agli autocarri di spostarsi sulla corsia di destra per superare un ostacolo]

Numero ministeriale: 08057



V01) Il segnale in figura indica un parcheggio per veicoli vicino a una fermata per autobus di linea

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica un parcheggio per veicoli e fermata di autobus nelle vicinanze]

V02) Il segnale in figura è posto vicino a una fermata per autobus di linea

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto vicino ad una fermata di autobus]

V03) Il segnale in figura indica che dopo aver parcheggiato l'autovettura è possibile prendere l'autobus n. 8 o n. 45

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che dopo aver parcheggiato l'autovettura è possibile prendere l'autobus n. 8 o n. 45]

V04) Il segnale in figura indica il numero (8 e 45) degli autobus pubblici che hanno fermate nelle vicinanze

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il numero (8 e 45) degli autobus pubblici che hanno fermate nelle vicinanze]

V05) Il segnale in figura indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la possibilità di parcheggiare l'autovettura e di prendere l'autobus]

F06) Il segnale in figura indica una piazzola di sosta per autobus fuori servizio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta per autobus]

F07) Il segnale in figura è posto nelle vicinanze di un pronto soccorso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto nelle vicinanze di un pronto soccorso]

F08) Il segnale in figura indica il numero massimo di autobus che possono parcheggiare

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica il numero massimo di autobus che possono parcheggiare]

F09) Il segnale in figura indica per quanti minuti resta fermo un autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica per quanti minuti resta fermo un autobus]

F10) Il segnale in figura indica che è possibile iniziare a sostare dalle ore 8.45

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è possibile iniziare a sostare dalle ore 8.45]

Numero ministeriale: 08061



V01) Il segnale in figura indica il confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il confine di Stato con un Paese che fa parte dell'Unione Europea]

V02) Il segnale in figura si trova al confine di Stato con un Paese dell'Unione Europea

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova al confine di Stato con un Paese dell'Unione Europea]

V03) Il segnale in figura indica il confine tra uno Stato membro dell'Unione Europea e l'Italia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il confine tra l'Italia ed uno Stato membro dell'Unione Europea]

V04) Il segnale in figura non obbliga a fermarsi al confine di Stato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non obbliga ad arrestarsi al confine di Stato]

F05) Il segnale in figura indica la presenza di un posto di blocco della polizia vicino al confine di Stato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un posto di blocco degli organi di polizia in vicinanza del confine di Stato]

F06) Il segnale in figura è posto dietro al veicolo per indicare la nazione in cui è stato immatricolato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare la nazione in cui è stato immatricolato]



F07) Il segnale in figura è posto dietro al veicolo per indicare che può circolare solo in uno Stato dell'Europa

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è posto dietro al veicolo per indicare che può circolare solo in uno Stato dell'Europa]

F08) Il segnale in figura obbliga a fermarsi alla frontiera con uno Stato dell'Unione europea

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi alla frontiera con uno Stato dell'Unione Europea]

F09) Il segnale in figura prescrive l'obbligo di arrestarsi per il controllo doganale entrando in Italia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di arrestarsi per il controllo doganale entrando in Italia]

Numero ministeriale: 08063



V01) Il segnale in figura è posto in vicinanza di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale]

V02) Il segnale in figura preannuncia la direzione obbligatoria per autotreni e autoarticolati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione obbligatoria per autotreni ed autoarticolati]

V03) Il segnale in figura viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato viene installato per il periodo di durata dei lavori stradali]

F04) Il segnale in figura preannuncia la direzione per un'area di rifornimento e sosta destinata a mezzi pesanti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa la direzione per un'area di rifornimento e sosta per mezzi pesanti]

F05) Il segnale in figura obbliga tutti i veicoli a proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a proseguire dritto]

F06) Il segnale in figura preavvisa una direzione consigliata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa una direzione consigliata]

F07) Il segnale in figura consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consiglia a tutti i veicoli di seguire la direzione indicata dalla freccia]



9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

Numero ministeriale: 09001



V01) Il pannello in figura indica la vicinanza di una curva stretta

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato indica la vicinanza di una curva stretta]

V02) Il pannello in figura indica il numero progressivo di una curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato indica il numero progressivo di una curva pericolosa]

V03) Il pannello in figura indica il primo di una serie di tornanti (curve a raggio ridotto)

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato indica il primo di una serie di tornanti (curve a raggio ridotto)]

V04) Il pannello in figura, in una serie di tornanti, ne indica il numero progressivo

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato, in una serie di tornanti, ne indica il numero progressivo]

F05) Il pannello in figura indica una zona a circolazione rotatoria

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica una zona a circolazione rotatoria]

F06) Il pannello in figura indica la presenza di un tornante a 1 km di distanza

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica che fra un chilometro troveremo un tornante]

F07) Il pannello in figura indica i chilometri da fare per poter tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica i chilometri da fare per poter tornare indietro]

F08) Il pannello in figura indica il numero di incroci superati

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica il numero di incroci superati]

F09) Il pannello in figura indica a quanti chilometri di distanza si trova il prossimo tornante

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica a quanti chilometri di distanza si trova il prossimo tornante]

F10) Il pannello in figura indica il numero del cavalcavia

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica il numero del cavalcavia]

Numero ministeriale: 09002



V01) Il segnale in figura indica la direzione consigliata per i veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la categoria di veicoli a cui è consigliata la svolta]

V02) Il segnale in figura consiglia di svoltare a destra agli autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la direzione consigliata per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

V03) Il segnale in figura è posto in corrispondenza della deviazione consigliata per i veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è installato nel punto della deviazione consigliata per autocarri che superano 3,5 tonnellate]

V04) Prima del segnale in figura si può trovare un segnale di preavviso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere preceduto da un segnale di preavviso]

V05) Il segnale in figura è posto vicino a un'intersezione che si trova prima di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale]

F06) Il segnale in figura indica che è vietato svoltare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che è vietato svoltare a sinistra]

F07) Il segnale in figura indica un'area di sosta per gli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per gli autocarri]

F08) Il segnale in figura indica la direzione da seguire per arrivare in una discarica

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la direzione da seguire per arrivare in una discarica]

F09) Il segnale in figura indica una strada a senso unico verso destra riservata solo agli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada a senso unico sulla destra, riservata solo agli autocarri]

F10) Il segnale in figura obbliga gli autocarri a svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a svoltare a destra]

Numero ministeriale: 09003



V01) Il segnale in figura preannuncia lavori in corso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa lavori in corso]

V02) Il segnale in figura preannuncia cantieri di lavoro

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa cantieri di lavoro]

V03) Il segnale in figura preannuncia che si possono trovare depositi temporanei di materiali o macchinari

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari]

V04) Il segnale in figura preannuncia l'eventuale presenza di operai che lavorano sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa la eventuale presenza di uomini che lavorano presso o sulla carreggiata]

V05) Il segnale in figura può essere integrato da un pannello che indica la lunghezza del cantiere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere integrato da pannello che indica la lunghezza del cantiere]

F06) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli che escono dal cantiere]

F07) Il segnale in figura preannuncia l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto]



F08) Il segnale in figura obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a invertire il senso di marcia nelle ore di lavoro degli operai]

F09) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza agli addetti ai lavori]

F10) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un senso unico alternato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un senso unico alternato]

Numero ministeriale: 09004



V01) La barriera in figura segnala un'area occupata da un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) La barriera raffigurata segnala un'area occupata da un cantiere stradale]

V02) La barriera in figura delimita un'area dove si stanno svolgendo lavori stradali

[Listato AB 2016: V) La barriera raffigurata delimita un'area dove si stanno svolgendo lavori stradali]

V03) La barriera in figura è posta ai bordi di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) La barriera raffigurata è posta ai bordi di un cantiere stradale]

V04) La barriera in figura può utilizzarsi nei passaggi a livello quando le sbarre sono guaste

[Listato AB 2016: V) La barriera raffigurata può utilizzarsi nei passaggi a livello quando le sbarre sono guaste]

V05) La barriera in figura può essere integrata da una luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità

[Listato AB 2016: V) La barriera raffigurata può essere integrata da lanterna a luce rossa fissa in caso di scarsa visibilità]

F06) La barriera in figura si trova all'ingresso di un'autostrada

[Listato AB 2016: F) La barriera raffigurata si trova all'ingresso di un'autostrada]

F07) La barriera in figura segnala un parcheggio riservato ai veicoli per lavori stradali

[Listato AB 2016: F) La barriera raffigurata segnala un parcheggio riservato ai veicoli per lavori stradali]

F08) La barriera in figura si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie

[Listato AB 2016: F) La barriera raffigurata si trova nei caselli autostradali per delimitare le corsie]

F09) La barriera in figura segnala una curva pericolosa

[Listato AB 2016: F) La barriera raffigurata segnala una curva pericolosa]

F10) La barriera in figura segnala l'inizio di un percorso ciclabile

[Listato AB 2016: F) Le barriere segnalano un percorso ciclabile]

Numero ministeriale: 09005



V01) Il cono in figura può delimitare zone di lavoro di breve durata

[Listato AB 2016: V) Il cono raffigurato può delimitare zone di lavoro di breve durata]

V02) Il cono in figura si può usare per segnalare deviazioni provvisorie

[Listato AB 2016: V) Il cono raffigurato si può usare per segnalare deviazioni provvisorie]

V03) Il cono in figura si può usare per indicare aree interessate da incidenti

[Listato AB 2016: V) Il cono raffigurato si può usare per indicare aree interessate da incidenti]

V04) Il cono in figura può indicare separazione provvisoria dei sensi di marcia

[Listato AB 2016: V) Il cono raffigurato può indicare separazione provvisoria dei sensi di marcia]

F05) Il cono in figura si usa per indicare un parcheggio riservato

[Listato AB 2016: F) Il cono raffigurato si usa per indicare un parcheggio riservato]

F06) Il cono in figura si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni

[Listato AB 2016: F) Il cono raffigurato si può usare in presenza di lavori stradali superiori a 10 giorni]

F07) Il cono in figura si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate

[Listato AB 2016: F) Il cono raffigurato si usa su strade dove avvengono abbondanti nevicate]

F08) Il cono in figura separa la carreggiata dalla pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il cono raffigurato separa la carreggiata dalla pista ciclabile]

F09) Il cono in figura indica un ostacolo posto fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il cono raffigurato indica un ostacolo posto fuori della carreggiata]

Numero ministeriale: 09006



V01) Il segnale in figura è posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per lavori stradali, fermi o in lento movimento]

V02) Il segnale in figura indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il lato dal quale il veicolo su cui è posto deve essere sorpassato]

V03) Il segnale in figura è posto sui veicoli per la manutenzione stradale in sosta sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto sui veicoli per la manutenzione stradale in sosta sulla carreggiata]

V04) Il segnale in figura è posto su alcuni veicoli per lavori stradali, che procedono a bassa velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto su alcuni veicoli per lavori stradali, che procedono a bassa velocità]

V05) Il segnale in figura invita i conducenti a diminuire la velocità per la possibile presenza di veicoli per la manutenzione stradale fermi o in lento movimento

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita i conducenti a diminuire la velocità per la possibile presenza di veicoli fermi o in lento movimento]

F06) Il segnale in figura indica di sorpassare l'ostacolo da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di sorpassare l'ostacolo sulla sinistra]

F07) Il segnale in figura indica di svoltare subito a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica di svoltare subito a destra]



9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

F08) Il segnale in figura indica che la corsia di destra è chiusa per manutenzione stradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica corsia di destra chiusa per manutenzione stradale]

F09) Il segnale in figura obbliga a sostare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a sostare a destra]

Numero ministeriale: 09007



V01) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un cantiere mobile con strettoia a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa un cantiere mobile con strettoia a sinistra]

V02) Il segnale in figura può essere installato su un veicolo per preannunciare la presenza di un cantiere mobile sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere installato su un veicolo per preavvisare un cantiere stradale]

V03) Il segnale in figura indica le corsie disponibili per la circolazione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica le corsie disponibili per la circolazione]

V04) Il segnale in figura indica una diminuzione da tre a due corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da tre a due corsie]

V05) Il segnale in figura può essere completato con luci gialle lampeggianti

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere completato con luci gialle lampeggianti]

F06) Il segnale in figura indica quanti veicoli possono transitare nello stesso momento

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica quanti veicoli possono transitare contemporaneamente]

F07) Il segnale in figura indica una piazzola di sosta sul lato sinistro

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una piazzola di sosta sul lato sinistro]

Numero ministeriale: 09008



V01) Il segnale in figura indica ai veicoli con massa effettiva superiore a 7 t diretti a Lucca di cambiare strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di cambiare strada]

V02) Il segnale in figura consente agli autocarri con massa effettiva inferiore a 7 t di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente agli autocarri di massa a pieno carico inferiore a 7 tonnellate di proseguire diritto]

V03) Il segnale in figura non consente ai veicoli con massa effettiva superiore a 7 t diretti a Lucca di proseguire diritto

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato non consente ai veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate diretti a Lucca di proseguire diritto]

V04) Il segnale in figura indica un divieto di transito su un tratto di strada per veicoli con massa effettiva superiore a 7 t

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una limitazione di transito su un tratto di strada per i veicoli di massa effettiva superiore a 7 tonnellate]

V05) Il segnale in figura è posto vicino a una intersezione che si trova prima di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato viene posto in vicinanza di un incrocio che anticipa un cantiere stradale]

V06) Il segnale in figura fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato fa parte dei segnali temporanei per cantieri di lavoro sulla strada]

F07) Il segnale in figura indica, a tutti i veicoli, che non è possibile proseguire diritto per Lucca

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica, a tutti i veicoli, che non è possibile proseguire diritto per Lucca]

F08) Il segnale in figura obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra all'intersezione seguente

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga tutti i veicoli a svoltare a destra al bivio seguente]

F09) Il segnale in figura vieta il sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 7 t

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il sorpasso agli autoveicoli di massa totale superiore a 7 tonnellate]

F10) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli che superano 7 m di lunghezza

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che superano 7 metri di lunghezza]

Numero ministeriale: 09009



V01) Il segnale in figura indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso]

V02) Il segnale in figura indica una diminuzione da due a una corsia di marcia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica una diminuzione da due a una corsia di marcia]

V03) Il segnale in figura è posto in vicinanza di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato è posto in vicinanza di un cantiere stradale]

V04) Il segnale in figura può essere completato con pannello che indica la distanza dal punto di chiusura della corsia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere completato con pannello che indica la distanza dal punto di chiusura della corsia]

V05) Il segnale in figura indica restringimento della carreggiata per lavori in corso

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica restringimento della carreggiata per lavori in corso]

F06) Il segnale in figura indica la possibilità di sorpassare a destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la possibilità di sorpassare a destra]

F07) Il segnale in figura preannuncia uno svincolo dove si può fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preannuncia uno svincolo che consente l'inversione di marcia]

**F08) Il segnale in figura si trova in vicinanza di una intersezione**

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio]

F09) Il segnale in figura indica una piazzola per la fermata degli autobus

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una piazzola per la fermata degli autobus]

F10) Il segnale in figura indica la chiusura della corsia per i veicoli lenti

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia per i veicoli lenti]

F11) Il segnale in figura obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra]

Numero ministeriale: 09010

**V01) Il segnale in figura, posto in presenza di lavori stradali, indica alle categorie di veicoli rappresentate quali corsie devono occupare**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato, posto in presenza di lavori stradali, indica alle categorie di veicoli quali corsie possono occupare]

V02) Il segnale in figura viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato viene utilizzato per indicare l'uso delle corsie]

V03) Il segnale in figura indica ai veicoli rappresentati su quali corsie devono circolare

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica ai veicoli su quali corsie debbono circolare]

V04) Il segnale in figura indica ai veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t quale corsia devono percorrere

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate quale corsia debbono percorrere]

V05) Il segnale in figura indica che i veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t devono percorrere solo la corsia di destra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate possono percorrere solo la corsia di destra]

F06) Il segnale in figura indica l'avvicinarsi di un casello autostradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'avvicinarsi di un casello autostradale]

F07) Il segnale in figura obbliga gli autocarri a circolare per file parallele

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato obbliga gli autocarri a circolare per file parallele]


F08) Il segnale in figura indica che gli autocarri devono utilizzare la corsia di destra per effettuare il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che gli autocarri debbono solo sorpassare a destra]

F09) Il segnale in figura vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato vieta ai motocicli di circolare sulla corsia di sinistra]

Numero ministeriale: 09011

**V01) I delineatori in figura sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico**

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono usati ai lati della carreggiata di strade a senso unico]

V02) I delineatori in figura sono dei segnali complementari

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari]

V03) I delineatori in figura sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada o di una carreggiata a senso unico]

V04) I delineatori in figura servono a visualizzare meglio l'andamento della strada

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada]

F05) I delineatori in figura sono posti su strada a doppio senso

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono posti su strada a doppio senso]

F06) I delineatori in figura si trovano prima di un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale]

F07) I delineatori in figura sono posti al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata]

F08) I delineatori in figura dividono la carreggiata in corsie

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie]


F09) I delineatori in figura sono posti per indicare un'area di sosta riservata

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono posti per indicare un'area di sosta riservata]

F10) I delineatori in figura sono visibili solo di notte

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono visibili solo di notte]

Numero ministeriale: 09012

**V01) I delineatori in figura sono utili soprattutto nei casi di scarsa visibilità**

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono utili soprattutto nei casi di scarsa visibilità]

V02) I delineatori in figura sono dei segnali complementari

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono dei segnali complementari]

V03) I delineatori in figura sono posti ai margini di una strada a doppio senso

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati sono posti ai margini di una strada a doppio senso]

V04) I delineatori in figura servono a visualizzare meglio l'andamento della strada

[Listato AB 2016: V) I delineatori raffigurati servono a visualizzare meglio l'andamento della strada]

F05) I delineatori in figura sono utili solo nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono utili solo nelle ore notturne]



9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

F06) I delineatori in figura vengono posti a distanza di almeno 100 m l'uno dall'altro

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati vengono posti a distanza di almeno 100 metri l'uno dall'altro]

F07) I delineatori in figura sono posti al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono posti al centro della carreggiata]


F08) I delineatori in figura dividono la carreggiata in corsie

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati dividono la carreggiata in corsie]

F09) I delineatori in figura sono posti ai lati della carreggiata nelle strade a senso unico

[Listato AB 2016: F) I delineatori raffigurati sono posti ai lati della carreggiata nelle strade a senso unico]

Numero ministeriale: 09013



V01) Il delineatore in figura è posto ai lati delle gallerie a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è posto ai lati delle gallerie a senso unico]

V02) Il delineatore in figura è un segnale complementare posto nelle gallerie a senso unico

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare posto nelle gallerie a senso unico]

V03) Il delineatore in figura si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato si può trovare anche per evidenziare deviazioni o strettoie della carreggiata]

V04) Il delineatore in figura è un segnale complementare

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare]

F05) Il delineatore in figura è usato per indicare un incrocio a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è usato per indicare un incrocio a senso unico]

F06) Il delineatore in figura indica una strada chiusa

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa]

F07) Il delineatore in figura è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata per indicare un ostacolo]

F08) Il delineatore in figura divide la carreggiata in corsie

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata in corsie]

F09) Il delineatore in figura è un pannello distanziometrico posto vicino a un passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è un pannello distanziometrico posto vicino ad un passaggio a livello]

F10) Il delineatore in figura ha luce propria

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato ha luce propria]

Numero ministeriale: 09014



V01) Il delineatore in figura è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna dove ci può essere neve

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata nelle strade di montagna soggette ad innevamento]

V02) Il delineatore in figura è un segnale complementare

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare]

V03) Il delineatore in figura è posto ai lati della carreggiata su strade di montagna

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della carreggiata su strade di montagna]

V04) Il delineatore in figura viene utilizzato per fare vedere meglio i bordi della carreggiata di una strada coperta di neve

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per rendere meglio visibili i bordi della carreggiata di una strada innevata]

F05) Il delineatore in figura è posto alla fermata degli autobus

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è posto alla fermata degli autobus]

F06) Il delineatore in figura è posto al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è posto al centro della carreggiata]

F07) Il delineatore in figura si trova in vicinanza di un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato si trova in vicinanza di un attraversamento pedonale]

F08) Il delineatore in figura è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta i velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è usato come paletto di ancoraggio per lasciare in sosta le biciclette]

F09) Il delineatore in figura è usato sulle strade senza barriere laterali (guardrail)

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è usato sulle strade sprovviste di barriere laterali (guardrails)]

F10) Il delineatore in figura indica un divieto di sosta

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica un divieto di sosta]

Numero ministeriale: 09015



V01) Il delineatore in figura è posto nelle curve strette e con mancanza di visibilità

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è posto nelle curve strette e con mancanza di visibilità]

V02) Il delineatore in figura si trova, di solito, dopo il segnale "Curva a sinistra"

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato si trova, di norma, dopo il segnale CURVA PERICOLOSA A SINISTRA]

V03) Il delineatore in figura, se di colore bianco e rosso, indica una deviazione provvisoria a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato, se di colore bianco e rosso, indica una curva provvisoria a sinistra]

V04) Il delineatore in figura è usato per segnalare una curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è usato per segnalare una curva pericolosa]



V05) Il delineatore in figura invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato invita il conducente a fare attenzione nel percorrere una curva]

F06) Il delineatore in figura indica un cantiere stradale

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica un cantiere stradale]

F07) Il delineatore in figura segnala una strada dove si trovano salite e discese

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato segnala una strada dove si trovano salite e discese]

F08) Il delineatore in figura indica gli ostacoli sporgenti sulla carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica gli ostacoli sporgenti sulla carreggiata]

F09) Il delineatore in figura segnala una curva pericolosa a destra

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato segnala una curva pericolosa a destra]

F10) Il delineatore in figura indica che si è vicini a un passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica che si è vicini ad un passaggio a livello]

F11) Il delineatore in figura viene posto solo su strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato viene posto solo su strade extraurbane principali]

Numero ministeriale: 09016



V01) Il delineatore in figura indica di svoltare a destra o a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato indica di svoltare a destra o a sinistra]

V02) Il delineatore in figura ha le punte delle frecce che segnalano le direzioni possibili

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato ha le punte delle frecce che segnalano le direzioni possibili]

V03) Il delineatore in figura è installato in corrispondenza di un'intersezione a forma di "T"

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è installato ad un incrocio a forma di "T"]

V04) Il delineatore in figura è posto in un'intersezione dove non è possibile proseguire dritto

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è posto in un incrocio dove non è possibile proseguire dritto]

F05) Il delineatore in figura indica un passaggio a livello

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica un passaggio a livello]

F06) Il delineatore in figura indica un ponte mobile

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica un ponte mobile]

F07) Il delineatore in figura indica una strada chiusa per lavori in corso

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica una strada chiusa per lavori in corso]

F08) Il delineatore in figura indica un aumento del numero di corsie della strada

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica un aumento del numero di corsie della strada]

F09) Il delineatore in figura indica una curva a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica una curva a senso unico]

F10) Il delineatore in figura indica l'ingresso di una galleria

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica l'ingresso di una galleria]

Numero ministeriale: 09017



V01) Il delineatore in figura si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato si trova in serie di più elementi per evidenziare una curva pericolosa]

V02) Il delineatore in figura è un segnale complementare

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è un segnale complementare]

V03) Il delineatore in figura è usato per migliorare la visibilità delle curve

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è usato per migliorare la visibilità delle curve]

V04) Il delineatore in figura indica una curva pericolosa a destra

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a destra]

F05) Il delineatore in figura indica una curva pericolosa a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato indica una curva pericolosa a sinistra]

F06) Il delineatore in figura si trova 150 m prima di una curva

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato si trova 150 metri prima di una curva]

F07) Il delineatore in figura è posto all'ingresso di una galleria

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è posto all'ingresso di una galleria]


F08) Il delineatore in figura viene usato nei passaggi a livello, quando le barriere sono guaste

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato viene usato nei passaggi a livello, quando le barriere sono guaste]

F09) Il delineatore in figura si trova solo se la curva è su strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato si trova solo se la curva è su strada a senso unico]

Numero ministeriale: 09018



V01) Il segnale in figura preannuncia un semaforo in presenza di un cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato preavvisa un impianto semaforico in presenza di un cantiere stradale]

V02) Il segnale in figura si può trovare sia su strade urbane che extraurbane

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato si può trovare sia su strade urbane che extraurbane]

V03) Il segnale in figura può essere posto prima di una strettoia temporanea regolata da semafori

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato può essere posto prima del restringimento di carreggiata per lavori in corso]

V04) Nel segnale in figura, il disco al centro può essere a luce gialla lampeggiante

[Listato AB 2016: V) Nel segnale raffigurato il disco al centro è a luce gialla lampeggiante]



9. Segnali complementari; segnali temporanei e di cantiere

F05) Il segnale in figura preannuncia un semaforo che regola il transito su ponti mobili o girevoli

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un semaforo che regola il traffico in transito su ponti mobili o girevoli]

F06) Il segnale in figura preannuncia la presenza di un segnale di "Stop"

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa la presenza di un segnale di STOP]


F07) Il segnale in figura preannuncia l'entrata al pontile d'imbarco delle navi traghetto

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa l'accesso al pontile d'imbarco delle navi traghetto]

F08) Il segnale in figura preannuncia un attraversamento ferroviario senza barriere

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato preavvisa un attraversamento ferroviario senza barriere]

Numero ministeriale: 09019



V01) Il delineatore in figura viene utilizzato per segnalare un ostacolo

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato viene utilizzato per segnalare un ostacolo]

V02) Il delineatore in figura viene posto all'interno della carreggiata, in presenza di un ostacolo

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato viene posto all'interno della carreggiata, in presenza di un ostacolo]

V03) Il delineatore in figura è rifrangente, per una migliore visibilità nelle ore notturne

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato è rifrangente, per una migliore visibilità nelle ore notturne]

V04) Il delineatore in figura può segnalare l'inizio di un'isola di traffico

[Listato AB 2016: V) Il delineatore raffigurato può segnalare l'inizio di un'isola di traffico]

F05) Il delineatore in figura è dotato di luce propria

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è dotato di luce propria]

F06) Il delineatore in figura è posto ai lati della strada

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato è posto ai lati della strada]

F07) Il delineatore in figura divide la carreggiata da una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato divide la carreggiata da una pista ciclabile]

F08) Il delineatore in figura presegna una corsia riservata agli autobus e ai taxi

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato presegna una corsia riservata agli autobus o taxi]

F09) Il delineatore in figura si trova fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il delineatore raffigurato si trova fuori della carreggiata]



10. Pannelli integrativi dei segnali

Numero ministeriale: 10001



V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di pericolo, indica la distanza tra il segnale e il punto d'inizio del pericolo

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la distanza tra il segnale ed il punto d'inizio del pericolo]



V02) Il pannello integrativo in figura può essere posto sotto i segnali per completarne il significato

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto i segnali per completarne il significato]

V03) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di indicazione, serve a precisare la distanza che manca per raggiungere il punto indicato dal segnale

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di indicazione, serve a precisare la distanza che manca per raggiungere il punto indicato dal segnale]

V04) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di obbligo o divieto, indica la distanza dalla quale inizia la prescrizione

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo o divieto, indica la distanza dalla quale inizia la prescrizione]

F05) Il pannello integrativo in figura (A) indica i metri di strada già fatta

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica i metri di strada già fatta]

F06) Il pannello integrativo in figura indica la pendenza di una strada

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la pendenza di una strada]

F07) Il pannello integrativo mostrato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che sta davanti

F08) Il pannello integrativo in figura indica la larghezza di una strada

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la larghezza di una strada]

F09) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso]

Numero ministeriale: 10002



V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di pericolo, indica la lunghezza del tratto di strada pericoloso]



V02) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di obbligo, indica la lunghezza del tratto stradale nel quale vale la prescrizione del segnale

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica la lunghezza del tratto stradale nel quale vale la prescrizione del segnale]

V03) Il pannello integrativo in figura può essere posto sotto un segnale di divieto

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato può essere posto sotto un segnale di divieto]

V04) Il pannello integrativo in figura (B), posto sotto un segnale di pericolo, indica, in km, la lunghezza del tratto di strada pericoloso

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato in figura B, posto sotto ad un segnale di pericolo, indica, in chilometri, la lunghezza del tratto di strada pericoloso]

F06) Il pannello integrativo in figura (A) obbliga a proseguire diritto per 380 m

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo rappresentato in figura A obbliga a proseguire diritto per 380 metri]

F07) Il pannello integrativo in figura (A) indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo rappresentato in figura A indica la distanza di sicurezza da mantenere in caso di pioggia]

F08) Il pannello integrativo in figura indica la distanza tra il segnale e il punto d'inizio del pericolo

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la distanza tra il segnale e il punto d'inizio del pericolo]

F10) Il pannello integrativo in figura (A) indica l'altezza di un viadotto

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato in figura A indica l'altezza di un viadotto]



V05) Il segnale in figura indica la lunghezza di un tratto stradale con curve pericolose in successione

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la lunghezza di un tratto stradale con curve pericolose in successione]



F09) Il segnale in figura indica la distanza tra il segnale e l'inizio della strada in cattivo stato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la distanza tra il segnale e l'inizio della strada in cattivo stato]



10. Pannelli integrativi dei segnali

Numero ministeriale: 10003



7,30 - 19,00

V01) Il segnale in figura vieta la sosta dalle ore 7,30 alle ore 19,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.00]



7,30 - 19,00

V02) Il segnale in figura vieta il transito dalle ore 7,30 alle 19,00

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 7.30 alle 19.00]

7,30 - 19,00

A



B

V03) Il pannello integrativo (A), posto sotto il segnale (B), vieta il transito ai pedoni nelle sole ore indicate

0 - 24

A

7,30 - 19,00

B

V04) Il pannello integrativo in figura (B) indica le ore di tutti i giorni nelle quali vale il segnale

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le ore di tutti i giorni nelle quali vale il segnale]

F08) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica in quali ore si può circolare a fari spenti

F09) Il pannello integrativo rappresentato in figura B indica le fasce orarie durante le quali si circola a targhe alterne



7,30 - 19,00

F05) Il segnale in figura permette il transito ai motocicli nelle sole ore indicate

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito ai motocicli nelle sole ore indicate]



7,30 - 19,00

F06) Il segnale in figura indica che il clacson può essere usato dalle ore 7,30 alle ore 19,00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che il clacson può essere usato dalle ore 7.30 alle ore 19.00]



† 8,00 - 20,00

F07) Il segnale in figura indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica l'orario di apertura di una zona a traffico limitato]

Numero ministeriale: 10004

† 8,00 - 20,00

V01) Il pannello integrativo in figura limita la validità del segnale sotto cui è posto ai giorni festivi e alla fascia oraria indicata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato limita la validità del segnale sotto cui è posto ai giorni festivi e alla fascia oraria indicata]

V02) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di prescrizione, precisa che il segnale vale solo nei giorni festivi e nella fascia oraria indicata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di prescrizione, precisa che il segnale vale solo nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate]

F07) Il pannello integrativo in figura indica l'orario d'ingresso nel cimitero

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario d'ingresso nel cimitero]

F08) Il pannello integrativo in figura indica l'orario di apertura delle chiese

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di apertura delle chiese]

F09) Il pannello integrativo in figura indica l'orario di celebrazione delle funzioni religiose

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'orario di celebrazione delle funzioni religiose]

F11) Il pannello integrativo in figura vale nei giorni lavorativi

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato vale nei giorni lavorativi]



† 8,00 - 20,00

V03) Il segnale in figura permette il transito nei giorni festivi e nella fascia oraria indicata ai soli pedoni

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito nei giorni festivi e nelle fasce orarie indicate ai soli pedoni]



† 8,00 - 20,00

V04) Il segnale in figura vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni festivi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata, dei giorni festivi]



† 8,00 - 20,00

V05) Il segnale in figura permette il transito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni festivi ai soli velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato consente il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi ai soli ciclisti]



† 8,00 - 20,00

V06) Il segnale in figura vieta il transito dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni festivi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi]



† 8,00 - 20,00

F10) Il segnale in figura indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia oraria indicata

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica che si può parcheggiare tutti i giorni nella fascia oraria indicata]



† 8,00 - 20,00

F12) Il segnale in figura permette il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente il transito dei motocicli la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00]

Numero ministeriale: 10005

✂ 8,00 - 20,00

V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale verticale, ne limita la validità ai soli giorni lavorativi e durante la fascia oraria indicata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale, ne limita la validità nei giorni lavorativi e alle fasce orarie indicate]

V03) Il pannello integrativo in figura indica la fascia oraria dei giorni lavorativi durante la quale è valido il segnale sotto cui è posto

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria dei giorni lavorativi durante la quale vale la prescrizione del segnale sotto cui è posto]

V05) Il pannello integrativo in figura, posto sotto un segnale di obbligo, indica che esso vale dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni lavorativi

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto un segnale di obbligo, indica che esso vale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni lavorativi]

F07) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale al quale è abbinato vale tutti i giorni, ma solo nelle ore indicate

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale tutti i giorni, ma solo nelle ore indicate]

F08) Il pannello integrativo in figura indica gli orari di apertura di un museo di attrezzi da lavoro

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica gli orari di apertura di un museo di attrezzi da lavoro]

F09) Il pannello integrativo in figura indica la fascia oraria di apertura delle officine di soccorso stradale

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la fascia oraria di apertura delle officine di soccorso stradale]

F11) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale al quale è abbinato vale nei giorni festivi

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale nei giorni festivi]

F12) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale "Parcheggio", consente di parcheggiare nei giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che si può parcheggiare nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00]



10. Pannelli integrativi dei segnali



V02) Il segnale in figura vieta il transito nella fascia oraria indicata durante i giorni lavorativi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito nella fascia oraria indicata, dei giorni lavorativi]



V04) Il segnale in figura vieta la sosta nella fascia oraria indicata durante i giorni lavorativi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta nella fascia oraria indicata dei giorni lavorativi]



V06) Il segnale in figura vieta il transito ai veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t nell'orario indicato durante i giorni lavorativi

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t. nell'orario indicato, dei giorni lavorativi]



F10) Il segnale in figura è riservato ai veicoli per il soccorso stradale

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato è riservato ai veicoli per il soccorso stradale]

Numero ministeriale: 10006



V01) Il segnale in figura vieta il transito ai soli veicoli indicati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta il transito ai soli veicoli indicati]

F10) Il segnale in figura consente il transito agli autoarticolati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato prescrive che possono transitare gli autoarticolati]



V02) Il segnale in figura vieta la fermata e la sosta ai veicoli indicati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta ai veicoli indicati]



V03) Il segnale in figura vieta la sosta agli autoarticolati

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato vieta la sosta agli autoarticolati]

F09) Il segnale in figura permette la sosta agli autoarticolati

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato consente la sosta agli autoarticolati]



V04) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per il veicolo rappresentato

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale solo per i veicoli rappresentati]

V05) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di obbligo]

V06) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di divieto

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato può essere abbinato ad un segnale di divieto]

F07) Il pannello integrativo in figura indica un'officina meccanica per autotreni

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica per autotreni]

F08) Il pannello integrativo in figura indica una stazione di rifornimento per soli mezzi pesanti


[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una stazione di rifornimento per soli mezzi pesanti]

F11) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale "Parcheggio", consente il parcheggio a tutti i veicoli pesanti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato, posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica che possono parcheggiare tutti i veicoli pesanti]



Numero ministeriale: 10007



V01) Il pannello integrativo (A), posto sotto un segnale di divieto, evidenzia il punto d'inizio della prescrizione

F06) Il pannello in figura (A) indica una strada in salita*[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato (A) indica una strada in salita]***F07) Il pannello in figura (A) indica l'obbligo di proseguire dritto***[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato (A) indica l'obbligo di proseguire dritto]***F08) Il pannello in figura (A) indica la fine di una strada a senso unico***[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato (A) indica la fine di una strada a senso unico]***F09) Il pannello in figura (B) indica la corsia riservata agli autobus urbani***[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato (B) indica la corsia riservata agli autobus urbani]***F11) Il pannello in figura (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la fine***[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, evidenzia il punto dove finisce il pericolo]***V02) Il segnale in figura indica che il divieto di sosta ha inizio in quel punto***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta ha inizio in quel punto]***V03) Il segnale in figura indica l'inizio dell'area dove è possibile parcheggiare***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato evidenzia l'inizio dell'area dove è possibile parcheggiare]***V04) Il segnale in figura indica il punto d'inizio del divieto di fermata***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del divieto di fermata]***V05) Il segnale in figura indica il punto d'inizio del viale pedonale***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato evidenzia il punto d'inizio del viale pedonale]***F10) Il segnale in figura indica il punto in cui finisce l'area riservata al parcheggio***[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato evidenzia il punto in cui finisce l'area destinata al parcheggio]*

Numero ministeriale: 10008

**V01) Il segnale in figura indica che il divieto di sosta continua***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che il divieto di sosta continua]***V02) Il segnale in figura indica che il divieto di sorpasso continua***[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato conferma la continuazione del divieto di sorpasso]*



10. Pannelli integrativi dei segnali



V03) Il segnale in figura indica che il limite massimo di velocità continua

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la continuazione del limite massimo di velocità]




V04) Il segnale in figura indica che il tratto di strada sdruciolevole continua

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la continuazione del tratto di strada sdruciolevole]



V05) Il segnale in figura indica che la fermata è vietata sia prima che dopo il segnale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la fermata è vietata sia prima che dopo il segnale]



V06) Il pannello integrativo in figura (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la continuazione

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la continuazione]

F07) Il pannello integrativo in figura (A) indica di tornare indietro

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica di tornare indietro]

F09) Il pannello integrativo in figura (A) indica un senso unico alternato

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica un senso unico alternato]

F10) Il pannello integrativo in figura (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la fine

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di pericolo, ne indica la fine]

F11) Il pannello integrativo in figura (A) indica le due direzioni consentite

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica le due direzioni consentite]

F12) Il pannello integrativo in figura (A) indica una strada a doppio senso di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada a doppio senso di circolazione]



F08) Il segnale in figura indica la fine dell'area riservata al parcheggio

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la fine della zona destinata al parcheggio]

Numero ministeriale: 10009



V01) Il segnale in figura indica la fine del divieto di sosta

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica la continuazione del divieto di sorpasso]



V02) Il segnale in figura indica la fine del divieto di fermata

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il punto dove termina il divieto di fermata]



V03) Il segnale in figura indica la fine del cantiere stradale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine del cantiere stradale]



V04) Il segnale in figura indica la fine dell'area riservata al parcheggio


[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine dell'area destinata al parcheggio]

**V05) Il segnale in figura indica la fine della strada deformata**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine della strada deformata]

**V06) Il segnale in figura indica la fine della strada sdruciolevole**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la fine della strada sdruciolevole]

**F07) Il pannello integrativo in figura (A) indica una strada in discesa**

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada in discesa]

**F08) Il pannello integrativo in figura (B), posto sotto il segnale di parcheggio, indica l'inizio dell'area riservata al parcheggio**

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (B), posto sotto il segnale PARCHEGGIO, indica l'inizio della zona destinata al parcheggio]

F09) Il pannello integrativo in figura (A), posto sotto un segnale di divieto, ne indica l'inizio


[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A), posto sotto un segnale di divieto, indica l'inizio del divieto]

F10) Il pannello integrativo in figura (A) indica una strada chiusa al traffico

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica una strada chiusa al traffico]

F12) Il pannello integrativo in figura (A) indica l'unica direzione permessa

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato (A) indica l'unica direzione consentita]

**F11) Il segnale in figura indica che il divieto di sorpasso continua**

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica il punto nel quale termina il divieto di sosta]

Numero ministeriale: 10010

**V01) Il pannello integrativo in figura preavvisa che temporaneamente manca la segnaletica orizzontale sulla carreggiata**

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa che temporaneamente manca la segnaletica orizzontale sulla carreggiata]

V02) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada dove non è temporaneamente presente la segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada sul quale non è temporaneamente presente la segnaletica orizzontale]

V03) Il pannello integrativo in figura indica che si stanno svolgendo i lavori per rifare la segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che si stanno svolgendo i lavori per rifare la segnaletica orizzontale]

V04) Il pannello integrativo in figura si trova sotto il segnale "Altri pericoli"

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato viene posto sotto il segnale ALTRI PERICOLI]

F05) Il pannello integrativo in figura indica una strada chiusa

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada innevata]

F06) Il pannello integrativo in figura indica una strada coperta di neve

[Listato AB 2016: F) Il segnale raffigurato indica una strada chiusa]

F07) Il pannello integrativo in figura indica la vicinanza di un attraversamento pedonale

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la vicinanza di un attraversamento pedonale]

F08) Il pannello integrativo in figura preavvisa l'inizio di un tratto di strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa l'inizio di un tratto di strada a senso unico]

F09) Il pannello integrativo in figura indica che è vietato superare la linea continua

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che non è consentito superare la linea continua]

Numero ministeriale: 10011

**V01) Il pannello integrativo in figura invita a rallentare a causa di un incidente**

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita a rallentare a causa di un incidente]

V02) Il pannello integrativo in figura segnala un incidente sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica veicoli incidentati sulla carreggiata]

V03) Il pannello integrativo in figura segnala che la carreggiata è occupata da veicoli incidentati

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato segnala che la carreggiata è occupata da veicoli incidentati]



10. Pannelli integrativi dei segnali

V04) Il pannello integrativo in figura segnala un incidente stradale per cui occorre rallentare

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato segnala un incidente stradale e che quindi occorre diminuire la velocità]

F05) Il pannello integrativo in figura indica una strada sdruciolevole

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada sdruciolevole]

F06) Il pannello integrativo in figura indica di fermarsi e dare la precedenza a destra

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di fermarsi e dare la precedenza a destra]

F07) Il pannello integrativo in figura si trova solo se l'incidente è avvenuto in autostrada

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato si trova solo se l'incidente è avvenuto in autostrada]

F08) Il pannello integrativo in figura indica un divieto di sosta

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un divieto di sosta]

F09) Il pannello integrativo in figura preavvisa la presenza di un garage per veicoli incidentati

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di un garage per veicoli incidentati]

F10) Il pannello integrativo in figura indica di accendere le luci per evitare incidenti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di accendere le luci per evitare incidenti]

Numero ministeriale: 10012

V01) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di binari di manovra

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di binari di manovra]



V03) Il pannello integrativo in figura preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo vicini a scali merci

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo in prossimità di scali merci]

V05) Il pannello integrativo in figura è associato al segnale "Altri pericoli"

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI]

F06) Il pannello integrativo indica un'area attrezzata per gare di modellismo

F07) Il pannello integrativo in figura indica di fare attenzione perché la strada può essere attraversata dai tram

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione perché la strada può essere attraversata dai tram]

F08) Il pannello integrativo in figura va rispettato dai conducenti di treni (macchinisti)

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato va rispettato dai conducenti dei treni]

F09) Il pannello integrativo in figura indica un passaggio a livello con due binari

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un passaggio a livello con due binari]



V02) Il segnale in figura indica l'attraversamento di binari di manovra

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica l'attraversamento di binari di manovra]

V04) Il segnale in figura invita a diminuire la velocità

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato invita a diminuire la velocità]

Numero ministeriale: 10013

V01) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di macchine sgombraneve al lavoro sulla strada]



V02) Il pannello integrativo in figura è abbinato al segnale "Altri pericoli"

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato è abbinato al segnale ALTRI PERICOLI]

V03) Il pannello integrativo in figura invita a rallentare per la presenza di macchine sgombraneve in funzione

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombraneve in funzione]

V04) Il pannello integrativo in figura invita a mantenere una distanza di almeno 20 metri dalle macchine sgombraneve in funzione

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita a mantenere una distanza di almeno 20 metri dalle macchine sgombraneve in funzione]

V05) Il pannello integrativo in figura indica di prestare attenzione a macchine sgombraneve sulla strada

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica di prestare attenzione a macchine sgombraneve sulla strada]

V06) Il pannello integrativo della figura si trova su strade coperte di neve per segnalare che ci sono macchine sgombraneve

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato è posto su strade innevate per segnalare la presenza di macchine sgombraneve]

F07) Il pannello integrativo in figura indica la costruzione di un parco giochi nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la costruzione di un parco giochi nelle vicinanze]

F08) Il pannello integrativo in figura indica il divieto di transito alle macchine sgombraneve

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica il divieto di transito alle macchine sgombraneve]

F09) Il pannello integrativo in figura indica l'obbligo di montare le catene

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di montare le catene]

F10) Il pannello integrativo in figura obbliga a stare distanti 100 metri dallo sgombraneve in funzione

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato obbliga a stare distanti 100 metri dallo sgombraneve in funzione]



F11) Il pannello integrativo in figura indica che la strada è percorribile solo dopo il passaggio dello sgombraneve

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che la strada è percorribile solo dopo che sia passato lo sgombraneve]

F12) Il pannello integrativo in figura indica che sulla strada è possibile incrociare un veicolo per la raccolta dei rifiuti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada è possibile incrociare il veicolo per la raccolta della spazzatura]

Numero ministeriale: 10014



V01) Il pannello integrativo in figura indica una strada che in caso di forte pioggia si può allagare

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada che in caso di forte pioggia si può allagare]

V02) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada che può allagarsi in caso di forte pioggia
[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che stiamo percorrendo un tratto di strada che può allagarsi in caso di forte pioggia]

V04) Il pannello integrativo in figura indica il pericolo di allagamento della carreggiata in caso di pioggia o mareggiata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica il pericolo di allagamento della carreggiata in caso di pioggia o forte mareggiata]

F05) Il pannello integrativo in figura indica una piscina nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una piscina nelle vicinanze]

F06) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada coperto di neve

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada coperto di neve]

F07) Il pannello integrativo in figura indica una banchina cedevole

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa una banchina cedevole]

F08) Il pannello integrativo in figura vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti che potrebbero inquinare l'acqua

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato vieta il transito ai veicoli che trasportano prodotti che potrebbero inquinare l'acqua]

F09) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada dove è possibile trovare nebbia

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada dove è possibile trovare nebbia]

F10) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di dossi artificiali

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di cordoli trasversali di rallentamento (dossi artificiali)]



V03) Il segnale in figura indica che la strada si può allagare in caso di forte pioggia

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che la strada si può allagare in caso di forte pioggia]

Numero ministeriale: 10015



V01) Il pannello integrativo in figura indica la possibilità di trovare traffico intenso con veicoli incolonnati

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare traffico intenso, con formazione di colonne di veicoli]

V02) Il pannello integrativo in figura indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna]

V03) Il pannello integrativo in figura, posto all'ingresso delle autostrade, indica la possibile presenza di veicoli in lento movimento

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato si può trovare all'ingresso delle autostrade, per indicare che vi sono veicoli in lento movimento]

V04) Il pannello integrativo in figura invita ad essere prudenti per non tamponare veicoli fermi a causa del traffico

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare prudenza, per non tamponare veicoli fermi per intasamento del traffico]

V05) Il pannello integrativo in figura, posto sull'autostrada, può consigliare di uscire per evitare rallentamenti o code

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato, posto sull'autostrada, può consigliare di uscire per evitare probabili rallentamenti o code]

F06) Il pannello integrativo in figura indica un'area di parcheggio per autovetture

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica un'area di parcheggio per autovetture]

F07) Il pannello integrativo in figura indica che la corsia di sinistra è riservata ai veicoli che pagano il pedaggio autostradale tramite telepass

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che la corsia di sinistra è riservata ai veicoli che pagano il pedaggio autostradale tramite telepass]

F08) Il pannello integrativo in figura indica una strada a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada a senso unico]

F09) Il pannello integrativo in figura indica l'obbligo di sorpassare a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'obbligo di sorpassare a sinistra]



10. Pannelli integrativi dei segnali

F10) Il pannello integrativo in figura indica di diminuire la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza]

F11) Il pannello integrativo in figura obbliga i veicoli a circolare molto lentamente

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato obbliga i veicoli a circolare a passo d'uomo]

Numero ministeriale: 10016



V01) Il pannello integrativo in figura indica la possibile presenza di macchine operatrici in movimento

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibile presenza di macchine operatrici in movimento]

V02) Il pannello integrativo in figura indica che sulla corsia possono esserci pale meccaniche al lavoro

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla corsia possono esserci pale meccaniche al lavoro]

V03) Il pannello integrativo in figura indica che sulla strada possono esserci escavatori in movimento

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che sulla strada possono esserci escavatori in movimento]

V04) Il pannello integrativo in figura invita a essere molto prudenti per la presenza di pale meccaniche in movimento

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza per la presenza di pale meccaniche in movimento]

V05) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in azione

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di cantieri stradali con escavatori e pale meccaniche in azione]

F06) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di veicoli militari

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di veicoli militari]

F07) Il pannello integrativo in figura indica un'area per lo scarico dei rifiuti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area per lo scarico della spazzatura]

F08) Il pannello integrativo in figura si trova prima di un ponte, per vietare il transito alle macchine operatrici

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato si trova prima di un ponte, per vietare il transito alle macchine operatrici]

F09) Il pannello integrativo in figura indica una strada riservata alle sole macchine operatrici

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada riservata alle sole macchine operatrici]

F10) Il pannello integrativo in figura indica divieto di transito ai veicoli con cingoli

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica divieto di transito a tutti i veicoli con i cingoli]

F11) Il pannello integrativo in figura indica un'area di parcheggio riservata alle macchine operatrici

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un'area di parcheggio riservata alle macchine operatrici]

Numero ministeriale: 10017



V01) Il segnale in figura indica la possibilità di trovare un tratto di strada sdruciolevole a causa di ghiaccio

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica la possibilità di trovare un tratto di strada sdruciolevole a causa di ghiaccio]

V06) Il segnale in figura indica strada sdruciolevole per ghiaccio, in caso di bassa temperatura

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica strada sdruciolevole per ghiaccio, in caso di bassa temperatura]



V02) Il pannello integrativo in figura indica la possibilità di trovare tratti di strada ghiacciati

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica la possibilità di trovare tratti di strada ghiacciati]

V03) Il pannello integrativo in figura indica, in caso di bassa temperatura, la presenza di tratti pericolosi per ghiaccio

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica, in caso di bassa temperatura, la presenza di tratti pericolosi per ghiaccio]

V04) Il pannello integrativo in figura indica, su strade coperte di neve, il pericolo di formazione di ghiaccio

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica, su strade coperte di neve, il pericolo di formazione di ghiaccio]

V05) Il pannello integrativo in figura invita ad usare particolare prudenza, perché la strada può essere ghiacciata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare particolare prudenza, perché la strada può essere ghiacciata]

F07) Il pannello integrativo in figura indica la presenza nelle vicinanze di impianti sciistici di risalita

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di impianti di risalita]

F08) Il pannello integrativo in figura indica la strada da prendere per raggiungere le Alpi

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la strada da prendere per raggiungere le alpi]

F09) Il pannello integrativo in figura indica la vicinanza di una stazione sciistica

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di una stazione sciistica]

F10) Il pannello integrativo in figura invita ad usare le luci di emergenza durante la sosta

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato invita ad usare le luci di emergenza durante la sosta]

F11) Il pannello integrativo in figura invita a non usare i fari abbaglianti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato invita a non usare i fari abbaglianti]

**F12) Il pannello integrativo in figura indica una zona dove nevica spesso**

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona dove nevica spesso]

Numero ministeriale: 10018

**V01) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia**

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia]

V02) Il pannello integrativo in figura invita ad aumentare la distanza di sicurezza in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita, in caso di pioggia, ad aumentare la distanza di sicurezza]

V03) Il pannello integrativo in figura indica che la strada può diventare sdruciolevole in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che quando piove la strada può diventare sdruciolevole]

V04) Il pannello integrativo in figura indica che si può trovare del fango sulla strada in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che in caso di pioggia si può trovare del fango sulla strada]

V05) Il pannello integrativo in figura segnala un tratto di strada sdruciolevole in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato segnala un tratto di strada sdruciolevole in caso di pioggia]

V06) Il pannello integrativo in figura invita a diminuire la velocità in caso di pioggia, perché la strada può diventare sdruciolevole

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità in caso di pioggia, perché la strada diventa sdruciolevole]

F07) Il pannello integrativo in figura indica un autolavaggio nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un autolavaggio nelle vicinanze]

F08) Il pannello integrativo in figura indica una stazione meteorologica nelle vicinanze

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di una stazione meteorologica nelle vicinanze]

F09) Il pannello integrativo in figura indica di fare attenzione agli autocarri in transito per la possibile perdita del carico trasportato

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione agli autocarri in transito, per la possibile perdita del carico trasportato]

F10) Il pannello integrativo in figura indica una strada con probabile formazione di nuvole di polvere

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada con probabile formazione di nuvole di polvere]

F11) Il pannello in figura indica una zona dove piove spesso

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato indica una zona dove piove spesso]

F12) Il pannello integrativo in figura indica il pericolo di caduta di pietre sulla strada

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica caduta di pietre sulla strada]

Numero ministeriale: 10019

**V01) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada in salita con probabile presenza di autocarri che marciano a bassa velocità**

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in salita con probabile presenza di autocarri che marciano a bassa velocità]

V02) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada in salita che costringe gli autocarri a rallentare

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada in ripida salita che costringe gli autocarri a rallentare]

V03) Il pannello integrativo in figura indica di fare attenzione per la probabile presenza di veicoli pesanti in lento movimento

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica di fare attenzione per la probabile presenza di veicoli pesanti in lento movimento]

V05) Il pannello integrativo in figura indica di circolare a bassa velocità, per evitare incidenti con gli autocarri che potrebbero stare davanti

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica di circolare ad una velocità prudenziale, per evitare incidenti con gli autocarri che potrebbero stare davanti]

F06) Il pannello integrativo in figura indica un tratto di strada chiuso a causa di un tamponamento

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un tratto di strada chiuso a causa di un tamponamento]

F07) Il pannello integrativo in figura indica che è vietato sorpassare gli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che è vietato sorpassare gli autocarri]

F08) Il pannello integrativo in figura si trova nei pontili d'imbarco delle navi traghetto

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato si trova nei pontili d'imbarco delle navi traghetto]

F09) Il pannello integrativo in figura indica di diminuire la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di diminuire la distanza di sicurezza]

F10) Il pannello integrativo in figura prescrive di proseguire con le luci accese

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica di proseguire con le luci accese]

F11) Il pannello integrativo in figura impone di suonare il clacson tutte le volte che si sorpassa un autocarro

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che bisogna suonare il clacson ogni qualvolta si sorpassa un autocarro]

F12) Il pannello integrativo in figura segnala la possibilità di essere trainati

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato segnala la possibilità di poter essere trainati]



10. Pannelli integrativi dei segnali



V04) In presenza del segnale in figura, il conducente deve moderare la velocità per la possibile presenza di autocarri che procedono lentamente

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato il conducente deve moderare la velocità per la possibile presenza di autocarri in lento movimento]

Numero ministeriale: 10020



V01) Il pannello integrativo in figura indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal carro-attrezzi

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica che il veicolo lasciato in sosta può essere portato via dal carro-attrezzi]

V04) Il pannello integrativo in figura, abbinato al segnale "Divieto di sosta", indica che, in caso di sosta, il veicolo può essere rimosso

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo raffigurato indica una zona di divieto di sosta con rimozione del veicolo]

F06) Il pannello integrativo in figura indica la presenza di officine attrezzate per il soccorso stradale

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza di officine attrezzate per il soccorso stradale]

F07) Il pannello integrativo in figura indica l'accesso per caricare le autovetture su treni merci

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica l'imbarco delle autovetture sui treni merci]

F08) Il pannello integrativo in figura indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio d'olio

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica un'officina meccanica attrezzata per il cambio d'olio]

F09) Il pannello integrativo in figura indica che possono sostare i veicoli per il soccorso stradale

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che possono sostare i veicoli per il soccorso stradale]

F10) Il pannello integrativo in figura indica che il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o bloccato dopo 12 ore

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica che dopo tre ore il veicolo lasciato in sosta viene rimosso o bloccato]

F11) Il pannello integrativo in figura indica una strada chiusa per incidente

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo raffigurato indica una strada chiusa per incidente]



V02) Il segnale in figura indica che il veicolo può essere portato in un deposito comunale

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato indica che il veicolo può essere spostato in una depositaria comunale]

V03) In presenza del segnale in figura i veicoli per persone con disabilità, muniti di apposito contrassegno, non possono essere portati nei depositi comunali, né bloccati con ganasce

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale raffigurato i veicoli al servizio di persone diversamente abili, muniti di apposito contrassegno, non possono essere portati nella depositaria comunale, né bloccati con le ganasce]

V05) Il segnale in figura prevede lo spostamento del veicolo o il suo blocco tramite ganasce

[Listato AB 2016: V) Il segnale raffigurato prevede lo spostamento del veicolo o il suo blocco tramite ganasce]

Numero ministeriale: 10021



V01) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme a un segnale di località, indica la corsia da prendere per raggiungerla

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale indicante una località, segnala la corsia da prendere per raggiungere detta località]

V02) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata con un segnale di località, specifica a quale corsia esso si riferisce

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura, posto in alto sulla carreggiata insieme ad un segnale, specifica a quale corsia si riferisce il segnale]

V03) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale di località posto sopra si riferisce alla sola corsia indicata dalla freccia

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura indica che il segnale posto sopra vale per la sola corsia indicata dalla freccia]

F04) Il pannello integrativo in figura indica la fermata degli autobus

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo in figura è posto per indicare la fermata degli autobus]

F05) Il pannello integrativo in figura indica che hanno la precedenza i veicoli che vengono di fronte

F06) Il pannello integrativo in figura indica la fine di una prescrizione

F07) Il pannello integrativo in figura indica la fine del limite massimo di velocità

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo in figura indica la fine del segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ]

Numero ministeriale: 10022



V01) Il pannello integrativo in figura (A) indica la vicinanza di una curva stretta

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura (A) indica la vicinanza di una o più curve strette]

V02) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve strette

V03) Il pannello integrativo in figura (B) indica la vicinanza di più tornanti (curve pericolose)

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura (B) indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose]

V04) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose

V05) Il pannello integrativo in figura (A) indica la vicinanza di un tornante (curva pericolosa)

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura (A) può indicare uno o più tornanti]

V06) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura può indicare uno o più tornanti



V07) Il pannello integrativo in figura (B) si può trovare sotto il segnale di doppia curva pericolosa

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura (B) si può trovare sotto il segnale di CURVA o DOPPIA CURVA]

F08) Il pannello integrativo in figura (B) indica il numero di corsie di cui è composta la strada

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo di figura B indica il numero di corsie di cui è composta la strada]

F09) Il pannello integrativo in figura (B) indica quanti veicoli possono percorrere la curva nello stesso momento

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo di figura B indica quanti veicoli contemporaneamente possono percorrere la curva]

F10) Il pannello integrativo in figura (B) indica quanti chilometri mancano a un cavalcavia per l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo di figura B indica quanti chilometri mancano per poter trovare un cavalcavia che consente di invertire il senso di marcia]

F11) Il pannello integrativo in figura (B) indica il numero degli svincoli autostradali

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo di figura B indica il numero degli svincoli autostradali]

F12) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica l'intersezione con una strada dalla quale si immettono autocarri

[Listato AB 2016: F) La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica l'incrocio con una strada dalla quale si immettono autocarri provenienti da una discarica]

Numero ministeriale: 10023



V01) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale "Divieto di sosta", indica che la sosta è vietata il lunedì e il venerdì nella fascia oraria indicata

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata solo in determinate ore dei giorni indicati]

V02) Il pannello integrativo in figura è posto nei tratti di strada dove si effettuano pulizie con autospazzatrici

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura è posto nei tratti di strada dove vengono effettuate operazioni di pulizia delle strade con autospazzatrici]

V03) Il pannello integrativo in figura indica i giorni e la fascia oraria in cui si effettuano pulizie con autospazzatrici

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura indica i giorni e le ore in cui si effettuano operazioni di pulizia della strada con autospazzatrici]

V04) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale "Divieto di sosta", indica che la sosta è vietata nella fascia oraria dei giorni indicati

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che la sosta è vietata solo in alcune ore dei giorni indicati]

F05) Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito dei rifiuti

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito della spazzatura]


F06) Il pannello integrativo in figura indica i giorni di apertura degli autolavaggi

F07) Il pannello integrativo in figura obbliga a dare la precedenza agli autocarri

F08) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale "Divieto di sosta", vieta la sosta ai veicoli rappresentati

[Listato AB 2016: F) Il pannello integrativo in figura, posto sotto il segnale DIVIETO DI SOSTA, indica che non possono sostare i veicoli rappresentati]

Numero ministeriale: 10024



V01) I pannelli integrativi in figura vengono posti sotto i segnali di diritto di precedenza

V02) I pannelli integrativi in figura indicano un'intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade secondarie

[Listato AB 2016: V) I pannelli integrativi in figura indicano una intersezione, distinguendo la strada principale dalle strade secondarie]

V03) I pannelli integrativi in figura, posti in vicinanza di un'intersezione, indicano l'andamento della strada principale

[Listato AB 2016: V) I pannelli integrativi in figura posti in vicinanza di una intersezione, indicano l'andamento della strada principale]

V04) I pannelli integrativi in figura possono trovarsi sotto il segnale "Intersezione con diritto di precedenza"

[Listato AB 2016: V) I pannelli integrativi in figura possono trovarsi sotto il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA]

F05) I pannelli in figura (B) e (C) indicano una curva pericolosa

F06) I pannelli integrativi in figura indicano come lasciare il veicolo in sosta

F07) I pannelli integrativi in figura vengono posti anche sulle autostrade

F08) I pannelli integrativi in figura indicano strade senza uscita

F09) I pannelli integrativi in figura indicano la presenza di sottopassaggi

F10) I pannelli integrativi in figura indicano che le strade che si incrociano sono momentaneamente interrotte

Numero ministeriale: 10025



V01) Il segnale in figura permette solo agli autobus di entrare

[Listato AB 2016: V) Il segnale in figura consente l'accesso solo agli autobus]



10. Pannelli integrativi dei segnali



V02) Il segnale in figura permette di transitare solo agli autobus
F07) Il segnale in figura vieta il transito agli autobus



V03) Il segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli ma non gli autobus

[Listato AB 2016: V) Il segnale in figura indica che possono parcheggiare tutti i veicoli tranne gli autobus]



V04) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato a un segnale di obbligo

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di obbligo]

V05) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato a un segnale di divieto

[Listato AB 2016: V) Il pannello integrativo in figura può essere abbinato ad un segnale di divieto]

F08) Il pannello integrativo in figura può trovarsi da solo

F09) Il pannello integrativo in figura vale solo per gli autobus urbani



F06) Il segnale in figura vieta agli autobus di entrare

[Listato AB 2016: F) Il segnale in figura vieta l'accesso agli autobus]



11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

Numero ministeriale: 11001

V01) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo

V02) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve regolare la velocità in relazione allo stato del veicolo]

V03) Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo

V04) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada

V05) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni della strada

V06) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni del traffico

V07) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo di danno alle cose

V08) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone

V09) Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione

V10) Il conducente deve regolare la velocità senza superare i limiti massimi consentiti

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti]

V11) Il conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare le limitazioni imposte

V12) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche

F13) Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto solo dei limiti massimi

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi]

F14) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità alla guida

F15) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca degli pneumatici

F16) Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo da raggiungere

Numero ministeriale: 11002

V01) Il conducente deve sempre mantenere il controllo del veicolo

V02) Il conducente deve sempre essere in grado di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza

V03) Il conducente deve poter arrestare il veicolo nel campo di visibilità e in condizioni di sicurezza

V04) È obbligatorio regolare la velocità nelle curve

V05) È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata

V06) È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni

V07) È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle scuole

V08) È obbligatorio regolare la velocità in prossimità di luoghi frequentati dai bambini

V09) È obbligatorio regolare la velocità nelle discese ripide

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio regolare la velocità nelle forti discese]

V10) È obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti]

V11) È obbligatorio regolare la velocità nelle strettoie

V12) È obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne

V13) È obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di centri abitati

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio regolare la velocità nell'attraversamento di abitati]

V14) È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada fiancheggiati da edifici

V15) È obbligatorio ridurre la velocità qualora risulti difficoltoso incrociare i veicoli provenienti dal senso opposto

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio ridurre la velocità quando sia difficoltoso l'incrocio con altri veicoli]

V16) È obbligatorio regolare la velocità in caso di nebbia o foschia

V17) È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve

V18) È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da ghiaccio

F19) È obbligatorio ridurre la velocità su una strada a senso unico

F20) È obbligatorio ridurre la velocità fuori dei centri abitati

F21) È obbligatorio ridurre la velocità sulle strade provinciali

[Listato AB 2016: F) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade provinciali]

F22) È obbligatorio regolare la velocità nelle ore diurne ma non in quelle notturne

F23) È obbligatorio regolare la velocità nei rettilinei e non in curva

F24) È obbligatorio ridurre la velocità sulle strade in salita

[Listato AB 2016: F) E' obbligatorio ridurre la velocità nelle strade in salita]

F25) È obbligatorio ridurre la velocità in presenza di qualsiasi segnale stradale

[Listato AB 2016: F) E' obbligatorio ridurre la velocità in presenza di qualunque segnale stradale]

F26) È obbligatorio ridurre la velocità solo in presenza degli agenti del traffico

F28) È obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie, ma non su quelle principali

[Listato AB 2016: F) E' obbligatorio regolare la velocità sulle strade extraurbane secondarie, ma non in quelle principali]

F29) È obbligatorio ridurre la velocità solo se l'autovettura è scarica

F30) È obbligatorio ridurre la velocità in prossimità degli autovelox

Numero ministeriale: 11003

V01) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza arrestarsi quando è difficile l'incrocio con i veicoli che provengono di fronte

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli]

V02) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali

V03) È obbligatorio arrestarsi quando i pedoni che attraversano la strada si fermano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, tardano a scansarsi]



11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

V04) È obbligatorio arrestarsi quando i pedoni che stanno per attraversare sulle strisce pedonali mostrano segni di incertezza

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni, che sono sul percorso, danno segni d'incertezza]

V05) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza arrestarsi quando gli animali che si trovano sulla strada mostrano segni di spavento

V06) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando si rimane abbagliati

F07) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza dei passi carrabili

F08) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle fermate degli autobus

F09) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi ogni volta che si percorre un cavalcavia

F10) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in prossimità degli autovelox

F11) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi in corrispondenza di qualunque segnale stradale

F12) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi all'uscita dei centri abitati

Numero ministeriale: 11004

V01) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h]

V02) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 110 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari caratteristiche è di 70 km/h]

V03) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana principale è di 90 km/h]

V04) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 50 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h]

V05) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un autocarro con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, di 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h]

V06) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un autocarro con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 110 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h]

V07) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per un autocarro fino a 3,5 t è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate nei centri abitati è di 40 km/h]

V08) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per un motociclo è, ordinariamente, 50 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un motociclo nei centri abitati, è ordinariamente di 50 km/h]

V09) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura è 150 km/h, se prescritto da un apposito segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una qualsiasi autostrada è di 150 km/h]

V10) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per un'autovettura è 70 km/h, se prescritto da un apposito segnale di divieto

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura, in presenza di apposito segnale in tratti di autostrade con particolari caratteristiche, è di 150 km/h]

V11) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura, è 110 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche sulle autostrade è di 110 km/h]

V12) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un'autovettura, è 90 km/h in caso di precipitazioni atmosferiche

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura in caso di precipitazioni atmosferiche su strade extraurbane principali è di 90 km/h]

V13) Il limite massimo di velocità per i ciclomotori è 45 km/h

V14) Il limite massimo di velocità per i quadricicli, fuori dai centri abitati, è 80 km/h

F15) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 150 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h]

F16) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h]

F17) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per un'autovettura è, ordinariamente, 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un'autovettura su una strada extraurbana secondaria è di 70 km/h]

F18) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per un'autovettura è sempre 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 70 km/h]

F19) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per un'autovettura è sempre 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è sempre di 50 km/h]

F20) Il limite massimo di velocità per i quadricicli, fuori dai centri abitati, è 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità dei quadricicli fuori dai centri abitati è di 70 km/h]

F21) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per gli autocarri è, ordinariamente, 40 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità degli autocarri nei centri abitati è di 40 km/h]

F22) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un autocarro con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 120 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un autocarro di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è di 120 km/h]



F23) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h]

F24) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità per tutti gli autoveicoli è, ordinariamente, 40 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per qualsiasi veicolo nei centri abitati è di 60 km/h]

F25) Sulle strade urbane, il limite massimo di velocità è, ordinariamente, 60 km/h per tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per un autoveicolo fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h]

F26) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è di 50 km/h]

F27) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice con pneumatici è 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 50 km/h]

V28) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola con pneumatici è 40 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per una macchina agricola gommata è di 40 km/h]

V29) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice con pneumatici è 40 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gommata è di 40 km/h]

Numero ministeriale: 11005

V01) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B, il limite massimo di velocità sulle autostrade è 100 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 100 km/h]

V02) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è 90 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 90 km/h]

V03) Viaggiare ad alta velocità fa consumare più carburante e aumenta l'inquinamento atmosferico

[Listato AB 2016: V) Viaggiare ad alta velocità incide sul consumo di carburante e sull'inquinamento ambientale]

V04) Rapide variazioni di velocità causano un maggior consumo di carburante

[Listato AB 2016: V) Brusche variazioni di velocità comportano maggior consumo di carburante]

V05) La tenuta di strada di un veicolo durante una curva dipende anche dalla sua velocità

[Listato AB 2016: V) La velocità in curva incide sulla tenuta di strada del veicolo]

V06) L'eccessiva velocità in curva può causare il ribaltamento del veicolo

[Listato AB 2016: V) L'eccessiva velocità in curva può determinare il ribaltamento del veicolo]

F07) Mentre si percorre una curva è necessario abbassare il pedale della frizione

[Listato AB 2016: F) I tratti di strada in curva debbono essere percorsi con il pedale della frizione abbassato]

F08) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B, il limite massimo di velocità sulle autostrade è 110 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni è di 110 km/h]

F09) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è 110 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 110 km/h]

Numero ministeriale: 11006

V01) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per le autovetture con carrello appendice è, ordinariamente, 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per i motocicli]

V02) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per le autovetture con rimorchio è 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per le autovetture con rimorchio]

V03) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per le autovetture con carrello appendice]

V04) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è ordinariamente di 130 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate]

V05) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura che traina un caravan è 80 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan]

V06) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 110 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km/h per i motocicli]

V07) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per autovetture con carrello appendice è 110 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h per autovetture con carrello appendice]

V08) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per autovetture con rimorchio per trasporto imbarcazioni è 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 80 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di imbarcazioni]

V09) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i motocicli]



11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

V10) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per un'autovettura che traina un caravan è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan con massa complessiva di 900 chilogrammi.]

F11) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per le autovetture con rimorchio è 130 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 130 km/h per le autovetture con rimorchio]

F12) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per i motocicli]

F13) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per gli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 90 km/h per autocaravan]

F14) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per un'autovettura che traina un caravan è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per l'autovettura che traina un caravan]

F15) Sulle autostrade, in caso di pioggia, il limite massimo di velocità per un'autovettura con carrello appendice è, ordinariamente, 120 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 120 km/h per autovettura con carrello appendice in caso di pioggia]

F16) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane principali è di 100 km/h per i motocicli]

F17) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per autovetture con rimorchio per trasporto di imbarcazioni è 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto imbarcazioni]

F18) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i motocicli]

Numero ministeriale: 11007

V01) La velocità deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione

[Listato AB 2016: V) La velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione]

V02) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci, per far passare i veicoli che hanno la precedenza

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci, per far passare i veicoli cui spetti la precedenza]

F03) È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo il sorgere del sole

F04) La velocità deve essere regolata in relazione al tipo di alimentazione del motore

[Listato AB 2016: F) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di alimentazione del motore]

F05) Si deve regolare la velocità in relazione a quella dei veicoli che seguono

[Listato AB 2016: F) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione della velocità dei veicoli che seguono]

F06) La velocità va regolata in relazione al tipo di cambio di velocità del veicolo

[Listato AB 2016: F) Si è tenuti a regolare la velocità in funzione del tipo di cambio di velocità]

Numero ministeriale: 11008

V01) La velocità deve essere moderata nei tratti di strada con visibilità limitata

[Listato AB 2016: V) La velocità deve essere moderata nei tratti di strada a visuale non libera]

V02) Si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione

V03) Si deve tenere una velocità che consenta di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti

V04) Si deve tenere una velocità adeguata alle proprie condizioni psicofisiche

V05) Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo

[Listato AB 2016: V) E' obbligo del conducente regolare la velocità in relazione al carico del veicolo]

F06) Si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione per fare il viaggio

[Listato AB 2016: F) Si deve tenere una velocità regolata in funzione del tempo che abbiamo a disposizione]

F07) Bisogna moderare la velocità fuori dei centri abitati

[Listato AB 2016: F) La velocità deve essere moderata fuori dai centri abitati]

Numero ministeriale: 11009

V01) Su tratti di autostrade con particolari caratteristiche, in presenza di apposito segnale, il limite massimo di velocità può essere elevato fino a 150 km/h

[Listato AB 2016: V) In presenza di apposito segnale, il limite massimo di velocità consentito può essere di 150 km/h su tratti di autostrade con particolari caratteristiche]

V02) Ordinariamente, nelle autostrade la velocità massima non può superare i 130 km/h

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati]

V03) Ordinariamente, nelle strade dei centri abitati la velocità massima non può superare i 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità consentito su qualsiasi autostrada è di 150 km/h]

V04) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità per i ciclomotori è 45 km/h

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, per i ciclomotori il limite massimo di velocità consentito è di 45 km/h]

V05) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità per le macchine agricole e per le macchine operatrici con pneumatici è 40 km/h

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per macchine agricole e macchine operatrici con pneumatici è di 40 km/h]

V06) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità sulle autostrade è 110 km/h in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle autostrade è di 110 km/h in caso di pioggia]



V07) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è 90 km/h in caso di grandine

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito su strade extraurbane principali è di 90 km/h in caso di grandine]

V08) Su strade urbane con particolari caratteristiche, in presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità può essere elevato fino a 70 km/h

[Listato AB 2016: V) In presenza di appositi segnali, il limite massimo di velocità consentito nei centri abitati su strade con particolari caratteristiche è di 70 km/h]

V09) Ordinariamente, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h]

F10) Ordinariamente, la velocità massima non può superare gli 80 km/h per le strade urbane

[Listato AB 2016: F) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle strade urbane è di 80 km/h]

F11) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità per i quadricicli è 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito per i quadricicli non leggeri è di 70 km/h.]

F12) Ordinariamente, la velocità massima non può superare i 150 km/h per le autostrade

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 130 km/h sulle autostrade]

Numero ministeriale: 11010

V01) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per le autovetture è, ordinariamente, 110 km/h

[Listato AB 2016: V) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per le autovetture]

V02) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un'autovettura che traina caravan è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autovettura che traina caravan da 900 chilogrammi]

V03) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per gli autocarri con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 110 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t]

V04) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per un'autovettura che traina un rimorchio è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 70 km/h per autotreni]

F05) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per gli autocarri con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: V) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 110 km/h per autoveicoli fino a 3,5 t]

F06) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per gli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t]

F07) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per le autovetture con rimorchio leggero è 80 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con rimorchio leggero]

F08) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per motocicli]

F09) Sulle strade extraurbane principali, il limite massimo di velocità per le autovetture con carrello appendice è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per le autovetture con carrello appendice]

Numero ministeriale: 11011

V01) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i motocicli è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per motocicli]

V02) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture con carrello appendice è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Su strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità è di 80 km/h per autovetture con carrello appendice]

V03) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture con rimorchio per trasporto di imbarcazioni è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autovetture con rimorchio per trasporto di imbarcazioni o simili]

V04) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per gli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 t]

V05) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per autocarri di massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate]

V06) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i complessi di veicoli (es. autotreni) è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per autotreni]

F07) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i ciclomotori è 70 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per i ciclomotori]

F08) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i quadricicli è 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per i quadricicli non leggeri]



11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

F09) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per i motocicli è 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per motocicli]

F10) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 100 km/h per le autovetture]

F11) Sulle strade extraurbane secondarie, per un'autovettura che traina un caravan con massa a pieno carico di 750 Kg, il limite massimo di velocità è 80 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 80 km/h per autovettura che traina caravan da 750 chilogrammi]

F12) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per gli autocarri con massa a pieno carico fino a 3,5 t è, ordinariamente, 100 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t]

F13) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture con carrello appendice è, ordinariamente, 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per autovetture con carrello appendice]

Numero ministeriale: 11012

V01) I contrassegni in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli

[Listato AB 2016: V) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli]

V02) I contrassegni in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono applicati

[Listato AB 2016: V) I contrassegni rappresentati in figura indicano le velocità massime consentite al veicolo sul quale sono applicati]

V03) I contrassegni in figura sono applicati sulla parte posteriore degli autobus con massa a pieno carico superiore a 8 t

[Listato AB 2016: V) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati ad alcuni autobus]

F06) I contrassegni in figura sono applicati sulla parte posteriore degli autocarri con massa a pieno carico fino a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate]

F07) I contrassegni in figura sono applicati sulla parte posteriore degli autocaravan con massa a pieno carico fino a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati su autocaravan di massa totale fino a 3,5 tonnellate]

F08) I contrassegni in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm³

[Listato AB 2016: F) I contrassegni rappresentati in figura sono applicati sui motocicli di cilindrata superiore a 150 cm³]

V04) È obbligatorio rallentare in caso di traffico misto (presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che occupano la strada)

[Listato AB 2016: V) La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto (presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che occupano la strada)]

V05) È obbligatorio regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale (presenza di buche, fondo sconnesso, fogliame bagnato)

[Listato AB 2016: V) Si deve regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale (presenza di buche, sconnessioni, fogliame bagnato.)]

Numero ministeriale: 11013

V01) La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di un'intersezione

[Listato AB 2016: V) La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di un incrocio]

V02) La velocità deve essere particolarmente moderata nelle strettoie

V03) La velocità deve essere particolarmente moderata quando risulta difficoltoso l'incrocio con altri veicoli

V04) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada in cui la visibilità è limitata a causa di curve o dossi

[Listato AB 2016: V) La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada in cui manca la visibilità (curve, dossi)]

V05) La velocità deve essere particolarmente moderata quando, in mancanza di marciapiedi, i pedoni occupano la carreggiata

V06) Si deve diminuire la velocità quando la strada è scivolosa a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglie o fango

[Listato AB 2016: V) Si deve diminuire la velocità quando la strada è viscosa, a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglie o fango]

F07) La velocità deve essere particolarmente moderata nelle strade molto larghe

[Listato AB 2016: F) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo il tramonto del sole]

F08) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo un'intersezione

[Listato AB 2016: F) La velocità deve essere particolarmente moderata subito dopo un incrocio]

F09) Si deve regolare la velocità in base alla fretta del conducente

F10) Si deve tenere una velocità adeguata solo alle proprie condizioni di salute

[Listato AB 2016: F) Si deve tenere una velocità adeguata solo alle nostre condizioni di salute]

F11) Si deve tenere una velocità sempre superiore a 30 km/h

F12) Si deve diminuire la velocità quando si è seguiti da un autobus di linea

Numero ministeriale: 11014

V01) Si deve regolare la velocità in base allo stato di manutenzione e pulizia della strada

V02) La velocità deve essere diminuita in caso di forte vento laterale

V03) La velocità va diminuita in caso di abbagliamento dovuto al sole

V04) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in caso di nebbia fitta, con visibilità inferiore a 100 m, possono essere imposti limiti massimi temporanei di velocità, non superiori a 50 km/h

**F05) Sulle strade extraurbane principali, ordinariamente, la velocità massima non può superare 100 km/h**

[Listato AB 2016: F) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali è di 100 km/h]

F06) Nei centri abitati, ordinariamente, la velocità massima non può superare 60 km/h

[Listato AB 2016: F) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità nei centri abitati è di 60 km/h, valido fino ad un chilometro dopo l'uscita del paese]

F07) Si deve diminuire la velocità tutte le volte che si incontra un segnale stradale di indicazione

[Listato AB 2016: F) Si deve diminuire la velocità ogni qualvolta si incontra un segnale stradale di indicazione]

Numero ministeriale: 11015

V01) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di cavalli è 80 km/h

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade, il limite massimo di velocità è di 80 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di cavalli]

V02) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di motocicli è 70 km/h

[Listato AB 2016: V) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 70 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di motocicli]

V03) Si deve regolare la velocità in presenza di lavori in corso

[Listato AB 2016: V) Si deve, in particolare, regolare la velocità in presenza di lavori in corso]

V04) Si deve regolare la velocità se si incontra sulla strada il triangolo mobile di pericolo

[Listato AB 2016: V) Si deve, in particolare, regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale di veicolo fermo (triangolo mobile di pericolo)]

V05) Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore rispetto a quella di sinistra

[Listato AB 2016: V) Quando si viaggia per file parallele, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra]

V06) Lungo le corsie di canalizzazione, è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore rispetto a quella di sinistra

[Listato AB 2016: V) Lungo le corsie di canalizzazione, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra]

V07) Quando il traffico è canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore rispetto a quella di sinistra

[Listato AB 2016: V) Quando il traffico risulta canalizzato, è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella di sinistra]

F08) Sulle autostrade a quattro corsie si può circolare fino a 170 km/h

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade a quattro corsie è consentito viaggiare fino a 170 km/h]

F09) Sulle autostrade si può superare la velocità di 130 km/h nelle ore notturne, ma si devono usare le luci abbaglianti

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade è consentito superare, nelle ore notturne, la velocità di 130 km/h, purché si usino i proiettori a luce abbagliante]

F10) In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non si può superare la velocità di 110 km/h

[Listato AB 2016: F) In autostrada, nella corsia riservata al sorpasso, non è consentito superare la velocità di 110 km/h]

F11) Sulle autostrade il limite massimo di velocità è 150 km/h nelle ore diurne e 130 km/h in quelle notturne

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade, il limite massimo di velocità è di 150 km/h nelle ore diurne e di 130 km/h in quelle notturne]

F12) Sulle strade extraurbane principali con particolari caratteristiche, il limite massimo di velocità può essere elevato fino a 130 km/h

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane principali, che abbiano particolari caratteristiche costruttive e di sicurezza, è possibile che il limite massimo di velocità sia di 130 km/h]

F13) Sulle strade extraurbane principali si può superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane principali è consentito superare la velocità di 110 km/h, ma solo nei tratti di strada in discesa]

F14) Sulle strade extraurbane secondarie, il limite massimo di velocità per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di gommoni o alianti è 90 km/h

[Listato AB 2016: F) Il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h per le autovetture che trainano un rimorchio per il trasporto di gommoni o alianti]

F15) Sulle strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità per le macchine agricole e le macchine operatrici è 70 km/h, se hanno in funzione il dispositivo a luce gialla lampeggiante

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocità per le macchine agricole e le macchine operatrici è di 70 km/h, se hanno in funzione il dispositivo a luce gialla lampeggiante]

Numero ministeriale: 11016

V01) Se si attraversa ad alta velocità un'intersezione avendo il diritto di precedenza, in caso di incidente si può avere una parte di responsabilità

[Listato AB 2016: V) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio avendo diritto di precedenza, in caso di incidente, non può escludersi un concorso di colpa]

V02) Se si attraversa un'intersezione a forte velocità avendo il diritto di precedenza, in caso di incidente si è completamente senza responsabilità

[Listato AB 2016: F) Se si attraversa un incrocio a forte velocità avendo il diritto di precedenza, in caso di incidente si è completamente privi di responsabilità]

F03) Se si attraversa ad alta velocità un'intersezione in cui si ha precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà solo del conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza

[Listato AB 2016: F) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio in cui si ha precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà solo del conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza]

F04) Se si attraversa un'intersezione con diritto di precedenza, non si ha alcun obbligo di rallentare

[Listato AB 2016: F) Se si attraversa un incrocio con diritto di precedenza, non si ha alcun obbligo di rallentare]



11. Limiti di velocità; pericolo e intralcio alla circolazione; comportamenti ai passaggi a livello

F05) Se si attraversa ad alta velocità un'intersezione con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo l'intersezione

[Listato AB 2016: V) I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d'Europa]

F06) Se si attraversa ad alta velocità un'intersezione con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che l'ha impegnata per primo

[Listato AB 2016: F) Se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà del conducente del veicolo che ha impegnato per primo l'incrocio]

Numero ministeriale: 11017

V01) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, bisogna spostarlo, spingendolo quanto prima fuori dai binari

V02) In caso di arresto forzato di un veicolo sui binari di un passaggio a livello, se non è possibile spostarlo subito dai binari, bisogna far scendere immediatamente tutte le persone che si trovano a bordo, e avvisare la stazione ferroviaria

V03) In caso di arresto forzato del veicolo sui binari ferroviari di un passaggio a livello, bisogna fare in modo che i macchinisti del treno siano avvisati in tempo utile del pericolo

[Listato AB 2016: V) In caso di arresto forzato del veicolo sui binari ferroviari di un passaggio a livello, bisogna fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaie siano avvisati in tempo utile del pericolo]

V04) Se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, diventa difficoltoso muovere lo sterzo se il veicolo è dotato di servosterzo

[Listato AB 2016: V) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso muovere lo sterzo se il veicolo è dotato di servosterzo]

V05) Se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di servofreno

[Listato AB 2016: V) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di servofreno]

V06) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, aumenta il rischio di provocare incidenti

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta il rischio di provocare incidenti]

V07) Nei veicoli dotati di servosterzo, se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, diventa difficoltoso girare rapidamente lo sterzo per evitare un ostacolo

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli dotati di servosterzo, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa difficoltoso girare rapidamente lo sterzo per schivare un ostacolo]

V08) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, aumenta pericolosamente lo spazio di frenatura

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, aumenta pericolosamente lo spazio di frenatura]

V09) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, diventa sempre più difficoltoso arrestare il veicolo

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli dotati di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, diventa sempre più difficoltoso arrestare il veicolo]

F10) Se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica

[Listato AB 2016: F) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ha un sovraccarico di corrente elettrica]

F11) Se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, si può avere un'anomalia al differenziale

[Listato AB 2016: F) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si può avere un'anomalia al differenziale]

F12) Per una maggiore sicurezza, è meglio percorrere le lunghe discese con il cambio di velocità in folle e a motore spento, risparmiando così anche carburante

[Listato AB 2016: F) Per una maggiore sicurezza, è conveniente percorrere le lunghe discese con il cambio in folle e a motore spento, risparmiando così anche carburante]

F13) Se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, è meglio togliere la chiave di accensione del veicolo

[Listato AB 2016: F) Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, conviene estrarre la chiave di accensione del veicolo]

F14) Nei veicoli dotati di servofreno a depressione, se si percorre una lunga discesa con il cambio di velocità in folle e a motore spento, si ottiene la stessa forza frenante che si ha con il motore acceso

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli dotati di servofreno a depressione, se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, si ottiene la stessa forza frenante che si ha con il motore acceso]

V15) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico la leva in corrispondenza della lettera "P" (park) serve per bloccare il veicolo in caso di sosta

V16) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico la leva posta sulla lettera "R" (reverse) corrisponde alla retromarcia

V17) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico la leva in corrispondenza della lettera "M" (manuale) serve per passare al cambio manuale

V18) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico prima di sostituire una ruota forata bisogna posizionare la leva in corrispondenza della lettera "P" (park)

F19) Per evitare che un veicolo dotato di cambio di velocità automatico, in sosta su una strada con leggera pendenza, possa muoversi pericolosamente, occorre porre la leva selettoria nella posizione "N" (neutral)

F20) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico la leva in corrispondenza della lettera "N" (neutral) equivale alla marcia più bassa

F21) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico non è possibile inserire la retromarcia

F22) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico, una volta raggiunti i 50 km/h, occorre spostare la leva in corrispondenza della lettera "P" (park)



F23) Nei veicoli dotati di cambio di velocità automatico per parcheggiare occorre porre la leva in corrispondenza della lettera "D" (drive)

Numero ministeriale: 11018

V01) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria

V02) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre sgomberare in qualunque modo la sede ferroviaria, se necessario anche sfondando le barriere

V03) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sui binari di un passaggio a livello, bisogna spostare il veicolo al più presto, ad esempio facendosi trainare da altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi trainare da altri utenti]

V04) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sui binari di un passaggio a livello, bisogna fare in modo di spostare il veicolo al più presto, ad esempio facendosi aiutare da altri utenti a spingere il veicolo fuori dai binari

[Listato AB 2016: V) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre adoperarsi per rimuovere il veicolo al più presto, ad esempio facendosi aiutare da altri utenti a spingere il veicolo fuori dalla linea ferroviaria]

V05) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo

[Listato AB 2016: V) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che comportino il danneggiamento delle attrezzature]

V06) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare l'urto con le barriere o la semibarriera

[Listato AB 2016: V) Ai passaggi a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità, per evitare situazioni di pericolo che comportino la collisione con le barriere del passaggio stesso]

V07) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste può mettere in pericolo le persone che viaggiano su un treno in transito

[Listato AB 2016: V) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, può mettere in pericolo l'incolumità di molte persone che viaggiano su un treno in transito]

V08) Attraversare un passaggio a livello con manovra rischiosa può essere un pericolo per molte persone, oltre che per il conducente

[Listato AB 2016: V) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere un pericolo per molti individui, oltre che per il conducente]

V09) Se un veicolo rimane fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, bisogna fare tutto il possibile per segnalare il pericolo alle autorità

[Listato AB 2016: V) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre adoperarsi in ogni modo per presegnalare il pericolo a eventuali treni in transito]

F10) Se, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre allontanare rapidamente il proprio veicolo

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre scendere e abbandonare rapidamente il veicolo per mettersi in salvo]

F11) Se, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari quando le barriere cominciano a chiudersi e si traina un rimorchio, occorre sganciarlo e abbandonarlo sui binari per salvare almeno la motrice

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, se si sta trainando un rimorchio occorre sganciarlo rapidamente e abbandonarlo sui binari per salvare almeno la motrice]

F12) Se per un guasto al veicolo si rimane bloccati sui binari di un passaggio a livello, occorre scaricare il veicolo per salvare almeno il carico

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui, per un guasto al veicolo, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre scaricare rapidamente il veicolo per salvare almeno il carico]

F13) Se, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sui binari di un passaggio a livello, occorre svuotare il serbatoio per evitare incendi in caso di urto col treno

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui, per un guasto alla propria autovettura, si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre svuotare rapidamente il serbatoio per evitare incendi in caso di collisione col treno]

F14) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per evitare di rimanere bloccati sulla linea ferroviaria

F15) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per poter sfondare le barriere se non si è in grado di arrestarsi a barriere abbassate

[Listato AB 2016: F) I passaggi a livello vanno affrontati a velocità molto elevata per essere in grado di sfondare le barriere se non si è in grado di fermarsi per tempo a barriere abbassate]

F16) Se si attraversa un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, c'è solo una piccola sanzione amministrativa, perché non si causano reali pericoli per gli altri utenti

[Listato AB 2016: F) Attraversare un passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, comporta esclusivamente una lieve sanzione amministrativa in quanto non comporta reali pericoli per gli altri utenti]

F17) Attraversare un passaggio a livello con manovra rischiosa può essere pericoloso solo nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) Attraversare un passaggio a livello con manovra azzardata per guadagnare tempo, può essere pericoloso solo nelle ore notturne]

F18) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, unico obbligo del conducente è quello di spegnere il motore e invitare eventuali passeggeri a scendere dal veicolo

F19) Se un veicolo rimane fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, occorre percorrere i binari fino alla stazione ferroviaria più vicina

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui un veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello occorre allontanarsi di almeno cento metri il prima possibile]

F20) In caso di tamponamento tra veicoli in corrispondenza di un passaggio a livello, non si devono spostare i veicoli dai binari se ci sono stati feriti

[Listato AB 2016: F) In caso di tamponamento tra veicoli in corrispondenza di un passaggio a livello, non si devono spostare i veicoli dai binari qualora vi siano stati feriti]



Numero ministeriale: 11019

V01) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna diminuire subito la velocità

V02) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare per potersi fermare, se necessario

V03) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna prevedere anche il possibile attraversamento della strada da parte di un bambino

V04) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente per evitare di essere tamponati

[Listato AB 2016: V) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente, per evitare di essere tamponati dal veicolo che segue]

F05) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna sterzare bruscamente

F06) In una strada a doppio senso di circolazione, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna evitarlo, anche occupando la corsia opposta

[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di circolazione, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna scansarlo, anche invadendo la corsia opposta]

F07) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, non occorre rallentare, per evitare di essere tamponati

[Listato AB 2016: F) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, non occorre rallentare, per evitare di essere tamponati dal veicolo che segue]

F08) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna arrestarsi immediatamente e invertire il senso di marcia

[Listato AB 2016: F) In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna azionare immediatamente la segnalazione luminosa di pericolo]

Numero ministeriale: 11020

V01) Passare molto vicino a un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso per la possibile apertura imprudente delle portiere

[Listato AB 2016: V) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, per la possibile apertura imprudente delle portiere]

V02) Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero impedire la vista di una persona in carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino che stanno per attraversare

[Listato AB 2016: V) Può essere pericoloso circolare troppo vicino alle auto parcheggiate, perché potrebbero impedire la vista di un disabile in carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino per bambini, che sono in procinto di attraversare]

F03) Passare molto vicino a un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, non rappresenta un grave pericolo se avviene a bassa velocità

[Listato AB 2016: F) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, non rappresenta un grave pericolo se avviene a bassa velocità]

F04) Passare molto vicino a un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se una delle portiere risulta già aperta

[Listato AB 2016: F) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se una delle portiere risulta già aperta]

F05) Passare molto vicino a un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se il conducente e alcuni passeggeri sono già scesi

[Listato AB 2016: F) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, è pericoloso solo se il conducente ed alcuni passeggeri sono già scesi]

F06) Passare molto vicino a un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso solo se si viaggia ad alta velocità

[Listato AB 2016: F) Passare molto vicino ad un'auto parcheggiata, a bordo della quale si trovano ancora persone, può essere pericoloso, solo se si viaggia ad alta velocità]

12. Distanza di sicurezza

Numero ministeriale: 12001

V01) Il rispetto della distanza di sicurezza può evitare l'urto con il veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: V) Il rispetto della distanza di sicurezza evita la collisione con il veicolo che precede]

V02) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche in base alla velocità del proprio veicolo

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza anche sulla base della velocità del veicolo di cui è alla guida]

V03) Il conducente deve stabilire la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi]

V04) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alle condizioni del traffico

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico]

V05) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla pendenza della strada

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'andamento planoaltimetrico della strada]

V06) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alle condizioni atmosferiche

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni atmosferiche]

V07) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base al tipo di veicolo che si guida

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di veicolo di cui si è alla guida]

V08) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base allo stato di efficienza del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base allo stato di efficienza del veicolo]

V09) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base al posizionamento e al peso del carico trasportato

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'entità del carico]

V10) La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di almeno 20 m

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 20 metri]

V11) La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spargisale in azione è di almeno 20 m

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 20 metri]

V12) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che gli sta davanti

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede]

V13) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base all'efficienza dei freni

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni]

V14) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alle condizioni dei pneumatici

[Listato AB 2016: V) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione dei pneumatici]

V15) Su strada extraurbana secondaria a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli non destinati al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore a 3,5 t cui sia stato imposto il divieto di sorpasso deve essere di almeno 100 metri

[Listato AB 2016: V) Su strada extraurbana a una corsia per senso di marcia, la distanza fra veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, cui sia stato imposto il divieto di sorpasso, deve essere di almeno 100 metri]

F16) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base al tipo di alimentazione del motore

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tipo di alimentazione del motore]

F17) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla cilindrata del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla cilindrata del veicolo]

F18) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla potenza del motore

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla potenza del motore]

F19) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla larghezza della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata]

F20) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla larghezza del proprio veicolo

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di cui è alla guida]

F21) Il conducente ha l'obbligo di controllare che il veicolo che lo segue rispetti la distanza di sicurezza

F22) La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di almeno 10 m

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina sgombraneve in azione è di 10 metri]

F23) La distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spargisale in azione è di almeno 15 m

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina spanditrice di sale in azione è di 15 metri]

F24) La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere di almeno 10 m

[Listato AB 2016: F) La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere pari ad almeno 10 metri]

F25) Sulle strade extraurbane secondarie la distanza di sicurezza è sempre di 70 m

[Listato AB 2016: F) Sulle strade extraurbane, il valore della distanza di sicurezza è sempre pari a 70 metri]

F26) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale alla distanza di frenatura

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura]

F27) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale alla distanza di visibilità

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di visibilità]

F28) La distanza di sicurezza non deve essere rispettata se la velocità di marcia è inferiore a 50 km/h

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza non deve essere rispettata a velocità di marcia inferiori ai 50 km/h]

F29) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla marcia inserita

[Listato AB 2016: F) Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla marcia innestata]

12. Distanza di sicurezza

Numero ministeriale: 12002

V01) La distanza di sicurezza viene stabilita anche in relazione alle condizioni psicofisiche del conducente

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza è commisurata anche alle condizioni psicofisiche del conducente]

V02) La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci sta davanti

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede]

F03) La distanza di sicurezza deve essere calcolata in riferimento alla larghezza del veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere determinata in relazione alla larghezza del veicolo che precede]

F04) La distanza di sicurezza è commisurata anche al numero di corsie della strada

F05) La distanza di sicurezza è commisurata anche alla presenza del servosterzo

F06) La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che sta dietro

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza è commisurata anche al tipo di veicolo che segue]

F07) La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci sta davanti

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza è commisurata anche al limite di velocità riportato sul retro del veicolo che ci precede]

F08) La distanza di sicurezza è una distanza fissa

F09) La distanza di sicurezza si deve rispettare al di sopra di una certa velocità

Numero ministeriale: 12003

V01) La distanza di sicurezza è commisurata anche all'aderenza dei pneumatici

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza è commisurata anche all'aderenza degli pneumatici]

V02) La distanza di sicurezza dipende dallo spazio percorso nel tempo di reazione

F03) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 m nelle discese ripide

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri nelle forti discese]

F04) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 m quando sta nevicando

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto]

F05) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno di stazionamento

F06) La distanza di sicurezza deve essere maggiore se si percorre la corsia d'emergenza

F07) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 m

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere uguale allo spazio di frenatura aumentato di 20 metri]

Numero ministeriale: 12004

V01) Lo spazio percorso nel tempo di reazione è quello percorso dal momento della percezione di una situazione di pericolo a quello di inizio della frenata

V02) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare il tamponamento

V03) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale alla distanza percorsa nel tempo di reazione

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione]

F04) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro con il veicolo che arriva di fronte

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro frontale]

F05) La distanza di sicurezza può essere diminuita se il veicolo è dotato di ABS (sistema antibloccaggio ruote)

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale]

F06) La distanza di sicurezza può essere inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione

Numero ministeriale: 12005

V01) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 30 km/h, è di circa 9 m

[Listato AB 2016: V) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h è di circa 9 metri]

V02) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 50 km/h, è di circa 14 m

[Listato AB 2016: V) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 14 metri]

V03) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 100 km/h, è di circa 28 m

[Listato AB 2016: V) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 28 metri]

V04) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 150 km/h, è di circa 42 m

[Listato AB 2016: V) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 42 metri]

V05) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 130 km/h, è di circa 36 m

[Listato AB 2016: V) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 36 metri]

F06) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 30 km/h, è di circa 2 m

[Listato AB 2016: F) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 30 km/h deve essere di circa 2 metri]

F07) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 50 km/h, è di circa 5 m

[Listato AB 2016: F) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 50 km/h deve essere di circa 5 metri]

F08) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 100 km/h, è di circa 15 m

[Listato AB 2016: F) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 100 km/h deve essere di circa 15 metri]

F09) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 130 km/h, è di circa 20 m

[Listato AB 2016: F) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 130 km/h deve essere di circa 20 metri]

F10) La distanza minima di sicurezza, se si viaggia a 150 km/h, è di circa 25 m

[Listato AB 2016: F) La distanza minima di sicurezza se si viaggia a 150 km/h deve essere di circa 25 metri]

Numero ministeriale: 12008

V01) Lo spazio di frenatura è quello percorso dall'inizio della frenata all'arresto del veicolo

V02) La distanza di frenatura diventa quattro volte maggiore se la velocità si raddoppia

[Listato AB 2016: V) Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia]

V03) Lo spazio di frenatura diventa nove volte maggiore se la velocità si triplica

V04) Lo spazio di frenatura diventa sedici volte maggiore se la velocità si quadruplica

F05) La distanza di frenatura non dipende dalla velocità

[Listato AB 2016: F) Lo spazio di frenatura è indipendente dalla velocità]

F06) Lo spazio di frenatura si raddoppia se la velocità si raddoppia

Numero ministeriale: 12009

V01) Lo spazio di frenatura aumenta se l'aderenza tra pneumatico e asfalto è bassa

V02) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è coperta di neve

[Listato AB 2016: V) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è innevata]

V03) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è bagnata

V04) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa

V05) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in salita

F06) Lo spazio di frenatura diminuisce se il conducente ha i riflessi pronti

F07) Lo spazio di frenatura diminuisce se le ruote si bloccano

F08) Lo spazio di frenatura diminuisce sul tratto in discesa di un dosso

F09) Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in salita

F10) Lo spazio di frenatura diminuisce se la strada è in discesa

Numero ministeriale: 12010

V01) Lo spazio totale di arresto è uguale allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata

[Listato AB 2016: V) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione più quello percorso durante la frenata]

V02) Lo spazio totale di arresto dipende dalla velocità

V03) La distanza totale di arresto dipende anche dal consumo dei battistrada degli pneumatici

[Listato AB 2016: F) Lo spazio totale di arresto è indipendente dall'usura dei pneumatici]

V04) Lo spazio totale di arresto dipende dalle condizioni dell'asfalto

F05) La distanza totale di arresto non dipende dal consumo dei battistrada degli pneumatici

[Listato AB 2016: V) Lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici]

F06) Lo spazio totale di arresto non dipende dalle condizioni dell'asfalto

[Listato AB 2016: F) Lo spazio totale di arresto è indipendente dalle condizioni dell'asfalto]

F07) Lo spazio totale di arresto è uguale allo spazio percorso nel tempo di reazione

[Listato AB 2016: F) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione]

F08) Lo spazio totale di arresto è uguale allo spazio percorso durante la frenata

[Listato AB 2016: F) Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso durante la frenata]

F09) Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità

Numero ministeriale: 12011

V01) Lo spazio totale di arresto aumenta se aumenta la velocità

V02) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di neve

[Listato AB 2016: V) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è innevata]

V03) Lo spazio totale di arresto aumenta se la strada è coperta di fango

V04) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono consumati

[Listato AB 2016: V) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici sono usurati]

F05) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici non sono consumati

[Listato AB 2016: F) Lo spazio totale di arresto aumenta se i pneumatici non sono usurati]

F06) Lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità

F07) Lo spazio totale di arresto aumenta se l'asfalto è ruvido

Numero ministeriale: 12012

V01) La distanza di sicurezza dipende dalla concentrazione del conducente

[Listato AB 2016: V) Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente]

V02) La distanza di sicurezza dipende dalla velocità a cui si viaggia

[Listato AB 2016: V) Sulla distanza di sicurezza influisce la velocità a cui si viaggia]

V03) La distanza di sicurezza dipende dal carico trasportato dal veicolo

[Listato AB 2016: V) Sulla distanza di sicurezza influisce il carico trasportato dal veicolo]

V04) La distanza di sicurezza dipende dall'aderenza e dalle condizioni dei pneumatici

[Listato AB 2016: V) Sulla distanza di sicurezza influiscono l'aderenza e le condizioni dei pneumatici]

V05) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base all'efficienza del freno di servizio

[Listato AB 2016: V) Sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio]

F06) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di corsie della strada

F07) Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: F) Sulla distanza di sicurezza influisce la dimensione del veicolo che precede]

F08) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità

F09) Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di ruote del veicolo

F10) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base al tipo di servosterzo utilizzato

[Listato AB 2016: F) Sulla distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede influisce il tipo di servosterzo utilizzato]

Numero ministeriale: 12013

V01) La distanza di sicurezza non dipende dal tipo di alimentazione del motore (benzina, gasolio, GPL)

V02) La distanza di sicurezza dipende dalle condizioni di salute del conducente

V03) La distanza di sicurezza dipende dall'attenzione e concentrazione del conducente durante la guida

V04) Quando si marcia in colonna, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, per evitare tamponamenti a catena

[Listato AB 2016: V) Quando si marcia in colonna, conviene aumentare la distanza di sicurezza, per evitare tamponamenti a catena]

F05) La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che precede]

12. Distanza di sicurezza

F06) La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno a mano

F07) La distanza di sicurezza deve essere stabilita anche in base alla presenza di veicoli che seguono

[Listato AB 2016: F) La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono]

F08) La distanza di sicurezza deve essere mantenuta solo dai quadricicli a motore

Numero ministeriale: 12014

V01) La distanza di sicurezza va sempre mantenuta, anche quando si vuole iniziare un sorpasso

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza va sempre mantenuta, anche prima di iniziare un sorpasso]

V02) La distanza di sicurezza deve essere aumentata se è difficile capire il comportamento del conducente del veicolo che sta davanti

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede]

V03) La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire ad arrestarsi in tempo in caso di pericolo

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire a fermare in tempo il veicolo, in caso di pericolo]

V04) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio che il veicolo percorre durante il tempo di reazione

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione]

F05) La distanza di sicurezza deve essere sempre uguale allo spazio di frenatura del veicolo

Numero ministeriale: 12015

V01) La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente o poco stabile

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza deve essere aumentata quando il veicolo che precede trasporta un carico sporgente, poco stabile]

F02) La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 m in caso di forte pioggia

F03) La distanza di sicurezza può essere diminuita nelle gallerie

F04) Sulle autostrade si può diminuire la distanza di sicurezza, perché i veicoli che precedono, di solito, non frenano bruscamente

[Listato AB 2016: F) Quando si circola in autostrada, è possibile diminuire la distanza di sicurezza, in quanto non ci si aspetta una frenata improvvisa dal veicolo che precede]


F05) Se il veicolo che precede è un autocarro si deve diminuire la distanza di sicurezza, perché i veicoli pesanti hanno una distanza di frenatura maggiore rispetto a quello degli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli]



13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia (svolta); comportamento in presenza di funerali, cortei, convogli militari; comportamento agli incroci; norme sulla precedenza; obblighi verso i veicoli di Polizia e di emergenza; rischi legati alla manovra e alla guida dei diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente

Numero ministeriale: 13001



V01) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza agli altri veicoli che sopraggiungono

[Listato AB 2016: V) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra]

V02) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione

[Listato AB 2016: V) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione]

V03) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni dietro di esso e dar loro la precedenza

[Listato AB 2016: V) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso e dar loro la precedenza]

V04) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito

[Listato AB 2016: V) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito]

V05) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia sufficientemente libera e fare la manovra con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia libera e fare la manovra con particolare prudenza]

F06) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo]

F07) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve accendere la luce posteriore per nebbia

[Listato AB 2016: F) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve accendere la luce posteriore per nebbia]

F08) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza solo ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza solo ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia]

F09) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve spostarsi velocemente per liberare il parcheggio

[Listato AB 2016: F) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve manovrare velocemente per liberare il posteggio]

F10) Il veicolo S, in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare ripetutamente il clacson durante la manovra

[Listato AB 2016: F) Il veicolo S, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare ripetutamente il clacson durante la manovra]

Numero ministeriale: 13002

V01) È vietato tenersi sul margine sinistro della carreggiata per svoltare a destra, perché costituisce pericolo per la circolazione

[Listato AB 2016: V) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, tenersi sul margine sinistro della carreggiata per svoltare in una strada a destra]

V02) È vietato, perché costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, sostare sui binari tramviari

[Listato AB 2016: V) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, sostare sui binari tramviari]

V03) È vietato cambiare direzione senza segnalare la manovra con sufficiente anticipo, perché costituisce pericolo o intralcio per la circolazione

[Listato AB 2016: V) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, effettuare un cambiamento di direzione senza segnalare la manovra con sufficiente anticipo]

V04) È vietato gareggiare in velocità, perché costituisce pericolo per la circolazione

[Listato AB 2016: V) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, gareggiare in velocità]

V05) È vietato circolare a velocità troppo bassa senza giustificato motivo, perché costituisce intralcio per la circolazione

[Listato AB 2016: V) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, circolare a velocità troppo bassa senza giustificato motivo]



F06) È vietato immettersi nel flusso della circolazione provenendo da una strada di campagna, perché costituisce pericolo o intralcio per la circolazione

[Listato AB 2016: F) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, immettersi nel flusso della circolazione provenendo da strade laterali]

F07) È vietato regolare la velocità in base alle caratteristiche e alle condizioni delle strade, perché costituisce pericolo o intralcio per la circolazione

[Listato AB 2016: F) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, regolare la velocità in relazione alle caratteristiche e condizioni delle strade]

F08) È vietato fermare momentaneamente un veicolo lungo il margine destro di una carreggiata a senso unico, perché costituisce pericolo o intralcio per la circolazione

[Listato AB 2016: F) E' vietato, in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione, fermare momentaneamente un veicolo lungo il margine destro di una carreggiata a senso unico]

Numero ministeriale: 13003

V01) Chi guida un veicolo, anche se a elevate prestazioni, non deve superare i limiti di velocità previsti dalla legge

[Listato AB 2016: V) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, non deve, comunque, superare i limiti di velocità previsti dalla legge]

V02) Chi guida un veicolo, anche se a elevate prestazioni, deve dare la precedenza nelle intersezioni a tutti i veicoli che provengono da destra

[Listato AB 2016: V) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve dare, di norma, la precedenza nei crocevia a tutti i veicoli, che provengono da destra]

V03) Chi guida un veicolo, anche se a elevate prestazioni, non deve costituire pericolo per gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve evitare di costituire pericolo per gli altri utenti della strada]

V04) Chi guida un veicolo, anche se a elevate prestazioni, deve guardare negli specchietti retrovisori prima di segnalare l'intenzione di cambiare corsia

V05) Chi guida un veicolo, anche se a elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata quando svolta a destra

[Listato AB 2016: V) Chi guida un veicolo, anche se ad elevate prestazioni, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, quando effettua una svolta a destra]

F06) Chi guida un veicolo deve circolare sempre al centro della strada, però senza superare la striscia di mezzzeria

[Listato AB 2016: F) Chi guida un veicolo deve guidare sempre al centro della strada, però senza superare la striscia di corsia]

F07) Chi guida un veicolo deve tenere in funzione gli abbaglianti di giorno anche in città

F08) La manovra di sorpasso è sempre consentita se non c'è il relativo segnale di divieto

[Listato AB 2016: F) Chi guida un veicolo può sorpassare in ogni condizione di traffico, purché non ci sia il segnale di divieto]

F09) Nei centri abitati è obbligatorio usare il clacson ogni volta che ci si avvicina a un attraversamento ciclabile

[Listato AB 2016: F) Chi guida un veicolo deve usare il clacson nei centri abitati, ogni qualvolta ci si avvicina ad un attraversamento ciclabile]

F10) Chi guida un'autovettura può montare trombe bitonali per essere udito più facilmente usandole però solo fuori dei centri abitati

[Listato AB 2016: F) Chi guida un veicolo può montare trombe bitonali per essere sentito più agevolmente, usandole però solo fuori dei centri abitati]

Numero ministeriale: 13005

V01) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli procedano a una velocità adeguata alle condizioni della strada e del traffico

V02) L'uso corretto della strada comporta che siano osservate le norme di comportamento e quelle dettate dalla comune prudenza

V03) Quando si accende la luce gialla del semaforo, è obbligatorio liberare l'intersezione se non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto

[Listato AB 2016: V) L'uso corretto della strada comporta che ci si affretti a sgombrare l'incrocio, quando compaia sul semaforo la luce gialla fissa e non si è in grado di arrestare il veicolo in sicurezza prima della striscia di arresto]

V04) L'uso corretto della strada comporta che si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: V) L'uso corretto della strada comporta che si dia la precedenza ai pedoni che attraversano sugli attraversamenti pedonali]

V05) I conducenti di autoveicoli, quando circolano nei centri abitati durante le ore notturne, devono utilizzare i fari anabbaglianti

[Listato AB 2016: V) L'uso corretto della strada comporta che si usino proiettori anabbaglianti nei centri abitati nelle ore notturne]

V06) L'uso corretto della strada comporta che si guardino gli specchi retrovisori prima di azionare l'indicatore di direzione per cambiare corsia

F07) L'uso corretto della strada comporta che i veicoli impegnino sempre la carreggiata il più rapidamente possibile

F08) L'uso corretto della strada richiede di fermarsi sempre ai passaggi pedonali e di ripartire solo se non arrivano pedoni


[Listato AB 2016: F) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti sempre ai passaggi pedonali ripartendo solo se non sopraggiungono pedoni]

F09) L'uso corretto della strada comporta che si usino in ogni caso i proiettori a luce abbagliante

F11) L'uso corretto della strada comporta che si proceda a forte velocità per non creare intralcio

[Listato AB 2016: F) L'uso corretto della strada comporta che si proceda a velocità elevata per non creare intralcio]

F10) L'uso corretto della strada comporta che ci si arresti in ogni caso in presenza del segnale in figura





Numero ministeriale: 13006

V01) Quando ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo seguire la direzione permessa dall'eventuale segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo seguire la direzione consentita dall'eventuale segnaletica orizzontale]

V02) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è vietato cambiare corsia se la striscia longitudinale di corsia è continua

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo accostarci sulla destra e fermarci finché non sia passata la colonna dei veicoli che seguono]

V03) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è vietato arrestarsi bruscamente, per evitare tamponamenti e intralci

[Listato AB 2016: V) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo arrestare bruscamente, per evitare tamponamenti e confusione nella circolazione]

V04) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è vietato fermarsi a chiedere informazioni, per non ostacolare la circolazione

[Listato AB 2016: V) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non ci dobbiamo fermare a chiedere informazioni, per non ostacolare il flusso della circolazione]

V05) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è obbligatorio procedere nel senso indicato dalla segnaletica dando le dovute precedenza

[Listato AB 2016: V) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo procedere nel senso voluto dalla segnaletica, dando le dovute precedenza]

V06) Giungendo a un'intersezione, se non si capisce subito chi ha la precedenza, bisogna procedere con prudenza

[Listato AB 2016: V) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, bisogna procedere con prudenza e accortezza]

F07) Giungendo a un'intersezione, se non si capisce subito chi ha la precedenza, si può proseguire senza rallentare se si sceglie di andare dritto

[Listato AB 2016: F) Giungendo ad un incrocio, se non si è in grado di capire subito chi ha la precedenza, si può proseguire senza rallentare, se si sceglie di andare dritto]

F08) Quando, giunti in prossimità di un'intersezione, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo eseguire la manovra di svolta che si intendeva fare, dando però precedenza a tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo effettuare la manovra di svolta che intendevamo fare, dando però precedenza a tutti i veicoli]

F09) Quando, giunti in prossimità di una intersezione, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo chiedere consiglio all'agente del traffico

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo chiedere consiglio agli agenti del traffico]

F10) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è obbligatorio azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo azionare l'accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione, quale segnale di pericolo]

F11) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è obbligatorio fermarsi sulla destra finché non siano passati i veicoli che seguono

[Listato AB 2016: V) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione non dobbiamo effettuare cambiamenti di corsia, anche per non intralciare i veicoli che seguono]

F12) Quando, in prossimità di un'intersezione, ci si è incanalati nella corsia di preselezione sbagliata, è consentito fare retromarcia fino al punto in cui terminano le strisce continue di corsia

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione cerchiamo di retrocedere, con prudenza, fino al punto in cui cessano le strisce continue di corsia]

F13) Quando, giunti in prossimità di una intersezione, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo arrivare al semaforo e cambiare corsia, anche se le linee di corsia sono continue

[Listato AB 2016: F) Quando, giunti in prossimità di un incrocio, ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione dobbiamo arrivare al semaforo e attendere che la luce ci consenta di effettuare il cambio di corsia]

Numero ministeriale: 13007

V01) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, è necessario ridurre la velocità e all'occorrenza arrestarsi per non investirlo

[Listato AB 2016: V) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità e, occorrendo, fermarsi per non investirlo]

V02) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, bisogna rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato

[Listato AB 2016: V) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno rallentare e avvisarlo con un breve colpo di clacson, in caso di pericolo immediato]

V03) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, è necessario ridurre la velocità e all'occorrenza arrestarsi tempestivamente

[Listato AB 2016: V) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario ridurre la velocità fino a fermarsi tempestivamente, se occorre]

F04) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, è opportuno, nelle ore notturne, accendere gli abbaglianti così che possa accorgersi di noi

[Listato AB 2016: F) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno nelle ore notturne, procedere con gli abbaglianti accesi così che possa accorgersi di noi]

F05) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, è opportuno richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo affinché ci dia la precedenza

[Listato AB 2016: F) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è opportuno cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo, perché ci dia la precedenza]



13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia

F06) Quando un pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali senza dare la precedenza, non è necessario rallentare, perché abbiamo la precedenza

[Listato AB 2016: F) In un centro abitato, quando un pedone, fuori delle strisce di attraversamento, non accenni a darci la precedenza, è necessario proseguire, senza curarci di lui, perché abbiamo la precedenza]

Numero ministeriale: 13008

V01) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fermarsi sulla destra e attendere che la carreggiata si liberi

V02) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, non deve suonare il clacson

[Listato AB 2016: V) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve evitare di suonare il clacson]

V03) Quando il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, gli è consentito svoltare in una strada laterale, se la manovra può essere fatta in maniera corretta

[Listato AB 2016: V) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, imbocchi, se possibile, una strada laterale, purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta]

V04) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve accertarsi, prima di passare, che esso sia transitato completamente

V05) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia retromarcia se ciò ostacola la circolazione degli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, eviti di retrocedere se ciò ostacola il flusso della circolazione]

V06) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia inversione di marcia, se ciò costituisca intralcio alla circolazione

[Listato AB 2016: V) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia inversione di marcia, qualora ciò costituisca intralcio alla circolazione]

F07) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve dare un breve colpo di clacson per avvertire il corteo di interrompere al più presto l'ingombro

[Listato AB 2016: F) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve suonare discretamente onde avvertire il corteo di far cessare al più presto l'ingombro]

F08) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve cercare di farsi strada interrompendo il corteo, ma con estrema prudenza

F09) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, accenda le luci abbaglianti per vedere meglio ed evitare incidenti

[Listato AB 2016: F) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, accenda le luci di profondità per vedere meglio ed evitare incidenti]

F10) È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, se proprio ha molta fretta, passi rapidamente usando il clacson in maniera continua

F11) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua densità, oltrepassandolo o interrompendolo se possibile

[Listato AB 2016: F) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve regolarsi in base alla sua densità, oltrepassandolo o interrompendolo qualora sia possibile]

F12) Quando il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve fare retromarcia rapidamente fino alla prima intersezione percorribile

[Listato AB 2016: F) Quando, in un centro abitato, il conducente di un veicolo si imbatte in un corteo, deve retrocedere rapidamente fino al primo incrocio]

Numero ministeriale: 13009

V01) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, si deve attendere pazientemente che riparta

[Listato AB 2016: V) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno attendere pazientemente la ripresa della marcia]

V02) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, è vietato suonare il clacson per sollecitarlo a ripartire

[Listato AB 2016: F) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno suonare insistentemente per sollecitare il conducente a rimettersi in moto]

V03) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia per un guasto, è opportuno aiutare l'automobilista rimasto fermo

[Listato AB 2016: V) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno, se c'è bisogno ed è possibile farlo senza pericolo, prestare aiuto all'automobilista rimasto fermo]

V04) Nei centri abitati è vietato l'uso del clacson per sollecitare il conducente del veicolo che sta davanti a riprendere la marcia quando il semaforo diventa verde

[Listato AB 2016: V) Nei centri abitati è vietato l'uso del segnalatore acustico per sollecitare il conducente del veicolo che precede a riprendere la marcia quando il semaforo diventa verde]

V05) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, è vietato sorpassarlo con manovre pericolose

[Listato AB 2016: V) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, non si deve superarlo con manovre pericolose]

F06) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, è consentito suonare il clacson per sollecitarlo a ripartire

[Listato AB 2016: V) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno evitare di suonare il clacson con insistenza e di provocare una situazione di intolleranza negli altri automobilisti]

F07) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, è consentito suonare il clacson per avvertire i veicoli che seguono

[Listato AB 2016: F) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno richiamare con il clacson l'attenzione degli automobilisti che seguono]



F08) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, si deve inserire il freno stazionamento e scendere dal veicolo per cercare un vigile

[Listato AB 2016: F) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno tirare il freno a mano e scendere per cercare un agente del traffico che prenda i dovuti provvedimenti]

F09) Se si accende la luce verde del semaforo veicolare e il veicolo che precede non riprende la marcia, è consentito sgombrare la carreggiata invertendo il senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è opportuno cercare di sgombrare al più presto la carreggiata, anche invertendo il senso di marcia]

Numero ministeriale: 13010

V01) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, è consentito l'utilizzo del clacson o l'uso intermittente dei proiettori di profondità al fine di evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere con prudenza, usando le luci anabbaglianti]

V02) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre distogliere lo sguardo dal fascio luminoso per non essere abbagliati

[Listato AB 2016: V) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre distogliere lo sguardo dal fascio luminoso per non essere abbagliati]

V03) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre rallentare ed eventualmente arrestarsi

[Listato AB 2016: V) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre rallentare adeguatamente ed eventualmente fermarsi]

V04) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre tener conto della ridotta visibilità

[Listato AB 2016: V) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre tener conto della ridotta visibilità nel nostro comportamento di guida]

V05) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre evitare brusche manovre e cambi di corsia

[Listato AB 2016: V) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche manovre e cambi di corsia]

F06) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, è necessario disporre lo specchio retrovisore in posizione antiabbagliante

[Listato AB 2016: F) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre disporre il retrovisore interno in posizione antiabbagliante]

F07) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre accendere le luci abbaglianti per veder meglio la strada

[Listato AB 2016: F) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere a nostra volta con i fari abbaglianti, per veder meglio la strada]

F08) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre arrestarsi immediatamente

[Listato AB 2016: F) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre fermarsi immediatamente]

F09) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre azionare le trombe bitonali per richiamare l'attenzione del veicolo incrociante]

F10) Quando di notte, su strada extraurbana, si incrocia un veicolo con gli abbaglianti accesi, occorre ripararsi gli occhi con le mani

[Listato AB 2016: F) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre cercare di ripararsi gli occhi con le mani]

Numero ministeriale: 13011

V01) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario guidare in modo adeguato alle caratteristiche del veicolo, della strada e del traffico

V02) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione, ma anche le cautele dettate dal buon senso

V03) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione bisogna osservare sia le norme del Codice della strada sia le regole di buon senso

[Listato AB 2016: V) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario unire all'applicazione delle fondamentali norme sulla circolazione un forte senso civico]

F04) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è sufficiente rispettare i limiti massimi di velocità

[Listato AB 2016: F) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti massimi di velocità]

F05) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario procedere sempre alla velocità costante di 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario procedere sempre a velocità costante]

F06) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario dare comunque la precedenza a tutti i veicoli negli incroci

F07) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è sufficiente rispettare i limiti minimi di velocità

[Listato AB 2016: F) Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, è necessario limitarsi ad osservare i limiti minimi di velocità]



Numero ministeriale: 13012

V01) In caso di traffico intenso il conducente deve regolare la propria velocità adattandola il più possibile a quella degli altri veicoli che si trovano sulla stessa corsia

[Listato AB 2016: V) In caso di traffico intenso il conducente deve regolare la propria velocità uniformandola il più possibile a quella della corrente di traffico che scorre lungo la corsia occupata]

V02) In caso di traffico intenso il conducente deve mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che gli sta davanti

[Listato AB 2016: V) In caso di traffico intenso il conducente deve mantenere sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede]

V03) In caso di traffico intenso il conducente non deve suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad aumentare la velocità

[Listato AB 2016: V) In caso di traffico intenso il conducente deve evitare di suonare il clacson per invitare i veicoli che lo precedono ad accelerare l'andatura]

F04) In caso di traffico intenso il conducente deve cambiare ripetutamente corsia di marcia in modo da impegnare sempre quella più libera

F05) In caso di traffico intenso il conducente deve occupare le corsie riservate alla marcia dei veicoli in servizio pubblico, se sono libere

[Listato AB 2016: F) In caso di traffico intenso il conducente deve occupare le corsie riservate alla marcia dei veicoli in servizio pubblico, se libere]

F06) In caso di traffico intenso il conducente deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) In caso di traffico intenso il conducente deve fare uso del lampeggio simultaneo di tutti gli indicatori di direzione]

Numero ministeriale: 13013

V01) Per fare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Per effettuare la svolta a destra occorre tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]

V02) Per fare la svolta a destra bisogna segnalare in anticipo la manovra da compiere, azionando l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: V) Per effettuare la svolta a destra bisogna segnalare in anticipo la manovra da compiere, azionando l'indicatore di direzione]

V03) La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che permette di eseguire tale manovra

[Listato AB 2016: V) La svolta a destra si effettua immettendosi nella corsia che consente di eseguire tale manovra]

V04) La svolta a destra si effettua moderando la velocità man mano che ci si avvicina al punto di svolta

V05) La svolta a destra si effettua senza creare pericolo o intralcio agli altri

F06) Per svoltare a destra bisogna tenersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata

F07) Per svoltare a destra bisogna tenersi sulla corsia di sinistra

F08) La svolta a destra si effettua senza mai dare la precedenza ai pedoni, se il semaforo ha la luce verde accesa


F09) La svolta a destra si effettua girando attorno alla colonnina luminosa eventualmente posta al centro dell'intersezione

[Listato AB 2016: F) La svolta a destra si effettua girando attorno alla colonnina luminosa eventualmente posta al centro dell'incrocio]

F10) Quando si vuole svoltare a destra è necessario avvicinarsi al centro dell'intersezione

[Listato AB 2016: F) Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio]

Numero ministeriale: 13014



V01) Su una strada a tre corsie e a senso unico come quella in figura, è consentito, di solito, impegnare la corsia centrale solo per il sorpasso

[Listato AB 2016: V) Su una strada a tre corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella centrale solo per il sorpasso]



V02) Su una strada a due corsie e a doppio senso di marcia, come quella in figura, è consentito impegnare la corsia di sinistra solo per il sorpasso

[Listato AB 2016: V) Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo per il sorpasso]

F05) Su una strada a due corsie e a doppio senso di marcia, come in figura, è consentito marciare per file parallele


[Listato AB 2016: F) Nelle strade composte da una carreggiata a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si può marciare per file parallele]

V03) Sulle strade extraurbane principali la sosta è permessa solo nelle apposite aree (piazzole di sosta, aree di servizio)

[Listato AB 2016: V) Sulle strade extraurbane principali la sosta è consentita solo nelle apposite aree]

F06) Sulle strade a quattro carreggiate separate, le carreggiate centrali sono destinate al sorpasso, quelle esterne alla marcia ordinaria

[Listato AB 2016: F) Nelle strade a quattro carreggiate separate, quelle centrali sono riservate al sorpasso]



F04) Su una strada a due carreggiate separate come quella in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia ordinaria e la carreggiata di sinistra per il sorpasso

[Listato AB 2016: F) Su una strada a due carreggiate separate, in figura, si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso]

Numero ministeriale: 13015

V01) Chi vuole cambiare corsia deve assicurarsi che la corsia da occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente

[Listato AB 2016: V) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera davanti per un tratto sufficiente]



V02) Chi vuole cambiare corsia deve assicurarsi che la corsia da occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente

[Listato AB 2016: V) Chi intende cambiare corsia deve controllare che la corsia che vuole occupare sia libera dietro per un tratto sufficiente]

V03) Chi vuole cambiare corsia per effettuare un sorpasso deve assicurarsi che il veicolo che precede non abbia segnalato l'inizio della stessa manovra

[Listato AB 2016: V) Chi intende cambiare corsia, per effettuare un sorpasso, deve controllare che il veicolo che sta davanti non abbia segnalato l'inizio della stessa manovra]

V04) Chi vuole cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo tramite l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: V) Chi intende cambiare corsia deve segnalare la manovra in anticipo, tramite l'indicatore di direzione]

V05) Chi vuole cambiare corsia non deve creare intralcio o pericolo per chi percorre la corsia che si intende impegnare

[Listato AB 2016: V) Chi intende cambiare corsia non deve creare intralcio o pericolo per chi percorre la corsia che vuole impegnare]

F06) Chi vuole cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera

[Listato AB 2016: F) Chi intende cambiare corsia non deve azionare l'indicatore di direzione se la strada è libera]

F07) Chi vuole cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)

[Listato AB 2016: F) Chi intende cambiare corsia ha l'obbligo di segnalare la manovra con l'uso dell'avvisatore acustico (clacson o trombe)]

F08) Per cambiare corsia di marcia la linea che separa le corsie dev'essere continua

[Listato AB 2016: F) Prima di cambiare corsia è necessario accertare che le corsie siano separate da una striscia continua]

Numero ministeriale: 13016

V01) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna avvicinarsi al centro della carreggiata

V04) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, salvo diversa segnalazione]

F05) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre spostarsi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata

F06) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna fare la manovra velocemente, per evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra


[Listato AB 2016: F) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la manovra velocemente, per evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra]

F08) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra, salvo diversa segnalazione]


F09) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il clacson, per attraversare con maggior sicurezza l'intersezione

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il clacson, per attraversare con maggior sicurezza l'incrocio]




V02) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre, di regola, occupare l'area sinistra dell'intersezione, come i veicoli in figura, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre, di norma, occupare l'area sinistra dell'incrocio, come i veicoli in figura, salvo diversa segnalazione]



V03) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'intersezione come il veicolo H in figura, se c'è il segnale di rotatoria

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio come il veicolo H in figura, se c'è il segnale di rotatoria]



F07) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna fare la svolta occupando sempre il lato destro dell'intersezione, come i veicoli in figura

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra bisogna effettuare la svolta occupando sempre il lato destro dell'incrocio, come i veicoli in figura]

Numero ministeriale: 13017

V01) I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità margine destro della stessa, anche quando la strada è libera

[Listato AB 2016: V) I veicoli devono, di norma, circolare sulla parte destra della carreggiata ed in vicinanza del margine destro]

V06) Gli autoveicoli possono circolare per file parallele in vicinanza di intersezioni a più corsie regolate da vigili o da semafori

[Listato AB 2016: V) I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori]

F09) Per svoltare a sinistra i veicoli devono tenersi sul margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Per svoltare a sinistra i veicoli debbono tenersi sul margine destro della carreggiata]

F10) È possibile circolare al centro della carreggiata quando la strada è libera

F11) In caso di traffico intenso è consentito circolare sulle corsie riservate agli autobus e ai veicoli in servizio pubblico


[Listato AB 2016: F) In caso di intenso traffico è consentito circolare per file parallele, utilizzando le corsie riservate agli autobus e ai veicoli in servizio pubblico]

F12) Non è molto pericoloso viaggiare al centro della carreggiata quando la strada è libera

[Listato AB 2016: F) Quando una strada è a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele]




13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia



V02) Su una strada divisa in due carreggiate separate come in figura, i veicoli devono circolare sulla carreggiata di destra rispetto alla propria direzione di marcia

[Listato AB 2016: V) In una strada divisa in due carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare sulla carreggiata di destra rispetto alla propria direzione di marcia]




V03) Su una strada divisa in tre carreggiate separate come in figura, i veicoli devono circolare sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia

[Listato AB 2016: V) Su una strada divisa in tre carreggiate separate come in figura, i veicoli devono, di norma, circolare sulla carreggiata centrale o su quella di destra rispetto alla propria direzione di marcia]




V04) Su una carreggiata a due corsie e a doppio senso di marcia come in figura, i veicoli devono circolare sulla corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso

[Listato AB 2016: V) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella corsia di destra, impegnando solo quella di sinistra per il sorpasso]



V05) Su una carreggiata a tre corsie per senso di marcia come in figura, i veicoli a motore devono, di solito, percorrere la corsia più libera a destra

[Listato AB 2016: V) Su carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come in figura, i veicoli a motore devono, di norma, percorrere la corsia più libera a destra]



F07) Su una carreggiata a tre corsie e a senso unico come in figura, è consentito, di solito, impegnare la corsia centrale per la marcia ordinaria

[Listato AB 2016: F) Su strada a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale per la marcia normale]

F08) Su una carreggiata a tre corsie e a senso unico come in figura, è sempre consentito circolare per file parallele

[Listato AB 2016: F) In una strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli possono circolare per file parallele]

Numero ministeriale: 13018

V01) I veicoli senza motore devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata

V02) Gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Chi conduce gli animali li deve tenere il più possibile vicino al margine destro della carreggiata]

F06) Su strada a senso unico i veicoli che percorrono una curva a sinistra devono tenersi in prossimità del margine sinistro della carreggiata

F09) I veicoli che percorrono una curva, su strada a due corsie per ogni senso di marcia, come in figura, possono circolare rimanendo sopra la linea tratteggiata se non arrivano da dietro altri veicoli

[Listato AB 2016: F) I veicoli che percorrono una curva, su strada a due corsie per ogni senso di marcia, come in figura, possono marciare oltrepassando la striscia discontinua se la strada è libera]

F10) I filobus devono circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) I filobus devono, di norma, circolare il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata]

F14) In caso di traffico intenso ai motocicli è consentito circolare sulle corsie di emergenza

[Listato AB 2016: F) In caso di traffico intenso, i motocicli possono circolare sulle corsie di emergenza]




V03) Su strade a due corsie e a doppio senso di marcia come in figura, incrociando altri veicoli occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Su strade a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, incrociando altri veicoli occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]


V04) In una carreggiata a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli devono circolare nella corsia di destra, impegnando quella di sinistra solo per il sorpasso



V05) Su strada a doppio senso di marcia con due corsie, come in figura, i veicoli che percorrono il tratto in salita di un dosso devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata



F07) Su una strada a due carreggiate separate come in figura, i veicoli che percorrono un dosso devono tenersi vicino al margine sinistro della carreggiata



F08) Su una strada a due corsie per ogni senso di marcia come in figura, è consentito circolare rimanendo sopra la linea tratteggiata se non arrivano altri veicoli da dietro


[Listato AB 2016: F) I veicoli che vogliono effettuare una svolta a sinistra devono tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata]

F11) Se su una strada come quella in figura si marcia per file parallele, ai ciclomotori è consentito circolare sulla corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori possono circolare sulla corsia di sinistra]

F12) Se su una strada come quella in figura si marcia per file parallele, ai veicoli senza motore è consentito circolare sulla corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico i ciclomotori a due ruote possono circolare sulla corsia di sinistra]



F13) Su una carreggiata come quella in figura, in caso di traffico intenso, a ciclomotori e motocicli è consentito circolare sulla pista ciclabile se non superano i 20 km/h

[Listato AB 2016: F) In una carreggiata come in figura in caso di intenso traffico, ciclomotori e motocicli possono circolare sulla pista ciclabile se non superano la velocità di 20 km/h]

Numero ministeriale: 13019

V01) Quando si vuole cambiare corsia non si deve creare intralcio o pericolo a chi si trova sulla corsia da impegnare

V02) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra in anticipo con l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: V) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare in anticipo la manovra da compiere]

V03) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che la corsia da impegnare sia libera davanti per un tratto sufficiente

V04) Quando si vuole cambiare corsia si deve controllare che la striscia che divide le corsie sia tratteggiata

V05) Quando si vuole cambiare corsia si deve segnalare la manovra, facendo uso dell'indicatore di direzione

V06) Quando si vuole cambiare corsia bisogna controllare che sulla corsia che si vuole occupare non stiano arrivando altri veicoli

F07) Nelle strade urbane, quando si vuole svoltare, si può circolare sopra le strisce continue di corsia

[Listato AB 2016: F) Nelle strade urbane è consentito, quando si vuole svoltare, circolare a cavallo delle strisce di corsia]


F08) Quando si vuole cambiare corsia l'uso dell'indicatore di direzione non è obbligatorio se ci sono le strisce discontinue (tratteggiate)

[Listato AB 2016: F) Quando si vuole cambiare corsia l'uso dell'indicatore di direzione è facoltativo se ci sono le strisce discontinue (tratteggiate)]

F09) Per spostarsi dalla corsia di sinistra a quella di destra, non occorre alcuna particolare attenzione

[Listato AB 2016: F) Quando si vuole cambiare corsia, per immettersi nella corsia di destra, non occorre alcuna particolare attenzione]

F11) Quando si vuole cambiare corsia per un sorpasso è obbligatorio ridurre la velocità



F10) Avvicinandosi a un'intersezione come quella in figura, è consentito cambiare corsia fino alla striscia trasversale di arresto

[Listato AB 2016: F) In vicinanza degli incroci, come in figura si può sempre cambiare corsia fino alla striscia trasversale di arresto]

Numero ministeriale: 13020


V01) Quando si vuole cambiare direzione si deve azionare in anticipo l'indicatore di direzione

V03) Su strada a senso unico per svoltare a sinistra bisogna tenersi sul margine sinistro

V04) Durante l'inversione di marcia l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della manovra

[Listato AB 2016: V) Durante l'effettuazione dell'inversione di marcia l'indicatore di direzione deve rimanere in funzione per l'intera durata della manovra]

F07) Quando si vuole cambiare direzione è obbligatorio fare uso delle segnalazioni acustiche (clacson o trombe)



V02) Per svoltare a sinistra bisogna lasciare il centro dell'intersezione alla propria destra come i veicoli in figura


[Listato AB 2016: V) Per svoltare a sinistra bisogna, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura]



F05) Al veicolo in figura è consentita la svolta a destra

[Listato AB 2016: F) Il veicolo in figura, può svoltare a destra]

F08) Viaggiando su una semicarreggiata a tre corsie come quella in figura, per svoltare a sinistra si deve utilizzare la corsia centrale



F06) Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'intersezione come i veicoli in figura

[Listato AB 2016: F) Per svoltare a sinistra bisogna girare intorno al centro dell'incrocio, come i veicoli in figura]

Numero ministeriale: 13021

V01) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra non si deve prendere contromano la strada in cui si svolta

V03) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra occorre inserirsi nelle corsie che consentono di proseguire in tale direzione

F04) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario superare la linea continua di mezzeraia

[Listato AB 2016: F) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario spostarsi a sinistra della linea continua di mezzeraia]


F05) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra ci si deve tenere lungo il margine destro della carreggiata

F06) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario fermarsi prima di completare la manovra, anche se non arrivano veicoli

[Listato AB 2016: F) Su una strada a doppio senso di marcia per svoltare a sinistra è necessario arrestarsi prima di completare la manovra, anche se non sopraggiungono veicoli]



13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia



V02) Su una strada a doppio senso di marcia nello svoltare a sinistra si deve, di regola, lasciare il centro dell'intersezione alla nostra destra, come i veicoli in figura

[Listato AB 2016: V) Su una strada a doppio senso di marcia nello svoltare a sinistra si deve, di norma, lasciare il centro dell'incrocio alla nostra destra, come i veicoli in figura]

Numero ministeriale: 13022

V01) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua segnalando in anticipo la manovra da compiere

V02) Durante la marcia per file parallele si può cambiare corsia per fare la svolta

[Listato AB 2016: V) Durante la marcia per file parallele è consentito cambiare corsia per effettuare manovre di svolta.]

V03) La marcia per file parallele è ammessa quando viene autorizzata dall'agente del traffico

[Listato AB 2016: V) La marcia per file parallele è ammessa quando viene autorizzata dagli agenti del traffico]

V04) In prossimità e in corrispondenza di un'intersezione regolata da semaforo, percorrendo una strada a due corsie per senso di marcia, è consentito circolare per file parallele

[Listato AB 2016: F) E' consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio non regolato da semaforo o da agenti del traffico]

V06) È consentito marciare per file parallele quando lo dispone l'agente del traffico

[Listato AB 2016: V) Di norma, è consentito viaggiare per file parallele lungo il tratto di strada che porta ad un incrocio regolato da agenti del traffico]

F08) Percorrendo una carreggiata a senso unico, la svolta a sinistra si effettua immettendosi in una corsia qualsiasi se si marcia per file parallele

[Listato AB 2016: F) Percorrendo una carreggiata a senso unico la svolta a sinistra si effettua immettendosi in una corsia qualsiasi, se si viaggia per file parallele]

F09) È consentito circolare per file parallele in prossimità e in corrispondenza di una intersezione non regolato da semaforo o da agenti del traffico

[Listato AB 2016: V) E' consentita la marcia per file parallele su strade a due corsie per senso di marcia ad un incrocio regolato da semaforo]

F12) Nei centri urbani si può circolare per file parallele in qualunque condizione di traffico


[Listato AB 2016: F) Nei centri urbani è consentito marciare per file parallele in qualunque condizione di traffico]

F14) Durante la marcia per file parallele, percorrendo la corsia di sinistra, bisogna mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro

F15) La marcia per file parallele non è ammessa se la strada è a una sola carreggiata

F16) Durante la marcia per file parallele ai motocicli è consentito procedere passando a zig-zag tra i veicoli affiancati

[Listato AB 2016: F) Durante la marcia per file parallele i motocicli possono procedere passando tra i veicoli affiancati]



V05) Su strade con almeno due corsie per senso di marcia come quella in figura, si può circolare per file parallele in caso di traffico intenso

[Listato AB 2016: V) Su strade con almeno due corsie per senso di marcia, come in figura, qualora il traffico sia intenso, si può viaggiare per file parallele]

F11) Su una carreggiata con almeno due corsie per ogni senso di marcia come quella in figura è sempre consentito circolare per file parallele

[Listato AB 2016: F) E' sempre consentito viaggiare per file parallele se la carreggiata a doppio senso ha almeno due corsie per ogni senso di marcia, come quella in figura]




V07) In condizioni di traffico intenso, su una carreggiata a senso unico e a tre corsie, come quella in figura, è consentito circolare per file parallele

[Listato AB 2016: V) In condizioni di traffico intenso su carreggiata a senso unico a tre corsie, come in figura, è consentito viaggiare per file parallele]



F10) È consentito circolare per file parallele su una strada a due corsie e a doppio senso di marcia come quella in figura

[Listato AB 2016: F) E' consentito viaggiare per file parallele su strada con due corsie e doppio senso di marcia, come quella in figura]



F13) Su una carreggiata a tre corsie per senso di marcia come quella in figura è obbligatorio viaggiare per file parallele

[Listato AB 2016: F) E' obbligatorio viaggiare per file parallele sulle carreggiate a tre corsie per senso di marcia, come quella in figura]

Numero ministeriale: 13023

V01) Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) Agli incroci è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie (tram e treni), salvo diversa segnalazione]

V02) È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando, da fermi, ci si immette nella circolazione

V03) È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla strada quando si effettua l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulle strade quando si effettua l'inversione del senso di marcia]

V04) È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli quando si effettua la retromarcia

V05) È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra quando si esce da un passo carrabile

F08) È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale "Rotatoria"

F09) È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti negli incroci regolati da semaforo a luce gialla lampeggiante

F10) È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolta a sinistra



V06) È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura



F07) È obbligatorio dare la precedenza a destra e a sinistra in presenza del segnale in figura



F11) È obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti in presenza del segnale in figura

Numero ministeriale: 13024

V01) Avvicinandosi a un'intersezione bisogna prepararsi a osservare le norme di precedenza

[Listato AB 2016: V) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna predisporre ad osservare le norme di precedenza]

V02) Avvicinandosi a un'intersezione ci si deve spostare per tempo sulla corsia riservata alla direzione che si vuole prendere

[Listato AB 2016: V) Giungendo in vicinanza di un incrocio ci si deve spostare per tempo sulla corsia destinata alla direzione che si intende prendere]

V03) Avvicinandosi a un'intersezione si deve segnalare per tempo l'intenzione di svoltare

[Listato AB 2016: V) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve segnalare per tempo l'intenzione di svoltare]

V04) Avvicinandosi a un'intersezione alla guida di un motociclo bisogna incolonnarsi dietro gli altri veicoli in attesa

[Listato AB 2016: V) Giungendo alla guida di un veicolo a due ruote in vicinanza di un incrocio, bisogna incolonnarsi dietro gli altri veicoli in attesa]

V05) Giungendo a un'intersezione è consentito impegnarla solo se si ha la possibilità di proseguire e liberarla

[Listato AB 2016: V) Giungendo ad un incrocio è consentito impegnarlo solo se si ha la possibilità di proseguire e liberarlo]

V06) Avvicinandosi a un'intersezione si deve usare la massima prudenza per evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) Giungendo in vicinanza di un incrocio si deve usare la massima prudenza per evitare incidenti]

F07) Avvicinandosi a un'intersezione bisogna passare sempre prima dei veicoli che arrivano da destra

[Listato AB 2016: F) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna passare sempre prima dei veicoli che arrivano da destra]

F08) Avvicinandosi a un'intersezione bisogna sorpassare velocemente a sinistra se si vuole svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Giungendo in vicinanza di un incrocio bisogna sorpassare velocemente a sinistra se si vuole svoltare a destra]

F09) Nei centri abitati, avvicinandosi a un'intersezione, è obbligatorio suonare il clacson

[Listato AB 2016: F) Giungendo in vicinanza di un incrocio nei centri abitati occorre suonare il clacson]

Numero ministeriale: 13025

V01) In prossimità o in corrispondenza delle intersezioni è vietato procedere a zig-zag anche se le corsie sono separate da strisce discontinue

[Listato AB 2016: V) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito procedere a zig zag, anche se le corsie direzionali sono segnate da strisce discontinue (tratteggiate)]

V02) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni è vietato cambiare improvvisamente la direzione di marcia

[Listato AB 2016: V) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito cambiare improvvisamente la direzione di marcia]

V03) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni è vietato fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: V) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito effettuare l'inversione di marcia]

V04) In corrispondenza di intersezioni extraurbane è vietato sostare

[Listato AB 2016: V) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la sosta]

V05) In corrispondenza di intersezioni extraurbane è vietato fermarsi

[Listato AB 2016: V) In corrispondenza di incroci extraurbani non è consentito effettuare la fermata]

V06) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni è vietato sorpassare un velocipede (bicicletta, monopattino elettrico, ecc.) se si deve occupare la corsia opposta di marcia

[Listato AB 2016: V) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito sorpassare una bicicletta, se si deve occupare la corsia opposta di marcia]

F07) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni non si possono usare i fari anabbaglianti

[Listato AB 2016: F) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non è consentito usare i fari anabbaglianti]

F08) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni extraurbane è vietato superare la velocità di 60 km/h

[Listato AB 2016: F) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito superare la velocità di 60 km/h]

F09) In corrispondenza di intersezioni urbane è vietato azionare l'indicatore di direzione per svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) In corrispondenza degli incroci urbani è consentito non azionare l'indicatore di direzione per svoltare a destra]

F10) Il sorpasso è vietato in vicinanza o in corrispondenza di intersezioni regolate da semaforo

[Listato AB 2016: F) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci regolati da semaforo non è consentito il sorpasso]



13. Norme sulla circolazione dei veicoli; posizione dei veicoli sulla carreggiata; cambio di direzione di corsia

F11) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni non si deve rallentare se il semaforo è a luce gialla lampeggiante

[Listato AB 2016: F) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci non si deve rallentare se il semaforo è a luce gialla lampeggiante]

F12) In vicinanza o in corrispondenza di intersezioni extraurbane è vietato azionare i dispositivi di segnalazione acustica (clacson o trombe)

[Listato AB 2016: F) In vicinanza o in corrispondenza degli incroci extraurbani non è consentito azionare i dispositivi di segnalazione acustica (clacson o trombe)]

Numero ministeriale: 13026

V01) Giungendo a un'intersezione, chi arriva da sinistra deve dare la precedenza al veicolo che arriva da destra

[Listato AB 2016: V) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta, di norma, al conducente del veicolo che arriva da sinistra]

V02) Se a un'intersezione giungono nello stesso momento, da strade diverse, due veicoli, entrambi hanno l'obbligo di moderare la velocità per evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, entrambi hanno l'obbligo di moderare la velocità, per evitare incidenti]

V03) Giungendo a un'intersezione bisogna essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, passa ugualmente per primo

[Listato AB 2016: V) Giungendo ad un incrocio, bisogna essere prudenti e tolleranti nei confronti di chi, pur non avendo la precedenza, passa ugualmente per primo]

V04) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata (garage, cortile) bisogna procedere con prudenza

[Listato AB 2016: V) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere con prudenza]

V05) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata (garage, cortile) bisogna dare la precedenza ai pedoni

[Listato AB 2016: V) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna dare la precedenza agli eventuali pedoni]

V06) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata (garage, cortile) bisogna procedere lentamente, specie se in retromarcia

[Listato AB 2016: V) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, bisogna procedere lentamente, specie se in retromarcia]

F07) Se a un'intersezione giungono nello stesso momento, da strade diverse, due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta al conducente del veicolo che percorre la strada più stretta

[Listato AB 2016: F) Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta al conducente del veicolo che percorre la strada più stretta]

F08) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata (garage, cortile) è obbligatorio suonare il clacson

[Listato AB 2016: F) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, è obbligatorio suonare il clacson]

F09) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata (garage, cortile) si ha la precedenza sui pedoni

[Listato AB 2016: F) Uscendo con un veicolo da una proprietà privata, si ha la precedenza sui pedoni]

Numero ministeriale: 13027

V01) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che potrebbe diminuire notevolmente la velocità

[Listato AB 2016: V) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che potrebbe diminuire notevolmente la velocità]

V02) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che nella manovra si sposti a sinistra (si allarghi)

[Listato AB 2016: V) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti degli altri veicoli debbono tener presente che nella manovra si sposti a sinistra (si allarghi)]

V03) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino, per non ostacolarlo nel caso in cui sia costretto a fare la retromarcia

[Listato AB 2016: V) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, non bisogna stargli troppo vicino, per non essere d'intralcio, in caso sia necessaria la manovra di retromarcia]

V04) Se un autotreno vuole svoltare a destra, occorre rinunciare a sorpassarlo, perché potrebbe impedire la vista di segnali o di veicoli provenienti lateralmente

[Listato AB 2016: V) Se un autotreno intende svoltare a destra in un incrocio, occorre rinunciare a sorpassarlo, perché potrebbe impedire la vista di segnali o di veicoli provenienti lateralmente]

F05) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta bisogna sorpassarlo subito da sinistra

[Listato AB 2016: F) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, bisogna sorpassarlo subito da sinistra]

F06) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono devono sorpassarlo appena aziona l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: F) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono devono sorpassarlo appena aziona l'indicatore di direzione]

F07) Se un autotreno vuole svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Se un autotreno intende svoltare a destra in una strada stretta, i conducenti dei veicoli che seguono debbono azionare la segnalazione luminosa di pericolo]

Numero ministeriale: 13028

V01) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono]

V02) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la manovra nel caso vi sia traffico intenso

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare a compiere la manovra, qualora vi sia traffico intenso e continuo]



V03) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare alla manovra se vi è scarsa visibilità

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve rinunciare ad eseguire la manovra, se vi è scarsa visibilità]

V04) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di direzione]

V05) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso non deve creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada]

F06) Il conducente che vuole fare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo]

F07) L'inversione di marcia su una strada a doppio senso è consentita anche in curva se si dà la precedenza a tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche in curva, se dà precedenza a tutti i veicoli]

F08) Per effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso la linea di mezzzeria deve essere continua

[Listato AB 2016: F) Il conducente che può effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso deve accertarsi se la linea di mezzzeria è continua]

F09) L'inversione di marcia su una strada a doppio senso è consentita anche con scarsa visibilità se la striscia di mezzzeria è tratteggiata

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può compiere la manovra anche con scarsa visibilità, se la linea di mezzzeria è tratteggiata]

F10) L'inversione di marcia su una strada a doppio senso è consentita solo sulle strade larghe che permettono di eseguirla con una sola manovra

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende effettuare l'inversione di marcia su una strada a doppio senso può effettuarla solo sulle strade larghe, che permettono di eseguirla con una sola manovra]

Numero ministeriale: 13029

V01) L'inversione di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza di curve

[Listato AB 2016: V) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in corrispondenza di curve]

V02) L'inversione di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci

[Listato AB 2016: V) L'inversione del senso di marcia non è consentita in vicinanza o in corrispondenza degli incroci]

V03) L'inversione di marcia non è consentita in tutti i casi di scarsa visibilità

[Listato AB 2016: V) Nelle strade a doppio senso non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in tutti i casi di scarsa visibilità]

V04) L'inversione di marcia non è consentita in prossimità e in corrispondenza dei dossi

[Listato AB 2016: V) Nelle strade a doppio senso di circolazione non è consentito effettuare l'inversione del senso di marcia in vicinanza o in corrispondenza di dossi]

F05) L'inversione di marcia non è consentita quando manca la segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: F) Quando manca la segnaletica orizzontale non è consentito effettuare manovre di inversione del senso di marcia]

F06) La linea di margine continua della carreggiata vieta l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Qualora la linea di margine della carreggiata sia continua, non è consentito effettuare l'inversione di marcia]

F07) Fuori dei centri abitati è vietato fare l'inversione di marcia

[Listato AB 2016: F) Fuori dai centri abitati non è consentito effettuare l'inversione di marcia]

F08) Sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia si può fare l'inversione del senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia è consentito l'inversione del senso di marcia]

Numero ministeriale: 13030

V01) In un'intersezione regolata con circolazione rotatoria, se vi è il segnale di "Dare precedenza", i veicoli in entrata devono dare la precedenza a quelli già all'interno dell'anello

[Listato AB 2016: V) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, bisogna dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra, solo se vi è il segnale DARE PRECEDENZA]

V02) Negli incroci regolati con circolazione rotatoria, in assenza di specifico segnale, vale la regola generale di dare la precedenza a destra

V03) Negli incroci regolati con rotatoria, la circolazione può essere stabilita in modo che i veicoli in entrata diano la precedenza a quelli già circolanti nell'anello

[Listato AB 2016: V) Negli incroci regolati con rotatoria, la circolazione può essere disciplinata in modo che i veicoli in entrata diano la precedenza a quelli già circolanti nell'anello]

V04) In una intersezione regolata con circolazione rotatoria, l'obbligo di dare la precedenza può essere imposto ai veicoli che stanno per immettersi

[Listato AB 2016: V) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, l'obbligo di dare la precedenza può essere imposto ai veicoli che stanno per immettersi]

V05) Prima di immettersi in un'intersezione regolata con circolazione rotatoria è opportuno moderare la velocità, usare la massima prudenza e controllare il comportamento degli altri utenti

[Listato AB 2016: V) Giungendo ad un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, prima di immettersi è opportuno moderare la velocità ed usare la massima prudenza, controllando nel contempo il comportamento degli altri utenti]



V07) In presenza del segnale "Dare precedenza", se è necessario arrestarsi bisogna farlo prima della striscia trasversale formata da una serie di triangoli bianchi

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA, se occorre arrestarsi, bisogna che ciò avvenga in corrispondenza della striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi]

F08) Prima di immettersi in un'intersezione regolata con circolazione rotatoria è sempre obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra

[Listato AB 2016: F) Giungendo ad un incrocio in cui la circolazione è regolata con rotatoria, è obbligatorio dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra]

F09) Prima di immettersi in un'intersezione regolata con circolazione rotatoria bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti all'interno dell'anello

[Listato AB 2016: F) Per immettersi in un incrocio, regolato con circolazione rotatoria, bisogna dare sempre la precedenza ai veicoli già circolanti all'interno della rotatoria]

F10) In un'intersezione regolata con circolazione rotatoria i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia

[Listato AB 2016: F) In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia]

F12) I veicoli che circolano all'interno di una rotatoria possono sorpassare sia a destra che a sinistra

[Listato AB 2016: F) Quando un incrocio è regolato con rotatoria, i veicoli circolanti all'interno dell'anello possono sorpassare sia a destra che a sinistra]

Numero ministeriale: 13031

V01) Sulle strade a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è difficoltoso, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che procede in discesa arrestarsi ed eventualmente fare retromarcia]

V02) Sulle strade a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è difficoltoso, il conducente che dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa

[Listato AB 2016: V) Qualora in una strada a forte pendenza il passaggio tra veicoli risulti difficoltoso, se uno dei due conducenti si trova in vicinanza di una piazzola di scambio, spetta a lui accostare e lasciar passare l'altro conducente]

V03) Il segnale "Dare precedenza" prescrive di usare prudenza e rallentare, per arrestarsi solo in caso di necessità

[Listato AB 2016: V) In presenza del segnale DARE PRECEDENZA occorre usare prudenza e moderare la velocità, ma occorre arrestarsi solo in caso di necessità]

F04) Il segnale di "Fermarsi e dare precedenza" prescrive di arrestarsi solo se è presente la linea trasversale di arresto e si vedono arrivare altri veicoli

F05) Sulle strade a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è difficoltoso, il conducente che procede in salita deve arrestarsi e accostare al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Se in una strada a forte pendenza, il passaggio tra veicoli non è facilmente possibile, in genere spetta al conducente che procede in salita arrestarsi]

F06) In vicinanza di un'intersezione regolata da semaforo veicolare, se il semaforo per i pedoni ha la luce rossa accesa, è consentito arrestarsi sulle strisce pedonali

[Listato AB 2016: F) In vicinanza di un incrocio semaforizzato è consentito arrestarsi sulle strisce pedonali, se il semaforo per i pedoni è disposto al rosso]

V07) Il segnale "Dare precedenza" prescrive, in caso di flusso di veicoli intenso e continuo sulla strada trasversale, di arrestarsi per dare la precedenza a tutti i veicoli in arrivo

V08) In presenza del segnale "Dare precedenza", se la visibilità è limitata, è opportuno arrestarsi e attraversare con molta cautela

V09) In presenza del segnale "Dare precedenza", se la visibilità è limitata, occorre proseguire lentamente e, se necessario, arrestarsi per dare la precedenza

F10) In presenza del segnale "Dare precedenza", se la visibilità è limitata sul lato sinistro, si può svoltare a destra senza rallentare

F11) In presenza del segnale "Dare precedenza", se la visibilità è limitata per la presenza di nebbia o foschia, è obbligatorio arrestarsi in corrispondenza del primo triangolo allungato dipinto sulla pavimentazione stradale

F12) In presenza del segnale "Dare precedenza", se la visibilità è limitata sul lato sinistro per la presenza di veicoli che stanno svoltando, non è consentito l'arresto se si è oltrepassata la striscia trasversale

V13) In presenza del segnale di STOP, bisogna arrestarsi prima della linea trasversale di arresto e, se necessario, arrestarsi nuovamente dove la visibilità è migliore

[Listato AB 2016: F) In presenza del segnale di STOP non occorre arrestarsi, se non vi è la linea trasversale di arresto e non si vedono sopraggiungere veicoli]

V14) In presenza del segnale "Fermarsi e dare precedenza", se manca la striscia trasversale di arresto, occorre comunque arrestarsi per dare la precedenza a destra e da sinistra

V15) In presenza del segnale "Fermarsi e dare precedenza", dopo l'arresto e prima di ripartire, occorre controllare che non arrivino veicoli prima da sinistra e poi da destra

F16) In presenza del segnale "Fermarsi e dare precedenza", dopo l'arresto, è consentito riprendere la marcia anche se stanno arrivando veicoli dalla strada trasversale

F17) In presenza del segnale "Fermarsi e dare precedenza", se i conducenti provenienti dalla strada trasversale non riescono a vedere i veicoli che si immettono, non occorre attraversare l'intersezione con prudenza

F18) In presenza del segnale "Fermarsi e dare precedenza" non occorre arrestarsi se manca o è scolorita la striscia trasversale di arresto

Numero ministeriale: 13032

V01) I conducenti devono rispettare le segnalazioni di pericolo o altre prescrizioni che appaiono, con scritte luminose, sui veicoli della polizia

[Listato AB 2016: V) I conducenti devono attenersi alle segnalazioni di pericolo o alle prescrizioni che appaiono, con scritte luminose, sui veicoli della polizia]

V02) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa "ACCOSTARE", avete l'obbligo di arrestarvi



V03) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, sorpassa un veicolo attivando la scritta luminosa "ALT POLIZIA" sul display, l'obbligo di arrestarsi è rivolto solo al veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: V) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa "ALT POLIZIA", solo voi avete l'obbligo di arrestarvi]

V04) La scritta luminosa "INCIDENTE" nel display posto sul tetto di un'auto della polizia prescrive a tutti i conducenti di diminuire la velocità

[Listato AB 2016: V) Quando si vede sul tetto dell'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", bisogna diminuire la velocità]

F05) La scritta luminosa "INCIDENTE" nel display posto sul tetto di un'auto della polizia avverte tutti i conducenti che quella zona è ad alto rischio di incidenti

[Listato AB 2016: F) Quando vedete sul tetto di un'auto della polizia un display con la scritta luminosa "INCIDENTE", significa che quella zona è ad alto rischio di incidenti]

F06) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, sorpassa un veicolo attivando la scritta luminosa "ACCOSTARE" sul display, significa che il veicolo sorpassato ha l'obbligo di svoltare

[Listato AB 2016: F) Se un'auto della polizia, con sirena in funzione, vi sorpassa ponendosi davanti e sul tetto ha un display con la scritta luminosa "ACCOSTARE", significa che avete l'obbligo di svoltare]

F07) La scritta luminosa "RALLENTARE" nel display posto sul tetto di un'auto della polizia è rivolta ai soli veicoli pesanti

[Listato AB 2016: F) Se sul tetto di un'auto della polizia è presente un display con la scritta luminosa "RALLENTARE", l'obbligo è rivolto ai soli veicoli pesanti]

Numero ministeriale: 13033

V01) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter fare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada]

V02) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada]

V03) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve azionare l'indicatore di direzione per segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di fare tale manovra

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve azionare l'indicatore di direzione per segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra]

V04) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito]

F05) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione se non arrivano altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione può evitare di azionare l'indicatore di direzione se non sopraggiungono altri veicoli]

F06) Il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in presenza di apposito segnale

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende immettersi nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito solo in presenza di apposito segnale]

F07) Il conducente che si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza a tutti i veicoli in transito, ma non ai velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Il conducente che si immette nel flusso della circolazione deve dare la precedenza ai veicoli in transito ad eccezione delle biciclette]

Numero ministeriale: 13034

V01) Il conducente di un motociclo, prima di partire dal margine della carreggiata per immettersi nella circolazione deve indossare e allacciare il casco

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve indossare ed allacciare il casco]

V02) Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel traffico deve allacciare la cintura di sicurezza, a meno che non sia esentato dall'obbligo di mettere le cinture

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un autoveicolo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve allacciare la cintura di sicurezza salvo che non sia esentato]

V03) Il conducente di un motociclo che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accendere il proiettore anabbagliante


V04) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada sia sufficientemente libera, guardando anche negli specchietti retrovisori

[Listato AB 2016: V) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione deve accertarsi che la strada sia libera, guardando anche negli specchietti retrovisori]

F05) Il conducente che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può allacciare la cintura di sicurezza dopo avere concluso tale manovra

F06) Il motociclista che parte dal margine della carreggiata e si immette nel flusso della circolazione può indossare il casco dopo avere concluso tale manovra

Numero ministeriale: 13035



V01) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia sufficientemente libera ed eseguire la manovra con prudenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve assicurarsi che la strada sia libera ed eseguire la manovra con prudenza]



V02) Il veicolo E in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo E in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione]

V03) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli che transitano in entrambi i sensi di marcia

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli che transitano nel suo senso di marcia, ad eccezione delle biciclette]

V04) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve fare attenzione agli eventuali pedoni in transito dietro di esso]

F05) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)]

F06) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare il clacson durante l'intera manovra

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve suonare il clacson durante l'intera manovra]

F07) Il veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza ai veicoli che transitano in entrambi i sensi di marcia ma non ai velocipedi

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo S in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve dare la precedenza a tutti i veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra]

Numero ministeriale: 13036

V01) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalarlo in anticipo e non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada]

V02) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalarlo in anticipo e tenere conto della posizione, distanza e direzione degli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve tenere conto della posizione, distanza, direzione degli altri utenti della strada]

V03) Il conducente che vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata non deve creare pericolo ai conducenti di veicoli a due ruote che arrivano

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare di creare pericolo ai conducenti di veicoli a due ruote sopraggiungenti]

V04) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione di effettuare tale manovra]

V05) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalarlo in anticipo ed evitare brusche frenate per evitare tamponamenti

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve evitare brusche frenate, per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada]

F06) Il conducente che vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando ripetutamente con le luci abbaglianti

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve eseguire la manovra lampeggiando ripetutamente]

F07) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalarlo con sufficiente anticipo azionando la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata deve segnalare con sufficiente anticipo azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)]

F08) Chi vuole fermarsi sul margine destro della carreggiata, se il traffico è scarso, non deve segnalare la sua intenzione

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende fermarsi sul margine destro della carreggiata può evitare di segnalare la sua intenzione di effettuare tale manovra se il traffico è scarso]

Numero ministeriale: 13037

V01) Se non si rispettano le norme per immettersi nel flusso della circolazione vengono anche tolti punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione comporta, tra l'altro, la perdita di punti dalla patente]

F02) Se non si rispettano le norme per immettersi nel flusso della circolazione non vengono tolti punti dalla patente, ma si paga solo una sanzione pecuniaria

[Listato AB 2016: F) Il mancato rispetto delle norme prescritte per immettersi nel flusso della circolazione non comporta la sottrazione di punti dalla patente, ma sanzione pecuniaria]

F03) Per i conducenti di veicoli a motore che non segnalano in anticipo l'intenzione di eseguire una manovra di fermata è prevista la sottrazione di 1 punto dalla patente

[Listato AB 2016: F) In caso di fermata sul margine destro della carreggiata senza segnalare con sufficiente anticipo l'intenzione di effettuare tale manovra, è disposta la sottrazione di 4 punti dalla patente del conducente]

Numero ministeriale: 13038

V01) Gli specchi retrovisori aiutano a migliorare la visuale durante la guida

[Listato AB 2016: V) Gli specchi retrovisori contribuiscono alla visione panoramica del conducente]



V02) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato per avere una buona visione posteriore

[Listato AB 2016: V) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire una buona visione posteriore]

V03) Bisogna regolare gli specchi retrovisori centrale e laterali dopo aver posizionato correttamente il sedile di guida

[Listato AB 2016: V) Gli specchi retrovisori centrali e laterali di un autoveicolo, devono essere regolati dopo che è stata regolata la posizione del sedile di guida]

V04) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere regolato in modo da garantire la visione dell'intero lunotto posteriore

V05) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo deve essere posizionato in modo da rientrare nel campo visivo del conducente

V06) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo è in genere realizzato in modo da ridurre al minimo la distorsione della distanza dei veicoli che seguono

V07) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati dal conducente per controllare, prima di svoltare, la situazione dei veicoli che seguono

[Listato AB 2016: V) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati dal conducente per controllare, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da dietro]

V08) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo ha una posizione antiriflesso da utilizzare nelle ore notturne o nelle gallerie

[Listato AB 2016: V) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo ha una posizione antiriflesso da utilizzare nelle ore notturne]

V09) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo serve a ridurre il fastidio agli occhi causato dai proiettori accesi dei veicoli che seguono

V10) Prima di iniziare una manovra di parcheggio in retromarcia bisogna controllare l'eventuale arrivo di veicoli da dietro attraverso gli specchietti retrovisori

[Listato AB 2016: V) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una manovra di parcheggio in retromarcia]

V11) Prima di iniziare una manovra di sorpasso bisogna controllare l'eventuale arrivo di veicoli da dietro attraverso gli specchietti retrovisori

[Listato AB 2016: V) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, prima di iniziare una manovra di sorpasso]

V12) Il controllo degli specchi retrovisori permette di completare in sicurezza la manovra di sorpasso

F13) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non deve essere utilizzata di notte

F14) La posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrale di un autoveicolo non può essere utilizzata quando si circola su autostrada

F15) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo ogni volta che a un'intersezione si vuole proseguire dritto

[Listato AB 2016: F) Gli specchi retrovisori devono essere utilizzati per un controllo della strada dietro al veicolo, ogni volta che a un incrocio si intende proseguire dritto]

F16) L'illuminazione interna dello specchio retrovisore si accende con l'accensione delle luci di posizione del veicolo

F17) Le dimensioni degli specchi retrovisori sono proporzionali alla cilindrata del veicolo

F18) Lo specchio retrovisore centrale di un autoveicolo può essere rimosso se il veicolo è dotato di specchio laterale sinistro

F19) Durante una manovra di parcheggio in retromarcia non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori se il veicolo è dotato di sensori di parcheggio

[Listato AB 2016: F) Durante una manovra di parcheggio in retromarcia, non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori se il veicolo è dotato di sensori di parcheggio]

F20) Tutti gli specchi retrovisori presenti nel veicolo consentono al conducente di vedere l'intera area di strada dietro e intorno al veicolo

[Listato AB 2016: F) Gli specchi retrovisori, nel loro complesso, consentono al conducente di vedere l'intera area di strada dietro e intorno al veicolo]

F21) Gli autocaravan possono non essere dotati di specchi retrovisori se li rendono troppo ingombranti in larghezza

F22) La regolazione degli specchi retrovisori deve di regola essere effettuata con il veicolo in marcia

[Listato AB 2016: F) La regolazione degli specchi retrovisori deve di norma essere effettuata con il veicolo in marcia]

F23) Gli specchi retrovisori esterni degli autoveicoli possono essere sostituiti con altri di tipo differente, se sono più grandi

[Listato AB 2016: F) Gli specchi retrovisori esterni degli autoveicoli possono essere sostituiti con altri di tipo differente, purché di superficie maggiore]

F24) Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, ma a velocità non superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) Si può circolare con un autoveicolo in cui mancano temporaneamente gli specchi retrovisori, purché a velocità non superiore a 50 km/h e tenendo in azione la segnalazione luminosa di pericolo]

Numero ministeriale: 13039

V01) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter vedere, nella porzione di destra dello specchio, la parte finale del veicolo

[Listato AB 2016: V) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da scorgere, nel suo terzo di destra, la coda del veicolo]

V02) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter osservare, prevalentemente, la porzione di strada a fianco del veicolo

V03) Lo specchio retrovisore laterale sinistro dà una percezione non precisa della distanza dei veicoli che arrivano

[Listato AB 2016: V) Lo specchio retrovisore laterale sinistro falsa la percezione della distanza e della velocità dei veicoli sopraggiungenti]

V04) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di cambio corsia verso sinistra

V05) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di sorpasso

V06) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere utilizzato prima di iniziare una manovra di svolta a sinistra

V07) Gli specchi retrovisori esterni hanno un angolo cieco che non permette di vedere l'intera area dietro al veicolo

[Listato AB 2016: V) Lo specchio retrovisore laterale sinistro ha un angolo cieco molto ampio]



V08) Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro deve essere completato con un rapido sguardo laterale diretto (tramite torsione della testa) prima di iniziare un sorpasso

[Listato AB 2016: V) Il controllo dello specchio retrovisore laterale sinistro deve essere integrato con un rapido controllo visivo laterale diretto, prima di iniziare un sorpasso]

V09) Prima di immettere il veicolo nel flusso della circolazione, è necessario controllare lo specchio retrovisore laterale sinistro nonché verificare con un controllo visivo diretto che la strada sia sufficientemente libera dietro e a fianco del veicolo

F10) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere regolato in modo da poter controllare il comportamento di eventuali bambini seduti nella parte posteriore del veicolo

F11) Lo specchio retrovisore laterale sinistro deve essere chiuso quando si circola su strade strette di montagna

F12) Nei centri abitati non è necessario utilizzare gli specchi retrovisori

F13) Se, prima di partire dal margine destro della carreggiata si utilizza lo specchio retrovisore, non è necessario controllare la strada anche con uno sguardo diretto, per non distrarre l'attenzione dalla guida

[Listato AB 2016: F) Se durante una manovra di inserimento nella circolazione si utilizza lo specchio retrovisore è bene non controllare anche con uno sguardo diretto per non distrarre l'attenzione dalla guida]

F14) Gli specchi retrovisori dei veicoli a due ruote sono fissi e senza possibilità di regolazione a causa delle vibrazioni del veicolo che tendono a spostarli dalla posizione originale

F15) La regolazione degli specchi retrovisori va effettuata ogni 1.000 Km circa

[Listato AB 2016: F) La regolazione degli specchi retrovisori va effettuata, di media, ogni mille chilometri circa]


F16) Gli autoveicoli dotati di poggiatesta posteriori non sono muniti di specchio retrovisore centrale perché inutilizzabile

F17) Lo specchio retrovisore centrale può essere utilizzato come schermo per il navigatore satellitare



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

Numero ministeriale: 14001



V01) Nell'intersezione in figura il tram ha la precedenza sugli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il tram ha la precedenza rispetto agli altri veicoli]

V02) Nell'intersezione in figura tutti i veicoli devono usare prudenza nell'attraversarla

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura, tutti i veicoli devono usare prudenza nell'attraversarlo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve aspettare che passi il tram e che il veicolo A si porti al centro

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere il transito del tram e che il veicolo A si porti al centro]

V04) Nell'intersezione in figura il tram passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo M deve aspettare che passi il veicolo O

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M deve attendere il transito del veicolo O]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo M passa insieme al tram

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo M attraversa l'incrocio insieme al tram]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo A, che svolta a sinistra, ha la destra libera

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A nello svoltare a sinistra ha la destra libera]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve aspettare che passino il tram e il veicolo M

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che passino il tram ed il veicolo M]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve aspettare che passino tutti gli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve attendere che transitino tutti gli altri veicoli]


F10) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram, ma non al veicolo M

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram, ma non al veicolo M]

F11) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve dare la precedenza al tram e al veicolo M

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O deve dare la precedenza al tram ed al veicolo M]

Numero ministeriale: 14002



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B non deve dare la precedenza agli altri due veicoli

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B non deve dare la precedenza agli altri due veicoli]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per secondo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per secondo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve disimpegnare l'incrocio per ultimo]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B passa per primo]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per primo

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per primo]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli B e C passano per primi e insieme

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura passano per primi e contemporaneamente i veicoli B e C]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa dopo i veicoli B e C

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve impegnare l'incrocio dopo il passaggio dei veicoli B e C]


F09) Nell'intersezione in figura il veicolo H ha la precedenza sul veicolo C, perché è un autobus

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H ha la precedenza sul veicolo C, in quanto è un autobus]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C passa per primo]

Numero ministeriale: 14003



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per primo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare per ultimo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo il veicolo R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare dopo il veicolo R]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa prima del veicolo C

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa dopo i veicoli R e A

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve passare dopo i veicoli R e A]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo A, se è della polizia e ha i dispositivi di allarme in funzione, passa per primo

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A, se è della polizia con i dispositivi di allarme in funzione, passa per primo]

V07) Nell'intersezione in figura passa per primo R, poi A e per ultimo C

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve passare per ultimo]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa dopo il veicolo A

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve passare dopo il veicolo A]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo R attraversa per secondo

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attraversare l'incrocio per secondo]


F11) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per secondo

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C passa per secondo]

F12) Nell'intersezione in figura i veicoli C e R passano per primi e insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R passano per primi e contemporaneamente]

Numero ministeriale: 14004



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa per primo

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo L attraversa l'incrocio per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H attraversa l'incrocio per ultimo]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: L, C, H

[Listato AB 2016: F] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L, il veicolo H, il veicolo C]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per secondo

[Listato AB 2016: F] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C, il veicolo H, il veicolo L]

F05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: L e C insieme, poi H

[Listato AB 2016: F] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L contemporaneamente al veicolo C, poi il veicolo H]

F06) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: H, C, L

[Listato AB 2016: V] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine veicolo L, veicolo C, veicolo H]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: H, L, C

[Listato AB 2016: F] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo C, il veicolo L]


F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: L, H, C

[Listato AB 2016: F] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo H, il veicolo L, il veicolo C]

F09) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: C, H, L

[Listato AB 2016: V] E' consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo C dopo il veicolo L, ma prima del veicolo H]

Numero ministeriale: 14005



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano in questo ordine: A, E, B

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E ha diritto di precedenza sul veicolo B]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa prima del veicolo B

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima di quello B, ma dopo il veicolo A]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa per secondo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E passa dopo il veicolo A e il veicolo B passa dopo il veicolo E]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo B non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

**F07) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B**

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo B]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo B non deve dare la precedenza al veicolo E

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza al veicolo E]


F09) Nell'intersezione in figura i veicoli A e B passano insieme dopo il veicolo E

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente dopo il veicolo E]

F10) Nell'intersezione in figura i veicoli A e B passano insieme prima del veicolo E

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e B passano contemporaneamente prima del veicolo E]

Numero ministeriale: 14006

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo il veicolo R e il veicolo C passa dopo il veicolo A**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A passa dopo il veicolo R e il veicolo C passa dopo il veicolo A]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per secondo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo C e dopo il veicolo R]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo R non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, C

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, C]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo C non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa prima del veicolo R e dopo il veicolo C

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa prima del veicolo R e dopo il veicolo C]


F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, C, A

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine: R, C, A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo]

Numero ministeriale: 14007

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R**

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D dopo l'attraversamento del veicolo R]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo l'attraversamento di tutti gli altri veicoli]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo R non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R senza dare la precedenza ad alcun veicolo]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa dopo i veicoli R e D

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B dopo l'attraversamento dei veicoli R e D]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa insieme al veicolo R e prima del veicolo D

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B contemporaneamente al veicolo R e prima di quello D]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo B prima degli altri veicoli]


F07) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa dopo i veicoli B e D

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo R dopo l'attraversamento dei veicoli B e D]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza possono impegnare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo D prima degli altri veicoli]

Numero ministeriale: 14008

**V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: D, P, B, N**

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: D, P, B, N]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve passare per ultimo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa dopo il veicolo P

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare dopo il veicolo P]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per primo

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima degli altri veicoli]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa prima del veicolo N

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo N]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa dopo il veicolo B

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo B]

V07) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa prima del veicolo B

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare prima del veicolo B]

F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: D, B, N, P

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: D, B, N, P]

F09) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, B, N, D

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: P, B, N, D]

F10) Nell'intersezione in figura i veicoli D e N passano insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano contemporaneamente]

F11) Nell'intersezione in figura i veicoli D e B passano insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e B passano contemporaneamente]


F12) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa prima del veicolo B ma dopo il veicolo N

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo B, ma dopo quello N]

F13) Nell'intersezione in figura i veicoli B e D passano per primi e insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura passano per primi indifferente i veicoli B e D]

Numero ministeriale: 14009



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: D, C, A, H

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: D, C, A, H]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A ha la destra occupata

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A ha la destra occupata]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa prima del veicolo C

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza a quello C]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per primo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D è il primo ad impegnare l'incrocio]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H è l'ultimo ad attraversare l'incrocio]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo C

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D ha la precedenza sul veicolo C]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C attraversa per primo]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa prima del veicolo C

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A attraversa l'incrocio prima del veicolo C]

F09) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, A, H, D

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, H, D]


F10) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, A, C, D

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, A, C, D]

F11) Nell'intersezione in figura i veicoli C e H passano per primi

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e H passano per primi]

Numero ministeriale: 14010



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa per primo

[Listato AB 2016: V] Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo L passa per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo D è l'ultimo a passare]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli C e A passano insieme dopo il veicolo L

[Listato AB 2016: V] Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo A ha la precedenza sul veicolo D

[Listato AB 2016: V] Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A ha la precedenza sul veicolo D]

F05) Nell'intersezione in figura passa per primo il veicolo più veloce

[Listato AB 2016: F] Nell'attraversare l'incrocio in figura passa per primo il veicolo più veloce]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per ultimo

[Listato AB 2016: F] Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo A passa per ultimo]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, A, D, L

[Listato AB 2016: F] Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, D, L]


**F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, L, A, D**

[Listato AB 2016: F) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, L, A, D]

F09) Nell'intersezione in figura i veicoli D e L passano insieme prima del veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'attraversare l'incrocio in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente prima del veicolo A]

Numero ministeriale: 14011

**V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, D, B, L**

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, B, L]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per primo

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa per primo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa prima del veicolo L

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa prima del veicolo L]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve passare per ultimo]

V07) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa prima del veicolo B

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo B]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve aspettare che passino gli altri tre veicoli

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito degli altri tre veicoli]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo H deve aspettare che passino i veicoli D e B

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo H deve attendere che siano transitati i veicoli D e B]

F10) Nell'intersezione in figura i veicoli L e D passano insieme

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D passano contemporaneamente]

F11) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, D, L, B

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: H, D, L, B]


F12) Nell'intersezione in figura il veicolo B, che svolta a sinistra, deve passare per ultimo

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B, dato che svolta a sinistra, non ha diritto di precedenza su alcun veicolo]

F13) Nell'intersezione in figura i veicoli L e D hanno la precedenza perché non effettuano svolte

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e D hanno la precedenza perché non effettuano svolte]

Numero ministeriale: 14012

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R**

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo B può terminare il passaggio dopo i veicoli N e D

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B passa dopo il veicolo N]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli D e N passano insieme dopo il veicolo R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa dopo il veicolo R]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo B si è spostato al centro dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo B si è spostato al centro dell'incrocio]

V05) Nell'intersezione in figura i veicoli D e N passano insieme dopo che è passato il veicolo R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e N passano contemporaneamente dopo che è passato il veicolo R]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo B l'impegna per primo e si ferma al centro

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B nell'impegnare l'incrocio deve fermarsi al centro di esso]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo R l'impegna e si ferma al centro

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro di esso]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N passa per primo]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa per primo]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo B

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo B]


F11) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo D

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo D]

F12) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per ultimo]

Numero ministeriale: 14013



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, A, P

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, A, P]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo il veicolo C

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa dopo il veicolo C]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per ultimo]

F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, C, A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: P, C, A]


F05) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa prima del veicolo C

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa prima del veicolo C]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa per primo perché ha la destra libera

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P passa per primo perché ha la destra libera]

Numero ministeriale: 14014



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S, N, C

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: S, N, C]

V02) Nell'intersezione rappresentata nella figura il veicolo C passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo]

V03) Nell'intersezione rappresentata nella figura il veicolo N passa per secondo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per primo]

F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, N, S

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: C, N, S]


F05) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo C e dopo del veicolo S]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo S e prima del veicolo C]

Numero ministeriale: 14015




[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C transita per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli passano nel seguente ordine: T, L ed A, infine C]

Numero ministeriale: 14016



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, A, L, R, E

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, A, L, R, E]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita per primo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa subito dopo il veicolo C

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo C]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli R e L

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza ai veicoli R e L]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa prima del veicolo L

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita prima del veicolo L]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa prima del veicolo R

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita prima del veicolo R]

V07) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa dopo il veicolo A

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo L transita dopo il veicolo A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo A]

**F09) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: E, C, A, L, R**

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, C, A, L, R]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve attendere che passi il veicolo E

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il passaggio del veicolo E]


F11) Nell'intersezione in figura qualunque veicolo può impegnarla e fermarsi al centro di esso

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura qualunque veicolo può impegnare l'incrocio e fermarsi al centro di esso]

F12) Nell'intersezione in figura i veicoli C e R passano insieme dopo il veicolo A

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R transitano contemporaneamente dopo il passaggio del veicolo A]

Numero ministeriale: 14017

**V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, E, V, H, C**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, V, H, C]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo V passa prima del veicolo H

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V ha la precedenza sul veicolo H]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo H]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa prima del veicolo H

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E passa prima del veicolo H]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa dopo i veicoli A, E, V

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa dopo i veicoli A, E, V]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, H, C, E, V

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, H, C, E, V]

F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano ordine: A, E, C, V, H

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: A, E, C, V, H]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo V deve aspettare che siano passati i veicoli A, E, H

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V deve attendere che siano transitati i veicoli A, E, H]


F10) Nell'intersezione in figura i veicoli A, V e C passano insieme

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A, V e C passano contemporaneamente]

F11) Nell'intersezione in figura il veicolo V passa dopo i veicoli C e H

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo V passa dopo i veicoli C e H]

Numero ministeriale: 14018

**V01) Nell'intersezione in figura i veicoli L e H passano insieme per primi**

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli L e H passano contemporaneamente per primi]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: L e H, B, O

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: L e H, B, O]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa dopo i veicoli L e H

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo B transita dopo i veicoli L e H]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo O passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita per ultimo]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa subito dopo i veicoli L e H

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita prima del veicolo O e dopo i veicoli L e H]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo O passa prima del veicolo H, ma dopo il veicolo L

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo H, ma dopo il veicolo L]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo O passa prima del veicolo H, ma dopo il veicolo B

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo H, ma dopo il veicolo B]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa dopo il veicolo O

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H transita dopo il veicolo O]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)


F11) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: B, L, O, H

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nel seguente ordine: B, L, O, H]

F12) Nell'intersezione in figura il veicolo O l'impegna per primo e si ferma al centro di esso

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O impegna l'incrocio per primo e si ferma al centro di esso]

Numero ministeriale: 14019



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo S passa prima del veicolo R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima del veicolo R]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo S passa prima di tutti gli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita prima di tutti gli altri veicoli]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S, A, E, R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: S, A, E, R]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo S

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo S]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R transita per ultimo]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve aspettare che passi il veicolo R

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito del veicolo R]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo R l'impegna per primo e si ferma al centro di esso

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R impegna per primo l'incrocio e si ferma al centro di esso]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo il veicolo E

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare dopo il veicolo E]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve transitare per ultimo]


F10) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: E, R, S, A

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: E, R, S, A]

F11) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che siano passati i veicoli S ed E

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano transitati i veicoli S ed E]

Numero ministeriale: 14020



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passino i veicoli C e R

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito dei veicoli C ed R]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, R, A, H

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, A, H]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo H deve aspettare che passino i veicoli C, R, A

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve attendere il transito dei veicoli C, R, A]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H deve transitare per ultimo]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve aspettare che passi il veicolo C

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo C]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C transita per primo]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, R, H, A

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: C, R, H, A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve aspettare che passi il veicolo H

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo H]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passi il veicolo H

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve aspettare che passino i veicoli H e A

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito dei veicoli H ed A]

F11) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve aspettare che passino i veicoli R, A, H


[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo C deve attendere il transito dei veicoli R, A, H]

F12) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve aspettare che passi il veicolo H

[Listato AB 2016: F) Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo H]



Numero ministeriale: 14021

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per primo**

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passi il veicolo O

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo O]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve aspettare che passi il veicolo T

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito del veicolo T]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, O, A

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, O, A]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo O passa prima del veicolo A

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O transita prima del veicolo A]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo T deve aspettare che passi il veicolo O

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito del veicolo O]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo O deve aspettare che passi il veicolo A

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo O deve attendere il transito del veicolo A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo T deve aspettare che passi il veicolo A

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo T deve attendere il transito del veicolo A]


F09) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, A, O

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, O]

F10) Nell'intersezione in figura i veicoli A e T passano insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e T transitano contemporaneamente]

Numero ministeriale: 14022

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli**

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B deve dare la precedenza a tutti gli altri veicoli]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per primo

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T passa per primo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B transita per ultimo]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G]

V05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, G, P, B

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, G, P, B]

V06) Nell'intersezione in figura il veicolo G deve aspettare che passi il veicolo T

[Listato AB 2016: V] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G deve attendere il transito del veicolo T]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo T deve aspettare che passi il veicolo G

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T deve attendere il transito del veicolo G]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo G passa per primo

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo G transita per primo]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo B l'impegna per primo e si ferma al centro di esso

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo B impegna per primo l'incrocio e deve fermarsi al centro di esso]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo T l'impegna per primo e si ferma al centro di esso

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo T impegna per primo l'incrocio, ma deve fermarsi al centro di esso]


F11) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, P, G, B

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura i veicoli transitano nell'ordine: T, P, G, B]

F12) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa subito dopo il veicolo T

[Listato AB 2016: F] Nella situazione rappresentata in figura il veicolo P transita subito dopo il veicolo T]

Numero ministeriale: 14023

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo N deve aspettare che passi il veicolo E**

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo N deve attendere il transito del veicolo E]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve aspettare che passi il veicolo L

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito del veicolo L]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve aspettare che passino i veicoli E e N

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito dei veicoli E ed N]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: L, E, N, R

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: L, E, N, R]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo R (filobus) ha la precedenza sugli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R (filobus) ha la precedenza sugli altri veicoli]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve aspettare che passi il veicolo R

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito del veicolo R]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve aspettare che passi il veicolo R

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito del veicolo R]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve aspettare che passino i veicoli N e R

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito dei veicoli N e R]


F09) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve aspettare che passi il veicolo N

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve attendere il transito del veicolo N]

F10) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, L, E, N

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: R, L, E, N]

Numero ministeriale: 14024



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo F (autobus) deve aspettare che passi il veicolo A (rosso)

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve attendere il transito del veicolo A]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve aspettare che passino i veicoli A e F

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli A ed F]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passi il veicolo H

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo H]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve passare per ultimo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo L deve transitare per ultimo]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo H passa per primo

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H transita per primo]

V06) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, A, F, L

[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli debbono transitare nell'ordine: H, A, F, L]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, F, L, H

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura i veicoli devono transitare nell'ordine: A, F, L, H]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo F passa per primo

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo F deve transitare per primo]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo H deve aspettare che passi il veicolo L

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo L]


F10) Nell'intersezione in figura il veicolo H deve aspettare che passi il veicolo F

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo H deve attendere il transito del veicolo F]

F11) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passi il veicolo F

[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo F]

Numero ministeriale: 14025



V01) Nella situazione in figura il veicolo N termina per ultimo l'attraversamento dell'intersezione

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo N conclude per ultimo l'attraversamento dell'incrocio]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo A]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo R

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo R]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo N può terminare la manovra di svolta a sinistra dopo che sono passati i veicoli R e A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il transito dei veicoli R e A]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo N, dopo essersi portato al centro, deve attendere che passino i veicoli R e A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N, dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve attendere il transito dei veicoli R e A]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo N si porta al centro e termina per primo il passaggio

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N attraversa per primo]

**F07) Nell'intersezione in figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo R**

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo R]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N ha la precedenza rispetto al veicolo A]


F09) Nell'intersezione in figura il veicolo N passa dopo il veicolo R ma prima del veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N passa dopo il transito del veicolo R ma prima che transiti il veicolo A]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo N s'impegna per ultimo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N impegna l'incrocio per ultimo]

Numero ministeriale: 14026

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve dare la precedenza al tram e al veicolo B]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo C

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo C]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T e B, A, C

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T e B, A, C]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli T e B possono passare insieme

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e B possono transitare contemporaneamente]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo C transita per ultimo]

F06) Nell'intersezione in figura i veicoli T e C passano insieme

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e C transitano contemporaneamente]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, B, C, A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, B, C, A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A transita per ultimo]


F09) Nell'intersezione in figura i veicoli T, B e C transitano insieme

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T, B, C transitano contemporaneamente]

F10) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo A]

Numero ministeriale: 14027

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per primo**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo D non deve dare la precedenza agli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza ad alcun veicolo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo D non deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo A]

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa per terzo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per terzo]


F05) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza a tutti i veicoli

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo E, che prosegue diritto

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo E, che prosegue diritto]

Numero ministeriale: 14028

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo R, prima di passare, deve aspettare che il veicolo N si sposti al centro**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo N]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R ha la precedenza rispetto al veicolo A]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa dopo che il veicolo N si è fermato al centro

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R conclude per primo l'attraversamento]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa prima del veicolo A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa prima del veicolo A]

V05) Nell'intersezione in figura il veicolo R può attraversare dopo che il veicolo N si è portato al centro

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R deve dare la precedenza al veicolo A]



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa per ultimo]


F08) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa dopo il veicolo A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R passa dopo il transito del veicolo A]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo R l'impegna e si ferma al centro

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro]

Numero ministeriale: 14029



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T passa per ultimo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo R passa per primo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che passi il veicolo R

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo A deve attendere il transito del veicolo R]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo T deve aspettare che passino i veicoli R e A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T deve attendere il transito dei veicoli R ed A]

V05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, T

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, A, T]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa prima del veicolo R

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima del veicolo R]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, T, A

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: R, T, A]


F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, A, R

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli transitano nell'ordine: T, A, R]

F09) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa prima degli altri veicoli

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo T transita prima degli altri veicoli]

Numero ministeriale: 14030



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza ai veicoli E e S

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza ai veicoli E e S]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A prima di impegnarla deve aspettare che passino, nell'ordine, i veicoli D, E e S

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A prima di impegnare l'incrocio deve attendere il transito, nell'ordine, dei veicoli D, E e S]

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo A ha la destra libera

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la destra libera]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa insieme al veicolo D

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa contemporaneamente al veicolo D]


F06) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo i veicoli E e S, ma prima del veicolo D

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa dopo i veicoli E e S, ma prima del veicolo D]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza solo al veicolo che prosegue dritto e non ai veicoli che svoltano

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza solo al veicolo che prosegue dritto e non a quelli che svoltano]

Numero ministeriale: 14031



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza al veicolo L

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza al veicolo L]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A può attraversare insieme al veicolo C, ma dopo che è passato il veicolo L

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A può attraversare l'incrocio insieme al veicolo C, dopo il transito del veicolo L]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa prima del veicolo D

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A ha la precedenza rispetto al veicolo D]

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve dare la precedenza a tutti i veicoli


[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza a tutti i veicoli]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per ultimo


[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo]




Numero ministeriale: 14032

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N]***V02) Nell'intersezione in figura il veicolo B s'impegna prima del veicolo R***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B impegna l'incrocio prima del veicolo R]***V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il passaggio dei veicoli N e D***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il transito del veicolo N]***V04) Nell'intersezione in figura il veicolo B si porta al centro e aspetta che passino i veicoli N e D***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B dopo essersi portato al centro dell'incrocio, deve attendere il transito del veicolo N]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo B ha la destra libera durante tutta la manovra di svolta***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B ha la destra libera, durante tutta la manovra di svolta]***F06) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve portarsi al centro per ultimo, perché svolta a sinistra***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve impegnare per ultimo l'incrocio perché svolta a sinistra]***F07) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo R che arriva da sinistra***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo R che prosegue dritto]*

Numero ministeriale: 14033

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza ai veicoli T e G]***V02) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa prima del B***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza sul veicolo B]***V03) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa dopo il tram e il veicolo G***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita dopo il tram e il veicolo G, ma prima del veicolo B]***F04) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa insieme al veicolo B ma dopo il tram***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P transita contemporaneamente al veicolo B, ma dopo il tram]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P ha la precedenza su tutti i veicoli]***F06) Nell'intersezione in figura il veicolo P deve dare la precedenza solo al veicolo proveniente dalla sua destra***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo P deve dare la precedenza solo al veicolo proveniente dalla sua destra]*


Numero ministeriale: 14034

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo L***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo L]***V02) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra]***V03) Nell'intersezione in figura il veicolo E non deve dare la precedenza al filobus***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E non ha l'obbligo di dare la precedenza al filobus]***V04) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa per secondo***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa prima dell'autocarro N, dopo il transito del veicolo L]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa dopo il filobus ma prima del veicolo N***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa dopo il filobus ma prima del veicolo N]***F06) Nell'intersezione in figura il veicolo E deve dare la precedenza all'autocarro perché prosegue dritto***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E deve dare la precedenza all'autocarro perché prosegue dritto]***F07) Nell'intersezione in figura il veicolo E ha la precedenza sui veicoli provenienti da destra e da sinistra***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E ha la precedenza sui veicoli provenienti da destra e da sinistra]***F08) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa per primo***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo E passa per primo]*



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

Numero ministeriale: 14035



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo S

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo S]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S, B, L, D

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, L, D]


F03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S, B, D e L insieme

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S, B, D e L contemporaneamente]

F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S e D insieme, B, L

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: S e D contemporaneamente, B, L]

Numero ministeriale: 14036



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa prima del veicolo F

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo F]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, D, F

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: R, D, F]


F03) Nell'intersezione in figura il filobus passa per primo perché ha il motore elettrico

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura il filobus passa per primo perché vincolato alla linea elettrica aerea]

F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: F, R, D

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: F, R, D]

Numero ministeriale: 14037



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura il veicolo T passa per ultimo]


V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, B, D, T

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: R, B, D, T]

F03) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa prima del veicolo B

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura il veicolo D transita prima del veicolo B]

Numero ministeriale: 14038



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: N, A, R

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: N, A, R]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli A e R devono dare la precedenza al veicolo N

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura i veicoli A ed R devono, se necessario, fermarsi]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per secondo

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione di figura il veicolo A può transitare prima del veicolo R, ma dopo il veicolo N]


F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, N, R

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è: A, N, R]

F05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: N, R, A

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione di figura l'ordine di precedenza dei veicoli è: N, R, A]

Numero ministeriale: 14039



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione in figura il veicolo T transita per primo]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, P, M

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, P, M]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo M passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Nell'intersezione in figura il veicolo M transita per ultimo]

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo M ha la precedenza sugli altri veicoli perché è in servizio pubblico

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione in figura il veicolo M ha la precedenza perché è in servizio pubblico]


F05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, M, P

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: T, M, P]

F06) Nell'intersezione in figura, il veicolo T può passare per primo se il veicolo M non ha passeggeri a bordo

[Listato AB 2016: F) Nell'intersezione in figura, il veicolo T può passare per primo, purché il veicolo M non stia svolgendo un servizio pubblico di linea]

Numero ministeriale: 14040



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo R passa per primo

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo]

V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, D, A

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: R, D, A]

F03) Nell'intersezione in figura il veicolo D passa prima del veicolo R

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D passa prima del veicolo R]

F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: D, A, R


[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: D, A, R]

F05) Nell'intersezione in figura i veicoli A e R passano insieme


[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e R passano contemporaneamente]




Numero ministeriale: 14041

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo T passa per primo***[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo T transita per primo]***V02) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa subito dopo il veicolo T***[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita subito dopo il veicolo T]***V03) Nell'intersezione in figura il veicolo S deve aspettare che passino i veicoli T e A***[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S deve attendere il transito dei veicoli T e A]***V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: T, A, S***[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: T, A, S]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per primo***[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita per primo]***F06) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, T, S***[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: A, T, S]***F07) Nell'intersezione in figura il veicolo S passa per secondo***[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita dopo il veicolo T, ma prima del veicolo A]***F08) Nell'intersezione in figura i veicoli A e S passano insieme, ma dopo il veicolo T***[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli A e S transitano contemporaneamente dopo il passaggio del veicolo T]*

Numero ministeriale: 14042

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve aspettare che passi il veicolo P***[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere il transito del veicolo P]***V02) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa per primo***[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P transita per primo]***V03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, B, C***[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, B, C]***V04) Nell'intersezione in figura il veicolo C ha la destra occupata***[Listato AB 2016: V) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C ha la destra occupata]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per ultimo***[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per ultimo]***F06) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, C, B***[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nell'ordine: P, C, B]***F07) Nell'intersezione in figura i veicoli P e C passano insieme***[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli P e C transitano contemporaneamente]***F08) Nell'intersezione in figura il veicolo P l'impegna per primo, ma si deve fermare al centro di esso***[Listato AB 2016: F) Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo P impegna l'incrocio per primo ma si deve fermare al centro di esso]*


Numero ministeriale: 14043

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa per primo***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B transita per primo]***V02) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: B, T, S***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: B, T, S]***V03) Nell'intersezione in figura il veicolo S passa per ultimo***[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo S transita per ultimo]***F04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: S, B, T***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: S, B, T]***F05) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo T***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo T]***F06) Nell'intersezione in figura nessuno dei veicoli deve rallentare***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura nessuno dei veicoli deve moderare la velocità]***F07) Nell'intersezione in figura i veicoli B e S passano insieme***[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli B e S transitano contemporaneamente]*



14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

Numero ministeriale: 14044



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa dopo il veicolo R

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A transita dopo il veicolo R]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo R non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, A, C

[Listato AB 2016: V] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: R, A, C]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo C non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

F06) Nell'intersezione in figura i veicoli R e C passano insieme

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli R e C transitano contemporaneamente]


F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: R, C, A

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: R, C, A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo R deve aspettare che passino i veicoli C e A

[Listato AB 2016: F] Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R deve attendere il transito dei veicoli C e A]

Numero ministeriale: 14045



V01) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H (rosso), D (giallo), B (blu)

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, D, B]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve passare per ultimo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve passare per ultimo]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo H non deve dare la precedenza a nessun veicolo

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H

[Listato AB 2016: V] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo H]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve aspettare che passi il veicolo B

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve attendere che il veicolo B sia transitato]

F06) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: H, B, D

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: H, B, D]


F07) Nell'intersezione in figura il veicolo B passa prima del veicolo D

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo B ha la precedenza sul veicolo D]

F08) Nell'intersezione in figura i veicoli H e B possono passare insieme

[Listato AB 2016: F] Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli H e B possono passare contemporaneamente]

Numero ministeriale: 14046



V01) Nell'intersezione in figura il veicolo P passa per primo

[Listato AB 2016: V] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P può passare per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo P

[Listato AB 2016: V] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo D deve dare la precedenza al veicolo P]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve aspettare che passino i veicoli P e D

[Listato AB 2016: V] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve attendere che siano transitati i veicoli P e D]

V04) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B

[Listato AB 2016: V] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve dare la precedenza al veicolo B]

V05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, D, B, L

[Listato AB 2016: V] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, B, L]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo L

[Listato AB 2016: F] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B deve dare la precedenza al veicolo L]

F07) Nell'intersezione in figura il veicolo P deve aspettare che siano passati gli altri tre veicoli

[Listato AB 2016: F] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo P deve attendere che siano transitati gli altri tre veicoli]


F08) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: P, D, L, B

[Listato AB 2016: F] Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: P, D, L, B]

**F09) Nell'intersezione in figura i veicoli D e L passano insieme per primi**

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli D e L passano contemporaneamente per primi]

Numero ministeriale: 14047

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa per primo**

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo E transita per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C passa dopo il veicolo E

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo C transita dopo il veicolo E]

V03) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: E, C, M

[Listato AB 2016: V) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: E, C, M]

F04) Nell'intersezione in figura il veicolo M passa per primo

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura il veicolo M transita per primo]


F05) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: C, M ed E

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono transitare nel seguente ordine: C, M ed E]

F06) Nell'intersezione in figura i veicoli M ed E passano insieme

[Listato AB 2016: F) Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli M ed E transitano contemporaneamente]

Numero ministeriale: 14048

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo A passa per primo**

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A passa per primo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo A]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa per ultimo

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per ultimo]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: A, C, L

[Listato AB 2016: V) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: A, C, L]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo A deve aspettare che siano passati i veicoli L e C

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo A deve attendere che siano transitati i veicoli L e C]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo L passa per primo

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo L passa per primo]


F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: L, C, A

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono passare nel seguente ordine: L, C, A]

F08) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve aspettare che passi il veicolo L

[Listato AB 2016: F) Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L]

Numero ministeriale: 14049

**V01) Nell'intersezione in figura il veicolo E non deve dare la precedenza a nessun veicolo**

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E non deve dare la precedenza ad alcun veicolo]

V02) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo E

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve dare la precedenza al veicolo E]

V03) Nell'intersezione in figura il veicolo L deve aspettare che passino i veicoli E e C

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli E e C]

V04) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: E, C, L

[Listato AB 2016: V) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, C, L]

F05) Nell'intersezione in figura il veicolo C deve aspettare che passi il veicolo L

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C deve attendere il transito del veicolo L]

F06) Nell'intersezione in figura il veicolo E passa per ultimo

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo E deve passare per ultimo]

F07) Nell'intersezione in figura i veicoli passano nell'ordine: E, L, C

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine: E, L, C]

F08) Nell'intersezione in figura i veicoli C ed E passano insieme

[Listato AB 2016: F) Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli C ed E passano contemporaneamente]



15. Norme sul sorpasso

Numero ministeriale: 15001

V01) Il conducente che vuole sorpassare deve assicurarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la visibilità sia tale da consentire la manovra]

V02) La manovra di sorpasso deve essere eseguita senza causare pericolo o intralcio

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la manovra possa compiersi senza costituire intralcio]

V03) Prima di iniziare un sorpasso bisogna assicurarsi che nessun conducente che segue sulla stessa corsia abbia segnalato di voler fare la stessa manovra

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra]

V04) Il conducente che vuole sorpassare deve controllare che il conducente che lo segue non abbia iniziato il sorpasso

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia iniziato il sorpasso]

V05) Il conducente che vuole sorpassare deve essere sicuro che la strada sia libera per permettere la completa esecuzione del sorpasso

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la strada sia libera per consentire la completa esecuzione del sorpasso]

V06) Il conducente che vuole sorpassare deve valutare lo spazio che occorre per la manovra anche in base alla differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario per la manovra anche in relazione alla differenza di velocità tra il proprio veicolo e quello da sorpassare]

V07) Il conducente che vuole sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono di fronte

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve tener conto di eventuali veicoli che provengono dalla direzione opposta]

V08) Il conducente che vuole sorpassare deve valutare lo spazio che occorre in base alla lunghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve valutare lo spazio necessario in relazione alla lunghezza del proprio veicolo e di quello da sorpassare]

V09) Il conducente che vuole sorpassare deve controllare che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che la larghezza della carreggiata consenta la manovra in condizioni di sicurezza]

V10) Il conducente che vuole sorpassare deve essere sicuro che nessun segnale verticale vieti la manovra

[Listato AB 2016: V) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che nessun segnale verticale vieti la manovra]

F11) Il conducente che vuole sorpassare deve essere sicuro solo che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi semplicemente che nessun veicolo provenga dalla direzione opposta]

F12) Il conducente che vuole sorpassare ha solo l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione (freccia)

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende sorpassare ha come unico obbligo quello di azionare l'indicatore di direzione (freccie)]

F13) Il conducente che vuole sorpassare deve essere sicuro solo che non ci sia nessun segnale di divieto di sorpasso

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende sorpassare deve unicamente accertarsi che non vi sia nessun segnale di divieto di sorpasso]

Numero ministeriale: 15002

V01) Prima di iniziare una manovra di sorpasso si deve azionare l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare una manovra di sorpasso occorre azionare l'indicatore di direzione]

V02) La manovra di sorpasso si effettua, di regola, a sinistra

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso si effettua, di norma, a sinistra]

V03) Il conducente che sorpassa un veicolo deve tenersi ad un'adeguata distanza laterale da esso

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso si effettua tenendo una adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa]

V04) Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso il conducente del veicolo deve ritornare a destra appena possibile senza creare pericolo o intralcio

[Listato AB 2016: V) Dopo aver effettuato una manovra di sorpasso il conducente del veicolo deve riportarsi a destra appena possibile senza creare pericolo o intralcio]

V05) Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve facilitare la manovra di sorpasso e non accelerare

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo che viene sorpassato deve agevolare la manovra di sorpasso e non accelerare]

V06) Il conducente del veicolo che viene sorpassato, nelle strade ad una corsia per senso di marcia, deve tenersi il più vicino possibile al margine destro

V07) Non si deve fare il sorpasso se lo spazio visibile non è sufficiente per completarlo in sicurezza

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso non va effettuata se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza]

V08) Non si deve fare il sorpasso se la carreggiata non ha larghezza sufficiente

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso non va effettuata se la carreggiata non è sufficientemente larga]

F09) Prima di iniziare un sorpasso è obbligatorio azionare il segnale acustico (clacson)

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende effettuare il sorpasso ha l'obbligo di azionare il segnale acustico]

F10) Prima di iniziare un sorpasso non è obbligatorio azionare l'indicatore di direzione

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende iniziare una manovra di sorpasso non ha l'obbligo di azionare l'indicatore di direzione]



F11) Per concludere la manovra di sorpasso il conducente deve spostarsi immediatamente a destra per tagliare la strada al veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: F) Dopo il sorpasso il veicolo può immediatamente spostarsi a destra se taglia la strada a quello sorpassato]

F12) Il conducente del veicolo sorpassato può gareggiare in velocità con il conducente del veicolo che lo ha sorpassato

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo sorpassato può gareggiare in velocità con il conducente del veicolo che lo sta sorpassando]

F13) Il sorpasso si può fare anche se lo spazio visibile non è sufficiente per completarlo in sicurezza

[Listato AB 2016: F) La manovra di sorpasso si effettua anche se lo spazio visibile risulta insufficiente per completarla in sicurezza]

Numero ministeriale: 15003

V01) Sulle strade con almeno due corsie per ogni senso di marcia si può sorpassare più di un veicolo senza riportarsi a destra dopo ciascuno di essi, purché la manovra non comporti pericolo o intralcio

[Listato AB 2016: V) Dopo aver eseguito una prima manovra di sorpasso, in strade ad almeno due corsie per senso di marcia, è possibile eseguirne un'altra senza rientrare a destra, se non si crea intralcio]

V02) Il sorpasso deve essere effettuato a destra se il conducente del veicolo che si vuole sorpassare sta svoltando a sinistra

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler svoltare a sinistra]

V03) Il sorpasso deve essere effettuato a destra se, su una strada a senso unico, il conducente del veicolo che si vuole sorpassare si sta fermando a sinistra

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso deve essere eseguita a destra se, su strada a senso unico, il conducente del veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di voler accostare a sinistra]

V04) Il sorpasso dei tram può essere effettuato sia a destra sia a sinistra, se la strada è a senso unico e la larghezza della carreggiata lo permette

[Listato AB 2016: V) La manovra di sorpasso del tram può effettuarsi su ambo i lati se la strada è a senso unico e la larghezza della carreggiata lo consente]

V05) Il sorpasso dei tram o dei filobus fermi per la salita e la discesa dei passeggeri può essere effettuato a destra, purché sia presente il salvagente

[Listato AB 2016: F) Se il tram o il filobus sono fermi per la salita e la discesa dei passeggeri, la manovra di sorpasso può sempre effettuarsi a destra]

V06) Il sorpasso non può essere effettuato a destra di tram o filobus fermi per la salita e la discesa dei passeggeri, se manca il salvagente

[Listato AB 2016: V) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente]

F07) Il sorpasso può sempre essere effettuato a destra quando il tram o il filobus sono fermi per la salita e la discesa dei passeggeri

[Listato AB 2016: V) Se il tram o il filobus sono fermi la manovra di sorpasso può effettuarsi a destra se esiste il salvagente]

F08) È sempre vietato fare la manovra di sorpasso a destra

[Listato AB 2016: F) E' sempre vietato effettuare la manovra di sorpasso a destra]

F09) Sulle autostrade il sorpasso può, di regola, essere fatto da destra

[Listato AB 2016: F) La manovra di sorpasso può, di norma, effettuarsi a destra sulle autostrade]

F10) Il sorpasso può essere fatto a sinistra solo se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra

[Listato AB 2016: F) La manovra di sorpasso può effettuarsi a sinistra soltanto se il veicolo da sorpassare sta svoltando a destra]

F11) È sempre vietato sorpassare più di un veicolo senza prima essersi riportati a destra

[Listato AB 2016: F) E' vietato effettuare un secondo sorpasso senza prima essersi riportati a destra]

Numero ministeriale: 15004

V01) Il sorpasso è vietato in prossimità e in corrispondenza delle curve sulle strade a due corsie e a doppio senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso è vietato in prossimità delle curve su strade a due corsie a doppio senso di marcia]

V02) Il sorpasso è vietato in prossimità e in corrispondenza dei dossi sulle strade a due corsie e a doppio senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso è vietato in prossimità dei dossi su strade a due corsie a doppio senso di marcia]

V03) Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità (nebbia fitta, nevicata in corso, ecc.) sulle strade a due corsie e a doppio senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso è vietato in caso di scarsa visibilità]

V04) È consentito il sorpasso in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso è consentito in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia]

V05) Il sorpasso è consentito in prossimità e in corrispondenza dei dossi se la strada è a senso unico o con almeno due corsie per ogni senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso è consentito su dossi se la strada è a due carreggiate separate e a due corsie per senso di marcia]

V06) È vietato il sorpasso di un veicolo che ne sorpassa un altro se, per farlo, è necessario spostarsi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia superando un altro se ciò impone di spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia]

V07) È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello se, per farlo, è necessario spostarsi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia]

V08) È vietato il sorpasso di veicoli lenti ai passaggi a livello se, per farlo, è necessario spostarsi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta]



15. Norme sul sorpasso

V09) È vietato il sorpasso di veicoli lenti ai passaggi a livello quando ci si deve spostare sul lato riservato al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia]

V10) È vietato il sorpasso dei veicoli lenti a causa del traffico intenso se, per farlo, è necessario spostarsi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di veicoli in lento movimento a causa di congestione della circolazione quando, a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato all'altro senso di marcia]

V11) Il sorpasso è consentito in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se la circolazione è regolata da semafori

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se regolate dai semafori]

V12) Si può fare il sorpasso a destra negli incroci regolati da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra e ha iniziato la manovra

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra]

V13) Il sorpasso è consentito in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni su strada a precedenza e con almeno due corsie per ogni senso di marcia o a senso unico

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni se la strada è a precedenza purché a due carreggiate separate e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale]

V14) Il sorpasso è consentito in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se si sorpassa un veicolo a due ruote non a motore, senza spostarsi sulla parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso in corrispondenza delle intersezioni se si supera un veicolo a due ruote non a motore e non si invade il lato riservato al senso opposto]

V15) Il sorpasso è consentito in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni se la circolazione è regolata dagli agenti del traffico

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso nelle intersezioni regolate da agenti del traffico]

V16) Il sorpasso è consentito in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere se la circolazione è regolata dai semafori

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere se la circolazione è regolata da semafori]

V17) È vietato il sorpasso di un veicolo che si sia fermato in corrispondenza di un passaggio pedonale per fare attraversare i pedoni

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento di pedoni]

V18) È vietato il sorpasso di un veicolo che si è arrestato o ha rallentato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni]

V19) È vietato il sorpasso sulle corsie di accelerazione o di decelerazione

[Listato AB 2016: V) E' vietato sorpassare sulle corsie di accelerazione o di decelerazione]

V20) È vietato il sorpasso se si deve oltrepassare la striscia longitudinale bianca continua singola o doppia

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso se si deve valicare la striscia longitudinale bianca continua semplice o doppia]

V21) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare accelera

V22) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in base alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare

[Listato AB 2016: V) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo da sorpassare]

V23) Lo spazio necessario al sorpasso aumenta in base alla maggiore lunghezza del veicolo che sorpassa

[Listato AB 2016: V) Lo spazio necessario alla manovra di sorpasso aumenta in relazione alla maggiore lunghezza del veicolo che sorpassa]

V24) Lo spazio necessario per completare la manovra di sorpasso è maggiore se si sorpassa a una velocità di poco superiore a quella del veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: V) Lo spazio necessario al sorpasso è maggiore se vi è poca differenza di velocità tra i veicoli]

V25) La distanza di sicurezza va rispettata anche prima di iniziare la manovra di sorpasso

[Listato AB 2016: V) La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso]

V26) Il sorpasso è consentito sul tratto in discesa di un dosso anche su strada a due corsie e a doppio senso di marcia

[Listato AB 2016: V) E' consentito il sorpasso sul tratto discendente di un dosso in una strada a due corsie a doppio senso di marcia]

V27) Prima di iniziare un sorpasso bisogna accertarsi che nessun segnale lo vieti

[Listato AB 2016: V) E' obbligatorio accertarsi prima di effettuare il sorpasso che non vi siano segnali che lo vietino]

V28) Il sorpasso è pericoloso perché si possono urtare altri veicoli che iniziano o stanno effettuando la stessa manovra

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso nasce dalla possibilità di urtare altri veicoli che, davanti o dietro, intendano compiere la stessa manovra]

V29) È vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti pedonali

[Listato AB 2016: V) E' vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni, anche fuori dagli attraversamenti pedonali]

V30) Al termine del sorpasso è pericoloso rientrare a destra se la manovra costringe il veicolo sorpassato a frenare bruscamente

[Listato AB 2016: V) E' pericoloso effettuare il rientro dopo il sorpasso se la manovra costringe i veicoli sorpassati a frenare bruscamente]

V31) Dopo il sorpasso, prima di rientrare nella corsia di destra, si deve controllare con gli specchietti retrovisori la posizione del veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: V) Prima di rientrare nella corsia di destra dopo il sorpasso, occorre controllare la posizione del veicolo sorpassato attraverso gli specchietti retrovisori]

F32) Si può sorpassare in caso di scarsa visibilità, ma non lampeggiare durante la manovra

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra]



F33) Il sorpasso è vietato in prossimità e in corrispondenza delle curve anche se la strada è a due carreggiate separate

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è a due carreggiate separate]

F34) Il sorpasso è vietato in prossimità e in corrispondenza delle curve anche se la strada è con almeno due corsie per ogni senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è vietato in curva anche se la strada è ad almeno due corsie per senso di marcia]

F35) È consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere e senza semafori, purché il treno sia ancora lontano

[Listato AB 2016: F) E' consentito il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante]

F36) È consentito il sorpasso di veicoli lenti ai passaggi a livello senza barriere e senza semafori, purché il treno sia ancora lontano

[Listato AB 2016: F) E' consentito il sorpasso di veicoli in lento movimento ai passaggi a livello senza barriere se il treno è distante]

F37) Si può fare il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra

[Listato AB 2016: F) E' consentito il sorpasso sulle intersezioni purché non provenga nessuno dalla destra]

F38) Si può fare il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione

[Listato AB 2016: F) E' consentito il sorpasso sulle corsie d'accelerazione purché la manovra venga effettuata con attenzione]

F39) Si può sempre sorpassare un veicolo a due ruote

[Listato AB 2016: F) E' sempre consentito superare un veicolo a due ruote]

F40) È vietato il sorpasso nelle strade a senso unico

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso nelle strade a senso unico]

F41) È vietato il sorpasso di veicoli della polizia anche se hanno la sirena spenta

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso di veicoli della polizia]

F42) In autostrada si può sorpassare sia da destra sia da sinistra

[Listato AB 2016: F) In autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra]

F43) Il sorpasso tra motocicli si può fare sia a destra sia a sinistra

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso tra motocicli si può effettuare sia a destra che a sinistra]

F44) Lo spazio necessario per completare la manovra di sorpasso è maggiore se il veicolo che si vuole sorpassare rallenta

[Listato AB 2016: F) Lo spazio necessario per il sorpasso aumenta se il veicolo da sorpassare rallenta]

F45) Lo spazio necessario per il sorpasso non dipende dalla lunghezza dei veicoli

[Listato AB 2016: F) Lo spazio necessario per il sorpasso è indipendente dalla lunghezza dei veicoli]

F46) È vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso di un autobus fermo per la salita e la discesa dei passeggeri]

F47) Il sorpasso è vietato sulle curve e sui dossi delle strade a senso unico

F48) Il sorpasso è vietato se si è costretti a superare la linea longitudinale tratteggiata

F49) I motocicli si possono sorpassare a destra se c'è spazio sufficiente

[Listato AB 2016: F) E' consentito il sorpasso a destra dei motocicli se vi è spazio sufficiente]

F50) In caso di traffico intenso, i motociclisti possono utilizzare, per il sorpasso, le corsie riservate

[Listato AB 2016: F) In caso di intenso traffico è consentito ai motociclisti utilizzare per il sorpasso le corsie riservate]

Numero ministeriale: 15005

V01) Quando si inizia il sorpasso, si può segnalare la manovra ai veicoli che stanno davanti lampeggiando con le luci abbaglianti

[Listato AB 2016: V) Quando si inizia il sorpasso è consentito segnalare la manovra ai veicoli che precedono lampeggiando con i proiettori abbaglianti]

V02) Nell'eseguire il sorpasso si deve regolare la velocità in base a quella del veicolo da sorpassare

[Listato AB 2016: V) Nell'eseguire la manovra di sorpasso occorre regolare la velocità in relazione a quella del veicolo da sorpassare]

F03) Per fare il sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità

[Listato AB 2016: F) Per eseguire la manovra di sorpasso nei centri urbani si possono momentaneamente superare i limiti di velocità]

F04) Nell'eseguire il sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra

[Listato AB 2016: F) Nell'eseguire la manovra di sorpasso bisogna mantenere strettamente la destra]

F05) Nell'eseguire il sorpasso non bisogna accelerare

[Listato AB 2016: F) Nell'eseguire la manovra di sorpasso non bisogna accelerare]

F06) Dopo il sorpasso bisogna rientrare subito a destra, rallentando

[Listato AB 2016: F) Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra, rallentando]

F07) È vietato il sorpasso degli autobus in servizio pubblico di linea

F08) È vietato il sorpasso quando il veicolo che sta davanti ha azionato l'indicatore di direzione destro per fermarsi

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso quando il veicolo che precede ha azionato l'indicatore di direzione destro]

F09) È vietato sorpassare un monopattino elettrico

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso se nevica]

F10) È vietato il sorpasso in corrispondenza dei passi carrabili

F11) È vietato il sorpasso in prossimità degli ospedali

F12) Il sorpasso è vietato 150 m prima di una stazione di servizio

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso in prossimità delle stazioni di servizio]

Numero ministeriale: 15006

V01) Sulle strade a senso unico si può sorpassare in prossimità di un dosso

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a senso unico]



15. Norme sul sorpasso

V02) Sulle carreggiate a senso unico si può sorpassare in prossimità di un dosso

[Listato AB 2016: F) Su carreggiate a due corsie a doppio senso di marcia in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare nella scia del veicolo che precede]

V03) Sulle strade a due corsie per senso di marcia si può sorpassare in prossimità di un dosso

V04) Sulle strade a due carreggiate separate si può sorpassare in prossimità di un dosso

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle carreggiate a senso unico]

V05) È vietato sorpassare altri veicoli seguendo un'ambulanza in servizio di emergenza mentre sorpassa

[Listato AB 2016: V) E' vietato sorpassare accodandosi ad un'ambulanza in servizio di emergenza]

F07) Nel tratto in salita di un dosso, su strada a due corsie e a doppio senso di marcia, è consentito il sorpasso di veicoli a trazione animale

[Listato AB 2016: F) Su carreggiate a due corsie e a doppio senso in prossimità di un dosso, è consentito sorpassare veicoli a trazione animale]

F08) Nel tratto in salita di un dosso, su strada a due corsie e a doppio senso di marcia, è consentito il sorpasso di un velocipede

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulle strade a due corsie per senso di marcia]

F09) Nel tratto in salita di un dosso, su strada a due corsie e a doppio senso, è consentito il sorpasso di autobus di linea che marciano lentamente

[Listato AB 2016: F) In prossimità di un dosso è consentito invadere l'opposta semicarreggiata, per sorpassare autobus di linea fermi per la salita e discesa dei passeggeri]

F10) Il sorpasso è vietato in prossimità e in corrispondenza dei dossi su strada a senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Non si può sorpassare in corrispondenza dei dossi su carreggiata a senso unico a due corsie]

F11) Non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di fermarsi al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Non si può sorpassare un veicolo che abbia segnalato l'intenzione di accostarsi al margine destro della carreggiata]

F12) Il sorpasso è vietato 150 m prima di un parcheggio

[Listato AB 2016: F) Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio]

F13) Il sorpasso è vietato se, alla propria sinistra, è presente una striscia longitudinale bianca discontinua affiancata da una continua

[Listato AB 2016: F) E' vietato il sorpasso se alla sinistra del veicolo si trova una linea bianca discontinua affiancata da una continua]

F14) È sempre vietato sorpassare a destra un tram che circola al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Non si può sorpassare sulla destra il tram che marcia al centro della carreggiata]

Numero ministeriale: 15007

V01) Nella fase di rientro dal sorpasso, il conducente deve evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: V) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a evitare di stringere o di tagliare la strada al veicolo sorpassato]

V02) Il sorpasso è pericoloso perché si possono urtare altri veicoli che vogliono fare la stessa manovra

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urtare altri veicoli che manifestano l'intenzione di compiere la stessa manovra]

V03) Il sorpasso è pericoloso perché, se non si mantiene la distanza di sicurezza, si rischia di tamponare il veicolo da sorpassare

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di avvicinamento, con il veicolo da sorpassare]

V04) Il sorpasso è pericoloso perché, se si rientra a destra troppo presto, si rischia di urtare il veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di collisione, in fase di rientro in corsia, con il veicolo sorpassato]

V05) Il sorpasso è pericoloso perché si rischia un urto frontale con un veicolo che proviene dal senso opposto di marcia

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso è determinata dal rischio di urto frontale con un veicolo che provenga dal senso contrario]

V06) Se la strada è stretta, aumenta il rischio di provocare incidenti durante un sorpasso

[Listato AB 2016: V) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla ridotta larghezza della carreggiata]

F07) Il conducente che sorpassa deve mantenersi il più a lungo possibile nella corsia di sinistra

[Listato AB 2016: F) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenersi il più a lungo possibile nella corsia di sorpasso]

F08) Il conducente che sorpassa deve suonare il clacson per tutta la durata della manovra

[Listato AB 2016: F) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico l'effettuazione della manovra]

F09) Il conducente che sorpassa deve mantenere una velocità almeno doppia rispetto a quella del veicolo da sorpassare

[Listato AB 2016: F) Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a mantenere una velocità almeno doppia di quella del veicolo sorpassato]

F10) Il sorpasso è pericoloso per la presenza di delineatori normali di margine sulla strada

[Listato AB 2016: F) La pericolosità del sorpasso è determinata dalla presenza, sulla strada, di delineatori normali di margine]

F11) Il sorpasso è vietato di notte, nei centri urbani, se le strade non sono bene illuminate

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è vietato di notte, nei centri urbani con pubblica illuminazione insufficiente]

F12) Il sorpasso è vietato quando la carreggiata è divisa in due corsie da una striscia bianca discontinua

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzzeria]

F13) È sempre vietato sorpassare gli autobus di linea che circolano su strade di montagna

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso è vietato quando sulle strade di montagna si è preceduti da un autobus di linea]

F14) Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, bisogna distanziarsi di almeno 100 m dal veicolo sorpassato

[Listato AB 2016: F) Nella fase di rientro dal sorpasso in autostrada, il conducente deve distanziarsi di almeno 100 m dal veicolo sorpassato]


F15) Nella fase di rientro dal sorpasso, bisogna suonare il clacson per segnalare la fine della manovra

[Listato AB 2016: F) Nella fase di rientro dal sorpasso il conducente deve segnalare acusticamente la manovra al veicolo sorpassato]

F16) È consentito sorpassare a destra tram e filobus fermi per la salita e la discesa dei passeggeri se manca il salvagente

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso a destra è consentito quando il filobus è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche se non esiste salvagente]

F17) Si può sorpassare a destra quando si percorre una strada extraurbana a senso unico

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso a destra è consentito quando si percorre una strada extraurbana a senso unico]

F18) Prima di iniziare un sorpasso, bisogna assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella del veicolo da sorpassare

[Listato AB 2016: F) Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la potenza del motore del proprio veicolo sia maggiore di quella del veicolo da sorpassare]

Numero ministeriale: 15008

V01) Il conducente che viene sorpassato non deve gareggiare in velocità con il veicolo che lo sta sorpassando

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non gareggiare in velocità con il veicolo sorpassante]

V02) Il conducente che viene sorpassato non deve accelerare

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura]

V03) Su strade strette, il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far scorrere meglio il traffico, se guida un veicolo molto lento

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di fermarsi appena possibile per far defluire il traffico se guida un veicolo molto lento]

V04) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strada a doppio senso a due sole corsie

[Listato AB 2016: V) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strade ad unica corsia per senso di marcia]

F05) Il conducente che non vuole farsi sorpassare deve circolare al centro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di portarsi al centro della carreggiata per evitare sorpassi in scia]

F06) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio simultaneo di tutte le frecce) per segnalare che la strada è libera

[Listato AB 2016: F) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di azionare la segnalazione luminosa di pericolo (lampeggio simultaneo di tutte le frecce) per segnalare che la strada è sgombra]

F07) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di ridurre sempre la propria velocità
F08) Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di inserire le marce più basse per facilitare il sorpasso
F09) In una discesa a forte pendenza è sempre vietato sorpassare un veicolo che traina un caravan

[Listato AB 2016: F) Per effettuare il sorpasso bisogna considerare che un veicolo trainante un caravan non può mai essere superato in una discesa a forte pendenza]

Numero ministeriale: 15009

V01) È consentito sorpassare un'auto della Polizia se non è in servizio di emergenza e non ci sono altri impedimenti
V02) Se in una strada a due corsie e doppio senso di circolazione si viene sorpassati mentre arriva un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità

[Listato AB 2016: V) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, è consigliabile ridurre la velocità]

V03) Se si viene sorpassati mentre arriva un veicolo dal senso opposto, bisogna spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]

V04) Se si viene sorpassati e avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la manovra

[Listato AB 2016: V) Se si viene sorpassati ed avviene un incidente, si può avere una parte di responsabilità, se non si è fatto il possibile per facilitare la manovra di sorpasso]

F05) È vietato sorpassare un'auto della Polizia che non è in servizio di emergenza, per non ostacolarne la marcia
F06) È consentito sorpassare un'auto della polizia in servizio di emergenza sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade a tre corsie per senso di marcia è consentito sorpassare un'auto della polizia, anche se in servizio di emergenza]

F07) Se si viene sorpassati mentre arriva un veicolo dal senso opposto, bisogna tenere accese le luci abbaglianti, come segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre tenere accesi i proiettori abbaglianti, come segnale di pericolo]

F08) Se si viene sorpassati mentre arriva un veicolo dal senso opposto, si deve mantenere la stessa velocità

[Listato AB 2016: F) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, si ha l'obbligo di mantenere la stessa velocità]

F09) Se si viene sorpassati mentre arriva un veicolo dal senso opposto, si deve azionare l'indicatore di direzione destro, come segnale di pericolo

[Listato AB 2016: F) Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre azionare l'indicatore di direzione destro, come segnale di pericolo]

Numero ministeriale: 15010

V01) Durante un sorpasso in autostrada, la scarsa attenzione posta ai veicoli che seguono può essere causa di incidente
V02) Durante un sorpasso in autostrada, l'insufficiente distanza di sicurezza può essere causa di incidente



V03) Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che è davanti

[Listato AB 2016: V) Durante un sorpasso in autostrada, può essere causa di incidente l'improvviso spostamento sulla corsia di sorpasso di uno dei veicoli che precedono]

V04) Durante un sorpasso in autostrada, mantenersi troppo a lungo sulla corsia di sorpasso può essere motivo di intralcio

V05) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato dietro a un veicolo che sta sorpassando senza mantenere la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato accodandosi ad un veicolo che sta sorpassando]

V06) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli

F07) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato in vicinanza di un dosso

[Listato AB 2016: F) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se viene effettuato in vicinanza di una piazzola di sosta]

F08) Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente, se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

Numero ministeriale: 16001

V01) Se si parcheggia in una zona regolamentata con parchimetro, occorre esporre l'apposito tagliando, in modo che sia ben visibile

V02) Per parcheggiare in una zona regolamentata con disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo

[Listato AB 2016: V) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna esporre in modo ben visibile l'orario di arrivo]

V03) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se ci si ferma soltanto per far salire o scendere un passeggero

V04) Nelle aree di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone con disabilità non sono obbligati a rispettare il limite di tempo stabilito per la sosta

[Listato AB 2016: V) Nelle aree di parcheggio a tempo limitato, i veicoli al servizio di persone diversamente abili non sono obbligati a rispettare il limite di tempo stabilito per la sosta]

F05) Per parcheggiare in una zona regolamentata con disco orario, occorre indicare sul disco o su un foglio di carta l'orario in cui bisogna spostare il veicolo

[Listato AB 2016: F) Per parcheggiare in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna indicare sul disco l'orario di fine della sosta, oppure trascriverlo su un foglio di carta]

F06) In una zona in cui la sosta è regolamentata con disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta, si può cambiare l'orario, senza spostare il veicolo

[Listato AB 2016: F) In una zona in cui la sosta è regolamentata mediante disco orario, prima che scada il tempo di validità della sosta è consentito aggiornare l'orario, senza che il veicolo venga spostato]

F07) In una zona in cui la sosta è regolamentata con parchimetro, non occorre utilizzare il parchimetro se si effettua una breve sosta

F08) Se si parcheggia in una zona regolamentata con disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, senza indicare i minuti

[Listato AB 2016: F) Se si parcheggia in una zona regolamentata mediante disco orario, bisogna trascrivere su un foglio di carta l'ora di arrivo, senza indicare i minuti]

Numero ministeriale: 16002

V01) Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire lo sportello, deve fare molta attenzione ai veicoli che arrivano

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato destro di una strada urbana, prima di aprire la portiera, deve fare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono]

V02) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve controllare che non arrivino veicoli

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve controllare che non sopraggiungano veicoli]

V03) Il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico deve ricordare al passeggero di fare molta attenzione ai veicoli che arrivano, prima di aprire lo sportello

[Listato AB 2016: V) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo in sosta sul lato sinistro in una strada urbana a senso unico, ricordi al passeggero di prestare particolare attenzione ai veicoli che sopraggiungono, prima di aprire la portiera]

V04) Il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, deve ricordare al passeggero di fare attenzione ai pedoni in transito

[Listato AB 2016: V) E' opportuno che il conducente di un autoveicolo, in sosta sul lato destro di una strada urbana, ricordi al passeggero che apre la portiera di destra di fare attenzione ai pedoni in transito]

F05) Il conducente di un autoveicolo può lasciare il motore acceso se sosta per poco tempo

F06) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che arrivano da dietro, ma non dei veicoli che vengono di fronte

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un autoveicolo in sosta su una strada stretta, prima di scendere deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono da dietro, ma non di quelli di fronte]

Numero ministeriale: 16003

V01) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo bisogna regolare il sedile e il poggiatesta, secondo la propria statura

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta, secondo la propria statura]

V02) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo bisogna regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni]

V03) Prima di iniziare a guidare un motociclo bisogna regolare gli specchi secondo la propria statura

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un motociclo è opportuno regolare gli specchi secondo la propria statura]

V04) Chi guida un veicolo a motore deve avere con sé: la patente di guida, il certificato di assicurazione (su carta o su supporto informatico), la carta di circolazione/DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Quando si guida un veicolo a motore, bisogna avere con sé tutti i documenti necessari per la guida (carta di circolazione, certificato di assicurazione, patente ecc.), e in corso di validità]

V05) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere sicuri che la categoria di patente posseduta permette la guida di quel veicolo.

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna essere certi che la categoria di patente posseduta ne consenta la guida]

V06) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna essere certi del perfetto stato di efficienza del mezzo

V07) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o la dispersione

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna accertarsi che gli oggetti trasportati siano sistemati in modo da evitarne la caduta o dispersione]

V08) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna controllare che non sia compromessa la visibilità posteriore e laterale, per la presenza di passeggeri o per il carico mal posizionato



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

V09) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo nuovo o preso a noleggio, occorre individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e comprenderne bene il funzionamento

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna individuare i comandi (leve e pulsanti) necessari per la guida e comprenderne bene il funzionamento]

V10) Prima di iniziare a guidare un'autovettura, bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza

F11) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna azzerare il contachilometri parziale

[Listato AB 2016: F) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna regolare il contachilometri parziale]

F12) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna spegnere l'airbag del lato conducente

[Listato AB 2016: F) Prima di iniziare a guidare un veicolo a motore bisogna disinserire l'airbag del lato conducente]

F13) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo non serve controllare che i passeggeri abbiano allacciato le cinture di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Prima di iniziare a guidare un autoveicolo, bisogna verificare che le cinture di sicurezza siano dotate di pretensionatore]

F14) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve fare un lungo viaggio

[Listato AB 2016: F) Prima di iniziare a guidare un veicolo, bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve intraprendere un lungo viaggio]

V15) Per una corretta posizione del sedile di guida, premendo a fondo il pedale della frizione, la gamba sinistra deve rimanere leggermente piegata

V16) Per una corretta posizione dello schienale del sedile di guida, appoggiando le mani sulla parte medio-alta del volante, le braccia devono risultare leggermente piegate

V17) Per una corretta posizione di guida, le spalle devono rimanere sempre a contatto con lo schienale del sedile

V18) Durante la guida il piede sinistro va tenuto sul pedale della frizione solo per il tempo necessario al cambio della marcia

V19) Il pedale del freno di servizio si aziona esclusivamente con il piede destro

V20) La giusta marcia del cambio di velocità è quella che consente di raggiungere la velocità desiderata senza schiacciare completamente il pedale dell'acceleratore

V21) Guidare tenendo il gomito appoggiato sul finestrino del veicolo fa assumere una postura scorretta e non permette di sterzare correttamente

V22) Se si guida tenendo le mani sulle razze dello sterzo si rischiano gravi conseguenze, in caso di entrata in funzione dell'airbag

V23) Quando si effettua il rabbocco dell'olio motore, bisogna fare in modo che non cada sulle parti calde del motore, perché potrebbe incendiarsi

V24) Quando si indossano anelli o bracciali di metallo, è opportuno non avvicinare troppo le mani alla batteria dell'auto, per evitare possibili scintille

V25) Se il veicolo non viene utilizzato per un lungo periodo, conviene scollegare i cavetti della batteria

F26) Per una corretta posizione del sedile di guida, premendo a fondo il pedale della frizione, la gamba deve essere completamente distesa

F27) Per una corretta posizione dello schienale del sedile di guida, appoggiando le mani sulla parte medio-alta del volante, le braccia devono essere completamente distese

F28) È conveniente frenare mentre si percorre una curva

F29) Durante la guida il piede sinistro va tenuto sospeso o poggiato leggermente sul pedale della frizione, pronto per il cambio di marcia

F30) La pedaliera di un autoveicolo, partendo da sinistra verso destra, è composta, nell'ordine, dai seguenti comandi: freno, frizione, acceleratore

F31) Prima di mettersi alla guida, le operazioni da compiere in sequenza sono: allacciare la cintura di sicurezza, regolare gli specchi retrovisori interni ed esterni, sistemare il sedile di guida

F32) È consigliabile tenere entrambe le mani sulla parte bassa del volante, in modo da poter eseguire facilmente un'ampia rotazione dello sterzo

F33) Se il veicolo è dotato di airbag, è consigliabile tenere entrambe le mani sulla parte bassa del volante

F34) Tenendo le mani sulle razze dello sterzo occorre una forza minore per usarlo e si riescono a compiere meglio i piccoli movimenti

F35) Se in salita, premendo a fondo il pedale dell'acceleratore, la velocità del veicolo non aumenta, occorre innestare una marcia più alta

F36) Per azionare l'indicatore di direzione destro bisogna utilizzare la mano destra

F37) Il movimento da compiere per innestare la retromarcia è uguale in tutti i veicoli

F38) Prima di spegnere il motore è conveniente dare un profondo colpo di acceleratore, per facilitare il successivo avviamento del veicolo

Numero ministeriale: 16004

V01) L'arresto è l'interruzione della marcia di un veicolo dovuta a esigenze della circolazione, come, ad esempio, in presenza di un semaforo con luce rossa accesa

[Listato AB 2016: V) L'arresto è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, come ad esempio ad un semaforo rosso]

V02) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone

V03) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni all'agente del traffico

[Listato AB 2016: V) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, come ad esempio per chiedere informazioni agli agenti del traffico]

V04) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per motivi di brevissima durata

[Listato AB 2016: V) La fermata di un veicolo è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata]

F05) L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per motivi del conducente o dei passeggeri di un veicolo

[Listato AB 2016: F) L'arresto è la temporanea sospensione della marcia per esigenze del conducente o dei passeggeri di un veicolo]

F06) La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione

[Listato AB 2016: F) La fermata è l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione]

F07) La fermata per esigenze del conducente può avere la durata massima di dieci minuti



F08) La fermata di un veicolo è vietata se i passeggeri che scendono sono più di uno

Numero ministeriale: 16005

V01) La fermata non deve creare intralcio alla circolazione

[Listato AB 2016: V) La fermata non deve arrecare intralcio alla circolazione]

V02) Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo la normale circolazione

[Listato AB 2016: V) Durante la fermata il conducente non deve impedire con il proprio autoveicolo il normale flusso del traffico]

V03) Durante la fermata il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo agli altri utenti della strada

V04) Durante la fermata il conducente deve essere sempre presente e pronto a riprendere la marcia

V05) Durante la fermata il conducente deve sempre fare attenzione a non causare incidenti

[Listato AB 2016: V) Durante la fermata il conducente deve sempre adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti]

V06) È vietato fermarsi per chiedere informazioni all'agente del traffico, se può essere causa di intralcio o rallentamento alla circolazione

[Listato AB 2016: V) Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione]

F07) Durante la fermata il conducente può allontanarsi per brevissimo tempo prima di riprendere la marcia

F08) La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni all'agente del traffico

[Listato AB 2016: F) La fermata di un veicolo è sempre consentita per chiedere informazioni agli agenti del traffico]

F09) Durante la fermata il conducente, se si allontana, deve lasciare il veicolo con il motore acceso

Numero ministeriale: 16006

V01) In caso di fermata, se non c'è il marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio di almeno un metro per il passaggio dei pedoni

[Listato AB 2016: V) In caso di fermata, ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni]

V02) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve mettere, se possibile, il veicolo fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare, se possibile, il veicolo fuori della carreggiata]

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, se possibile deve mettere il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili]

V04) Fuori dei centri abitati, se non è possibile mettere il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve fare la fermata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare la fermata il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]

F05) In caso di fermata su strada urbana in cui non vi sia il marciapiede rialzato, il conducente deve mettere il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) In caso di fermata su strada urbana in cui non esiste il marciapiede rialzato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]

F06) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata, deve mettere il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente su una pista ciclabile

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati, il conducente, in caso di fermata ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente su una pista ciclabile]

Numero ministeriale: 16007

V01) La fermata è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello

V02) La fermata è vietata sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie, o così vicino a essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia]

V03) La fermata è vietata nelle gallerie, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione]

V04) La fermata è vietata nei sottopassaggi, sotto fornici e portici, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione]

V05) La fermata è vietata sui dossi

V06) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità dei dossi

[Listato AB 2016: V) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in prossimità dei dossi]

V07) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle curve

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità]

F08) La fermata è vietata sul margine destro della carreggiata

F09) La fermata è vietata lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione

F10) La fermata di breve durata è permessa anche in curva

[Listato AB 2016: F) La fermata di breve durata è consentita anche in curva]

F11) La fermata è vietata davanti ai passi carrabili

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili]

F12) La fermata è vietata sulle aree destinate al mercato o al carico e allo scarico delle merci



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

Numero ministeriale: 16008

V01) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza dei segnali verticali in modo da occultarne la vista

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista]

V02) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza dei segnali semaforici in modo da occultarne la vista

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista]

V03) La fermata è vietata in corrispondenza della segnaletica di preselezione e nelle corsie di canalizzazione

[Listato AB 2016: V) La fermata è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione]

V04) Fuori dei centri abitati la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, la fermata è vietata in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione]

V05) Nei centri abitati fermata e sosta sono vietate in corrispondenza delle intersezioni e a meno di 5 m da esse, salvo diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) Nei centri abitati, la fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità di esse a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione]

F06) La fermata è vietata da 5 m prima a 5 m dopo i distributori di carburante, quando sono aperti

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante]

F08) La fermata è vietata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non nasconde la vista dei segnali

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata in prossimità dei segnali stradali, anche se il veicolo non ne occulta la vista]

F09) La fermata è vietata lungo le autostrade, anche in caso di emergenza

F10) Nei centri abitati la fermata è vietata se si lasciano più di 5 m dalle intersezioni

[Listato AB 2016: F) Nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri]

F11) La fermata è permessa sulle corsie di accelerazione, se di breve durata

[Listato AB 2016: F) La fermata è consentita sulle corsie di accelerazione, purché brevissima]



F07) La fermata è vietata dopo il segnale di divieto di sosta

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata dopo il segnale DIVIETO DI SOSTA]

Numero ministeriale: 16009

V01) La fermata e la sosta sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono sempre vietate sugli attraversamenti pedonali]

V02) La fermata e la sosta sono vietate su piste e attraversamenti ciclabili

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate in ogni caso sulle piste ciclabili e agli sbocchi di esse]

V03) La fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione]

V04) La fermata è permessa davanti ai passi carrabili

[Listato AB 2016: V) La fermata è consentita allo sbocco dei passi carrabili]

V05) La fermata è permessa davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

[Listato AB 2016: V) La fermata è consentita davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani]

F06) La fermata è consentita sugli attraversamenti pedonali, per far scendere un passeggero

[Listato AB 2016: F) La fermata è consentita sugli attraversamenti pedonali per far scendere un passeggero]

F07) La fermata è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse

[Listato AB 2016: F) La fermata per esigenze di brevissima durata è vietata sulle piste ciclabili ma non agli sbocchi di esse]

F08) La fermata è vietata davanti ai passi carrabili

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata allo sbocco dei passi carrabili]

F09) La fermata è sempre vietata in seconda fila

F10) La fermata è sempre vietata nelle ore notturne

[Listato AB 2016: F) La fermata è vietata in ogni caso nelle ore notturne]

Numero ministeriale: 16010

V01) La sosta è la sospensione della marcia di un veicolo prolungata nel tempo, con la possibilità di allontanarsi

[Listato AB 2016: V) La sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità del conducente di allontanarsi]

V02) Durante la sosta il conducente può allontanarsi dal veicolo

V03) Durante la sosta il conducente deve fare attenzione a non causare incidenti

[Listato AB 2016: V) Durante la sosta il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti]

V04) Durante la sosta il conducente deve chiudere a chiave il veicolo, per impedirne l'uso senza il suo consenso

[Listato AB 2016: V) Durante la sosta il conducente deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso]

F05) Durante la sosta nelle ore notturne il conducente deve lasciare in ogni caso accese le luci di posizione

F06) Durante la sosta, nei centri abitati, il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di tre ore

[Listato AB 2016: F) Durante la sosta il conducente non può allontanarsi dal veicolo per più di tre ore]



Numero ministeriale: 16011

V01) Durante la sosta il conducente deve azionare il freno di stazionamento ed inserire il rapporto più basso del cambio di velocità

[Listato AB 2016: V) Durante la sosta è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento ed inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità]

V02) Durante la sosta il conducente deve assicurare che il veicolo resti immobile, indipendentemente dal grado di pendenza della strada

[Listato AB 2016: V) Durante la sosta il conducente deve adottare accorgimenti atti a garantire l'immobilità del veicolo, indipendentemente dal grado di pendenza della strada]

V03) Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, il conducente deve azionare il freno di stazionamento, inserire il rapporto più basso del cambio di velocità e lasciare il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede

[Listato AB 2016: V) Durante la sosta nelle strade a forte pendenza, è opportuno che il conducente azioni il freno di stazionamento, inserisca il rapporto più basso del cambio di velocità e lasci il veicolo con le ruote sterzate verso il marciapiede]

V04) Durante la sosta il conducente deve lasciare il veicolo con il motore spento

F05) Durante la sosta il conducente che lascia il veicolo su strada in salita, deve inserire la quarta marcia

[Listato AB 2016: F) Durante la sosta il conducente che lascia il veicolo su strada in salita, deve avere cura di inserire la quarta marcia]

F06) Durante la sosta il conducente deve mettere il cambio di velocità dell'autovettura in folle

[Listato AB 2016: F) Durante la sosta il conducente deve posizionare il cambio di velocità dell'autovettura in folle]

Numero ministeriale: 16012

V01) Salvo diversa segnalazione, in caso di fermata o di sosta su strade a doppio senso di marcia, il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al marciapiede, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia

[Listato AB 2016: V) Salvo diversa segnalazione il conducente, in caso di sosta nei centri abitati, deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia, purché esista il marciapiede rialzato]

V02) In caso di fermata o di sosta, se non esiste il marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio di almeno un metro per il transito dei pedoni

[Listato AB 2016: V) In caso di sosta ove non esista marciapiede rialzato, il conducente deve lasciare uno spazio non inferiore ad un metro per il transito dei pedoni]

V03) Fuori dei centri abitati, il conducente che fa la sosta deve mettere il veicolo, se è possibile, fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ove possibile, fuori della carreggiata]

V04) Fuori dei centri abitati, il conducente che fa la sosta deve mettere il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili]

V05) Fuori dei centri abitati il conducente deve mettere il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati il conducente deve collocare il veicolo in sosta fuori della carreggiata, ma non sulle banchine, salvo diversa segnalazione]

V06) Fuori dei centri abitati, nel caso in cui non sia possibile mettere il veicolo fuori dalla carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata]

F07) In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve mettere il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato

[Listato AB 2016: F) In caso di sosta in un centro abitato, il conducente deve collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche dove non esiste il marciapiede rialzato]

F08) Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve mettere il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati, il conducente in caso di sosta deve collocare il veicolo fuori della carreggiata, eventualmente anche sulle piste ciclabili]

F09) Fuori dei centri abitati, nel caso in cui non sia possibile lasciare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve fare la sosta

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati, in caso di impossibilità di collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente non deve effettuare la sosta]

Numero ministeriale: 16013

V01) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, lasciando uno spazio non inferiore a 3 m di larghezza

[Listato AB 2016: V) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli]

V02) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche sulla sinistra della carreggiata, purché rimanga spazio non inferiore a 3 m di larghezza per il transito almeno di una fila di veicoli

[Listato AB 2016: V) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio non inferiore a tre metri di larghezza per il transito dei veicoli]

V03) Nelle aree di parcheggio, i veicoli devono essere collocati nel modo indicato dalla segnaletica

[Listato AB 2016: V) Nelle zone predisposte per la sosta, il conducente deve collocare il veicolo nel modo prescritto dalla segnaletica]

V04) Nelle aree di parcheggio, il conducente deve collocare il proprio veicolo in uno degli appositi spazi (stalli), senza occupare quelli vicini

[Listato AB 2016: V) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente deve sempre sistemare il proprio veicolo entro uno degli appositi spazi (stalli), senza invadere quelli contigui]



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

F05) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita sul margine sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è sempre consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata]

F06) Nei centri abitati è vietato sostare se sulla strada non ci sono le linee di parcheggio

[Listato AB 2016: F) E' vietato sostare con autoveicoli o motocicli nei centri abitati, quando non esistano le apposite strisce]

F07) Nelle aree di parcheggio, è consentito occupare più di uno spazio (stallo) col proprio veicolo, a condizione che la sosta sia di breve durata

[Listato AB 2016: F) Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio (stallo) ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata]

F08) In una zona in cui la sosta è regolata con parchimetro, non occorre utilizzarlo se la sosta è di breve durata

Numero ministeriale: 16014

V01) La sosta è vietata in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello]

V02) La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie, o così vicino a esse da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia dei veicoli su rotaia]

V03) La sosta è vietata nelle gallerie, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata nelle gallerie, salvo diversa segnalazione]

V04) La sosta è vietata nei sottopassaggi, sotto i fornici e i portici, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione]

V05) La sosta è vietata sui dossi

V06) La sosta è vietata sia sul tratto in salita che su quello in discesa dei dossi

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, è consentita la sosta in prossimità dei dossi]

F07) La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello, ma non in loro prossimità

[Listato AB 2016: F) La sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità]

F08) La sosta è vietata sui binari delle linee ferroviarie, ma non di quelle tranviarie

[Listato AB 2016: F) La sosta è vietata sui binari delle linee ferroviarie ma non di quelle tranviarie]

F09) La sosta è permessa nelle gallerie illuminate

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita nelle gallerie illuminate]

F10) La sosta, ma non la fermata, è vietata nei sottopassaggi, sotto i fornici e i portici

[Listato AB 2016: F) La sosta, ma non la fermata, è vietata nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici]

F11) Fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, si può sostare in prossimità dei dossi

[Listato AB 2016: V) Fuori dai centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, la sosta è vietata in prossimità dei dossi]

Numero ministeriale: 16015

V01) La fermata e la sosta sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità]

V02) La fermata e la sosta sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da nascondere la vista

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista]

V03) La fermata e la sosta sono vietate in prossimità e in corrispondenza dei semafori in modo da nascondere la vista

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista]

V04) La fermata e la sosta sono vietate in corrispondenza della segnaletica di preselezione e nelle corsie di canalizzazione

[Listato AB 2016: V) La sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione]

V05) Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità degli incroci

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, la sosta e la fermata sono vietate in corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione]

F06) La sosta è vietata nelle curve ma, fuori dei centri abitati e sulle strade di scorrimento, non è vietata in loro prossimità

F07) La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di semafori in modo da nascondere la vista

[Listato AB 2016: F) La sosta, ma non la fermata, è vietata in prossimità e in corrispondenza di segnali semaforici in modo da occultarne la vista]

F08) La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione, ma non lungo le corsie di canalizzazione

[Listato AB 2016: F) La sosta è vietata in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione ma non lungo le corsie di canalizzazione]

F09) Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza degli incroci, ma non in loro prossimità

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati, la sosta è vietata in corrispondenza delle aree di intersezione ma non in loro prossimità]

Numero ministeriale: 16016

V01) La sosta è vietata davanti ai passi carrabili

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata allo sbocco dei passi carrabili]

F02) La sosta, ma non la fermata, è vietata sugli attraversamenti pedonali

[Listato AB 2016: F) La sosta ma non la fermata è vietata sugli attraversamenti pedonali]

F03) La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma, se di breve durata, è consentita sugli attraversamenti ciclabili

[Listato AB 2016: F) La sosta è vietata sulle piste ciclabili, ma non agli sbocchi di esse nel caso sia di breve durata]

**F04) Si può sostare sui marciapiedi, ma solo per breve durata**

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita sui marciapiedi, solo se di breve durata]

Numero ministeriale: 16017

V01) La sosta è vietata se ciò impedisce a un altro conducente di poter entrare nel proprio veicolo regolarmente parcheggiato

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta]

V02) La sosta è vietata se ciò impedisce lo spostamento di altri veicoli regolarmente parcheggiati

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata se si impedisce l'accesso ad altro veicolo già regolarmente in sosta]

V03) La sosta è vietata in seconda fila, a meno che tutti e due i veicoli siano a due ruote

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote]

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia**V05) La sosta è vietata a meno di 15 m dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia, se gli spazi di stazionamento non sono delimitati**

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata a meno di 15 metri dal segnale di fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati]

F06) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è permessa per pochi minuti, azionando le luci di emergenza

[Listato AB 2016: F) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita per pochi minuti, azionando le luci di emergenza]

F07) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è permessa, ma deve rimanere spazio sufficiente per la circolazione di due file di veicoli

[Listato AB 2016: F) La sosta degli autoveicoli in doppia fila è consentita purché rimanga spazio sufficiente per la circolazione di due file di veicoli]

F08) Si può sostare negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli su rotaia, ma deve essere di breve durata

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia purché sia di breve durata]

Numero ministeriale: 16018

V01) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi o dei veicoli da noleggio

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza]

V02) La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose (merci), nelle ore stabilite

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite]

V03) La sosta è vietata sulle banchine, se non c'è diversa segnalazione

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata sulle banchine, salvo diversa segnalazione]

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide]

V05) La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata, utilizzati dai veicoli per persone invalide

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide]

F06) Si può sostare negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi, ma solo per poco tempo

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita negli spazi riservati allo stazionamento dei taxi solo se non si protrae per lungo tempo]

F07) La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, anche nelle ore stabilite per queste operazioni, ma solo per breve durata

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, soltanto se di breve durata]

F08) La sosta è consentita negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità, ma solo per breve durata

[Listato AB 2016: F) La sosta è consentita negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide purché di breve durata]

Numero ministeriale: 16019

V01) La sosta è vietata nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici**V02) La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane per i veicoli non autorizzati all'accesso**

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata nelle aree pedonali urbane]

V03) La sosta è vietata nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati**V04) La sosta è vietata negli spazi riservati ai servizi di emergenza o di igiene pubblica, indicati dall'apposita segnaletica**

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica]

V05) La sosta è vietata davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani**F06) La sosta di breve durata è consentita a tutti i veicoli nelle aree pedonali**

[Listato AB 2016: F) Brevi soste sono consentite nelle aree pedonali urbane]

F07) La fermata è vietata negli spazi riservati a servizi di emergenza o di igiene pubblica, indicati dall'apposita segnaletica

[Listato AB 2016: F) La sosta, ed anche la fermata, sono vietate negli spazi destinati a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica]

F08) La sosta e la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani

[Listato AB 2016: F) La sosta così come la fermata sono vietate davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani]



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

Numero ministeriale: 16020

V01) La sosta è vietata a meno di 5 m dai distributori di carburante durante le ore di esercizio (apertura)

[Listato AB 2016: V) La sosta è vietata, limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante, e in loro prossimità sino a 5 metri prima e dopo]

V02) In assenza di diversa segnalazione, nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice

[Listato AB 2016: V) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione]

V03) Quando la sosta è vietata da una norma del Codice della strada, il divieto va rispettato anche se non sono presenti specifici segnali verticali

[Listato AB 2016: V) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice stradale, l'osservanza di tale divieto non è condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici]

F04) La sosta è vietata a meno di 5 m dai distributori di carburante, anche durante l'orario di chiusura

[Listato AB 2016: F) La sosta è vietata in corrispondenza dei distributori di carburante, sino a 5 metri prima e dopo, anche quando i distributori sono chiusi]

F05) Quando la sosta è vietata da una regola del Codice della strada, il divieto va rispettato solo in presenza degli specifici segnali verticali

[Listato AB 2016: F) Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata da una norma del codice della strada, l'osservanza di tale divieto è comunque condizionata dalla presenza di cartelli segnaletici]

Numero ministeriale: 16021

V01) La sosta negli spazi riservati alla fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia, comporta anche la sottrazione di 2 punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente]

V02) La sosta, a meno di 15 m dal segnale "Fermata autobus", quando gli spazi di fermata non sono delimitati, comporta anche la sottrazione di 2 punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus, qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente]

V03) La sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità comporta anche la sottrazione di punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide, comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente]

V04) La sosta in corrispondenza degli scivoli tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide, comporta anche la sottrazione di 4 punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente]

V05) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici comporta, tra l'altro, la sottrazione di punti dalla patente

V06) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone con disabilità comporta una sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti dalla patente

[Listato AB 2016: F) La sosta negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide comporta una sanzione pecuniaria, ma non la sottrazione di punti dalla patente del conducente]

F07) La sosta a meno di 15 m dal segnale "Fermata autobus", quando gli spazi di stazionamento non sono delimitati, è consentita azionando la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: F) La sosta a meno di 15 metri dal segnale di fermata autobus, qualora gli spazi di stazionamento non siano delimitati, è consentita azionando la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)]

F08) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, è permessa se si utilizza il disco orario

[Listato AB 2016: F) La sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus e veicoli circolanti su rotaia, è consentita se si utilizza il disco orario]

F09) La sosta in corrispondenza degli scivoli tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone con disabilità non comporta la sottrazione di punti dalla patente

[Listato AB 2016: F) La sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi e la carreggiata utilizzati dai veicoli per persone invalide, comporta la sospensione della patente]

F10) Nei centri abitati, la sosta è consentita sulle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, dalle ore 22.00 alle ore 8.00

[Listato AB 2016: F) La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici, è consentita, nei centri abitati, dalle ore 22.00 alle ore 8.00]

Numero ministeriale: 16022

V01) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso di guasto del veicolo

[Listato AB 2016: V) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria]

V02) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia per malessere fisico del conducente o di un passeggero

[Listato AB 2016: V) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero]

F03) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia per esigenze della circolazione (semaforo rosso, intasamento del traffico, ecc.)

[Listato AB 2016: F) La sosta di emergenza è l'interruzione della marcia dovuta ad esigenze della circolazione]

F04) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per permettere a una persona con disabilità di scendere dal veicolo

[Listato AB 2016: F) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire la discesa di persona invalida]



F05) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per permettere a una persona con disabilità di salire sul veicolo

[Listato AB 2016: F) La sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicolo]

Numero ministeriale: 16023

V01) Quando si aprono le porte di un veicolo, bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada

V02) Prima di aprire le porte di un veicolo ci si deve accertare che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada bisogna assicurarsi che non sopraggiungano altri veicoli]

V03) Prima di aprire la porta di un veicolo, dal lato del marciapiede, ci si deve accertare che ciò non costituisca pericolo o intralcio per i pedoni

[Listato AB 2016: F) L'apertura degli sportelli del veicolo dal lato rivolto verso il centro della strada è vietato]

V04) Quando si scende da un veicolo, ci si deve accertare che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Quando si scende da un veicolo bisogna assicurarsi che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada]

V05) Prima di scendere dall'autoveicolo, il conducente deve accertarsi, anche guardando lo specchietto retrovisore, che non arrivino altri veicoli a breve distanza

[Listato AB 2016: V) Allorché si accinge a scendere dall'autoveicolo, il conducente deve assicurarsi, anche mediante lo specchietto retrovisore, che non sopraggiungano altri veicoli]

V06) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve essere sicuro di avere spento il motore

[Listato AB 2016: V) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve assicurarsi di avere spento il motore]

F07) Prima di aprire la porta di un veicolo, dal lato del marciapiede, si deve azionare l'indicatore di direzione da quel lato

[Listato AB 2016: F) L'apertura di uno sportello del veicolo dal lato del marciapiede comporta l'obbligo di attivare l'indicatore di direzione da quel lato]

F08) È vietato aprire le porte di un veicolo dal lato rivolto verso la carreggiata

[Listato AB 2016: V) Prima di aprire lo sportello di un veicolo dal lato rivolto verso il marciapiede bisogna assicurarsi che non sopraggiungano pedoni]

F09) Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per permettere il funzionamento dell'aria condizionata

[Listato AB 2016: F) Il conducente può lasciare il veicolo in sosta con il motore acceso per consentire il funzionamento dell'aria condizionata]

F10) Prima di scendere da un veicolo in sosta, si deve azionare il freno di stazionamento sulle strade in discesa, ma non su quelle in salita

[Listato AB 2016: F) Prima di scendere dal veicolo in sosta, il conducente deve azionare il freno a mano del veicolo, su tutte le strade in discesa ma non in quelle in salita]

Numero ministeriale: 16025

V01) Ai veicoli al servizio di persone con disabilità è consentito sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento, se risultano già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati

F02) Ai veicoli al servizio di persone con disabilità non è consentito sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento, se risultano già occupati gli stalli a loro riservati

Numero ministeriale: 16026

V01) Nei centri abitati possono essere presenti parcheggi riservati ai veicoli della polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso

V02) La sosta è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

V03) Nei centri abitati possono essere presenti parcheggi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, munite di apposito contrassegno

V04) La sosta è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli per il trasporto scolastico

V05) Nei centri abitati possono essere presenti parcheggi riservati ai veicoli a servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di "permesso rosa"

V06) Nei punti di ricarica di potenza elevata i veicoli elettrici non possono effettuare la sosta e la fermata dopo un'ora dal completamento della fase di ricarica

V07) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli elettrici

V08) Dalle ore 23,00 alle ore 7,00, negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, in alcuni casi, essi possono sostare dopo aver completato la ricarica

V09) Dalle ore 7,00 alle ore 23,00, negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, i veicoli elettrici possono sostare fino a un'ora dopo il completamento della fase di ricarica

V10) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite

V11) La fermata e la sosta, negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici, sono vietate per i veicoli a motore termico

V12) La fermata e la sosta sono vietate ai veicoli che non hanno motore elettrico negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici

F13) La sosta, ma non la fermata, è vietata negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici

F14) Negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica possono sempre effettuare la sosta e la fermata

F15) La fermata è consentita a tutti i veicoli negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici

F16) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli allestiti con inserzioni pubblicitarie

F17) Nei punti di ricarica di potenza elevata i veicoli elettrici possono sempre sostare, anche se non stanno effettuando la ricarica



16. Fermata, sosta, arresto e partenza

F18) Dalle ore 21,00 alle ore 9,00, negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, i veicoli elettrici possono sostare anche se non stanno effettuando la ricarica

F19) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli a braccia

F20) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli al servizio di persone con più di 80 anni, munite di valido documento d'identità

F21) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli adibiti al servizio di personaggi famosi, muniti dell'apposito tesserino

F22) La fermata è vietata negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

F23) All'interno dei centri abitati possono essere previsti parcheggi riservati a veicoli eccezionali

F24) La fermata è vietata negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

17. Ingombro della carreggiata; segnalazione di veicolo fermo; norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; traino dei rimorchi

Numero ministeriale: 17001

V01) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve togliere il carico dalla strada, se è possibile

[Listato AB 2016: V) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve provvedere a rimuovere il carico, se possibile]

V02) Su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve presegnalare l'ostacolo con il segnale di veicolo fermo (triangolo)

[Listato AB 2016: V) Su strada extraurbana, nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di veicolo fermo (triangolo)]

V03) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve liberare in fretta, se è possibile, il passaggio

[Listato AB 2016: V) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve rendere sollecitamente libero, per quanto possibile, il transito]

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve presegnalare l'ostacolo con il segnale di STOP

[Listato AB 2016: F) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve presegnalare l'ostacolo mediante il segnale di STOP]

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve restare a bordo del veicolo in attesa dei soccorsi

Numero ministeriale: 17002

V01) In caso di ingombro della carreggiata per guasto del veicolo, il conducente deve liberare in fretta il passaggio per il traffico che arriva

[Listato AB 2016: V) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve sollecitamente rendere libero il transito per il traffico sopraggiungente]

V02) In caso di ingombro della carreggiata per guasto del veicolo, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, deve metterlo sul margine destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente deve spingere il veicolo stesso fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, collocarlo sul margine destro della carreggiata]

V03) In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve togliere l'ingombro, se è possibile

[Listato AB 2016: V) In caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente deve rimuovere l'ingombro, per quanto possibile]

F04) In caso di ingombro della carreggiata per guasto del veicolo, il conducente non deve spostarlo, in attesa dei soccorsi, se il traffico è scarso

[Listato AB 2016: F) In caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, il conducente non è tenuto a spostarlo, in attesa dei soccorsi, se il traffico è scarso]

F05) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico, il conducente non è obbligato a spostare l'ingombro, anche se esso crea pericolo o intralcio alla circolazione

[Listato AB 2016: F) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta accidentale del carico il conducente deve evitare di spostarlo per consentire la ricostruzione corretta dell'accaduto]

Numero ministeriale: 17003

V02) Su strada extraurbana, nel caso di incidente che provochi l'ingombro della carreggiata per la presenza di veicoli danneggiati che non è possibile spostare, il conducente o i passeggeri devono presegnalare la zona con il segnale triangolare mobile di pericolo

[Listato AB 2016: V) Su strada extraurbana, nel caso di incidente che provochi l'ingombro della carreggiata per la presenza di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere, il conducente o i passeggeri devono presegnalare la zona mediante il segnale triangolare mobile di pericolo]

F03) Nel caso di ingombro della carreggiata extraurbana per guasto del veicolo che non è possibile spostare, il conducente deve informare l'organo di polizia, senza presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo

[Listato AB 2016: F) Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo che non è possibile spostare, il conducente deve informare l'organo di polizia, senza dover opportunamente presegnalare la zona]

F04) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico che non può essere spostato, il conducente non deve informare gli organi di polizia se presegnala la zona con segnali manuali

[Listato AB 2016: F) Nel caso di ingombro della carreggiata per caduta del carico non removibile, il conducente può evitare di informare un organo di polizia se presegnala la zona con efficaci segnali manuali]

Numero ministeriale: 17004

V01) Il conducente che non ha potuto evitare lo spargimento di materie pericolose, deve immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito

[Listato AB 2016: V) Su strada extraurbana, chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque pericolose deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo posto anche in mezzo alla carreggiata]

V02) Fuori dei centri abitati, il conducente che non ha potuto evitare la caduta di materie pericolose, deve presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata

[Listato AB 2016: V) *Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o comunque pericolose, deve, tra l'altro, presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo anche in mezzo alla carreggiata*]

V03) Il conducente che non ha potuto evitare la caduta di materie pericolose, deve fare segnali manuali dalla parte dove non è stato messo il segnale mobile di pericolo, per invitare gli altri conducenti a moderare la velocità

[Listato AB 2016: V) *Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose, deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali per impedire il transito dei veicoli dalla parte dove non è stato posto il segnale mobile di pericolo*]

V04) Il conducente che non ha potuto evitare lo spargimento di materie viscidie, deve rimuoverle o spargere sul suolo, se è possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza

[Listato AB 2016: V) *Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscidie, infiammabili o pericolose, deve, tra l'altro, rimuoverle o spargere sul terreno, se possibile, sabbia, terra, segatura o altro materiale idoneo a ripristinare l'aderenza*]

F05) Il conducente che non ha potuto evitare la caduta di materie pericolose deve fare segnali manuali per segnalare il pericolo solo dalla parte dove è stato messo il segnale triangolare mobile di pericolo

[Listato AB 2016: F) *Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie pericolose deve, tra l'altro, eseguire segnali manuali atti a segnalare il pericolo, solo dalla parte dove è stato posto il segnale triangolare mobile di pericolo*]

F06) Il conducente di un autoveicolo che non ha potuto evitare lo spargimento di materie pericolose, non ha l'obbligo di presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo se suona continuamente il clacson

[Listato AB 2016: F) *Il conducente di un autoveicolo che non abbia potuto evitare lo spargimento di materie pericolose, può evitare di presegnalare la zona con il segnale mobile di pericolo se esegue segnali sonori per allontanare gli altri veicoli*]

F07) Il conducente che non ha potuto evitare la caduta di materie viscidie deve bloccare il traffico in attesa che l'ente proprietario della strada intervenga

[Listato AB 2016: F) *Chiunque non abbia potuto evitare la caduta di materie viscidie, deve deviare il traffico in attesa che l'ente proprietario della strada intervenga per ripristinare le condizioni ottimali*]

Numero ministeriale: 17005

V01) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il veicolo, fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo

V02) Fuori dei centri abitati, di notte, è obbligatorio presegnalare con il segnale triangolare mobile di pericolo un carico caduto accidentalmente dal veicolo sulla carreggiata che non si possa subito spostare

[Listato AB 2016: V) *Fuori dei centri abitati, di notte, è obbligatorio presegnalare con il segnale triangolare mobile di pericolo ogni carico caduto accidentalmente dal veicolo sulla carreggiata*]

V03) Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un veicolo guasto sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo se lo stesso veicolo non è ben visibile ad almeno 100 m di distanza

[Listato AB 2016: V) *Fuori dei centri abitati, è obbligatorio anche di giorno presegnalare un veicolo fermo sulla carreggiata mediante il segnale triangolare di pericolo quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza*]

V04) Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un carico caduto sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo, quando l'ingombro non è ben visibile ad almeno 100 m di distanza

[Listato AB 2016: V) *Fuori dei centri abitati è obbligatorio, anche di giorno, presegnalare un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata mediante il segnale triangolare mobile di pericolo, quando l'ingombro non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza*]

V05) Il segnale mobile triangolare di pericolo fa parte dell'equipaggiamento obbligatorio degli autoveicoli

V06) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 m

[Listato AB 2016: V) *Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo o all'ostacolo da segnalare, ad almeno 50 metri*]

V07) Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 m, il segnale mobile di pericolo deve essere posto dietro al veicolo, nella posizione migliore per essere visto

[Listato AB 2016: V) *Nel caso di intersezione a distanza inferiore a 50 metri, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto dietro al veicolo nella posizione più idonea ad essere avvistato*]

V08) Il segnale mobile di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile a una distanza di almeno 100 m dai veicoli che arrivano

[Listato AB 2016: V) *Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 100 metri dai veicoli sopraggiungenti*]

F09) Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci di posizione o di emergenza, è consigliabile, ma non obbligatorio, presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata con il triangolo mobile di pericolo

[Listato AB 2016: F) *Fuori dei centri abitati, di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è consigliabile presegnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, con il segnale triangolare mobile di pericolo*]

F10) Il triangolo mobile di pericolo deve essere usato per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, di notte, se l'ostacolo non è visibile ad almeno 150 m di distanza

[Listato AB 2016: F) *Il triangolo mobile di pericolo deve essere obbligatoriamente usato per segnalare il veicolo fermo per avaria di notte, se l'ostacolo non è visibile ad almeno 150 metri di distanza*]

F11) Fuori dei centri abitati, di giorno, è facoltativo presegnalare un carico caduto sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo, se l'ostacolo non può essere visto a 100 m di distanza

[Listato AB 2016: F) *Fuori dei centri abitati, è facoltativo presegnalare, anche di giorno, un carico accidentalmente caduto sulla carreggiata mediante il segnale di pericolo, quando non può essere visto nettamente a 100 metri di distanza*]

F12) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, è obbligatorio presegnalare il veicolo fermo con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati

F13) Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione, è obbligatorio presegnalare velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.), ciclomotori e motocicli fermi con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati

[Listato AB 2016: F) *Di notte, quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione, è obbligatorio presegnalare velocipedi, ciclomotori e motocicli fermi con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati*]

F14) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto direttamente sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata

[Listato AB 2016: F) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sul carico accidentalmente caduto sulla carreggiata]

F15) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile a una distanza di almeno 50 m dai veicoli che arrivano

[Listato AB 2016: F) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 50 metri dai veicoli sopraggiungenti]

Numero ministeriale: 17006

V01) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico accidentalmente caduto

[Listato AB 2016: V) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dal carico caduto]

V02) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla linea di margine

[Listato AB 2016: V) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dal bordo esterno di essa]

F03) Nel caso di carreggiata a più corsie, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia di sinistra, anche se il veicolo guasto si trova sulla corsia di destra

[Listato AB 2016: F) Nel caso di carreggiata a più corsie, il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla corsia immediatamente a sinistra del veicolo fermo o del carico caduto]

F04) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla linea centrale di separazione dei sensi di marcia

[Listato AB 2016: F) Il segnale mobile triangolare di pericolo deve essere posto sulla carreggiata ad almeno un metro dalla striscia di separazione dei sensi di marcia]

Numero ministeriale: 17007

V01) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve farsi vedere bene indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

[Listato AB 2016: V) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve rendersi visibile indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità]

V02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere omologati

[Listato AB 2016: V) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da usare durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere di tipo approvato]

V03) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità anche se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta

V04) Per fare le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente non deve scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza indossare il giubbotto ad alta visibilità

[Listato AB 2016: V) Per effettuare le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è vietato al conducente scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza indossare il giubbotto ad alta visibilità]

F05) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo non è obbligatorio l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

[Listato AB 2016: F) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo è facoltativo l'uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità]

F06) Durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo il conducente non deve indossare il giubbotto ad alta visibilità se si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta

F07) Di notte, in caso di veicolo guasto, il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità anche nei centri abitati

[Listato AB 2016: F) Il conducente deve indossare il giubbotto ad alta visibilità di notte, anche nei centri abitati, qualora debba fermarsi sulla carreggiata perché il suo veicolo ha un guasto]

Numero ministeriale: 17008

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi (biciclette, monopattini elettrici, ecc.), ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³]

V02) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autovetture che non sono in grado di sviluppare per costruzione la velocità in piano di almeno 80 km/h

V03) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di macchine agricole

V04) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli con carico disordinato e fissato male o sporgente oltre i limiti consentiti

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti]

V05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autocarri con cassone aperto che trasportano materiali che possono disperdersi (sabbia, terra, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi]

V06) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, di equipaggiamento o degli pneumatici possono costituire pericolo per la circolazione

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione]

F07) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di autobus per trasporto di studenti

F08) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione degli autocarri che trasportano materiali che possono disperdersi (terra, sabbia, ecc.)

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è consigliabile evitare la circolazione di veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materiali che possono disperdersi]

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di veicoli che trasportano animali vivi

F10) Possono circolare su autostrade e strade extraurbane principali i ciclomotori che sviluppano una velocità di almeno 50 km/h

[Listato AB 2016: F) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i ciclomotori che sviluppano una velocità di almeno 50 km/h]

F11) Possono circolare su autostrade e strade extraurbane principali le macchine agricole che non trainano un rimorchio

[Listato AB 2016: F) Sono ammesse a circolare su autostrade e strade extraurbane principali le macchine agricole, non trainanti un rimorchio]

F12) Possono circolare su autostrade e strade extraurbane principali i veicoli senza pneumatici (cingolati), se sono assicurati

[Listato AB 2016: F) Sono ammessi a circolare su autostrade e strade extraurbane principali i veicoli non muniti di pneumatici, se assicurati]

Numero ministeriale: 17009

V01) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, ma non nelle aree di servizio e nelle aree di sosta

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, ad eccezione delle aree di servizio e delle aree di sosta]

V02) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare solo se sono attentamente custoditi

[Listato AB 2016: V) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi]

V03) Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso (colonnine SOS)

[Listato AB 2016: V) Lungo le corsie di emergenza delle autostrade i pedoni possono transitare solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso]

V04) In autostrada, solo i veicoli di soccorso autorizzati (carro attrezzi) possono trainare veicoli guasti su carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio

[Listato AB 2016: V) In autostrada, il traino di veicoli in avaria su carreggiate, rampe, svincoli, aree di servizio o di parcheggio è consentito solo ai veicoli di soccorso autorizzati]

F05) Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, anche nelle aree di servizio e nelle aree di sosta

F06) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali non possono circolare nemmeno se sono attentamente custoditi

[Listato AB 2016: F) Nelle aree di servizio e nelle aree di sosta delle autostrade e delle strade extraurbane principali gli animali non possono circolare neppure se debitamente custoditi]

Numero ministeriale: 17010

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato chiedere o dare passaggi

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato richiedere o concedere passaggi]

V02) Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e in ogni altra pertinenza autostradale è possibile svolgere attività commerciali solo se autorizzate dall'ente proprietario della strada

V03) Sulle autostrade si può campeggiare solo nelle aree appositamente attrezzate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è consentito campeggiare, solo nelle aree a ciò destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario della strada]

V04) Nelle aree di servizio delle autostrade, il conducente non deve lasciare in sosta il veicolo per più di 24 ore

F05) Nelle autostrade si possono dare passaggi a persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) Nelle autostrade è consentito concedere passaggi a persone invalide]

F06) Sulle aree di servizio delle autostrade o di parcheggio si può chiedere e dare passaggi

[Listato AB 2016: F) Sulle aree di servizio delle autostrade o di parcheggio è consentito chiedere e concedere passaggi]

F07) Sulle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e delle strade extraurbane principali si può liberamente campeggiare

[Listato AB 2016: F) Sulle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e delle strade extraurbane principali è consentito campeggiare]

F08) Nelle aree di servizio e di parcheggio delle autostrade la durata massima per la sosta di un veicolo è di tre ore

Numero ministeriale: 17011

V01) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno

[Listato AB 2016: V) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno]

F02) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti non è obbligatorio in condizioni di perfetta visibilità

[Listato AB 2016: F) Durante la marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali l'uso dei proiettori anabbaglianti è facoltativo in condizioni di perfetta visibilità]

Numero ministeriale: 17012

V01) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi (aperture)

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi]

V02) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto (contromano)

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito]

V03) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato fare la retromarcia

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali è vietato effettuare la retromarcia]

V04) Si può utilizzare la corsia per la sosta di emergenza delle autostrade e delle strade extraurbane principali per fermarsi in caso di guasto del veicolo

[Listato AB 2016: V) E' consentito circolare sulle corsie per la sosta di emergenza delle autostrade e strade extraurbane principali per arrestarsi per avaria del veicolo]

V05) Sulle corsie per le soste di emergenza delle autostrade è vietato fare la retromarcia

[Listato AB 2016: V) Sulle corsie per le soste di emergenza delle autostrade è vietato effettuare la retromarcia]

F06) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso di marcia stando bene attento

[Listato AB 2016: F) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso di marcia adottando tutti gli accorgimenti necessari]

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può invertire il senso di marcia in casi di particolare emergenza

F08) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in senso contrario al regolare flusso del traffico, per brevi tratti

[Listato AB 2016: F) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali il conducente può procedere in senso contrario al normale flusso del traffico, per brevi tratti]

F09) Sulle autostrade e strade extraurbane principali il conducente può utilizzare la corsia di emergenza per sorpassare a destra in caso di traffico intenso

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade e strade extraurbane principali il conducente può utilizzare la corsia di emergenza se il traffico è intenso]

Numero ministeriale: 17013

V01) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente che percorre la corsia di accelerazione deve dare la precedenza ai veicoli in circolazione sulle corsie di marcia

V02) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente deve impegnare per tempo la corsia di destra, e quindi immettersi nella corsia di decelerazione dal suo inizio

V03) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente deve segnalare subito il cambiamento di corsia con gli indicatori di direzione

[Listato AB 2016: V) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali il conducente deve segnalare tempestivamente il cambiamento di corsia servendosi degli indicatori di direzione]

V04) In caso di incolonnamento di veicoli su strade extraurbane principali o autostrade, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di destra deve spostarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra

[Listato AB 2016: V) In caso di ingorgo su strade extraurbane principali o autostrade, se la corsia di emergenza manca o non è sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia o di soccorso, il conducente del veicolo che occupa la prima corsia di destra deve disporsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra]

V05) In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo

[Listato AB 2016: V) In caso di ingorgo il conducente può transitare sulla corsia per la sosta di emergenza solo per uscire dall'autostrada, a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo]

F06) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente può immettersi nella corsia di decelerazione anche nell'ultimo tratto

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, per uscire dalla carreggiata il conducente può immettersi nella corsia di decelerazione anche nel tratto successivo al suo inizio]

F07) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali poco trafficate il conducente non ha l'obbligo di usare gli indicatori di direzione per segnalare il cambiamento di corsia

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali se il traffico non è intenso il conducente non ha l'obbligo di servirsi degli indicatori di direzione per segnalare il cambiamento di corsia]

F08) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può circolare per file parallele anche se non c'è traffico

[Listato AB 2016: F) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la marcia per file parallele anche in assenza di traffico]

Numero ministeriale: 17014

V01) Su carreggiate, rampe e svincoli delle autostrade, si può sostare solo in situazioni di emergenza dovute a malessere del conducente o dei passeggeri oppure a un guasto del veicolo

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito sostare solo in situazioni di emergenza dovute a malessere del conducente o dei passeggeri oppure ad inefficienza del veicolo]

V02) Su carreggiate, rampe e svincoli delle autostrade, nel caso di malessere di un passeggero, ci si può fermare per una sosta di emergenza

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è consentito, nel caso di malessere di un passeggero, fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza]

V03) In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione in autostrada, ci si può fermare sulla corsia per la sosta di emergenza

[Listato AB 2016: V) In caso di malessere di un passeggero durante la circolazione sulla carreggiata autostradale, è consentito fermarsi sulla corsia per la sosta di emergenza]

V04) Su carreggiate, rampe e svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e non deve in ogni caso superare tre ore

[Listato AB 2016: V) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e non deve protrarsi comunque oltre tre ore]

F05) Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli delle autostrade è vietato sostare o fermarsi anche in caso di malessere degli occupanti del veicolo

[Listato AB 2016: F) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade è vietato sostare o fermarsi, in caso di malessere dei passeggeri]

F07) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e può durare fino a 24 ore

[Listato AB 2016: F) Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade la sosta di emergenza non deve superare il tempo strettamente necessario e può protrarsi fino a 24 ore]

Numero ministeriale: 17015

V01) In autostrada è vietato dare un passaggio a un automobilista fermo per un guasto del veicolo sulla corsia di emergenza

[Listato AB 2016: V) In autostrada è vietato dare un passaggio ad un automobilista fermo per avaria del veicolo sulla corsia di emergenza]

F02) Se il conducente vede un automobilista fermo in autostrada per guasto del veicolo, lo deve accompagnare fino all'area di servizio più vicina

[Listato AB 2016: F) Qualora il conducente veda un automobilista fermo con veicolo in avaria in autostrada, lo deve accompagnare fino alla stazione di servizio più vicina]

F03) Se il conducente vede un automobilista fermo sulla corsia di emergenza dell'autostrada per guasto del veicolo, si deve fermare a prestare soccorso

[Listato AB 2016: F) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, si deve fermare a prestare soccorso]

F04) Se il conducente vede un automobilista fermo in autostrada per guasto del veicolo, se lo ha superato può tornare indietro con prudenza per soccorrerlo

[Listato AB 2016: F) Qualora il conducente veda un automobilista fermo per avaria del veicolo in autostrada, se lo ha superato può retrocedere con prudenza per soccorrerlo]

F05) Se il conducente vede un automobilista fermo in autostrada per guasto del veicolo può trainare con prudenza il veicolo, fino al primo casello di uscita

[Listato AB 2016: F) Qualora il conducente veda un automobilista fermo in autostrada per avaria del veicolo può trainare prudentemente il veicolo, fino al primo casello di uscita]

Numero ministeriale: 17016

V01) Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà del conducente e da non impedirgli la visibilità

V02) Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Il numero massimo di posti sulle autovetture è indicato sulla carta di circolazione]

V03) Sui veicoli si può trasportare un animale domestico, ma in modo che non sia causa di impedimento o pericolo per la guida

[Listato AB 2016: V) Sui veicoli è consentito il trasporto di un animale domestico, comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida]

V04) Sui veicoli si possono trasportare anche più animali domestici, ma devono stare in una gabbia oppure nel vano posteriore del veicolo, separato da una rete

[Listato AB 2016: V) Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in gabbia o nel vano posteriore, appositamente diviso da rete]

F05) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione / DU (documento unico) non comprende il conducente

[Listato AB 2016: F) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture indicato sulla carta di circolazione non comprende il conducente]

F06) Il numero delle persone trasportabili sulle autovetture può raggiungere il massimo di dieci

F07) Sui veicoli si possono trasportare anche più cani, ma devono essere legati al guinzaglio

[Listato AB 2016: F) Sui veicoli è consentito il trasporto di cani anche in numero superiore ad uno, purché adeguatamente trattenuti al guinzaglio]

Numero ministeriale: 17017

V02) Sui motocicli è vietato il trasporto di bambini fino a 5 anni di età

[Listato AB 2016: V) Sui motocicli è vietato il trasporto di minori di anni 5]

V03) È vietato ai conducenti di motocicli trainare e farsi trainare da altri veicoli

V04) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano ben fissati al veicolo

[Listato AB 2016: V) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati]

V05) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che impediscano o limitino la visibilità al conducente

F06) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se maggiorenne

[Listato AB 2016: F) Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne]

F07) I motocicli possono farsi trainare, ma solo dalle autovetture

[Listato AB 2016: F) E' consentito ai motocicli farsi trainare, ma solo da autovetture]

F08) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano lateralmente rispetto alla sagoma del veicolo

[Listato AB 2016: F) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo]

Numero ministeriale: 17018

V01) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione

V02) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida

V03) Il carico trasportato non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni categoria di veicolo*[Listato AB 2016: V) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non compromettere la stabilità del veicolo]***V04) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non nascondere dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, né le targhe di riconoscimento***[Listato AB 2016: V) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio]***F05) Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve guidare il veicolo su strada extraurbana***[Listato AB 2016: F) Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione solo se il conducente deve condurre il veicolo su strada extraurbana]***F06) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non nascondere dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva soltanto durante la circolazione notturna***[Listato AB 2016: F) Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva soltanto durante la circolazione notturna]*

Numero ministeriale: 17019

V01) Il carico trasportato non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni categoria di veicolo*[Listato AB 2016: V) Il carico non deve superare il limite di sagoma stabilito per ogni tipo di veicolo]***V02) Sugli autoveicoli il carico non può sporgere dalla parte anteriore***[Listato AB 2016: V) Sugli autoveicoli, il carico non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore]***V03) Il carico può sporgere dalla parte posteriore, se costituito da cose che non si possono dividere, fino ai 3/10 della lunghezza dell'autoveicolo e, comunque, senza superare i limiti massimi di sagoma***[Listato AB 2016: V) Il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza dell'autoveicolo]***V04) Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fino a 30 cm dalle luci di posizione, ma senza superare i limiti massimi di sagoma***[Listato AB 2016: V) Sugli autoveicoli possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della loro sagoma non più di 30 centimetri dalle luci di posizione anteriori e posteriori (comunque entro i limiti massimi di sagoma)]*

V05) È vietato trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote

V06) Se il carico sporge oltre le dimensioni del veicolo, il conducente deve fare tutto il possibile per non mettere in pericolo gli altri utenti della strada*[Listato AB 2016: V) Se il carico sporge oltre la sagoma del veicolo, il conducente deve adottare tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada]***F08) Il carico, se costituito da cose indivisibili, può sporgere lateralmente fino ai 3/10 della larghezza del veicolo***[Listato AB 2016: F) Il carico può sporgere lateralmente, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della larghezza del veicolo]***F09) Si possono trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno, se sono in parte sostenute da ruote***[Listato AB 2016: F) E' consentito trasportare o trainare cose che strisciano sul terreno se in parte sostenute da ruote]*

F07) Il carico deve essere sistemato sul veicolo in modo da segnalarne la sporgenza posteriore con il pannello retroriflettente in figura



Numero ministeriale: 17020

**V01) La sporgenza posteriore del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata con uno o due pannelli del tipo in figura***[Listato AB 2016: V) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli quadrangolari in figura]*

V02) Il pannello in figura deve essere applicato in ogni caso in cui il carico sporge posteriormente, anche se di poco

V03) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore del veicolo

V04) Se il carico sporge posteriormente e per l'intera larghezza del veicolo, i pannelli in figura devono essere due, fissati alle estremità del carico sporgente*[Listato AB 2016: V) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli in figura devono essere due, posti trasversalmente alle due estremità del carico]***F05) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata con uno o due pannelli in figura***[Listato AB 2016: F) La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo, deve essere segnalata mediante uno o due pannelli in figura]*



F06) Il pannello in figura segnala carichi indivisibili che sporgono dalla parte posteriore destra

F07) Se il carico sporge posteriormente e per l'intera larghezza del veicolo, si devono applicare due pannelli retroriflettenti del tipo in figura



[Listato AB 2016: F) Se il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, si devono applicare due pannelli retroriflettenti in figura]

Numero ministeriale: 17021



V01) Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose

F04) Il pannello arancione retroriflettente in figura è collocato posteriormente per segnalare carichi sporgenti pericolosi

[Listato AB 2016: F) Il pannello arancione retroriflettente riprodotto in figura è collocato posteriormente per segnalare carichi sporgenti pericolosi]

V02) Il pannello in figura deve essere posto sulla parte posteriore di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t



[Listato AB 2016: V) Il pannello in figura facilita l'individuazione dalla parte posteriore di autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate]

F05) I pannelli in figura sono posti sulla carreggiata per segnalare un ostacolo

V03) Il pannello in figura deve essere posto sulla parte posteriore dei rimorchi che trasportano cose, con massa a pieno carico superiore a 3,5 t



[Listato AB 2016: V) Il pannello giallo in figura posto nella parte posteriore del rimorchio individua un autotreno o un autoarticolato]

F06) Il pannello in figura deve essere posto sulla parte posteriore degli autobus con massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Il pannello in figura deve essere applicato posteriormente agli autobus di massa totale superiore a 3,5 tonnellate]

Numero ministeriale: 17022

V01) Un'autovettura non può essere trainata da due veicoli

[Listato AB 2016: V) Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo il caso di trasporti eccezionali)]

V02) Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per guasto o perché non ha organi essenziali

[Listato AB 2016: V) Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio se questo non può più circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali]

V03) Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire con idoneo collegamento, come fune, catena, cavo, barra rigida, purché ben segnalati

[Listato AB 2016: V) Il traino per situazione di emergenza di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento, come fune, catena, cavo, barra rigida, purché idoneamente segnalati]

V04) Il traino di un veicolo in avaria in situazione di emergenza deve essere fatto con idoneo collegamento, segnalato bene per rendere i veicoli visibili dagli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, purché idoneamente segnalato per rendere i veicoli chiaramente avvistabili dagli altri utenti della strada]

V05) Se il conducente, in una situazione di emergenza, traina con il suo veicolo un altro veicolo e non rispetta le regole per la solidità del traino, è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 2 punti dalla patente]

F06) In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può più circolare per grave motivo

[Listato AB 2016: F) In autostrada, un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia un rimorchio, se questo non può più circolare per qualsiasi grave motivo]

F07) Il traino di un veicolo guasto in situazione di emergenza deve essere fatto con solido collegamento, anche se non è segnalato bene

[Listato AB 2016: F) Il traino per incombente situazione di emergenza di un veicolo in avaria deve avvenire attraverso un solido collegamento, anche se non è possibile segnalarlo]

F08) Durante le operazioni di traino di un veicolo guasto, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci di posizione posteriori se non ha altra idonea segnalazione

[Listato AB 2016: F) Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato deve mantenere accese le luci posteriori in mancanza di altra idonea segnalazione]

F09) Se il conducente, in una situazione di emergenza, traina con il suo veicolo un altro veicolo e non rispetta le regole per la solidità del traino, è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente

[Listato AB 2016: F) Qualora, in situazione di emergenza, il conducente traini con il suo veicolo un altro veicolo senza rispettare le prescrizioni relative alla solidità del collegamento è punito con la sottrazione di 4 punti dalla patente]

Numero ministeriale: 17023

V01) Il conducente di un'autovettura deve considerare i pericoli dovuti alla presenza di velocipedi sulla strada, in quanto veicoli leggeri e lenti che possono sbandare facilmente

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un'autovettura deve considerare i rischi che, sulla strada, sono legati alla presenza di velocipedi, mezzi dotati di massa modesta e caratterizzati da basse velocità e possibili oscillazioni trasversali]

V02) Il conducente di un'autovettura o di un motociclo deve stare attento ai pericoli che possono essere causati dai velocipedi presenti nel traffico

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un'autovettura o di un motociclo deve adattare la propria guida anche ai rischi legati alla presenza di velocipedi nel traffico]

V03) Il conducente di un'autovettura deve stare attento ai velocipedi presenti nel traffico guidati da bambini e anziani

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un'autovettura deve prestare particolare attenzione per la presenza nel traffico di velocipedi utilizzati da conducenti giovanissimi e inesperti o da anziani]

V04) Per un ciclista che vuole svoltare è molto difficile capire la velocità degli altri veicoli a motore che si avvicinano

[Listato AB 2016: V) Per un ciclista che si accinge ad effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità di avvicinamento dei veicoli a motore presenti nel traffico]

V05) Il conducente di un'autovettura deve capire che per un ciclista è difficile calcolare la velocità di un veicolo a motore che svolta a sinistra

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un'autovettura deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità del proprio veicolo da parte di un ciclista che, trovandosi sulla stessa corsia di marcia, si accinge a svoltare a sinistra]

V06) Il conducente deve stare molto attento ai ciclisti anziani perché, per controllare se la strada è libera, quando devono svoltare, girano con difficoltà e lentezza la testa

[Listato AB 2016: V) Il conducente deve esercitare particolare prudenza guidando in presenza di ciclista anziano che, per ispezionare la strada alle proprie spalle, esegue con difficoltà e lentezza la torsione del busto a causa dell'età avanzata]

F07) La presenza nel traffico extraurbano di bambini in bicicletta, anche se affiancati, non rappresenta un rischio per chi guida un autoveicolo, perché circolano a bassa velocità

[Listato AB 2016: F) La presenza nel traffico extraurbano di bambini in bicicletta, anche se affiancati, non rappresenta un rischio per chi guida un autoveicolo, data la loro modesta velocità]

F08) I ciclisti possono viaggiare in tutta sicurezza nel traffico extraurbano perché i conducenti dei veicoli a motore sono sempre capaci di prevedere eventuali loro cadute o pericolosi sbandamenti dovuti a irregolarità del fondo stradale

[Listato AB 2016: F) I ciclisti possono viaggiare in tutta sicurezza nel traffico extraurbano perché i conducenti dei veicoli a motore sono sempre capaci di prevedere eventuali loro cadute o pericolosi sbandamenti dovuti ad irregolarità del fondo stradale]

F09) La velocità di avvicinamento di un'autovettura, soprattutto su strade extraurbane, è facilmente valutabile a distanza da parte di un ciclista che procede lentamente

Numero ministeriale: 17024

V01) Il conducente di un autoveicolo deve valutare anche il possibile pericolo dovuto alla presenza sulla strada di veicoli condotti da bambini che hanno poca esperienza di guida

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un'autovettura deve costantemente ricordare il rischio derivante dalla presenza nel traffico di ciclomotoristi dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovane età]

V02) La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore, in quanto va a interferire con la traiettoria di altri veicoli

[Listato AB 2016: V) La manovra di svolta a sinistra è particolarmente pericolosa per un ciclomotore che deve interferire con la traiettoria di una o più colonne di veicoli più veloci sopraggiungenti nella stessa direzione]

V03) Il conducente di un autoveicolo deve valutare con prudenza, in base alla propria velocità, la distanza che lo separa da un ciclomotorista che sta per svoltare

[Listato AB 2016: V) Il conducente di autoveicolo deve valutare con prudenza, in relazione alla propria velocità, la distanza che lo separa da un ciclomotorista che si accinge a svoltare]

V04) Il conducente di un autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore

[Listato AB 2016: V) Il conducente di autoveicolo deve prevedere manovre improvvise altrui, come il procedere a zig-zag di un ciclomotore]

V05) Il conducente di un autoveicolo o motoveicolo deve mantenersi a un'adeguata distanza laterale da velocipedi e ciclomotori durante l'affiancamento, per non farli sbandare

[Listato AB 2016: V) Il conducente di autoveicolo o motoveicolo deve rispettare la distanza di sicurezza laterale da ciclisti o ciclomotoristi per evitare di metterne a repentaglio l'equilibrio nella guida]

V06) Il conducente di un autoveicolo deve evitare manovre a zig-zag, anche modeste, in presenza di biciclette, monopattini elettrici e ciclomotori, per evitare loro possibili cadute

[Listato AB 2016: V) Il conducente di autoveicolo deve evitare deviazioni trasversali, anche modeste, del proprio veicolo soprattutto in presenza di ciclomotoristi o ciclisti per evitarne la possibile caduta a terra]

F07) Il conducente di un autoveicolo non è tenuto a prevedere le possibili imprudenze di un giovane ciclista, se circola vicino al margine destro della strada

[Listato AB 2016: F) Il conducente di autoveicolo deve rispettare le norme della circolazione, ma non è tenuto a prevedere le possibili imprudenze del ciclomotorista che lo affianca sulla strada]

F08) Risulta facile al conducente di un autoveicolo valutare la distanza che lo separa da un ciclomotorista che rallenta bruscamente per svoltare in una strada non sufficientemente segnalata

F09) Al conducente di un'autovettura è consentito sorpassare un ciclomotore a forte velocità mantenendo da esso una scarsa distanza laterale

[Listato AB 2016: F) Il conducente di un'autovettura può superare a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti, un ciclomotorista nonostante la scarsa distanza di sicurezza laterale]

Numero ministeriale: 17025

V01) Il conducente di un'autovettura deve valutare, soprattutto sulle strade extraurbane e nelle salite, il pericolo dovuto all'eventuale presenza di veicoli particolarmente lenti, come biciclette, ciclomotori e quadricicli leggeri

[Listato AB 2016: V) Il conducente di autovettura deve conoscere i rischi derivanti dalla presenza, soprattutto su strade extraurbane, di mezzi particolarmente lenti, come ciclomotori a tre ruote]

V02) Per un'autovettura che nel rispetto dei limiti imposti procede a forte velocità, la presenza di un ciclomotore a tre ruote su strade strette costituisce un possibile pericolo

[Listato AB 2016: V) Per un'autovettura che procede a velocità sostenuta, pur rispettando i limiti su strada extraurbana a due sole corsie, un ciclomotore a tre ruote costituisce un potenziale pericolo, soprattutto se effettua manovre improvvise]

V03) Per il conducente di un'autovettura che procede a velocità regolare su strada extraurbana, può risultare difficoltosa la valutazione della velocità di una macchina agricola che, in genere, procede lentamente

F04) La presenza di veicoli che possono raggiungere velocità molto diverse tra loro, soprattutto su strada extraurbana, costituisce un fattore di maggiore sicurezza

[Listato AB 2016: F) La presenza di veicoli che possono raggiungere velocità molto diverse tra loro, soprattutto su strada extraurbana, costituisce un fattore di sicurezza]

F05) Risulta più facile vedere sulle strade extraurbane un veicolo a due ruote se circola al centro della strada

[Listato AB 2016: F) Risulta facile la valutazione dei tempi di avvicinamento ad un veicolo lento per un'autovettura che, specialmente su strada extraurbana, viaggia a velocità sostenuta pur rispettando i limiti]

Numero ministeriale: 17026

V01) L'urto tra veicoli che hanno masse molto diverse tra loro risulterà molto più pericoloso per quello con massa minore

[Listato AB 2016: V) Risulta maggiormente pericolosa la collisione tra veicoli dotati di masse molto diverse tra loro]

V02) Chi guida un'autovettura di peso leggero deve sapere che corre maggiori rischi se viene tamponato da un veicolo più pesante

[Listato AB 2016: V) Guidando una piccola autovettura è necessario valutare i maggiori rischi derivanti da possibili tamponamenti o collisioni con autovettura di massa superiore]

F03) Un'autovettura che ha un notevole peso costituisce, in caso di incidente, una garanzia di sicurezza maggiore anche per gli altri veicoli di dimensioni e peso inferiore

[Listato AB 2016: F) Un'autovettura dotata di notevole massa costituisce, nella circolazione, una garanzia di sicurezza anche per gli altri veicoli di dimensioni e di massa inferiori]

F04) In caso di incidente, la differenza di massa fra i veicoli coinvolti è un fattore di sicurezza e non di pericolo

[Listato AB 2016: F) I veicoli sono tanto più sicuri, nella circolazione, quanto più le loro masse sono differenziate]

F05) Le grandi differenze di prestazioni e di masse fra le autovetture facilitano una buona sicurezza stradale

Numero ministeriale: 17027

V01) Il conducente di un fuoristrada (SUV) deve guidare con la massima prudenza, perché l'altezza e la massa del proprio veicolo possono causare pericolo a pedoni, conducenti di monopattini elettrici, ciclisti e autovetture di piccole dimensioni

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un fuoristrada (Suv) deve guidare con la massima prudenza, consapevole che l'altezza e la massa del proprio veicolo costituiscono un potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e autovetture di modeste dimensioni]

V02) I conducenti dei fuoristrada (SUV) devono considerare i gravi danni che i paraurti sporgenti e rafforzati del proprio veicolo possono determinare nel caso di urto con veicoli più piccoli

[Listato AB 2016: V) I conducenti dei fuoristrada (Suv) debbono considerare i gravi danni che i paraurti sporgenti e rafforzati del proprio mezzo possono determinare nel caso di impatto con veicoli più piccoli]

V03) Il conducente di fuoristrada (SUV) deve ricordare che la guida di questo veicolo è molto impegnativa in città e richiede grande attenzione soprattutto nelle manovre di emergenza

[Listato AB 2016: V) Il conducente di fuoristrada (Suv) deve ricordare che la guida di tale veicolo è particolarmente impegnativa in città e che richiede particolari cautele soprattutto nelle manovre di emergenza]

F04) La guida di un fuoristrada (SUV), dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima sicurezza per conducente e passeggeri del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: F) La guida di un fuoristrada (Suv), dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima sicurezza per gli occupanti del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada]

F05) Nel caso di collisione o di tamponamento, i paraurti sporgenti e rafforzati (bull bars) rendono i fuoristrada meno pericolosi per gli altri veicoli

F06) La guida di un fuoristrada (SUV) risulta particolarmente adatta all'interno dei centri abitati

[Listato AB 2016: F) La guida di un fuoristrada (Suv) risulta particolarmente indicata all'interno dei centri abitati]

Numero ministeriale: 17028

V01) Se si guida un'autovettura bisogna stare attenti ai pericoli causati dai veicoli industriali e dagli autobus, perché hanno massa più grande

[Listato AB 2016: V) Alla guida di un'autovettura è opportuno valutare costantemente la potenziale pericolosità dei veicoli industriali e degli autobus, a causa della loro massa notevolmente maggiore]

V02) Una grande differenza di velocità fra veicoli che circolano sulla stessa strada rappresenta un alto fattore di rischio

[Listato AB 2016: V) Il conducente di motociclo o di autovettura deve saper valutare nella guida gli alti rischi derivanti da autocarri, autotreni o autoarticolati che non rispettano i limiti di velocità]

F03) Autocarri, autotreni e autoarticolati, che hanno massa notevole, non sono più pericolosi di altri veicoli per le autovetture o i motocicli

[Listato AB 2016: F) Autocarri, autotreni e autoarticolati, per la loro massa notevole, non costituiscono, per un'autovettura o per un motociclo, rischi potenziali maggiori rispetto a qualsiasi altro veicolo]

Numero ministeriale: 17029

V01) Anche se il campo di visibilità di un veicolo è in genere adeguato, il conducente deve fare attenzione e guardare bene sia davanti a sé che ai lati

[Listato AB 2016: V) Nonostante le caratteristiche costruttive del veicolo rendano possibile un adeguato campo di visibilità, durante la guida il conducente deve attentamente visualizzare l'area antistante e limitrofa]

V02) Per il conducente il campo di visibilità può essere ridotto sia da uno dei poggiatesta sia da elementi della carrozzeria della propria autovettura che possono impedire di vedere gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Per il conducente il campo di visibilità può essere ridotto sia da uno dei poggiatesta sia da elementi della carrozzeria della propria autovettura che possono impedire accidentalmente l'avvistamento di altri utenti della strada]

V03) Per consentire una adeguata visibilità è vietato mettere pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei veicoli

[Listato AB 2016: V) Per consentire una adeguata visibilità è vietato applicare pellicole adesive sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori dei veicoli]

V04) I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada (SUV) a causa delle dimensioni del mezzo

[Listato AB 2016: V) I pedoni e soprattutto i bambini rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del conducente di un veicolo fuoristrada (Suv) a causa delle dimensioni del mezzo]

F05) Durante la marcia, il conducente può limitarsi a un controllo visivo affrettato davanti a sé, se il suo veicolo ha, per costruzione, un adeguato campo di visibilità

[Listato AB 2016: F) Il conducente può limitarsi ad un controllo visivo affrettato dell'area immediatamente antistante il veicolo poiché il suo mezzo dispone per costruzione di un adeguato campo di visibilità]

F06) Si possono mettere sui vetri laterali anteriori e sul parabrezza pellicole adesive, ma deve essere possibile toglierle

[Listato AB 2016: F) E' consentito applicare sui vetri laterali anteriori e sul parabrezza pellicole adesive, a condizione che siano di materiale rimovibile]

F07) I veicoli fuoristrada presentano un'altezza tale da permettere al conducente una adeguata visibilità di tutti i possibili ostacoli in basso (ad esempio, bambini)

Numero ministeriale: 17030

V01) Prima di riprendere la marcia, il conducente di un autocarro deve fare molta attenzione che non ci sia un pedone o un ciclista nella zona davanti al suo autocarro fermo

[Listato AB 2016: V) Prima di riprendere la marcia, il conducente di un autocarro deve prestare particolare attenzione alla possibile presenza di un pedone o di un ciclista nella zona immediatamente antistante il proprio veicolo fermo]

V02) Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve sapere che ci possono essere pedoni, conducenti di monopattini elettrici e ciclisti nascosti dalla sagoma del suo veicolo

[Listato AB 2016: V) Il conducente di un autocarro fermo al semaforo deve prevedere la presenza di pedoni e ciclisti il cui avvistamento è precluso dalla sagoma del proprio veicolo]

V03) La limitata visuale dei conducenti di autocarri rende pericolosa la fermata di tali veicoli in colonna, soprattutto per pedoni o veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) La limitata visuale offerta dal parabrezza degli autocarri nella zona immediatamente antistante il veicolo rende pericolosa la fermata di tali mezzi in colonna, qualora siano presenti pedoni o mezzi a due ruote]

F04) Il campo di visibilità degli autocarri permette il controllo sicuro di tutta la zona immediatamente davanti e laterale

[Listato AB 2016: F) Il campo di visibilità degli autocarri permette il controllo sicuro di tutta la zona immediatamente antistante e laterale]

F05) Un pedone può attraversare la strada in tutta sicurezza passando a distanza ravvicinata rispetto alla parte frontale di un autocarro fermo in colonna che sta per ripartire, perché sicuramente è visto dal conducente

[Listato AB 2016: F) Un pedone può attraversare la strada in tutta sicurezza passando a distanza ravvicinata rispetto alla parte frontale di un autocarro fermo in colonna che sta per ripartire, in quanto sicuramente avvistabile dal conducente]

F06) Prima di ripartire, dopo un arresto al semaforo, il conducente di un autocarro può facilmente vedere pedoni, monopattini elettrici o ciclisti che si trovano davanti o di fianco al proprio veicolo

[Listato AB 2016: F) Quando stanno per riprendere la marcia dopo un arresto al semaforo, i conducenti di autocarri possono facilmente avvistare pedoni o ciclisti che affiancano e sfiorano la parte anteriore dei propri veicoli]

Numero ministeriale: 17031

V01) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità non possono sostituire il triangolo mobile di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono sostituire, in ogni caso, il triangolo mobile di pericolo]

V02) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono essere anche di colore giallo

[Listato AB 2016: F) Il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità possono essere solo di colore giallo]

V03) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità non protegge il conducente da rischi chimici, calore, fuoco ed elettricità

[Listato AB 2016: F) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità protegge il conducente anche da rischi chimici, calore, fuoco ed elettricità]

F04) All'interno del veicolo, per ogni posto disponibile, bisogna tenere giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

[Listato AB 2016: F) All'interno del veicolo bisogna tenere giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in numero pari a quello dei posti disponibili]

F05) L'obbligo di indossare il giubbotto ad alta visibilità si ha quando si sosta fuori dai centri abitati, mentre le bretelle retroriflettenti vanno indossate nelle aree urbane

F06) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità serve per chiedere aiuto agli automobilisti in transito

F07) Il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità è utile solo quando si deve sostituire una ruota forata

Numero ministeriale: 17032

V01) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, specie se si è in salita

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, specie se si è in salita]

V02) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza e sorpassarlo appena possibile

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza e sorpassarlo appena possibile]

V03) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno avvertire il conducente del pericolo mediante segnalazioni visive o acustiche

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, è opportuno avvertire il conducente del potenziale pericolo]

V04) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, è meglio non stargli troppo vicino, così da riuscire a fermarsi in tempo, in caso di caduta della merce trasportata

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico poco sicuro, conviene non stargli troppo vicino, così da riuscire a fermarsi in tempo, in caso di caduta della merce trasportata]

V05) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, bisogna stare attenti, soprattutto quando accelera o svolta, per la possibile caduta della merce trasportata

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico instabile, bisogna stare attenti, soprattutto quando frena o svolta, per la possibile caduta della merce trasportata]

V06) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico sporgente, può risultare difficile accorgersi che vuole svoltare, se gli indicatori di direzione sono nascosti dalla merce

[Listato AB 2016: V) Circolando dietro ad un veicolo che ha un carico sporgente, può risultare difficile accorgersi che intende svoltare, se gli indicatori di direzione sono nascosti dalla merce penzolante]

F07) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno avvicinarsi al margine sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene stringersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata]

F08) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, è opportuno avvicinarsi al margine sinistro della carreggiata

[Listato AB 2016: F) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico poco sicuro, conviene spostarsi lungo il margine sinistro della carreggiata]

F09) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico in pericolo di cadere, è opportuno sorpassarlo subito, anche se in curva

[Listato AB 2016: F) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene sorpassarlo subito, anche se in curva]

F10) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, è opportuno arrestarsi subito per farsi sorpassare dai veicoli che seguono

[Listato AB 2016: F) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene arrestarsi bruscamente, ripartendo solo quando gli altri veicoli ci abbiano superato]

F11) Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico instabile, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in modo che gli altri veicoli rinuncino a sorpassare

[Listato AB 2016: F) Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico instabile, bisogna diminuire la distanza di sicurezza, in modo che gli altri veicoli rinuncino al sorpasso, non essendovi spazio sufficiente]

Numero ministeriale: 17033

V01) Trainare un rimorchio su strade con forti salite può far aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: V) Trainare un rimorchio su strade con forti salite fa aumentare la temperatura del liquido di raffreddamento del motore]

V02) Se si traina un rimorchio aumenta lo spazio di frenatura

V03) Trainando un rimorchio leggero occorre considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento

[Listato AB 2016: V) Trainando un rimorchio leggero, bisogna considerare che è maggiore la forza ribaltante esercitata dal vento]

V04) Per una maggiore sicurezza, è consigliabile che nel rimorchio il carico venga sistemato in modo che gli oggetti pesanti si trovino il più vicino possibile al suo asse

V05) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non salire con la ruota posteriore sul marciapiede

V06) Quando un veicolo guasto, munito di servosterzo, viene trainato, può risultare faticoso manovrare lo sterzo

V07) Dopo aver agganciato un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente

[Listato AB 2016: V) Prima di trainare un rimorchio, è opportuno accertarsi che gli impianti di illuminazione e di segnalazione funzionino regolarmente]

V08) Dopo aver agganciato un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata

[Listato AB 2016: V) Prima di iniziare a trainare un rimorchio, bisogna controllare dagli specchi retrovisori che la visibilità sia adeguata]

V09) Quando i rimorchi sono staccati dalla motrice, devono avere una copertura assicurativa che vale anche per il rischio statico (da fermo)

V10) I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno a inerzia

[Listato AB 2016: V) I rimorchi trainati da autovetture sono muniti, in genere, di freno ad inerzia]

V11) I rimorchi devono avere targa propria

F12) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino

F13) Per poter trainare un rimorchio non occorre fare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio

[Listato AB 2016: F) Per poter trainare un rimorchio non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio]

F14) Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto con conducente a bordo è necessaria la patente di guida di categoria BE

[Listato AB 2016: F) Per guidare un'autovettura che traina un veicolo guasto, con conducente a bordo, occorre la patente di guida della categoria E]

F15) Il conducente a bordo di un veicolo guasto che viene trainato può essere privo di patente di guida

[Listato AB 2016: F) Il conducente a bordo di un veicolo guasto, che viene trainato, può essere privo di patente di guida]

F16) Se un veicolo guasto viene trainato con le quattro ruote al suolo, occorre inserire la quarta marcia del cambio di velocità

F17) Gli organi di traino dei veicoli non devono essere periodicamente lubrificati

[Listato AB 2016: F) Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati]

F18) Gli organi di traino di un veicolo non devono essere omologati se si traina un rimorchio avente massa a pieno carico inferiore a 750 kg

[Listato AB 2016: F) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere omologati, purché vengano trainati rimorchi di massa inferiore a 750 chilogrammi]

F19) Se si traina un veicolo guasto munito di servosterzo, sul veicolo trainato non è possibile girare lo sterzo

[Listato AB 2016: F) Se si traina un veicolo guasto, munito di servosterzo, lo sterzo risulterà sempre bloccato]

F20) Trainando un rimorchio nelle ripide discese non occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice durante la marcia

[Listato AB 2016: F) Trainando un rimorchio nelle forti discese, non occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice]

F21) Per trainare un rimorchio leggero non occorre fare il collegamento elettrico

[Listato AB 2016: F) Per trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico]

F22) Quando si traina un veicolo guasto, occorre che la distanza fra i due veicoli sia di almeno 3 m

[Listato AB 2016: F) Quando si traina un veicolo guasto, occorre che la distanza fra i due veicoli sia di almeno 3 metri]

F23) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve strette la fascia di ingombro è minore

Numero ministeriale: 17034

V01) Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione]

V02) Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Il numero dei posti di un veicolo è indicato sulla carta di circolazione]

V04) Il numero massimo di posti ammessi per le autovetture è uguale a nove, compreso il conducente

[Listato AB 2016: V) Il numero massimo di posti delle autovetture è pari a nove, compreso quello del conducente]

V05) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo nove, compreso il conducente

[Listato AB 2016: V) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture può essere al massimo di nove, compreso il conducente]

F06) Il numero di persone trasportabili sui motocicli è sempre due, oltre il conducente

[Listato AB 2016: F) Il numero di persone trasportabili sui motocicli è sempre di due, oltre il conducente]

F07) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo quattro escluso il conducente

[Listato AB 2016: F) Il numero di persone trasportabili sulle autovetture è al massimo di quattro]

F08) Il numero di persone trasportabili sugli autocarri è sempre cinque, compreso il conducente

[Listato AB 2016: F) Il numero di persone trasportabili sugli autocarri è sempre di cinque, compreso il conducente]

F09) Il numero di persone trasportabili su un veicolo, riportato sulla carta di circolazione / DU (documento unico), non comprende il conducente

[Listato AB 2016: F) Il numero di persone trasportabili su un veicolo, riportato sulla carta di circolazione, non comprende il conducente]

Numero ministeriale: 17035



V01) Il pannello in figura deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato deve essere messo all'estremità del carico che sporge dietro al veicolo]

V02) Il pannello in figura segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato segnala dei carichi che sporgono dalla parte posteriore del veicolo]

V03) Il pannello in figura deve essere retroriflettente

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente]

V04) Il pannello in figura va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato va usato nel caso in cui il carico sporga dietro al veicolo, anche se di poco]

V05) Il pannello in figura può essere fissato sulla parte posteriore dei veicoli guasti quando vengono trainati, nel caso in cui non funzionino le luci di emergenza

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato può essere messo sui veicoli guasti, quando vengono trainati e non funzionano le luci di emergenza]

V06) Il pannello in figura deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato deve essere sistemato all'estremità del carico sporgente dal veicolo, in modo che sia sempre ben visibile]

V07) Il pannello in figura invita i veicoli che seguono a circolare con particolare prudenza

[Listato AB 2016: V) Il pannello raffigurato invita i conducenti che stanno dietro al veicolo su cui è applicato, a circolare con particolare prudenza]

F08) Il pannello in figura si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato si usa solo se il carico sporge di oltre tre decimi della lunghezza del veicolo]

F09) Il pannello in figura va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato va messo anche di lato, quando il carico sporge oltre la larghezza del veicolo]

F10) Il pannello in figura identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato identifica gli autocarri specializzati per il trasporto di materiali da costruzione]

F11) Il pannello in figura va messo sui veicoli che trasportano la spazzatura

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli che trasportano la spazzatura]

F12) Il pannello in figura va posto all'estremità della merce sporgente solo se il carico sporge di almeno 50 cm

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato va messo sui veicoli, solo se il carico sporge di almeno 50 centimetri]

F13) Il pannello in figura va messo dietro a tutti gli autocarri

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato va messo dietro a tutti gli autocarri]

F14) Il pannello in figura può essere sostituito da una bandiera di colore rosso, delle dimensioni di 50x50 cm

[Listato AB 2016: F) Il pannello raffigurato può essere sostituito da una bandiera di colore rosso, delle dimensioni di 50x50 centimetri]

Numero ministeriale: 17036

V01) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico degli oggetti pesanti in modo da mantenere il baricentro il più basso possibile

V02) Nei caravan, per ridurre il rischio di ribaltamento in curva, occorre sistemare il carico in modo il più possibile equilibrato tra lato destro e sinistro

F03) Il caravan non è considerato un rimorchio perché può essere adibito ad alloggio

F04) È possibile alloggiare nei caravan (roulotte) durante la circolazione se tutti i passeggeri allacciano le cinture di sicurezza

Numero ministeriale: 17037

V01) Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona automaticamente il freno di soccorso

[Listato AB 2016: V) Nel rimorchio è presente un dispositivo di sicurezza che, in caso di sganciamento accidentale, aziona automaticamente il freno di stazionamento]

V02) Nei rimorchi con freno a inerzia, dopo un prolungato periodo di inattività, i freni potrebbero aver perso efficienza a causa della ruggine

V03) Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in pendenza, è opportuno mettere dei cunei di arresto alle ruote

[Listato AB 2016: V) Quando si lascia un rimorchio in sosta occorre azionare la leva del freno di stazionamento e, in caso di strada in pendenza, è opportuno applicare dei cunei di arresto alle ruote]

V04) La frenatura del rimorchio con freno a inerzia non avviene nello stesso momento in cui frena la motrice, perché l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice

[Listato AB 2016: V) La frenatura del rimorchio dotato di freno a inerzia non avviene simultaneamente a quella della motrice, in quanto l'azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sulla motrice]

V05) In un rimorchio con freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice

[Listato AB 2016: V) In un rimorchio dotato di freno a inerzia l'effetto della frenata avviene quando il rimorchio si avvicina alla motrice]

F06) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una frenata, il carico trasportato tenderà a spostarsi indietro

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una frenata in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a spostarsi all'indietro]

F07) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una brusca accelerazione, il carico trasportato si sposta in avanti

[Listato AB 2016: F) Alla guida di un veicolo con rimorchio, durante una brusca accelerazione in marcia rettilinea, il carico trasportato tenderà a spostarsi in avanti]

F08) Nelle autovetture dotate di ABS non è possibile agganciare un rimorchio senza impianto frenante

[Listato AB 2016: F) Nelle autovetture dotate di A.B.S. non è possibile agganciare un rimorchio privo di impianto frenante]

F09) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia la frenatura del rimorchio avviene assieme a quella della motrice

[Listato AB 2016: F) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia la frenatura del rimorchio avviene simultaneamente a quella della motrice]

F10) Nei rimorchi dotati di freno a inerzia il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice

Numero ministeriale: 17038

V01) Se non c'è diversa segnalazione, nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice

[Listato AB 2016: V) Nei centri abitati il conducente non deve lasciare in sosta un rimorchio staccato dalla motrice, salvo diversa segnalazione]

V02) Durante la circolazione, i rimorchi devono essere assicurati con la stessa polizza della motrice

V03) Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 cm dalla sagoma del veicolo più largo (motrice o rimorchio)

[Listato AB 2016: V) Gli specchietti esterni montati sulla motrice non devono sporgere oltre 20 centimetri dalla sagoma del veicolo (motrice o rimorchio), con riferimento al punto di maggiore larghezza]

V04) Il rapporto di traino di un autotreno non deve superare il valore di 1 nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio a inerzia e con massa fino a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) Il rapporto di traino, entro i limiti di quello tecnicamente ammesso per il veicolo, non deve superare il valore di 1, nel caso di rimorchi muniti di freno di servizio e di massa fino a 3,5 tonnellate]

V05) Il massimo rapporto di traino per un rimorchio sprovvisto di qualsiasi dispositivo di frenatura è di 0,5

V06) Quando il gancio di traino non viene utilizzato è opportuno sfilare, smontare o ripiegare la sua parte sporgente

[Listato AB 2016: V) Quando il gancio di traino non viene utilizzato, perché non si sta trainando un rimorchio, la sua parte sporgente dalla sagoma posteriore del veicolo deve essere sfilata, smontata o ripiegata]

V07) I rimorchi TATS sono destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero

[Listato AB 2016: V) I rimorchi T.A.T.S. sono destinati al trasporto di attrezzature che non devono costituire oggetto di commercio, ma essere impiegate solo per il tempo libero]

V08) Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di veicoli di lunghezza superiore a 7 m è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata

[Listato AB 2016: V) Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, ai conducenti di complessi di veicoli di lunghezza totale superiore a 7 metri, è vietato impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata]

F09) Durante la circolazione, i carrelli appendice devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti

[Listato AB 2016: F) Durante la circolazione, i rimorchi con massa massima a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, devono essere segnalati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti]

F10) È consentito circolare su strada trainando rimorchi non immatricolati se di massa inferiore a 750 kg

[Listato AB 2016: F) E' possibile trainare rimorchi non immatricolati, se di massa inferiore ai 750 chilogrammi]

F11) Il rimorchio si considera parte integrante della motrice se ha una massa a pieno carico fino a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate]

F12) La larghezza del rimorchio non deve superare quella del veicolo trainante

F13) Il rimorchio è parte integrante del veicolo a cui è stato abbinato in fase di collaudo e non può essere agganciato a un altro veicolo

F14) Se si trainano caravan o rimorchi TATS non è obbligatorio che il veicolo che traina abbia lo specchietto retrovisore destro

[Listato AB 2016: F) Se si trainano caravan e rimorchi T.A.T.S. non è obbligatorio che il veicolo trainante sia munito di specchietto retrovisore destro]

F15) Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 cm dalla sagoma del veicolo più largo (motrice o rimorchio)

[Listato AB 2016: F) Gli specchietti esterni montati sulla motrice possono sporgere fino a 50 centimetri dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombro, qualora siano posizionati ad un'altezza da terra non superiore a 1 metro]

F16) Durante la circolazione su strada, i rimorchi TATS possono superare la larghezza dell'autovettura che li traina di non oltre 90 cm

[Listato AB 2016: V) I conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio, quando la massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare è superiore a 3,5 tonnellate, sono considerati in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero grammi per litro]

F17) Il titolare di patente di categoria B che consegue la patente B con codice unionale 96 può guidare anche i veicoli conducibili con la patente di categoria BE

[Listato AB 2016: F) Il titolare di patente di guida della categoria BE che, successivamente, consegue la patente della categoria C, può guidare anche veicoli della categoria CE]

F18) Nella parte posteriore dei rimorchi di massa a pieno carico fino a 3,5 t non è obbligatorio applicare i contrassegni che indicano i limiti massimi di velocità dei complessi di veicoli

[Listato AB 2016: F) Per i complessi di veicoli con rimorchi fino a 3,5 tonnellate di massa, non vige l'obbligo di apporre nella parte posteriore i contrassegni indicanti i limiti massimi di velocità specifici loro imposti]

F19) Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi bisogna tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Quando si traina un rimorchio per trasporto di animali vivi occorre tenere in funzione la segnalazione luminosa di pericolo per segnalare agli altri conducenti di aumentare la distanza di sicurezza]

F20) Quando si traina un rimorchio bisogna staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio

[Listato AB 2016: F) Quando si traina un rimorchio occorre staccare la targa della motrice e applicarla nella parte posteriore del rimorchio]

F21) Se nella carta di circolazione / DU (documento unico) manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo può trainare rimorchi di qualsiasi massa

[Listato AB 2016: F) Se nella carta di circolazione manca il valore della massa rimorchiabile, ciò significa che il veicolo è atto al traino di rimorchi di qualsiasi massa]

F22) I rimorchi devono fare la revisione periodica insieme al veicolo trainante

[Listato AB 2016: F) I rimorchi devono essere sottoposti a revisione periodica insieme al veicolo trainante]

F23) Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere anteriormente fino a raggiungere il gancio di traino della motrice

[Listato AB 2016: F) Sui rimorchi, il carico trasportato può sporgere dalla parte anteriore fino ai 3/10 della lunghezza del complesso dei veicoli]

F24) Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere dietro senza obbligo di specifiche segnalazioni

[Listato AB 2016: F) Sui rimorchi leggeri, il carico trasportato può sporgere posteriormente senza obbligo di specifiche segnalazioni]

F25) I rimorchi per il trasporto di cavalli non possono circolare in autostrada

[Listato AB 2016: F) I rimorchi per il trasporto di cavalli (van) non possono circolare in autostrada]

Numero ministeriale: 17039

V01) Alla guida di un veicolo con rimorchio, nello svoltare a destra, bisogna fare particolare attenzione a non investire, con la ruota posteriore destra, eventuali pedoni che si trovino vicino al marciapiede

V02) Quando si traina un rimorchio, bisogna considerare che nelle curve la fascia di ingombro è maggiore

V03) Trainando un rimorchio nelle ripide discese, occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice

[Listato AB 2016: V) Trainando un rimorchio nelle forti discese, occorre tener conto della forza di spinta esercitata dal rimorchio sulla motrice]

V04) Quando si traina un rimorchio, specie se carico, si ha una sensibile riduzione della capacità di accelerazione (ripresa) del veicolo

V05) Prima di fare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato è bene accertarsi che non vi siano cose e/o persone nella parte di strada che deve occupare il veicolo

[Listato AB 2016: V) Prima di effettuare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato è bene accertarsi che non vi siano cose e/o persone nel raggio di manovra del complesso]

V06) Nelle curve e nelle svolte il rimorchio tende a "stringere", perché percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore a quella della motrice

[Listato AB 2016: V) Nelle curve il rimorchio tende a "stringere" perché percorre una traiettoria circolare con raggio inferiore alla motrice]

V07) I movimenti dei liquidi nei serbatoi dei rimorchi sono le maggiori cause di instabilità dei complessi di veicoli durante le svolte, in frenata e in accelerazione

[Listato AB 2016: V) I movimenti del liquido che si verificano all'interno di un serbatoio vincolato ad un rimorchio durante i cambiamenti di direzione, in frenata e in accelerazione, sono le maggiori cause di instabilità dei complessi di veicoli]

V08) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non modifichi l'assetto del veicolo e l'inclinazione del fascio luminoso dei fari

[Listato AB 2016: V) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e l'inclinazione del fascio luminoso dei fari]

F09) Nell'affrontare una curva a velocità moderata il rimorchio compie sempre lo stesso percorso fatto dalla motrice

F10) Durante la marcia, il rimorchio deve avere il ruotino pivottante (che gira su sé stesso) di manovra abbassato (poggiato al suolo)

[Listato AB 2016: F) Durante la marcia, il rimorchio deve avere il ruotino pivottante di manovra abbassato (poggiato al suolo)]

F11) Nei veicoli dotati di sensori di parcheggio non è possibile agganciare un rimorchio

F12) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante se si marcia a bassa velocità

[Listato AB 2016: F) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante se si marcia a velocità moderata]

Numero ministeriale: 17040

V01) Le parti meccaniche in movimento degli organi di traino di un autoveicolo e di un rimorchio devono essere mantenute pulite e adeguatamente lubrificate

V02) Gli organi di traino di un veicolo non devono presentare giochi, deformazioni o incrinature

V03) Gli organi di traino di un veicolo devono consentire sufficienti oscillazioni in senso verticale tra motrice e rimorchio, in modo da poter compensare le diverse inclinazioni dei veicoli dovute ai dislivelli stradali

V04) Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non superi il limite di peso indicato dal costruttore

[Listato AB 2016: V) Quando si traina un rimorchio occorre verificare che il carico verticale gravante sul gancio non ecceda il limite indicato dal costruttore]

V05) Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un'apposita targhetta applicata sul gancio di traino

[Listato AB 2016: V) Il carico verticale massimo che può gravare sul gancio della motrice è indicato in un'apposita targhetta applicata sul gancio di traino]

F06) Gli organi di traino di un veicolo non necessitano di lubrificazione, ma devono essere periodicamente sgrassati con appositi detergenti o con benzina

F07) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere omologati se destinati solo al traino di rimorchi leggeri

[Listato AB 2016: F) Gli organi di traino di un veicolo possono non essere di tipo omologato, se destinati solo al traino di rimorchi leggeri]

F08) Per poter trainare un rimorchio leggero non occorre fare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio

[Listato AB 2016: F) Per poter trainare un rimorchio leggero non occorre effettuare il collegamento elettrico fra motrice e rimorchio]

F09) In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso officina specializzata

F10) Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida di un veicolo con rimorchio, è consigliabile concentrare il carico massimo in corrispondenza del gancio di traino

Numero ministeriale: 17041

V01) Il conducente di un veicolo con rimorchio deve sistemare la merce trasportata in modo che, durante la marcia, non si verifichino spostamenti, rovesciamenti, cadute o sfregamenti

V02) In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare che si deformino

[Listato AB 2016: V) In caso di prolungata inattività del rimorchio è consigliabile, se non è possibile sollevarlo da terra, aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e cambiare periodicamente la loro superficie di appoggio, in modo da evitare la loro ovalizzazione]

V03) Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere i pneumatici sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio

[Listato AB 2016: V) Nel caso in cui il rimorchio rimanga inattivo per lungo tempo è consigliabile, se possibile, mantenere gli pneumatici sollevati da terra, applicando appositi sostegni sotto al telaio]

F04) Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa di quelli del rimorchio

[Listato AB 2016: F) Quando si traina un rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere la stessa degli pneumatici del rimorchio]

Numero ministeriale: 17042

V01) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm³ se a motore termico

V02) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei tricicli di potenza inferiore a 15 kW destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente

V03) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei motocicli di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico

V04) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione delle motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico

V05) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei tricicli di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente

V06) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei quadricicli a motore di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg

F07) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione delle motocarrozze di cilindrata inferiore a 400 cm³ se a motore termico

F08) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei quadricicli di massa complessiva fino a 2.500 kg

F09) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei motocicli di cilindrata inferiore a 125 cm³ se a motore termico

F10) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei tricicli di cilindrata inferiore a 500 cm³ se a motore termico destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente

F11) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei motocicli di potenza inferiore a 15 kW se a motore elettrico

F12) Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei tricicli di potenza inferiore a 35 kW destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente

Numero ministeriale: 17043

V01) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non diminuire la visibilità del conducente

V02) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non impedire la libertà di movimenti nella guida

V03) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitarne la caduta

V04) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da non sporgere da dietro per più dei tre decimi della lunghezza del veicolo

V05) Il carico sugli autoveicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione / DU (documento unico)

F06) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da evitare la sporgenza laterale dello stesso per più di tre decimi della larghezza del veicolo

F07) Sugli autoveicoli il carico trasportato può sporgere in altezza fino al 10% dell'altezza del veicolo

F08) È consentito sovraccaricare un'autovettura fino a un massimo del 10% della portata indicata sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

F09) Il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli in modo da sporgere davanti di più dei tre decimi della sua lunghezza

F10) Il carico trasportato deve essere segnalato, di giorno, con un panno rosso se sporge dalla parte posteriore del veicolo

F11) La sporgenza posteriore del carico deve essere segnalata con un pannello retroriflettente a strisce gialle e rosse

Numero ministeriale: 17044

V01) Sui motocicli si possono trasportare animali, ma devono stare in apposita gabbia

V02) Sui motocicli è vietato trasportare oggetti che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sua sagoma di oltre 50 cm

F03) Sui motocicli non si può mai trasportare un carico

F04) Sui motocicli si possono trasportare sacchetti con la spesa anche se non sono ben fissati al veicolo



18. Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli

Numero ministeriale: 18001

V01) Nelle autostrade e strade extraurbane, è obbligatorio accendere i fari anabbaglianti anche di giorno o, in alternativa, le luci di marcia diurna

V02) L'errata impostazione dell'orientamento dei proiettori può ridurre la visibilità del conducente o abbagliare gli altri utenti

V03) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada

V04) Pur avendo acceso le luci anabbaglianti, si corre il rischio di abbagliare gli altri utenti della strada se i fari sono montati in maniera errata o non sono omologati

[Listato AB 2016: V) Pur avendo acceso le luci anabbaglianti, si corre il rischio di abbagliare gli altri se le lampade sono montate in maniera errata o non sono omologate]

V05) Sui veicoli a motore è obbligatorio utilizzare fari omologati

[Listato AB 2016: V) Su un veicolo a motore non è consentito utilizzare lampade non omologate]

F06) Percorrendo una strada extraurbana durante una giornata di sole è sufficiente accendere le luci di posizione

[Listato AB 2016: F) Percorrendo una strada extraurbana durante una giornata assolata è sufficiente accendere le luci di posizione]

F07) Percorrendo una strada extraurbana, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne

F08) L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata

F09) Per le luci di posizione è possibile utilizzare lampade di qualsiasi colore

Numero ministeriale: 18002

V01) Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere

V02) Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti

V03) Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, è obbligatorio accendere la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato

[Listato AB 2016: V) Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato]

V04) Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta

F05) Durante la marcia nei centri abitati è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole e fino a mezz'ora prima del suo sorgere

[Listato AB 2016: F) Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere]

F06) Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti

F07) Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta

Numero ministeriale: 18003

V01) È obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti anche di giorno quando si transita in galleria

V02) È obbligatorio accendere le luci del veicolo in caso di scarsa visibilità per le condizioni del tempo (nebbia, neve, pioggia)

F03) È obbligatorio accendere i proiettori anabbaglianti nelle gallerie stradali, solo se scarsamente illuminate

Numero ministeriale: 18004

V01) Durante la marcia, in caso di pioggia intensa, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato

V02) Durante la marcia, in caso di fitta nevicata, oltre alle luci anabbaglianti bisogna tenere accesa la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato

V03) Durante la marcia fuori dai centri abitati, è obbligatorio fare uso delle luci anabbaglianti, sia di giorno che di notte

V04) Proiettori anabbaglianti male orientati possono abbagliare gli altri utenti della strada

V05) Durante la marcia nelle ore notturne, l'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio anche se l'illuminazione pubblica è sufficiente

F06) Durante la marcia, l'uso delle luci anabbaglianti non è consentito nelle gallerie illuminate

F07) Durante la marcia il conducente può indifferentemente scegliere di usare le luci di posizione oppure le luci anabbaglianti

[Listato AB 2016: F) Durante la marcia, l'uso delle luci di posizione è sempre consentito in alternativa a quelle anabbaglianti]

F08) L'uso delle luci anabbaglianti è obbligatorio quando si sorpassa un'auto della polizia

Numero ministeriale: 18005

V01) I catadiottri sono dispositivi che riflettono la luce

V02) I catadiottri installati nella parte posteriore dei veicoli sono di colore rosso

V03) I catadiottri installati nella parte posteriore di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore rosso e di forma triangolare

V04) I catadiottri vengono applicati anche sui rimorchi e sui carrelli-appendice

V05) I catadiottri, installati sulla parte anteriore di rimorchi e carrelli-appendice, sono di colore bianco

[Listato AB 2016: V) I catadiottri installati sulla parte davanti di rimorchi e carrelli-appendice sono di colore bianco]

F06) I catadiottri vanno accesi mezz'ora dopo il tramonto del sole

F07) I catadiottri vanno accesi insieme alle luci di posizione

F08) I catadiottri sostituiscono le luci di posizione durante la circolazione nelle strade urbane

Numero ministeriale: 18006

V01) I catadiottri hanno la funzione di indicare la presenza e l'ingombro dei veicoli su cui sono applicati

V02) I catadiottri di colore bianco hanno la funzione di evidenziare la parte anteriore di rimorchi, semirimorchi e carrelli-appendice

[Listato AB 2016: V) I catadiottri di colore bianco hanno la funzione di evidenziare la parte davanti dei rimorchi e semirimorchi]

V03) I catadiottri hanno la funzione di rendere più visibili, specialmente di notte, veicoli e rimorchi in sosta sulla strada

[Listato AB 2016: V) I catadiottri, se illuminati, hanno la funzione di rendere più visibili, specialmente di notte, i veicoli e i rimorchi in sosta sulla strada]

V04) I catadiottri rendono più visibile un veicolo guasto, nel caso in cui non funzionino le luci di posizione posteriori

**F05) I catadiottri servono a segnalare la svolta di un veicolo**

[Listato AB 2016: F) I catadiottri con gli indicatori di direzione, segnalano la svolta di un veicolo]

F06) I catadiottri di colore bianco sono installati sugli autoveicoli che trasportano materiale infiammabile

F07) I catadiottri possono sostituire gli indicatori di direzione

Numero ministeriale: 18007

V01) La targa posteriore di un autoveicolo è illuminata per consentire una facile lettura dei caratteri che la compongono

V02) La targa posteriore di un autoveicolo deve essere illuminata con una luce bianca

F03) La luce della targa di un autoveicolo si deve accendere solo di notte

F04) La luce della targa di un autoveicolo deve rimanere accesa se si sosta fuori dalla strada

Numero ministeriale: 18008

V01) La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce) è di colore rosso

[Listato AB 2016: V) La spia di accensione della segnalazione luminosa di pericolo è di colore rosso]

V02) La spia della temperatura alta del liquido di raffreddamento del motore è di colore rosso

[Listato AB 2016: V) La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso]

V03) La spia della pressione bassa dell'olio del motore è di colore rosso

[Listato AB 2016: V) La spia della pressione dell'olio è di colore rosso]

V04) La spia del mancato allaccio della cintura di sicurezza è di colore rosso

[Listato AB 2016: V) La spia della cintura di sicurezza è di colore rosso]

V05) La spia del freno a mano inserito è di colore rosso

[Listato AB 2016: V) La spia del freno a mano è di colore rosso]

F06) La spia di accensione degli indicatori di direzione è di colore rosso

F07) La spia di accensione delle luci anabbaglianti è di colore rosso

F08) La spia di accensione delle luci abbaglianti è di colore rosso

F09) La spia delle luci fendinebbia è di colore rosso

F10) La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza (vetro davanti) è di colore rosso

[Listato AB 2016: F) La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza è di colore rosso]

Numero ministeriale: 18009

**V01) Il simbolo in figura è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità (luci abbaglianti)**

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori di profondità]

V02) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce blu

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu]

F03) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce verde

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde]

F04) Il simbolo in figura è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti]

F05) Il simbolo in figura segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia]

F06) Il simbolo in figura ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato ricorda al conducente che deve spegnere le luci di posizione]

Numero ministeriale: 18010

**V01) Il simbolo in figura è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti**

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori anabbaglianti]

V02) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce verde

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde]

F03) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce blu

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce blu]

F04) Il simbolo in figura segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione della luce posteriore per nebbia]

F05) Il simbolo in figura è posto sulla spia delle luci abbaglianti accese

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia delle luci abbaglianti accese]

F06) Il simbolo in figura segnala l'accensione delle luci di posizione

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato segnala l'accensione delle luci di posizione]

F07) Il simbolo in figura indica il comando per azionare l'indicatore di direzione destro

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare l'indicatore di direzione destro]

Numero ministeriale: 18011

**V01) Il simbolo in figura indica il comando degli indicatori di direzione**

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato indica il comando degli indicatori di direzione]

V02) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce verde

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia a luce verde]

V03) Il simbolo in figura si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato si trova sulla spia a luce verde lampeggiante dell'indicatore di direzione azionato]

F04) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso]



18. Uso delle luci; uso dei dispositivi acustici; spie e simboli

F05) Il simbolo in figura si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato si trova su una spia che si attiva quando sono accese le luci di posizione]

F06) Il simbolo in figura indica il comando per accendere le luci di posizione

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato indica il comando per accendere le luci di posizione]

Numero ministeriale: 18012



V01) Il simbolo in figura indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce)

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato indica il comando per azionare la segnalazione luminosa di pericolo]

V02) Il simbolo in figura è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto sul comando che provoca l'accensione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione]

V03) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso]

V04) Il simbolo in figura indica un dispositivo da usare in caso di emergenza

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo da usare in casi di emergenza]

F05) Il simbolo in figura indica il comando che aziona il segnale mobile di pericolo

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato indica il comando che aziona il segnale mobile di pericolo]

F06) Il simbolo in figura è posto sulla spia di freno a mano inserito

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia di freno a mano inserito]

F07) Il simbolo in figura indica il comando per azionare il ricircolo dell'aria all'interno del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato indica un dispositivo che si accende automaticamente ad ogni incidente]

Numero ministeriale: 18013

V01) Prima di cambiare corsia si devono sempre usare gli indicatori di direzione

[Listato AB 2016: V) Si devono usare gli indicatori di direzione prima di ogni cambio di corsia, quando si viaggia su strada suddivisa in corsie]

V02) Si devono usare gli indicatori di direzione se, marciando su strada a senso unico, ci si sposta sulla corsia di sinistra provenendo da quella di destra

V03) Si devono usare gli indicatori di direzione ogni volta che si deve fare una manovra di svolta

[Listato AB 2016: V) Si devono usare gli indicatori di direzione ogni volta che si deve effettuare una manovra di svolta]

V04) Si devono usare gli indicatori di direzione se si vuole uscire dalla carreggiata per fare una fermata

[Listato AB 2016: V) Si devono usare gli indicatori di direzione se si intende uscire dalla carreggiata per effettuare una fermata]

V05) Si devono usare gli indicatori di direzione quando, partendo dal margine della carreggiata, ci si vuole immettere nella circolazione

V06) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di spostarsi nella corsia di decelerazione di uno svincolo autostradale

V07) Si devono usare gli indicatori di direzione per segnalare l'intenzione di entrare sulla carreggiata autostradale, provenendo da una corsia di accelerazione

F08) Non si devono usare gli indicatori di direzione quando si cambia corsia mentre si circola su strada a senso unico

F09) Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso con carreggiate separate da spartitraffico

[Listato AB 2016: F) Non è mai necessario usare gli indicatori di direzione quando si circola su strada a doppio senso ma con carreggiate separate da spartitraffico]

F10) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per fare una fermata fuori della carreggiata, ci si sposta sul margine sinistro

[Listato AB 2016: F) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per effettuare una fermata fuori della carreggiata, ci si sposta sul margine sinistro]

F11) Si devono usare gli indicatori di direzione di destra per segnalare che si sta per frenare bruscamente

[Listato AB 2016: F) Si devono usare gli indicatori di direzione destri per segnalare che si sta per frenare bruscamente]

F12) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per entrare in un passo carrabile, si deve svoltare a destra

[Listato AB 2016: F) Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per entrare in un passo carrabile, occorre svoltare a destra]

F13) Si devono usare gli indicatori di direzione quando si effettua una svolta a sinistra, ma non quando si svolta a destra

F14) Si devono usare gli indicatori di direzione di sinistra quando si deve percorrere un tornante verso sinistra

[Listato AB 2016: F) Si devono usare gli indicatori di direzione sinistri quando si deve percorrere un tornante verso sinistra]

Numero ministeriale: 18014

V01) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si vuole fare un cambio di corsia

[Listato AB 2016: V) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare che si vuole effettuare un cambio di corsia]

V02) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di fare una manovra di sorpasso

[Listato AB 2016: V) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di effettuare una manovra di sorpasso]

V03) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per segnalare l'intenzione di parcheggiare sul margine sinistro di una strada a senso unico

V04) L'uso degli indicatori di direzione è necessario tutte le volte che si deve fare una manovra di svolta

[Listato AB 2016: V) L'uso degli indicatori di direzione è necessario ogni qualvolta si deve fare una manovra di svolta]

V05) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si effettuano manovre di retromarcia

F06) L'uso degli indicatori di direzione è necessario nella marcia per file parallele, anche se non si effettuano cambiamenti di corsia

F07) L'indicatore di direzione sinistro deve essere mantenuto in funzione per tutta la durata del sorpasso

[Listato AB 2016: F) L'uso degli indicatori di direzione è necessario per almeno 500 metri dopo aver effettuato un sorpasso]



F08) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si inizia una manovra di sorpasso, ma non quando la si termina rientrando nella corsia di marcia normale

F09) L'uso degli indicatori di direzione non è necessario se si deve parcheggiare il veicolo spostandosi verso il margine destro della carreggiata

F10) L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando ci si arresta a un semaforo rosso

F11) L'uso degli indicatori di direzione di destra è necessario quando ci si arresta per cause di interruzione della circolazione

[Listato AB 2016: F) L'uso degli indicatori di direzione destri è necessario quando ci si arresta per cause di interruzione della circolazione]

Numero ministeriale: 18015

V01) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di solito, durante la marcia nei centri abitati

[Listato AB 2016: V) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è vietato, di norma, durante la marcia nei centri abitati]

V02) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica è insufficiente e non si incrociano altri veicoli

V03) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, fuori dei centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca e non si incrociano altri veicoli

V04) L'uso dei proiettori a luce abbagliante va sostituito con quello dei proiettori a luce anabbagliante quando si incrociano altri veicoli

F05) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di regola permesso in città, in caso di nebbia fitta

[Listato AB 2016: F) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è di norma consentito in città, in caso di nebbia fitta]

F06) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario nelle gallerie urbane a senso unico

F07) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è sempre ammesso quando si trasportano feriti o ammalati gravi

F08) L'uso dei proiettori a luce abbagliante è necessario, di giorno, se si circola su un'autostrada viaggiando controsole

Numero ministeriale: 18016

V01) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), sia di giorno sia di notte, per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), sia di giorno che di notte, per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti]

V02) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri abitati, per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti

[Listato AB 2016: V) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri abitati, per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti]

V03) È consentito lampeggiare con proiettori di profondità (abbaglianti), sia di giorno sia di notte, per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassarlo

[Listato AB 2016: V) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che precede, sia di giorno che di notte, l'intenzione di sorpassare]

V04) È consentito lampeggiare con proiettori di profondità (abbaglianti), anche all'interno dei centri abitati, per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassarlo

[Listato AB 2016: V) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante) per segnalare al veicolo che precede, anche all'interno dei centri abitati, l'intenzione di sorpassare]

F05) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), soltanto sulle strade extraurbane

[Listato AB 2016: F) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), soltanto sulle strade extraurbane]

F06) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri urbani, ma solo di giorno

[Listato AB 2016: F) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), anche all'interno dei centri urbani, ma unicamente di giorno]

F07) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo quando si trasportano feriti o ammalati gravi

[Listato AB 2016: F) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo quando si trasportano feriti o ammalati gravi]

F08) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo se l'illuminazione esterna manca o è insufficiente

[Listato AB 2016: F) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), purché l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente]

F09) È permesso lampeggiare con proiettori di profondità (a luce abbagliante), solo nei casi di pericolo immediato

[Listato AB 2016: F) E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità (a luce abbagliante), esclusivamente nei casi di pericolo immediato]

Numero ministeriale: 18017

V01) Fuori dei centri abitati i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità, passando a quelli anabbaglianti, per evitare di abbagliare gli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando vi sia il pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada]

V02) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando c'è il pericolo di abbagliare i pedoni

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, qualora vi sia il pericolo di abbagliare i pedoni]

V03) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti sulla carreggiata opposta

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, se vi è pericolo di abbagliare i conducenti di veicoli circolanti su altre strade]

V04) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando stanno per incrociare altri veicoli



V05) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando il veicolo davanti è troppo vicino

[Listato AB 2016: V) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza]

F06) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, dopo un loro uso prolungato, per evitare di scaricare la batteria

F07) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, solo quando il veicolo che li precede a breve distanza è un'autovettura

Numero ministeriale: 18018



V01) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso]

V02) La spia accesa di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura indica un eccessivo riscaldamento del liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: V) Una spia accesa di colore rosso, contrassegnata dal simbolo di figura, indica un eccessivo riscaldamento del motore]

V03) Il simbolo in figura è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è collocato sulla spia che indica l'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento del motore]

V04) Il simbolo in figura è posto su una spia che, se accesa, indica che la temperatura del liquido di raffreddamento supera il valore stabilito dal costruttore del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, indica che la temperatura del liquido di raffreddamento supera i limiti stabiliti dal costruttore]

V05) Il simbolo in figura è posto su una spia situata sul termometro che indica la temperatura del liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che integra l'indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento che circola nel motore]

F06) Il simbolo in figura individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergilcristalli

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato individua il bocchettone del serbatoio del liquido tergilcristalli]

F07) Il simbolo in figura è posto su una spia che segnala la quantità del liquido di raffreddamento nel radiatore

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che segnala il livello del liquido di raffreddamento nel radiatore]

F08) Il simbolo in figura è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di lubrificazione del motore

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia luminosa che indica la temperatura dell'olio di lubrificazione del motore]


F09) Il simbolo in figura è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che circola nel motore

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sulla spia che individua l'indicatore della temperatura dell'olio che circola nel motore]

F10) Il simbolo in figura è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio di lubrificazione del cambio di velocità

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia che, se accesa, segnala l'eccessiva temperatura dell'olio di lubrificazione del cambio di velocità]

Numero ministeriale: 18019



V01) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che il generatore di corrente (alternatore) non carica la batteria

[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che il generatore di corrente non carica la batteria]

V02) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria non si sta ricaricando come previsto

V03) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che l'alternatore non sta caricando la batteria

[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che l'alternatore non sta caricando la batteria]

V04) Il simbolo in figura posto su una spia accesa, indica che l'alternatore non sta caricando la batteria

[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato, se collocato su una spia di colore rosso, permette di capire se la batteria viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore]

F05) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è completamente scarica

F06) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica di cambiare subito la batteria

[Listato AB 2016: F) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di sostituire subito la batteria]

F07) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna invertire l'allacciamento dei cavi ai morsetti della batteria

F08) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria ha accumulato troppa corrente

[Listato AB 2016: F) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è sovraccarica]



Numero ministeriale: 18020

**V01) Il simbolo in figura è posto su un dispositivo che indica la pressione del lubrificante nel motore***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su un dispositivo che dà indicazioni sulla pressione del lubrificante nel motore]***V02) Il simbolo in figura è posto su una spia a luce rossa***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato può essere posto su una spia a luce rossa]***V03) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se spenta durante la marcia, indica che la pressione dell'olio di lubrificazione del motore è regolare****V04) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica insufficiente pressione dell'olio di lubrificazione del motore****V05) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestarsi e spegnere subito il motore per evitare gravi danni***[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica di arrestare subito il motore per evitare gravi danni]***F06) Il simbolo in figura è collocato su una spia luminosa di colore giallo ambra***[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato può contraddistinguere una spia luminosa di colore giallo ambra]***F07) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica una temperatura troppo bassa dell'olio di lubrificazione del motore****F08) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che il motore consuma troppo olio****F09) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che l'olio di lubrificazione del cambio di velocità è troppo denso****F10) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che bisogna cambiare l'olio di lubrificazione del motore**

Numero ministeriale: 18021

**V01) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso]***V02) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, segnala il malfunzionamento di una parte dell'impianto frenante***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato, contrassegna la spia di funzionamento difettoso di una parte dell'impianto frenante]***V03) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, può segnalare un eccessivo consumo delle guarnizioni degli elementi frenanti (pastiglie, ganasce)***[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare una eccessiva usura delle guarnizioni degli elementi frenanti]***V04) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, può segnalare lo scarso livello del liquido dei freni***[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, può segnalare lo scarso livello del liquido idraulico dei freni]***V05) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, richiede di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante***[Listato AB 2016: V) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, comporta di provvedere rapidamente a una manutenzione o riparazione dell'impianto frenante]***F06) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, segnala che la centralina elettronica è fuori uso****F07) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre fare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 Km***[Listato AB 2016: F) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare il tagliando periodico previsto dalla casa costruttrice entro 500 chilometri]***F08) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre fare la revisione periodica entro un mese***[Listato AB 2016: F) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che occorre effettuare la revisione periodica di legge entro un mese]***F09) Il simbolo in figura individua la collocazione dell'estintore di bordo***[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato individua il luogo ove è riposto l'estintore di bordo]***F10) Il simbolo in figura individua una parte dell'impianto elettrico ad alta tensione***[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato individua una parte dell'impianto elettrico dove si trova alta tensione]***F11) La spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, segnala che le porte del veicolo non sono chiuse correttamente***[Listato AB 2016: F) Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, segnala portiere aperte o chiuse non correttamente]*

Numero ministeriale: 18022

**V01) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso]***V02) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica che il conducente o un passeggero non hanno allacciato le cinture di sicurezza***[Listato AB 2016: V) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso che, se accesa durante la marcia, indica che il conducente o un passeggero non hanno indossato le cinture di sicurezza]***V03) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, è in genere abbinata a un segnale acustico in funzione**



F04) La spia rossa in figura può essere disattivata con apposito comando posto sul cruscotto

[Listato AB 2016: F) La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura può essere disattivata con apposito comando posto sul cruscotto]

F05) Il simbolo in figura è posto su una spia di colore giallo

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore giallo]

F06) Il simbolo in figura è posto sul pulsante per regolare l'intensità della forza con cui devono agire le cinture in caso di incidente

[Listato AB 2016: F) Il simbolo raffigurato è posto sul pulsante che permette di regolare le modalità di azione del pretensionatore delle cinture di sicurezza]

19. Dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso; cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini; casco protettivo; abbigliamento di sicurezza

Numero ministeriale: 19001

V01) Il conducente o il passeggero maggiorenne che, pur facendo uso delle cinture di sicurezza, ne impedisce il regolare funzionamento, può incorrere in una sanzione amministrativa

[Listato AB 2016: V) Sono previste sanzioni per chi, pur facendo uso della cintura di sicurezza, ne alteri o ostacoli il normale funzionamento]

V02) In caso d'improvvisa frenata, se non si allaccia la cintura di sicurezza, si può essere proiettati contro il parabrezza

[Listato AB 2016: V) Se non si allaccia la cintura di sicurezza, in caso d'improvvisa frenata si può essere proiettati contro il parabrezza]

F03) Se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza

F04) Le cinture di sicurezza vanno agganciate solo se si circola a velocità uguale o superiore a 30 km/h

Numero ministeriale: 19002

V01) È consentito sistemare un seggiolino per bambini sul sedile davanti con lo schienale rivolto verso il parabrezza solo se si disattiva l'airbag

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli dotati di airbag con comando di disabilitazione, prima di sistemare sul sedile anteriore un seggiolino per bambini (schienale rivolto verso il parabrezza), bisogna disattivare l'airbag]

V02) Il seggiolino per bambini non può essere sistemato sul sedile davanti con lo schienale rivolto verso il parabrezza se non può essere disattivato l'airbag

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli che non sono muniti del comando per disabilitare l'airbag dal lato passeggero, il seggiolino per bambini non deve essere sistemato sul sedile anteriore, con lo schienale rivolto verso la strada]

F04) Se un veicolo è dotato di airbag, non vi è l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza durante la marcia

[Listato AB 2016: F) Se un veicolo è dotato di air-bag, non vi è l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza durante la marcia]

Numero ministeriale: 19003

V01) Il poggiatesta è utile, in caso di tamponamento, per evitare il "colpo di frusta" (trauma al collo)

[Listato AB 2016: V) Il poggiatesta è utile per prevenire il "colpo di frusta"]

V02) Il poggiatesta risulta utile se viene regolato correttamente in base alla propria statura

[Listato AB 2016: V) Il poggiatesta è utile se viene regolato correttamente, sia in altezza che in inclinazione]

F03) Negli autoveicoli il poggiatesta serve principalmente per far riposare il collo durante un lungo viaggio

[Listato AB 2016: F) Il poggiatesta è particolarmente utile per rilassare la muscolatura durante la guida]

F04) Il poggiatesta serve come abbellimento del veicolo, non avendo nessuna funzione di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il poggiatesta ha una funzione non di sicurezza, ma estetica]

Numero ministeriale: 19004

V01) Le donne in stato di gravidanza con particolari condizioni di rischio certificate non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza

V02) Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non devono agganciare la cintura di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza]

V03) Gli istruttori di guida, quando svolgono il loro lavoro, non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza

[Listato AB 2016: V) Gli istruttori di guida nello svolgimento della loro professione non sono obbligati ad agganciare la cintura di sicurezza]

F04) Il postino, quando svolge il suo lavoro, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Il postino, durante l'attività lavorativa, non ha l'obbligo di agganciare la cintura di sicurezza]

F05) Chi ha più di 65 anni non è obbligato ad agganciare la cintura di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza]

F06) Chi guida un'autovettura con il foglio rosa non è obbligato a utilizzare la cintura di sicurezza

[Listato AB 2016: F) Chi guida un'autovettura munito di autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), non è obbligato ad utilizzare la cintura di sicurezza]

Numero ministeriale: 19005

V01) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote

V02) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di motocicli con cellula di sicurezza e dispositivi di ritenuta

[Listato AB 2016: V) Il casco è obbligatorio per i conducenti di motocicli non dotati di cellula di sicurezza e di dispositivi di ritenuta]

V03) Il casco non è obbligatorio per il passeggero di un motociclo con cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta

[Listato AB 2016: V) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un motociclo privo di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta]

V04) Il casco è obbligatorio per il passeggero di un ciclomotore a due ruote, anche se maggiorenne

F05) Il casco è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, solo se minorenni

F06) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, con patente di categoria B

[Listato AB 2016: F) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote, titolari di patente della categoria B]

F07) Il casco non è obbligatorio per i conducenti di ciclomotori a due ruote

Numero ministeriale: 19006

V01) Le cinture di sicurezza servono a limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale]

V02) Le cinture di sicurezza devono essere allacciate sia dal conducente sia dai passeggeri delle autovetture

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza devono essere indossate sia dal conducente che dai passeggeri delle autovetture che ne siano dotate]

V03) Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo dello stato di consumo e di efficienza

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza]

V04) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e mantenute sempre efficienti

V05) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di mantenere il corpo attaccato al sedile in caso di urto violento

V06) Con le cinture di sicurezza correttamente allacciate, in caso di incidente, si riduce il rischio di urtare contro le parti interne del veicolo

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri siano proiettati all'esterno della autovettura in caso di urto violento]

V07) Con le cinture di sicurezza ben allacciate, il conducente o i passeggeri non saranno sbalzati fuori dal veicolo, in caso di forte scontro

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di evitare che il conducente o i passeggeri vadano a urtare parti interne del veicolo in caso di urto violento]

V08) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in tutte le situazioni di marcia

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in qualsiasi situazione di marcia]

V09) Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dai passeggeri dei sedili posteriori delle autovetture

V10) Il mancato uso delle cinture di sicurezza è punito con una sanzione amministrativa

[Listato AB 2016: V) Le cinture di sicurezza devono essere di tipo omologato e devono essere mantenute sempre efficienti]

F11) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su un'autovettura quando si circola ad una velocità inferiore a 30 km/h

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si circola ad una velocità inferiore ai 30 km/h]

F12) Non è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori dell'autovettura

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio, ma è consigliato, indossare le cinture di sicurezza se si occupano i posti posteriori di una autovettura]

F13) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su una autovettura da parte di persone anziane (età superiore ai 70 anni)

F14) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui veicoli muniti di airbag

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sui veicoli muniti di air-bag]

F15) La spia che indica il mancato agganciamento delle cinture può essere disabilitata dal conducente con apposito comando posto sul cruscotto

F16) Le persone in sovrappeso possono utilizzare appositi strumenti che evitano che la cintura di sicurezza stia aderente al corpo

[Listato AB 2016: F) Le persone obese possono utilizzare appositi strumenti che evitano che la cintura di sicurezza stia aderente al corpo]

F17) L'arrotolatore delle cinture di sicurezza può essere disattivato o modificato dal conducente, se crea fastidio al passeggero

F18) Mettere la cintura di sicurezza quando si circola su strade urbane non è importante

[Listato AB 2016: F) Le cinture di sicurezza sono di utilità trascurabile nella circolazione urbana]

F19) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su un'autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza inferiore a un chilometro

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio utilizzare le cinture di sicurezza su una autovettura quando si effettuano tragitti di lunghezza inferiore a un chilometro all'interno dei centri abitati]

F20) Se si allaccia la cintura di sicurezza un adulto può trasportare un bambino tenendolo in braccio senza pericoli

[Listato AB 2016: F) L'uso delle cinture di sicurezza consente il trasporto di bambini sui sedili anteriori in braccio a un adulto, senza pericoli]

Numero ministeriale: 19007

V01) I bambini di altezza inferiore a 1,5 m, trasportati su un'autovettura, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini omologato e adeguato al loro peso

[Listato AB 2016: V) I bambini di altezza inferiore a 1,50 metri, quando sono trasportati su una autovettura, devono essere trattenuti da sistemi di ritenuta omologati, adeguati alla loro statura e peso]

V02) Il conducente risponde del mancato uso del sistema di ritenuta per bambini o della cintura di sicurezza da parte di un minore, anche con la decurtazione di punti dalla patente

[Listato AB 2016: V) I sistemi di ritenuta per bambini devono essere di tipo omologato e mantenuti sempre efficienti]

V03) Sulle autovetture non è possibile il trasporto di bambini, di statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg, senza l'impiego dei dispositivi di ritenuta

[Listato AB 2016: V) Se un'autovettura è munita di airbag, è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso]

V04) È consentito utilizzare un seggiolino per bambini rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, se l'airbag stesso è stato disattivato

[Listato AB 2016: V) I bambini di età superiore ai 3 anni possono viaggiare sui sedili anteriori di un'autovettura sprovvista di sistemi di ritenuta, solo se la loro statura supera 1,50 metri e indossano le cinture di sicurezza]

V05) Esistono diversi tipi di sistemi di ritenuta per bambini, omologati in base al peso del bambino

[Listato AB 2016: V) I sistemi di ritenuta per bambini sono classificati in gruppi, in funzione del peso del bambino che possono accogliere]

V06) Quando su un'autovettura si trasportano bambini di età fino a 4 anni occorre utilizzare un dispositivo di allarme per prevenirne l'abbandono

[Listato AB 2016: V) I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idonei sistemi di ritenuta]

F07) I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico modello e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,5 m di altezza

[Listato AB 2016: F) I sistemi di ritenuta per bambini sono di un unico tipo e sono tutti utilizzabili per trasportare bambini fino a 1,50 metri di altezza]

F08) Su percorsi urbani si possono trasportare bambini senza utilizzare sistemi di ritenuta

[Listato AB 2016: F) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché su percorsi urbani]

F09) Si possono trasportare bambini senza utilizzare sistemi di ritenuta, circolando alla velocità massima di 40 km/h

[Listato AB 2016: F) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché si circoli alla velocità massima di 40 km/h]

F10) Si possono trasportare bambini senza utilizzare sistemi di ritenuta, purché siano sui sedili anteriori a portata di braccio del conducente

[Listato AB 2016: F) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori e a portata di braccio del conducente]

F11) Si possono trasportare bambini senza utilizzare sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori in braccio a persona maggiorenne

[Listato AB 2016: F) E' consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta, purché sui sedili anteriori in braccio a persona maggiorenne]

F12) Per trasportare un bambino di altezza superiore a 1,30 m è sempre consentito utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per bambini

[Listato AB 2016: F) Si possono utilizzare le cinture di sicurezza al posto dei sistemi di ritenuta per trasportare un bambino, purché sia di altezza superiore a 1,30 metri]

F13) I seggiolini per bambini possono anche essere di costruzione artigianale, purché approvati da esperto della ASL

Numero ministeriale: 19008

V01) L'airbag è un cuscino gonfiabile di nylon o altro materiale sintetico

V02) L'airbag entra in funzione in caso di incidente stradale con urto violento

V03) L'airbag può essere pericoloso se si attiva mentre non si indossa la cintura di sicurezza

V04) L'airbag serve a limitare i danni al conducente e ai passeggeri del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente

[Listato AB 2016: V) L'airbag serve a limitare i danni agli occupanti del veicolo per urti contro superfici interne del veicolo in caso di urto violento a seguito di incidente]

V05) L'airbag dal lato passeggero, in alcuni veicoli, si può disattivare

[Listato AB 2016: V) L'airbag può essere talvolta disattivabile]

V06) L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore

V07) L'airbag si gonfia in pochi centesimi di secondo

[Listato AB 2016: F) L'airbag si gonfia in pochi secondi]

F08) L'airbag si gonfia in una decina di secondi

[Listato AB 2016: V) L'airbag si gonfia in pochi millisecondi]

F09) L'airbag si gonfia premendo un pulsante posto sul cruscotto

F10) L'airbag deve essere gonfiato periodicamente per verificarne l'efficienza

F11) L'airbag è utile soltanto nei percorsi extraurbani

F12) L'airbag non va usato insieme alle cinture di sicurezza

F13) L'airbag non può essere montato su vetture con meno di 4 porte

F14) Il conducente può regolare con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag

[Listato AB 2016: F) Il conducente può tarare, con apposito comando, la velocità minima d'urto al di sopra della quale far attivare l'airbag]

Numero ministeriale: 19009

V01) Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore

V02) La pulizia del casco deve essere effettuata con detersivi non corrosivi

V03) Il casco non deve essere pulito con qualsiasi tipo di solvente

[Listato AB 2016: V) Il casco non deve essere pulito con solventi]

V04) Il casco non deve essere pulito con benzina

V05) L'uso del casco è necessario per ridurre gli effetti di eventuali urti alla testa

V06) Il casco integrale protegge anche il viso da traumi e lesioni in caso di incidente

V07) È bene che il casco sia dotato di visiera

V08) La visiera del casco protegge il viso e gli occhi da impatti con insetti

V09) Il casco deve essere di taglia corretta

V10) Il casco deve essere sostituito dopo un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla parte esterna

[Listato AB 2016: V) Il casco deve essere sostituito dopo che abbia subito un forte urto, anche se non mostra deformazioni sulla calotta esterna]

V11) La robustezza della parte esterna del casco potrebbe venire danneggiata da solventi di vernici o colle

[Listato AB 2016: V) La robustezza della calotta esterna del casco potrebbe essere compromessa da solventi presenti in vernici o colle]

V12) Durante la marcia, il casco deve essere correttamente allacciato

[Listato AB 2016: V) Durante la marcia, il casco deve essere sempre correttamente allacciato]

V13) Indossare il casco in modo errato o senza averlo correttamente allacciato può comportare gravi rischi alla salute in caso di caduta o incidente

V14) Il casco deve essere indossato anche per spostamenti brevi e a bassa velocità

V15) Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore senza carrozzeria (Quad)

[Listato AB 2016: V) Il casco deve essere indossato anche a bordo dei quadricicli a motore privi di carrozzeria (Quad)]

V16) La visiera del casco deve essere sostituita se rigata o danneggiata

V17) La visiera del casco deve garantire la perfetta visibilità in tutte le condizioni di luce o illuminazione

[Listato AB 2016: V) La visiera del casco deve garantire la perfetta visione con qualunque condizione di luce o illuminazione]

V18) Il sistema di aerazione del casco consente di limitare il pericolo di appannamento della visiera

V19) Il conducente che non indossa il casco è soggetto alla decurtazione di punti dalla patente di guida

F20) Sul casco possono essere applicati adesivi di qualunque tipo, purché non coprano la visiera

F21) Il casco deve essere periodicamente pulito con benzina o acquaragia per sgrassarlo ed eliminare resti di insetti

F23) Il casco deve essere completamente allacciato solo sui percorsi extraurbani

F24) Nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco nella guida

[Listato AB 2016: F) Quando si circola nelle zone a velocità controllata inferiore a 30 km/h, non è obbligatorio l'uso del casco]

F25) L'uso del casco è obbligatorio su tutti i quadricicli a motore

[Listato AB 2016: F) L'uso del casco è obbligatorio su qualunque quadriciclo a motore]

F26) Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi (oltre venti anni)

[Listato AB 2016: F) Il casco conserva invariate le sue caratteristiche protettive per periodi lunghissimi, di oltre venti anni]

F27) Il casco integrale non può essere utilizzato guidando nei centri urbani ad alta densità di circolazione

[Listato AB 2016: F) Il casco integrale non può essere utilizzato quando si circola nei centri urbani ad alta densità di circolazione]

F28) Il casco integrale è inutile se si circola a bordo di un ciclomotore a due ruote

F29) L'obbligo del casco non riguarda i maggiorenni con più di tre anni di esperienza di guida

[Listato AB 2016: F) L'obbligo dell'uso del casco non riguarda i maggiorenni con più di tre anni di esperienza di guida]

F30) L'uso del casco, alla guida dei motocicli, non è obbligatorio quando la temperatura dell'aria è superiore a 30°

[Listato AB 2016: F) L'uso del casco durante la marcia diventa facoltativo quando la temperatura dell'aria è superiore ai trenta gradi]

F31) La visiera del casco peggiora notevolmente la visibilità e quindi va usata il meno possibile

F32) La parte esterna del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale, se presenta una rottura inferiore a 3 cm

[Listato AB 2016: F) La calotta del casco può essere riparata con nastro adesivo di tipo speciale, se presenta una rottura inferiore ai tre centimetri]

F33) La visiera del casco può essere riparata con nastro adesivo, purché sia di tipo ultra trasparente

F34) I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione

Numero ministeriale: 19010

V01) Gli stivali a uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicolo a due ruote

[Listato AB 2016: V) Gli stivali ad uso motociclistico permettono una giusta protezione di piedi e caviglie quando si è alla guida di veicolo a due ruote]

V02) Gli stivali a uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni, in caso di appoggio impreciso dei piedi, e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo

[Listato AB 2016: V) Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo]

V03) Gli stivali a uso motociclistico non hanno nastri liberi o stringhe (lacci) per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei motocicli

[Listato AB 2016: V) Gli stivali ad uso motociclistico sono privi di nastri liberi o stringhe per evitarne l'aggancio alle pedivelle dei motocicli]

V04) Gli stivali a uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta

[Listato AB 2016: V) Gli stivali ad uso motociclistico proteggono i piedi da abrasioni sull'asfalto in caso di caduta]

V05) Gli stivali a uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali

[Listato AB 2016: V) Gli stivali ad uso motociclistico sono omologati secondo norme internazionali]

V06) Gli stivali omologati per uso motociclistico sono progettati per non perderli in caso di caduta

[Listato AB 2016: V) Le calzature omologate per l'uso motociclistico sono progettate per non scalzarsi in caso di caduta]

F07) In alta montagna si possono usare scarpe da trekking invece degli stivali a uso motociclistico, perché hanno le stesse caratteristiche

[Listato AB 2016: F) Al posto degli stivali ad uso motociclistico si possono utilizzare scarpe da trekking in alta montagna, perché sono di analoga concezione]

F08) Gli stivali a uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe (lacci) per non perderli

[Listato AB 2016: F) Gli stivali ad uso motociclistico sono dotati di doppie stringhe per evitare scalzamenti]

F09) Gli stivali a uso motociclistico hanno la suola in acciaio

[Listato AB 2016: F) Gli stivali ad uso motociclistico hanno la suola in acciaio]

F10) Gli stivali a uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta

[Listato AB 2016: F) Gli stivali ad uso motociclistico coprono la gamba fin sopra il ginocchio per proteggere meglio il conducente in caso di caduta]

F11) Gli stivali a uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga (resistente al fuoco)

[Listato AB 2016: F) Gli stivali ad uso motociclistico devono essere interamente realizzati in gomma ignifuga]

F12) Non esistono specifici stivali a uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per caccia, pesca o alpinismo

[Listato AB 2016: F) Non esistono specifici stivali ad uso motociclistico, pertanto è bene utilizzare calzature robuste del tipo utilizzato per caccia, pesca o alpinismo]

Numero ministeriale: 19011

V01) Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani a uso motociclistico

[Listato AB 2016: V) Guidando ciclomotori o motocicli è consigliabile utilizzare guanti protettivi per le mani]

V02) I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di urto con corpi duri

[Listato AB 2016: V) I guanti da motociclisti omologati proteggono in particolar modo il dorso della mano in caso di impatto con corpi duri]

V03) I guanti da motociclisti proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto

V04) I guanti da motociclisti garantiscono la giusta sensibilità durante la guida e una presa più sicura sui comandi

V05) I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse, secondo la stagione

[Listato AB 2016: V) I guanti da motociclisti possono avere imbottiture diverse a seconda della stagione]

V06) Alla guida di un motociclo è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate

[Listato AB 2016: V) Quando si circola a bordo di un motociclo, è opportuno indossare gli specifici guanti anche d'estate]

V07) I guanti a uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio (elastico o altro) per impedirne lo sfilamento in caso di caduta

[Listato AB 2016: V) I guanti ad uso motociclistico hanno speciali sistemi di aggancio per impedire il loro sfilamento in caso di caduta]

F08) Non esistono guanti a uso motociclistico di tipo omologato

[Listato AB 2016: F) Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato]

F09) I guanti a uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo nella stagione fredda

[Listato AB 2016: F) I guanti ad uso motociclistico possono essere sostituiti dai guanti da sci, ma solo nella stagione fredda]

F10) Se si guida un motociclo senza guanti si può intervenire più rapidamente sui comandi

F11) I guanti a uso motociclistico sono sempre di colore nero e con una moto stampigliata sul polso

[Listato AB 2016: F) I guanti ad uso motociclistico si riconoscono perché di colore nero e con una sagoma di moto stampigliata sul polso]

F12) I guanti a uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta

[Listato AB 2016: F) I guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta]

F13) I guanti a uso motociclistico non sono adatti alla guida di ciclomotori a due ruote

[Listato AB 2016: F) I guanti ad uso motociclistico non sono idonei alla guida di ciclomotori a due ruote]

F14) I guanti a uso motociclistico servono per proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate

[Listato AB 2016: F) I guanti ad uso motociclistico hanno come principale scopo quello di proteggere dal freddo, pertanto è inutile usarli l'estate]

Numero ministeriale: 19012

V01) Le giacche a uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento sull'asfalto

[Listato AB 2016: V) Le giacche ad uso motociclistico garantiscono un'adeguata protezione all'abrasione in caso di scivolamento sull'asfalto]

V02) Le giacche a uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni (spalla, gomito, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Le giacche ad uso motociclistico hanno inserti rigidi protettivi in corrispondenza delle articolazioni]

V03) Gli indumenti omologati per uso motociclistico sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da urto

[Listato AB 2016: V) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al taglio e all'abrasione da impatto]

F04) Gli indumenti omologati per uso motociclistico sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio e scolorimento

[Listato AB 2016: F) Gli indumenti ad uso motociclistico omologati sono sottoposti a prove di resistenza al lavaggio]

F05) Non esistono giacche a uso motociclistico di tipo estivo

[Listato AB 2016: F) Le giacche ad uso motociclistico non sono previste per utilizzo estivo]

F06) Le giacche a uso motociclistico omologate devono essere di colore nero

[Listato AB 2016: F) Le giacche ad uso motociclistico, per essere omologate devono essere unicamente di colore nero]

Numero ministeriale: 19013

V01) Durante la circolazione, quando il passeggero di un motociclo non utilizza il casco, della violazione risponde anche il conducente

F02) Durante la circolazione, quando il passeggero di un motociclo non utilizza il casco, della violazione risponde solo il trasportato

20. Patenti di guida; documenti di circolazione del veicolo; obbligo verso funzionari ed agenti; sistema sanzionatorio; patente a punti; uso di lenti e di altri apparecchi

Numero ministeriale: 20001

V02) È vietato guidare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha la patente di guida necessaria per quel tipo di veicolo

[Listato AB 2016: V) E' vietato condurre un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si possiede la patente di guida necessaria per quel tipo di veicolo]

V03) Di regola è vietato guidare sulle strade pubbliche un autoveicolo non immatricolato

[Listato AB 2016: V) E' di norma vietato condurre sulle strade pubbliche un autoveicolo non immatricolato]

F04) È vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di possesso

F05) È vietato circolare sulle strade pubbliche con un autoveicolo con targa prova

F06) È vietato utilizzare un autoveicolo per più di 10 giorni sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione / DU (documento unico) è intestata a persona diversa dal conducente

[Listato AB 2016: F) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando la carta di circolazione è intestata a persona diversa dal conducente]

F07) Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia d'acquisto e assistenza biennale è scaduta

[Listato AB 2016: F) Sulle strade pubbliche è vietato utilizzare un autoveicolo se la garanzia è scaduta di validità]

F08) Per la corretta circolazione, un autoveicolo deve essere munito del certificato di proprietà

[Listato AB 2016: F) E' vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé il certificato di proprietà]

Numero ministeriale: 20002

V01) Per la corretta circolazione, un autoveicolo deve essere munito delle targhe identificative

[Listato AB 2016: V) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito delle targhe identificative, affinché sia possibile risalire all'intestatario del mezzo]

V02) Per la corretta circolazione, un autoveicolo deve essere munito della carta di circolazione/DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito della carta di circolazione]

V04) Per la corretta circolazione, un autoveicolo deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo)

[Listato AB 2016: V) Un autoveicolo per poter circolare deve essere munito del segnale mobile di pericolo (triangolo)]

Numero ministeriale: 20003

V01) Le targhe dei veicoli devono essere ben fissate e in posizione corretta

[Listato AB 2016: V) Le targhe dei veicoli devono essere apposte saldamente e in posizione corretta]

V02) Le targhe dei veicoli devono essere sempre ben leggibili

V03) Le targhe dei veicoli non devono essere sporche

V04) Le targhe dei veicoli non devono essere manomesse o contraffatte

V05) Gli autoveicoli, non di autoscuola, utilizzati per le esercitazioni di guida devono essere muniti di appositi pannelli con la lettera "P" (principiante)

[Listato AB 2016: V) Gli autoveicoli usati per le esercitazioni di guida devono essere muniti, sia anteriormente che posteriormente, di appositi pannelli retroriflettenti recanti la lettera "P" (principiante)]

F06) Le targhe dei veicoli possono essere piegate per adattarle meglio al loro supporto

Numero ministeriale: 20004

V01) Con la patente di categoria AM si possono guidare i quadricicli leggeri

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli leggeri]

V02) Con la patente di categoria AM si possono guidare i ciclomotori a due ruote

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote mentre per condurre i ciclomotori a tre ruote occorre la patente A1]

V03) Con la patente di categoria AM si possono guidare i ciclomotori a tre ruote

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a tre ruote]

V04) La patente AM si può conseguire a 14 anni di età

V05) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore termico non superiore a 50 cm³

[Listato AB 2016: V) La patente AM abilita alla guida di ciclomotori con motore termico non superiore a 50 cm³]

V06) Con la patente AM si possono condurre ciclomotori a due e a tre ruote e i quadricicli leggeri

F07) Con la patente di categoria AM si possono guidare i ciclomotori a due ruote

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria AM si possono condurre i ciclomotori a due ruote]

F08) La patente AM permette, a chi ha compiuto 14 anni, di guidare i ciclomotori in tutti i Paesi UE

[Listato AB 2016: F) La patente AM consente, a chi ha compiuto 14 anni, di condurre i ciclomotori in tutti i paesi dell'Unione Europea]

F09) Con la patente di categoria AM si possono guidare i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria AM si possono condurre i quadricicli non leggeri con potenza fino a 7 kW]

F10) La patente AM abilita alla guida di motocicli, se dotati di motore elettrico

[Listato AB 2016: F) La patente AM abilita alla guida di motocicli, purché dotati di motore elettrico]

F11) La patente AM può essere rilasciata senza dover sostenere gli esami teorici e pratici, purché il richiedente sia maggiorenne

F12) La patente AM conseguita da almeno 3 anni abilita alla guida dei motocicli di potenza fino a 11 kW

Numero ministeriale: 20005

V01) Con la patente di categoria A1 si possono guidare i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm³, potenza fino a 11 kW e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm³, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg]

V02) Con la patente di categoria A1 si possono guidare i tricicli a motore di potenza fino a 15 kW

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli a motore di potenza non superiore a 15 kW]

V03) Con la patente di categoria A1 si possono guidare le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa previsti per i motoveicoli]

V04) La patente di categoria A1 può essere conseguita da chi ha almeno 16 anni di età

V06) La patente di categoria A1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono guidare con la patente AM

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente AM]

F07) La patente di categoria A1 può essere conseguita solo da chi è già in possesso della patente AM

F08) La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm³ anche se superano la potenza di 11 kW

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A1 abilita alla guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm³]

F09) Con la patente di categoria A1 si possono guidare i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente è maggiorenne

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A1 si possono condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente è maggiorenne]

F10) Con la patente di categoria A1 si possono guidare le macchine operatrici non eccezionali

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A1 si possono condurre le macchine operatrici non eccezionali]

F11) La patente di categoria A1 permette al conducente che ha meno di 18 anni di trasportare un passeggero maggiorenne

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A1 consente al conducente che ha meno di 18 anni di trasportare un passeggero, ma solo se lo stesso è maggiorenne]

F12) La patente di categoria A1, trascorsi i primi due anni dal conseguimento, diventa automaticamente patente di categoria A2

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A1, trascorsi i primi due anni dal conseguimento, diventa automaticamente patente di categoria A2 e, dopo ulteriori due anni, diventa patente di categoria A che abilita alla guida di qualunque motociclo]

Numero ministeriale: 20006

V01) Con la patente di categoria A2 si possono guidare i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 35 kW, rapporto potenza/peso fino a 0,2 kW/kg, se non derivano da una versione dello stesso modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 35 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione dello stesso modello che sviluppi oltre il doppio della potenza massima]

V02) La patente di categoria A2 abilita a guidare anche i veicoli che richiedono le patenti A1 e AM

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A2 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1 e AM]

V03) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 18 anni di età

V04) La patente di categoria A2 consente al titolare di trasportare un passeggero solo se il posto del passeggero è previsto sulla carta di circolazione / DU (documento unico) del veicolo

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A2 consente al titolare di trasportare un passeggero solo se il posto del passeggero è previsto sulla carta di circolazione del veicolo]

V05) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i motocicli, anche se ha meno di 24 anni

V06) Il titolare di patente di categoria A2 può guidare anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli

[Listato AB 2016: V) Il titolare di patente di categoria A2 può condurre anche le macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli]

F07) La patente di categoria A2 può essere conseguita da chi ha almeno 20 anni di età

F08) Con la patente di categoria A2 si possono guidare i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 25 kW, rapporto potenza/peso fino a 0,2 kW/kg

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A2 si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di potenza fino a 25 kW, rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg purché non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo della potenza massima]

F09) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A solo se è già in possesso della patente di categoria AM e ha più di 24 anni di età

[Listato AB 2016: F) Il titolare di patente di categoria A2 da almeno due anni, può conseguire la patente A che abilita alla guida di tutti i motocicli, solo se è già in possesso della patente di categoria AM ed ha più di 24 anni di età]

F10) Il titolare di patente di categoria A2 non può guidare motocicli di cilindrata superiore a 150 cm³ e di potenza superiore a 25 kW

[Listato AB 2016: F) Il titolare di patente di categoria A2 non può condurre motocicli di cilindrata superiore a 150 cm³ e di potenza superiore a 25 kW]

F11) La patente di categoria A2 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente di categoria A1

F12) La patente di categoria A2 consente di guidare solo i ciclomotori e i quadricicli leggeri

F13) La patente di categoria A2 non consente di guidare nessun tipo di triciclo a motore

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore]

Numero ministeriale: 20007

V01) Con la patente di categoria A si possono guidare tutti i motocicli (con o senza carrozzetta)

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i motocicli (con o senza carrozzetta)]

V02) Con la patente di categoria A si possono guidare tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha almeno 21 anni

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha almeno 21 anni]

V03) La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm³ che sviluppano una velocità superiore a 45 km/h

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A abilita a guidare i motocicli di cilindrata superiore a 50 cm³ anche se sviluppano una velocità superiore a 45 km/h]

V04) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto a 24 anni d'età, se non si possiede la patente A2 da almeno due anni

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A può essere conseguita, con accesso diretto, da chi non è già titolare di patente A2 da almeno 2 anni, solo se ha compiuto 24 anni di età]

V05) La patente di categoria A può essere conseguita a 20 anni di età, con accesso graduale, da chi è titolare di patente A2 da almeno due anni

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A può essere conseguita a 20 anni di età, con accesso graduale, da chi è titolare di patente A2 da almeno 2 anni]

V06) La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono guidare con le patenti A1, A2 e AM

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria A abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A1, A2 e AM]

V07) Con la patente di categoria A si possono guidare anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente ha almeno 21 anni di età

[Listato AB 2016: V) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma solo se il conducente ha almeno 21 anni di età]

F08) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto a 21 anni d'età, se non si possiede la patente A2 da almeno due anni

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A si possono condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di qualsiasi cilindrata, purché abbiano una potenza inferiore a 35 kW per i primi 2 anni dal conseguimento]

F09) Con la patente di categoria A si possono guidare i quadricicli non leggeri, qualunque sia l'età del conducente

F10) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso graduale a 18 anni di età da chi è già titolare di patente A1 da almeno due anni

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso graduale a 18 anni di età da chi è già titolare di patente A1 da almeno 2 anni]

F11) Con la patente di categoria A si possono guidare anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, qualunque sia l'età del conducente

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria A si possono condurre anche i tricicli di potenza superiore a 15 kW, qualunque sia l'età del conducente]

F12) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto a 21 anni d'età, se non si possiede la patente A2 da almeno due anni

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A può essere conseguita con accesso diretto anche da chi non è già titolare di patente A2 da almeno 2 anni, purché abbia compiuto 21 anni di età]

F13) La patente di categoria A conseguita per accesso diretto ad almeno 24 anni di età, consente di guidare tutti i motocicli ma solo in Italia

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria A conseguita per accesso diretto ad almeno 24 anni di età, consente di condurre tutti i motocicli ma solo in Italia, per guidare all'estero è necessario sostenere un ulteriore esame]

F14) Per conseguire la patente di categoria A è in ogni caso necessario aver compiuto almeno 24 anni di età

Numero ministeriale: 20008

V01) La patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età

V03) La patente di categoria B1 abilita a guidare i quadricicli a motore (categoria internazionale L7e)

V04) La patente di categoria B1 abilita a guidare quadricicli non leggeri

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B1 abilita a condurre alcuni tipi di quadricicli non leggeri]

V05) La patente di categoria B1 abilita a guidare i quadricicli non leggeri con manubrio (Quad)

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B1 abilita a condurre i quadricicli non leggeri con manubrio (Quad)]

F06) La patente di categoria B1 abilita a guidare i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm³, di potenza fino a 11 kW e con rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B1 abilita a condurre i motocicli (con o senza carrozzetta) di cilindrata fino a 125 cm³, di potenza non superiore a 11 kW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg]

F07) Con la patente di categoria B1 si possono guidare tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha già compiuto i 18 anni di età

[Listato AB 2016: F) Con la patente di categoria B1 si possono condurre tutti i tricicli a motore, ma solo se il conducente ha già compiuto i 18 anni di età]

F08) La patente di categoria B1 abilita a guidare le autovetture monoposto, o con un massimo di tre posti, compreso il conducente, senza passeggeri a bordo

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B1 abilita a condurre le autovetture monoposto, o con un massimo di tre posti, compreso il conducente, purché si circoli senza passeggeri a bordo]

F09) La patente di categoria B1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1

F10) Il titolare di patente delle categorie A1 e B1 che vuole conseguire la patente di categoria B dovrà sostenere solo un esame teorico integrativo

[Listato AB 2016: F) Il titolare della patente di categoria B1 che intende conseguire la patente di categoria B dovrà sostenere solo un esame teorico integrativo]

Numero ministeriale: 20009

V01) La patente B abilita a guidare gli autoveicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t e adibiti al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre gli autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di non più di otto persone oltre al conducente]

V02) La patente B abilita a guidare le autovetture anche se trainano un rimorchio con massa a pieno carico fino a 750 Kg (rimorchio leggero)

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 chilogrammi)]

V03) La patente B abilita a guidare gli autocaravan con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocaravan di massa massima autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate]

V04) La patente di categoria B abilita a guidare le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine agricole, comprese quelle definite eccezionali]

V05) La patente B abilita a guidare le autovetture che trainano un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 750 Kg, purché la massa a pieno carico del complesso non superi 3,5 t

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture trainanti un rimorchio non leggero (massa oltre 750 chilogrammi) purché la massa massima autorizzata del complesso non superi 3,5 tonnellate]

V06) La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale (Italia), i motocicli che si possono guidare con la patente A1

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B consente di guidare, ma solo sul territorio nazionale (Italia), i veicoli che si possono condurre con la patente A1]

V07) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono guidare con le patenti AM e B1

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti AM e B1]

V08) La patente di categoria B permette di guidare, solo sul territorio nazionale (Italia) e se il conducente ha almeno 21 anni, i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B consente di guidare, solo sul territorio nazionale (Italia) e se il conducente ha almeno 21 anni, i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW]

V09) La patente B abilita a guidare gli autocarri con massa a pieno carico non superiore a 3,5 t anche se trainano un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 750 Kg (rimorchio leggero)

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B abilita a condurre gli autocarri di massa massima autorizzata non superiore a 3.500 chilogrammi anche se trainanti un rimorchio leggero (massa fino a 750 chilogrammi)]

V10) La patente di categoria B consente di guidare tutti i tipi di quadricicli a motore

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B consente di condurre tutti i tipi di quadricicli a motore]

F11) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono guidare con le patenti A2 e A

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti A2 e A]

F12) La patente di categoria B abilita a guidare autobus destinati al trasporto di 16 posti massimi, escluso il conducente

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita a guidare gli autobus destinati al trasporto di al massimo 16 posti, escluso il conducente]

F13) La patente B abilita a guidare gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 t ma non superiore a 7,5 t

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita a guidare gli autocarri di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 7,5 tonnellate]

F14) La patente di categoria B, per i primi tre anni dal suo conseguimento, non consente la guida di autovetture aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t o una potenza massima di 70 kW

F15) La patente B abilita a guidare le macchine operatrici eccezionali

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita a condurre le macchine operatrici eccezionali]

F16) La patente di categoria B abilita a guidare solo autovetture

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita a condurre solo autovetture con al massimo 9 posti compreso il conducente]

F17) La patente B abilita a guidare le autovetture che trainano rimorchi di massa a pieno carico superiore a 3,5 t

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B abilita a condurre le autovetture, anche se trainano rimorchi aventi massa superiore a 3.500 chilogrammi]

F18) La patente B consente di guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa a pieno carico pari a 4,5 t

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B consente di guidare un'autovettura che traina un rimorchio, con massa del complesso veicolare pari a 4.500 chilogrammi]

F19) Dopo tre anni dal conseguimento della patente B è possibile guidare qualsiasi tipo di motociclo

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B, conseguita dopo i 24 anni di età, abilita alla guida di tutti i motocicli]

F20) La patente di categoria B permette di guidare tutti gli autocaravan (camper)

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B consente di guidare tutti gli autocaravan (camper)]

Numero ministeriale: 20010

V01) La patente B con codice UE 96 consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 750 Kg, purché la massa a pieno carico del complesso non superi 4.250 Kg

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, consente di guidare le autovetture trainanti un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 chilogrammi]

V02) La patente B con codice UE 96 può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente B, superando una prova di guida su specifico veicolo

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita anche successivamente al conseguimento della patente di categoria B, superando una prova di guida su specifico veicolo]

V03) La patente di categoria B con codice UE 96 può essere conseguita anche insieme alla patente di categoria B, sostenendo una prova di guida su specifico veicolo

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria B con codice armonizzato 96 può essere conseguita anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo una prova di guida su specifico veicolo]

V04) Il codice UE 96 apposto sulla patente B abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 750 Kg, purché la massa a pieno carico del complesso non superi 4.250 Kg

[Listato AB 2016: V) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), purché la massa massima autorizzata del complesso non sia superiore a 4.250 chilogrammi]

V05) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 750 Kg, se la massa a pieno carico del complesso è superiore a 3.500 Kg ma non a 4.250 Kg, è sufficiente aver conseguito la patente B con codice UE 96

[Listato AB 2016: V) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima autorizzata del complesso superiore a 3.500 chilogrammi ma non superiore a 4.250 chilogrammi, è sufficiente aver conseguito la patente di categoria B con codice armonizzato 96]

F06) La patente B con codice UE 96 abilita alla guida degli autosnodati

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di autosnodati con massa massima autorizzata superiore a 4.250 chilogrammi, ma non superiore a 7.500 chilogrammi]

F07) La patente B con codice UE 96 abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW]

F08) La patente B con codice UE 96 può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente B

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria B con codice armonizzato 96, può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente A]

F09) Il codice UE 96, apposto sulla patente B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 750 Kg se la massa massima a pieno carico del complesso supera 4.250 Kg ma non 6.000 Kg

[Listato AB 2016: F) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, abilita alla guida di autoveicoli trainanti un rimorchio non leggero (oltre 750 chilogrammi), con massa massima autorizzata del complesso superiore a 4.250 chilogrammi ma non superiore a 6.000 chilogrammi]

F10) Il codice UE 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può guidare un'autovettura che traina un rimorchio solo in Italia

[Listato AB 2016: F) Il codice armonizzato 96, apposto sulla patente di categoria B, indica che il titolare può condurre un'autovettura che traina un rimorchio solo in Italia]

Numero ministeriale: 20011

V01) La patente BE abilita a guidare complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa a pieno carico non superiore a 3.500 kg e da un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 3.500 kg

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi, anche se la massa del complesso veicolare è superiore a 4.250 chilogrammi]

V02) Per guidare un'autovettura che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi e massa massima autorizzata del complesso veicolare pari a 4.500 chilogrammi, è necessario aver conseguito la patente di categoria BE

V03) La patente BE abilita a guidare autotreni composti da un autoveicolo di massa a pieno carico non superiore a 3.500 Kg e da un rimorchio di massa a pieno carico non superiore a 3.500 Kg

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e da un rimorchio di massa fino a 3.500 chilogrammi]

V04) La patente di categoria BE abilita a guidare anche i veicoli che richiedono patenti di categoria AM, B1, B e B con codice UE 96

[Listato AB 2016: V) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria AM, B1, B e B con codice armonizzato 96]

V05) Per guidare un autoveicolo con massa a pieno carico di 3.500 Kg che traina un rimorchio con massa a pieno carico di 1.000 Kg è necessario aver conseguito la patente BE

[Listato AB 2016: V) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 1.000 chilogrammi è necessario aver conseguito la patente di categoria BE]

F06) Per guidare un autoveicolo con massa a pieno carico di 4.000 Kg che traina un rimorchio con massa a pieno carico di 2.000 Kg è necessario aver conseguito la patente BE

[Listato AB 2016: F) Per condurre un autoveicolo di massa massima autorizzata pari a 4.000 chilogrammi che traina un rimorchio di massa massima autorizzata di 2.000 chilogrammi è sufficiente aver conseguito la patente di categoria BE]

F07) La patente BE abilita a guidare complessi di veicoli composti da un autobus e da un rimorchio di massa fino a 1.500 Kg

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria BE abilita a condurre complessi di veicoli composti da un minibus che traina un rimorchio di massa fino a 1.500 chilogrammi]

F08) La patente BE abilita a guidare anche i veicoli conducibili con le patenti A e C1

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria BE abilita anche alla guida dei veicoli che si possono condurre con le patenti di categoria A, B e C1]

F09) La patente BE abilita a guidare autotreni composti da un autoveicolo di massa a pieno carico fino a 3.500 Kg e da un rimorchio di massa a pieno carico superiore a 3.500 Kg

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria BE abilita a condurre autotreni composti da un autoveicolo di massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi che traina un rimorchio di massa superiore a 3.500 chilogrammi]

F10) La patente di categoria BE può essere conseguita insieme alla patente di categoria B, sostenendo la prova di guida su specifico veicolo e avendo compiuto almeno 21 anni

[Listato AB 2016: F) La patente di categoria BE si può conseguire anche contestualmente alla patente di categoria B, sostenendo la prova di guida su specifico veicolo, ma bisogna aver compiuto almeno 21 anni]

Numero ministeriale: 20012

V01) La patente di guida è ritirata all'accertamento di una violazione che ne comporta la sospensione

[Listato AB 2016: V) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, a seguito di violazione che comporti le sanzioni accessorie della sospensione della patente]

V02) La patente di guida è ritirata quando si accerta che essa è scaduta di validità

[Listato AB 2016: V) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta]

V03) La patente di guida è immediatamente ritirata se il conducente è in stato di ebbrezza

[Listato AB 2016: V) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza]

V04) La patente di guida è immediatamente ritirata se, dopo invito degli organi di polizia, il conducente non sistema correttamente il carico mal disposto

[Listato AB 2016: V) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se il conducente non sistema correttamente il carico mal disposto, dopo invito degli organi di polizia]

V05) La patente di guida viene immediatamente ritirata qualora il conducente effettui un sorpasso in caso di scarsa visibilità su strada a due corsie e a doppio senso

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola in Italia con patente rilasciata da uno stato estero in cui è residente]

V06) La patente di guida viene immediatamente ritirata qualora il conducente risulti sotto effetto di sostanze stupefacenti

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo]

F07) La patente di guida è immediatamente ritirata, durante la circolazione, se il conducente trasporta un passeggero in stato di ebbrezza

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente trasporta un passeggero in stato di ebbrezza]

F08) La patente di guida è immediatamente ritirata durante la circolazione se non si usano le cinture di sicurezza

[Listato AB 2016: V) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se a seguito di incidente, sono derivate lesioni a persone]

F09) La patente di guida è immediatamente ritirata, durante la circolazione con pneumatici di dimensioni diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, se si circola con pneumatici di dimensioni diverse da quelle riportate sulla carta di circolazione]

F10) La patente di guida è immediatamente ritirata, durante la circolazione, ogni volta che il conducente commette una violazione con decurtazione di punti dalla patente

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, tutte le volte che il conducente commette una violazione che comporta una decurtazione di punti dalla patente]

F11) La patente di guida è immediatamente ritirata, durante la circolazione, se il conducente non ha con sé la carta di circolazione / DU (documento unico) del veicolo

[Listato AB 2016: F) La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione, quando il conducente circola senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo]

Numero ministeriale: 20013

V01) La revisione della patente di guida è disposta se sorgono dubbi sul possesso dei requisiti fisici o psichici prescritti

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti]

V02) La revisione della patente di guida è disposta dall'ufficio Motorizzazione civile o dal prefetto

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta dall'Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto]

V03) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di incidente stradale che ha provocato lesioni gravi a persone

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone]

V04) La revisione della patente di guida è disposta quando sorgono dubbi sull'idoneità tecnica alla guida del conducente

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell'idoneità tecnica alla guida]

V05) La revisione della patente di guida è disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta con l'obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica]

V06) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida può essere disposta a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti]

V07) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di azzeramento dei "punti" della patente di guida

[Listato AB 2016: V) La revisione della patente di guida è disposta a seguito di azzeramento dei "punti" della patente di guida]

V08) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, ne subisce la revoca

[Listato AB 2016: V) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, subisce la revoca della patente stessa]

F09) La revisione della patente di guida è disposta se il titolare perde i requisiti morali richiesti

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali richiesti]

F10) La revisione della patente di guida è disposta se il titolare commette, due volte in un anno, un'infrazione con perdita di almeno 5 punti

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare incorre, per due volte in un anno, in una infrazione che comporta la perdita di almeno 5 punti]

F11) La revisione della patente di guida è disposta se il titolare perde permanentemente i requisiti fisici richiesti

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti]

F12) Circolare con revisione del veicolo scaduta da oltre un anno comporta la revisione della patente di guida

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola con la revisione del veicolo scaduta da oltre un anno]

F13) La revisione della patente di guida è disposta se il titolare circola su un'auto storica senza la prescritta documentazione

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un'auto storica senza la prescritta documentazione]

F14) La revisione della patente di guida è disposta se il titolare circola su un veicolo non di sua proprietà senza autorizzazione scritta del proprietario

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida può essere disposta quando il titolare circola su un veicolo che non è di sua proprietà e non ha un'autorizzazione scritta del proprietario]

F15) La revisione della patente di guida è disposta quando si accerta che il conducente è alla guida senza aver con sé la patente perché mai conseguita

[Listato AB 2016: F) La revisione della patente di guida è disposta quando si accerti che il conducente è alla guida senza aver con sé la patente]

F16) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, può ripeterlo altre due volte entro un anno, continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dalla Motorizzazione civile

[Listato AB 2016: F) Il conducente che non supera l'esame di revisione della patente, può ripeterlo altre due volte entro un anno, continuando a guidare con uno speciale permesso rilasciato dalla Motorizzazione Civile]

Numero ministeriale: 20014

V01) La revoca della patente è disposta quando il titolare guida con patente sospesa

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente è disposta quando il titolare guida nonostante abbia la patente sospesa]

V02) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contromano

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contro mano]

V03) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente i requisiti fisici richiesti

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti]

V04) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente i requisiti psichici richiesti

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente è disposta quando il titolare perde permanentemente (per sempre) i requisiti psichici richiesti]

V05) La revoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno Stato estero

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente è disposta quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno stato estero]

V06) La revoca della patente è disposta quando il titolare, sottoposto a esame di revisione, non risulta più idoneo alla guida

[Listato AB 2016: V) La revoca della patente è disposta quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti più idoneo alla guida]

F07) La revoca della patente è disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità da tre giorni

[Listato AB 2016: F) La revoca della patente è disposta quando il conducente guida con patente scaduta di validità]

F08) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza averla con sé perché mai conseguita

[Listato AB 2016: F) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza averla con sé]

F09) La revoca della patente è disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici

F10) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida senza lenti correttive quando prescritte

F11) La revoca della patente può essere disposta dagli organi di polizia

F12) La revoca della patente può essere disposta quando il conducente guida un veicolo intestato ad altra persona senza avere apposita dichiarazione scritta

Numero ministeriale: 20015

V01) La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del CDS

[Listato AB 2016: V) La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada]

V02) Quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sulle velocità gli viene sospesa la patente

[Listato AB 2016: V) La sospensione della patente è disposta, ad esempio, quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità]

V03) Guidare senza patente, mai conseguita, costituisce reato alla seconda infrazione commessa nel corso di due anni

V04) La sospensione della patente è disposta quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità

V05) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal CDS

[Listato AB 2016: V) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada]

V06) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

V07) La sospensione della patente è disposta quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica

V08) La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti (alcoltest, ecc.) sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica

[Listato AB 2016: V) La sospensione della patente è disposta quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica]

V09) La sospensione della patente è disposta quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita

V10) La sospensione della patente si ha quando si circola contromano in corrispondenza di curve e dossi

[Listato AB 2016: V) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro]

V11) La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all'assicurazione del veicolo

F12) La sospensione della patente è disposta quando il conducente circola con patente sospesa

F13) La sospensione della patente è disposta quando il titolare della patente perde definitivamente i requisiti fisici

F14) La sospensione della patente si ha quando ci sono dubbi che il conducente abbia ancora i requisiti fisici e psichici prescritti

[Listato AB 2016: F) La sospensione della patente è disposta quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti prescritti]

F15) La sospensione della patente è disposta unitamente alla comunicazione di azzeramento dei punti

[Listato AB 2016: F) La sospensione della patente è disposta contestualmente alla comunicazione di azzeramento dei punti]

F16) La sospensione della patente può essere disposta quando si superano di 20 km/h i limiti massimi di velocità

F17) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con sé la patente di guida perché mai conseguita

[Listato AB 2016: F) La sospensione della patente può essere disposta quando si circola senza avere con sé la patente di guida]

F18) La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata

F19) La sospensione della patente è disposta quando, a richiesta degli agenti, non si è in grado di esibire il segnale mobile di pericolo

F20) La sospensione della patente è disposta quando il titolare non è più in possesso dei requisiti morali

F21) La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati a persone con disabilità

[Listato AB 2016: F) La sospensione della patente è disposta quando si lascia il veicolo in sosta negli spazi destinati ai disabili]

F22) La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato il bollo auto nei termini previsti

[Listato AB 2016: F) La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto]

Numero ministeriale: 20016

V01) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 20 punti

V02) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al CDS

[Listato AB 2016: V) Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada]

V03) Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa

V04) Il titolare di patente A o B recupera 6 punti frequentando apposito corso

[Listato AB 2016: V) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti]

V05) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti

V06) Per più violazioni contemporanee che comportano la perdita di punteggio possono essere tolti al massimo 15 punti, tranne per infrazioni cui consegue la sospensione della patente

[Listato AB 2016: V) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente]

V07) Il conducente che ha meno di 20 punti, se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punteggio, rientra in possesso di tutti i 20 punti

[Listato AB 2016: V) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti rientra in possesso di tutti i 20 punti]

F09) Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 30 punti

F10) Tutte le violazioni previste dal CDS comportano la decurtazione di punti dalla patente

F11) Il punteggio sulla patente diminuisce solo quando si commette un'infrazione al CDS che comporta la sospensione o il ritiro della patente

[Listato AB 2016: F) Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un'infrazione al codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente]

F12) Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, sono sanzionate con il triplo dei punti previsti

F13) La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 9 punti, arrivando al massimo a 30 punti

F14) Per più violazioni contemporanee che comportano la perdita di punteggio possono essere tolti al massimo 10 punti, tranne per infrazioni cui consegue la revoca della patente

[Listato AB 2016: F) Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 10 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la revoca della patente]

F15) Ai conducenti che per due anni non commettono infrazioni, se hanno meno di 20 punti, il punteggio viene incrementato a 30 punti

[Listato AB 2016: F) Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti entra in possesso di 30 punti]

F16) Al conducente che ha esaurito la dotazione di punti sulla patente, questa viene immediatamente revocata

[Listato AB 2016: F) Quando ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, al conducente viene revocata la patente]

Numero ministeriale: 20017

V01) Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente

V02) Il mancato rispetto di alcune norme relative alla manovra di sorpasso comporta una perdita di punti sulla patente

V03) L'uso di telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente

V04) Circolare senza casco durante la guida quando previsto, o con casco mal allacciato, comporta una perdita di punti sulla patente

V05) Il mancato rispetto della distanza di sicurezza da cui sia derivato un incidente, comporta una perdita di punti sulla patente

V06) Il mancato utilizzo o l'uso improprio delle luci durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente

V07) Il trasporto in sovraccarico di persone o cose comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: V) Il trasporto in sovraccarico o in sovrannumero durante la guida, comporta una perdita di punti sulla patente]

V08) L'omesso uso di lenti durante la guida, se prescritte, comporta una perdita di punti sulla patente

V09) Circolare sulla corsia di emergenza in autostrada, al di fuori dei casi previsti, comporta una perdita di punti sulla patente

V10) Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti comporta una perdita di punti sulla patente

F11) Gareggiare in velocità su piste private, avendo meno di 24 anni e la sola patente B, comporta una perdita di punti sulla patente

F12) Lasciare in sosta l'auto davanti a un passo carrabile comporta una perdita di punti sulla patente

F13) Guidare senza avere con sé la patente, perché mai conseguita, comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: F) Guidare senza avere con sé la patente comporta una perdita di punti sulla patente]

F14) Circolare senza avere con sé la carta di circolazione / DU (documento unico) del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: F) Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti sulla patente]

F15) Guidare senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti sulla patente

F16) Guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione della Motorizzazione civile comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: F) Guidare un veicolo di altro proprietario senza autorizzazione della Motorizzazione Civile comporta una perdita di punti sulla patente]

F17) La perdita di punti sulla patente per infrazione al CDS è raddoppiata se effettuata alla guida di motociclo di potenza superiore a 35 kW

[Listato AB 2016: F) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di motociclo di potenza superiore a 35 kW]

F18) La perdita di punti sulla patente per infrazione al CDS è raddoppiata se effettuata alla guida di autovettura di potenza superiore a 115 kW

[Listato AB 2016: F) La perdita di punti sulla patente per infrazione al codice della strada è raddoppiata se effettuata alla guida di autovettura di potenza superiore a 115 kW]

F19) Circolare con un'autovettura dotata di otto posti compreso il conducente con patente di categoria B comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: F) Circolare con un'autovettura dotata di otto posti compreso il conducente con patente di categoria C comporta una perdita di punti sulla patente]

F20) Circolare con un'autovettura su autostrada o su strada extraurbana principale avendo conseguito la patente di categoria B da meno di sei mesi comporta una perdita di punti sulla patente

F21) Circolare con veicolo sporco comporta una perdita di punti sulla patente

F22) Circolare con veicolo che non sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti sulla patente

[Listato AB 2016: F) Circolare con veicolo che non sia stato sottoposto alla prescritta revisione periodica comporta una perdita di punti sulla patente]

Numero ministeriale: 20018

V01) La patente di guida è confermata (rinnovata) se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti

[Listato AB 2016: V) La patente di guida è confermata se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti]

V02) La patente di guida è confermata (rinnovata) a seguito di esito favorevole dell'apposito accertamento sanitario eseguito da medico autorizzato

[Listato AB 2016: V) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole dell'apposito accertamento sanitario eseguito da medico autorizzato]

V03) La patente di guida è confermata (rinnovata) dal MIT a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato

[Listato AB 2016: V) La patente di guida è confermata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di accertamento di idoneità psicofisica svolto da un medico autorizzato]

V04) La patente di guida di categoria B vale dieci anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 50 anni di età

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria B SPECIALE (BS), salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 70 anni di età]

V05) La patente di guida di categoria B vale cinque anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale otto anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni]

V06) La patente di guida di categoria B vale tre anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 80 anni

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di tre anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 70 e gli 80 anni]

V07) La patentesi guida di categoria B vale due anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi ha superato gli 80 anni di età

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di due anni se rilasciata o confermata a chi ha superato gli 80 anni di età]

V08) La patente di guida di categoria BE vale dieci anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 50 anni di età

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età]

V09) La patente di guida di categoria A vale dieci anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 50 anni di età

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria BE, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età]

V10) La patente di guida di categoria B speciale (BS), per persone con disabilità, vale cinque anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 70 anni di età

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria A, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età]

F11) La patente di guida di categoria B è confermata (rinnovata) dal prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B è confermata dal Prefetto a seguito di visita di accertamento dei requisiti morali]

F12) Con patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di tre giorni

[Listato AB 2016: F) Con la patente di guida scaduta di validità è possibile comunque continuare a guidare per un tempo massimo di tre giorni]

F13) La patente di guida è confermata (rinnovata) a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica

[Listato AB 2016: F) La patente di guida è confermata a seguito di esito favorevole della prova tecnica di guida (esame di guida) periodica]

F14) Il titolare di patente di categoria A e B, per confermarne la validità, deve sostenere due specifiche visite mediche, una per ciascuna categoria

[Listato AB 2016: F) Il titolare abilitato a condurre veicoli conducibili con patente della categoria A e della categoria B, per confermarne la validità, deve sostenere due specifiche visite mediche, ognuna abilitante alla singola categoria]

F15) La patente di guida di categoria B vale otto anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi ha un'età compresa fra i 50 e i 70 anni

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di cinque anni se rilasciata o confermata a chi ha una età compresa fra i 50 e i 70 anni]

F16) La patente di guida di categoria BE vale cinque anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 50 di età

[Listato AB 2016: V) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, ha validità di dieci anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età]

F17) La patente di guida di categoria B non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B, non può essere rinnovata a chi ha superato gli 80 anni di età]

F18) La patente di guida di categoria B vale cinque anni se è stata rilasciata, o rinnovata, a chi non ha superato i 50 di età

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale cinque anni se rilasciata o confermata a chi non ha superato i 50 anni di età]

F19) La patente di guida di categoria B vale dieci anni in ogni caso di rilascio o di conferma

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale dieci anni in ogni caso di rilascio o di conferma]

F20) La patente di guida di categoria B, in assenza di una diversa limitazione riportata sulla patente stessa, non ha scadenza di validità fino al compimento del 50 anni

[Listato AB 2016: F) La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso, non ha scadenza di validità fino al compimento dei 50 anni di età]

Numero ministeriale: 20020

V01) Con la patente B, per il primo anno dal rilascio, si possono condurre autovetture di potenza superiore a 70 kW, se a fianco del conducente si trova una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente di categoria superiore alla B
V02) Con la patente B, per il primo anno dal rilascio, si possono condurre autovetture di potenza superiore a 70 kW, se a fianco del conducente si trova una persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente B conseguita da almeno dieci anni

F03) Con la patente B, per il primo anno dal rilascio, si possono condurre autovetture di potenza superiore a 70 kW, se a fianco del conducente si trova una persona di età superiore a 65 anni

F04) Con la patente B, per il primo anno dal rilascio, si possono condurre autovetture di potenza superiore a 70 kW, se a fianco del conducente si trova una persona avente 25 anni di età

Numero ministeriale: 20021

V01) Durante la marcia è vietato usare dispositivi (smartphone, computer portatili, tablet, ecc.) che comportino l'allontanamento delle mani dal volante

V02) Durante la marcia è vietato usare cuffie sonore

V03) Durante la marcia è consentito l'uso di apparecchi radiotelefonici a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive di entrambe le orecchie

F04) Durante la marcia è consentito usare l'auricolare nei centri abitati e le cuffie sonore fuori dei centri abitati

F05) Durante la marcia non è consentito utilizzare alcun apparecchio radiotelefonico, neanche quelli che non richiedono l'uso delle mani

F06) Durante la marcia non è mai consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare

21. Comportamenti per prevenire incidenti stradali; comportamento in caso di incidente stradale; peculiarità della guida di motocicli

Numero ministeriale: 21001

V01) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la presenza di strettoie

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere ristrettezza della strada]

V02) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la mancata segnalazione degli incroci

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancata segnalazione degli incroci]

V03) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la mancanza di segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di segnaletica orizzontale]

V04) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere il fondo stradale deformato

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale deformato]

V05) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere il fondo stradale scivoloso

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere fondo stradale scivoloso]

V06) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la presenza di strettoie non segnalate

[Listato AB 2016: V) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di strettoie non segnalate]

F07) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la strada divisa in due carreggiate

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in carreggiate]

F08) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la strada divisa in corsie

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada suddivisa in corsie]

F09) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la carreggiata a senso unico di circolazione

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere carreggiata a senso unico di circolazione]

F10) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la strada a percorso pianeggiante

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere strada a percorso pianeggiante]

F12) Una causa probabile di incidenti dovuta alla struttura della strada può essere la presenza di un semaforo

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere regolamentazione semaforica]

F13) Percorrere un tratto di strada diritto e senza nessuna curva pericolosa, può essere una causa probabile di incidenti stradali dovuti alla struttura della strada

[Listato AB 2016: F) Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere mancanza di curve pericolose]

Numero ministeriale: 21002

V01) In caso di pioggia si deve ridurre la velocità

[Listato AB 2016: V) In caso di pioggia occorre ridurre la velocità]

V02) In caso di pioggia occorre tenere in funzione i tergicristalli

V03) In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza

V04) In caso di pioggia si deve evitare l'appannamento dei vetri

[Listato AB 2016: V) In caso di pioggia occorre evitare l'appannamento dei vetri]

V05) In caso di pioggia non si deve sterzare bruscamente

[Listato AB 2016: V) In caso di pioggia occorre manovrare con prudenza lo sterzo]

F06) In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere bloccati

[Listato AB 2016: F) In caso di pioggia occorre passare velocemente sulle pozzanghere per evitare di rimanere impantanati]

F07) In caso di pioggia occorre coprire il radiatore con un telo di plastica

[Listato AB 2016: F) In caso di pioggia occorre coprire il radiatore con l'apposita mascherina]

F08) In caso di pioggia occorre frenare con forza

[Listato AB 2016: F) In caso di pioggia occorre frenare energicamente]

F09) In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti)

[Listato AB 2016: F) In caso di pioggia occorre utilizzare, durante la marcia, la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)]

F10) In caso di pioggia occorre procedere con il pedale della frizione abbassato

[Listato AB 2016: F) In caso di pioggia occorre procedere, di norma, con il pedale della frizione abbassato]

Numero ministeriale: 21003

V01) Il fenomeno dell'aquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua

V02) Il fenomeno dell'aquaplaning inizia a velocità più bassa se il pneumatico è molto consumato

V03) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente nei veicoli più leggeri

F04) Il fenomeno dell'aquaplaning si verifica più facilmente a bassa velocità

F05) Il fenomeno dell'aquaplaning riduce lo sbandamento del veicolo

F06) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta nelle discese ripide

[Listato AB 2016: F) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta nelle carreggiate a forte pendenza laterale]

F07) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta l'aderenza sul fondo stradale

F08) Il fenomeno dell'aquaplaning aumenta il contatto fra pneumatici e asfalto

[Listato AB 2016: F) Il fenomeno dell'aquaplaning rafforza il contatto fra pneumatici e asfalto]

F09) Il fenomeno dell'aquaplaning non dipende dallo spessore e dal disegno del battistrada

Numero ministeriale: 21004

V01) Su strade coperte di neve occorre montare pneumatici invernali su tutte le ruote oppure catene sulle ruote motrici

- V02) Su strade coperte di neve occorre moderare la velocità
 V03) Su strade coperte di neve occorre aumentare la distanza di sicurezza
 V04) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche manovre
 V05) Su strade coperte di neve occorre evitare brusche accelerazioni

F06) Su strade coperte di neve occorre frenare con maggiore forza

[Listato AB 2016: F) Su strade coperte di neve occorre frenare con maggiore energia]

F07) Su strade coperte di neve occorre, alla partenza, accelerare al massimo

[Listato AB 2016: F) Su strade coperte di neve occorre alla partenza, accelerare al massimo]

F08) Su strade coperte di neve occorre sterzare bruscamente per evitare di urtare veicoli fermi

F09) Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo

Numero ministeriale: 21005

V01) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a bassa velocità

[Listato AB 2016: V) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere a velocità moderata]

V02) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno aumentare la distanza di sicurezza

V03) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno distanziarsi dagli altri veicoli

[Listato AB 2016: V) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno distanziarsi dalla traiettoria dei veicoli che si incrociano]

V04) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno, in discesa, procedere con marce basse

V05) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno evitare brusche accelerazioni

V06) In presenza di tratti di strada ghiacciati, è opportuno usare maggiore attenzione quando si transita su zone in ombra

[Listato AB 2016: V) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno usare maggiore attenzione nel transito su zone in ombra]

V07) In presenza di tratti di strada ghiacciati, se il veicolo ne è provvisto, è opportuno innestare la doppia trazione

[Listato AB 2016: V) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione, se il veicolo ne è provvisto]

F08) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale (guardrail)

[Listato AB 2016: F) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno marciare molto vicino alla barriera laterale]

F10) In presenza di tratti di strada ghiacciati, è opportuno frenare con forza ogni volta che si incrocia un altro veicolo

[Listato AB 2016: F) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno frenare energicamente ogni volta che si incrocia un altro veicolo]

F11) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio di velocità in folle

[Listato AB 2016: F) In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno procedere con il cambio in folle]

Numero ministeriale: 21006

V01) In caso di nebbia fitta è opportuno osservare particolarmente la segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno lasciarsi guidare dalla segnaletica orizzontale]

V02) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a una velocità adeguata alla visibilità

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere ad una velocità adeguata alla visibilità]

V03) In caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno fermarsi, se necessario, fuori dalla carreggiata]

V04) In caso di nebbia fitta, se costretti ad arrestarsi sulla carreggiata, è obbligatorio azionare la segnalazione luminosa di pericolo

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)]

V05) In caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno evitare di fermarsi sulla carreggiata, se non per cause di forza maggiore]

V06) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere i proiettori fendinebbia o, in mancanza, quelli anabbaglianti

V07) In caso di nebbia fitta, con visibilità inferiore a 50 m, è obbligatorio accendere la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato

[Listato AB 2016: V) In caso di nebbia fitta è opportuno accendere la luce posteriore per nebbia]

V08) In caso di nebbia fitta è opportuno guidare con la massima prudenza e concentrazione

F09) In caso di nebbia fitta è opportuno circolare con le sole luci di posizioni accese

F10) In caso di nebbia fitta è opportuno mantenere in funzione l'indicatore di direzione sinistro

F11) In caso di nebbia fitta è opportuno procedere a zig zag per far meglio notare la propria presenza

F12) In caso di nebbia fitta è opportuno mettersi il più vicino possibile al veicolo che sta davanti a noi

[Listato AB 2016: F) In caso di nebbia fitta è opportuno accodarsi al veicolo che precede quanto più vicino possibile]

F13) In caso di nebbia fitta è opportuno suonare continuamente il clacson

[Listato AB 2016: F) In caso di nebbia fitta è opportuno suonare continuamente il clacson]

F14) In caso di nebbia fitta è opportuno tenere la cintura di sicurezza slacciata, per essere pronti a uscire dal veicolo in caso di incidente

[Listato AB 2016: F) In caso di nebbia fitta è opportuno tenere la cintura di sicurezza sganciata per essere più pronti ad abbandonare il veicolo in caso di incidente]

Numero ministeriale: 21007

V01) Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e dare soccorso agli eventuali feriti

[Listato AB 2016: V) Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti]

V02) In caso di incidente stradale senza feriti, i conducenti coinvolti devono scambiarsi le proprie generalità, riportando sul modulo CID (convenzione indennizzo diretto) o su un foglio di carta gli estremi di patente, carta di circolazione e certificato di assicurazione

[Listato AB 2016: V) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le proprie generalità e gli estremi della patente, della targa e dell'assicurazione del veicolo alle persone danneggiate]

V03) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, necessarie per la ricostruzione tecnica

[Listato AB 2016: V) Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve evitare che vengano modificate le tracce, se occorre ricostruire la dinamica dell'incidente]

V04) Il conducente coinvolto in un incidente stradale può usare gli appositi moduli di Constatazione amichevole di incidente/Denuncia di sinistro forniti dalla propria assicurazione

[Listato AB 2016: V) Il conducente coinvolto in un incidente stradale per la denuncia all'assicurazione può avvalersi degli appositi moduli prestampati forniti dalla propria assicurazione]

F05) Dopo un incidente stradale senza feriti, prima di andarsene, è obbligatorio posizionare il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente stradale è obbligatorio apporre il segnale mobile di pericolo sul lunotto posteriore del veicolo, prima di andar via]

F06) Dopo un incidente stradale è obbligatorio coprire il veicolo con un telo di plastica

F07) Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, mettere il segnale mobile di pericolo vicino al veicolo

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente stradale è obbligatorio, solo di notte, apporre il segnale mobile di pericolo in prossimità del veicolo]

F08) Dopo un incidente stradale è obbligatorio mettere subito il veicolo sul marciapiede

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente stradale è obbligatorio collocare subito il veicolo sul marciapiede]

F09) Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare i veicoli fermi sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente stradale, è obbligatorio segnalare il veicolo fermo con il segnale mobile di pericolo anche nei centri abitati]

F10) La manutenzione della pompa di iniezione del veicolo può essere compiuta direttamente dal conducente

[Listato AB 2016: F) È opportuno che il conducente esegua personalmente la manutenzione della pompa di iniezione del proprio veicolo]

F11) Lo spazio percorso durante il tempo di reazione non dipende dalla velocità del veicolo

[Listato AB 2016: F) La distanza percorsa durante il tempo di reazione non varia con la velocità]

F12) Il motore funziona bene se la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane sempre accesa

[Listato AB 2016: F) Il corretto funzionamento del motore è garantito dal fatto che la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane costantemente accesa]

F13) Si possono migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore

[Listato AB 2016: F) È consentito migliorare le prestazioni del proprio veicolo aumentando la cilindrata del motore]

F14) I freni squilibrati non vanno sistemati se il conducente è in grado di correggere con lo sterzo il comportamento irregolare del veicolo

[Listato AB 2016: F) Non è necessario mettere a punto i freni squilibrati, se il conducente è in grado di correggere l'anomalo comportamento del veicolo agendo sullo sterzo]

F15) Su strada sdruciolevole (scivolosa), per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata, è opportuno premere a fondo il pedale del freno

[Listato AB 2016: F) Su strada sdruciolevole, per garantire le migliori condizioni di aderenza in frenata, è opportuno premere a fondo il pedale del freno]

F16) Si possono aumentare le prestazioni del proprio veicolo modificando le impostazioni elettroniche della centralina che controlla l'iniezione di carburante

[Listato AB 2016: F) È consentito aumentare le prestazioni del proprio veicolo modificandone le impostazioni elettroniche della centralina che controlla l'iniezione di carburante]

Numero ministeriale: 21008

V01) È opportuno far salire o scendere un passeggero dal lato del marciapiede o, in mancanza, dal lato opposto al traffico

[Listato AB 2016: V) Quando bisogna far salire o scendere un passeggero, è opportuno che ciò avvenga dal lato del marciapiede o, in mancanza, dal lato opposto al traffico]

V02) Per far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non causa pericolo agli altri utenti della strada

[Listato AB 2016: V) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna aprire la portiera solamente quando non si causa pericolo agli altri utenti della strada]

V03) Bisogna attendere che il veicolo sia completamente fermo per far salire o scendere un passeggero

[Listato AB 2016: V) Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere fino a che il veicolo sia completamente fermo]

V04) È opportuno il controllo di un adulto per far salire o scendere un bambino da un veicolo

[Listato AB 2016: V) Quando si deve far salire o scendere un bambino dal veicolo, è opportuno che vi sia il controllo di un adulto]

F05) Un passeggero che scende dal lato destro, può aprire la portiera senza preoccuparsi perché non ci sono rischi e pericoli

[Listato AB 2016: F) Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della portiera di destra è priva di qualsiasi rischio e pericolo]

Numero ministeriale: 21009

V01) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a spostare il veicolo, è consigliabile inserire sotto la ruota che slitta qualcosa che faccia attrito (pezzi di legno, tappeti del veicolo, ecc.)

V02) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a partire con la prima marcia, è opportuno ripetere il tentativo dopo avere inserito la seconda o la retromarcia

[Listato AB 2016: V) In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a partire con la prima marcia è opportuno innestare una marcia superiore]

F03) Su una strada coperta di neve l'aderenza delle ruote è minore rispetto a una strada ghiacciata

[Listato AB 2016: F) Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata]

Numero ministeriale: 21010

V01) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la forte velocità

V02) I tamponamenti stradali avvengono maggiormente non rispettando la distanza di sicurezza

[Listato AB 2016: V) I tamponamenti stradali avvengono maggiormente se non si rispetta la distanza di sicurezza]

V03) I tamponamenti stradali avvengono principalmente perché i conducenti non prestano attenzione

[Listato AB 2016: V) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per la disattenzione dei conducenti]

F04) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per l'improvviso guasto del freno di stazionamento (a mano)

[Listato AB 2016: F) I tamponamenti stradali avvengono principalmente per l'improvviso guasto del freno di stazionamento]

F05) I tamponamenti stradali avvengono principalmente tra autoveicoli dotati di servosterzo

Numero ministeriale: 21011

V01) In un lungo tunnel molto trafficato è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, per evitare, in caso d'incendio, il rapido diffondersi delle fiamme tra i veicoli

[Listato AB 2016: V) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso di formazione di lunghe file di veicoli, è opportuno aumentare la distanza di sicurezza, per scongiurare, in caso d'incendio, il rapido propagarsi delle fiamme]

V02) In caso di incendio all'interno di un lungo tunnel, occorre abbandonare rapidamente il veicolo e seguire la segnaletica che porta alle vie di fuga

[Listato AB 2016: V) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo, seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco]

V03) All'interno di un lungo tunnel, in caso di incendio, occorre seguire le istruzioni del personale di servizio, dei vigili del fuoco o della segnaletica di emergenza

[Listato AB 2016: V) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna attenersi alle istruzioni vocali del personale di servizio o dei vigili del fuoco, per evitare di incamminarsi nella direzione sbagliata]

F07) In un lungo tunnel, in caso di incendio, occorre seguire la segnaletica di emergenza, anche se in contrasto con le indicazioni dei vigili del fuoco presenti

[Listato AB 2016: F) Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna seguire la segnaletica di emergenza, anche se in netto contrasto con gli ordini vocali impartiti dai vigili del fuoco]



V04) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di una via di fuga

F06) Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'inizio della galleria

[Listato AB 2016: F) Il pannello in figura obbliga a tornare indietro all'imbocco della galleria]



V05) Il pannello in figura, posto all'interno di una galleria, indica la presenza di un estintore

Numero ministeriale: 21012

V01) I motocicli si vedono meno da lontano, perché la loro sagoma frontale è più piccola rispetto ad altri veicoli

[Listato AB 2016: V) I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza]

V02) I conducenti di autoveicoli devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, perché meno visibili

[Listato AB 2016: V) I conducenti degli autoveicoli devono, in generale, prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in quanto meno facilmente visibili]

V03) I conducenti degli autoveicoli, nell'aprire le portiere, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, perché sono meno visibili e più vulnerabili

[Listato AB 2016: V) I conducenti degli autoveicoli, nell'aprire le portiere, devono prestare particolare attenzione ai veicoli a motore a due ruote, in quanto meno visibili]

V04) Quando si attraversa un'intersezione, si deve considerare la possibilità che un veicolo a motore a due ruote sorpassi da destra i veicoli che si sono arrestati per dare la precedenza

[Listato AB 2016: V) Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che sorraggiunga, senza che sia visibile a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha sorpassato i veicoli fermi]

V05) Prima di aprire le porte del proprio veicolo, occorre fare attenzione alle eventuali biciclette o monopattini elettrici che potrebbero sorpassare da destra gli autoveicoli fermi in colonna

[Listato AB 2016: V) In caso di intenso traffico con incolonnamento di veicoli, prima di aprire le portiere per scendere dal proprio veicolo in sosta, si deve sempre considerare la possibilità che sorraggiunga un veicolo a motore a due ruote che sta sorpassando a destra i veicoli fermi in coda]

V06) Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una buona distanza di sicurezza laterale

[Listato AB 2016: V) Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata velocità, si deve mantenere una buona distanza laterale di sicurezza]

V07) Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno

F08) Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare l'avvisatore acustico in vicinanza degli incroci

[Listato AB 2016: F) Durante la circolazione nei centri abitati, i motociclisti possono in ogni caso utilizzare l'avvisatore acustico giungendo in prossimità degli incroci]

F10) In caso di nevicata in atto, ai veicoli a motore a due ruote è consentito circolare liberamente sulle strade in cui è posto il segnale "Catene per neve obbligatorie"

[Listato AB 2016: F) Sulle strade in cui vige l'obbligo di catene, in caso di nevicata, ai conducenti dei veicoli a due ruote è comunque concesso di circolare]

F11) I motocicli sono più facilmente visibili da chi guida autoveicoli, perché sono più rumorosi

[Listato AB 2016: F) I conducenti di motocicli sono più facilmente percepibili dagli altri conducenti di autoveicoli, perché più rumorosi]

F12) I conducenti di veicoli a due ruote, avendo una ridotta sagoma frontale, sono più visibili in distanza

F13) I conducenti di veicoli a due ruote durante le ore notturne devono in ogni caso circolare con i proiettori abbaglianti accesi

[Listato AB 2016: F) I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notturne devono in ogni caso circolare coi proiettori abbaglianti accesi]

F14) Il colore dell'abbigliamento del motociclista non ha importanza per la sua visibilità nel traffico

[Listato AB 2016: F) L'abbigliamento del motociclista non incide sulla sua visibilità nel traffico]

Numero ministeriale: 21013

V01) Le rotaie del tram sono pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) Le rotaie del tram sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli a due ruote]

V02) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli a due ruote]

V03) I tombini presenti sulla carreggiata sono pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) I tombini presenti sulla carreggiata sono un elemento stradale che può essere pericoloso per la circolazione dei veicoli a due ruote]

V04) Quando il fondo stradale è bagnato, le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato]

V05) Le strisce pedonali dipinte sulla carreggiata sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato

V06) Quando il fondo stradale è bagnato, i tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote

[Listato AB 2016: V) I tombini presenti sulla carreggiata sono particolarmente pericolosi per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato]

V07) Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa sulle rotaie del tram

[Listato AB 2016: V) Circolando su un veicolo a due ruote con fondo stradale bagnato, la frenata è particolarmente pericolosa se le ruote del veicolo sono su rotaie del tram, strisce pedonali o tombini]

V08) Il passaggio in velocità su tombini o rotaie del tram a bordo di un veicolo a due ruote può far perdere tenuta di strada e dirigibilità al veicolo, causando sbandamenti o cadute

F09) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale non sono un pericolo per il conducente di un veicolo a due ruote

[Listato AB 2016: F) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale non costituiscono un pericolo per un conducente di veicolo a due ruote]

F10) In caso di pioggia, alla guida di un veicolo a due ruote, è indifferente transitare sui binari del tram

[Listato AB 2016: F) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedivelle prima di transitarvi sopra]

F11) In caso di pioggia, alla guida di un veicolo a due ruote, è bene alzarsi in piedi sulle pedivelle prima di passare sui binari del tram

[Listato AB 2016: F) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, è bene farlo in impennata in modo da non farvi transitare sopra la ruota anteriore che è quella direttrice]

F12) In caso di pioggia, alla guida di un veicolo a due ruote, è bene fare una impennata per passare sui binari del tram

[Listato AB 2016: F) Quando, in un giorno di pioggia, si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di transitarvi sopra]

F13) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale sono un pericolo per il conducente di un veicolo a due ruote, solo se il veicolo ha il cambio di velocità automatico

[Listato AB 2016: F) Le rotaie del tram o i tombini presenti sulla carreggiata stradale costituiscono un pericolo per un conducente di veicolo a due ruote, nella sola eventualità che il suo veicolo sia dotato di cambio automatico]

F14) Con un veicolo a due ruote, se la carreggiata è a circolazione promiscua veicoli/tram, è bene circolare con entrambe le ruote nel solco della rotaia del tram

[Listato AB 2016: F) Se si deve circolare con veicolo a due ruote su una carreggiata a circolazione promiscua veicoli/tram, è bene se possibile circolare con entrambe le ruote nel solco della rotaia del tram]

Numero ministeriale: 21014

V01) La distrazione del conducente può essere causa di incidenti

V02) La distrazione del conducente può essere causata dall'uso del cellulare

[Listato AB 2016: V) La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione del cellulare

V03) La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione di una sigaretta

V04) La distrazione del conducente può essere causata dalla ricerca dei comandi della radio o di altri apparecchi elettronici

F05) La distrazione del conducente non è determinata dall'uso del cellulare

F06) La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi

V07) Distrarsi alla guida può causare incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze

- V08) Quando si attraversa un'intersezione è necessario mantenere la massima concentrazione alla guida
V09) È pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi istanti
V10) Per prevenire il rischio di incidenti, il conducente dovrà valutare attentamente il comportamento degli altri utenti della strada
V11) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente possono dipendere dalle condizioni ambientali
V12) L'ansia, durante la guida, può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli
V13) Un conducente deve considerare che non sempre è in grado di valutare correttamente le proprie capacità di guida
V14) Quando si è alla guida, l'ascolto di musica a volume molto alto può diminuire la capacità di attenzione
[Listato AB 2016: V) Quando si è alla guida, la capacità di attenzione può essere influenzata anche dall'ascolto di musica a volume molto alto]
V15) Concentrarsi a parlare con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida
[Listato AB 2016: V) Parlare animosamente con altre persone a bordo del veicolo può influenzare negativamente il comportamento di guida]
V16) La presenza di passeggeri che schiamazzano a bordo del veicolo può diminuire la concentrazione del conducente
V17) Un conducente deve prestare attenzione a tutti gli utenti della strada, che siano davanti al proprio veicolo o ai bordi della strada
[Listato AB 2016: V) Durante la guida il conducente deve prestare attenzione, sia a gli utenti che si trovano davanti al proprio veicolo, sia a coloro che si trovano ai bordi della strada]
V18) Concentrare la propria attenzione sulle indicazioni del navigatore satellitare può rappresentare un motivo di distrazione alla guida
V19) Il conducente non deve mai sopravvalutare la propria abilità di guida
V20) Le norme di circolazione sono stabilite per garantire una maggior sicurezza di guida per tutti gli utenti della strada
V21) Il rispetto delle norme di circolazione permette di limitare i rischi connessi alla guida di tutti i veicoli (a motore o meno)
[Listato AB 2016: V) Il rispetto delle norme di circolazione permette di limitare i rischi connessi alla guida di tutti i veicoli, sia di quelli a motore, sia di quelli che ne sono privi]
V22) Il rispetto delle norme stradali permette di limitare l'intralcio alla circolazione
V23) Utilizzare il cellulare alla guida è pericoloso perché riduce l'attenzione alla strada
V24) Utilizzare il cellulare alla guida, anche se con impianto viva-voce o auricolare, può ridurre l'attenzione alla strada
[Listato AB 2016: V) Utilizzare il cellulare alla guida, anche se con impianto viva-voce, può ridurre l'attenzione alla strada]
V25) La distrazione durante la guida è una delle principali cause di incidenti stradali
V26) L'attenzione alla guida diminuisce quando si è affaticati
V27) Impostare manualmente il navigatore satellitare mentre si guida riduce l'attenzione alla strada
V28) Un buon guidatore può sempre migliorare l'attenzione alla guida
[Listato AB 2016: V) Si può "allenare" l'attenzione alla guida]
V29) Durante la guida, i nostri sensi non riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell'ambiente
V30) L'attenzione alla guida può diminuire in caso di forti emozioni (gioia, rabbia, impazienza)
[Listato AB 2016: V) Le emozioni influenzano la nostra attenzione]
V31) Durante la guida, a volte, ci si espone a situazioni più rischiose di quelle che si è in grado di gestire
F32) In caso di arresto a un'intersezione il conducente che attende il passaggio di altri veicoli, può inviare un messaggio scritto con il cellulare
[Listato AB 2016: F) In prossimità di un incrocio un conducente può arrestarsi e, mentre attende il passaggio di altri veicoli, può inviare un rapido messaggio con il cellulare]
F33) Il conducente che vuole passare per primo all'intersezione deve arrivare più velocemente
F34) Durante la guida, qualora il conducente ritenga non vi sia pericolo imminente, può comporre un numero di telefono con il cellulare, senza fermarsi
F35) Il comportamento degli altri utenti della strada non è importante per una guida sicura
[Listato AB 2016: F) Il comportamento degli altri utenti della strada è ininfluente per una guida sicura]
F36) Il conducente non deve tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada, se non rispettano le regole del CDS
[Listato AB 2016: F) Il conducente può non tenere conto del comportamento degli altri utenti della strada, se questi ultimi non rispettano le regole del codice della strada]
F37) Durante la guida, la percezione di un pericolo e la conseguente reazione del conducente non dipendono dalle condizioni ambientali
F38) Un conducente, per non farsi travolgere dall'ansia durante la guida, deve sempre sottovalutare le situazioni di pericolo
[Listato AB 2016: F) Un conducente deve sempre sottostimare le situazioni di pericolo per non farsi travolgere dall'ansia durante la guida]
F39) Il conducente deve ascoltare gli inviti dei passeggeri a guidare più velocemente
F40) Il conducente deve concentrarsi soprattutto sul tratto di strada non superiore a 3 m davanti al suo veicolo
[Listato AB 2016: F) Il conducente deve concentrarsi prevalentemente sul tratto di strada non superiore a tre metri antistante il suo veicolo]
F41) Mentre il veicolo è in marcia, il conducente può programmare manualmente il navigatore in qualsiasi momento
F42) Lo specchio retrovisore posto sul lato destro del veicolo deve essere utilizzato solo da conducenti esperti
F43) Gli specchi retrovisori devono essere regolati quando il veicolo è in movimento
F44) Il rispetto delle norme di circolazione è importante solo se la loro violazione causa una elevata sanzione amministrativa pecuniaria
F45) Il rispetto delle norme di circolazione è importante per la sicurezza degli utenti vulnerabili, ma non per non per quella dei conducenti di autoveicoli
F46) Il rispetto delle norme di circolazione è importante quando il traffico è molto intenso, ma non quando la circolazione è scorrevole
F47) Il divieto di sorpasso può non essere osservato se si è in coda dietro a un veicolo lento da più di 10 minuti e si ritiene di poter sorpassare senza pericoli
F48) L'attenzione alla guida è importante solo quando si compiono manovre pericolose come, ad esempio, un sorpasso
F49) Sintonizzare manualmente l'autoradio non comporta perdita di attenzione alla strada, perché è un compito che si è abituati a svolgere
F50) La quantità di attenzione che si può prestare alla strada mentre si guida è illimitata
F51) Durante la guida, i nostri sensi (udito, vista, ecc.) riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell'ambiente
[Listato AB 2016: F) I nostri sensi riescono a cogliere tutti gli stimoli presenti nell'ambiente]
F52) Durante la guida, i nostri sensi (udito, vista, ecc.) sono in grado di percepire stimoli di qualunque intensità
[Listato AB 2016: F) I nostri sensi sono in grado di percepire stimoli di qualunque intensità]
F53) In condizioni di traffico intenso, lo stress può aiutare il conducente ad aumentare la concentrazione nella guida
[Listato AB 2016: F) In condizioni di traffico intenso lo stress può aiutare il conducente a mantenersi vigile]
F54) L'udito non è un senso importante quando si guida



22. Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche; alcool, droga e farmaci; primo soccorso

Numero ministeriale: 22001

V01) È opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare

F02) È opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che gli sta davanti nella marcia

[Listato AB 2016: F) E' opportuno, per il conducente che accusa segni di stanchezza, avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia]

Numero ministeriale: 22002

V01) Se un conducente ha bevuto troppe bevande alcoliche, deve aspettare alcune ore prima di recuperare la capacità di guidare in sicurezza

[Listato AB 2016: V) E' necessario che trascorrono alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche recuperi l'idoneità alla guida]

V02) Un conducente in stato di ebbrezza alcolica, se ha assunto anche dei farmaci, per recuperare l'idoneità alla guida necessita di tempi più lunghi

[Listato AB 2016: V) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci]

F03) Un conducente che ha bevuto troppe bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se mangia cibi molto salati

[Listato AB 2016: F) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume cibi piuttosto salati]

F04) Un conducente che ha bevuto troppe bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se beve caffè amaro

[Listato AB 2016: F) Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume caffè amaro]

Numero ministeriale: 22003

V01) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di alcuni farmaci sedativi

V02) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci antidepressivi

V03) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di droghe (LSD, ecstasy, ecc.)

[Listato AB 2016: V) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di allucinogeni (LSD, ecstasy, ecc.)]

V04) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande alcoliche

F05) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di spezie alimentari

[Listato AB 2016: F) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di caffè amaro]

F06) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di bevande gassate

F07) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori di sali minerali

F08) L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari

Numero ministeriale: 22004

V01) L'assunzione di hashish o di marijuana può compromettere l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: V) L'assunzione di hashish o di marijuana può compromettere la facoltà di guida]

V02) L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: V) L'assunzione di eroina o di cocaina può compromettere la facoltà di guida]

V03) Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: V) Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida]

F04) L'assunzione di droghe (LSD, anfetamine, ecc.) non compromette l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: F) L'assunzione di LSD o l'anfetamina non compromette la facoltà di guida]

F05) L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: F) L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida]

Numero ministeriale: 22005

V01) Un'alimentazione pesante ed eccessiva è sconsigliata per chi deve guidare

V02) L'alimentazione con cibi di difficile digestione fa diminuire l'attenzione e aumenta i tempi di reazione

[Listato AB 2016: V) L'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di reazione]

F03) Durante un pasto abbondante, l'assunzione di bevande superalcoliche non compromette l'idoneità alla guida

[Listato AB 2016: F) L'assunzione di bevande superalcoliche, durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida]

Numero ministeriale: 22006

V01) L'alcool può causare uno stato di euforia, che non fa valutare con attenzione i pericoli

[Listato AB 2016: V) L'alcool può causare uno stato di euforia, con conseguente sottovalutazione del pericolo]

V02) Chi guida in stato di ebbrezza, con un alto tasso alcolemico, rischia l'arresto

[Listato AB 2016: V) Chi guida in stato di ebbrezza alcolica rischia l'arresto]

V03) È meglio non guidare quando si ha uno stato emotivo alterato per stress, confusione mentale, ecc.

[Listato AB 2016: V) E' sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato]

F04) Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcool nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto ad alcuna sanzione

F05) Chi guida in stato di ebbrezza alcolica ha tempi di reazione più rapidi

[Listato AB 2016: F) Chi guida in stato di ebbrezza alcolica ha tempi di reazione più rapidi]



Numero ministeriale: 22007

V01) Soccorrere un ferito è obbligatorio per legge

[Listato AB 2016: V) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge]

V02) Soccorrere un ferito può salvargli la vita

[Listato AB 2016: V) Soccorrere un ferito della strada può significare salvargli la vita]

V03) Soccorrere subito un ferito può evitare che abbia ulteriori danni fisici

[Listato AB 2016: V) Soccorrere subito un ferito della strada può evitare che subisca ulteriori danni fisici]

F04) Soccorrere un ferito non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale

[Listato AB 2016: F) Soccorrere un ferito della strada non è un obbligo imposto dalla legge, ma solo un dovere morale]

F05) Bisogna soccorrere un ferito solo se si considera grave l'incidente

[Listato AB 2016: F) Bisogna soccorrere un ferito della strada solo se si considera grave l'incidente]

F06) Non è obbligatorio soccorrere un ferito, se per farlo, si crea intralcio alla circolazione

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, se per farlo, si crea intralcio alla circolazione]

F07) Soccorrere un ferito è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario

[Listato AB 2016: F) Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio solo per i medici e il personale sanitario]

F08) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non rischiare la propria sicurezza

[Listato AB 2016: F) Non è obbligatorio soccorrere un ferito della strada, per non mettere a repentaglio la propria sicurezza]

Numero ministeriale: 22008

V01) Il primo soccorso serve a cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi

[Listato AB 2016: V) Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi]

V02) Il primo soccorso serve ad assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico

[Listato AB 2016: V) Il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico]

V03) Nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare, per quanto possibile, che il ferito peggiori

[Listato AB 2016: V) Nell'intervento di primo soccorso bisogna evitare, per quanto possibile, che il ferito subisca ulteriori danni]

V04) Nelle operazioni di primo soccorso bisogna evitare che al ferito vengano praticati interventi sbagliati o dannosi

F05) Quando si effettua il primo soccorso, bisogna chiedere subito al ferito com'è avvenuto l'incidente

[Listato AB 2016: F) Il fine del primo soccorso è quello di chiedere subito al ferito come è avvenuto l'incidente]

F06) Nell'intervento di primo soccorso bisogna allontanare in ogni caso il ferito dal posto in cui si trova

F07) Durante un intervento di primo soccorso non bisogna mai toccare il ferito se non è ancora arrivata la polizia

Numero ministeriale: 22009

V01) Se un infortunato della strada ha una ferita che sanguina, la si deve tamponare con materiale sterile, o comunque pulito, per arrestare o ridurre la fuoriuscita di sangue

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante la si deve coprire con materiale sterile o quanto più possibile pulito, per bloccare il sanguinamento]

V02) Se un infortunato ha una ferita che sanguina e sporca di terra, bisogna lavarla subito con acqua pulita

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, sporca di terra, bisogna lavarla quanto prima con acqua pulita]

V03) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, con presenza di corpi estranei conficcati, non bisogna toglierli dalla ferita

V04) Se un infortunato ha una ferita che sanguina, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti]

F05) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita che sanguina, si devono togliere subito gli eventuali corpi estranei presenti

[Listato AB 2016: F) Durante un intervento di primo soccorso, se l'infortunato ha una ferita sanguinante, si devono togliere subito gli eventuali corpi estranei in essa presenti e, successivamente, coprire la ferita]

F06) Se un infortunato ha una ferita che sanguina ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante ed è incosciente, bisogna dargli da bere acqua o tè]

F07) Se un infortunato ha una ferita che sanguina, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue, non bisogna coprirlo

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante non bisogna coprirlo, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue]

F08) Se un infortunato ha una ferita che sanguina, per arrestare la fuoriuscita di sangue, ci si deve versare sopra acqua calda

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante si deve versarvi sopra acqua calda, per fermare il sanguinamento]

Numero ministeriale: 22012

V01) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida e fredda

V02) Lo stato di shock si manifesta con presenza di sudore freddo alla fronte

V03) Lo stato di shock si manifesta con presenza di brividi, pelle molto pallida e sudorazione fredda alla fronte

V04) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida, sudorazione fredda e frequenti battiti del cuore

[Listato AB 2016: V) Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida, sudorazione fredda, frequenti battiti del cuore]

V05) Quando ci si trova in stato di shock si possono dire frasi e parole senza senso

[Listato AB 2016: V) Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso]

F06) Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento della temperatura corporea (febbre molto alta)

[Listato AB 2016: F) Lo stato di shock si manifesta sempre con un forte aumento della temperatura corporea]

F07) Lo stato di shock si manifesta con grandi macchie scure sulla pelle

[Listato AB 2016: F) Lo stato di shock si manifesta con ampie macchie scure sulla pelle]

F08) Lo stato di shock si manifesta con comparsa di colorito rosso della pelle e forti vampate di calore



Numero ministeriale: 22013

V01) Un ferito in stato di shock va messo a terra e, se possibile, con le gambe sollevate

V02) Un ferito in stato di shock va coperto come meglio possibile, per evitare che si raffreddi

V03) Un ferito in stato di shock va disteso, tenendo possibilmente le gambe sollevate

F04) Se un ferito è in stato di shock occorre farlo camminare per riattivargli la circolazione

[Listato AB 2016: F) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre farlo camminare, per riattivargli la circolazione del sangue]

F05) Un ferito in stato di shock va messo in posizione seduta

F06) Se un ferito è in stato di shock occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe per riattivargli la circolazione del sangue

[Listato AB 2016: F) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue]

F07) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre fargli bere piccole quantità di superalcolici

Numero ministeriale: 22014

V01) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome]

V02) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna chiamare subito i soccorsi

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale]

V03) Se un ferito è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni]

V04) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza]

F05) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna dargli bevande alcoliche

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna somministrargli bevande alcoliche]

F06) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna bloccargli le mani

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna bloccargli le mani]

F07) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna fasciargli la testa

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna fasciargli la testa]

F08) Se un ferito è in stato di incoscienza, bisogna metterlo in posizione semiseduta

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta]

Numero ministeriale: 22015

V01) Se un ferito è cosciente, ma ha avuto un trauma alla gabbia toracica, bisogna aiutarlo a respirare mettendolo semi-seduto

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna cercare di facilitargli la respirazione mettendolo semi-seduto]

V02) Se un ferito è cosciente, ma ha avuto un trauma alla gabbia toracica, con ferita visibile e profonda, bisogna coprire subito la ferita con un panno pulito

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada è cosciente, ma ha avuto un trauma della gabbia toracica, con ferita visibile e profonda, bisogna comprimere subito con un panno pulito]

V03) Se un ferito ha avuto un trauma alla gabbia toracica, bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna assisterlo fino all'arrivo del soccorso medico]

F04) Se un ferito ha avuto un trauma alla gabbia toracica, bisogna fargli fare profondi respiri

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna fargli fare profondi respiri]

F05) Se un ferito ha avuto un trauma alla gabbia toracica, bisogna metterlo in posizione distesa, con le gambe sollevate

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna metterlo in posizione distesa, con le gambe sollevate]

F06) Se un ferito ha avuto un trauma alla gabbia toracica, bisogna farlo camminare, per diminuire la fuoriuscita di sangue

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare alzato, per diminuire la fuoriuscita di sangue]

Numero ministeriale: 22016

V01) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), non bisogna muovere gli arti fratturati

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti non bisogna muovere gli arti fratturati]

V02) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), bisogna bloccarglieli, utilizzando possibilmente materiale rigido

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli, senza procedere ad altre manovre]

V03) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), bisogna coprire le eventuali ferite con materiale pulito

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna coprire le eventuali ferite con materiale pulito]

V04) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), bisogna bloccarglieli e subito dopo, se necessario, attuare le regolari misure anti-shock

[Listato AB 2016: V) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli e subito dopo, se necessario, attuare le normali misure anti-shock]



F05) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), bisogna cercare di farlo camminare, per diminuire il dolore

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna cercare di farlo camminare, per diminuire il dolore]

F06) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di lesione

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna chiedergli di muoverli, per valutare il tipo di lesione]

F07) Se un ferito ha riportato fratture agli arti (gambe, braccia), con fuoriuscita di un osso, bisogna cercare di riposizionarlo nei tessuti

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, con fuoriuscita di un osso, bisogna cercare di riposizionarlo nei tessuti]

F08) Se un ferito ha riportato fratture agli arti, bisogna dargli da bere una bevanda superalcolica

[Listato AB 2016: F) Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti bisogna dargli da bere una bevanda superalcolica]

Numero ministeriale: 22017

V01) Se un ferito si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, soffocandole, ad es., con una coperta

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna spegnerle, soffocandole, ad esempio, con una coperta]

V02) Se un ferito si è ustionato, è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle bruciata

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada si è ustionato, è consigliabile non togliere i vestiti rimasti attaccati alla pelle bruciata]

V03) Per diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda

V04) Se un ferito ha riportato ustioni al busto, è meglio coprirle con materiale pulito, possibilmente sterile

[Listato AB 2016: V) Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente sterile]

F05) Se un ferito si è ustionato e sono ancora presenti delle fiamme residue, prima di intervenire, bisogna aspettare che si spengano da sole

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada si è ustionato e sono ancora presenti delle residue fiamme, bisogna aspettare che si spengano da sole, prima di intervenire]

F06) Se un ferito si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti rimaste attaccate alla pelle

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono rimaste attaccate alla pelle]

F07) Se un ferito si è ustionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcool

[Listato AB 2016: F) Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna disinfettare le bruciature con l'alcool]

Numero ministeriale: 22018

V01) Dopo un incidente stradale, il soccorritore deve valutare bene la situazione, per proteggere gli infortunati da altri pericoli

[Listato AB 2016: V) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve valutare bene la situazione, per proteggere gli infortunati da altri pericoli]

V02) Dopo un incidente stradale, il soccorritore deve assistere gli infortunati al meglio delle sue possibilità, senza sostituirsi al medico

[Listato AB 2016: V) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve assistere gli infortunati al meglio delle sue possibilità, senza però prendere iniziative di specifica competenza medica]

V03) Dopo un incidente stradale, il soccorritore deve prestare assistenza agli infortunati, secondo le proprie capacità

[Listato AB 2016: V) Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve prestare assistenza agli infortunati, secondo le proprie possibilità e conoscenze]

F04) Chi è coinvolto in un incidente stradale deve allontanarsi sempre e subito dal luogo in cui si è verificato

F05) In caso di incidente stradale, bisogna aspettare solo l'arrivo dei soccorsi, senza fare nulla

F06) In caso di incidente stradale, la prima cosa che deve fare il soccorritore è identificare l'infortunato, chiedendogli nome e cognome

F07) Chi soccorre un ferito, anche se non ha una specifica competenza medica, deve somministrare all'infortunato i farmaci che ritiene più opportuni

[Listato AB 2016: F) In caso di incidente stradale, il soccorritore deve somministrare farmaci alla vittima, se la stessa non ha specifica competenza medica]

Numero ministeriale: 22019

V01) Lo stato di shock può essere causato da un forte dolore

V02) Lo stato di shock può essere causato da una forte emozione (gioia, rabbia)

V03) Lo stato di shock può essere causato da una forte perdita di sangue

V04) Lo stato di shock può essere causato da un forte trauma

F05) Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni

F06) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno avuto un trauma

F07) Lo stato di shock non si verifica mai nelle persone che hanno perso molto sangue

F08) Lo stato di shock non rappresenta un pericolo per la salute

Numero ministeriale: 22020

V01) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, poiché può provocare eccitazione e imprudenza

V02) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può rallentare i riflessi

V03) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può provocare sonnolenza

V04) L'assunzione di alcool rende meno sicura la guida, perché può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e attenzione

V05) L'assunzione di alcool può far diminuire il livello di attenzione



F06) L'assunzione di alcool rende più sicura la guida, perché fa sentire meno stanchi

[Listato AB 2016: F) L'assunzione di alcool rende più sicura la guida, perché annulla la stanchezza]

F07) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché fa aumentare la capacità di concentrazione

F08) L'assunzione di alcool facilita la guida, perché rende più vigili e attenti

F09) L'assunzione di alcool rende la guida più sicura, più allegra e meno noiosa

F10) L'assunzione di alcool migliora la vista

V11) Alla guida di veicoli o complessi veicolari di massa a pieno carico superiore a 3,5 t il tasso alcolemico deve essere pari a 0 g/l di alcool nel sangue

F12) Bere un liquore ad alta gradazione alcolica migliora l'attenzione dopo circa 10 minuti dall'ingestione

F13) Se si è in stato di ebbrezza lieve, si riesce a guidare comunque in sicurezza

F14) Un livello di 0,5 g/l di alcool nel sangue ci rende più concentrati

Numero ministeriale: 22021

V01) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente è prescritto tale obbligo

[Listato AB 2016: V) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente si trova indicato tale obbligo]

V02) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto se sul retro della patente è riportato il codice UE "01"

[Listato AB 2016: V) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente è stato inserito il codice armonizzato "01"]

V03) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura, sotto forma di codice, tale obbligo

[Listato AB 2016: V) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura, per esteso o sotto forma di codice, tale obbligo]

V04) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se indicato sulla patente

[Listato AB 2016: V) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto quando è indicato sulla patente]

F05) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando non si riesce a leggere bene la targa dei veicoli in sosta alla distanza di 70 m

[Listato AB 2016: F) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto solo quando la miopia supera 6 diottrie]

F06) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista, o di lenti a contatto, solo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere

[Listato AB 2016: F) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere]

F07) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista, o di lenti a contatto, soltanto in caso di scarsa visibilità

[Listato AB 2016: F) Durante la guida, si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto soltanto in caso di scarsa visibilità]

F08) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista, o di lenti a contatto, soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

[Listato AB 2016: F) Durante la guida, si deve fare uso di occhiali da vista o di lenti a contatto soltanto sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali]



23. Responsabilità civile, penale, amministrativa; assicurazione R.C.A.; altre forme assicurative legate al veicolo

Numero ministeriale: 23001

V01) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato

[Listato AB 2016: V) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera dall'obbligo se risarcisce il danneggiato]

V02) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale, può mettersi d'accordo con il danneggiato sul valore del risarcimento

[Listato AB 2016: V) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento]

V03) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale, può far riparare il proprio autoveicolo a sue spese

[Listato AB 2016: V) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può far riparare il proprio autoveicolo]

V04) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale, può farsi assistere da un consulente (esperto) d'infortunistica stradale

[Listato AB 2016: V) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può farsi assistere da un consulente d'infortunistica stradale]

F05) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale, può scegliere di farsi revocare la patente per non pagare i danni provocati

[Listato AB 2016: F) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può, in alternativa, chiedere che la propria patente di guida sia revocata]

F06) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un incidente stradale, se risarcisce il danno si libera anche dalla responsabilità penale

[Listato AB 2016: F) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale pagandone l'ammontare del danno]

Numero ministeriale: 23002

V01) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale è soggetto alle pene previste dal Codice penale

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal Codice Penale]

V02) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale deve risarcire i danni causati

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è tenuto al risarcimento dei danni]

V03) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, se ha violato una o più norme del Codice della strada, è soggetto anche alle relative sanzioni

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale qualora abbia violato norme del Codice della strada è anche soggetto alle relative sanzioni]

V04) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, può incorrere nella sospensione della patente di guida

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella sospensione della patente di guida]

V05) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, può incorrere nella revoca della patente di guida

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revoca della patente di guida]

V06) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, può incorrere nella revisione della patente di guida

[Listato AB 2016: V) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale può incorrere nella revisione della patente di guida]

F07) La persona penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale viene sempre sottoposta all'arresto preventivo

[Listato AB 2016: F) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è sempre soggetto all'arresto preventivo]

F08) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria, ma solo di categoria inferiore

[Listato AB 2016: F) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non può continuare a guidare veicoli della stessa categoria, ma solo di categoria inferiore]

F09) Al conducente penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale, viene sempre revocata la patente

[Listato AB 2016: F) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è in ogni caso assoggettato alla revoca della patente]

F10) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un incidente stradale deve obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato

[Listato AB 2016: F) Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale non è assoggettato alle sanzioni del codice della strada]

Numero ministeriale: 23003

V01) La responsabilità penale si aggiunge alla responsabilità civile derivata da un incidente stradale, in caso di lesioni gravi alle persone

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa ogni qualvolta ci sia stato il risarcimento del danno]



V02) La responsabilità penale è esclusa se il conducente non ha violato nessuna norma penale

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto non sia considerato un reato]

V03) La responsabilità penale connessa a incidente stradale è esclusa quando il fatto è avvenuto per causa di forza maggiore

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando il fatto dipende da causa di forza maggiore]

F04) La responsabilità penale connessa a incidente stradale è esclusa se il conducente presta soccorso alla vittima

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando si sia prestato soccorso alla vittima]

F05) La responsabilità penale è esclusa se il proprietario del veicolo offre una somma di denaro ai parenti della vittima

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa quando vi siano danni involontari alle sole cose]

F06) La responsabilità penale connessa a incidente stradale è esclusa se interviene l'impresa di assicurazione con un risarcimento adeguato al danneggiato

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale è esclusa qualora intervenga l'impresa di assicurazione che risarcisca adeguatamente il danneggiato]

Numero ministeriale: 23004

V01) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge quando sono provocate lesioni gravi a persone

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge qualora esso provochi lesioni gravi a persone]

V02) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge anche in caso di omicidio colposo

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge anche in caso di omicidio colposo]

V03) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge quando sono violate norme del Codice penale

[Listato AB 2016: V) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge allorché vengano violate norme contemplate dal Codice Penale]

F04) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge in ogni caso in cui è violato il Codice della strada

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in ogni caso in cui sia violato il Codice della strada]

F05) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge quando il veicolo viene completamente distrutto

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge quando il veicolo vada completamente distrutto]

F06) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge in tutti i casi di danni alle persone o alle cose

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge in tutti i casi di danni alle persone o alle cose]

F07) La responsabilità penale connessa a incidente stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato

[Listato AB 2016: F) La responsabilità penale connessa al sinistro stradale sorge nei confronti del proprietario del veicolo se il conducente non è stato identificato]

V08) Il reato di omicidio stradale prevede la reclusione e, nell'ipotesi più grave (guida in stato di ebbrezza con omissione di soccorso e fuga), anche la revoca della patente di guida per 30 anni

V09) Il reato di omicidio stradale prevede la reclusione e anche la revoca della patente di guida, per un periodo di tempo da 5 a 30 anni, diversificato in base alle violazioni commesse

V10) I reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali si applicano quando si causano incidenti con lesioni gravi e gravissime, o la morte di una persona, per non aver rispettato le norme sulla circolazione stradale

V11) Risponde di omicidio stradale o lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, sotto l'effetto di droghe o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona

V12) Risponde di omicidio stradale o lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, per aver circolato in un centro abitato a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h

V13) Risponde di omicidio stradale o di lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, per aver circolato su strade extraurbane a una velocità di oltre 50 km/h rispetto a quella consentita

V14) Risponde di omicidio stradale o lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, per aver superato un'intersezione con semaforo a luce rossa

V15) Risponde di omicidio stradale o lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, per aver eseguito l'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi

V16) Le lesioni colpose personali sono definite "gravi" quando, ad es., determinano una malattia o un'incapacità di svolgere le normali occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni

V17) Le lesioni colpose personali sono definite "gravissime" quando, ad es., comportano una malattia insanabile, destinata a durare per tutta la vita (perdita di un arto, sfregio permanente del viso, ecc.)

F18) Quando il conducente di un veicolo a motore sotto l'effetto di droghe provoca la morte di quattro persone, la pena prevista per il reato di omicidio stradale viene quadruplicata

F19) Non deve rispondere di omicidio stradale o di lesioni personali stradali chi, alla guida di un veicolo a motore, provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, per aver circolato contromano

F20) Deve rispondere di omicidio stradale chi, con l'apertura della portiera del proprio veicolo, fa cadere un ciclista, provocandogli lesioni personali lievissime o lievi

F21) Chi guida un veicolo a motore non deve rispondere di omicidio stradale, o di lesioni personali stradali, se sorpassando in corrispondenza di un attraversamento pedonale provoca lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona

F22) Il reato di omicidio stradale non si applica se chi ha provocato l'incidente mortale, dopo essersi dato alla fuga, si presenta agli organi di polizia entro 5 giorni

F23) Il reato di omicidio stradale decade se chi ha provocato l'incidente mortale si è pentito di essersi dato alla fuga

F24) Al conducente di un veicolo a motore che guida senza patente o con patente sospesa o revocata e provoca la morte di una persona, si applicano le pene previste per l'omicidio stradale, anche se ridotte della metà



Numero ministeriale: 23005

V01) La responsabilità civile per un incidente stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati a persone, animali o cose

[Listato AB 2016: V) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale consiste nell'obbligo di risarcire i danni causati sia alle persone che alle cose]

V02) La responsabilità civile per un incidente stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo

[Listato AB 2016: V) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sul proprietario e sul conducente del veicolo]

V03) La responsabilità civile per un incidente stradale obbliga il responsabile (conducente o/e proprietario) al risarcimento del danno

[Listato AB 2016: V) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale obbliga il responsabile al risarcimento del danno]

V04) La responsabilità civile per un incidente stradale non dipende dalla responsabilità penale o/e amministrativa

[Listato AB 2016: V) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è indipendente dalla responsabilità penale e dalla responsabilità amministrativa]

V05) La responsabilità civile per un incidente stradale consiste nell'obbligo di pagare, personalmente o tramite l'impresa assicuratrice, l'importo del danno arrecato

[Listato AB 2016: V) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito]

F06) La responsabilità civile per un incidente stradale è sempre esclusa in caso di morte del danneggiato

[Listato AB 2016: F) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa in caso di morte del danneggiato]

F07) La responsabilità civile per un incidente stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose

[Listato AB 2016: F) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale si limita al risarcimento dei danni alle sole cose]

F08) La responsabilità civile per un incidente stradale è esclusa per danni di poco valore

[Listato AB 2016: F) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è esclusa per danni di lieve entità]

F09) La responsabilità civile che deriva da un incidente stradale è maggiore in caso di mancata copertura assicurativa

[Listato AB 2016: F) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è aggravata dalla mancata copertura assicurativa]

F10) La responsabilità civile dovuta a incidente stradale è a carico dell'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali

[Listato AB 2016: F) La responsabilità civile connessa al sinistro stradale grava sull'impresa assicuratrice anche per danni superiori ai massimali]

Numero ministeriale: 23006

V01) Se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone, l'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni ai passeggeri trasportati

[Listato AB 2016: V) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti dai terzi trasportati se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone]

V02) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni a persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico

[Listato AB 2016: V) L'assicurazione obbligatoria RCA copre i danni subiti da persone e/o cose che si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico]

V03) Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità

[Listato AB 2016: V) Il risarcimento diretto nei sinistri stradali si applica se vi sono danni al veicolo e lesioni di lieve entità al conducente]

V04) La procedura di risarcimento diretto nei sinistri stradali non è applicabile se vi sono più di due veicoli coinvolti

[Listato AB 2016: V) La procedura di risarcimento diretto non è applicabile se vi sono più di due veicoli coinvolti]

F05) Il risarcimento diretto nell'incidente stradale non si applica se è coinvolto un motociclo

[Listato AB 2016: F) Il risarcimento diretto è escluso se nel sinistro è coinvolto un motociclo]

F06) In caso di incidente stradale con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie

[Listato AB 2016: F) In caso di sinistro con danni al veicolo, la richiesta di risarcimento diretto deve essere obbligatoriamente corredata di fotografie]

F07) Sui taxi l'assicurazione obbligatoria copre solo i danni subiti dalle persone trasportate

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione obbligatoria copre i danni subiti solo da terzi trasportati sui taxi]

Numero ministeriale: 23007

V01) La responsabilità civile per danni relativi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo

[Listato AB 2016: V) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente e del proprietario del veicolo, se si tratta di responsabilità civile]

V02) La responsabilità penale per incidenti relativi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente del veicolo

[Listato AB 2016: V) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del conducente del veicolo, se si tratta di responsabilità penale]

V03) La responsabilità del proprietario del veicolo per danni relativi a incidente stradale è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà

[Listato AB 2016: V) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli non è a carico del proprietario del veicolo se prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà]

F04) Nell'ambito della circolazione stradale, La responsabilità penale è a carico del proprietario del veicolo

[Listato AB 2016: F) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico del proprietario del veicolo, se si tratta di responsabilità penale]

F05) Nell'ambito della circolazione stradale, la responsabilità per danni alle cose, è a carico solo del conducente del veicolo

[Listato AB 2016: F) La responsabilità per danni connessi alla circolazione dei veicoli è a carico solo del conducente del veicolo se ci sono stati danni alle cose]



Numero ministeriale: 23008

V01) È vietato utilizzare il veicolo sulle strade pubbliche senza copertura assicurativa

[Listato AB 2016: V) E' vietato utilizzare il veicolo privo di copertura assicurativa sulle strade pubbliche]

V02) Se l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) è scaduta da oltre 15 giorni si incorre in una sanzione circolando o lasciando in sosta il veicolo sulle strade pubbliche

[Listato AB 2016: V) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si incorre in una sanzione se si circola o si lascia in sosta il veicolo sulle strade pubbliche]

V03) Si può incorrere nella decurtazione di 5 punti della patente se si circola con l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) scaduta

[Listato AB 2016: V) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può incorrere nella confisca del veicolo]

F04) Quando l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) è scaduta, si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti

[Listato AB 2016: F) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può continuare a usare il veicolo solo per brevi tragitti]

F05) Quando l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) è scaduta, si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano

[Listato AB 2016: F) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità si può utilizzare il veicolo solo sul territorio italiano]

F06) Quando l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) è scaduta, è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche

[Listato AB 2016: F) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile lasciare il veicolo in sosta sulle strade pubbliche]

F07) Quando l'assicurazione RCA (responsabilità civile auto) è scaduta, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione

[Listato AB 2016: F) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo tecnico prima di essere rimesso in circolazione]

F08) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta, è possibile continuare a usare il veicolo solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati

[Listato AB 2016: F) Quando l'assicurazione per la responsabilità civile auto è scaduta di validità è possibile continuare ad usare il veicolo, solo se si è disposti a pagare personalmente gli eventuali danni arrecati]

Numero ministeriale: 23009

V01) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni fisici arrecati alle persone da veicoli non identificati (conducente che si dà alla fuga dopo l'incidente)

[Listato AB 2016: F) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è una convenzione facoltativa]

V02) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non identificati

F03) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" garantisce un vitalizio (importo per tutta la vita residua) al conducente infortunato

[Listato AB 2016: F) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" garantisce un vitalizio al conducente infortunato]

F04) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" è un premio per chi non ha provocato incidenti

F05) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati agli animali

[Listato AB 2016: V) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone da veicoli non coperti da assicurazione]

F06) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" risarcisce i danni arrecati da conducenti minorenni

[Listato AB 2016: F) Il "fondo di garanzia per le vittime della strada" risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni]

Numero ministeriale: 23011

V01) I massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) sono gli importi massimi che, in caso di incidente, l'impresa assicuratrice si impegna a pagare

[Listato AB 2016: V) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare, in caso di incidente]

V02) La cifra minima dei massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) viene stabilita dalla legge

[Listato AB 2016: V) La cifra minima dei massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) viene stabilita dalla legge]

V03) I massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) possono essere aumentati, a scelta del cliente, pagando una maggiore somma di denaro (premio assicurativo)

[Listato AB 2016: V) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) possono essere aumentati, a scelta del cliente, pagando una maggiore somma di denaro (premio assicurativo)]

F04) I massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) sono le somme di denaro che i clienti pagano all'impresa assicuratrice ogni anno

[Listato AB 2016: F) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) sono le somme di denaro che l'impresa assicuratrice riscuote ogni anno dal proprio cliente]

F05) I massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) aumentano ogni anno

[Listato AB 2016: F) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) aumentano ogni anno]

F06) I massimali della polizza di assicurazione RCA (responsabilità civile auto) vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno, se non si causano incidenti

[Listato AB 2016: F) I massimali della polizza di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto) vengono restituiti al cliente alla fine dell'anno, se non si causano incidenti]



Numero ministeriale: 23012

V01) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), il contratto con la formula "bonus malus" comporta una variazione annuale del premio di assicurazione in base al numero di incidenti causati

[Listato AB 2016: V) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" comporta una variazione annuale del premio di assicurazione, in base al numero di incidenti causati]

F02) La formula assicurativa "bonus malus" non si applica ai motocicli

[Listato AB 2016: F) La formula assicurativa "bonus malus" non si applica per i motocicli]

F03) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), il contratto "bonus malus" viene automaticamente annullato dopo più di due incidenti

[Listato AB 2016: F) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene automaticamente annullato se si provocano più di due incidenti]

F04) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), il contratto con la formula "bonus malus" viene stabilito dal giudice

[Listato AB 2016: F) Nell'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), il contratto con la formula "bonus malus" viene stabilito dal giudice]

Numero ministeriale: 23013

V01) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi UE

[Listato AB 2016: V) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è valida anche per gli incidenti avvenuti nei Paesi dell'Unione Europea]

F02) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato]

F03) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal CDS

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal codice della strada]

F04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre ogni danno causato, anche se superiore al massimale stabilito]

F05) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre solo la responsabilità del conducente, ma non quella del proprietario del veicolo

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo la responsabilità del conducente, ma non quella del proprietario del veicolo]

F06) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) copre solo danni arrecati alle persone, mentre per danni alle cose serve un altro contratto

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre solo i danni arrecati alle persone, perché per i danni alle cose occorre un altro tipo di contratto]

Numero ministeriale: 23014

V02) Alla firma del contratto di assicurazione RCA (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione su carta o su supporto informatico

[Listato AB 2016: V) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione]

V04) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA) è obbligatoria per legge

[Listato AB 2016: V) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) è obbligatoria per legge]

V05) Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre esibito (su carta o su supporto informatico) in caso di controlli

[Listato AB 2016: V) Il certificato di assicurazione obbligatoria deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo]

F06) Alla firma del contratto di assicurazione RCA (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso d'incidente

[Listato AB 2016: F) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un elenco delle autocarrozzerie convenzionate, da contattare in caso d'incidente]

F07) Alla firma del contratto di assicurazione RCA (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un libretto sulle nozioni di pronto soccorso

[Listato AB 2016: F) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un libretto sulle nozioni di pronto soccorso]

F08) Alla firma del contratto di assicurazione RCA (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un manuale su come evitare incidenti

[Listato AB 2016: F) Dopo la firma del contratto di assicurazione R.C.A. (responsabilità civile auto), l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente un manuale su come evitare incidenti]

F09) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (RCA), obbligatoria per legge, comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo, solo se guidato dal proprietario

[Listato AB 2016: F) L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.), obbligatoria per legge, comprende il risarcimento dei danni provocati dal veicolo, purché guidato dal proprietario]

V10) È vietato utilizzare un autoveicolo non coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile

F11) Per la corretta circolazione, un autoveicolo deve avere la polizza assicurativa del tipo "kasko"

24. Limitazione dei consumi; rispetto dell'ambiente; inquinamento: atmosferico, acustico, da cattivo smaltimento dei rifiuti

Numero ministeriale: 24001

V01) Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto termico, ecc.) fanno aumentare i consumi di carburante del veicolo

V02) Mantenendo il più possibile costante la velocità, si riduce il consumo di carburante

V03) Il consumo di carburante aumenta con l'aumentare del peso del veicolo

V04) Se la velocità diminuisce, diminuisce anche il consumo di carburante

[Listato AB 2016: V) Diminuendo opportunamente la velocità diminuisce il consumo di carburante]

V05) Per consumare meno carburante è bene tenere i finestrini chiusi, soprattutto quando si viaggia ad alta velocità

[Listato AB 2016: V) Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si viaggia ad alta velocità]

V06) Per consumare meno carburante è meglio scegliere, per quanto possibile, strade in pianura e poco trafficate

[Listato AB 2016: V) Per consumare meno carburante conviene scegliere, per quanto possibile, strade pianeggianti e più scorrevoli]

V07) L'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici comporta un maggior consumo di carburante

V08) Mettere i bagagli sul tetto del veicolo causa un maggiore consumo di carburante

[Listato AB 2016: V) Collocare i bagagli sul tetto del veicolo comporta un maggior consumo di carburante]

F09) Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di carburante

F10) L'uso del climatizzatore comporta minor consumo di carburante

F11) I veicoli ibridi (con due motori, a scoppio ed elettrico) inquinano di più perché azionati da due motori

F12) Per consumare meno carburante è meglio mettere i bagagli sul tetto del veicolo

[Listato AB 2016: F) Per consumare meno carburante è opportuno collocare i bagagli sul tetto del veicolo]

F13) Per consumare meno carburante è meglio accelerare e frenare con forza

[Listato AB 2016: F) Per consumare meno carburante conviene accelerare e frenare energicamente]

Numero ministeriale: 24002

V01) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore sia in buone condizioni di efficienza

[Listato AB 2016: V) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre far controllare che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia in buone condizioni di efficienza]

V02) L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di segnalazione acustica (clacson, trombe)

V03) Per evitare rumori fastidiosi non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario

[Listato AB 2016: V) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida non si deve frenare bruscamente, se non è strettamente necessario]

V04) Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo

V05) Per evitare rumori fastidiosi, si deve usare il clacson solo per motivi di sicurezza stradale

[Listato AB 2016: V) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, si deve usare il clacson solamente per motivi di sicurezza stradale (trasporto feriti o ammalati, pericolo immediato)]

F06) Per evitare rumori fastidiosi durante le fermate dovute al traffico, occorre mantenere il motore acceso, accelerando ripetutamente

F07) Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura

[Listato AB 2016: F) Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in modo da non doverle richiudere]

F08) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con la segnalazione luminosa di pericolo (4 frecce), ma solamente di notte

[Listato AB 2016: F) Per evitare rumori fastidiosi durante la guida, occorre sostituire il clacson con le luci ad intermittenza, ma solamente di notte]

Numero ministeriale: 24003

V01) Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta quando il silenziatore non funziona più correttamente

[Listato AB 2016: V) Il rumore prodotto dai veicoli a motore aumenta man mano che si va rovinando il silenziatore (marmitta)]

V02) Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire adottando uno stile di guida che eviti brusche frenate o forti accelerazioni

[Listato AB 2016: V) Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire con una guida corretta, che eviti brusche frenate o forti accelerazioni]

F03) Il rumore prodotto dai veicoli a motore è causato solo dal motore

Numero ministeriale: 24004

V01) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario che il dispositivo silenziatore sia efficiente e idoneo al veicolo

[Listato AB 2016: V) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è necessario che il dispositivo silenziatore (marmitta) sia efficiente e di tipo approvato]

V02) Per diminuire il rumore è necessario sostituire il dispositivo silenziatore deteriorato con uno omologato per il tipo di veicolo

[Listato AB 2016: V) Per diminuire il rumore è necessario far sostituire la marmitta rovinata con una approvata per quel tipo di veicolo]

V03) Per diminuire il rumore non si deve accelerare quando il veicolo è fermo

V04) Per diminuire il rumore prodotto dai veicoli è necessario controllare ed eventualmente sostituire i freni che "fischiano" durante le frenate

[Listato AB 2016: V) Per diminuire il rumore prodotto dai veicoli a motore è necessario far controllare i freni se emettono rumore durante le frenate, sostituendoli se necessario]

V05) Il rumore prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto sostituendo le pastiglie dei freni quando iniziano a consumarsi

[Listato AB 2016: V) Il controllo dei freni che producono rumore, oltre ad aumentare la sicurezza può ridurre la rumorosità del veicolo]

V06) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve suonare il clacson il meno possibile

F07) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è opportuno praticare dei fori nel dispositivo silenziatore

[Listato AB 2016: F) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore è opportuno praticare dei fori nel dispositivo silenziatore (marmitta)]

F08) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve sostituire il tubo di scarico con un altro di dimensioni più piccole

[Listato AB 2016: F) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore si deve sostituire il tubo di scarico, usandone uno di diametro più piccolo]

F09) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore bisogna eliminare la parte finale della marmitta

[Listato AB 2016: F) Per diminuire il rumore emesso dai veicoli a motore basta eliminare la parte finale della marmitta]

Numero ministeriale: 24005

V01) Nelle curve percorse a forte velocità, lo strisciamento degli pneumatici sull'asfalto aumenta la rumorosità del veicolo

[Listato AB 2016: V) Nelle curve percorse a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità del veicolo]

V02) I rimorchi vuoti che sobbalzano eccessivamente sulle strade dissestate possono causare rumore

[Listato AB 2016: V) I rimorchi vuoti, che sobbalzano eccessivamente, possono essere causa di rumore]

Numero ministeriale: 24006

V01) Per ridurre l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento provocato dai veicoli non bisogna accelerare bruscamente durante le partenze]

V02) Per ridurre l'inquinamento atmosferico occorre evitare di tenere inserita una marcia bassa troppo a lungo se non è necessario

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento, bisogna evitare di tenere inserita per troppo tempo una marcia bassa, se non è necessaria]

V03) Per ridurre l'inquinamento atmosferico, è necessario sostituire la marmitta catalitica dei motori a scoppio quando è deteriorata o esausta

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore a scoppio, bisogna sostituire la marmitta catalitica quando la stessa è deteriorata o esausta]

F04) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico bisogna controllare periodicamente l'efficienza della frizione e del differenziale

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso la frizione e il differenziale]

F05) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico bisogna controllare spesso gli organi di sospensione (molle e ammortizzatori)

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso gli organi di sospensione (ammortizzatori)]

F06) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio degli pneumatici

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici]

F07) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico, bisogna accelerare ripetutamente da fermi per migliorare il rendimento del motore

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna accelerare ripetutamente da fermo, per tenere caldo il motore e migliorarne il rendimento]

F08) Se, durante la circolazione, la temperatura della marmitta catalitica rimane bassa, l'inquinamento atmosferico scompare del tutto

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa]

Numero ministeriale: 24007

V01) L'inquinamento atmosferico dei veicoli può dipendere dal motore malfunzionante

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può dipendere da un funzionamento irregolare del motore]

V02) L'inquinamento atmosferico può diminuire mantenendo il veicolo nelle condizioni ottimali di consumo e rendimento

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria può essere ridotto, controllando che il veicolo sia sempre nelle condizioni ottimali di consumo e rendimento]

V03) Se si adotta stile di guida volto a limitare i consumi di carburante, si riducono i costi del viaggio e l'inquinamento atmosferico

[Listato AB 2016: V) Adottando uno stile di guida che limiti i consumi di carburante, è possibile ridurre l'inquinamento dell'aria]

V04) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può diminuire mantenendo il filtro dell'aria pulito o non ostruito

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto, controllando che il filtro dell'aria non sia sporco o intasato]

F05) Se si accelera a fondo, l'inquinamento atmosferico scompare, perché l'alta temperatura fa bruciare completamente il carburante

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli scompare del tutto accelerando a fondo, perché l'alta temperatura fa consumare in fretta il carburante]

F06) L'inquinamento atmosferico dei veicoli diminuisce lasciando acceso il climatizzatore

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli diminuisce se si lascia acceso il climatizzatore]

F07) L'inquinamento atmosferico è nullo nei veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 0"

Numero ministeriale: 24008

V01) L'inquinamento atmosferico dei veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli aumenta se gli iniettori sono difettosi]

V02) Una maggiore emissione di fumo dallo scarico provoca maggior inquinamento atmosferico

[Listato AB 2016: V) Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento causato dal motore]

V03) L'inquinamento atmosferico dei veicoli è maggiore se il fumo di scarico è di colore scuro

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è maggiore se il fumo di scarico presenta colore scuro]

V04) L'inquinamento atmosferico dei veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può causare danni alle vie respiratorie e irritazione agli occhi]

V05) L'inquinamento atmosferico dei veicoli fa aumentare smog, piogge acide ed effetto serra

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli fa aumentare lo smog, le piogge acide e l'effetto serra]

V06) L'inquinamento atmosferico dei veicoli è dovuto soprattutto ai gas di scarico, generati dalla combustione all'interno del motore

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli è dovuto per la maggior parte ai gas di scarico, generati dalla combustione all'interno del motore]

F07) L'inquinamento atmosferico dei veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli dipende principalmente dall'umidità presente nell'aria]

Numero ministeriale: 24009

V01) L'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si alleggerisce il peso del veicolo]

V02) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, utilizzando veicoli ad alimentazione elettrica, metano o GPL

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, scegliendo veicoli con alimentazione elettrica, a metano o GPL]

V03) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico può diminuire se si spegne il motore in caso di arresto prolungato

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si spegne il motore, in caso di arresto prolungato]

V04) L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a motore termico può essere ridotto evitando di usarli per percorsi brevi

[Listato AB 2016: V) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto, evitando di usare il veicolo per brevi percorsi]

V05) La guida di un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti è punita con una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione / DU (documento unico)

[Listato AB 2016: V) Guidando un veicolo che emette troppi gas di scarico inquinanti si può essere puniti con una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione]

F06) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico occorre sistemare i bagagli sul tetto dell'autovettura

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si sistemano i bagagli sul tetto dell'autovettura]

F07) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico occorre circolare sempre con marce basse

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si circola sempre con marce basse]

F08) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico occorre accelerare tenendo premuto il pedale della frizione

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera tenendo premuto il pedale della frizione]

F09) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico occorre accelerare con il cambio di velocità in folle

[Listato AB 2016: F) L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può diminuire se si accelera con il cambio in folle]

Numero ministeriale: 24010

V01) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli con motore termico si deve sostituire periodicamente il filtro dell'aria

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna far sostituire periodicamente il filtro dell'aria]

V02) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli con motore termico bisogna far controllare periodicamente il sistema di alimentazione

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)]

V03) Se il fumo dello scarico è troppo scuro, significa che la combustione del carburante è incompleta, pertanto occorre far controllare gli organi di alimentazione del motore termico

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna far controllare il motore, se il fumo dello scarico risulta troppo scuro]

V04) Per diminuire l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico, bisogna evitare di accelerare e frenare spesso durante la marcia

[Listato AB 2016: V) Per diminuire l'inquinamento dell'aria non bisogna accelerare e frenare spesso durante la marcia del veicolo]

F05) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli a motore termico, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, prima di abbassare la frizione per cambiare marcia

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna dare un breve colpo di acceleratore, prima di abbassare la frizione per cambiare marcia]

F06) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli, bisogna utilizzare il motore al massimo numero di giri]

F07) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico, bisogna sostituire periodicamente il filtro antipolline

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai gas di scarico del veicolo, bisogna sostituire periodicamente il filtro antipolline]

F08) Per ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore termico, occorre sostituire il filtro dell'olio a ogni cambio di stagione

[Listato AB 2016: F) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna sostituire il filtro dell'olio ad ogni cambio di stagione]

Numero ministeriale: 24011

V01) Per risparmiare carburante e ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico, bisogna utilizzare il climatizzatore il meno possibile

[Listato AB 2016: V) Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente]

F02) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico, bisogna premere molte volte il pedale dell'acceleratore mantenendo abbassato il pedale della frizione

[Listato AB 2016: F) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore quando il veicolo è freddo]

F03) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico, bisogna scaldare subito il motore premendo a lungo il pedale dell'acceleratore con il cambio in folle

[Listato AB 2016: F) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere diverse volte e a fondo il pedale dell'acceleratore, affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio]

F04) Per ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore termico, bisogna premere a fondo il pedale dell'acceleratore quando si cambia marcia

[Listato AB 2016: F) Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia bisogna premere a fondo il pedale dell'acceleratore]

Numero ministeriale: 24012

V01) Per risparmiare carburante o energia elettrica nei veicoli a motore termico o elettrico, occorre chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte per diminuire la resistenza aerodinamica

[Listato AB 2016: V) Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio alte, perché le turbolenze all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo]

V02) Per limitare i consumi di carburante è meglio non fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo

[Listato AB 2016: V) Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo]

V03) Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo comporta un aumento dei consumi di carburante o di energia elettrica anche a causa della maggiore resistenza aerodinamica

[Listato AB 2016: V) Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo, comporta un aumento dei consumi di carburante]

V04) Viaggiare a forte velocità con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante

F05) In caso di arresto prolungato in galleria dovuto al traffico, conviene aprire i finestrini e azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo

[Listato AB 2016: F) In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo]

F06) I veicoli omologati secondo la normativa antinquinamento "Euro 6.2" emettono quantità di gas inquinanti maggiori rispetto ai veicoli "Euro 2"

[Listato AB 2016: F) I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento "Euro 4" emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa "Euro 0"]

F07) Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante

Numero ministeriale: 24013

V01) Guidare un veicolo con motore e marmitta modificati, può far incorrere in pesanti sanzioni amministrative

[Listato AB 2016: V) Guidando un veicolo a cui sono stati modificati il motore e la marmitta, si può incorrere in pesanti sanzioni amministrative]

F02) Per diminuire l'inquinamento atmosferico si possono modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo

[Listato AB 2016: F) E' consentito modificare liberamente il motore e la marmitta di un veicolo per diminuire l'inquinamento atmosferico]

Numero ministeriale: 24014

V01) È vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo

[Listato AB 2016: V) E' vietato scaricare nella fognatura il liquido antigelo del circuito di raffreddamento del veicolo, poiché potrebbe non essere biodegradabile]

V02) L'abbandono di una batteria per auto, sulla strada o sul terreno, può arrecare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere sottostanti

V03) Chi acquista una batteria per auto può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla gratuitamente

[Listato AB 2016: V) Se si acquista una batteria per auto si può consegnare quella esausta (usata) al rivenditore, che provvederà a ritirarla, senza ulteriori costi aggiuntivi]

V04) Chi vuole demolire o rottamare un veicolo deve consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza (autodemolitore autorizzato)

[Listato AB 2016: V) Il proprietario di un veicolo che intende demolirlo o rottamarlo, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza (autodemolitore autorizzato)]

V05) Quando si smaltisce l'olio del motore bisogna evitare il contatto prolungato dell'olio con la pelle, perché ciò può provocare vari disturbi (allergie, intossicazioni, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Al momento dello smaltimento dell'olio del motore, bisogna evitare che venga a contatto con la pelle per un tempo prolungato]

V06) I residui organici e le acque sporche degli autocaravan devono essere scaricati negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari

[Listato AB 2016: V) Lo scarico dei residui organici e delle acque sporche delle autocaravan deve avvenire negli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari]

F07) L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (oli, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non è sanzionato

[Listato AB 2016: F) L'abbandono sul terreno di rifiuti pericolosi o tossici (oli, liquidi, residui di riparazioni o di sostituzioni) non viene sanzionato]

F08) I veicoli da demolire o rottamare vanno consegnati solo al concessionario della casa costruttrice

[Listato AB 2016: F) Per demolire o rottamare un veicolo, lo si deve consegnare esclusivamente al concessionario della casa costruttrice]

Numero ministeriale: 24015

V01) È vietato danneggiare le opere e gli impianti stradali

V02) È vietato gettare oggetti e rifiuti dai veicoli in movimento

V03) È vietato sporcare la carreggiata depositando rifiuti

V04) È vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango

[Listato AB 2016: V) E' vietato immettersi sulle strade con le ruote del veicolo sporche di fango]

F05) Su tutte le strade è vietato esercitarsi alla guida

F06) Su tutte le strade sono vietati gli avvisatori acustici (clacson, trombe)

F07) Su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 m di lunghezza

F08) L'abbandono sulle strade pubbliche di un veicolo rottamato non comporta sanzioni

[Listato AB 2016: F) E' vietato parcheggiare nelle zone residenziali]



25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo; comportamenti e cautele di guida

Numero ministeriale: 25001

V01) L'aderenza permette il movimento del veicolo

[Listato AB 2016: V) La forza aderente consente il movimento del veicolo]

V02) L'aderenza si oppone allo slittamento del veicolo verso l'esterno della curva

[Listato AB 2016: V) La forza aderente si oppone allo slittamento verso l'esterno della curva]

V03) L'aderenza permette al veicolo di percorrere la traiettoria voluta

[Listato AB 2016: V) La forza aderente consente al veicolo di percorrere la traiettoria voluta]

V04) L'aderenza si oppone allo slittamento del battistrada dello pneumatico sull'asfalto

[Listato AB 2016: V) La forza aderente si oppone allo slittamento dello pneumatico sull'asfalto]

F05) L'aderenza non si oppone allo slittamento del veicolo causato dal vento laterale

[Listato AB 2016: F) La forza aderente non si oppone allo slittamento causato dal vento laterale]

F06) Un'eccessiva aderenza fra battistrada e asfalto comporta il surriscaldamento dei freni

[Listato AB 2016: F) La forza aderente, se eccessiva, comporta il surriscaldamento dei freni]

Numero ministeriale: 25002

V01) L'aderenza aumenta se l'asfalto è rugoso / ruvido

[Listato AB 2016: V) La forza aderente aumenta se l'asfalto è rugoso]

V02) L'aderenza diminuisce se l'asfalto è bagnato

[Listato AB 2016: V) La forza aderente diminuisce se l'asfalto è bagnato]

F03) L'aderenza aumenta se l'asfalto è bagnato

[Listato AB 2016: F) La forza aderente aumenta se l'asfalto è bagnato]

F04) L'aderenza aumenta se l'asfalto è coperto di foglie

[Listato AB 2016: F) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di foglie]

F05) L'aderenza aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio

[Listato AB 2016: F) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio]

F06) L'aderenza aumenta se l'asfalto è coperto di fango

[Listato AB 2016: F) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango]

Numero ministeriale: 25003

V01) Se il coefficiente di aderenza diminuisce le ruote motrici potrebbero slittare

[Listato AB 2016: V) Se il coefficiente di aderenza diminuisce le ruote motrici potrebbero pattinare]

V02) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura aumenta

[Listato AB 2016: V) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura si riduce]

V03) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna diminuire la velocità

[Listato AB 2016: V) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità]

F04) Se il coefficiente di aderenza diminuisce lo spazio di frenatura si riduce

[Listato AB 2016: F) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità solo in curva]

[Listato AB 2016: F) Se il coefficiente di aderenza è basso bisogna ridurre la velocità solo in curva]

Numero ministeriale: 25004

V01) Se il coefficiente di aderenza è basso, a causa della strada bagnata, si deve diminuire la velocità, soprattutto nelle curve

[Listato AB 2016: V) Il coefficiente di aderenza basso limita la velocità alla quale è possibile percorrere una curva in sicurezza]

V02) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto favorisce lo slittamento in curva

[Listato AB 2016: V) Il coefficiente di aderenza basso favorisce lo slittamento in curva]

V03) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto aumenta la distanza di frenatura

[Listato AB 2016: V) Il coefficiente di aderenza basso aumenta lo spazio di frenatura]

V04) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto rende pericolose le frenate brusche

[Listato AB 2016: V) Il coefficiente di aderenza basso rende pericolose le frenate brusche]

F05) Se il coefficiente di aderenza fra i battistrada e l'asfalto è basso a causa della strada scivolosa, non bisogna diminuire la velocità del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il coefficiente di aderenza basso non condiziona la velocità del veicolo]

F06) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto riduce la distanza di frenatura

[Listato AB 2016: F) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo spazio di frenatura]

F07) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto diminuisce i consumi di carburante

[Listato AB 2016: F) Il coefficiente di aderenza basso diminuisce i consumi di carburante]

F08) Un coefficiente di aderenza basso fra battistrada e asfalto riduce lo slittamento in curva

[Listato AB 2016: F) Il coefficiente di aderenza basso riduce lo slittamento in curva]

Numero ministeriale: 25005

V01) Chi guida un motociclo deve considerare che l'aderenza fra i battistrada e il fondo stradale diminuisce sulle rotaie, specialmente in caso di pioggia

[Listato AB 2016: V) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle rotaie specialmente in caso di pioggia]



25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada

V02) Chi guida un motociclo deve considerare che in caso di pioggia l'aderenza fra i battistrada e il fondo stradale diminuisce sulle strisce della segnaletica orizzontale

[Listato AB 2016: V) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce sulle strisce della segnaletica orizzontale in caso di pioggia]

F03) Il conducente di un motociclo deve considerare che l'aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale

F04) Chi guida un motociclo deve considerare che l'aderenza fra battistrada e asfalto diminuisce quando trasporta un passeggero

[Listato AB 2016: F) Chi conduce un motociclo deve considerare che l'aderenza diminuisce quando trasporta un passeggero]

Numero ministeriale: 25006

V01) La forza aderente diminuisce se la strada è sporca di olio

V02) La forza aderente aumenta se l'asfalto è asciutto e pulito

[Listato AB 2016: V) La forza aderente risulta maggiore se l'asfalto è asciutto e pulito]

F03) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio

F04) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di fango

[Listato AB 2016: F) La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto dal fango]

F05) La forza aderente non dipende dalla pressione degli pneumatici

Numero ministeriale: 25007

V01) Quando il veicolo percorre una curva è spinto da una forza che tende a spostarlo verso l'esterno

[Listato AB 2016: V) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno]

V02) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocare lo sbandamento

V03) Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocare il ribaltamento

F04) Quando il veicolo percorre una curva è spinto da una forza che tende a spostarlo verso l'interno

[Listato AB 2016: F) Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno]

F05) Quando il veicolo percorre una curva, bisogna aumentare la velocità per evitare lo sbandamento

[Listato AB 2016: F) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento]

F06) Quando il veicolo percorre una curva, bisogna aumentare la velocità per evitare il ribaltamento

[Listato AB 2016: F) Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare il ribaltamento]

Numero ministeriale: 25008

V01) Un carico posizionato nella parte alta del veicolo favorisce il ribaltamento in curva

V02) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico che non è stato fissato in modo stabile

[Listato AB 2016: V) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in alto]

V03) Il ribaltamento in curva è favorito da una ridotta distanza fra le ruote dello stesso asse (carreggiata stretta)

[Listato AB 2016: V) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ridotta distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata stretta)]

V04) Il ribaltamento in curva è favorito da un piccolo raggio di curvatura della strada (curva stretta)

[Listato AB 2016: V) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada piccolo (curva stretta)]

V05) La forza ribaltante in curva aumenta all'aumentare della velocità del veicolo

[Listato AB 2016: V) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito dal carico non stabilmente fissato]

F06) Il ribaltamento in curva è favorito da un'ampia distanza fra le ruote dello stesso asse (carreggiata larga)

[Listato AB 2016: F) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da una ampia distanza fra ruote dello stesso asse (carreggiata larga)]

F07) Il ribaltamento in curva è favorito da un carico posto nella parte bassa del veicolo

[Listato AB 2016: F) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un carico posto in basso]

F08) Il ribaltamento in curva è favorito da un ampio raggio di curvatura della strada (curva larga)

[Listato AB 2016: F) Il ribaltamento in curva del veicolo è favorito da un raggio di curvatura della strada ampio (curva larga)]

F09) La forza ribaltante in curva diminuisce al diminuire della velocità del veicolo

Numero ministeriale: 25009

V01) Il dispositivo ABS serve a evitare che le ruote si blocchino in caso di frenata brusca

V02) Impedendo il bloccaggio delle ruote, il dispositivo ABS consente di correggere con lo sterzo la traiettoria del veicolo durante una frenata di emergenza

V03) Il dispositivo ABS consente di sfruttare la massima forza aderente in frenata

V04) Il dispositivo ABS agisce su tutte le ruote, intervenendo su quelle che si bloccano durante la frenata

V05) Il dispositivo ABS agisce anche quando gli pneumatici sono usurati

V06) Il dispositivo ABS agisce anche quando l'asfalto è bagnato

V07) Il dispositivo ABS rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi

F08) Il dispositivo ABS serve per bloccare le ruote durante le frenate

F09) Il dispositivo ABS impedisce di modificare la traiettoria del veicolo durante la frenata

F10) Il dispositivo ABS impedisce di sfruttare la massima forza aderente in frenata

F11) Il dispositivo ABS non agisce sulle ruote motrici

F12) Il dispositivo ABS non si attiva se gli pneumatici sono usurati

Numero ministeriale: 25011

V01) Periodicamente è necessario controllare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, compresa quella della ruota di scorta

[Listato AB 2016: V) Si deve controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compresa quella della ruota di scorta]

V02) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va adeguata alle condizioni di peso del veicolo

V03) La corretta pressione di gonfiaggio degli pneumatici dipende dal carico del veicolo e dal numero dei passeggeri trasportati



V04) Un'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici fa aumentare la resistenza al rotolamento e i consumi di carburante

[Listato AB 2016: V) Un'insufficiente pressione di gonfiaggio degli pneumatici fa aumentare l'attrito e anche i consumi di carburante]

V05) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere controllata quando la gomma è fredda

[Listato AB 2016: V) La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere controllata quando la gomma è fredda]

V06) Il sistema automatico di rilevamento della pressione di gonfiaggio degli pneumatici aumenta la sicurezza dei veicoli

[Listato AB 2016: V) Il sistema automatico di rilevamento della pressione di gonfiaggio dei pneumatici fa aumentare la sicurezza dei veicoli che ne sono dotati]

F07) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere controllata quando la gomma è calda

[Listato AB 2016: F) Se si misura la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando la gomma è calda, si ha una corretta lettura dei valori di pressione]

F08) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici deve essere controllata dopo aver percorso molti chilometri, quando la gomma si è surriscaldata

[Listato AB 2016: F) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va controllata dopo aver percorso alcuni chilometri, appena la gomma si è surriscaldata]

F09) La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui sono realizzati i cerchioni (acciaio, lega leggera, ecc.)

F10) Prima di iniziare un lungo viaggio, è opportuno aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici rispetto ai valori indicati dal costruttore

[Listato AB 2016: F) Prima di iniziare un lungo viaggio, è opportuno aumentare la pressione di gonfiaggio degli pneumatici]

F11) Negli autotreni, gli pneumatici del veicolo trainante e del rimorchio devono avere la stessa pressione di gonfiaggio

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli con rimorchio, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici del veicolo trainante deve essere uguale a quella degli pneumatici del rimorchio]

Numero ministeriale: 25012

V01) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un autoveicolo deve essere di 1,6 mm

[Listato AB 2016: V) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un autoveicolo deve essere di 1,6 millimetri]

V02) È consigliabile sostituire gli pneumatici dopo alcuni anni, anche se non sono consumati

V03) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un motociclo deve essere di 1,0 mm

[Listato AB 2016: V) Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un motociclo deve essere di 1,0 millimetri]

V04) Gli pneumatici "tubeless" anche se perforati da un chiodo, si sgonfiano lentamente, pertanto consentono di raggiungere un luogo sicuro per la riparazione del danno

[Listato AB 2016: V) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, è possibile, con le necessarie cautele, continuare a guidare, fermandosi quanto prima per riparare il danno]

F05) I gli pneumatici "tubeless" si possono riparare solo con apposite bombolette in grado di chiudere il foro dall'interno con un mastice speciale

[Listato AB 2016: F) Gli pneumatici "tubeless" possono essere riparati solo con apposite bombolette contenenti uno speciale mastice, che chiudono il foro dall'interno]

V06) In caso di foratura, gli pneumatici "tubeless" si sgonfiano lentamente

[Listato AB 2016: V) Gli pneumatici "tubeless", in caso di foratura, si sgonfiano lentamente]

F07) In caso di foratura, gli pneumatici con camera d'aria si sgonfiano lentamente

[Listato AB 2016: F) Gli pneumatici con camera d'aria, in caso di foratura, si sgonfiano lentamente]

F08) Gli pneumatici "tubeless" perforati da un chiodo rischiano di esplodere, pertanto il conducente deve arrestarsi immediatamente per estrarlo

[Listato AB 2016: F) Se in uno pneumatico del tipo "tubeless" si è conficcato un chiodo, bisogna estrarlo subito, per evitare che il pneumatico possa esplodere]

F09) Gli pneumatici gonfiati con l'azoto devono essere tenuti a minore pressione rispetto a quelli con aria compressa

Numero ministeriale: 25013

V01) Gli pneumatici chiodati possono essere usati sulle strade innevate o ghiacciate solo in alcuni periodi dell'anno

[Listato AB 2016: V) Gli pneumatici chiodati possono essere usati limitatamente ad un predeterminato periodo dell'anno]

V02) È consigliabile che gli pneumatici invernali vengano montati su tutte le ruote

V03) Chi fa uso di catene da neve non omologate è sanzionabile come se ne fosse sprovvisto

F04) Gli pneumatici chiodati vanno montati solo sulle ruote dello stesso asse

[Listato AB 2016: F) Gli pneumatici chiodati vanno montati solo su due ruote dello stesso asse]

F05) Nei veicoli a doppia trazione (4x4), le catene da neve devono essere montate sulle ruote posteriori

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a doppia trazione (cosiddetti 4x4), le catene da neve devono essere montate sulle ruote posteriori]

F06) Usare gli pneumatici con catene nei tratti di strada senza neve non danneggia gli organi della sospensione

[Listato AB 2016: F) Gli organi della sospensione non si danneggiano se nei tratti di strada privi di neve si fa uso di pneumatici con catene]

F07) In autostrada le autovetture munite di pneumatici invernali devono viaggiare a velocità inferiore a 130 km/h

[Listato AB 2016: F) I veicoli muniti di pneumatici invernali devono rispettare limiti di velocità massima inferiori a quelli ordinari]

Numero ministeriale: 25014

V01) Per la sostituzione di una ruota è meglio stazionare il veicolo su un tratto di strada pianeggiante e stabile

[Listato AB 2016: V) Per la sostituzione di una ruota conviene stazionare il veicolo su un terreno orizzontale e stabile]

V02) Prima di procedere alla sostituzione di una ruota, bisogna azionare il freno di stazionamento e inserire la prima marcia o la retromarcia

V03) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è meglio allentare leggermente i bulloni di fissaggio

[Listato AB 2016: V) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare leggermente i bulloni di fissaggio]



25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada

V04) Durante la sostituzione di una ruota tramite il martinetto (cric), bisogna evitare di sdraiarsi sotto il veicolo

[Listato AB 2016: V) Durante le operazioni di sostituzione di una ruota tramite il martinetto (cric), bisogna evitare di mettersi sotto il veicolo]

V05) Per sostituire una ruota, dopo aver sollevato il veicolo e inserito la ruota di scorta, occorre stringere parzialmente i bulloni e completarne il bloccaggio a veicolo abbassato

[Listato AB 2016: V) Per sostituire una ruota, dopo aver sollevato il veicolo e inserito la ruota di scorta, bisogna stringere leggermente i bulloni a veicolo sollevato e completarne il bloccaggio solo dopo averlo abbassato]

V06) In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far scendere dal veicolo tutti i passeggeri, facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, fuori della carreggiata

[Listato AB 2016: V) In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far scendere dal veicolo tutti i passeggeri, facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, fuori dalla carreggiata]

F07) Per smontare una ruota da sostituire bisogna togliere i bulloni, prima di sollevare il veicolo con il martinetto (cric)

F08) Per smontare una ruota da sostituire si può fissare il martinetto (cric) in un punto qualsiasi della parte bassa del veicolo

[Listato AB 2016: F) Per smontare una ruota da sostituire bisogna fissare il martinetto (cric) in un punto qualsiasi del longherone del veicolo]

F09) Per smontare una ruota bisogna fissare il martinetto (cric) il più lontano possibile dalla ruota da sostituire

F10) L'applicazione del "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni) consente di raggiungere la velocità di 120 km/h

[Listato AB 2016: F) L'applicazione del "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni), consente di raggiungere la velocità di 120 km/h]

F11) Non si possono trasportare passeggeri su veicoli in cui è stato montato il "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni)

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli con il "ruotino" applicato (ruota di scorta di ridotte dimensioni) non è consentito trasportare passeggeri]

Numero ministeriale: 25015

V01) In caso di frenata di emergenza con entrata in azione del dispositivo ABS, bisogna continuare a premere con forza il pedale del freno, senza allentare la pressione

[Listato AB 2016: V) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna continuare a premere con forza il pedale, senza allentare la pressione]

V02) L'azione frenante esercitata dal motore è maggiore se si inserisce la prima marcia del cambio di velocità

[Listato AB 2016: V) L'azione frenante esercitata dal motore è massima se si inserisce la prima marcia del cambio di velocità]

V03) L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandone il surriscaldamento, comporta la diminuzione dell'efficienza frenante

V04) Percorrendo lunghe e ripide discese è necessario inserire una marcia bassa per evitare di surriscaldare i freni

V05) Dopo il lavaggio del veicolo è opportuno eseguire alcune prove di frenata a bassa velocità

[Listato AB 2016: V) Dopo il lavaggio del veicolo, è opportuno eseguire una prova di frenata]

F06) In caso di frenata di emergenza con entrata in azione del dispositivo ABS, bisogna immediatamente sollevare il pedale del freno

[Listato AB 2016: F) In caso di frenata di emergenza, con entrata in azione dell'ABS, bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata sul pedale del freno]

F07) In tutti gli autoveicoli il freno di stazionamento si inserisce tirando una leva e non azionando un pulsante elettronico

[Listato AB 2016: F) Tutti i veicoli sono dotati del freno di stazionamento che si aziona con comando manuale]

F08) Il freno di stazionamento serve per frenare o arrestare il veicolo durante la marcia

[Listato AB 2016: F) Il freno di stazionamento si utilizza durante la marcia, per frenare o arrestare il veicolo]

F09) Percorrendo lunghe e ripide discese è opportuno marciare con il cambio di velocità in folle, per risparmiare carburante e ridurre l'usura dei freni

[Listato AB 2016: F) Percorrendo lunghe e ripide discese è opportuno marciare con il cambio in folle per risparmiare carburante e freni]

Numero ministeriale: 25016

V01) Dopo un incidente, per ridurre al minimo il rischio di incendio del veicolo, è opportuno spegnere il quadro elettrico tramite la chiave di accensione o l'apposito comando

[Listato AB 2016: V) Dopo un incidente, se c'è un rischio d'incendio del veicolo è opportuno spegnere il quadro elettrico girando la chiave di accensione]

V02) In caso di principio d'incendio del veicolo e in mancanza di estintore, è opportuno gettare sabbia o terra alla base delle fiamme

[Listato AB 2016: V) In caso di principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore, si può gettare sabbia o terra alla base delle fiamme]

V03) In caso di principio d'incendio del veicolo e in mancanza di estintore, è opportuno utilizzare una coperta bagnata per spegnere le fiamme

[Listato AB 2016: V) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo, in mancanza di estintore si può utilizzare una coperta bagnata per spegnere le fiamme]

F04) In caso di principio d'incendio del veicolo, occorre svuotare immediatamente il serbatoio del carburante

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo occorre svuotarne immediatamente il serbatoio del carburante]

F05) Dopo un incidente il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo ha il tettuccio apribile

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente, il rischio che scoppi un incendio è maggiore se il veicolo è dotato di interruttore inerziale, che blocca l'afflusso di carburante al motore]

F06) In caso di principio d'incendio di un veicolo alimentato a GPL, occorre smontare subito il serbatoio del carburante

[Listato AB 2016: F) Dopo un incidente, se c'è un principio d'incendio del veicolo alimentato a GPL, occorre smontare subito il serbatoio contenente il carburante]



Numero ministeriale: 25017

V01) Gli oggetti trasportati non devono essere sistemati sotto il sedile del conducente, perché durante la marcia possono scivolare fino ai pedali

[Listato AB 2016: V) E' sconsigliabile sistemare oggetti sotto il sedile del conducente per evitare che, scivolando durante la marcia, vadano ad intralciare i movimenti dell'autista]

V02) Durante la guida è vietato l'uso del telefono cellulare senza l'ausilio del "viva-voce" o dell'auricolare

[Listato AB 2016: V) L'uso del telefono cellulare senza l'ausilio del "viva-voce" o dell'auricolare è vietato durante la guida]

V03) Quando si trasportano bambini è consigliabile inserire il dispositivo di sicurezza che impedisce l'apertura delle portiere dall'interno del veicolo

V04) Il climatizzatore può essere impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza

[Listato AB 2016: V) Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per sbrinare velocemente il parabrezza]

F05) Durante la guida si può usare il cellulare per l'invio di messaggi

[Listato AB 2016: F) Durante la guida è consentito utilizzare il cellulare per comporre sms]

F06) I sistemi di navigazione satellitare, se presenti, devono essere programmati mentre il veicolo è in movimento

[Listato AB 2016: F) I sistemi di navigazione satellitare presenti su alcuni veicoli devono essere programmati mentre il veicolo è in movimento]

F07) Quando la strada è bagnata, se il veicolo che precede solleva dell'acqua che sporca il parabrezza, è obbligatorio sorpassarlo subito

[Listato AB 2016: F) Quando la strada è bagnata, se il veicolo che mi precede solleva dell'acqua che mi sporca il parabrezza, devo sorpassarlo immediatamente]

Numero ministeriale: 25018

V01) Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente

V02) La trasparenza e la pulizia dei vetri dei finestrini del veicolo garantiscono una migliore visibilità esterna

V03) Occorre verificare le spazzole del tergicristallo e sostituirle se sono consumate

[Listato AB 2016: V) Occorre verificare le spazzole del tergicristallo per sostituirle se sono consumate]

V04) Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacrystallo sia sempre presente liquido per pulire i vetri

[Listato AB 2016: V) Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacrystallo sia sempre presente liquido per detergere i vetri]

F05) In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore del veicolo, bisogna ripararlo con del nastro adesivo trasparente

F06) Se il parabrezza è coperto dalla polvere, per ripristinare la corretta visibilità, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento

[Listato AB 2016: F) Se il parabrezza è coperto dalla polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento]

Numero ministeriale: 25019

V01) Per una sicurezza maggiore, bisogna utilizzare solo pneumatici delle dimensioni previste dall'omologazione del veicolo

[Listato AB 2016: V) Per una maggiore sicurezza, bisogna utilizzare esclusivamente pneumatici delle dimensioni previste dall'omologazione del veicolo]

V02) Per una sicurezza maggiore, sulle ruote dello stesso asse bisogna utilizzare pneumatici uguali (per dimensioni, disegno del battistrada, ecc.)

[Listato AB 2016: V) Per una maggiore sicurezza, sulle ruote dello stesso asse bisogna utilizzare pneumatici uguali]

V03) Periodicamente occorre controllare le condizioni degli pneumatici anche sui fianchi, per prevenire improvvisi scoppi o sgonfiamenti

[Listato AB 2016: V) Per una maggiore sicurezza, bisogna controllare le condizioni dei pneumatici anche sui lati, per prevenire improvvisi scoppi o sgonfiamenti]

V04) Per garantire la tenuta di strada e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella consigliata dalla casa costruttrice

[Listato AB 2016: V) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di gonfiaggio degli pneumatici sia quella consigliata dalla casa costruttrice]

V05) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca un consumo anomalo lungo i bordi del battistrada

[Listato AB 2016: V) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo ai bordi]

F06) Non bisogna mai invertire la posizione degli pneumatici, per permettere loro di adattarsi meglio

F07) Per garantire la tenuta di strada e la stabilità del veicolo, bisogna controllare solo la pressione di gonfiaggio degli pneumatici delle ruote motrici

[Listato AB 2016: F) Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare solo la pressione di gonfiaggio degli pneumatici delle ruote motrici]

F08) Per migliorare il raffreddamento degli pneumatici bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio

[Listato AB 2016: F) Per migliorare il raffreddamento degli pneumatici, bisogna diminuire la pressione di gonfiaggio]

F09) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici provoca un consumo regolare e uniforme del battistrada

[Listato AB 2016: F) La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo consumo della parte centrale e dei bordi]

Numero ministeriale: 25020

V01) Gli impianti di frenatura dei veicoli leggeri sono spesso dotati di servofreno

V02) Gli elementi frenanti ad attrito (tamburi e ganasce o dischi e pastiglie) si possono surriscaldare se vengono usati continuamente

V03) Le parti dell'impianto frenante più sollecitate dalle alte temperature sono le guarnizioni di attrito (pastiglie, ganasce)

[Listato AB 2016: V) Le parti dell'impianto frenante maggiormente sollecitate dalle alte temperature sono le guarnizioni di attrito]

V04) In molti veicoli il comando del freno di stazionamento può attivare anche il freno di soccorso

[Listato AB 2016: V) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per bloccare il veicolo in sosta o per situazioni di emergenza]



V05) Il livello del liquido dei freni deve essere periodicamente controllato

[Listato AB 2016: V) Il livello del liquido idraulico dei freni deve essere periodicamente controllato]

V06) Il freno di stazionamento deve essere in grado di tenere bloccato il veicolo in sosta anche su strade in pendenza

V07) Il servofreno a depressione non può funzionare a motore spento

V08) Il freno di stazionamento non deve essere utilizzato per la frenatura di servizio

F09) Il circuito frenante dei veicoli leggeri è di tipo sigillato, pertanto non serve controllare periodicamente il livello del liquido dei freni nell'apposito serbatoio

[Listato AB 2016: F) Il circuito frenante dei veicoli leggeri è di tipo a circuito sigillato, pertanto non è necessario un periodico controllo del livello del liquido idraulico]

F10) Il freno di stazionamento va utilizzato per la frenatura di servizio quando si circola su strade a forte pendenza

[Listato AB 2016: F) Il freno di stazionamento deve essere utilizzato per la frenatura di servizio quando si circola su strade a forte pendenza, in modo da ridurre il surriscaldamento degli elementi frenanti]

F11) Il servofreno a depressione può funzionare anche a motore spento, ma solo se la chiave di accensione è inserita nel quadro

[Listato AB 2016: F) Il servofreno a depressione può funzionare anche a motore spento, purché sia inserita la chiave di accensione nel quadro]

F12) Durante una frenata di emergenza il conducente deve inserire la retromarcia

[Listato AB 2016: F) In caso di frenata di emergenza, il conducente deve inserire rapidamente la retromarcia]

Numero ministeriale: 25021

V01) La presenza di aria o vapore nel circuito idraulico del freno di servizio può causare una frenatura poco efficiente

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei dischi]

V02) Il consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti (pastiglie, ganasce) può causare una frenatura poco efficiente

[Listato AB 2016: V) Con freni squilibrati si manifesta, in genere, un'usura irregolare e non omogenea dei battistrada]

V03) Il consumo irregolare dei tamburi o dei dischi può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo irregolare dei tamburi o dei dischi]

V04) La differente pressione di gonfiaggio degli pneumatici dello stesso asse può causare una frenatura squilibrata

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla differente pressione di gonfiaggio dei pneumatici dello stesso asse]

V05) L'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni frenanti può causare una frenatura poco efficiente

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente può essere causata dall'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni frenanti]

V06) Un carico eccessivo o mal ripartito può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal carico eccessivo o mal ripartito]

V07) Una frenatura poco efficiente può essere causata da eccessive e ripetute frenate

V08) Con freni squilibrati, in frenata può avvenire che si blocchino soltanto le ruote di un lato

[Listato AB 2016: V) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, si blocchino soltanto le ruote di un lato]

V09) Se i freni sono squilibrati può capitare che durante la frenata il veicolo sbandi, dirigendosi verso il lato della ruota che si blocca per primo

[Listato AB 2016: V) Con freni squilibrati può avvenire che, in frenata, il veicolo sbandi, dirigendosi verso il lato della ruota che si blocca per prima]

V10) I freni squilibrati possono causare una perdita di controllo del veicolo durante una frenata di servizio in condizioni di emergenza

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'utilizzo di veicoli con alimentazione a metano su strade di montagna]

F11) Il consumo eccessivo dei meccanismi del freno di stazionamento può causare una frenatura di servizio poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali utilizzati su strade non innevate]

F12) La presenza di freni a disco su tutte le ruote può causare una frenatura di servizio poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza d'aria o vapore nel circuito frenante idraulico]

F13) La pressione dell'olio motore, se troppo bassa, può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'eccessivo gioco del pedale della frizione]

F14) La presenza del servosterzo su veicoli di piccola cilindrata può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza del servosterzo su veicoli di piccola cilindrata]

F15) La presenza di freni a disco sulle ruote dell'asse posteriore può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo dei meccanismi del freno di stazionamento]

F16) Gli pneumatici invernali montati su tutte e quattro le ruote causano la squilibratura dei freni

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali montati su tutte e quattro le ruote]

F17) L'uso di pneumatici invernali su strade prive di neve può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: F) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza di freni a disco sull'asse posteriore]

F18) Su strade di montagna, l'utilizzo di veicoli alimentati a metano può causare una frenatura poco efficiente o squilibrata

[Listato AB 2016: V) Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti]

F19) Le frenature squilibrate producono un surriscaldamento del liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: F) Con freni squilibrati si manifesta in genere un surriscaldamento del liquido refrigerante del motore]

F20) Su discese molto ripide è bene viaggiare con il freno a mano inserito parzialmente



F21) Il cambio delle pastiglie dei freni è un'operazione di manutenzione ordinaria che può essere svolta da qualunque conducente

Numero ministeriale: 25022

V01) Le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra telaio e ruote

[Listato AB 2016: V) Le sospensioni di un veicolo a motore sono poste tra il telaio e le ruote]

V02) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon comfort di marcia

[Listato AB 2016: V) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon confort di marcia]

V03) Le sospensioni servono a mantenere l'aderenza fra le ruote e il fondo stradale

[Listato AB 2016: V) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire che le ruote rimangano aderenti al fondo stradale]

V04) Le sospensioni servono ad assorbire e attutire gli urti trasmessi dalle irregolarità della strada

[Listato AB 2016: V) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a smorzare gli urti trasmessi dalle asperità del terreno]

V05) Le sospensioni di un veicolo a motore collaborano a rendere più confortevole e sicura la guida

F06) Le sospensioni servono a mantenere il veicolo fermo durante un parcheggio

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a mantenere il veicolo fermo anche su strada in pendenza]

F07) Le sospensioni di un veicolo a motore sono poste sulle ruote anteriori, ma non su quelle posteriori

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore sono in genere poste sulle ruote anteriori, ma non su quelle posteriori]

F08) Le sospensioni servono a irrigidire il veicolo

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore servono a irrigidire il veicolo, in modo che il conducente percepisca chiaramente tutti i saltellamenti del veicolo dovuti ad irregolarità della strada]

F09) Le sospensioni di un veicolo a motore non entrano in funzione su strade rettilinee

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore non entrano in funzione su strada rettilinea]

Numero ministeriale: 25023

V01) Le sospensioni possono diventare inefficienti per consumo o per urti troppo forti

[Listato AB 2016: V) Le sospensioni possono diventare inefficienti per usura o per aver subito urti troppo forti]

V02) Un veicolo con sospensioni inefficienti ha problemi di tenuta di strada

V03) Il sovraccarico del veicolo può comportare la rottura delle sospensioni

V04) Il sovraccarico del veicolo può comportare la temporanea inefficienza delle sospensioni

V05) Il sovraccarico ripetuto del veicolo può comportare la rapida usura delle sospensioni

V06) Un veicolo con sospensioni inefficienti riduce il comfort di marcia

[Listato AB 2016: V) Un veicolo con sospensioni inefficienti riduce il confort di marcia]

V07) Se le sospensioni di un veicolo sono inefficienti aumenta l'affaticamento di chi guida

[Listato AB 2016: V) Un veicolo con sospensioni inefficienti aumenta l'affaticamento alla guida del conducente]

V08) Le sospensioni inefficienti possono causare un errato orientamento dei proiettori anabbaglianti

[Listato AB 2016: V) Un veicolo con sospensioni inefficienti può avere come conseguenza l'anomalo orientamento dei proiettori anabbaglianti]

F09) Il sovraccarico del veicolo non comporta problemi per le sospensioni

F10) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi alle sospensioni è sufficiente aumentare la pressione degli pneumatici di 1 bar

[Listato AB 2016: F) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi per le sospensioni è sufficiente aumentare la pressione dei pneumatici di un bar]

F11) Le sospensioni del veicolo devono essere sostituite ogni 30.000 km

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni del veicolo devono essere sostituite all'incirca ogni trentamila chilometri]

F12) Il sovraccarico del veicolo causa maggiori difficoltà di guida, ma non comporta problemi per le sospensioni

[Listato AB 2016: F) Il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida, mentre non comporta problemi per le sospensioni]

F13) Essendo realizzate con materiali elastici, le sospensioni non si danneggiano per gli urti subiti durante la marcia

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore, essendo realizzate con materiali elastici, non subiscono danni per gli urti subiti durante la marcia]

F14) Le sospensioni non necessitano di verifiche e manutenzioni per tutta la durata della garanzia del veicolo

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni di un veicolo a motore sono realizzate in modo da non necessitare di verifiche e manutenzioni per tutta la durata della garanzia del veicolo]

F15) L'efficienza delle sospensioni non ha importanza sulla tenuta di strada del veicolo, perché questa è già assicurata dagli organi dello sterzo

[Listato AB 2016: F) Le sospensioni non collaborano alla dirigibilità del veicolo, perché questa è assicurata unicamente dagli organi di direzione]

F16) Poiché le autovetture sono dotate di sospensioni su ogni ruota, la rottura di una sola delle quattro non comporta problemi per la guida

Numero ministeriale: 25024

V01) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore servono a ridurre le oscillazioni delle sospensioni

V02) Gli ammortizzatori collaborano alla tenuta di strada del veicolo

V03) Gli ammortizzatori servono, tra l'altro, a garantire la tenuta di strada del veicolo

V04) Il sovraccarico del veicolo può rendere inefficienti gli ammortizzatori

V05) Il sovraccarico del veicolo può comportare una usura più rapida degli ammortizzatori

[Listato AB 2016: V) Il sovraccarico del veicolo può comportare un'usura precoce degli ammortizzatori]

F06) Finché la garanzia del veicolo è attiva, gli ammortizzatori non necessitano di verifiche e manutenzioni

[Listato AB 2016: F) Gli ammortizzatori di un veicolo a motore non necessitano di verifiche e manutenzioni fino a quando dura la garanzia del veicolo]

F07) Il sovraccarico non causa problemi agli ammortizzatori di un veicolo a motore

[Listato AB 2016: F) Il sovraccarico non causa problemi agli ammortizzatori di un veicolo a motore se il conducente adotta uno stile di guida prudente]



25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada

F08) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi agli ammortizzatori è sufficiente aumentare la pressione degli pneumatici di 0,5 bar

[Listato AB 2016: F) Se il veicolo è sovraccarico, per evitare problemi agli ammortizzatori è sufficiente aumentare la pressione dei pneumatici di mezzo bar]

F09) Il conducente può in ogni caso regolare la rigidità degli ammortizzatori

F10) Il proprietario di un veicolo può riparare o sostituire personalmente gli ammortizzatori inefficienti senza ricorrere a un'officina specializzata

[Listato AB 2016: F) La rigidità degli ammortizzatori di un veicolo a motore può essere controllata dal proprietario del veicolo, senza ricorrere ad un'officina specializzata]

Numero ministeriale: 25025

V01) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo in frenata

V02) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo, specialmente in curva

[Listato AB 2016: V) Gli ammortizzatori scarichi provocano un comportamento anomalo del veicolo, particolarmente in curva]

V03) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano l'usura non uniforme del battistrada

[Listato AB 2016: V) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano l'usura non uniforme del battistrada dei pneumatici]

V04) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi aumentano il rischio di rottura delle molle delle sospensioni

[Listato AB 2016: V) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi aumentano il rischio di rottura delle molle delle sospensioni]

V05) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi riducono il comfort di marcia del conducente e dei passeggeri

[Listato AB 2016: V) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano una diminuzione del comfort di marcia dei passeggeri]

V06) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi peggiorano la tenuta di strada

[Listato AB 2016: V) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi peggiorano la tenuta di strada]

F07) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano lo spegnimento del motore

[Listato AB 2016: F) In un veicolo, gli ammortizzatori scarichi provocano un anomalo funzionamento del motore]

F08) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano un maggior consumo di lubrificante

[Listato AB 2016: F) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano un maggior consumo di lubrificante]

F09) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori scarichi abbassano l'altezza da terra del telaio, migliorando così la tenuta di strada, specie in curva

[Listato AB 2016: F) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi, abbassando l'altezza da terra del telaio, migliorano la tenuta di strada del veicolo, specie in curva]

F10) Nei veicoli a motore, gli ammortizzatori possono essere sostituiti con una sospensione rinforzata

[Listato AB 2016: F) In un veicolo a motore, gli ammortizzatori possono essere sostituiti con una sospensione rinforzata]

F11) Un veicolo a motore è dotato di sospensioni oppure di ammortizzatori, ma difficilmente di entrambi

[Listato AB 2016: F) Un veicolo a motore è dotato di sospensioni oppure di ammortizzatori, ma difficilmente di tutti e due]

F12) Gli ammortizzatori a gas non necessitano di manutenzione

[Listato AB 2016: F) Gli ammortizzatori di un veicolo, se sono del tipo a circuito sigillato, non necessitano di manutenzione]

Numero ministeriale: 25026

V01) In caso di mal funzionamento del servosterzo, diventa più faticoso ruotare il volante

[Listato AB 2016: V) In caso di mal funzionamento del servosterzo, lo sterzo diventa "pesante"]

V02) In caso di foratura di uno pneumatico, lo sterzo tende a ruotare verso la direzione della ruota forata

[Listato AB 2016: V) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione della ruota forata]

V03) Per garantire la sicurezza durante la circolazione, occorre verificare periodicamente che non vi siano giochi anomali ai comandi dello sterzo

[Listato AB 2016: V) Al fine di garantire la sicurezza della circolazione occorre verificare periodicamente l'assenza di giochi anomali allo sterzo]

V04) La "durezza" dello sterzo può essere dovuta alla insufficiente pressione degli pneumatici

[Listato AB 2016: V) La "durezza" dello sterzo può essere indice di insufficiente pressione dei pneumatici]

V05) Il servosterzo idraulico non funziona se il motore è spento

V06) Eccessivi giochi allo sterzo rendono imprecisa la traiettoria del veicolo

V07) La corretta convergenza delle ruote direttrici influisce sulla precisione della sterzata

[Listato AB 2016: V) La convergenza delle ruote ha influenza sulla precisione della sterzata]

V08) Se lo sterzo dell'autoveicolo vibra durante la marcia, è opportuno far controllare l'equilibratura (bilanciatura) delle ruote anteriori

[Listato AB 2016: V) Se lo sterzo vibra è bene far controllare la bilanciatura delle ruote anteriori]

V09) Il servosterzo aiuta a controllare la traiettoria del veicolo in caso di sgonfiamento improvviso di uno pneumatico

[Listato AB 2016: V) Il servosterzo aiuta a controllare la traiettoria del veicolo in caso di foratura di un pneumatico]

F10) Il servosterzo migliora l'azione frenante del veicolo

F11) In caso di foratura di uno pneumatico, lo sterzo ruota verso la direzione opposta a quella della ruota forata

[Listato AB 2016: F) In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione opposta a quella della ruota forata]

F12) Se lo sterzo dell'autoveicolo vibra durante la marcia, è opportuno far controllare l'equilibratura (bilanciatura) delle ruote posteriori

[Listato AB 2016: F) Se lo sterzo vibra si deve far controllare la bilanciatura delle ruote posteriori]

F13) La rottura del servosterzo si manifesta con un'eccessiva manovrabilità dello sterzo

[Listato AB 2016: F) La rottura del servosterzo si manifesta con un'eccessiva facilità di manovra dello sterzo]

F14) Il volante deve essere impugnato nella sua parte bassa, con entrambe le mani sotto le razze

F15) Il volante non può essere regolato in altezza

F16) La precisione della sterzata non dipende dalle cattive condizioni di sospensioni e ammortizzatori

[Listato AB 2016: F) La precisione della sterzata non è influenzata dalle cattive condizioni delle sospensioni e degli ammortizzatori]



F17) La precisione della sterzata dipende dalla scarsa pressione dell'olio di lubrificazione

[Listato AB 2016: F) La precisione della sterzata è influenzata dalla scarsa pressione dell'olio di lubrificazione]

F18) La precisione della sterzata dipende dall'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento

[Listato AB 2016: F) La precisione della sterzata è influenzata dall'eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento]

Numero ministeriale: 25027

V01) La marmitta deteriorata aumenta l'inquinamento acustico prodotto dai veicoli a motore

V02) Il silenziatore deteriorato va sostituito con un altro omologato per quel tipo di veicolo

[Listato AB 2016: V) La marmitta deteriorata deve essere sostituita con altra di tipo approvato per quel tipo di veicolo]

V03) La marmitta catalitica, presente nell'impianto di scarico del veicolo, serve a diminuire la tossicità dei gas di scarico convogliati verso l'esterno

[Listato AB 2016: V) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la tossicità]

V04) L'impianto di scarico serve a convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la pressione

[Listato AB 2016: V) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la pressione]

V05) L'impianto di scarico serve a convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la temperatura

[Listato AB 2016: V) L'impianto di scarico ha lo scopo di convogliare i gas di scarico verso l'esterno dopo averne abbassato la temperatura]

V06) Il silenziatore dell'impianto di scarico serve a ridurre la rumorosità del veicolo

[Listato AB 2016: V) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre la rumorosità del veicolo]

V07) La marmitta catalitica, presente nell'impianto di scarico, serve a ridurre l'inquinamento atmosferico causato dal motore endotermico

[Listato AB 2016: V) L'impianto di scarico ha lo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico causato dai gas di scarico del veicolo]

F08) L'impianto di scarico deve essere integralmente sostituito a ogni cambio di lubrificante

F09) L'impianto di scarico dei veicoli elettrici necessita di manutenzione più frequente rispetto a quello dei veicoli con motore a scoppio

F10) Fuori dei centri abitati i veicoli con motore termico possono circolare anche senza silenziatore

[Listato AB 2016: F) Fuori dei centri abitati, i veicoli possono circolare anche senza silenziatore]

F11) Se il silenziatore si fora lo si può riparare per breve tempo avvolgendolo con lana di vetro e nastro isolante

[Listato AB 2016: F) Se il tubo di scarico del silenziatore si fora e non si intende sostituirlo a breve, lo si può riparare avvolgendolo con lana di vetro e nastro isolante]

F12) La sostituzione del silenziatore può essere eseguita anche personalmente, senza rivolgersi a un'officina autorizzata

[Listato AB 2016: F) La sostituzione del tubo di scarico può essere fatta anche personalmente, senza rivolgersi ad un'officina autorizzata]

F13) È possibile modificare l'impianto di scarico, autocertificando che non comporta aumenti del consumo di carburante

[Listato AB 2016: F) E' possibile modificare l'impianto di scarico, purché si autocertifichi che ciò non comporta aumenti del consumo di carburante]

F14) Se si circola solo nei centri urbani, la manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione amministrativa

[Listato AB 2016: F) La manomissione dell'impianto di scarico non comporta alcuna sanzione, purché si circoli solo nei centri urbani]

Numero ministeriale: 25028

V02) Nei motocicli è possibile spegnere il motore anche tramite l'interruttore di emergenza posto sul manubrio

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote è possibile spegnere il motore anche tramite l'interruttore di emergenza posto sul manubrio]

V03) Per avviare il motore di un motociclo, è necessario che l'interruttore di emergenza sia posizionato su "ON" / "Avviamento"

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, per poter avviare il motore, è necessario che l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sia posizionato su ON/Avviamento]

V04) Nei motocicli l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore senza staccare le mani dal manubrio

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza permette lo spegnimento del motore senza staccare le mani dal manubrio]

V05) Se un motociclo si arresta su strade a forte pendenza, l'interruttore di emergenza consente di spegnere il motore pur avendo le mani occupate sulle leve di comando

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza, permette lo spegnimento del motore qualora ci si arresti su strade a forti pendenze avendo le mani occupate sulle leve di comando]

V06) Se l'interruttore di emergenza di un motociclo è guasto, deve essere riparato al più presto

[Listato AB 2016: V) L'interruttore di emergenza di cui sono muniti i veicoli a motore a due ruote, se guasto, deve essere riparato al più presto]

V07) Normalmente, per spegnere il motore di un motociclo, è consigliabile usare la chiave di accensione anziché l'interruttore di emergenza

[Listato AB 2016: V) Su un motociclo, per lo spegnimento del motore nelle situazioni ordinarie, è preferibile utilizzare la chiave di accensione anziché l'interruttore di emergenza]

F08) Un motociclo può avere l'interruttore di emergenza o il dispositivo di accensione a chiave, ma non entrambi

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore di emergenza posto sul manubrio sostituisce il dispositivo di accensione a chiave]

F09) I motocicli hanno un interruttore d'emergenza posto sulla pedivella del cambio di velocità che facilita lo spegnimento del motore

[Listato AB 2016: F) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore d'emergenza posto sulla pedivella del cambio]

F10) Nei motocicli l'interruttore d'emergenza serve a bloccare immediatamente le ruote

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza permette il blocco istantaneo delle ruote]



F11) L'interruttore di emergenza dei motocicli si trova posto cavalletto laterale

[Listato AB 2016: F) L'interruttore di emergenza posto sul cavalletto laterale, serve per spegnere il motore del motociclo sulle strade in pendenza]

F12) I motocicli sono equipaggiati con un interruttore d'emergenza, azionabile con la pressione del piede destro, che facilita lo spegnimento del motore

[Listato AB 2016: F) Per facilitare lo spegnimento del motore, i veicoli a motore a due ruote sono equipaggiati di un interruttore d'emergenza azionabile con la pressione del piede destro]

F13) Nei motocicli l'interruttore d'emergenza ha la funzione di freno di stazionamento

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza ha la funzione di freno di stazionamento]

F14) Nei motocicli l'interruttore d'emergenza ha la funzione di antifurto

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, l'interruttore d'emergenza è collegato con l'antifurto del veicolo]

Numero ministeriale: 25029

V01) Per motivi di sicurezza, è opportuno verificare periodicamente l'usura della catena di trasmissione dei motocicli

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente la corretta tensione della catena di trasmissione]

V02) La catena di trasmissione dei veicoli a motore termico e a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura

[Listato AB 2016: V) La catena di trasmissione dei veicoli a motore a due ruote, se non lubrificata, può essere soggetta a rottura]

V03) Nei motocicli la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona della ruota

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione collega il pignone motore alla corona della ruota]

V04) Ai fini della sicurezza, è opportuno verificare periodicamente che la catena di trasmissione dei motocicli sia ben lubrificata

[Listato AB 2016: V) Ai fini della sicurezza, nei veicoli a motore a due ruote, è opportuno verificare periodicamente che la catena di trasmissione sia ben lubrificata]

V05) Nei veicoli a motore termico e a due ruote è opportuno controllare spesso che la catena di trasmissione sia tesa al punto giusto (né troppo lenta né troppo in tensione)

[Listato AB 2016: V) Ai fini della sicurezza della circolazione, nei veicoli a motore a due ruote è opportuno verificare periodicamente l'usura della catena di trasmissione]

V06) Nei veicoli a motore termico e a due ruote la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della ruota posteriore, con conseguente perdita del controllo del veicolo

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura improvvisa della catena di trasmissione può causare il bloccaggio della ruota posteriore, con conseguente perdita del controllo del veicolo]

V07) Nei veicoli a motore termico e a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre sostituirla

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre sostituirla]

F08) Nei veicoli a motore termico e a due ruote la catena di trasmissione non necessita di lubrificazione, perché è realizzata in acciaio autolubrificante

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione non necessita di lubrificazione perché è realizzata in acciaio autolubrificante]

F09) Nei veicoli a motore termico e a due ruote la rottura della catena di trasmissione fa aumentare la velocità del veicolo

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, la rottura della catena di trasmissione pregiudica la velocità di marcia, ma non la sicurezza]

F10) Nei veicoli a motore termico e a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre rinforzarla con filo di ferro di tipo idoneo

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, se la catena di trasmissione mostra segni di usura occorre rinforzarla con filo di ferro di tipo idoneo]

F11) Nei veicoli a motore termico e a due ruote, in caso di sostituzione della catena di trasmissione per usura, non è mai necessario sostituire anche il pignone motore e la corona della ruota

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, in caso di sostituzione della catena di trasmissione per usura, non è mai necessario sostituire anche il pignone motore e la corona della ruota]

F12) Nei veicoli a motore termico e a due ruote non è necessario il controllo periodico della tensione della catena di trasmissione, perché la stessa è dotata di tenditore automatico

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote non è necessario il periodico controllo della tensione della catena di trasmissione, perché la stessa è dotata di tenditore automatico]

F13) Nei veicoli a motore termico e a due ruote la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante, ma non va mai lubrificata

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, la catena di trasmissione deve essere pulita con detergente sgrassante, ma assolutamente non lubrificata per non far slittare il cambio]

F14) Nei veicoli a motore termico e a due ruote è possibile sostituire il pignone motore e la corona della ruota utilizzandone altri di qualsiasi dimensione

[Listato AB 2016: F) Nei veicoli a motore a due ruote, è possibile sostituire il pignone motore e la corona della ruota in modo da modificare il rapporto di trasmissione]

Numero ministeriale: 25030

V01) Nei motocicli il livello dell'olio deve essere controllato con il motore spento da alcuni minuti e le ruote del veicolo poggiate a terra

[Listato AB 2016: V) Nei veicoli a motore a due ruote, il livello dell'olio deve essere controllato a veicolo perfettamente orizzontale, poggiate con le ruote a terra e non sul cavalletto]

V02) Sui motocicli è necessario verificare periodicamente i livelli di olio motore e liquido freni

V03) Sui motocicli il livello del liquido dei freni si verifica controllando l'apposita vaschetta trasparente

[Listato AB 2016: V) Sui motocicli, il livello del liquido freni si verifica controllando l'apposita vaschetta trasparente]



V04) In alcuni motocicli il livello dell'olio motore può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla coppa del motore

[Listato AB 2016: V) In alcuni motori di motocicli, il livello dell'olio motore può essere controllato da un'apposita finestrella posta sulla coppa motore]

V05) Sui motocicli il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo aver spento il motore da alcuni minuti

[Listato AB 2016: V) Sui motocicli, il livello del lubrificante va controllato con il veicolo in piano e dopo aver spento il motore da alcuni minuti]

F06) Nei motocicli non si devono mai controllare i livelli dell'olio motore e del liquido dei freni, perché i serbatoi sono sigillati

[Listato AB 2016: F) Sui veicoli a motore a due ruote, non vi sono liquidi di cui occorre fare un controllo dei livelli perché i serbatoi sono sigillati]

F07) Sui motocicli il livello dell'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e con il veicolo fermo in salita

[Listato AB 2016: F) Sui motocicli, il livello del l'olio motore deve essere controllato con il motore in funzione al minimo e la moto sistemata sul cavalletto]

F08) I motocicli non sono dotati di serbatoio del liquido freni perché la frenatura è di tipo meccanico

[Listato AB 2016: F) I motocicli non sono dotati di serbatoio del liquido freni perché la frenatura è di tipo puramente meccanico]

F09) I motocicli raffreddati ad aria sono dotati di una vaschetta contenente il liquido di raffreddamento del motore

[Listato AB 2016: F) Sui motocicli raffreddati ad aria, il livello del liquido di raffreddamento può essere controllato da un'apposita finestrella posta tra le alettature del motore]

Numero ministeriale: 25031

V01) Durante la circolazione i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi

V02) Un conducente di età inferiore a 18 anni è obbligato a indossare un idoneo casco protettivo per la guida di monopattini elettrici

V03) I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW

V04) I monopattini elettrici nelle aree pedonali non possono superare i 6 km/h

V05) Per condurre i monopattini elettrici il conducente deve aver compiuto 14 anni

V06) Sulle carreggiate e sulle piste ciclabili, i monopattini elettrici non possono superare la velocità di 20 km/h

V07) Per condurre i monopattini elettrici non è necessario aver conseguito la patente di guida

F08) Per condurre i monopattini elettrici occorre aver conseguito almeno la patente AM

F09) Per condurre i monopattini elettrici il conducente deve aver compiuto 16 anni

F10) Sulle carreggiate e sulle piste ciclabili, i monopattini elettrici non possono superare la velocità di 30 km/h

F11) I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico con potenza non superiore a 5 kW

F12) I monopattini elettrici non possono superare la velocità di 20 km/h nelle aree pedonali

F13) I monopattini elettrici sono considerati ciclomotori (non velocipedi) perché dotati di motore elettrico che sostituisce la propulsione muscolare

F14) Un conducente di età inferiore a 21 anni è obbligato a indossare un idoneo casco protettivo per la guida di monopattini elettrici

Numero ministeriale: 25040

V01) L'ESP (controllo elettronico della stabilità) interviene automaticamente sul motore e sui freni in modo da contrastare la sbandata del veicolo

V02) L'ESP (controllo elettronico della stabilità) innesca un movimento opposto allo sbandamento, stabilizzando la traiettoria del veicolo

V03) Il controllo elettronico della stabilità (ESP) tenta di correggere le sbandate del veicolo causate da una perdita di aderenza di uno o più pneumatici

V04) Il controllo elettronico della stabilità (ESP) offre maggiore sicurezza in caso di sbandata del veicolo, ma non è in grado di gestire tutte le situazioni di pericolo

V05) Se durante la marcia la spia del controllo elettronico della stabilità (ESP) lampeggia, significa che il sistema sta intervenendo

V06) La spia del controllo elettronico della stabilità (ESP) sempre accesa, indica che il sistema ha un malfunzionamento o che è stato disattivato dal conducente

F07) Per funzionare, il controllo elettronico della stabilità (ESP) non necessita di accelerometri e di sensori di giri alle ruote che monitorano il movimento del veicolo

F08) Il controllo elettronico della stabilità (ESP) è più efficace se su una strada ghiacciata tutte le ruote perdono aderenza contemporaneamente e il veicolo inizia a sbandare

F09) Il controllo elettronico della stabilità (ESP) non può intervenire se il veicolo sbanda per un errore del conducente (sterzata improvvisa, frenata brusca)

F10) Il controllo elettronico della stabilità (ESP) non può intervenire se il veicolo sbanda in curva perché si è frenato e sterzato contemporaneamente per evitare un ostacolo

F11) Nell'ESP (controllo elettronico della stabilità) la spia sempre accesa indica che il sistema è in grado di evitare la sbandata agendo sul freno di stazionamento

F12) L'ESP (controllo elettronico della stabilità) garantisce la massima sicurezza anche quando il conducente lo ha disattivato manualmente

V21) Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) sono dispositivi presenti sui veicoli per aumentare il livello di sicurezza alla guida

V22) I sistemi avanzati di assistenza alla guida servono per tutelare al massimo la vita del conducente, dei passeggeri e dei pedoni

V23) I sistemi avanzati di assistenza alla guida servono, tra l'altro, a ridurre la probabilità di errori del conducente durante la guida

V24) I sistemi elettronici di assistenza alla guida sono un aiuto per il conducente e possono ridurre il rischio di provocare incidenti

V25) L'ACC (adaptive cruise control) fa parte dei sistemi elettronici di assistenza alla guida

V26) Gli ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) per funzionare correttamente devono avere sensori, radar e telecamere puliti e liberi da ostacoli (fango, foglie, neve, adesivi, ecc.)

V27) Nella guida autonoma di livello 5 per il conducente non è necessario prendere il comando dell'auto



25. Elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada

- F28) I sistemi elettronici di assistenza alla guida sostituiscono il conducente in ogni situazione di marcia
- F29) Per la guida autonoma di livello 5 nel veicolo devono essere presenti sterzo e pedali
- F30) I veicoli dotati del solo dispositivo di controllo della velocità sono considerati veicoli a guida autonoma di livello 5
- F31) L'ACC (adaptive cruise control) non fa parte dei sistemi elettronici di assistenza alla guida
- F32) I sensori di parcheggio non fanno parte dei sistemi elettronici di assistenza alla guida
- F33) Il dispositivo di mantenimento automatico della corsia di marcia, che serve a correggere la traiettoria dell'auto in caso di superamento della linea dipinta sulla carreggiata, non fa parte dei sistemi avanzati di assistenza alla guida
- F34) Se un sistema avanzato di assistenza alla guida non dovesse funzionare, la responsabilità di un eventuale incidente ricadrebbe esclusivamente sulla casa costruttrice del veicolo
- V35) L'ACC (adaptive cruise control) è un sistema che serve, tra l'altro, a far mantenere costante la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che precede
- V36) L'ACC (adaptive cruise control) regola automaticamente la velocità del nostro veicolo, mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che precede per non tamponarlo
- V37) L'ACC (adaptive cruise control) rallenta o frena automaticamente il veicolo quando si avvicina troppo quello che lo precede, per poi accelerare se il traffico lo permette
- V38) Il sistema di frenata automatica di emergenza si attiva se il conducente non può assolutamente frenare (ad es. per distrazione, malore o colpo di sonno)
- F39) L'ACC (adaptive cruise control) non è in grado di accelerare o frenare automaticamente la marcia del veicolo
- F40) L'ACC (adaptive cruise control) è in grado di rallentare ma non di accelerare la marcia del veicolo
- F41) L'ACC (adaptive cruise control) funziona solo se la velocità del veicolo è compresa tra 30 e 50 km/h
- F42) Il sistema di frenata automatica di emergenza (azionamento automatico dei freni in caso di alto rischio di tamponamento) non funziona di notte e nelle gallerie
- V43) Il sistema automatico di mantenimento della corsia non interviene se il conducente aziona l'indicatore di direzione per svoltare o sorpassare
- V44) Alcuni degli attuali dispositivi automatici di mantenimento della corsia agiscono eseguendo una sterzata nella direzione opposta a quella della linea che si sta per superare
- V45) Gli attuali sistemi automatici di mantenimento della corsia sono in grado di correggere la traiettoria del veicolo solo in caso di graduale avvicinamento alla linea e non quando c'è un rapido e abbondante sconfinamento della corsia
- V46) Se le linee dipinte sulla carreggiata sono sbiadite o mancanti, alcuni sistemi di segnalazione di abbandono della corsia potrebbero non funzionare correttamente
- F47) Il sistema automatico di mantenimento della corsia funziona se il veicolo si avvicina a una striscia longitudinale continua, ma non se si avvicina a una striscia discontinua
- F48) Il sistema automatico di mantenimento della corsia è progettato per funzionare solo quando la strada è bagnata
- F49) I sistemi automatici di mantenimento della corsia si limitano ad avvisare acusticamente il conducente quando il proprio veicolo sta per oltrepassare la striscia longitudinale di corsia
- F50) Tutti i sistemi contro l'abbandono della corsia intervengono direttamente sullo sterzo per riportare il veicolo nella giusta corsia di marcia
- F51) Il sistema automatico di mantenimento della corsia interviene anche quando il conducente aziona l'indicatore di direzione per fare un sorpasso o un cambio di corsia
- V52) Gli autoveicoli possono essere dotati di dispositivi (sensori laterali, ecc.) che tramite spie luminose, a volte posizionate negli specchi esterni, segnalano l'avvicinarsi da dietro di altri veicoli
- V53) Gli autoveicoli possono essere dotati di sistemi che riducono l'angolo cieco dello specchio retrovisore, utili soprattutto quando si vuole partire o cambiare corsia
- V54) Gli autoveicoli possono essere dotati di sistemi che, tramite una spia luminosa e acustica, avvertono quando un veicolo che sorraggiunge da dietro si trova nell'angolo cieco dello specchio
- F55) Negli autoveicoli con dispositivi che segnalano la presenza di veicoli nelle vicinanze, la spia posta sugli specchi laterali lampeggia più lentamente quando sorraggiungono veicoli da dietro
- F56) I dispositivi elettronici degli autoveicoli che segnalano l'avvicinarsi da dietro di altri veicoli con una spia luminosa, non funzionano se si sta trasportando della merce sporgente
- F57) I dispositivi elettronici degli autoveicoli che segnalano l'avvicinarsi da dietro di altri veicoli con una spia luminosa, non funzionano se si sta trasportando della merce sporgente
- V58) Alcuni rilevatori di stanchezza alla guida controllano il grado di attenzione e di vigilanza del conducente attraverso il battito delle palpebre o l'attività sullo sterzo
- V59) Il rilevatore di stanchezza alla guida emette un allarme (sonoro e/o visivo) quando percepisce un possibile colpo di sonno del conducente
- V60) Il rilevatore di stanchezza alla guida aiuta a prevenire i possibili colpi di sonno del conducente, specialmente durante un viaggio lungo e monotono
- F61) Il rilevatore di stanchezza alla guida funziona solo nelle ore notturne
- F62) Il rilevatore di stanchezza alla guida agisce spegnendo il motore del veicolo dopo 4 ore di guida ininterrotta
- V63) I sensori di parcheggio avvisano il conducente con segnali acustici e luminosi che il veicolo si sta avvicinando a un ostacolo (auto parcheggiate, strutture poco visibili, ecc.)
- V64) Nei veicoli con sensori di parcheggio, più la distanza fra il veicolo e l'ostacolo diminuisce, più il segnale acustico diventa continuo
- V65) I sensori di parcheggio possono essere installati sia sul paraurti posteriore del veicolo, sia su quello anteriore
- F66) I sensori di parcheggio emettono un segnale acustico che diminuisce di frequenza man mano che il veicolo si avvicina all'ostacolo
- F68) I sensori di parcheggio non riescono a rilevare la distanza dall'ostacolo in presenza di nebbia fitta
- F69) I sensori di parcheggio riescono a rilevare tutti gli ostacoli che si trovano dietro al veicolo
- F70) I sensori (radar, telecamere, ecc.) presenti all'esterno del veicolo funzionano correttamente anche se coperti di neve, ghiaccio, fango o foglie