

Disponibilidad médica: Implementación de las HU-13 y HU-14

HU-13 (registrar) y HU-14 (consultar): el médico define sus franjas de atención y ese horario queda disponible para agendamiento, filtrable por médico, especialidad o día.

Alan Ariel Maldonado Carvajal

Arquitectura de Software · Sprint 3



HU-13

Reservar cita



HU-14

Cancelar/reprogramar cita

STACK TECNOLÓGICO

TypeScript

Node.js

Express

TypeORM

PostgreSQL

historia	Objetivo	Endpoint principal	Pruebas
HU-13	permitir que un médico defina los bloques horarios en los que atiende, y que un administrador pueda hacerlo en su nombre.	POST /api/disponibilidad	14 / 14
HU-14	que cualquier usuario autenticado pueda consultar los horarios disponibles de los médicos, con filtros útiles para agendar citas.	GET /api/disponibilidad	10 / 10

REGLAS DE NEGOCIO



Base común
Ambas historias comparten la entidad HorarioDisponibilidad sobre la tabla horario_disponibilidad, el mismo repositorio y servicio de reglas de negocio, y rutas protegidas con requirePermission() mediante los permisos DISPONIBILIDAD_GESTIONAR (HU-13) y DISPONIBILIDAD_VER (HU-14).

Registrar disponibilidad médica

HU-13

El médico define sus propios bloques de atención (día + rango horario); un administrador puede hacerlo en nombre de cualquier médico. El sistema impide horarios solapados e inválidos.

Separación estricta de responsabilidades en cada capa del backend



Accesos por rol

Ro1	Acceso	Alcance
Medico	Permitido	Solo su propio horario
Administrador	Permitido	Cualquier médico (requiere idMedico)
Recepcionista	Permitido	-
Paciente	Paciente	-



Endpoints REST

POST

/api/disponibilidad

PATCH

/api/disponibilidad/:id

DELETE

/api/disponibilidad/:id