

# Schüco skjutdörr ASS 32 SC

### Skjutsystem i aluminium



### Stilrent och läckert, ASS 32 SC

ASS 32 SC står för Aluminium Sliding System, 32 mm bågdjup, Square Cut.

Skjutdörren används med fördel till uterummet och finns i isolerat och oisolerat utförande beroende på hur lång säsong du önskar. Systemet är välbeprövat med ett brett sortiment av olika tillbehör och beslag. Konstruktionen har en mycket lång livstid och är underhållsfri sånär som på vanlig putsning.


Systemet når ner till U-värde 1,9 W/m²K.




## Schüco skjutdörr ASS 32 SC


## Skjutsystem i aluminium

### Kombinationsmöjligheter







2-spårs skjutparti, skala 1:4



Anslutningsprincip 2-spårs skjutparti, skala 1:4



3-spårs skjutparti, skala 1:4



Anslutningsprincip 3-spårs skjutparti, skala 1:4

#### Egenskape

U-värde ner till 1,3 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner

God slagregnstäthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in - och utvändigt

Normer		Mått	
Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass B4/C4	Maximal bågbredd	3 000 mm
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 6A/7A	Maximal båghöjd	3 000 mm
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2	Maximal bågvikt	160 kg
Inbrottsskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2	Maximal glastjocklek	24 mm

