

Schüco dörr ADS 70 HD

Dörrsystem i aluminium



Slitstark dörr, ADS 70 HD

ADS 70 HD står för Aluminium Door System, 70 mm bågdjup, Heavy Duty.

Schüco ADS 70. HD är ett system som har utvecklats för stora dörrpartier med högfrekvent användning. Dörren är mycket stabil och har en lång livslängd.

Den är högisolerad och kan konstrueras som pardörr med öppningsbredder upp till 3 000 mm. Designen passar såväl kommersiella fastigheter som villor med stora dörrpartier.


SCHÜCO

Systemet når ner till U-värde 0,91 W/m²K.


Schüco dörr ADS 70 HD

Dörrsystem i aluminium


Kombinationsmöjligheter




Utåtgående dörr




Utåtgående dörr med överljus




Utåtgående dörr med sidoljus




Utåtgående dörr med sido- och överljus



Profilmått, skala 1:4



Anslutningsprincip, skala 1:4



Anslutningsprincip för klämfri bakkant, skala 1:4

Egenskaper

U-värde ner till 0,91 W/m²K

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in - och utvändigt

Normer		Mått	
Vindlaster enligt EN 12210	upp till klass B3/C3	Maximal bågbredd	1 400 mm
Slagregnstäthet enligt EN 12208	upp till klass 5A	Maximal båghöjd	3 000 mm
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 2	Maximal bågvikt	200 kg
Inbrottsskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 3	Maximal glastjocklek	45 mm

