

Specification:

Origin: Mainland China

Type: Splice

Pitch: 5.0mm/0.20in

Number of Poles: 2pin/3pin

Rated Voltage: 300V

Rated Current: 16A

Contact Resistance: 20mΩ

Insulation Resistance: 5000mΩ/1000v

Withstanding Voltage: AC1500v/1Min

Conductive Wire Diameter: 22-14AWG

Operating Temperature: -30℃~+120℃

Instantaneous Temperature: +250℃ For 5 Seconds

Torque: 0.5Nm(3.61B-1N)

Specification: 2pin Blue

3pin Blue

*Single Size: 14.1*10.5*10mm/0.56*0.41*0.39in(2pin Blue)*

*14.1*10.5*15mm/0.56*0.41*0.59in (3pin Blue)*

Note:

Due to the different monitor and light effect, the actual color of the item might be slightly different from the color showed on the pictures. Thank you!

Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.

Especificación:

Origen: China continental

Tipo: Empalme

Paso: 5.0mm/0.20in

Número de polos: 2 pines/3 pines

Tensión nominal: 300V

Corriente nominal: 16A

Resistencia de contacto: 20m

Resistencia de aislamiento: 5000m52/1000v

Voltaje que soporta: AC1500v/1Min

Diámetro del cable conductor: 22-14AWG

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +120 °C

Temperatura instantánea: +250'C durante 5 segundos

Par de torsión: 0,5 Nm (3,61 B-1 N)

Especificación: 2 pines azul

3 pines azul

Tamaño único: 14.1*10.5*10mm/0.56*0.41*0.39in (2 pines azul)

14.1*10.5*15mm/0.56*0.41*0.59n (3 pines B(ue)

Nota:

Debido a los diferentes monitores y efectos de la luz, el color real del artículo puede variar.

Ser ligeramente diferente del color mostrado en las imágenes. ¡Gracias!

Permita una desviación de medición de 1-2 cm debido a la medición manual.

Spezifikation:

Herkunft: Festlandchina

Typ: Spleiß

Abstand: 5.0mm/0.20in

Anzahl der Pole: 2-polig/3-polig

Nennspannung: 300V

Nennstrom: 16A

Kontaktwiderstand: 20m

Isolationswiderstand: 5000 m²/1000 V

Spannungsfestigkeit: AC1500 V/1 Min

Leitfähiger Drahtdurchmesser: 22-14 AWG

Betriebstemperatur: -30 °C bis +120 °C

Momentane Temperatur: +250 °C für 5 Sekunden

Drehmoment: 0,5 Nm (3,61 B-1 N)

Spezifikation: 2-polig blau

3-polig blau

Einzelgröße: 14.1*10.5*10mm/0.56*0.41*0.39in (2-polig blau)

14.1*10.5*15mm/0.56*0.41*0.59in (3pin B(ue))

Notiz:

Aufgrund des unterschiedlichen Monitor- und Lichteffekts kann die tatsächliche Farbe des Artikels abweichen

etwas von der auf den Bildern gezeigten Farbe abweichen. Danke schön!

Bitte erlauben Sie 1-2 cm Messabweichung aufgrund der manuellen Messung.

Spécification:

Origine : Chine continentale

Type : épissure

Pas : 5.0mm/0.20in

Nombre de pôles : 2 broches/3 broches

Tension nominale : 300V

Courant nominal : 16 A

Résistance de contact : 20m

Résistance d'isolation : 5000 m²/1000 V.

Tension de tenue : AC1500v/1Min

Diamètre du fil conducteur : 22-14AWG

Température de fonctionnement : -30 'C~+120'C

Température instantanée : +25°C pendant 5 secondes

Couple : 0,5 Nm (3,61B-1N)

Spécification: 2 broches bleu

3 broches Bleu

Taille unique : 14.1*10.5*10mm/0.56*0.41*0.39in (2 broches bleu)

14.1*10.5*15mm/0.56*0.41*0.59n (3 broches B(ue)

Note:

En raison des différents effets de moniteur et de lumière, la couleur réelle de l'article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur les images. Merci!

Veuillez permettre un écart de mesure de 1 à 2 cm en raison d'une mesure manuelle.

仕様:

原産地: 中国本土

タイプ: スプライス

ピッチ: 5.0mm/0.20in

極数: 2ピン/3ピン

定格電圧: 300V

定格電流: 16A

接触抵抗: 20m

絶縁抵抗: 5000m52/1000v

耐電圧: AC1500v/1分

導電線直径: 22-14AWG

動作温度: -30'C~+120'C

瞬間温度: +25o'C 5秒間

トルク: 0.5N・m(3.61B-1N)

仕様: 2ピンブルー

3ピン青

シングルサイズ: 14.1*10.5*10 ミリメートル/0.56*0.41*0.39 インチ (2 ピンブルー)

14.1*10.5*15mm/0.56*0.41*0.59n (3ピンB(ue)

注記:

モニターや照明効果が異なるため、商品の実際の色は異なる場合があります。

写真に表示されている色とは若干異なる場合があります。ありがとう!

手動測定のため、1~2cmの測定誤差はご了承ください。