

# Algoritmos y Estructuras de Datos III

Departamento de Computación  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

## Informe 3

Integrante	LU	Correo electrónico
Jazmín Alvazer Vico	75/15	jazminalvarezvico@gmail.com
Marcelo Pedraza	393/14	marcelopedraza314@gmail.com
Uriel Jonathan Rozenberg	838/12	rozenberguriel@gmail.com
Javier María Cortés Conde Titó	252/15	javiercortescondetito@gmail.com

**Reservado para la cdra**

Instancia	Docente	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

# Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2. Algoritmo exacto</b>	<b>3</b>
2.1. Exlicación de la solución . . . . .	3
2.2. Pseudocodigo . . . . .	4
2.3. Complejidad . . . . .	6
2.4. Experimentación y análisis de resultados . . . . .	6
<b>3. Heurística constructiva golosa</b>	<b>6</b>
3.1. Exlicación de la solución . . . . .	6
3.2. Pseudocodigo . . . . .	6
3.3. Complejidad . . . . .	6
3.4. Experimentación y análisis de resultados . . . . .	6
<b>4. Heurística de búsqueda local</b>	<b>6</b>
4.1. Exlicación de la solución . . . . .	6
4.2. Pseudocodigo . . . . .	6
4.3. Complejidad . . . . .	6
4.4. Experimentación y análisis de resultados . . . . .	6
<b>5. Metaheurística</b>	<b>6</b>
5.1. Exlicación de la solución . . . . .	6
5.2. Pseudocodigo . . . . .	6
5.3. Complejidad . . . . .	6
5.4. Experimentación y análisis de resultados . . . . .	6

# 1. Introducción

En nuestro problema Brian quiere convertirse en "maestro pokemon" en el menor tiempo posible. Para lograr este objetivo debe ir a todos los "gimnasios" conquistarlos. Para poder hacerlo, cada gimnasio requiere una cantidad determinada de pociones. Estas pociones pueden obtenerse en las "pokeparadas". Las pokeparadas solo pueden visitarse una vez y de cada visita obtenemos tres pociones.

Formalmente, podemos caracterizar nuestras pokeparadas y gimnasios como nodos formando un grafo completo, es decir que existen aristas para unir cualquier par de nodo. nuestras aristas deben tener peso, que equivalga a la distancia entre dos nodos. entonces queremos encontrar el camino mínimo que une todo los nodos gimnasios y los nodos pokeparada que hagan falta para poder conquistar todos los gimnasios.

## 2. Algoritmo exacto

### 2.1. Explicación de la solución

Para modelar este problema, creamos dos clases: Nodo y Mochila. La clase Mochila contiene dos enteros "*capacidad*" el cual corresponde con la capacidad de la entrada (k) y "*peso*" en el cual se guarda la cantidad de pociones que se tiene en cada momento. en el Pseudocódigo se llaman a las funciones DameCapacidad y DamePeso, las mismas devuelven estos valores.

La clase Nodo tiene un entero "*indice*" como identificador de cada nodo y un entero "*pociones*" en el cual se guardan las pociones que dan las pokeparadas o las que requieren los gimnasios (en este caso el valor es negativo). Además cuenta con un booleano para marcar si esta o no recorrido y dos enteros "*x*" e "*y*" para identificar las coordenadas del nodo.

Nuestra solución utiliza la técnica de Backtracking para resolver el problema. Utilizamos variables globales (las cuales están mencionadas en el pseudocódigo) ya que las utilizamos todo el tiempo en las funciones de nuestra resolución. De esta forma evitamos pasarlas cada vez como parámetros de entrada.

Nuestro algoritmo de BT va formando recursivamente todas las soluciones posibles eligiendo gimnasios y pokeparas siempre que esto sea posible. El ciclo principal de la función va desde 0 hasta el Máximo entre el largo de los vectores de Nodos y pokeparadas. De esta forma vamos probando empezar con todos los nodos posibles. Cada vez que se elige un nodo para continuar se vuelve a llamar a la función BT para seguir construyendo la solución, luego se revierten los cambios para probar las demás soluciones.

En nuestro algoritmo, cortamos una posible solución en el momento que supera la solución mínima encontrada hasta el momento. De esta forma evitamos seguir ejecutando el algoritmo para una solución que claramente no va a ser la mejor, y así reducimos el tiempo de cómputo.

## 2.2. Pseudocodigo

---

### variables Globales

```
1: real MinActual
2: real MinGlobal
3: vector< int > RecorrifoGlobal
4: vector< int > RecorridoActual
5: vector< Nodo > PokeParadas
6: vector< Nodo > Gimnasios
7: int GimRecorridos
8: Mochila Moch
```

---

---

### BT()

```
1: MinActual  $\leftarrow \infty$ 
2: MinGlobal  $\leftarrow 0$ 
3: Si MinActual > MinGlobal
4:   cortar
5: finSi
6: Si GimRecorridos = |Gimnasios|
7:   Si MinActual < Min Gobal
8:     MinGlobal  $\leftarrow$  MinActual
9:     RecorridoGlobal  $\leftarrow$  RecorridoAtual
10:  finSi
11: finSi
12: Desde i=0 hasta i<Max(|Gimnasios|,|PokeParadas|)
13:   Si i < |Gimnasios|
14:     gim  $\leftarrow$  Gimnasios[i]
15:     Si puedoIr(gim)
16:       GimRecorridos +1
17:       Voy(gim)
18:   finSi
19: finSi
20: Si i < |PokeParadas|
21:   pp  $\leftarrow$  Pokeparadas[i]
22:   Si puedoIr(pp)
23:     Voy(pp)
24:   finSi
25: finSi
26: finDesde
27: finSi
```

---

---

---

**Voy**(Nodo n)

- 1: Marco n
  - 2: Si RecorridoActual  $\neq \emptyset$
  - 3:   origen  $\leftarrow$  ultimo de RecorridoActual
  - 4:   minActual  $\leftarrow$  minActual+ Distancia(origen, p)
  - 5: finSi
  - 6: Agrego n a RecorridoActual
  - 7: Modifico el peso de moch segun las pociones n
  - 8: BT()
  - 9: revierto todas las modificaciones
- 

---

---

**puedoIrPP**(Nodo n)bool

- 1: NoConsumoDeMas  $\leftarrow$  Si al entrar a esta pokeparada se tiene que descartar pokebolas que no nos dejan ganar a todos los gimnasios asigno True, si no False.
  - 2: res  $\leftarrow$  moch no esta llena y n no esta recorrido y NoConsumoDeMas
- 

---

---

**PuedoIrGim**(Nodo n)

res  $\leftarrow$  n no esta recorrido y DamePeso(moch)  $\geq$  -(DamePosciones(n))

---

2.3. Complejidad

2.4. Experimentación y análisis de resultados

### 3. Heurística constructiva golosa

3.1. Explicación de la solución

3.2. Pseudocódigo

3.3. Complejidad

3.4. Experimentación y análisis de resultados

### 4. Heurística de búsqueda local

4.1. Explicación de la solución

4.2. Pseudocódigo

4.3. Complejidad

4.4. Experimentación y análisis de resultados

### 5. Metaheurística

5.1. Explicación de la solución

5.2. Pseudocódigo

5.3. Complejidad

5.4. Experimentación y análisis de resultados