LOWS AD 2.1 ORTSKENNUNG UND NAME DES FLUGPLATZES

LOWS AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LOWS - Salzburg

LOWS AD 2.2 LAGE UND VERWALTUNG DES FLUGPLATZES

LOWS AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	**KOORDINATEN UND LAGE DES FLUGPLATZBEZUGSPUNKTES**	47 47 40N 013 00 12E 1050 M südlich der Schwelle Piste 15 auf der Pistenmittellinie
	ARP COORDINATES AND SITE AT AD	47 47 40N 013 00 12E 1050 M S FM THR RWY 15 on RCL
2	**RICHTUNG UND ENTFERNUNG VON SALZBURG**	1.7 NM westsüdwestlich von Salzburg
	DIRECTION AND DISTANCE FROM SALZBURG	1.7 NM WSW FM Salzburg
3	**FLUGPLATZHÖHE ÜBER MEERESSPIEGEL/ BEZUGSTEMPERATUR/DURCHSCHNITTLICHE MINIMUMTEMPERATUR**	430 M (1411 FT) / 25.2 °C / -3.2 °C ___ Für unterstrichene Höhen über MSL siehe GEN 2.1, Punkt 4 / for underlined ELEV see GEN 2.1, item 4
	ELEVATION/REFERENCE TEMPERATURE/MEAN LOW TEMPERATURE	
4	**GEOID UNDULATION**	45 M (148 FT)
5	**ORTSMISSWEISUNG/JÄHRLICHE ÄNDERUNG**	4°E (JAN 2022) / 0.1°E
	MAGNETIC VARIATION/ANNUAL CHANGE	
6	**FLUGPLATZBETREIBER, ADRESSE, TELEFON, TELEFAX, TELEX, FLUGFERNMELDEDIENST, EMAIL, WEBSITE**	Salzburger Flughafen GmbH / Salzburg Airport - W.A. Mozart Innsbrucker Bundesstraße 95 5020 Salzburg AUSTRIA TEL: +43 662 85 80-0 FAX: +43 662 85 80-458 SITA: SZGAPXH AFS: LOWSYDYX WWW: https://www.salzburg-airport.com
	AD OPERATOR, ADDRESS, TELEPHONE, TELEFAX, TELEX, AFS, EMAIL, WEBSITE	
7	**GENEHMIGTER FLUGVERKEHR**	IFR / VFR
	TYPES OF TRAFFIC PERMITTED	
8	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOWS AD 2.3 BETRIEBSZEITEN

LOWS AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	**FLUGPLATZBETRIEBSLEITUNG**	0400-2200 (0300-2100)
	AD ADMINISTRATION	
2	**ZOLL- UND EINWANDERUNGSBEHÖRDE**	0500-2200 (0400-2100) auf Anfrage
	CUSTOMS AND IMMIGRATION	0500-2200 (0400-2100) on request
3	**MEDIZINISCHE VERSORGUNG**	0400-2200 (0300-2100)
	HEALTH AND SANITATION	

4	**FLUGBERATUNG**	H24
	AIS BRIEFING OFFICE	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
5	**MELDESTELLE FÜR FLUGVERKEHRSDIENSTE**	H24
	ATS REPORTING OFFICE (ARO)	AIS/ARO Wien, TEL: +43 5 1703-3211, FAX: +43 5 1703-3256
6	**WETTERBERATUNG**	H24
	MET BRIEFING OFFICE	
7	**FLUGVERKEHRSDIENSTSTELLE**	**Flugplatzkontrolle:** 0500-2200 (0400-2100) **Anflugkontrolle:** 0500-2200 (0400-2100)
	ATS	**TWR:** 0500-2200 (0400-2100) **APP:** 0500-2200 (0400-2100)
8	**BETANKUNG**	0430-2030 (0330-1930) Außerhalb dieser Zeit nur gegen Voranmeldung beim Flugplatzhalter.
	FUELLING	0430-2030 (0330-1930) Outside that time PN to the AD OPR necessary.
9	**ABFERTIGUNG**	0400-2200 (0300-2100)
	HANDLING	
10	**SICHERHEITSDIENST**	0400-2200 (0300-2100)
	SECURITY	
11	**ENTEISUNG**	0400-2200 (0300-2100)
	DE-ICING	
12	**ANMERKUNGEN**	Während der gesetzlichen Sommerzeit siehe Seite GEN 2.1-2.
	REMARKS	During legal summer time see page GEN 2.1-2.

LOWS AD 2.4 ABFERTIGUNGSDIENSTE UND EINRICHTUNGEN

LOWS AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	**FRACHTVERLADEGERÄTE**	Alle modernen Einrichtungen mit einer Tragkraft bis 14000 KG und einer Hubhöhe bis 5.6 M.
	CARGO-HANDLING FACILITIES	All modern facilities, load capacity up to 14000 KG, lifting up to 5.6 M.
2	**TREIBSTOFF/ÖLSORTEN**	Treibstoffsorten: AVGAS 100LL, JET A1 Ölsorten: 15 W 50
	FUEL/OIL TYPES	Fuel types: AVGAS 100LL, JET A1 Oil types: 15 W 50
3	**BETANKUNGSMÖGLICHKEITEN**	Verfügbar. Tel.: +43 (0)662 85 80-0
	FUELLING FACILITIES/CAPACITY	AVBL. Tel.: +43 (0)662 85 80-0
4	**ENTEISUNGSEINRICHTUNGEN**	Luftfahrzeugenteisungsfahrzeuge (max. Arbeitshöhe 21 M), Enteisungsflüssigkeit Type 1 und Type 2
	DE-ICING FACILITIES	ACFT de-icing vehicles (MAX working HGT 21 M), de-icing liquid type 1 and type 2
5	**VERFÜGBARE HALLENRÄUME FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE**	1 Hangar 42 x 33 M, Torhöhe 11.5 M. Anbau 12 x 17 M, Torhöhe 6.5 M, lufttemperiert. 1 Hangar 60 x 30 M, Torhöhe 6 M, nicht geheizt. 1 Hangar 59 x 39 M, Torhöhe 6 M bzw. 9.8 M, nicht geheizt, Torbreite 38 M und 20 M.
	HANGAR SPACE FOR VISITING AIRCRAFT	1 hangar 42 x 33 M, HGT of door 11.5 M. extension 12 x 17 M, HGT of door 6.5 M, air tempered.1 hangar 60 x 30 M, HGT of door 6 M, not heated. 1 hangar 59 x 39 M, HGT of door 6 M and 9.8 M, not heated, door openings 38 M and 20 M.

© Austro Control GmbH

6	**REPARATUREINRICHTUNGEN FÜR FLUGHAFENFREMDE LUFTFAHRZEUGE**	Wartung und Instandsetzung inklusive Flugelektronik. Ersatzteilversorgung von Flugzeugen bis 5700 KG.
	REPAIR FACILITIES FOR VISITING AIRCRAFT	MAINT and repair SER including electronics. Spares for ACFT up to 5700 KG.
7	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOWS AD 2.5 EINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

LOWS AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

1	**HOTELS**	Hotels in der Umgebung des Flughafens und in der Stadt Salzburg.
		Hotels in the VCY of the AP and in the city of Salzburg.
2	**RESTAURANTS**	Flughafenrestaurant
		AP restaurant
3	**BEFÖRDERUNGSMITTEL**	Öffentliche Autobuslinien 2 und 10, Taxi, Mietwagendienst
	TRANSPORTATION	Public bus lines 2 and 10, taxi, car rental service
4	**MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN**	Flughafen-Sanitätsstelle, Sanitätsfahrzeuge, Spitäler (1.5 NM)
	MEDICAL FACILITIES	Airport first aid station, ambulance, hospitals (1.5 NM)
5	**BANKEN UND POSTÄMTER**	Bank: NIL, Geldautomat verfügbar Postamt: NIL
	BANK AND POST OFFICE	Bank: NIL, ATM AVBL Post office: NIL
6	**TOURISTENINFORMATION**	Vorhanden
	TOURIST OFFICE	AVBL
7	**ANMERKUNGEN**	Bordverpflegung auf Anfrage 1 Stunde vor Abflug
	REMARKS	Catering O/R 1 HR prior to DEP

LOWS AD 2.6 RETTUNGS- UND FEUERWEHRDIENSTE

LOWS AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	**VERFÜGBARE FEUERBEKÄMPFUNGSKATEGORIEN**	Kategorie 9 (ICAO); Kategorie 10 (ICAO) siehe LOWS AD 2.20, Punkt 6.5
	AD CATEGORY FOR FIRE FIGHTING	CAT 9 (ICAO); CAT 10 (ICAO) see LOWS AD 2.20, item 6.5
2	**RETTUNGSAUSRÜSTUNG**	Medizinisches-Großunfall-Set
	RESCUE EQUIPMENT	Multiple casualty unit
3	**MÖGLICHKEITEN ZUR ENTFERNUNG MANÖVRIERUNFÄHIGER LUFTFAHRZEUGE**	Abspannset, Bergewagen, Hebekissensystem, Drehschemel zur Rumpfaufnahme mit separatem Fahrwerk, Schleppkits, Bodenverstärkungssystem Bergungsfahrzeug mit Autokran Hubkraft 6000 KG
	CAPABILITY FOR REMOVAL OF DISABLED AIRCRAFT	Tethering equipment, recovery dollies, lifting bags system, turntable for fuselage support with seperate running gear, de-bogging kits, reinforced ground material Rescue vehicle with self propelled crane/load capacity 6000
4	**ANMERKUNGEN**	NIL
	REMARKS	

LOWS AD 2.7 JAHRESZEITLICH BEDINGTE VERFÜGBARKEIT - RÄUMUNG

LOWS AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY- CLEARING

1	**RÄUMUNGSAUSRÜSTUNG**	Ganzjährig. Schneepflüge einschließlich Lastkraftwagen, Schneeschleudern, Schneefräsen, Kehrblasgeräte, Streugeräte (Harnstoff), 2 Airport DE-ICER.
	TYPES OF CLEARING EQUIPMENT	All seasons. Snow ploughs including motor lorries, snow blowers, rotary snow ploughs, airblast sweepers, spreaders (urea), 2 AP DE-ICER.
2	**VORRANGIGE RÄUMUNGEN**	Piste, Rollbahn, Vorfeld
	CLEARANCE PRIORITIES	RWY, TWY, APN
3	**ZU VERWENDENDES MATERIAL FÜR DIE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG DER BEWEGUNGSFLÄCHE**	Enteisungsmittel: KFOR, NAFO, UREA
	USE OF MATERIAL FOR MOVEMENT AREA SURFACE TREATMENT	De-icing fluids: KFOR, NAFO, UREA
4	**SPEZIELL FÜR DEN WINTER PRÄPARIERTE PISTE**	NIL
	SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAYS	
5	**ANMERKUNGEN**	Enteisung auf der Piste ist auf eine Breite von 40 M limitiert. Enteisung auf den Rollbahnen ist auf eine Breite von 18 M limitiert. Allgemeine Informationen bezüglich Erhebung, Einschätzung und Meldung des Pistenzustandes sind enthalten in Kapitel AD 1.2, 2. Erhebung, Beurteilung und Verbreitung des Oberflächenzustandes von Pisten und Winterdienstkonzept.
	REMARKS	Chemical deicing is limited to a width of 40 M on RWY. Chemical deicing is limited to a width of 18 M on TWY. General information regarding runway condition assessment and reporting is included in Chapter AD 1.2, 2. Runway Surface Condition Assessment and Reporting and Snow Plan.

LOWS AD 2.8 VORFELDER, ROLLBAHNEN UND HÖHENMESSERKONTROLL POSITION(EN)

LOWS AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS DATA

1	**OBERFLÄCHE UND TRAGFÄHIGKEIT DES VORFELDES**	**OST:** Beton, PCN 53/R/A/W/T, bis 35.99 M Spannweite **GAC:** Bitumen, PCN 22/F/B/W/T, MTOM 20000 KG, bis 29 M Spannweite **MAIN:** Beton, PCN 55/R/B/W/T
	APRON SURFACE AND STRENGTH	**EAST:** Concrete, PCN 53/R/A/W/T, up to 35.99 M wingspan **GAC:** Bitumen, PCN 22/F/B/W/T, MTOM 20000 KG, up to 29 M wingspan **MAIN:** Concrete, PCN 55/R/B/W/T

© Austro Control GmbH