

Wstęp do programowania 2022

Pracownia 5

Termin publikacji: 4.11.2022

Uwaga: Na tej liście też będą wpprawki i na kolejnych też. Podczas tych zajęć można oddawać zadania z listy trzeciej za 1 i czwartej za 1. Bonus (0.5) dla tej listy jest zdobycie ponad jednego punktu. Terminem zerowym dla tej listy są zajęcia w tygodniu 5-9 listopada.

Przypominam, że na zajęciach w listopadzie będą wpprawki. Bonus (0.5) dla tej listy jest zdobycie ponad jednego punktu.

Zadanie 1.(1pkt) Będziemy rozważać problem Collatza. Funkcja F zdefiniowana jest następująco:

```
def F(n):
    if n % 2 == 0:
        return n / 2
    else:
        return 3 * n + 1
```

Będziemy rozważać ciąg: $a, F(a), FF(a), FFF(a), FFFF(a), \dots$, gdzie a jest całkowite dodatnie. Istnieje hipoteza, że ciąg ten zawsze kończy się powtarzającą w nieskończoność sekwencją 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, \dots . Dla danej liczby jej energią nazwiemy pozycję, na której w tym ciągu po raz pierwszy pojawia się jedynka. Przykładowo, energią liczby 7 jest 16, ponieważ ciąg Collatza rozpoczynający się od wartości 7 wygląda tak (z jedynką na 16-tej pozycji, licząc od zera):

7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Napisz funkcję, która wylicza energię liczby. Napisz funkcję `analiza_collatza(a,b)`, która oblicza wszystkie energie liczb od a do b oraz wypisuje:

- Średnią energię
- Medianę energii
- Maksymalną i minimalną energię

Uwaga: Zadanie będzie miało dalszy ciąg. **Uwaga 2:** Oczywiście możesz założyć, że hipoteza Collatza jest prawdziwa i zawsze kiedyś dojdziemy do jedynki.

Zadanie 2.(1pkt) Wybierz jeszcze jeden rysunek: albo czarno-biały (ale bez literki Ł, albo kolorowy), którego jeszcze nie robiłeś i napisz korzystając z modułu `turtle` program, który ten rysunek wykonuje.

Zadanie 3.(1pkt) W zadaniu wracamy do rysowania liczb. Napisz funkcję, która za pomocą modułu `turtle` rysuje liczbę n , korzystając z „definicji czcionek” (w module `duze_cyfry`). Oczywiście zamias znaków `*` lub `#` teraz powinieneś używać wypełnionych kwadracików. Żeby wyglądało to ładniej, każda cyfra powinna być w losowo wybranym kolorze.

Zadanie 4.(1pkt)★ Na wykładzie pisaliśmy funkcję `usun_duplikaty(L)`, która dla listy L przeglądała jej elementy i kopiowała do wyniku, pomijając te, które już wcześniej w tym wyniku się pojawiły. Przykładowo `usun_duplikaty([1,2,3,1,2,3,8,2,2,2,9,9,4])` powinno zwrócić `[1,2,3,8,9,4]`.

Napisz tę funkcję efektywnie, korzystając z sortowania oraz tego, że listę par¹ Python sortuje patrząc w pierwszej kolejności na pierwszy element, potem na drugi. **Nie wolno** korzystać ze zbiorów!

Wskazówka 1 (przypomnienie wykładu): zobacz, co dzieje się, gdy napiszemy:

¹O parach (krotkach) będziemy jeszcze mówić. Na potrzeby tego zadania możesz przyjąć, że para to po prostu lista dwuelementowa

```
L1 = sorted([5,4,3,1,2,6])  
L2 = [5,3,1,4,6,4,9]  
L2.sort()
```

Wskazówka 2: (www.rot13.com): Zbman mnzvravp yvfgr an yvfgr cne mnjvrenwnplpu jnegbfp j beltvanyarw yvfpr v cbmlpwr, anfgcavr gr yvfgr cbfbegbjnp, hfhanp qhcyvxngl jnegbfpv v cbfbegbjnp wrfmpmr enm mr jmtyrqh an cbmlpwr.