

# Programowanie obiektowe

## Wykład 6.

Marcin Młotkowski

30 marca 2023

# Plan wykładu

- 1 Programowanie wielowątkowe
- 2 Synchronizacja wątków
  - Małe podsumowanie


# Plan wykładu

## 1 Programowanie wielowątkowe

## 2 Synchronizacja wątków


- Małe podsumowanie

# Motywacje



# Scenariusz



wget http://....i.html



wget http://....1.png



wget http://....css



# Przykład

## Wyścigi wątków

- każdy wątek ma wykonać 400 000 razy pustą instrukcję;
- co 50 000 wątek ma się "zgłosić".

# Realizacja wątków

```
public class Thread
{
    public void run();
}
```

# Realizacja wątków

```
public class Thread
{
    public void run();
}
```

## Jak skorzystać:

deklarując podklasę Thread i implementując własną metodę run().



# Klasa Biegacz

```
class Biegacz extends Thread
{
    private int tick = 1;
    private int num;
    public Biegacz(int num) { this.num = num; }
    public void run() { ... }
}
```

# Metoda run()

```
public void run()
{
    while (this.tick < 400000)
    {
        this.tick++;
        if ((this.tick % 50000) == 0)
            System.out.println("Thread #" + num);
    }
}
```

# Zawody

```
Biegacz [] runners = new Biegacz[NUMRUNNERS];  
for (int i = 0; i < NUMRUNNERS; i++)  
{  
    runners[i] = new Biegacz(i);  
}  
  
// START!!!  
for (int i = 0; i < NUMRUNNERS; i++)  
    runners[i].start();
```

## Wynik działania

Thread #0, tick = 50000  
Thread #0, tick = 100000  
Thread #0, tick = 150000  
Thread #1, tick = 50000  
Thread #1, tick = 100000  
Thread #0, tick = 200000  
Thread #1, tick = 150000  
Thread #0, tick = 250000  
Thread #1, tick = 200000  
...  
Thread #0, tick = 400000

Thread #1, tick = 50000  
Thread #1, tick = 100000  
Thread #1, tick = 150000  
Thread #1, tick = 200000  
Thread #0, tick = 50000  
Thread #1, tick = 250000  
Thread #0, tick = 100000  
Thread #0, tick = 150000  
Thread #1, tick = 300000  
...  
Thread #0, tick = 400000

# Dylemat

```
class Samochod extends Pojazd
{
    public void naprzod() { ... }
    public void run()
    {
        this.naprzod();
    }
}
```

# Biblioteka standardowa

```
public class Thread
{
    public Thread(Runnable target);
}
```

```
public interface Runnable
{
    void run();
}
```

# Zastosowanie

```
class Biegacze implements Runnable
{
    public void run() { ... }
}
```

# Przykładowa hierarchia

```
class Heros extends BohaterowieMitologii {  
    ...  
}  
  
class Żółw extends Kregowce {  
    ...  
}
```



# Paradoks Zenona z Elei

Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dowolny, skończony dystans. Achilles potrafi biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić o  $1/2$  całego dystansu. Achilles, jako biegnący 2 razy szybciej od żółwia, dobiegnie do  $1/2$  dystansu w momencie, gdy żółw dobiegnie do  $3/4$  dystansu.

Wniosek: Achilles nigdy nie dogoni żółwia, mimo że biegnie od niego dwa razy szybciej, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość.

# Wspólny interfejs

```
interface Biegacze extends Runnable
{
    void setDistance(int dist);
    int distance();
}
```

# Przykładowa hierarchia

```
class Heros extends BohaterowieMitologii
    implements Biegacze {
    ...
}

class Żółw extends Kregowce
    implements Biegacze {
    ...
}
```

# Wyścig

```
żółw = new Żółw();  
achilles = new Heros("Achilles");  
Thread t1 = new Thread(żółw);  
Thread t2 = new Thread(achilles);  
  
t1.setPriority(1);  
t2.setPriority(2);  
  
t1.start();  
while (żółw.distance() < halfDistance);  
t2.start();
```

# Wady wątków

- czasem mocno obciążają system;
- wymagają starannej implementacji przy korzystaniu ze wspólnych zasobów.

# Plan wykładu

- 1 Programowanie wielowątkowe
- 2 Synchronizacja wątków
  - Małe podsumowanie

# Przypomnienie

```
class Stos
{
    public void push(int elem) { ... }
    public int pop() { ... }
}
```

# Scenariusz I

```
Stos stos = new Stos(10);  
Wątek w1 = new Wątek(stos);  
Wątek w2 = new Wątek(stos);
```

Wątek w1	Wątek w2
<pre>stos.push(10); this.stos[this.top] = 10; this.top++;</pre>	<pre>stos.push(12); this.stos[this.top] = 12; this.top++;</pre>



# Scenariusz II

```
Stos stos = new Stos(10);  
Wątek w1 = new Wątek(stos);  
Wątek w2 = new Wątek(stos);
```

Wątek w1	Wątek w2
stos.push(10);	
<code>this.stos[this.top] = 10;</code>	stos.push(12);
<code>this.top++;</code>	<code>this.stos[this.top] = 12;</code>
	<code>this.top++;</code>

# Struktury danych a wątki

## Struktury danych bezpieczne ze względu na wątki (thread-safe)

Struktury danych, które są przystosowane do stosowania w wątkach.

# Sekcja krytyczna

## Rozwiązanie problemu

Tylko jeden wątek może w danym przedziale czasowym może operować na stosie. Pozostałe wątki muszą czekać aż poprzedni wątek skończy.

# Synchronizacja wątków

```
synchronized (obj)
{
    ...
}
```

## Działanie instrukcji

- tylko jeden wątek może założyć blokadę na obiekt;
- wątek który nie założy blokady musi czekać na jej zwolnienie.

# Implementacja blokad w klasie Stos

```
class Stos
{
    public void push(int elem)
    {
        synchronized (this) { ... }
    }

    public int pop()
    {
        synchronized (this) { ... }
    }
}
```

# Trochę lepsza implementacja

```
class Stos
{
    public synchronized void push(int elem)
    {
        ...
    }

    public synchronized int pop()
    {
        ...
    }
}
```

# Standardowe struktury danych

Kolekcje dopuszczone do działania w wątkach

Hashtable, Vector

Klasy dedykowane dla wątków

ConcurrentHashMap, ConcurrentLinkedQueue<E>

Niebezpieczne

LinkedList, ArrayList

# Biblioteki obiektowe

Sposoby korzystania z klas bibliotecznych

- dziedziczenie z nadklasy;
- implementacja interfejsu.



# Dziedziczenie z nadklasy

## Przykład 1

```
class Figura
{
    public void narysuj();
    public void przesun(int dx, int dy) { ...}
}
```

Dziedziczenie metody przesun(int, int)

# Dziedziczenie z nadklasy

## Przykład 2

```
public class Thread
{
    public void run();
}
```

Wymóg ponownej implementacji metody `run()`.

# Implementacja interfejsu

```
public interface Runnable
{
    void run();
}
```

```
public class Thread
{
    public Thread(Runnable target);
}
```

# Dziedziczenie z nadklasy

## Przykład 3

Implementacja interfejsów graficznych jako podklas klasy  
`java.awt.Graphics`.

Przykładowe implementacje: aplety, Graphics2D (rysowanie w aplikacjach graficznych).

# Wesołych Świąt!

# Wesołych Świąt!

