인공지능과 머신러닝, 딥러닝

인공지능이란

- 사람처럼 학습하고 추론할 수 있는 지능을 가진 컴퓨터 시스템
- 강인공지능(인공일반지능)과 약인공지능으로 구분됨

머신러닝이란

- 규칙을 일일이 프로그래밍하지 않아도 자동으로 데이터에서 규칙을 학습하는 알고리즘을 연구하는 분야
- 통계학과 깊은 관련이 있음
- 하지만 최근 머신러닝의 발전은 통계나 수학 이론보다 경험을 바탕으로 발전하는 경우도 많음. 이는 컴퓨터 과학 분야가 이런 발전을 주도함
- 대표적인 라이브러리로 사이킷런이 있음

딥러닝이란

- 머신러닝 알고리즘 중에 인공 신경망을 기반으로 한 방법들을 통칭하여 딥러닝이라고 함
- 대표적인 라이브러리로 텐서플로와 파이토치가 있음

마켓과 머신러닝

생선 분류 문제

- 이진 분류: 2개의 클래스(종류) 중 하나를 고르는 문제
- 특성: 데이터의 특징

In [2]: import matplotlib.pyplot as plt

plt.xlabel("length")

plt.scatter(bream_length, bream_weight)

28

26

30

• 선형적: 산점도 그래프가 일직선에 가까운 형태로 나타나는 경우

```
In [1]: # 생선의 기리
bream_length = [25.4, 26.3, 26.5, 29.0, 29.0, 29.7, 29.7, 30.0, 30.0, 30.7, 31.0, 31.0,
                31.5, 32.0, 32.0, 32.0, 33.0, 33.0, 33.5, 33.5, 34.0, 34.0, 34.5, 35.0,
                35.0, 35.0, 35.0, 36.0, 36.0, 37.0, 38.5, 38.5, 39.5, 41.0, 41.0]
# 생선의 무게
bream_weight = [242.0, 290.0, 340.0, 363.0, 430.0, 450.0, 500.0, 390.0, 450.0, 500.0, 475.0, 500.0,
                500.0, 340.0, 600.0, 600.0, 700.0, 700.0, 610.0, 650.0, 575.0, 685.0, 620.0, 680.0,
                700.0, 725.0, 720.0, 714.0, 850.0, 1000.0, 920.0, 955.0, 925.0, 975.0, 950.0]
```

plt.ylabel("weight") plt.show() 1000 900 800 700 weight 600 500 400 300

32

34


length

36

38

40

In [3]: # 빙어 데이터 준비하기 smelt_length = [9.8, 10.5, 10.6, 11.0, 11.2, 11.3, 11.8, 11.8, 12.0, 12.2, 12.4, 13.0, 14.3, 15.0] smelt_weight = [6.7, 7.5, 7.0, 9.7, 9.8, 8.7, 10.0, 9.9, 9.8, 12.2, 13.4, 12.2, 19.7, 19.9] plt.scatter(bream_length, bream_weight) plt.scatter(smelt_length, smelt_weight) plt.xlabel("length") plt.ylabel("weight") plt.show()



첫 번째 머신러닝 프로그램 In [4]: length=bream_length+smelt_length

weight=bream_weight+smelt_length

In [5]: # 사이킷런은 2차원 리스트가 필요함

fish_data=[[1,w] for 1,w in zip(length,weight)] In [6]: print(fish_data)

[[25.4, 242.0], [26.3, 290.0], [26.5, 340.0], [29.0, 363.0], [29.0, 430.0], [29.7, 450.0], [29.7, 500.0], [30.0, 390.0], [30.0, 450.0], [30.7, 500.0], [31.0, 390.0], [30.0, 450.0], [30475.0], [31.0, 500.0], [31.5, 500.0], [32.0, 340.0], [32.0, 600.0], [32.0, 600.0], [33.0, 700.0], [33.0, 700.0], [33.5, 610.0], [33.5, 650.0], [34.0, 575.0], $[34.0,\ 685.0],\ [34.5,\ 620.0],\ [35.0,\ 680.0],\ [35.0,\ 700.0],\ [35.0,\ 725.0],\ [35.0,\ 720.0],\ [36.0,\ 714.0],\ [36.0,\ 850.0],\ [37.0,\ 1000.0],\ [38.5,\ 920.0],\ [38$ 955.0], [39.5, 925.0], [41.0, 975.0], [41.0, 950.0], [9.8, 9.8], [10.5, 10.5], [10.6, 10.6], [11.0, 11.0], [11.2, 11.2], [11.3, 11.3], [11.8, 11.8], [11.8, 1 1.8], [12.0, 12.0], [12.2, 12.2], [12.4, 12.4], [13.0, 13.0], [14.3, 14.3], [15.0, 15.0]] In [7]: fish_target=[1]*35 +[0]*14

print(fish_target)

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier kn= KNeighborsClassifier()

kn.fit(fish_data,fish_target) # fit() 메서드는 주어진 데이터로 알고리즘을 훈련함 kn.score(fish_data,fish_target) # score() 메서드는 모델을 평가함(정확도) Out[8]: 1.0

k-최근접 이웃 알고리즘

• 정확도: (정확히 맞힌 개수) / (전제 데이터 개수)

• 데이터가 아주 많은 경우에는 사용하기 어려움. 메모리가 많이 필요하고 직선거리를 계산하는 데도 많은 시간이 필요하기 때문

In [9]: kn.predict([[300,600]]) # predict() 메서드는 새로운 데이터의 정답을 예측함 array([1])

• 주위의 다른 데이터를 보고 다수를 차지하는 것을 정답으로 사용함

In [10]: print(kn._fit_X)

Out[9]:

[[25.4 242.] 26.3 290.] 26.5 340. 29. 363. 29. 430. 29.7 450. 29.7 500. 30. 390. 30. 450. 30.7 500. 31. 475.] 31. 500.] 31.5 500.] 32. 340.] 32. 600.] 32. 600.] 33. 700.] 33. 700.] 33.5 610.] 33.5 650.] 34. 575.] 34. 34.5 620.] 35. 680.] 35. 700.] 35. 725.] 35. 720.] 36. 714.] 36. 850.] 37. 1000.] 38.5 920.] 38.5 955. 39.5 925.] 41. 975.] 41. 950.] 9.8 10.5 10.5] 10.6 10.6] 11. 11.] 11.2 11.2] 11.3 11.3] 11.8 11.8] 11.8 11.8] 12. 12.] 12.2 12.2] 12.4 12.4] 13. 13.] 14.3 14.3] [15. 15.]]

In [11]: print(kn._y)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In [12]: kn49=KNeighborsClassifier(n_neighbors=49) # 참고 데이터를 49개로 한 kn49모델

In [13]: # 가장 가까운 데이터 49개를 사용하는 knn 모델에서는 어떤 데이터에서든 무조건 도미로 예측할 것임 # 원래는 5개의 데이터로 다수결의 원칙을 따라 데이터를 예측함

kn49.fit(fish_data, fish_target) kn49.score(fish_data, fish_target)

0.7142857142857143Out[13]: