
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9

ПОДГОТОВИЛ МАНАТОВ РАМАЗАН

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки

работы с редактором Emacs.



U:%%- *GNU Emacs* All 15 (Fundamental)

For information about GNII Emacs and the GNII system type C-b C-a

СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ

Вырезать одной командой целую строку (C-k) (рис3)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
```

. Вставить эту строку в конец файла (С-у)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
```

Выделить область текста (C-space).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {

OCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
```

Скопировать область в буфер обмена (M-w) и вставить область в конец файла

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
```

Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
```

КОМАНДЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ КУРСОРА

Переместите курсор в начало строки (С-а).

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
```

Переместите курсор в конец строки (С-е)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
```

Переместите курсор в начало буфера (М-<).(


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
```

Переместите курсор в конец буфера(М->)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
```

УПРАВЛЕНИЕ БУФЕРАМИ.

. Вывести список активных буферов на экран (C-х C-b).



Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
-:**- lab07.sh
                      All L9
                                 (Shell-script[bash])
CRM Buffer
                           Size Mode
                                                 File
                            109 Shell-script[... ~/lab09/lab07.sh
. ∗ lab07.sh
 % *GNU Emacs*
                            867 Fundamental
    *scratch*
                            145 Lisp Interaction
%* *Messages*
                           8751 Messages
```

Закройте это окно (С-х 0)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
hello
echo $HELLO
LOCAL HELLO=World
```

УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ

1. Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (С-х 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (С-х 2)



РЕЖИМ ПОИСКА

.Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте

fkso<mark>ak</mark>okxs,xsgsrss<mark>a</mark>

РЕЖИМ ПОИСКА И ЗАМЕНЫ

Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите!

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

-:**- lab07.sh All L9 (Shell-script[bash])
matches for "hello" in buffer: lab07.sh

2:HELL=Hello
3:function hello
4:LOCAL HELLO=World
5:echo $HELLO
7:echo $HELLO
8:hello
```

ВЫВОД

Мы научились работать с редактором emacs .Научились работать с быстрыми клавишами и поняли как их применять.Так же научились пользоваться системой быстрого поиска и системой замены слов и поняли как разделить фрейм на несколько окон для комфортной работы .