## 8月4日笔记\_devops生产环境使用

## devops生产环境使用:

- 1. gitlab地址: <a href="http://172.18.238.62:9002/">http://172.18.238.62:9002/</a>
- 2. 新建产品线组explore groups,填写相关信息
- 3. 进入产品线组, new project, 输入相关信息
- 4. 使用svn git上传代码

```
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
tls
uild.xml lib/ src/
wd
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
pwd
(c/Users/zhucb/Desktop/project_name
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
thucb@WIN-DQQ2T250B36 MINGW32 ~/Desktop/project_name
```

## 应用管理

1. 新建应用

## 2. 点击环境管理



- 3. 新建主机,支持单台主机录入,支持批量。配置管理-》环境管理-》主机管理-》新建-》填写信息
- 4. 关联环境。配置管理-》环境管理。然后关联主机

还有代码审查的过程。

devops还具备了, 快速构建任务, 发布任务的功能