

Entity

Entity層には、アプリの中心となる型や定数、業務概念を置く。

User

ユーザー本人の識別情報・役割・利用状態・Access Token無効化。
ログインや認証必須の機能や利用はStatusから判定する。

UserRole

値	内容
<code>user</code>	一般ユーザー
<code>admin</code>	管理者

UserStatus

値	内容
<code>active</code>	有効ユーザーでログインできる
<code>suspended</code>	停止中でログインできない

フィールド

フィールド	型	仕様	不変条件
<code>ID</code>	<code>uint64</code>	ユーザー識別子	
<code>Name</code>	<code>string</code>	表示名	
<code>Email</code>	<code>string</code>	<code>trim</code> や小文字化済みのメールアドレスを保持する	
<code>PasswordHash</code>	<code>string</code>	ハッシュ化したパスワードを保持	
<code>Role</code>	<code>UserRole</code>	<code>user</code> か <code>admin</code>	
<code>Status</code>	<code>UserStatus</code>	<code>active</code> か <code>suspended</code>	• 管理者は利用停止対象にならない • <code>suspended</code> ユーザーは口

フィールド	型	仕様	不変条件
			グイン、Token 再発行、認証必須操作を利用できない
TokenVersion	uint64	既存の Access Token を一括で無効化する番号。初期値は0	利用停止時にTokenVersion を1増加し、既存の既存 Access Token を無効化する
CreatedAt	time.Time	登録日時	
UpdatedAt	time.Time	最終更新日時	

操作

このメソッドはメモリ上の状態だけ変更し、DB保存・Token失効・動画の非公開・監査ログの作成はUsecaseが行う

停止理由と再開理由はUserへ重複保存せず、改ざん防止のためAdminAuditLogへ保存する

現在の停止理由が必要な場合は、対象ユーザーの最新監査ログを取得する

メソッド	事前の条件	状態変更	失敗条件・結果
IsActive()bool			Statusがactiveの時だけtrue
IsAdmin()bool			Roleがadminの時だけtrue
Suspend(now time.Time)error	Role が user かつ Status が active	Status を suspended へ変更し、TokenVersion を増加。UpdatedAt を更新する	管理者またはすでに停止中の場合はエラー
Resume(now time.Time)error	Role が user かつ Status が Suspended	Status を active へ変更し、UpdatedAt を更新する	管理者またはすでにactiveの場合はエラー
InvalidateAccessTokens(now time.Time)		TokenVersion を増加し、UpdatedAt を更新する	

RefreshToken

RefreshTokenの使用状態、失効状態、有効期限、Token系列を管理する。
Entityが保持するのはハッシュ値であり、ブラウザへ渡す平文Tokenは保持しない。

フィールド	型	仕様
ID	uint64	Refresh Tokenの識別子
UserID	uint64	所有ユーザーID