



escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Engenheiro Front-End

Projeto 3

Neste módulo nos aprofundamos no Bootstrap criando um projeto, conhecemos algumas classes para aplicar espaçamento, margem e manipular textos.

Você pode consultar o código escrito durante o módulo clicando [aqui](#).

Espaçamento e margem

As classes para aplicar espaçamento ou margem no Bootstrap seguem a estrutura:

`[propriedade][lado]-[tamanho]` ou
`[propriedade][lado]-[breakpoint]-[tamanho]`.

Propriedade: m (margin) e p (padding).

Lado: t (top), b (bottom), s (start, left), e (end, right), x (left e right), y (top e bottom).

Tamanho: vai do 0 até 5.

Exemplos:

`mt-5` // margin-top
`ps-2` // padding-left
`me-lg-4` // margin-right a partir do breakpoint lg

Clique [aqui](#) para ler a documentação oficial.

A propriedade Display

As classes para aplicar espaçamento ou margem no Bootstrap seguem a estrutura:

d-[valor] ou d-[breakpoint]-[valor].

Valor: **none, inline, inline-block, block, grid, table, table-cell, table-row, flexe inline-flex.**

Exemplos:

d-flex// display: flex

d-sm-none// display: none para o breakpoint sm

d-xl-block// display: block a partir do breakpoint xl

Clique [aqui](#) para ler a documentação oficial.

Textos

Bootstrap fornece algumas classes para manipular textos, aplicar tamanho, peso e estilo as fontes:

Tamanho: utilizamos a classe **fs-[1-6]**, seguindo a lógica das tags **Hs**, onde fs-1 tem o font-size maior e fs-6 menor.

Peso: utilizamos as classes **fw-[PESO]**, onde o PESO = bold, bolder, semibold, normal, light e lighter.

Estilo: para adicionar o itálico a textos utilizando o Bootstrap aplicamos a classe **fst-italic**.

Clique [aqui](#) para ler a documentação oficial.