Texturização

Do refinamento à exportação completa

Semana 8 — Refinamento no 3DCoatTextura e exportação PBR unificada (Albedo, Metallic, Roughness, Normal)

Onde vocês estão

Semana 7: Color, Roughness e Normal ativos no 3DCoatTextura, via bake de AO/Curvature e pintura de Depth.

Hoje: falta o Metallic, mais refinamento intencional, e a exportação dos quatro mapas.

🎯 OBJETIVOS

Ao final da semana você será capaz de:

- Refinar Color, Roughness e Metallic combinando base, máscara e pintura manual
- Descrever quando o Subsurface Scattering é fisicamente adequado
- Pintar o canal Metallic com lógica física correta (binária, transições nítidas)
- Exportar os quatro mapas PBR do 3DCoatTextura de forma unificada
- Configurar o material final no Blender sem nenhum nó procedural remanescente
- Apresentar e defender as decisões de material na Crítica Formal (CF2)

?

O que ainda falta pro material ir pra Unity?

Por que os mapas do 3DCoatTextura são portáveis

Os mapas do 3DCoatTextura são **imagens reais** (PNG/TGA) — abrem em qualquer software, conectam em qualquer motor.

Um material feito só de nós no Blender não sai do Blender.

> 💡 **DICA**
>
> Por isso o pipeline fecha assim: Blender (modelagem + UV) → **3DCoatTextura (texturização)** → Unity (motor).

Subsurface Scattering (SSS)

Simula luz que penetra levemente antes de dispersar — pele, cera, mármore, folhas, tecidos finos.

Resultado: suavidade nas transições de luz/sombra e leve "brilho interno" nas bordas.

> 💡 **DICA**
>
> Valores de 0 a 1. Para elementos orgânicos: **0.05–0.15** costuma bastar sem "derreter" a leitura de material sólido.

Combinando fontes numa mesma camada

O material já tem três origens empilhadas: **base** (foto/Smart Material), **máscara** (AO/Curvature) e **pintura manual** (Depth, variação de cor).

Nenhuma sozinha deveria contar toda a história.

> 💡 **DICA**
>
> Teste: desligue só a camada de máscara. O material ainda deveria parecer razoável — só mais "novo", menos usado.

O pacote de exportação: quatro mapas, uma vez só

1. **Refinar** Color, Roughness e Metallic com detalhe adicional
2. **Exportar** os quatro mapas: Albedo, Roughness, Metallic e **Normal** (bakeado desde a Semana 7)
3. **Conectar** no Blender, com o Color Space correto em cada nó

Na indústria

Um material que só sai como nós de um software não viaja para o motor do jogo.

O pacote de mapas reais (Albedo, Metallic, Roughness, Normal) é o formato universal entre DCC e motor.

📌 RESUMO

Resumo

- **SSS**: 0.05–0.15 para orgânicos; nada para pedra/metal/madeira — omissão correta
- Nenhuma camada sozinha conta a história: **base + máscara + pintura** combinadas
- **Metallic** é binário — preto (0) ou branco (1), sem meio-termo
- Hoje é **CF2**: apresentem a trilha, os canais ativos e uma decisão justificada

Agora: demonstração

Refinamento de Color, canal Metallic binário, revisão do Roughness combinado.

Exportação dos quatro mapas e reconexão no Blender — com o nó Normal Map obrigatório.



Produção em estúdio

Refinamento, exportação e Crítica Formal 2

Etapa 1 — Refinamento do Color

≈15 minutos.

Adicionem uma camada de detalhe focal sobre a base já existente, reforçando a leitura de uso/desgaste.

> 💡 **DICA**
>
> A variação de cor conta uma história, sem apagar a base?

Etapa 2 — Canal Metallic

≈15 minutos.

Materiais não-metálicos (pedra, madeira, concreto): **Fill preto puro**, sem pintar nada adicional.

Materiais metálicos: Fill branco, com preto nas áreas de ferrugem/tinta exposta, guiado pela máscara de Curvature.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Metallic é quase binário. Transições nítidas, não gradientes suaves.

Etapa 3 — Revisão do Roughness

≈10 minutos.

Conferam se as camadas de base + desgaste + sujeira (Semana 7) ainda produzem contraste perceptível.

Ajustem a opacidade se necessário.

Etapa 4 — Exportação de teste e registro

≈10 minutos.

Exportem os quatro mapas (Albedo, Roughness, Metallic, Normal) em PNG 1024×1024.

Salvem o arquivo e capturem screenshots do painel de Layers e do Render Room.

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Confiram no explorador de arquivos que os quatro PNGs foram gerados — exportação vazia por erro de seleção acontece.

Crítica Formal 2 (CF2) — 20 minutos

3–4 apresentações, 2 min cada + 1–2 min de feedback.

Descrevam: o material, a trilha visual, os canais ativos, e uma decisão técnica ou artística — e leiam sua autoavaliação.

> 💡 **DICA**
>
> Critérios em foco: C1 (processo), C2 (direção artística), C4 (materiais PBR), C5 (texturização), C9 (apresentação).

Refinamento final — ≈20 minutos

Incorporem o feedback da crítica: intensidade da máscara, camada de sujeira, transições do Metallic, relevo do Normal.

Exportação final — ≈10 minutos

Exportem os quatro mapas definitivos: Albedo, Roughness, Metallic, Normal — PNG, 1024×1024.

Pasta: `[Nome]_HeroAsset_Mapas_S08/`.

Configuração final no Blender — ≈25 minutos

Criem um material novo e limpo. Quatro nós Image Texture: Albedo (**sRGB**), Roughness/Metallic/Normal (**Non-Color**).

> ⚠️ **ATENÇÃO**
> O Normal precisa passar por um nó **Normal Map** antes do Principled BSDF — sem ele, o relevo sai incorreto.

Salvem: `[Nome]_HeroAsset_3DCoat_S08.blend`.

Antes de sair

Confirmem as entregas de hoje:

- Arquivo do 3DCoatTextura refinado (`_HeroAsset_3DCoat_S08`)
- **Quatro mapas PBR** exportados (`_Albedo` , `_Roughness` , `_Metallic` , `_Normal`)
- `.blend` com material final configurado, sem nós procedurais remanescentes
- Screenshots do Layers e do Render Room

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> Próxima crítica formal: CF3, na Semana 11.