

Tutorial - Semana 4, Encontro 1

Introdução

A Semana 3 encerrou o Módulo 1 com o primeiro build executável do Vertical Slice: um nível de teste com Player controlável, terreno, material e iluminação global. Nada desse trabalho é refeito agora. Este encontro abre o Módulo 2 (Construir Sistemas) e desloca o foco de composição visual para arquitetura de gameplay: a primeira pergunta deixa de ser "como o mundo aparece" e passa a ser "onde vive o estado que uma partida precisa compartilhar entre cenas". A resposta do Godot para esse problema é o **Autoload/Singleton**, e o primeiro sistema construído sobre ele é o `GameManager`.

Objetivos da semana

- Explicar Autoload/Singleton como mecanismo nativo do Godot para estado global compartilhado entre cenas.
- Diferenciar o papel do `GameManager` (regras de partida e estado compartilhado) de um Node comum de cena.
- Criar e registrar um `GameManager` customizado como Autoload no projeto do Vertical Slice.

Resultado esperado ao final da semana

Ao final da Semana 4 (Encontros 1 e 2), cada estudante terá, além do projeto herdado das Semanas 1–3, um `GameManager` e um `SaveManager` configurados como Autoload, com pelo menos um dado de progresso persistindo entre cenas. Este tutorial cobre apenas o **Encontro 1**: a criação do script `GameManager` e seu registro como Autoload.

Pré-requisitos

- Projeto do Vertical Slice com o nível de teste, Player e build da Semana 3 (ver Tutorial - Semana 3, Encontro 2).
 - Noções básicas de GDScript (variáveis, funções), cobertas informalmente nas Semanas 1–3.
-

Antes de começar

O que o estudante deverá possuir antes desta semana

- O projeto do Vertical Slice completo até a Semana 3, com `level_exploration.tscn`, Player controlável e build exportado.

Arquivos necessários

- Nenhum arquivo externo. O `GameManager` é um script GDScript novo, criado dentro do próprio projeto.

Assets utilizados

- Nenhum asset novo. Este encontro é inteiramente de arquitetura de código/Orchestrator, sem alteração visual do nível.

Projeto esperado

- Projeto aberto no Godot 4.7, com a Scene `level_exploration.tscn` do Encontro 2 da Semana 3 já funcionando.
- Pasta `scripts/autoload/` criada (ou pronta para ser criada), conforme a estrutura definida no `PROJECT_ARCHITECTURE.md` (seção 8).

Imagem sugerida

Objetivo: mostrar a estrutura de pastas recomendada do projeto no FileSystem Dock, com a pasta `scripts/autoload/` em destaque. Enquadramento: captura de tela do FileSystem Dock do Godot, árvore de pastas expandida. Elementos importantes: pastas `scenes/`, `scripts/`, `scripts/autoload/`. Destaque: a pasta `scripts/autoload/`, onde o `game_manager.gd` será criado. Legenda sugerida: "Estrutura de pastas do projeto, com `scripts/autoload/` pronta para receber o GameManager."

Parte 1 — Autoload/Singleton: onde vive o

estado global

Objetivo

Entender por que nenhuma Scene individual é o lugar certo para guardar dados que várias cenas precisam compartilhar, antes de criar qualquer script.

Conceito

Toda engine de jogos que trabalha com múltiplas cenas precisa resolver o mesmo problema: onde vive um dado ou uma regra que não pertence a nenhuma cena específica, mas que todas precisam acessar — pontuação da partida, condição de vitória, referência ao jogador ativo. Se esse dado ficar dentro de uma Scene comum, ele desaparece assim que a Scene é trocada, porque o Godot descarrega a árvore de nós anterior ao carregar a próxima.

O Godot resolve isso de forma nativa e formal com **Autoload/Singleton**: um script registrado nas configurações do projeto é instanciado automaticamente na raiz da árvore de cenas assim que o jogo inicia, e permanece acessível globalmente — por nome, de qualquer script do projeto — sobrevivendo a qualquer troca de cena. O `GameManager` construído neste encontro ocupa esse papel, reunindo em um único ponto o que a Unreal separa formalmente em GameMode (regras) e GameState (estado compartilhado), sem que o Godot precise de dois conceitos distintos para isso.

Passo a passo

1. Reabra o projeto do Vertical Slice e confirme que a Scene `level_exploration.tscn` da Semana 3 abre e roda normalmente (F6).
2. No FileSystem Dock, clique com o botão direito sobre `scripts/` e crie a subpasta `autoload/`, caso ainda não exista.
3. Clique com o botão direito sobre `scripts/autoload/` e selecione **Create New > Script...**
4. No campo Inherits, mantenha `Node` (um Autoload não precisa herdar de nada mais específico).
5. Nomeie o arquivo como `game_manager.gd` e clique em **Create**.
6. No topo do script recém-criado, adicione a linha `class_name GameManager`, seguindo a convenção de nomenclatura do projeto (PascalCase para a classe, snake_case para o arquivo).
7. Adicione um comentário breve no topo do script explicando sua responsabilidade (regras de partida e estado compartilhado), conforme as boas práticas do PROJECT_ARCHITECTURE.md (seção 10).
8. Salve o script (**Ctrl+S**).

Resultado esperado

Existe um arquivo `scripts/autoload/game_manager.gd`, com `class_name GameManager` declarado, ainda sem nenhuma variável de estado — a criação do conteúdo do script acontece na Parte 2, junto ao registro como Autoload.

Verificando

1. Confirme que o arquivo aparece em `scripts/autoload/game_manager.gd` no FileSystem Dock.
2. Abra o script e confirme que a primeira linha declara `class_name GameManager`, sem erros de sintaxe destacados pelo editor.

Problemas comuns

- Criar o script diretamente dentro de uma Scene (como filho de `NívelTeste`) em vez de como um arquivo solto em `scripts/autoload/`: um Autoload não é um Node dentro de uma Scene — ele é registrado separadamente em Project Settings, como será feito na Parte 2.
- Esquecer o `class_name GameManager`: sem essa linha, o script ainda funciona como Autoload, mas perde a possibilidade de ser referenciado por tipo em outros scripts, dificultando checagens futuras.

Boas práticas

- Manter todo Autoload do projeto dentro de `scripts/autoload/`, nunca solto na raiz de `res://`, conforme a estrutura de pastas do `PROJECT_ARCHITECTURE.md`.
- Escrever, desde o primeiro script, um comentário curto explicando a responsabilidade do Autoload — isso evita que, nas semanas seguintes, o `GameManager` acumule responsabilidades que deveriam pertencer ao `SaveManager` ou a um Component.

Comparação com Unity

A Unity não possui um mecanismo formal equivalente ao Autoload — o mesmo problema de estado global é resolvido por convenção do próprio time, tipicamente com `DontDestroyOnLoad` aplicado a um `GameObject`, ou com um singleton implementado manualmente em C# (por vezes apoiado em um `ScriptableObject`). O Godot formaliza esse padrão como um recurso de primeira classe do editor, registrado explicitamente em Project Settings, o que reduz a chance de implementações inconsistentes entre membros de uma mesma equipe.

Parte 2 — Registrando o GameManager como Autoload

Objetivo

Transformar o script criado na Parte 1 em um Singleton acessível globalmente, e validar esse acesso a partir de outra cena.

Conceito

Criar um script não é suficiente para torná-lo um Autoload: o Godot só instancia automaticamente na inicialização do jogo os scripts explicitamente registrados na aba **Autoload** de Project Settings. Esse registro associa um nome global (por convenção, igual ao `class_name`) ao caminho do script, e é esse nome que passa a funcionar como um ponto de acesso único de qualquer lugar do projeto — sem precisar instanciar o Node manualmente ou passar referências entre cenas.

Passo a passo

1. Abra **Project > Project Settings** e selecione a aba **Autoload**.
2. No campo **Path**, clique no ícone de pasta e selecione `res://scripts/autoload/game_manager.gd`.
3. No campo **Node Name**, confirme que aparece `GameManager` (ajuste manualmente para PascalCase, se necessário).
4. Clique em **Add** para registrar o Autoload.
5. Confirme que `GameManager` aparece na lista de Autoloads, com a caixa **Enable** marcada.
6. Feche Project Settings e abra o script do Player (`player.gd` , criado na Semana 1).
7. Em qualquer função existente do Player (por exemplo, `_ready()`), adicione temporariamente a linha `print(GameManager)` para testar o acesso ao Autoload por nome, sem precisar de nenhuma referência ou `get_node` .
8. Rode a Scene `level_exploration.tscn` com F6 e observe, no painel **Output**, que o `GameManager` foi impresso corretamente — confirmando que ele existe e é acessível a partir do Player.
9. Remova a linha `print(GameManager)` de teste, já que ela não faz parte da funcionalidade final.
10. Salve o script do Player e o projeto (**Ctrl+S**).

Resultado esperado

O `GameManager` aparece na lista de Autoloads em Project Settings, habilitado, e é acessível por nome (`GameManager`) a partir de qualquer script do projeto — validado a partir de um teste rápido no script do Player.

Verificando

1. Reabra **Project > Project Settings > Autoload** e confirme que `GameManager` está listado e habilitado.
2. Rode a Scene e confirme, no Output, que o teste de acesso a partir do Player não gera erro (`Invalid get index` ou `Identifier not declared`).
3. Peça a outro colega (ou repita você mesmo) o teste de acesso a partir de um script diferente do Player, confirmando que o Autoload não depende de qual cena está ativa.

Problemas comuns

- Registrar o Autoload com o **Node Name** em minúsculo ou diferente de `GameManager` : isso obriga a usar um nome inconsistente em todo o projeto — sempre ajustar manualmente o campo Node Name para PascalCase antes de clicar em Add.
- Confundir Autoload com um Node comum adicionado manualmente à Scene do nível: um Node adicionado dentro de `level_exploration.tscn` desaparece ao trocar de cena; o Autoload vive fora da árvore de cenas do nível e só é configurado em Project Settings.
- Testar o acesso ao `GameManager` antes de salvar o registro em Project Settings, recebendo um erro de identificador não declarado: sempre confirmar que o Autoload está habilitado antes de rodar a Scene de teste.

Boas práticas

- Sempre testar o acesso ao Autoload a partir de uma cena diferente da que você está editando, antes de considerar o registro concluído — é exatamente esse comportamento (sobreviver à troca de cena) que justifica o uso de Autoload em vez de uma variável comum.
- Remover qualquer `print()` de teste antes de seguir para a próxima etapa, mantendo o script limpo.
- Nunca duplicar em uma Scene um dado que já pertence ao `GameManager` — se o dado precisa ser compartilhado entre cenas, ele pertence ao Autoload, não a uma variável local de um Node específico.

Comparação com Unity

Na Unity, o equivalente a esse registro seria implementar manualmente o padrão singleton em C# — geralmente uma propriedade estática que retorna a única instância existente, combinada com `DontDestroyOnLoad` para que o `GameObject` sobreviva à troca de cena. O Godot elimina essa etapa de implementação manual: o registro em Project Settings já garante instância única e sobrevivência entre cenas, sem exigir nenhum código de controle de instância no próprio script.

Ao final do encontro

Ao final deste encontro, o projeto do Vertical Slice deve conter:

- O Player, o nível de teste e o build da Semana 3, sem nenhuma alteração.
- Um script `scripts/autoload/game_manager.gd`, com `class_name GameManager`.
- O `GameManager` registrado e habilitado na aba Autoload de Project Settings, com acesso validado a partir do script do Player.

Segundo o `PROJECT_ARCHITECTURE.md` (seção 6, Módulo 2), este resultado corresponde ao início do item "GameManager (Autoload)" do roadmap. O Encontro 2 desta semana completa a variável de estado própria (desafio) e introduz o `SaveManager`.

Desafio

Cada estudante adiciona ao `GameManager` uma variável de estado de partida própria, não demonstrada neste tutorial — por exemplo, um contador de tentativas, um estado de progresso simples (`var progresso_atual: int = 0`) ou uma flag de evento (`var porta_principal_aberta: bool = false`). A variável deve ser declarada no script `game_manager.gd` e seu valor deve ser lido com sucesso a partir de um `print()` temporário no script do Player, da mesma forma testada na Parte 2. Justifique brevemente, em um comentário no próprio script, por que essa variável pertence ao `GameManager` e não a uma Scene específica.

Checklist

- ☐ Pasta `scripts/autoload/` criada, seguindo a estrutura do `PROJECT_ARCHITECTURE.md`
- ☐ Script `game_manager.gd` criado, com `class_name GameManager` declarado
- ☐ `GameManager` registrado e habilitado em **Project Settings > Autoload**

- ☐ Acesso ao `GameManager` testado com sucesso a partir do script do Player
- ☐ Variável de estado própria do desafio adicionada ao `GameManager` , com justificativa comentada no script

Glossário

- **Autoload/Singleton:** mecanismo nativo do Godot que instancia automaticamente um script na raiz da árvore de cenas ao iniciar o jogo, tornando-o acessível globalmente por nome e sobrevivente a trocas de cena.
- **GameManager:** Autoload responsável por centralizar regras de partida e estado compartilhado do Vertical Slice, reunindo o que a Unreal separa em GameMode e GameState.
- **Singleton:** padrão de projeto que garante que uma classe possua uma única instância acessível globalmente; no Godot, implementado nativamente via Autoload.
- **class_name:** palavra-chave do GDScript que registra um script como um tipo nomeado, permitindo referenciá-lo por esse nome em qualquer outro script do projeto.

Referências

- Godot Documentation — Singletons (Autoload):
https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/singleton_autoload.html
- Godot Documentation — GDScript:
<https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/scripting/gdscript/index.html>
- Orchestrator — Documentação oficial: <https://orchestrator.cratercrash.space/>
- Unity Manual (consulta comparativa) — DontDestroyOnLoad:
<https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Object.DontDestroyOnLoad.html>
- GDQuest: <https://www.gdquest.com/>