

파이썬 퀴즈 20선 제작

[1~5] 파이썬 기본 문법 및 변수

1. 다음 중 파이썬의 변수 이름으로 사용할 수 있는 것은?

- ① 2nd_value
- ② my-variable
- ③ for
- ④ _user_name
- ⑤ class

2. 다음 파이썬 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
x = "10"  
y = "20"  
print(x + y)
```

- ① 30
- ② 1020
- ③ "30"
- ④ 오류 발생 (TypeError)
- ⑤ 10 20

3. 다음 중 파이썬에서 주석(**Comment**)을 작성할 때 사용하는 기호는?

- ① //
- ② /* */
- ③ #
- ④ --
- ⑤ %

4. 다음 파이썬 연산자 중 나눗셈의 '몫'만을 구하는 연산자는?

① /

② %

③ //

④ **

⑤ ^

5. 다음 파이썬 데이터 타입 중 '수정 불가능(Immutable)'한 자료형은?

① 리스트 (list)

② 딕셔너리 (dict)

③ 집합 (set)

④ 튜플 (tuple)

⑤ 사용자 정의 객체

[6~10] 제어문 (조건문 및 반복문)

6. 다음 코드의 출력 결과로 올바른 것은?

```
a = 15
if a % 3 == 0 and a % 5 == 0:
    print("A")
elif a % 3 == 0:
    print("B")
else:
    print("C")
```

① A

② B

③ C

④ A와 B가 모두 출력됨

⑤ 아무것도 출력되지 않음

7. 다음 **range()** 함수 중 1부터 10까지의 정수를 순서대로 생성하는 것은?

- ① range(10)
- ② range(1, 10)
- ③ range(1, 11)
- ④ range(0, 10)
- ⑤ range(1, 10, 2)

8. 다음 **while** 문이 종료되었을 때, **count** 변수의 값은?

```
count = 0
while count < 5:
    count += 2
```

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 무한 루프에 빠짐

9. 반복문 안에서 현재 루프의 남은 코드를 건너뛰고 다음 반복으로 넘어가는 키워드는?

- ① break
- ② pass
- ③ continue
- ④ return
- ⑤ exit

10. 다음 코드의 출력 결과는?

```
total = 0
for i in range(1, 4):
    total += i
print(total)
```

- ① 3
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10
- ⑤ 123

[11~15] 자료구조 (리스트, 튜플, 딕셔너리, 문자열)

11. 다음 파이썬 리스트 슬라이싱 결과로 올바른 것은?

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]  
print(numbers[1:4])
```

- ① [10, 20, 30]
- ② [20, 30, 40]
- ③ [20, 30, 40, 50]
- ④ [10, 20, 30, 40]
- ⑤ [30, 40, 50]

12. 리스트 **fruits = ['apple', 'banana']**의 맨 뒤에 **'cherry'**를 추가하는 바른 방법은?

- ① fruits.add('cherry')
- ② fruits.insert('cherry')
- ③ fruits.push('cherry')
- ④ fruits.append('cherry')
- ⑤ fruits.extend_one('cherry')

13. 다음 딕셔너리 관련 코드의 출력 결과는?

```
person = {'name': 'Alice', 'age': 25}  
print(person.get('address', 'Unknown'))
```

- ① None
- ② 'address'
- ③ 'Unknown'
- ④ 오류 발생 (KeyError)
- ⑤ 25

14. 다음 문자열 메서드 중 모든 문자를 대문자로 변환하는 것은?

- ① capitalize()
- ② upper()
- ③ title()
- ④ to_upper()
- ⑤ uppercase()

15. 다음 코드의 실행 결과는?

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(a)
```

- ① [1, 2, 3]
- ② [1, 2, 3, 4]
- ③ [4]
- ④ None
- ⑤ 오류 발생

[16~20] 함수 및 기본 내장 기능

16. 다음 중 파이썬에서 함수를 정의할 때 사용하는 키워드는?

- ① function
- ② func

③ def

④ define

⑤ fn

17. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
def add(a, b=5):  
    return a + b
```

```
print(add(3))
```

① 3

② 5

③ 8

④ 오류 발생 (인자 부족)

⑤ None

18. 파이썬의 **len()** 함수에 전달했을 때 결과값이 **3**이 아닌 것은?

① len([1, 2, 3])

② len("abc")

③ len((1, 2, 3))

④ len({'a': 1, 'b': 2, 'c': 3})

⑤ len(123)

19. 다음 코드의 출력 결과는?

```
def my_func():  
    x = 10
```

```
x = 20  
my_func()  
print(x)
```

① 10

② 20

③ 0

④ None

⑤ 오류 발생 (NameError)

20. 문자열 "1,2,3"을 리스트 ['1', '2', '3']으로 분할할 때 사용하는 메서드는?

① split(',')

② slice(',')

③ divide(',')

④ cut(',')

⑤ separate(',')

[정답 및 해설]

1. ④ **_user_name** (숫자 시작 불가, 하이픈- 사용 불가, 예약어for, class 사용 불가)
2. ② **1020** (문자열 연결 연산)
3. ③ **#** (파이썬 한 줄 주석 기호)
4. ③ **//** (/는 소수점 나눗셈, %는 나머지, //는 정수 몫)
5. ④ 튜플 (**tuple**) (리스트, 딕셔너리, 집합은 수정 가능한 **Mutable** 객체)
6. ① **A** (15는 3과 5의 공배수이므로 첫 조건 충족 후 종료)
7. ③ **range(1, 11)** (시작값 1부터 종료값 11 미만인 10까지 생성)
8. ③ **6** (count가 0 → 2 → 4 → 6이 되면서 조건 6 < 5가 거짓이 되어 종료)
9. ③ **continue** (break는 루프 탈출, continue는 다음 회차로 이동)
10. ③ **6** (range(1, 4)는 1, 2, 3이므로 1 + 2 + 3 = 6)
11. ② **[20, 30, 40]** (인덱스 1부터 3까지 선택)
12. ④ **fruits.append('cherry')** (리스트 끝에 단일 요소 추가 메서드)
13. ③ **'Unknown'** (존재하지 않는 키 탐색 시 기본값 'Unknown' 반환)
14. ② **upper()** (문자열 전체 대문자 변환)
15. ② **[1, 2, 3, 4]** (변수 b는 a와 동일한 리스트 객체를 참조함)
16. ③ **def** (Definition의 약자인 def 사용)
17. ③ **8** (매개변수 b에 기본값 5가 할당되어 3 + 5 = 8)
18. ⑤ **len(123)** (정수형int은 길이를 구하는 len() 함수 적용 불가, TypeError 발생)
19. ② **20** (함수 내부의 x는 지역 변수이며, 전역 변수 x = 20에는 영향을 주지 않음)
20. ① **split(',')** (구분자를 기준으로 문자열을 나눠 리스트로 반환)