🗺 راهنمای اجرای لوکال — LifeDrop

راهنمای گام‌به‌گام برای اجرای کامل پروژه روی کامپیوتر شخصی (Windows)

فهرست

1. پیش‌نیازها (یک‌بار نصب)
2. رفع مشکل پورت ۵۴۳۲۱ (یک‌بار)
3. راه‌اندازی روزانه (همه‌چیز با یک دستور)
4. نصب اپ روی گوشی
5. ورود و شروع شیفت
6. حساب‌های آزمایشی
7. مشکلات رایج

۱ پیش‌نیازها

یک‌بار نصب

این برنامه‌ها باید نصب باشند:

۱. **Docker Desktop** — پایگاه‌داده داخل Docker اجرا می‌شود. بعد از نصب، آن را باز کن و صبر کن تا علامت سبز نشان دهد.

۲. **.NET 10 SDK** — برای اجرای API و build اپ موبایل.

۳. **Node.js 22 LTS** — برای پنل وب. بعد از نصب: `npm install -g pnpm`

۴. **Android SDK / ADB** — برای نصب اپ روی گوشی. راحت‌ترین روش: نصب **Android Studio** (شامل adb است).

۵. **MAUI Workload** — در PowerShell اجرا کن:

```
dotnet workload install maui-android
```

۲ رفع مشکل پورت (فقط یک‌بار)

یک‌بار اجرا

ویندوز پورت ۵۴۳۲۱ را بلاک می‌کند. این دستور را **یک‌بار** در PowerShell اجرا کن تا همیشه از پورت ۵۴۳۳ استفاده شود:

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('LIFEDROP_DB_PORT', '5433', 'User')
```

کپی

⚠️ بعد از اجرا، پنجره PowerShell را ببند و دوباره باز کن تا تغییر اعمال شود.

۳ راه‌اندازی روزانه

هر بار

ابتدا مطمئن شو **Docker Desktop** باز است، سپس در PowerShell (داخل پوشه پروژه) اجرا کن:

```
.\scripts\local\Start-All.ps1
```

کپی

این اسکریپت به ترتیب:

۱ Docker را بررسی می‌کند (اگر خاموش است روشن می‌کند)

۲ دیتابیس را راه می‌اندازد (اگر migration تغییر کرده rebuild می‌کند)

۳ API را در پنجره جدید باز می‌کند — پورت `5256`

۴ پنل وب را در پنجره جدید باز می‌کند — پورت `5273`

۵ مرورگر را روی پنل باز می‌کند

⏱️ **اولین اجرا** چند دقیقه طول می‌کشد چون پروژه build می‌شود. دفعات بعد سریع‌تر است.

۴ نصب اپ روی گوشی

نیاز به گوشی

۱ روی گوشی اندروید برو به **تنظیمات** ← **درباره گوشی** و ۷ بار روی «شماره Build» بزن تا Developer Options فعال شود.

۲ برو به **Developer Options** و **USB Debugging** را روشن کن.

۳ گوشی را با کابل USB به کامپیوتر وصل کن. روی گوشی گزینه **Allow** را تأیید کن.

۴ در PowerShell اجرا کن:

```
.\scripts\local\Run-Android.ps1
```

📋 کپی

این اسکریپت اتصال USB را تنظیم می‌کند (`adb reverse`)، اپ را build و روی گوشی نصب می‌کند.

> ⏱️ **اولین build** ۵ تا ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.

۵ ورود و شروع شیفت

هر بار

پنل وب — `http://localhost:5273`

کد شرکت	`dev`
ایمیل مدیر	`manager@dev.local`
رمز	`LifeDrop-Local-1`

اپ موبایل

۱ کد شرکت: `dev` ← ایمیل: `rep1@dev.local` ← رمز: `LifeDrop-Local-1`

۲ دکمه **ثبت گوشی** را بزن

۳ در پنل وب، تب **Devices** ← گوشی را پیدا کن ← **Approve**

۴ در اپ وارد شو ← دکمه **شروع شیفت**

۵ دسترسی به مکان را در اپ تأیید کن (**Allow while using app**)

📍 نقشه زنده هر **۳ دقیقه** یک‌بار بروزرسانی می‌شود.

۶ حساب‌های آزمایشی

مرجع

نقش	ایمیل	رمز
مدیر	`manager@dev.local`	`LifeDrop-Local-1`
نماینده ۱	`rep1@dev.local`	`LifeDrop-Local-1`
نماینده ۲	`rep2@dev.local`	`LifeDrop-Local-1`

کد شرکت برای همه: `dev`

۷ مشکلات رایج

عیب‌یابی

خطا: ports are not available: 54321

پورت بلاک است. دستور مرحله ۲ را اجرا کن، پنجره را ببند و دوباره باز کن.

API بالا نمی‌آید

مطمئن شو متغیر `LIFEDROP_DB_PORT` تنظیم است:

```
echo $env:LIFEDROP_DB_PORT
```

باید `5433` نشان دهد. اگر خالی بود، مرحله ۲ را دوباره اجرا کن.

گوشی در Devices نمایش داده نمی‌شود

بررسی کن: ۱) `adb reverse` اجرا شده باشد، ۲) API روشن باشد، ۳) در اپ دوباره ثبت گوشی را بزن.

نقشه زنده مکان نشان نمی‌دهد

۱) دسترسی مکان را در گوشی بده (Allow while using app)، ۲) صبر کن ۳ دقیقه بگذرد.

! خطای npm (qrcode-generator یا vazirmatn)

```
cd src\LifeDrop.Web; npm install qrcode-generator @fontsource-variable/vazirmatn
```