

# Skötselanvisningar

## Underlagets jämnhet

Standardkrav enligt de krav som framgår av AMA Hus 11



## Underlagets fuktkvot

### Trä

Får ej överstiga 12% fuktkvot eller 65% RF.

Obs! RF skall alltid mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 85% RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.



### Betong

Obs! RF skall alltid mätas i underlag av betong. Detta gäller även äldre betongunderlag. Vid hellimning på betong utan ingjuten golvvärme gäller att kärnprov skall ligga under 85% RF. Vid hellimning på betong med golvvärme gäller att betongen skall fuktspärras före limning.

## Underlagets allmänna beskaffenhet

Rent, plant, fritt från damm, fett och smuts.



## Underlagets draghållfasthet vid hellimning

Draghållfasthet Ort



## Avjämnning / flytspackel

Avjämningsmassan skall ha en draghållfasthet på 2,0 MPa.



## Rummets temperatur

18-22° C



## Rummets luftfuktighet

30-60% RF



## Golvvärme

Vi hänvisar till Golvbranschens riktlinjer.



Signature area with horizontal lines for text entry.

Signatur

