

# Sistemas Operacionais

## Gestão de tarefas - escalonamento de tarefas

Prof. Carlos Maziero

DInf UFPR, Curitiba PR

Julho de 2020

# Conteúdo

- 1 Conceitos básicos
- 2 Escalonamentos FCFS e RR
- 3 Escalonamentos SJF e SRTF
- 4 Escalonamento por prioridades
- 5 ~~Definição de prioridades~~
- 6 ~~Escalonadores em sistemas reais~~

# Tipos de tarefas

Em relação ao comportamento temporal:

**De tempo real** : exigem tempos de resposta precisos.

**Interativas** : respondem rapidamente a eventos externos.

**Em lote** : não têm requisitos temporais explícitos.

Em relação ao uso de CPU:

***CPU-bound*** : tarefas que usam intensivamente a CPU.

***IO-bound*** : tarefas que realizam mais entrada/saída.

# Escalonamento de tarefas

## Escalonamento de CPU

Definir a **ordem de execução** das tarefas prontas.

Responsabilidade do **escalador** de CPU.

Acionado pelo despachante durante as trocas de contexto.

# Critérios de escalonamento

Métricas para avaliar diferentes escalonadores:

**Tempo de vida** ( $t_t$ ): tempo entre a criação de uma tarefa e seu encerramento. **Turnaround**

**Tempo de espera** ( $t_w$ ): tempo perdido pela tarefa na fila de prontas.

**Tempo de resposta** ( $t_r$ ): tempo entre a chegada de um evento ao sistema e a resposta a ele.

**Justiça** : distribuição adequada do processador entre as tarefas prontas.

# Modos de escalonamento

## Escalonamento cooperativo

A tarefa só perde o processador ao terminar, solicitar uma entrada/saída ou liberar explicitamente a CPU (*syscall sched\_yield*).

Dica: o sistema só funciona se as tarefas cooperarem entre si.

## Escalonamento preemptivo

A cada interrupção, exceção ou chamada de sistema, o escalonador reavalia a fila de prontas e pode “preemptar” a tarefa em execução.

# Algoritmos de escalonamento

Tarefas a escalonar:


Tarefa	$t_1$	$t_2$	$t_3$	$t_4$	$t_5$
Ingresso (s)	0	0	1	3	5
Duração (s)	5	2	4	1	2
Prioridade	2	3	1	4	5

Métricas a considerar:

- Tempo médio ~~de execução~~ ( $T_t$ ) das tarefas Tempo média de vida
- Tempo médio de espera ( $T_w$ ) das tarefas

# Escalonamento FCFS

FCFS: *First Come, First Served*





# Escalonamento FCFS


$$\begin{aligned}
 \cancel{T_t} &= \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{5 + 7 + (11 - 1) + (12 - 3) + (14 - 5)}{5} \\
 T_{m\_vida} &= \frac{5 + 7 + 10 + 9 + 9}{5} = \frac{40}{5} = 8,0s
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \cancel{T_w} &= \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{0 + 5 + (7 - 1) + (11 - 3) + (12 - 5)}{5} \\
 T_{m\_espera} &= \frac{0 + 5 + 6 + 8 + 7}{5} = \frac{26}{5} = 5,2s
 \end{aligned}$$



# Escalonamento RR

RR: *Round-Robin* (ou *revezamento*)

Usa preempção por tempo (no exemplo,  $t_q = 2$ )



# Escalonamento RR



# Escalonamento RR

$$\cancel{T_t} = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 4 + 12 + 6 + 6}{5} = \frac{42}{5} = 8,4s$$


Tm\_vida

$$\cancel{T_w} = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 2 + 8 + 5 + 4}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$

Tm\_espera

# Escalonamento SJF

*SJF: Shortest Job First*



# Escalonamento SJF

~~$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 5 + 4 + 4}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$~~

Tm\_vida

~~$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 1 + 3 + 2}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$~~


Tm\_espera

Problema: **como prever** a duração de uma tarefa?

Pode ser usado em conjunto com *Round-Robin*.

# Escalonamento SRTF

SRTF: *Shortest Remaining Time First*



# Escalonamento SRTF

$$\cancel{T_t} = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{14 + 2 + 6 + 1 + 4}{5} = \frac{27}{5} = 5,4s$$

Tm\_vida

$$\cancel{T_w} = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{9 + 0 + 2 + 0 + 2}{5} = \frac{13}{5} = 2,6s$$


Tm\_espera



# Escalonamento PRIOc

PRIOc: por prioridades, cooperativo

Prioridades:  $t_1: 2$   $t_2: 3$   $t_3: 1$   $t_4: 4$   $t_5: 5$



# Escalonamento PRIOc

$$\cancel{T_t} = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{7 + 2 + 13 + 7 + 4}{5} = \frac{33}{5} = 6,6s$$

Tm\_vida


$$\cancel{T_w} = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{2 + 0 + 9 + 6 + 2}{5} = \frac{19}{5} = 3,8s$$

Tm\_espera

# Escalonamento PRIOp

PRIOp: por prioridades, preemptivo

Prioridades:  $t_1: 2$   $t_2: 3$   $t_3: 1$   $t_4: 4$   $t_5: 5$



# Escalonamento PRIOp

$$\cancel{T_t} = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{10 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{28}{5} = 5,6s$$

Tm\_vida

$$\cancel{T_w} = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{5 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{14}{5} = 2,8s$$

Tm\_espera

# Prioridades dinâmicas

Problema das prioridades estáticas:

- Tarefas de baixa prioridade têm pouco acesso à CPU.
- Se houverem muitas tarefas, podem ficar paradas.
- Fenômeno chamado “inanição” (*starvation*).


Solução: uso de **prioridades dinâmicas**

- Aumentar aos poucos a prioridade das tarefas paradas.
- Ao executar, a tarefa volta à sua prioridade original.
- Algoritmo de “envelhecimento” (*aging*).

# Escalonamento PRIOd

PRIOd: por prioridades, preemptivo e dinâmico

Prioridades:  $t_1: 2$   $t_2: 3$   $t_3: 1$   $t_4: 4$   $t_5: 5$



# Escalonamento PRIOd

~~$$T_t = \frac{t_t(t_1) + \dots + t_t(t_5)}{5} = \frac{11 + 2 + 13 + 1 + 2}{5} = \frac{29}{5} = 5,8s$$~~

Tm\_vida

~~$$T_w = \frac{t_w(t_1) + \dots + t_w(t_5)}{5} = \frac{6 + 0 + 9 + 0 + 0}{5} = \frac{15}{5} = 3,0s$$~~

Tm\_espera

# Quadro comparativo

Algoritmo	FCFS	RR	SJF	SRTF	PRIOc	PRIOp	PRIOd
Tempo médio $T_t$	8,0	8,4	5,8	5,4	6,6	5,6	5,8
Tempo médio $T_w$	5,2	5,6	3,0	2,6	3,8	2,8	3,0
Trocas de contexto	4	7	4	5	4	6	6
Tempo total	14	14	14	14	14	14	14