

Нейросетевые методы поиска и сегментации объектов в данных современных космических обзоров (eROSITA, ART-XC)

Научные руководители:

Герасимов С.В., к.ф.-м.н. Мещеряков А.В.

Студент:

Немешаева Алиса, 3 курс бакалавриата ВМК МГУ

Общий план

1. Телескопы и их данные

- 1.1. Характеристики телескопов
- 1.2 Особенности данных
- 1.3 Задачи обработки данных

2. Постановка задачи

- 2.1 Актуальность
- 2.2 Успехи нейросетевых методов в смежных областях
- 2.3 Описание задачи
- 2.4 Метрики для оценки качества сегментации

3. Обзор существующих методов сегментации данных с телескопов

- 3.1 CIAO
- 3.2 Однополосный оптимальный фильтр
- 3.3 Обработка данных для ART-XC
- 3.4 Проблемы перечисленных методов

4. Использование данных в ИК-диапазоне

5. Обзор существующих нейросетевых методов и дополнительные способы улучшения проектируемой модели


- 5.1 U-net
- 5.2 Point-CNN
- 5.3 Использование данных в ИК-диапазоне

6. Итог

- 6.1 Текущие результаты
- 6.2 Способы решения поставленной задачи
- 6.3 План дальнейшей работы

1.1 Характеристики телескопов


- **ART-XC** —телескоп, изготовленный Институтом космических исследований Российской Академии наук совместно с Российским Федеральным ядерным центром (г. Саров, Россия). Также в проекте участвует Центр космических полётов им. Маршалла, НАСА, США.
- Количество зеркальных модулей: 7
- Энергетический диапазон: 5–30 кэВ



1.1 Характеристики телескопов

- **eROSITA** — это рентгеновский телескоп, построенный Институтом внеземной физики Общества Макса Планка (MPE) в Германии.
- Количество зеркальных модулей: 7
- Энергетический диапазон: 0.3–11 кэВ

Целью запуска этих телескопов является получение полного обзора неба в рентгеновском диапазоне, что позволит обнаружить новые скопления и сравнить полученные результаты с предыдущими исследованиями.



1.2 Особенности данных

- В следствие того, что рентгеновские телескопы обрабатывают сигналы только в определённых частотных диапазонах, **данные получаются сильно разреженными**, и хранить их в виде обычных изображений слишком ресурсозатратно. Поэтому такие данные гораздо удобнее хранить и обрабатывать в виде **облаков точек**.
- Облака точек – наборы вершин в выбранной системе координат. В данном случае для каждой вершины определена не только координата, но и её энергия.
- Кроме того, в данных могут появляться искажения и «шум», который нужно отсеивать от основной массы точек.

1.3 Задачи обработки данных

- Основная задача – построение модели, позволяющей сегментировать данные и детектировать на них источники. Самый оптимальный вариант – получить такую модель, которая сможет **без предварительной обработки** выдавать карту сегментации.
- Это задача компьютерного зрения, но она имеет свои особенности – при использовании статистических методов нужно учитывать, что **данные с рентгеновских телескопов аппроксимируются другими статистиками**, нежели данные с повседневных фотографий и изображений, а значит оптимальные оценки алгоритмов будут другими в данном случае.

2.1 Актуальность задачи

- Упомянутые выше телескопы были отправлены для исследований только летом этого года. Данные обзоров появятся весной 2020 года, и есть время, чтобы подготовить нужные алгоритмы и изучить данные с предыдущих запусков других телескопов, а также данные симуляций.
- Фактически, до этого момента ещё не было попыток применить нейросетевые методы сегментации к данным рентгеновских телескопов, однако можно ожидать, что новые предложенные методы смогут решить многие проблемы существующих алгоритмов.

2.2 Успехи нейросетевых методов в смежных областях


- С развитием нейросетевых методов модели основанные на принципе глубокого обучения всё больше и больше вытесняют традиционные методы. Нейросети помогают решить проблему обработки данных, исключая из общего процесса факт предобработки информации.
- <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1910/1910.13796.pdf>

2.3 Описание задачи

- Исследование существующих алгоритмов и разработка нейросетевых алгоритмов для детектирования астрономических объектов на рентгеновских данных телескопов eROSITA и ART-XC.

2.4 Метрики для оценки качества сегментации


- Чаще всего в области сегментации облаков точек используются метрики **IoU** (Intersection over union) и её модификации, а также классическая точность **Overall Accuracy** (отношение числа верно сегментированных точек к неверно сегментированным), **mean per-class Accuracy** (средняя точность для каждого класса).
- IoU считается для ground truth значений и для предсказанных как отношение количества верно опознанных точек к общему числу точек, обозначенных как верные.
- IoU можно посчитать для каждого класса, а в качестве результата использовать среднее между ними, получится **mpIoU** (mean per class IoU).
- ОА позволяет оценить общее количество верных ответов, в то время как IoU оценивает и количество отличных от истинного значения результатов.
- IoU очень часто используется как метрика для оценки методов компьютерного зрения.

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$


3.1 CIAO

- На данный момент существует несколько пакетов программ, с помощью которых осуществляется сегментирование данных, полученных с рентгеновских телескопов. Одним из них является CIAO (CHANDRA INTERACTIVE ANALYSIS OF OBSERVATIONS), разработанный специально для Космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Базовыми методами, которые предлагает CIAO, являются `celldetect`, `vtpdetect`, и `wavdetect`.

- <https://cxc.harvard.edu/ciao/>



3.1 CIAO


- **celldetect** использует скользящую квадратную клетку с изменяющимся размером для сегментации. Для каждого положения клетки вычисляется значение сигнал/шум, сравнивается со средним значением для фона, и если оно больше, то регистрируется источник, в котором может находиться объект.
- **vtpdetect** использует обнаружение источников с помощью тесселяции и перколяции Вороного (VTP).
- **wavdetect** обнаруживает источники с помощью корреляции изображения с вейвлет функциями.

3.2 Однополосный оптимальный фильтр

- **Однополосный оптимальный фильтр** – статистический метод, основанный на лемме Неймана-Пирсона. Для каждой точки строится модель изображения, которую можно представить в виде
- $m = f \times P + b$,
- где $\iint P = 1$, P – функция разброса точек, то есть плотность вероятности, обусловлена характеристиками прибора и оценивается отдельно;
- f – общий поток источника, нормировка, описывающая количество фотонов в данной точке;
- b – яркость фона, константная величина.

После всех вычислений будет получена величина Φ , характеризующая функцию правдоподобия для случайной величины, которая даёт информацию о том, существует ли источник в данной точке.


Данный метод наиболее эффективен для одиночных источников.



$$\Phi = \ln \left(\frac{f}{b} P + 1 \right)$$

3.3 Обработка данных для ART-ХС

- Данные телескопа представляют из себя низкоуровневые данные о записанных сигналах, эти данные собраны в специальные пакеты, которые преобразуются к fits-формату самого низкого уровня интерпретации L0.
- После этого информация преобразуется в более высокие уровни L1, L2, L3, L4.
- Из данных высокого уровня можно получить изображения неба, карты экспозиции, карты фона частиц, карты фона.
- К полученным изображениям можно применить алгоритмы поиска источников.
- Кроме того существует ПО для моделирования данных (симуляций).



3.4 Проблемы перечисленных методов

- Поскольку данные являются разреженными не только по координатам точек, но и по значениям энергии, информация сохраняется в большом количестве каналов. Перечисленные методы не учитывают информацию со всех каналов полностью, а используют усреднённые по всем каналам данные.
- Кроме того, эти методы имеют большое количество параметров для настройки, из-за изменения которых результаты могут сильно отличаться. Поэтому зачастую приходится тратить время на подбор этих параметров для каждой порции данных.
- Все эти методы требуют предварительной обработки данных, кроме того они лучше всего работают, если известна точная калибровка телескопа. Однако эта информация всегда известна только приблизительно.
- Ожидается, что при использовании достаточного количества данных из симуляций, можно будет обучить нейросеть, у которой подобных проблем не будет.


4. Использование данных в ИК-диапазоне

- Можно добиться хороших результатов с использованием идеи глубокого обучения при добавлении к рентгеновским данным информации об **инфракрасном спектре**.
- Поскольку между ИК-диапазоном и рентгеновским диапазоном существует сложная связь, которую трудно описать обычными математическими способами, нейросетевой подход, позволяющий выявить скрытые корреляции внутри данных, может помочь в создании хорошей модели.

5.1 U-net

- Одной из лучших нейросетевых архитектур для сегментации изображений является **U-net**. Её ключевой особенностью является наличие skip-connection слоёв, таким образом часть слоёв энкодера конкатенируется со слоями декодера, и при сжатии признаков нейросеть теряет меньше информации об изображении, на котором она обучалась.

- <https://arxiv.org/pdf/1505.04597.pdf>




5.2 Point-CNN

- Если напрямую преобразовывать облака точек в изображения и использовать на них архитектуры для сегментации, точность будет заметно ниже, чем для данных, изначально полученных в качестве изображений.
- Были изобретены особые свёртки для облаков точек, которые во многом подобны обычным свёрткам из нейросетей для изображений, но учитывают особенности данных.
- Из таких свёрток можно сделать полносвёрточную нейросеть для сегментации, используя архитектуры, которые работали хорошо для задач сегментации изображений, заменяя в них обычные свёртки.

5.2 Point-CNN

- Вместо обычных свёрток с размером ядра K , используются специальные преобразования — **иерархические свёртки (χ -свёртки)**, которые концентрируют в одной точке признаки K соседних точек, что по смыслу очень похоже на то, что происходит при использовании обычных свёрток. Из таких свёрток строится архитектура Point-CNN.



<https://arxiv.org/pdf/1801.07791.pdf>

5.2.1 χ -свёртки

- На вход свёртка получает 4 объекта:
 - K (размер ядра свёртки, от этого числа зависит количество тренируемых параметров),
 - p (точка-образец, которая будет агрегировать признаки своих соседей),
 - P (матрица параметров K соседних точек, размерность $K \times \dim L$),
 - F (матрица признаков для обучения, размерность $K \times C_1$).
- L – пространство точек предыдущего слоя. Первый слой имеет размерность 3, поэтому размерность матрицы P для первой свёртки будет $K \times 3$.
- Выход свёртки:
- F_p - проекция входных параметров на точку p .

5.2.1 χ -свёртки

- 1) Переводим \mathbf{P} в локальную систему координат p .
- 2) Переводим \mathbf{P}' в пространство размерности δ с помощью многослойного персептрона.
- 3) Конкатенируем \mathbf{F}_δ и \mathbf{F} в матрицу \mathbf{F}_* размера $K \times (C_\delta + C_1)$
- 4) Преобразуем \mathbf{P}' с помощью другого многослойного персептрона.
- 5) Перемножаем матрицы χ и \mathbf{F}_* .
- 6) Обычная свёртка для матрицы \mathbf{F}_* с ядром \mathbf{K} .
- C_1, C_δ – количество каналов в промежуточных матрицах.
- C_1 означает количество фильтров для первой χ -свёртки, а C_δ выбирают как $\frac{1}{4}$ от C_1 , хотя эти значения можно менять и смотреть, как это повлияет на общее качество результатов.

ALGORITHM 1: χ -Conv Operator

Input : $\mathbf{K}, p, \mathbf{P}, \mathbf{F}$

Output : \mathbf{F}_p

- 1: $\mathbf{P}' \leftarrow \mathbf{P} - p$
 - 2: $\mathbf{F}_\delta \leftarrow MLP_\delta(\mathbf{P}')$
 - 3: $\mathbf{F}_* \leftarrow [\mathbf{F}_\delta, \mathbf{F}]$
 - 4: $\chi \leftarrow MLP(\mathbf{P}')$
 - 5: $\mathbf{F}_\chi \leftarrow \chi \times \mathbf{F}_*$
 - 6: $\mathbf{F}_p \leftarrow \text{Conv}(\mathbf{K}, \mathbf{F}_\chi)$
-

6.1 Текущие результаты

- На данный момент на основе архитектуры U-net был создан образец нейросети, созданной при использовании библиотеки PyTorch
- Кроме того, написана программа для сборки данных, чтобы их можно было сразу отправить на обучение.

6.2 Способы решения поставленной задачи

- 1) Обычный U-net
- 2) U-net + Point-CNN
- 3) Обычный U-net + ИК-диапазон данных

6.3 План дальнейшей работы

Подробно изучить синтезированные и настоящие данные.

Изучить ПО для обработки данных в ART-XC.

Реализовать упомянутые модели.

Наблюдать за результатами, сравнивать разные подходы к решению задачи и проверять различные варианты архитектуры.