

API REST d'accès aux données

Planche de TD pour un cours dispensé à l'université de Rennes 2

1 Rappel : organisation de votre code

Pour ce TD, vous créerez un nouveau fichier `td_api_rest.py`. Dans ce fichier, votre code sera organisé de la manière suivante :

```
# Imports
import urllib.request
import json
import datetime

# Fonctions
def [...]

# Tests
[...]
```

Notamment, vous définirez vos fonctions en début de fichier et les appels seront listés en fin de fichier. De cette manière, vous pourrez, d'une question à l'autre, réutiliser les fonctions déjà codées au besoin.

2 Énoncé

1. Se rendre sur le [site de la STAR](#) et trouver l'API indiquant les prochains passages de métro rennais. Cliquez sur l'onglet "API" pour accéder aux options de requête.
2. Écrire une fonction qui prenne en entrée une chaîne de caractères représentant une date et retourne une date en ignorant la "timezone" (fuseau horaire, partie à partir du symbole "+" dans la chaîne de caractères). La date devra être de la même forme que dans l'exemple suivant : `"2019-11-23T09:01:52+00:00"`. **Attention** : vous devrez considérer deux cas de figure différents :
 - a. si la fin de la chaîne de caractères est `" +00:00"` : il faudra ajouter 1h à la date extraite car le fuseau horaire n'est pas le nôtre ;

- b. si la fin de la chaîne de caractères est "+01:00" : la date sera considérée comme correcte.
- 3. Écrire une fonction qui retourne la liste de tous les passages de métro à venir. Cette fonction fera une requête API, en limitant le nombre de résultats à 100 lignes. La liste retournée par cette fonction contiendra des dictionnaires composés de 3 clés : "depart" (contenant l'heure de départ au format `datetime`), "destination" et "nomarret" et vous ne conserverez que les passages pour lesquels l'attribut "precision" vaut "Temps réel". **Attention** : pour certains passages, l'attribut "depart" n'existe pas : ces passages doivent donc être ignorés
- 4. Écrire une fonction qui prenne en entrée une liste de passages tels que ceux retournés par la question précédente et un délai `t` en minutes et qui retourne la liste des passages qui auront lieu dans un délai de `t` minutes après l'instant présent. Tester cette fonction en affichant la liste des prochains passages de métro dans les 10 minutes à venir.