Banco de dados relacional

Modelo atual · PostgreSQL no Supabase · Visão para apresentação

01 / COMO OS DADOS SÃO ORGANIZADOS

O banco relacional documentado tem uma entidade: **transacoes**. Cada linha representa uma movimentação financeira, identificada por uma chave primária.

transacoes

PK	**id**	bigint · identity · obrigatório
	desc	text · obrigatório
	val	numeric · obrigatório
	tipo	text · obrigatório
	met	text · opcional
	cat	text · opcional
	data	date · obrigatório

PK = chave primária. O campo id é único e gerado automaticamente. O esquema documentado não declara chaves estrangeiras ou relações entre tabelas.

02 / PERSISTÊNCIA DA APLICAÇÃO

Transações: aplicação JavaScript → SDK Supabase → tabela transacoes. O código realiza consulta, inserção, atualização e exclusão.

Metas e eventos: ficam no localStorage do navegador, junto com as preferências de tema e barra lateral. Não são tabelas PostgreSQL no modelo atual documentado.

Escopo: documento baseado em README.md (schema SQL) e src/script.js (acesso aos dados). Não foi feita inspeção direta do catálogo do banco remoto.

Campos e regras

Dicionário de dados · Restrições declaradas · SQL de referência

03 / DICIONÁRIO DE DADOS

Campo / tipo	Obrigatório	Significado / exemplo
id / bigint	Sim · PK	Identificador automático da transação.
desc / text	Sim	Descrição da movimentação. Ex.: Salário.
val / numeric	Sim	Valor monetário. Ex.: 1000.00.
tipo / text	Sim	Tipo usado pela aplicação: receita ou despesa.
met / text	Não	Método: pix, cartao, debito, dinheiro, boleto ou ted.
cat / text	Não	Categoria. Ex.: moradia ou transporte.
data / date	Sim	Data da movimentação. Ex.: 2026-11-04.

Atenção às regras: os valores de tipo, met e cat são convenções do código. O SQL documentado usa text e não declara CHECK, ENUM ou tabelas de referência. O tipo numeric também não tem precisão ou escala explicitadas.

04 / SQL DOCUMENTADO

```
create table transacoes (
  id bigint generated always as identity primary key,
  "desc" text not null,
  val numeric not null,
  tipo text not null,
  met text,
  cat text,
  data date not null
);
```

A descrição foi delimitada como "desc" no SQL acima. A documentação não informa índices adicionais, políticas RLS, usuários ou relacionamentos com autenticação.