- 一、(42 分)给按要求给出如下基本块(Basic Block)的局部优化(Local Optimization):
- 1、(12 分)为以下基本块(basic block)消除公共子表达式,并在原指令的右边空白处写上优化后调整的指令(不必重写那些不变的指令)。做此题时请勿应用其他的优化技术。

```
g = a + n
t = b * c
u = a + n
d = a * a
a = 2 + a
h = b * c
```

2、(12 分) 针对以下代码片段反复施用复制传播 (copy propagation,如a=b;c=a;可优化为c=b;)、常量折叠 (constant folding)以及代数化简(algebraic simplification,即利用代数恒等式),并在原指令的右边空白处写上优化后调整的指令 (不必重写那些不变的指令)。做此题时请勿应用其他的优化技术。

```
c = 3
o = a
m = b + o
p = c * c
i = x * 0
n = m * 2
e = c + p
r = e + n
```

3、(18 分)在以下基本块中的所有程序点 (program point, 见括号) 处填写活跃变量 (live variable) 集。提示:在基本块入口与出口处的活跃变量集分别是{x}与{s,e}, 且基本块中不包含死代码。

```
{x}
b = x * 0
{}
n = b
{}
a = b * 2
{}
e = a + n
{}
s = 2 + 3
{s,e}
```

三、(58 分)给定如下中间代码片段:

```
6:
         goto L2
7: L1: y = y + n
8:
          c = 4 / 2
9:
          t1 = x * c
10:
          t2 = c - 1
11:
          x = x + t2
12:L2:
          n = n - 1
13:
          if n > 0 goto L0
14:
          \textbf{return} \ x
```

- 1、(24分)将上述代码片段划分基本块(Basic Block),并画出该代码片段的流图(Flow Graph)。你可以直接画出流图,在图中的每一结点中用n-m表示该基本块由第n至m条指令组成。
- 2、(24分)为实现代码片段7-11的局部优化(Local Optimization),请将此段代码转换为一个有向无环图(Directed Acyclic Graph,简称DAG)。
- 3、(10分)对代码片段7-11,指出其中的两种代码优化方法。