

下面关于 Android 中定义 style 和 theme 的描述错误的是？

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

都可以减少重复属性设置

style 可以作用在 Activity 上

Theme 类可以继承

一个 TextView 的 style 中定义了 textColor 属性，TextView 本身也设置 textColor 属性，那么 TextView 本身定义的优先级较高

阅读下列程序，选择哪一个是正确的输出结果？

```
class HelloA{
public HelloA()
{
System.out.println("I'm A class ");
}
static
{
System.out.println("static A");
}
}
public class HelloB extends HelloA{
public HelloB()
{
System.out.println("I'm B class");
}
static{
System.out.println("static B");
}
public static void main(String[] args) {
new HelloB();
}
}
```

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

static A I'm A class static B I'm B class  
I'm A class I'm B class static A static B  
static A static B I'm A class I'm B class  
I'm A class static A I'm B class static B

在同一线程中 android.os.Handler 和 android.os.MessageQueue 的数量对应关系是怎样的？

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

1 (Handler) : 1 (MessageQueue)

N (Handler) : 1 (MessageQueue)  
1 (Handler) : N (MessageQueue)  
N (Handler) : N (MessageQueue)

一个包含  $n$  个节点的四叉树, 每个节点都有四个指向孩子节点的指针, 这  $4n$  个指针中有多少个空指针?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

$2n+1$   
 $3n-1$   
 $3n$   
 $3n+1$

对于 li 这个节点, 下列哪个 CSS 选择器的优先级最高?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

li#app  
li.cnt  
li.cnt:hover  
#app.cnt

不属于 Git 操作的命令是?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

add  
reset  
mkdir  
fetch  
rebase  
merge

请阅读以下代码:

```
1 <div style="width:400px; height:200px;">
2     <span style="float:left; width:auto; height:100%;">
3         <i style="position:absolute;float:left; width:100px; height:50px;">hel
4     </span>
5 </div>
```

问题: span 标签的 width 和 height 分别为多少?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

width = 0px, height = 0px  
width = 400px, height = 200px  
width = 100px, height = 50px  
width = 0px, height = 200px

请阅读以下代码:

```
var obj = {};  
obj.log = console.log;  
obj.log.call(console, this)
```

该代码在浏览器中执行, 输出的日志结果是什么?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
window  
console  
obj  
undefined
```

以下 C 语言指令:

```
int a[5] = {1, 3, 5, 7, 9};  
int *p = (int *)(&a + 1);  
printf("%d, %d", *(a + 1), *(p - 1));
```

运行结果是什么?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

```
2, 1  
3, 1  
3, 9
```

运行时崩溃

对进程和线程的描述, 以下正确的是?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

父进程里的所有线程共享相同的地址空间, 父进程的所有子进程共享相同的地址空间  
改变进程里面主线程的状态会影响其他线程的行为, 改变父进程的状态不会影响其他子进程  
多线程会引起死锁, 而多进程则不会  
以上都不对

关于 C 语言中 **volatile** 关键字, 下面的说法哪一个是错误的?

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

编译器会禁止对 **volatile** 修饰的变量进行读写优化  
用 **volatile** 修饰的变量, 读取速度会更快  
每一次读取 **volatile** 修饰的变量都会从内存中读取

下面的 C 语言语句, 哪一个可以把一个 32 位变量的最高位置为 1 且保持其它位不变?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
reg32 |= 1<<31;
```

```
reg32 &= 1<<31;
reg32 &= ~(1<<31);
reg32 ^= 1<<31;
```

由多个源文件组成的 C 程序，经过编辑、预处理、编译、链接等阶段会生成最终的可执行程序。下面哪个阶段可以发现被调用的函数未定义？

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

预处理

编译

链接

执行

在 Java 中下面 Class 的声明哪些是错误的？

正确答案: A B C 你的答案: 空 (错误)

```
public abstract final class Test { abstract void method();}
public abstract class Test { abstract final void method();}
public abstract class Test { abstract void method(){}}
public class Test { final void method(){}}
```

在 Android 中使用 IBinder 进行 IPC 通讯时，能够传递下列哪些数据？

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

Parcelable

Serializable

Bundle

CharSequence

HashMap 中是用哪些方法解决哈希冲突的？

正确答案: B C 你的答案: 空 (错误)

开放地址法

二次哈希法

链地址法

建立一个公共溢出区

下列代码，页面打开后能够弹出 alert(1)的是？

正确答案: A B C 你的答案: 空 (错误)

```
<iframe src="javascript: alert(1)"></iframe>
<img src="" onerror="alert(1)" />
IE 下 <s style="top:expression(alert(1))"></s>
<div onclick="alert(1)"></div>
```