

如果在 **Activity** 中对一些资源以及状态进行保存操作, 最好是在生命周期的哪个函数中进行呢?

正确答案: D

onPause()
onCreate()
onResume()
onStart()

Java 中的集合类包括 **ArrayList**、**LinkedList**、**HashMap** 等, 下列关于集合类描述错误的是?

正确答案: C

ArrayList 和 LinkedList 均实现了 List 接口
ArrayList 的访问速度比 LinkedList 快
随机添加和删除元素时, ArrayList 的表现更佳
HashMap 实现 Map 接口, 它允许任何类型的键和值对象, 并允许将 null 用作键或值

关于 **startActivityForResult()** 方法, 如果 A 跳转 B, B 的 **launchMode** 属性为 **singleInstance**, A 的 **onActivityResult()** 回调方法会在什么时候调用呢?

正确答案: A

B 被启动的时候即调用
B 返回的时候调用
下一次 A 启动的时候调用
不会被调用

下列哪个对访问修饰符作用范围由大到小排列是正确的?

正确答案: D

private > default > protected > public
public > default > protected > private
private > protected > default > public
public > protected > default > private

下列代码中哪个是隐式 **Intent** 的例子?

正确答案: B

```
Intent intent = new Intent(this, TestActivity.class); intent.setData(Uri.parse(fileUrl)); startActivity(downloadIntent);  
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, textMessage); intent.setType("text/plain"); startActivity(intent);  
Intent intent = new Intent(); intent.setClassName(context.getPackageName(), "com.google.sample.TestActivity"); startActivity(intent);
```

```
Intent intent = new Intent(); intent.setComponent(new ComponentName(context.getPackageName(), "com.google.sample.TestActivity")); startActivity(intent);
```

当 **margin-top**、**padding-top** 的值是百分比时, 分别是如何计算的?

正确答案: D

相对父级元素的 height, 相对自身的 height

相对最近父级块级元素的 height, 相对自身的 height

相对父级元素的 width, 相对自身的 width

相对最近父级块级元素的 width, 相对最近父级块级元素的 width

下面哪种方式不能改变作用域链?

正确答案: B

with

while

try catch

eval

在前提: **var arr = [1, 3, 2]**下, 下面哪个操作会返回一个数组, 并且不是 **arr**?

正确答案: A

arr.push(3)

arr.reverse()

[].concat.call(arr, [])

[].sort.call(arr)

白屏时间 **first paint** 和可交互时间 **dom ready** 的关系是?

正确答案: D

先触发 **first paint**, 后触发 **dom ready**

先触发 **dom ready**, 后触发 **first paint**

一起触发

没关系

下列哪种排序算法不是稳定的?

正确答案: A

快速排序

冒泡排序

选择排序

归并排序

哪个是不正确的字符常量？

正确答案: C

'\n'
'1'
"a"
'\101'

下列叙述中正确的是？

正确答案: A

线性表是线性结构；
栈与队列是非线性结构；
线性链表是非线性结构；
二叉树是线性结构。

已知一个栈的入栈序列是 m、n、x、y、z，则不可能出现的出栈顺序是？

正确答案: C

mnxyz
xnyzm
nymxz
nmyzx

下面哪些类实现或继承了 Collection 接口？

正确答案: B C

HashMap
ArrayList
Vector
Iterator

在下列 Android 四大组件的回调函数中哪些是在 UI 主线程执行的呢？

正确答案: A C

Activity 的 onCreate()
IntentService 的 onHandleIntent()
BroadcastReceiver 的 onReceive()
ContentProvider 的 query()

下列对 AsyncTask 的描述，哪些是正确的？

正确答案: A C

onProgressUpdate() 方法是在主线程中执行的
如果同时执行多个 AsyncTask 的话，他们默认是串行执行的

AsyncTask 的实例必须在 UI thread 中创建

AsyncTask 内部默认的线程池是通过 `java.util.concurrent.Executors.newFixedThreadPool()` 来创建的

下列函数哪些是 JavaScript 的全局函数？

正确答案: A B C D

`encodeURIComponent`

`parseFloat`

`setTimeout`

`eval`

职场精英工作室出品，唯一淘宝旺旺客服：蔚蓝小小天使
职场精英工作室出品，唯一淘宝旺旺客服：蔚蓝小小天使
职场精英工作室出品，唯一淘宝旺旺客服：蔚蓝小小天使