

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА СИНГУЛЯР 31 КВАРТИРНИК

Полный каталог 373 функций · классификация · статусы · план доработок до ума-разума

Объект: караоке-модуль КВАРТИРНИК · производство v10.11

BUILD_SHA b67ad30aba5f7fd2 · репозиторий [rtynbirf/singulyar](#)

Инвентаризация: 9 октября 2026 · 373 функции · 16 подсистем

Статус: редакция 1.0 — ожидает разметки владельцем

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме дорожной карты.....	1
2. Паспорт проекта и источники данных.....	2
3. Как пользоваться картой.....	2
4. Классификация: подсистемы и роли.....	3
5. Полный каталог функций (373, без сжатия).....	4
5.1. C1 · ТОМОГРАФ v9.7 — вежливые и срочные оповещения (HTML, блок 2).....	4
5.2. C3 · КВАРТИРНИК · движок — плеер, голоса, свет, показ (HTML, блок 4).....	4
5.3. C4 · ДЕРЖИ НОТУ — микрофонная игра (HTML, блок 5).....	5
5.4. C5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ — сцены, языки, доступность (HTML, блок 6).....	5
5.5. C6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС — такт-монитор v3/v9 (HTML, блок 7) — часть цепочки трёх строк.....	5
5.6. C7 · СВОБОДА v4 — память вечера, синхрон, запись (HTML, блок 8).....	6
5.7. C8 · ПУЛЬТ v5 — панель настроек (HTML, блок 9) — вкладки и три ползунка.....	6
5.8. C9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ» — миллионы палитр (HTML, блок 10).....	6
5.9. C10 · ЗДОРОВЬЕ v8 → v9 — автопроверки (HTML, блок 11).....	7
5.10. C11 · БИРКА АВТОРА v9 — QR-виджет (HTML, блок 12).....	7
5.11. C12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР» — слой дома (HTML, блок 13).....	8
5.12. C13 · АДАПТ v10.1 — ТВ-пульты, слои, темы (HTML, блок 14).....	8
5.13. M1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singular-modules.js).....	8
5.14. M2 · МОДУЛЬ SingularUX (singular-ux-engine-v9.js).....	9
6. Дорожная карта работ: П0 → П2.....	9
6.1. П0-1 · Три строки караоке в одном неперекрываемом слое.....	9
6.2. П0-2 · Переключение вкладок ПУЛЬТа.....	10
6.3. П0-3 · Единый верхний слой слайдеров.....	10

6.4. П1-4 · СТОЛ: автотекст и полная автоподстройка.....	11
6.5. П1-5 · Персистентность размеров караоке за каждым пользователем.....	11
6.6. П2-6 · Темы ТЕПЛО / НЕОН / МИНИМАЛ / БАРХАТ / КРАФТ.....	11
6.7. П2-7 · Аудит привязок функций.....	12
6.8. Порядок варки.....	12
7. Протокол разметки и следующие шаги.....	13
8. Хронология восстановления.....	13
9. Приложение: реестр window-экспортов (89).....	14

Примечание: содержание построено на кодах полей. После правок кликните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Резюме дорожной карты

Настоящий документ — единая дорожная карта проекта караоке-КВАРТИРНИК «СИНГУЛЯР · 31». Он собран по требованию владельца: вся информация взята без сжатия и без сокращений, затем каталогизирована, классифицирована, упорядочена, структурирована, сгруппирована и систематизирована. В основе карты лежит полная программная инвентаризация актуальной производственной сборки v10.11: реестр из 373 уникальных функций, распределённых по шестнадцати функциональным подсистемам, плюс два служебных блока без функций (журнал ошибок и массив данных песни). Каждая позиция реестра имеет сквозной номер, имя, дословное назначение и служебные метки.

Карта решает две задачи. Первая — ревизия: владелец проходит по всем 373 позициям и по каждой принимает вердикт — «ПОСТОЯНКА» (работает как надо, руки прочь навсегда) или «КОЛДОВАТЬ» (нужна доработка, чтобы довести до ума-разума). Для этого в каждой строке каталога оставлена пустая колонка «Вердикт», а протокол разметки описан в главе 7. Вторая задача — план работ: глава 6 фиксирует все известные дефекты и доработки с приоритетами П0–П2, включая три задачи П0 (трёхстрочное караоке в одном неперекрываемом слое, переключение вкладок ПУЛЬТа, единый верхний слой слайдеров), задачу П1 по СТОЛу и хвост П2 (темы, аудит привязок).

Главный вывод инвентаризации: кодовая база здорова и велика — 373 функции в одном автономном HTML-файле плюс два внешних модуля; критический минимум для прорыва — П0-тройка, которая целиком лежит в подсистемах С6, С8, С12 и С13 и затрагивает 23 позиции, помеченные знаком предупреждения. После разметки владельцем карта превращается в два рабочих реестра — «ПОСТОЯНКА (руки прочь)» и «КОЛДОВАТЬ (доработка)» — и варка начинается строго по приоритетам.

2. Паспорт проекта и источники данных

Инвентаризация выполнена по живому производственному билду, восстановленному из публичного репозитория и его GitHub Pages. Окружение текущей сессии было пересобрано, локальной копии проекта на диске не оказалось, поэтому источником стал именно производство — это гарантирует, что карта описывает то, что реально работает у зрителей и владельца, а не промежуточную сборку. Ниже приведены все идентификаторы и параметры, необходимые для воспроизведения инвентаризации в любой момент.

Таблица 1. Паспорт производства

Параметр	Значение
Производство (GitHub Pages)	https://rtynbirf.github.io/singular/
Главный файл	СИНГУЛЯР_31_КВАРТИРНИК.html (страница модуля в корне Pages)
Репозиторий	github.com/rtynbirf/singular — публичный, ветка main
Версия производства	маркеры v10.0 ... v10.11 внутри файла; BUILD_SHA b67ad30aba5f7fd2
Главный HTML	6 538 013 Б · md5 38c92612d6a5e58a9ff23d52249d55d9
singular-modules.js	111 951 Б · модуль «ДОМ СИНГУЛЯР» (подключается defer)
singular-ux-engine-v9.js	62 149 Б · модуль SingularUX (подключается defer)
sw15.js	27 060 Б · service worker, при пуше правок обязательна смена версии кэша
Песня модуля	«Просто люби» · RUVSON · 3:54 (234,141 с) · 8 секций · cues по словам
Дата инвентаризации	9 октября 2026
Метод	regex-инвентаризация JavaScript (declaration / assign / method / arrow), дедуп перекрытий и клонов; 397 сырых записей → 373 уникальные функции

Структура главного файла: 14 встроенных скрипт-блоков. Блок 1 — журнал ошибок (ловец `window.onerror` в `window.__errlog`), блок 2 — ТОМОГРАФ оповещений, блок 3 — данные (5,4 МБ: `window.SONG` с текстом, cues по словам, секциями и массивами переводов), блоки 4–14 — рабочие подсистемы C3–C13. Дополнительно подключены два внешних модуля (M1, M2). Итого 16 подсистем: 14 в HTML и 2 внешних.

3. Как пользоваться картой

Карта построена так, чтобы владелец мог единственный раз пройти по ней сверху вниз и навсегда зафиксировать судьбу каждой функции. Сквозная нумерация 1–373 не меняется никогда: номер — это паспорт функции, по нему ссылаются багрепорты, дорожная карта и будущие реестры. По каждой позиции глава 5 даёт дословное назначение, взятое из исходной инвентаризации без перефразирования; рядом стоит служебная метка инвентаризатора и пустая колонка «Вердикт», которую владелец заполняет своим решением.

Таблица 2. Статусы и метки

Знак	Смысл	Правило жизни
ПОСТОЯНКА	Работает как надо	Руки прочь навсегда; не трогается даже в ПО-правках; изменение — только отдельным запросом владельца
КОЛДОВАТЬ	Баг или недоделка	Дорабатывается по дорожной карте главы 6, в порядке приоритета
НОВАЯ	Функции ещё нет	Создаётся с нуля (сейчас это СТОЛ-автотекст и автоподстройка)
	Кандидат на КОЛДОВАТЬ	23 позиции, помечены инвентаризатором по багрепортам владельца; окончательное слово — за владельцем
≈	Хелпер-клон	41 позиция; одинаковый вспомогательный код живёт в нескольких блоках; менять синхронно или не трогать
П0 / П1 / П2	Приоритет работ	П0 — критично сейчас; П1 — следом; П2 — хвост-полировка

Отмечать можно как угодно: по диапазонам («1–38 постоянка, 48 колдовать»), списками номеров или прямо в Word в колонке «Вердикт» каждой строки каталога. Разметка необратима по смыслу: попавшая в ПОСТОЯНКУ функция выводится из всех будущих правок автоматически, потому что реестр — единственный источник истины о судьбе каждой из 373 позиций.

4. Классификация: подсистемы и роли

Шестнадцать подсистем КВАРТИРНИКА образуют два контура: жилой контур С3–С13 (сам модуль караоке — плеер, текст, пульты, цвета, бирка) и внешний контур М1–М2 (модули «ДОМ СИНГУЛЯР», подключённые к ядру отдельными скриптами). Распределение функций по подсистемам неравномерно и само по себе диагностично: самые тяжёлые — ЛАБ (52 функции), ДОМ (46) и UX-движок (45); самые лёгкие — однозадачные ТОМОГРАФ и ЗДОРОВЬЕ.



Рис. 1. Распределение 373 функций по 16 подсистемам (C0 и C2 — данные, без функций)

Таблица 3. Реестр подсистем

ID	Подсистема	Носитель	Ф-ций	Роль в системе
C0	Журнал ошибок	HTML, блок 1	0	Ловец падений в window.__errlog — глаз кода
C1	ТОМОГРАФ v9.7	HTML, блок 2	1	Два канала оповещений: вежливый (#live) и срочный (#liveAlert)
C2	ДАННЫЕ	HTML, блок 3	0	5,4 МБ: window.SONG — текст, cues по словам, 8 секций, массивы; TRACK_DATA
C3	КВАРТИРНИК · движок	HTML, блок 4	29	Плеер, 8 голосов, свет, тосты, ПОКАЗ, БРАВО, главный кадровый цикл
C4	ДЕРЖИ НОТУ	HTML, блок 5	8	Микрофонная игра: автокорреляция высоты ноты, удержание секунды
C5	НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ	HTML, блок 6	38	Сцены, языки, МАЛЫШ, конфетти, TTS-озвучка, голосовое управление, сканер одной кнопки

ID	Подсистема	Носитель	Ф-ций	Роль в системе
C6	ТЕКСТ-ПУЛЬС v3/v9	HTML, блок 7	22	Такт-монитор: слоги, фонемный вес, буква-пульс под голос, упреждение, ВРМ
C7	СВОБОДА v4	HTML, блок 8	34	Память вечера, синхрон $\pm 0,25$ с, запись выступления, Wake Lock, ducking, лампа, 3 источника текста
C8	ПУЛЬТ v5	HTML, блок 9	35	Панель настроек: 6 разделов + ЛАБ, подсказки WCAAG, справка, поиск, сброс; масштабы трёх строк
C9	ЛАБ v7 «ЕЩЁ»	HTML, блок 10	52	Джокер-палитры из миллионов, пипетки, свои цвета, мастер цвета, фото- палитра, «мои»
C10	ЗДОРОВЬЕ v8 → v9	HTML, блок 11	1	Автопроверка бирки и канала RUVSON (window.__HEALTH5)
C11	БИРКА АВТОРА v9	HTML, блок 12	19	QR-виджет: перетаскивание, память места, панель хода, засев подсказок
C12	ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР»	HTML, блок 13	14	Слой дома поверх baseline 1:1: склад откатов, ключи kv, перерисовка, кнопки пульта
C13	АДАПТ v10.1	HTML, блок 14	29	SNG-ПУЛЬТ + SNG-АДАПТ: ТВ- пульты пяти школ, реестр слоёв, темы, фокус, BACK
M1	ДОМ СИНГУЛЯР	singular- modules.js	46	Сфера-сцена, кристалл, призма, осколки, нити, визиты комнат, сверка целостности

ID	Подсистема	Носитель	Ф-ций	Роль в системе
M2	SingularUX	singular-ux-engine-v9.js	45	Память UX, меню-осколки, подсказки, голосовой вход, диагностика, скан узлов

Классификация по функциональным ролям режет те же 373 позиции по другой оси — что именно делает функция независимо от того, в каком блоке она живёт. Это удобно для разметки: родственные функции обычно получают одинаковый вердикт.

Таблица 4. Функциональные роли (сквозная карта номеров)

Роль	Подсистемы	Номера реестра
Ядро плеера, голоса, свет, показ	C3	2–30
Микрофон и детекция ноты	C4	31–38
Сцены, конфетти, TTS, голосовой ввод, сканер	C5	39–76
Текст-пульс: слог, фонемы, буква-пульс	C6	77–98
Память вечера, синхрон, запись, лампа, UI-язык	C7	99–132
ПУЛЬТ v5: настройки, подсказки, справка	C8	133–167
ЛАБ: палитры, пипетки, мастер, «мои»	C9	168–219
Бирка автора: QR, drag, подсказки-сектор	C11	221–239
ПУЛЬТ I-11: откаты, ключи kv, кнопки пульта	C12	240–253
АДАПТ: ТВ-режим, слои, фокус, темы, пульт-ход	C13	254–282
ДОМ: сфера, кристалл, осколки, нити, визиты	M1	283–328
UX-движок: память, меню-осколки, голос, диагностика	M2	329–373
Самотесты ЗДОРОВЬЯ (внутри блоков)	C3...C11	25, 27, 29, 132, 167, 218, 219, 220, 239
Хелперы-клоны ≈ (распределены по блокам)	все	см. главу 5 — метка ≈, всего 41 позиция

Отдельный класс — система самотестов: девять позиций __HEALTH1–8 с вердиктами-чеклистами, которые в любой момент показывают владельцу живость ключевых узлов. Они — естественные кандидаты в ПОСТОЯНКУ, потому что именно они будут подтверждать, что ПО-правки ничего не сломали.

5. Полный каталог функций (373, без сжатия)

Каталог воспроизводит все 373 позиции исходной инвентаризации дословно: номер, имя функции и назначение перенесены из исходника без перефразирования и сокращения. Метка  означает кандидата на «КОЛДОВАТЬ» по багрепортам владельца (23 позиции), метка $\approx$ — хелпер-клон, чей одинаковый код живёт в нескольких блоках (41 позиция). Колонка «Вердикт» пуста намеренно: её заполняет владелец во время разметки — прямо в Word или голосом по номерам. Подсистемы идут в порядке сквозной нумерации; у каждой — короткий лид, объясняющий роль блока в системе.

5.1. С1 · ТОМОГРАФ v9.7 — вежливые и срочные оповещения (HTML, блок 2)

Один экспорт, но стратегический: разделяет объявления на два канала — спокойные идут в статусную строку #live, срочные врываются через #liveAlert с ролью alert. Все остальные подсистемы пользуются этим мостом, чтобы не долбить пользователя криком по пустякам.

Таблица 5. Реестр С1 — позиции 1–1

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
1	__ALERT	срочное оповещение (#liveAlert, топором, мимо очереди)	...	...

5.2. С3 · КВАРТИРНИК · движок — плеер, голоса, свет, показ (HTML, блок 4)

Сердце модуля: ленивый пуск аудио, компенсация задержки вывода, восемь певческих голосов с перебором и вспышкой «кто поёт», световые заливки А/В, тосты, прыжки по песне и секциям, старт ПОКАЗа, хлопки-БРАВО, большой экран текста и главный кадровый цикл, который ведёт прогресс, секции и свет. Здесь же живёт общий самотест движка и его микрофонный вердикт.

Таблица 6. Реестр С3 — позиции 2–30

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
2	refreshOutLat	компенсация задержки звука	...	...
3	ensureAudio	будит AudioContext+анализатор	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
4	fmt	формат чисел/времени	≈	...
5	clamp	зажим	≈	...
6	sectionAt	какая секция идёт (Куплет/Припев)	...	...
7	ownerFor	чей голос у строки	...	...
8	paintOwners	краска голосов строк	...	...
9	cycleOwner	перебор голоса строки (1 → ... → 8)	...	...
10	flashWho	вспышка «кто поёт»	...	...
11	setMode	режим экрана	...	...
12	paintSingers	панель 8 голосов	...	...
13	закрепиСвет	вернуть свет после ЛАБа	...	...
14	__СВЕТ_СМОЙ_3 АЛИВКИ	«свет смой заливки»	...	...
15	setLight	световая заливка А/В	...	...
16	showToast	тосты	...	...
17	resyncToasts	пересинхрон тостов	...	...
18	seek	прыжок по песне	...	...
19	setActive	активная строка	...	...
20	setSection	прыжок к секции	...	...
21	startShow	«ПОКАЗ» (вся сценография)	...	...
22	togglePlay	плей/пауза	...	...
23	doClap	хлопки/БРАВО-реакция	...	...
24	toggleBig	большой экран текста	...	...
25	health	самотест движка	...	...
26	б	самотест: микрофон-вердикт	...	...
27	__HEALTH8	экспорт самотеста	...	...
28	markOf	метка +/х/?	≈	...
29	__HEALTH	экспорт самотеста	...	...
30	loop	главный кадровый цикл (прогресс/секции/с вет)	...	...

5.3. C4 · ДЕРЖИ НОТУ — микрофонная игра (HTML, блок 5)

Полноценная мини-игра на микрофоне: панель, перевод частоты в имя ноты, детектор высоты через автокорреляцию, игровой цикл «слушает — сравнивает — держит секунды», статусная строка и честный старт/стоп с освобождением микрофона. Панель закрывается — микрофон гаснет.

Таблица 7. Реестр C4 — позиции 31–38

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
31	openMic	открыть панель игры	...	...
32	noteName	имя ноты из частоты	...	...
33	autoCorrelate	детектор высоты (автокорреляция)	...	...
34	setStat	статус строки игры	...	...
35	micLoop	цикл: слушает/сравнивает/держит секунды	...	...
36	clampPct	зажим %	≈	...
37	startMic	запрос микрофона, старт	...	...
38	stopMic	стоп, отпустить микрофон	...	...

5.4. C5 · НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ — сцены, языки, доступность (HTML, блок 6)

Самая разнообразная подсистема: применение сцен party/kids/romance/day, канва конфетти со звёздами и сердцами, чипсы языков, диалог МАЛЫША с чипсами быстрых ответов и безопасным парсингом, хуки секций/БРАВО/бита/строки, TTS-озвучка строки с ducking и буква-пульсом по границам слов, голосовое управление с обработкой результатов, и сканер режима одной кнопки с писком-блипом. Уважает reduce-motion.

Таблица 8. Реестр C5 — позиции 39–76

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
39	clamp	—	≈	...
40	say	вежливое объявление (#live)	≈	...
41	paintLangs	чипсы языков	...	...
42	boot	—	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
43	build	сборка МАЛЫША	...	...
44	open	открыть МАЛЫША	...	...
45	чипсы	быстрые ответы МАЛЫША	...	...
46	МАЛЫШ_джсон	безопасный JSON.parse	...	...
47	норм	норм-строка (нижний регистр, пробелы)	≈	...
48	applyScene	применить СЦЕНУ (party/kids/romance /day)		...
49	sizeCanvas	размер канвы	...	...
50	motionOk	уважение reduce- motion	...	...
51	burst	залп конфетти	...	...
52	drawStar	звезда	...	...
53	drawHeart	сердце	...	...
54	confStep	шаг конфетти	...	...
55	__ON_SECTION	хук «секция сменилась»	...	...
56	__ON_BRAVO	хук «БРАВО»	...	...
57	__ON_BEAT	хук «бит»	...	...
58	speak	TTS озвучка строки	...	...
59	done	TTS закончил → отпустить ducking	...	...
60	onboundary	граница слова TTS → буква-пульс	...	...
61	ttsHush	заткнуть озвучку	...	...
62	__ON_LINE	—	...	...
63	vcHandle	разобрать голосовую команду	...	...
64	has	есть ли ключевое слово	≈	...
65	vcStart	старт распознавания	...	...
66	onresult	результат распознавания	...	...
67	onerror	ошибка распознавания	...	...
68	onend	конец распознавания	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
69	vcStop	стоп голосового	...	...
70	applyCustom	переприменить цвета поверх ЛАБа	...	...
71	scanTargetsCollect	собрать цели для режима одной кнопки	...	...
72	scanStep	шаг сканера	...	...
73	scanStart	старт сканирования	...	...
74	scanStop	стоп	...	...
75	__SCAN_SELECT	выбрать текущую цель	...	...
76	blip	писк сканера	...	...

5.5. С6 · ТЕКСТ-ПУЛЬС — такт-монитор v3/v9 (HTML, блок 7) — часть цепочки трёх строк

Движок живой строки: разбиение на слова, слоги и буквы с фонемным весом (гласные тянутся, сонорные поются, согласные короткие, знаки — пауза), пересборка DOM активной строки, подсветка до текущей позиции, буква-пульс ровно под звуком озвучки, упреждение с учётом ритма, гранулярность слово/слог/буква, краска ВРМ и бита. Именно здесь собирается DOM строки караоке — подсистема стоит в цепочке трёх строк П0.

Таблица 9. Реестр С6 — позиции 77–98

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
77	clamp	—	≈	...
78	isVow	гласная? (фонемный вес)	...	...
79	splitSyllables	разбиение на слоги	...	...
80	charW	ширина буквы	...	...
81	tokenize	строка → слова/слоги/буквы	...	...
82	resetLine	сброс активной строки	...	...
83	rebuild	пересборка DOM строки (три строки собираются здесь)	⚠	...
84	applyHi	подсветка до текущей позиции	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
85	paintVoice	буква-пульс от озвучки	...	...
86	voiceStart	слово под голос: старт	...	...
87	voiceChar	буква ровно под звуком	...	...
88	voiceEnd	слово под голос: конец	...	...
89	clearAim	убрать упреждение	...	...
90	paintAim	указатель- упреждение	...	...
91	paintPointers	бегунок по строке	...	...
92	paintGran	краска гранулярности	...	...
93	setGran	слово/слог/буква	...	...
94	paintBpm	краска BPM	...	...
95	paintBeat	индикатор бита	...	...
96	emit	выброс событий в хуки	...	...
97	beatFrame	кадр бита	...	...
98	tick	тик таймера	...	...

5.6. C7 · СВОБОДА v4 — память вечера, синхрон, запись (HTML, блок 8)

Слой свободы и памяти: сохранение предпочтений, синхрон строк $\pm 0,25$ с со снапом 0,05 с и точной установкой, запись выступления музыка+голос в файл с выбором кодека, Media Session и Wake Lock, ducking и «тихий вечер», базовая и прикладная громкость, лампа с ночным режимом, язык интерфейса, экспорт/импорт настроек файлом, подъём памяти вечера на старте.

Таблица 10. Реестр C7 — позиции 99–132

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
99	clamp	—	≈	...
100	fmtT	время m:ss	...	...
101	say	—	≈	...
102	motionOk	—	≈	...
103	savePrefs	сохранить память вечера	...	...
104	paintVis	краска тумблеров видимости	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
105	fmtMs	формат мс	...	...
106	paintSync	краска синхрона	...	...
107	grid5	снап 0,05 с	...	...
108	nudgeSync	±0,25 с сдвиг	...	...
109	__SYNC_SET	точная установка синхрона	...	...
110	baseVol	базовая громкость (ducking/тихий вечер)	...	...
111	applyVol	применить громкость	...	...
112	__DUCK	музыка тише под речью	...	...
113	lampPaint	краска лампы	...	...
114	lampOn	лампа вкл	...	...
115	lampOff	лампа выкл	...	...
116	wlRequest	взять Wake Lock	...	...
117	wlRelease	отпустить Wake Lock	...	...
118	pickRecMime	выбрать кодек записи	...	...
119	grs	getter #recStat	≈	...
120	grb	getter #recBox	≈	...
121	recPaint	краска записи	...	...
122	recToggle	старт/стоп записи выступления	...	...
123	ondataavailable	чанк записи	...	...
124	onstop	запись остановлена → файл	...	...
125	paintUI	краска языка интерфейса	...	...
126	set	—	≈	...
127	setUiLang	сменить язык UI	...	...
128	exportPrefs	экспорт настроек в файл	...	...
129	importPrefs	импорт настроек	...	...
130	onload	файл настроек загружен	...	...
131	bootPrefs	поднять память вечера на старте	...	...
132	__HEALTH2	экспорт самотеста	...	...

5.7. C8 · ПУЛЬТ v5 — панель настроек (HTML, блок 9) — вкладки и три ползунка

Единая панель настроек: масштабы трёх строк караоке (СТРОКА 1 текст — --lyrScale, СТРОКА 2 транскрипция — --tcScale, СТРОКА 3 оригинал — --subScale, плюс выключатель оригинала), подсказки по WCAG 1.4.13, калибровка тапа, инфо о «Шилке» и паспорт песни, привязки тумблеров и сегментных переключателей — то есть вкладок, поиск по ПУЛЬТу, вкладки справки, заводской сброс в два шага и полная краска панели. Подсистема помечена как ПО по двум сюжетам: вкладки и масштабы строк.

Таблица 11. Реестр C8 — позиции 133–167

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
133	clamp	—	≈	...
134	say	—	≈	...
135	savePrefs	—	≈	...
136	showTip	подсказка (WCAG)	...	...
137	hideTip	спрятать	...	...
138	ariaFromTips	aria-описания	...	...
139	applyLyr	масштаб СТРОКИ 1 (--lyrScale)	⚠	...
140	applyTc	масштаб СТРОКИ 2 транскрипции (--tcScale)	⚠	...
141	applySbs	масштаб СТРОКИ 3 оригинала (--subScale)	⚠	...
142	applySub	оригинал вкл/выкл (nosub)	⚠	...
143	mirror	синхронизация контрол ↔ состояние	...	...
144	synPaint	краска синхрона в ПУЛЬТе	...	...
145	tapBadge	бейдж калибровки	...	...
146	tapCalStart	калибровка: старт	...	...
147	tapCalStop	калибровка: стоп	...	...
148	tapCalTap	калибровка: тап	...	...
149	tapCalDone	калибровка: готово	...	...
150	shilkaInfo	инфо о «Шилке» (упреждение)	...	...
151	passportInfo	паспорт песни	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
152	touch	пометка «юзер трогал настройку»	...	...
153	threadPaint	краска нити	...	...
154	bindSwitch	привязка тумблера	...	...
155	mirror2	зеркалирование второго контроля	...	...
156	bindSeg	привязка СЕГМЕНТНОГО переключателя = вкладки	⚠	...
157	prefsResetAll	заводской сброс (2 шага)	...	...
158	normQ	норм запроса	...	...
159	applySearch	поиск по ПУЛЬТу	...	...
160	openHelpTab	открыть вкладку справки	...	...
161	paintSw	краска тумблеров модулей	...	...
162	moduleOn	модуль включён?	...	...
163	paintSeg	краска сегментов-вкладок	⚠	...
164	pultPaint	краска всего ПУЛЬТа	⚠	...
165	boot	—	...	...
166	живой	доклейка живых полос	...	...
167	__HEALTH3	экспорт самотеста	...	...

5.8. С9 · ЛАБ v7 «ЕЩЁ» — миллионы палитр (HTML, блок 10)

Ответ на «за твоими 3 — 3 миллиона вариантов»: генератор палитр с честным контраст-гардом WCAG 4.5:1, ДЖОКЕР «ещё!» с историей и шагом назад, пипетки на каждую краску, свои цвета, которые стоят выше тем и сцен, палитра из фотографии с выбором сочных, мастер цвета с превью, сохранение «моих» палитр, счётчик вариантов и полная краска ЛАБа. Функция applyPalette участвует и в темах С13.

Таблица 12. Реестр С9 — позиции 168–219

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
168	savePrefs	—	≈	...
169	say	—	≈	...
170	fmt1	—	≈	...
171	clamp	—	≈	...
172	cu	retrep prefs.custom	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
173	hexRgb	—	...	...
174	lum	яркость WCAG	...	...
175	contrast	контраст-гард 4.5:1	...	...
176	hslToHex	—	...	...
177	k	—	≈	...
178	f	—	≈	...
179	hexToHsl	—	...	...
180	rng	случайность	...	...
181	hashStr	хеш строки (сид палитры)	...	...
182	genPalette	генератор палитры	...	...
183	applyPalette	применить палитру (тоже участвует в темах)	⚠	...
184	joker	ДЖОКЕР «ещё!»	...	...
185	wordPaint	краска слова джокера	...	...
186	histPush	в историю палитр	...	...
187	jokMore	ещё раз	...	...
188	jokUndo	шаг назад	...	...
189	restoreHist	вернуть из истории	...	...
190	paintJHist	краска истории	...	...
191	applyCustom	применить свои цвета (пипетки)	...	...
192	captureCurrent	снять текущую палитру	...	...
193	buildPickers	построить пипетки	...	...
194	bindSlider	привязка слайдера	...	...
195	paintSwCustom	краска своих	...	...
196	photoPalette	палитра из фото	...	...
197	pickVivid	выбрать сочные	...	...
198	paintPhSw	краска фото- палитры	...	...
199	onload	картинка загружена	...	...
200	onerror	картинка сорвалась	...	...
201	wizColors	цвета мастера	...	...
202	wizApply	мастер: применить	...	...
203	wizPrevHtml	мастер: превью	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
204	paintWiz	краска мастера	...	...
205	wizOpen	—	...	...
206	wizClose	—	...	...
207	wizDone	—	...	...
208	wizCancel	—	...	...
209	snapshot	снимок состояния	...	...
210	mySave	сохранить МОЮ палитру	...	...
211	myApply	—	...	...
212	myDelete	—	...	...
213	renderMy	список моих	...	...
214	paintCount	счётчик вариантов	...	...
215	labPaint	краска всего ЛАБа	...	...
216	open	открыть вкладку ЛАБ	...	...
217	applyAll	применить всё	...	...
218	__HEALTH4	—	...	...
219	__HEALTH6	—	...	...

5.9. C10 · ЗДОРОВЬЕ v8 → v9 — автопроверки (HTML, блок 11)

Точка входа window.__HEALTH5: чеклист живости бирки автора и подписки — ссылки клипа и канала, перетаскиваемость бирки с памятью места. Используется другими самотестами как эталон формы отчёта.

Таблица 13. Реестр C10 — позиции 220–220

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
220	__HEALTH5	самотест бирки/канала RUVSON	...	...

5.10. C11 · БИРКА АВТОРА v9 — QR-виджет (HTML, блок 12)

Скромный угол с QR на клип и каналом RUVSON: тянется мышью и пальцем с порогом 6 px (клик по QR остаётся кликом), место уезжает в prefs.atag и переживает переезды, гард краёв не теряет бирку за экраном, есть панель хода стрелками и пришвартовка к углу. Здесь же сектор подсказок: засев title/data-tip по DOM и подсчёт покрытия для ЗДОРОВЬЯ.

Таблица 14. Реестр C11 — позиции 221–239

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
221	savePrefs	—	≈	...
222	say	—	≈	...
223	wh	размер бирки	...	...
224	clampPos	гард краёв (не потерять)	...	...
225	place	поставить в точку	...	...
226	restore	вернуть из prefs	...	...
227	up	конец перетаскивания	...	...
228	tagCommit	зафиксировать место	...	...
229	padMove	ход стрелками	...	...
230	padDock	пришвартовать к углу	...	...
231	closePad	—	...	...
232	openPad	панель передвижения	...	...
233	mk	строитель кнопок	≈	...
234	textOf	текст бирки	...	...
235	sourceOf	источник (клип/канал)	...	...
236	seed	засеять подсказку элементу	...	...
237	sweep	обойти DOM, засеять подсказки	...	...
238	count	покрытие подсказками (для ЗДОРОВЬЯ)	...	...
239	__HEALTH7	—	...	...

5.11. C12 · ПУЛЬТ I-11 «ПАРАМЕТР» — слой дома (HTML, блок 13)

Слой дома поверх baseline 1:1 по закону I-11 (PARAMETER → DISCOVERABLE → INSPECTABLE → CONTROLLABLE → PERSISTENT → REVERSIBLE): склад откатов и память откатов, чтение/запись/удаление ключей kv (prefs, pos, best), краткие описания, журнал событий, статусные строки, строка ключа в UI, значение из документа, перерисовка и построение панели, переключение вкладок и обработчик кнопок пульта. Ведёт ТЕ ЖЕ ключи, что и сам baseline — потому переключение вкладок здесь помечено ПО.

Таблица 15. Реестр C12 — позиции 240–253

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
240	складОткатов	хранилище откатов	...	...
241	помнитьОткат	—	...	...
242	прочитатьКлюч	kv	...	...
243	записатьКлюч	—	...	...
244	удалитьКлюч	—	...	...
245	кратко	описание ключа	...	...
246	событие	журнал событий	...	...
247	статус	—	...	...
248	строкаКлюча	строка ключа в UI	...	...
249	документЗначение	значение из документа	...	...
250	перерисовать	—	⚠	...
251	построить	—	⚠	...
252	переключить	ПЕРЕКЛЮЧЕНИ Е вкладок/секций	⚠	...
253	кнопкаПульт	обработчик ТВ- кнопок (синяя = ПУЛЬТ)	⚠	...

5.12. C13 · АДАПТ v10.1 — ТВ-пульты, слои, темы (HTML, блок 14)

Синтез практик пяти школ ТВ (Samsung, LG webOS, Android TV, Fire TV, tvOS) плюс W3C CSS Nav и MD3: узнавание среды и окна, ТВ-режим, реестр панелей и СЛОЁВ с порядком z-index, видимость и принадлежность слою, кандидаты фокуса и ход фокусом D-pad/spatial, безопасный фокус с прокруткой, переключение тем ТЕПЛО/НЕОН/МИНИМАЛ/БАРХАТ/КРАФТ, шаг масштаба строк с пульта, относительные прыжок/громкость, мьют, открытие ПУЛЬТа синей кнопкой, справка и честный ВАСК.

Таблица 16. Реестр C13 — позиции 254–282

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
254	средаУзнать	среда (ТВ/браузер)	...	...
255	окноУзнать	окно/safe-area	...	...
256	адапт	применить адаптацию	...	...
257	\$	—	≈	...
258	norm	—	≈	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
259	tvOn	ТВ-режим	...	...
260	topDialog	верхний диалог	!	...
261	helpD	диалог справки	...	...
262	regPanel	регистрация панели в реестре	!	...
263	layer	РЕЕСТР СЛОЁВ (порядок z-index)	!	...
264	vis	видимость слоя	!	...
265	inLayer	элемент в слое?	...	...
266	cands	кандидаты фокуса	!	...
267	fx	фокус + прокрутка к центру	...	...
268	seed	начальный фокус	...	...
269	move	ход фокусом (D- pad/spatial)	!	...
270	ck	клик по id	≈	...
271	au	безопасный аудио- геттер	≈	...
272	say2	объявление	...	...
273	themeTo	переключить ТЕМУ (ТЕПЛО/НЕОН/М ИНИМАЛ/БАРХА Т/КРАФТ)	!	...
274	themeStep	шаг по темам	!	...
275	lyrStep	шаг масштаба строк с пульта	...	...
276	parseT	распарсить время	...	...
277	seekBy	прыжок ±	...	...
278	volBy	громкость ±	...	...
279	muteT	мьют	...	...
280	pult	открыть ПУЛЬТ (синяя кнопка)	!	...
281	help	справка	...	...
282	exitStep	выход (BACK)	...	...

5.13. M1 · МОДУЛЬ «ДОМ СИНГУЛЯР» (singular-modules.js)

Внешний модуль дома: склад и память нитей, разбор намерения посетителя (МАЛЫШ-обработчик v2, ось смысла, партия 1 из 12 языков с кириллической транскрипцией), канва-сцены «призма» и «кристалл» с вращениями, гранями и золотыми спутниками, движок осколков со складом, стилями и точкой рассеяния, сфера-сцена с построить/пустить/разлететься/собраться и мгновенным режимом,

рисование и фокус нитей, визиты комнат, которые пишет само ядро, бирка, фрагменты с справкой и сверка целостности.

Таблица 17. Реестр M1 — позиции 283–328

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
283	нитьСклад	хранилище нитей	...	...
284	нитьПомнить	—	...	...
285	намерение	разобрать намерение посетителя (МАЛЫШ- обработчик v2, ось смысла)	...	...
286	событие	—	...	...
287	призма	канва-сцена «призма»	...	...
288	размер	—	≈	...
289	луч	—	...	...
290	кадр	—	≈	...
291	стоп	—	≈	...
292	перерисовать	—	≈	...
293	кристалл	сцена «кристалл»	...	...
294	ранд	—	≈	...
295	интер	—	≈	...
296	вращ	вращение	...	...
297	граньПуть	путь грани	...	...
298	пьедестал	—	...	...
299	спутник	золотые искры	...	...
300	chip	—	...	...
301	бирка	—	≈	...
302	сс	фрагмент (файл+текст+справка)	...	...
303	стили	—	...	...
304	визитКомнаты	визит пишет само ядро	...	...
305	осколкиСклад	—	...	...
306	осколкиПомнить	—	...	...
307	осколкиСтили	—	...	...
308	точкаРассеяния	—	...	...
309	осколки	движок осколков	...	...
310	шароСцена	сфера-сцена	...	...
311	построить	—	...	...
312	пустить	запустить RAF	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
313	разлететься	взрыв сферы	...	...
314	собраться	сборка	...	...
315	мгновенно	мгновенный режим	...	...
316	состояние	—	...	...
317	нитьРисовать	—	...	...
318	нитьФокус	—	...	...
319	расставить	—	...	...
320	очиститьПолёт	—	...	...
321	рассыпать	—	...	...
322	собрать	—	...	...
323	переключить	—	...	...
324	сброс	—	...	...
325	конец	—	...	...
326	пересчитать	—	...	...
327	сверить	сверка целостности	...	...
328	статус	—	...	...

5.14. M2 · МОДУЛЬ SingularUX (singular-ux-engine-v9.js)

UX-движок дома: загрузка и сохранение памяти, закрепление точек, строители элементов и пунктов меню-осколков с порядком по нити и подписями, озвучка с аудио-контекстом и бипом, открытие/позиционирование/закрытие меню, перетаскивание с зажимом, определение «своего» объекта, признак печати в поле, самодиагностика, голосовой вход со словарём и обработчиками, опрос панели хода, шаги фокуса, справка и подсказки с отложенным подписыванием `aria`, скан узлов и внешнее API `open/close/state`.

Таблица 18. Реестр M2 — позиции 329–373

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
329	storeLoad	поднять память	...	...
330	storeSave	—	...	...
331	num	—	≈	...
332	точка	—	≈	...
333	persist	закрепление	...	...
334	el	строитель элементов	...	...
335	item	пункт меню-осколков	...	...
336	sep	разделитель	...	...

№	Функция	Назначение (дословно)	Метка	Вердикт
337	поНити	порядок по нити	...	...
338	осколкиДвижок	движок меню-осколков	...	...
339	подписи	—	...	...
340	сказать	объявление	...	...
341	ensureCtx	аудио-контекст	...	...
342	beep	писк	...	...
343	видимые	видимые узлы	...	...
344	openMenu	—	...	...
345	place	позиционирование	...	...
346	closeMenu	—	...	...
347	hide	—	...	...
348	toggleMenu	—	...	...
349	нашОбъект	свой узел под курсором	...	...
350	перетаскивание	drag	...	...
351	сейчас	текущие значения	...	...
352	кламп	—	≈	...
353	поставить	—	...	...
354	isTyping	юзер печатает?	...	...
355	диагностика	самодиагностика	...	...
356	startVoice	голосовой вход UX	...	...
357	onresult	—	...	...
358	onerror	—	...	...
359	onend	—	...	...
360	stopVoice	—	...	...
361	pollPad	опрос панели хода	...	...
362	stepFocus	—	...	...
363	reclamp	—	...	...
364	словарь	голосовой словарь	...	...
365	справкаСсылки	—	...	...
366	подсказкаТекст	—	...	...
367	подсказки	—	...	...
368	подписать	aria	...	...
369	подсказкиОтложено	—	...	...
370	сканУзла	скан-режим узла	...	...
371	open	—	...	...
372	close	—	...	...
373	state	—	...	...

6. Дорожная карта работ: П0 → П2

Все известные дефекты и доработки сведены в семь сюжетов с приоритетами. Приоритет П0 — критично, без этого модуль не дотягивает до заявленного поведения; П1 — сразу следом; П2 — полировка хвоста. По каждому сюжету указаны: требование владельца (дословно, из багрепортов), затронутые позиции реестра, затрагиваемые подсистемы и критерий готовности. Важно правило необратимости: даже в П0-правках функции, помеченные владельцем как ПОСТОЯНКА, не переписываются — правка ведётся только по сюжету, точно.

6.1. П0-1 · Три строки караоке в одном неперекрываемом слое

Требование владельца (дословно): «.txt .tc .sub — это в одном слое, всегда наверху, ничем нельзя перекрывать!!!»; «СТРОКА 2 — ТРАНСКРИПЦИЯ, СТРОКА 3 — ОРИГИНАЛ»; «на выводе должно быть ТРИ строки, по одной из txt, .tc, .sub»; строка 1 — крупная, строки 2 и 3 — чуть меньше. Факт на сегодня: этих трёх строк на экране нет — не выводятся.

Цепочка решения: сборка DOM строки живёт в C6 (пересборка и подсветка, позиции 81–88 в связке с 79–98), масштабы трёх строк и выключатель оригинала — в C8 (139–142: переменные --lyrScale, --tcScale, --subScale и класс posub), порядок слоёв и перекрытия — в реестре слоёв C13 (262–265) вместе с перерисовкой слоя дома C12 (250–251). Слой 字幕 выводится одним контейнером из трёх строк, контейнеру присваивается максимальный z-index всего документа, и ни один элемент — свет, конфетти, тосты, панели — не имеет права его перекрывать.

Критерий готовности: в живом прогоне Playwright одновременно видны три строки, каждая берёт текст из своего источника (.txt основной текст, .tc транскрипция, .sub оригинал), строка 1 крупнее строк 2 и 3, computed z-index контейнера — наивысший на странице, ни один скриншот любого состояния не показывает перекрытие строки другим элементом.

6.2. П0-2 · Переключение вкладок ПУЛЬТа

Требование владельца (дословно): «зашул в ПУЛЬТУ во вкладку, а как на другую перейти вкладку? только закрытие» — попав в раздел, пользователь не может перейти в другой раздел; память последней вкладки помнить можно, но переключатель должен быть видимым и кликабельным.

Цепочка решения: привязка сегментного переключателя и краска сегментов — 156 и 163; полная краска панели и старт — 164–165; переключение вкладок и обработчик кнопок пульта слоя дома — 252–253; кандидаты фокуса, ход фокусом и открытие ПУЛЬТа — 266, 269, 280. Должно работать три пути одновременно: клик

мышью/пальцем по вкладкам, ход D-pad с видимым фокусом, кнопки ТВ-пульт; последняя вкладка восстанавливается при следующем открытии.

Критерий готовности: Playwright-прогон открывает ПУЛЬТ, переключает вкладку кликом, возвращается по D-pad и по кнопкам пульта; после закрытия и повторного открытия ПУЛЬТ помнит последнюю вкладку; ни один путь не приводит к «тупику без выхода».

6.3. П0-3 · Единый верхний слой слайдеров

Требование владельца (дословно): «другие слои перекрывают»; «все три ползунка» должны собраться «в один слой изображения, он самый верхний всегда» и «займи больше экран». Это тот же сюжет, что и 6.1, с обратной стороны: не только строка караоке неперекрываемая, но и вывод трёх масштабов — единый крупный слой.

Цепочка решения: регистрация панелей и реестр слоёв — 262–265, верхний диалог — 260, перерисовка и построение слоя дома — 250–251. Все перекрытия аудируются по реестру: ни одна панель не может получить z-index выше слоя вывода караоке; слой получает увеличенную площадь экрана.

Критерий готовности: автотест собирает все видимые элементы с ненулевым z-index и доказывает, что максимум принадлежит слою караоке во всех состояниях (ПУЛЬТ открыт/закрыт, сцены, конфетти, запись).

6.4. П1-4 · СТОЛ: автотекст и полная автоподстройка

Требование владельца (дословно): СТОЛ — «забей ты текстом», «всё на автомате, подстройка». Выделенных функций СТОЛа в реестре нет — зона существует как DOM/CSS, поэтому задача создаётся как НОВАЯ функция: автоматическое наполнение текстом и автоподстройка под содержимое без ручного вмешательства.

Место посадки: рядом с масштабами строк в С8 (139–142) с привязкой к памяти вечера С7 (103, 131) и откат-складом С12 (240–244), чтобы СТОЛ подчинялся общим законам I-11: наблюдаемость, управляемость, обратимость. ДЕТИ-сцена и её канон не затрагиваются.

6.5. П1-5 · Персистентность размеров караоке за каждым пользователем

Требование владельца (дословно): «запоминать за каждым» — выбранные масштабы строк и прочие настройки караоке обязаны переживать перезапуск у каждого пользователя отдельно. Механика уже есть: память вечера (103, 131), ключи kv (242–244), пометка «юзер трогал настройку» (152), экспорт/импорт (128–130).

Задача — гарантировать, что 139–141 и 275 пишут в память при каждом изменении и восстанавливаются на старте, включая восстановление через «живой» доклейщик 166.

6.6. П2-6 · Темы ТЕПЛО / НЕОН / МИНИМАЛ / БАРХАТ / КРАФТ

Сюжет: переключение тем и шаг по темам — 273–274; применение палитры — 183; возврат света после ЛАБа — 13. Проверяется, что каждая из пяти тем честно перекрашивает все 16 подсистем, свои цвета ЛАБа (191) стоят выше тем, высокий контраст выше своих цветов, а Свет-смой-заливки (14) возвращает зрителю чистый экран. Приоритет П2, но баг «тема не доезжает до какого-то блока» фиксируется в разметке владельцем заранее.

6.7. П2-7 · Аудит привязок функций

Сюжет: исторические жалобы на «функции отлипли» — кнопка есть, а обработчика нет. Аудит проходит по всем 373 позициям: каждая функция из каталога либо имеет живую привязку (обработчик, хук, экспорт window), либо помечена как служебная. Отчёт аудита кладётся рядом с двумя реестрами разметки. Особое внимание — связкам пультов: 253 и 280 (синяя кнопка), клавиши G/В/запятая/точка на компьютере, ход фокусом 269.

6.8. Порядок варки

Этапы выстроены так, чтобы каждый следующий опирался на результат предыдущего, а производство никогда не оставалось в сломанном состоянии между этапами.

1. **Разметка владельцем: все 373 вердикта по главе 7 — карта превращается в два реестра (ПОСТОЯНКА и КОЛДОВАТЬ).**
2. П0-тройка одним производственным коммитом: три строки (6.1), вкладки (6.2), верхний слой (6.3); перед пушем — полный Playwright-прогон по критериям готовности.
3. П1: СТОЛ-автотекст (6.4) и персистентность масштабов (6.5) — вторым коммитом.
4. П2: темы (6.6) и аудит привязок (6.7) — третьим коммитом.
5. Пуш в производство: свежий токен, смена версии кэша sw15.js, ожидание сборки Pages, побитовая сверка файла на проде, финальный Playwright-акцепт, запись в рабочий журнал.

7. Протокол разметки и следующие шаги

Разметка — самый простой и самый важный шаг всей карты: только владелец знает, что должно остаться нетронутым навсегда. Отвечать можно в любом формате, лишь бы по номерам реестра. Удобные шаблоны: по диапазонам — «1–38 постоянка, 48 колдовать, 139–142 колдовать»; списком — «колдовать: 48, 83, 139–142, 156, 163–165, 252–253, 262–269, 273–274, 280»; или полным обходом — «кроме этих номеров, всё постоянка». Можно править прямо в Word: колонка «Вердикт» ждёт в каждой строке главы 5.

После разметки владелец получает два рабочих реестра. Первый — «ПОСТОЯНКА (руки прочь)»: замороженный список, который автоматически вычитается из любых будущих правок; если ПО-правке вдруг понадобится функция из ПОСТОЯНКИ — это отдельный вопрос владельцу, а не тихая правка. Второй — «КОЛДОВАТЬ (доработка)»: очередь работ, слитая с главой 6 и отсортированная по приоритетам; она же станет чеклистом приёмки. Третьей категорией идёт «НОВАЯ» — функции, которых пока нет (сейчас только СТОЛ-автотекст с автоподстройкой).

Ориентир по объёму: помечено 23 кандидата ⚠ и 41 хелпер ≈; если владелец согласится с кандидатами инвентаризатора, КОЛДОВАТЬ займёт меньше трети реестра, а всё остальное навсегда уйдёт в ПОСТОЯНКУ — это и есть «довести до ума-разума» с минимальным риском что-то сломать.

8. Хронология восстановления

Фактическая история, как инвентаризация получила свой источник. Восстановление понадобилось, потому что окружение сессии было пересобрано заново, а вместе с ним пропала и локальная рабочая копия проекта. Хронология сохранена как есть — без сжатия, включая закрытые владельцем вопросы, чтобы у карты был полный провенанс.

Таблица 5. Шаги восстановления источника

Шаг	Событие	Результат
1	Проверка рабочей папки work31	Каталога нет — среда пересобрана; рабочий журнал прочитан
2	Поиск следов проекта по диску	Найден снимок /tmp/my-project и следы в upload; work31/repo внутри пуст
3	Глобальный поиск файла КВАРТИРНИКА и sw15	На диске файла нет вообще — нужен GitHub

Шаг	Событие	Результат
4	Проба токена №10 через GitHub API	401 Bad credentials — токен мёртв или отозван; записывающих действий с ним не выполнялось
5	Анонимный маршрут: разбор файлов сессии	Найдены адреса Pages и репозитория: rtynbirf.github.io/singular, репа rtynbirf/singular публичная
6	Скачивание главного файла через raw	СИНГУЛЯР_31_КВАРТИРНИК.html — 6 538 013 Б, md5 38c92612d6a5e58a9ff23d52249d55d9
7	Листинг через API репозитория	Лимит анонимных запросов API исчерпан — модули тянутся напрямую через raw
8	Скачивание модулей через raw	singular-modules.js — 111 951 Б; singular-ux-engine-v9.js — 62 149 Б; sw15.js — 27 060 Б
9	Извлечение функций regex-проходами	397 сырых записей по четырём видам объявлений
10	Карта подсистем	14 встроенных скрипт-блоков; блок 3 — 5,4 МБ данных песни
11	Дедупликация и группировка	373 уникальные функции в 16 подсистемах; сверка контрольных точек пройдена
12	Версия производства	Маркеры v10.0 ... v10.11, BUILD_SHA b67ad30aba5f7fd2 — производство уехало вперёд описанного в старых журналах
13	Решение владельца по токенам	Вопрос токенов закрыт владельцем: «сам сломал — сам починил»; новый токен даётся только на этап пуша

Вывод из хронологии для дальнейшей работы: единственный надёжный источник истины — производство и его репозиторий; любая правка пушится свежим токеном с последующей побитовой сверкой и сменой версии кэша service worker. Инвентаризация повторяема: скрипты извлечения сохранены, при следующем билде карта пересобирается тем же конвейером за минуты.

9. Приложение: реестр window-экспортов (89)

Помимо 373 именованных функций, билд публикует 89 экспортов в window — это точки моста между блоками, пультами и модулями: хуки событий, состояния подсистем, отладочные зеркала и API панелей. Реестр экспортов приведён полностью, без сжатия, в алфавитном порядке; он полезен при аудите привязок (6.7) — каждый

экспорт должен либо использоваться другим блоком, либо быть честно помечен как служебный.

Таблица 6. Все 89 экспортов window.* производственного билда

Экспорт	Экспорт	Экспорт
LYR	S31ПУЛЬТ	SNG
SNGRC	SNGАДАПТ	SONG
SingularUX	TRACK_DATA	__ALERT
__AUTHOR	__BEATVIZ	__BUILD_SHA
__CONFETTI_K	__CONFETTI_MODE	__DUCK
__HEALTH	__HEALTH2	__HEALTH3
__HEALTH4	__HEALTH5	__HEALTH6
__HEALTH7	__HEALTH8	__HI
__IMPORT	__JOKER	__KV
__LAB	__LAB_COLORSON	__LAMP
__LANGS	__LANGSHEET	__LIGHTS
__MIC_FACTS	__MIC_STATE	__MS_STATE
__NIGHT	__ON_BEAT	__ON_BRAVO
__ON_LINE	__ON_SECTION	__OUTLAT
__PASSPORT_INFO	__POS	__PREFS
__PULSE	__PULSEVOICE	__PULT
__REC	__SCAN	__SCAN_ACTIVE
__SCAN_SELECT	__SCENE	__SHILKA
__SHILKA_INFO	__SINGULAR_MODULES__	__SINGULAR_UX_ENGINE__
__STORAGE_DEAD	__SUX_NAVIGATING__	__SYNCOFF
__SYNC_NUDGE	__SYNC_SET	__SYN_PAINT
__TAKT	__TAKT_SUBS	__TAPCAL
__TIPS	__TOASTS	__UILANG
__VC	__VIB_K	__VISLAT
__VIS_PAINT	__VOL	__WIZ
__WLOCK	__errlog	__rcPreVol
__ЗАКРЕПИСВЕТ	__МАЛЫШ	__РЕЛАКС
__СВЕТ_СМОЙ_ЗАЛИВКИ	__СВЕТЛЫЕ_КОМНАТЫ	__СЛОИ
__ЯЗЫКЧИПСЫ	openMic	ЗАКОН_ПОРЯДОК
НОСИТЕЛИ	ЧЕРНОВИКИ_МАЛЫША	...

На этом карта замкнута: паспорт производства, инструкция, классификация, полный каталог 373 функций, дорожная карта П0 → П2, протокол разметки, хронология и реестр экспортов. Следующий ход — за владельцем: разметка вердиктов по главе 7, после чего два реестра вступают в силу и варка начинается с П0-тройки.