



Как можно создать таблицы на web-страницах?



- ✓ Каковы преимущества представления данных в таблицах?
- ✓ Как представить данные web-страниц в виде таблицы?



Новые знания

На языке HTML таблицы строятся с помощью тегов **<table>**, **</table>**. Данные в таблице организуются специальными тегами (заголовков, количество строк и столбцов). При создании таблицы тег **<caption>**, **</caption>**, определяющий заголовок таблицы, используется один раз;

1) **<td>**, **</td>** – тег, который определяет отдельную ячейку в таблице;

2) **<th>**, **</th>** – тег, предназначенный для создания одной ячейки таблицы, которая обозначается как заголовочная. Текст в такой ячейке отображается браузером обычно жирным шрифтом и выравнивается по центру. Тег **<th>** должен размещаться внутри контейнера **<tr>**, который в свою очередь располагается внутри тега **<table>**;

3) **<tr>**, **</tr>** – тег служит контейнером для создания строки таблицы. Каждая ячейка в пределах такой строки может задаваться с помощью тега **<th>** или **<td>**.

В HTML есть атрибуты, которые позволяют данные на web-страницах представлять в виде таблиц. Список атрибутов, которые изменяют стиль таблицы, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Список атрибутов, которые изменяют таблицу HTML

Атрибут	По умолчанию	Использование в тегах	Значение
align	left	Применяется во всех тегах при создании таблицы	Горизонтальное выравнивание информации в ячейке. Возможные значения: left, right, center и char (выравнивание по определенному символу)
bdcOLOR		Применяется во всех тегах при создании таблицы	Определяет цвет фона таблицы
border	0	<table>	Толщина рамки таблицы в пикселах
cellpadding	0	<td> , <th>	Определяет расстояние между границей ячейки и ее содержимым.
cellspacing	0	<td> , <th>	Задаёт расстояние между внешними границами ячеек.

colspan	1	<td>, <th>	Указывает количество столбцов, которые объединены в одной ячейке
rowspan	1	<td>, <th>	Указывает количество строк, которые объединены в одной ячейке
rules	none	<table>	Устанавливает границы между ячейками таблицы. Возможные значения: rows, cols или all
valign	center	<tr>, <td>, <th>	Устанавливает вертикальное выравнивание для ячеек таблицы, принимает значения: top, bottom. Этот атрибут работает только в браузере Internet Explorer, а для всех остальных применяется align.
width	По ширине страницы	Используется во всех тегах при создании таблицы	Устанавливает ширину таблицы в пикселах или процентах от ширины страницы.

Определение цветов в документе

В языке HTML цвет задается одним из двух путей: с помощью шестнадцатеричного кода и по названию некоторых цветов. Преимущественно используется способ, основанный на шестнадцатеричной системе счисления, как наиболее универсальный. Каждый из трех цветов – красный, зеленый и синий – может принимать значения от 00 до FF, что в итоге образует 256 оттенков. Таким образом, общее количество цветов может быть $256 \times 256 \times 256 = 16\,777\,216$ комбинаций. Цветовая модель, основанная на красной, зеленой и синей составляющей получила название *RGB* (red, green, blue). В следующей таблице даны примеры записи цветов в RGB формате (таблица 2).

Таблица 2

Таблица цветов

Цвет	RGB		Цвет	RGB	
black	черный	000000	purple	фиолетовый	FF00FF
white	белый	FFFFFF	yellow	желтый	FFFF00
red	красный	FF0000	brown	коричневый	996633
green	зеленый	00FF00	orange	оранжевый	FF8000
azure	бирюзовый	00FFFF	violet	лиловый	8000FF
blue	синий	0000FF	gray	серый	A0A0A0
silver	серебряный	C0C0C0	fuchsia	ярко-фиолетовый (фуксия)	FF00FF
maroon	бордовый	800000	lime	ярко-зеленый (лайм)	00FF00
olive	оливковый	808000	teal	бирюзовый	008080
navy	темно-синий	000080	aqua	голубой (аквамарин)	00FFFF