无线遥控手柄 V1.0 产品手册

品质说明:

PCB 设计软件:LCEDA (www.lceda.cn)

元器件提供商:立创商城(www.szlcsc.com)

电路板制造商:深圳嘉立创(www.sz-jlc.com)

资料获取:

方法一:进入技新网(jixin.pro)->产品中心->搜索


该模块名称->进入该模块页面下载

方法二:https://www.jixin.pro/product/2495.html

模块接口引脚功能表:

标号:	描述:		
P1	锂电池接口:连接技新 3.7V 锂电池		
P3	技新 0.96"OLED 屏(7Pin)连接座		
P4 排母	其它串口透传模块连接座		
P4 排针	STM32 程序下载(SWD)		
M1	2.4G 无线通信模块连接座		

模块尺寸图:



模块简介:

此手柄板载 STM32F103C8T6 最小系统,检测摇杆/按键状态,通过 2.4G 模块将指令发射,实现远程遥控。

产品特点:

工作电压:3.3V~6V

供电方式:3.7V 锂电池

工作频段: 2.4GHz ISM 频段

接口:OLED 显示屏、串口透传模块、SWD 下载口

BOM 表:

Num (序号)	Components (器件标号)	Name (名称)	Value (值)	Package (封装)	Brand (品牌)	LCSC (器件编号)
1	RESET,WKUP, KEY_1	按键	K2-1102DP-I4SW_JX	6*6*8_JX	韩国韩荣	C134186
2	P3	连接座	0.96'OLED-SPI(7Pin)_JX	0.96'OLED-SPI(7Pin)_JX	Ckmtw	C124418
3	SW1	开关	拨动开关_SK12D07VG5_JX	拨动开关_SK12D07VG5_JX	SOFNG	C131374
4	C5,C8,C9,C3,C4	电容	104	0603_C_JX	YAGEO	C14663
5	R4,R1,R2,R3,R8	电阻	10k	0603_R_JX	UniOhm	C25804
6	C6,C7	电容	22pF	0603_C_JX	三星	C1653
7	Y1	晶振	8MHz	HC-49SMD_JX	TAE(雅晶)	C107426
8	U2	单片机	STM32F103C8T6	LQFP48_JX	意法半导体	C8734
9	R5,R6	电阻	0R	0603_R_JX	UniOhm	C21189
10	LED1	LED	Red_LED	0603_D_JX	KENTO	C2286
11	LED2	LED	Green_LED	0603_D_JX	KENTO	C12624
12	LED3	LED	Blue_LED	0603_D_JX	KENTO	C2288
13	R7	电阻	20k	0603_R_JX	FH(风华)	C136589
14	M1	2.4G 模块	2.4G_Module_JX	2.4G_Module_JX	Ckmtw	C115247
15	U3,U4	揺杆	摇杆电位器_JX	摇杆电位器_JX	深圳弘扬	\
16	U1	电源芯片	ME6212C33M5G-33_JX	SOT23-5	MICRONE	C81233
17	C1,C2	电容	1uF	0603_C_JX	YAGEO	C106215
18	P1	XH 连接器	XH 连接器_2501R-2P_JX	XH 连接器_2501R-2P_JX	Ckmtw	C132479
19	P4	排针/排母	2.54-1*10P_JX	2.54-1*10P_tight_JX	Ckmtw	C115245