

Servidor Samba

1º Passo

Instalação do Samba:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install samba -y
```

2º Passo

Na criação de usuário, o sistema para você criar uma senha, nome completo e outras informações. Crie uma senha fácil de ser lembrada e coloque apenas o nome do usuário, depois de colocar o nome, dê **Enter** até o sistema perguntar se as informações que digitou estão corretas e então confirme.

Criação de usuários e grupos:

```
sudo adduser alunorecebe
```

```
aluno@aluno:~$ sudo adduser alunorecebe
(sudo) password for aluno:
info: Adding user `alunorecebe' ....
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `alunorecebe' (1007) ...
info: Adding new user `alunorecebe' (1007) with group `alunorecebe (1007)' ...
info: Creating home directory `/home/alunorecebe' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for alunorecebe
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: alunorecebe
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] _
```

Depois, use “**sudo groupadd recebimento**” para a criação do grupo.

3º Passo

Para adicionarmos o “alunorecebe” no grupo “recebimento”, usamos:

sudo usermod -aG recebimento alunorecebe

em seguida, criamos uma senha no Samba para o usuário:

sudo smbpasswd -a alunorecebe

Um caminho para a pasta “recebimento”:

sudo mkdir -p /srv/samba/recebimento

Alteramos o dono do diretório:

```
sudo chown -R root:rh /srv/samba/rh
```

E por último, mas não menos importante, os permissionamentos:

```
sudo chmod -R 2775 /srv/samba/rh
```

```
aluno@aluno:~$ sudo groupadd recebimento1
[sudo] password for aluno:
aluno@aluno:~$ sudo usermod -aG recebimento1 alunorecebe
aluno@aluno:~$ sudo smbpasswd -a alunorecebe
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user alunorecebe.
aluno@aluno:~$ sudo mkdir -p /srv/samba/recebimento1
aluno@aluno:~$ sudo chown -R root:recebimento1 /srv/samba/recebimento1
aluno@aluno:~$ sudo chmod -R 2775 /srv/samba/recebimento1
```

4º Passo

Agora, para configurar o “smb.conf”, vamos primeiro criar um backup para caso dê algo errado:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bkp
```

Depois, entre no arquivo “smb.conf”:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Assim que abrir o arquivo de configuração, encontre uma linha onde estará escrito:

Map to guest = bad user

E mude o “**bad user**” para “**never**”:

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf
unix password sync = yes

# For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
# parameters must be set (thanks to Ian Kahan <kahan@informatik.tu-muenchen.de> for
# sending the correct chat script for the passud program in Debian Sarge).
passud program = /usr/bin/passud %u
passud chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retye\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .

# This boolean controls whether PAM will be used for password changes
# when requested by an SMB client instead of the program listed in
# 'passud program'. The default is 'no'.
pam password change = yes

# This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
# to anonymous connections
map to guest = never

##### Domains #####

#
# The following settings only takes effect if 'server role = classic
# primary domain controller', 'server role = classic backup domain controller'
# or 'domain logons' is set
#
# It specifies the location of the user's
# profile directory from the client point of view) The following
# required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
# below)
; logon path = \\%N\profiles\%U
# Another common choice is storing the profile in the user's home directory
# (this is Samba's default)
; logon path = \\%N\%U\profile

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the location of a user's home directory (from the client
# point of view)
; logon drive = H:
; logon home = \\%N\%U

# The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
# It specifies the script to run during logon. The script must be stored
# in the [netlogon] share
# NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
; logon script = logon.cmd

GN Help      WR Write Out  WH Where Is   CU Cut        EX Execute   LC Location  M-U Undo      M-A Set Mark  M-] To Bracket M-Q Previous
GN Exit      WR Read File  WH Replace   CU Paste     JU Justify  GO Go To Line M-E Redo      M-G Copy      M-[, Where Was M-N Next
```

5º Passo

No final do arquivo, insira:

[recebimento1]

path = /srv/samba/recebimento1

browseable = yes

read only = no

valid users = @recebimento1

force group = recebimento1

create mask = 0775

directory mask = 0775

```
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700

# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[printers]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
# Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
# admin users are members of.
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
# to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin

[financeiro]
path = /srv/samba/financeiro
browseable = yes
read only = no
valid users = @financeiro
force group = financeiro
create mask = 0775
directory mask = 0775

[recebimento]
path = /srv/samba/recebimento
browseable = yes
read only = no
valid users = @recebimento
force group = recebimento
create mask = 0775
directory mask = 0775

[recebimento1]
path = /srv/samba/recebimento1
browseable = yes
read only = no
valid users = @recebimento1
force group = recebimento1
create mask = 0775
directory mask = 0775_

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Out        ^J Execute    ^C Location   ^U Undo       ^M-A Set Mark  ^M-I To Bracket ^M-Q Previous
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^V Paste      ^Y Justify    ^G Go To Line ^E Redo       ^M-B Copy     ^M-O Where Was  ^M-N Next
```

Depois, salve o arquivo (**Ctrl + O**) e saia (**Ctrl + X**).

Ao sair do arquivo, reinicie o sistema do samba para o que você escreveu e salvou no arquivo de configuração, funcionar:

sudo systemctl restart smbd