PROJETO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

PetHouse — Modelo lógico (DER → relacional)

O modelo lógico é obtido pela conversão do DER conceitual para tabelas relacionais, explicitando todas as chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições (UNIQUE, NOT NULL, CHECK). Os tipos de dados seguem o MySQL (INT, VARCHAR, DECIMAL, TEXT, DATE, TIME, DATETIME).

Notação: PK = chave primária | FK = chave estrangeira | U = unique | NN = not null | CK = check.

Tabela	Atributos e restrições
Tabela	Atributos e restrições
CLIENTE	id_cliente PK, nome NN, telefone, email U, endereco, data_cadastro NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
PET	id_pet PK, nome NN, tipo NN, raca, idade CK(>=0), cliente_id FK→CLIENTE NN
AGENDAMENTO	id_agendamento PK, data NN, horario NN, tipo_procedimento NN, status NN CK(IN agendado/concluido/cancelado/nao_compareceu), pet_id FK→PET NN
CATEGORIA	id_categoria PK, nome NN U, descricao
PRODUTO	id_produto PK, nome NN, descricao, preco NN CK(>0), categoria_id FK→CATEGORIA NN
ESTOQUE	id_estoque PK, quantidade NN CK(>=0), estoque_minimo NN CK(>=0), produto_id FK→PRODUTO NN U
FORNECEDOR	id_fornecedor PK, nome NN, cnpj NN U, telefone, email, endereco
FORNECEDOR_PRODUTO	id PK, fornecedor_id FK→FORNECEDOR NN, produto_id FK→PRODUTO NN, preco_compra NN CK(>0), data_fornecimento NN | UNIQUE(fornecedor_id, produto_id)
PEDIDO	id_pedido PK, data NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, status NN, total NN CK(>=0), cliente_id FK→CLIENTE NN
ORCAMENTO	id_orcamento PK, data NN DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, status NN CK(IN aberto/aprovado/recusado), total NN CK(>=0), cliente_id FK→CLIENTE NN, pedido_id FK→PEDIDO (NULL permitido, UNIQUE)
ITEM_PEDIDO	id_item PK, quantidade NN CK(>0), preco_unitario NN CK(>0), pedido_id FK→PEDIDO NN, produto_id FK→PRODUTO NN
FEEDBACK	id_feedback PK, nota NN CK(1..5), comentario, pedido_id FK→PEDIDO NN | (cliente obtido via JOIN PEDIDO→CLIENTE)