

## > Ficha Prática Nº10 (React – Estados e Interação com utilizador)

Na última ficha prática, foi introduzido o conceito de **estado** e como este pode ser aplicado em aplicações React, com recurso recorre aos **Hooks**. Como referido, os Hooks são funções JavaScript reutilizáveis, iniciadas com o prefixo **use**, tendo sido usado na ultima ficha o Hook **useState**, que permite criação de variáveis de estado, de forma a ser aplicado na aplicação “Jogo de Memória em React”. Esta ficha, pretende dar continuidade à transformação do Jogo de Memória de JavaScript para React e nesse contexto, será implementado o painel de jogo de forma dinâmica, bem como, introduzido o conceito de um novo Hook, o **useEffect**.

### > Preparação do ambiente

- a. Efetue o download e descompacte o ficheiro **ficha10.zip** disponível no *inforestudante*.

**NOTA: Os alunos que desejarem, podem continuar a resolução da ficha 9 realizada na última aula.**

- b. Inicie o *Visual Studio Code* e abra a **pasta no workspace**.

- c. No terminal, digite os seguintes comandos:

→ **npm install** ( apenas quem usa ficha10.zip)

→ **npm start** ( para iniciar a aplicação)

- d. Visualize a página no browser, endereço <http://localhost:3000/>, que deverá ter o aspeto da figura 3.



Figura 3 – Estado Inicial da Aplicação

## Parte II – Exercício1: Criação de Painel Dinâmico

- 1>** Este exercício pretende criar o painel dinâmico, isto é, geração das cartas de acordo com nível de jogo. As figuras seguintes apresentam o que se irá implementar neste exercício. Por questão apenas de confirmar quais as cartas criadas, as cartas têm a classe *flipped* aplicada, embora não seja isso que aconteça realmente no início do jogo.



Figura 1 - Geração do Painel dinâmico

Para implementar este processo, será necessário alterar o código em três componentes. Componente **App**, **GamePanel** e **Card**. Assim, implemente os seguintes passos:

- a. No componente **App**, foi implementada a função callback **handleLevelchange** que altera a variável de estado **SelectedLevel** quando se seleciona o nível, na lista de seleção existente. Será nesta mesma função que se irá preencher o **array** de cartas, de acordo com o nível selecionado (nível básico total de 3 pares, intermédio um total de 6 pares e o avançado com um total de 10 pares). O processo para criação do **array** tem o raciocínio semelhante aquando implementação do jogo em javascript, com ligeiras adaptações ao próprio conceito de renderização do react.

Assim, acrescente no topo do componente **App**, a variável de estado **Cards**, em que o estado inicial é um array vazio []. Esta variável irá armazenar todas as cartas que compõem o painel.

*Note que para criar os estados dos componentes deve recorrer ao Hook **useState**.*

- b. A geração do painel, tem como base o raciocínio usado na implementação do mesmo jogo em JavaScript, com algumas adaptações ao contexto do React, como por exemplo, o uso de atributos **keys** em cada carta, de forma a que a renderização fique otimizada e impeça nova renderização quando tal não é necessário. Assim, na callback function implemente os seguintes passos:

- Declare a variável **numOfCards**;
- Recorra a um **switch** de forma a que se o valor selecionado no nível for 1 seja atualizado o valor de **numOfCards** para 3, se for '2', o numero de cartas seja 6 e, por fim, se for '3', o numero de cartas deve ser 10.
- De seguida, adicione as seguintes linhas de código, que irão obter um array com os logotipos baralhado e de seguida, obter o número de cartas para que sejam clonadas.

**Note que** a função **shuffleArray** é uma função já implementada existente no ficheiro **helpers.js** e, como tal, deverá efetuar a devida importação. O mesmo acontece com o array

**CARDS\_LOGOS** que se encontra declarado no ficheiro constants.js e terá de ser efetuada a sua importação.

```
const initialCards = shuffleArray(CARDS_LOGOS);
const slicedInitialCards = initialCards.slice(0, numOfCards);
```

- Visualize o jogo no browser e confirme que não existem erros até ao momento.
- Analise e copie o seguinte bloco de código:

```
const doubledCardsObjects = [];
slicedInitialCards.forEach((card, index) => {
  doubledCardsObjects.push({
    key: `${card}-${index}`,
    id: card,
    name: card
  });
  doubledCardsObjects.push({
    key: `${card}-${index}-clone`,
    id: `${card}-clone`,
    name: card
  });
});
```

- Por fim, baralhe novamente o array `doubledCardsObjects` e atualize o estado do array das cartas.
  - Visualize o jogo no browser e confirme que não existem erros até ao momento.
- c.** Quando invoca o **GamePanel** no componente App (ver secção do JSX, no *return*), adicione dois atributos:
- **cards**, que deverá enviar o *array* das cartas
  - **selectedLevel**, o qual deverá enviar o nível de forma a aplicar a classe correta quando se gerar o painel.
- d.** No componente **GamePanel**, receba o valor dos atributos anteriormente definidos via **props** e implemente os seguintes passos:
- Especifique a variável **gameClasse** que deverá ficar com o texto “intermedio” e o nível de jogo selecionado for 2, se o nível de jogo for 3, deverá ficar com o texto “avançado” caso contrario, a variável deverá ficar com *string* vazia.

- Especifique a `className` no `div` cujo `id="game"`, com o valor da variável anteriormente definida.
- Por fim, substitua a invocação das *cards* existentes pelo código abaixo que irá enviar os dados para a criação das cartas:

```
{cards.map((card) => (
    <Card key={card.key} name={card.name} />
))}
```

- Certifique-se que o componente `Card` esteja a receber as **props** de forma desejada.
- Visualize o jogo no browser e confirme que não existem erros até ao momento.

## Parte II – Tempo de Jogo

Nesta parte, pretende-se adicionar o tempo de jogo, de forma a que fique com o comportamento da figura abaixo. Para isso, será introduzido o hook *useEffect*.



### > Hooks - *useEffect*

O Hook **useEffect** adiciona a capacidade de realizar efeitos secundários a uma função do componente. Basicamente, quando se invoca o Hook, estamos a dizer ao React para executar a função “effect” após surgirem alterações ao DOM, assim, o hook auxilia na forma como se pode ligar com os “side-effects” da alteração de um determinado estado. O *useEffect* Hook deve ser declarado dentro do componente, de forma a que tenham acesso aos próprios estados e props. Por omissão, o React executa os efeitos, após cada renderização, incluindo a primeira renderização quando a página é apresentada pela primeira vez.

**2>** O Hook `useEffect` será utilizado quando se pretende especificar o tempo de jogo na aplicação.

**a.** De forma a implementar o comportamento pretendido, adicione no componente **App**:

→ A variável de estado **timer**, em que o estado inicial deverá ser a constante `TIMEOUTGAME`, definida no ficheiro `contantes`. Não se esqueça de efetuar o devido `import`.

**b.** De forma a que seja apresentado o tempo no panel de controlo, implemente os seguintes passos:

→ Quando invoca o **ControlPanel** no componente **App**, adicione o atributo **timer**, que deverá passar a variável de estado `timer`;

→ No componente **ControlPanel**, receba também esta propriedade e efetue as alterações para que o valor do `timer` seja apresentado no browser.

→ Visualize o jogo no browser e confirme que é apresentado no tempo de jogo, o `TIMEOUTGAME`.

→ a variável `let timerId = undefined;` abaixo dos `imports` definidos.

**c.** Por fim, no componente **App**:

→ Adicione o `import` do `useEffect` hook, do mesmo modo que importou o `useState`.

→ Copie o seguinte código (página seguinte) que irá implementar a componente do tempo, o qual vai sendo decrementado.

```

/**
 * When the component mounts, set an interval for the timer.
 */
useEffect(() => {
  if (gameStarted) {
    let nextTimer;
    timerId = setInterval(() => {
      setTimer((previousState) => {
        nextTimer = previousState - 1;
        return nextTimer;
      });
      if (nextTimer === 0) {
        setGameStarted(false);
      }
    }, 1000);
  } else if (timer !== TIMEOUTGAME) {
    setTimer(TIMEOUTGAME);
  }
  return () => {
    if (timerId) {
      clearInterval(timerId);
    }
  };
}, [gameStarted]);

```

### Parte III – Exercício para TPC

- 3>** A criação da variável de estado das cartas foi criada no componente App e esse estado passado como atributo do componente GamePanel, no entanto, as cartas poderiam ser criadas diretamente no componente GamePanel. Assim, de forma a aplicar os conhecimentos, efetue as alterações que considere necessárias, para que a geração das cartas seja implementada dentro do componente GamePanel.