

# Journal Entry Testing — I 15 controlli richiesti: stato attuale e confronto

Verifica puntuale, voce per voce, del codice Quadra oggi in produzione rispetto alle richieste del team e allo standard Baker Tilly / Global Focus (JET Template)

Quadra — 10 settembre 2026 · Fonti verificate: backend/jet/models.py, criteri.py, sequenza.py, api.py (main aggiornato) · Global Focus Audit Methodology, Novembre 2024

**In sintesi:** 6 controlli sono già presenti e corrispondono a quanto richiesto, 6 esistono ma con logica o soglie diverse da quanto richiesto, 3 non esistono ancora nel codice. Su più voci il peso attualmente usato non coincide con lo standard ufficiale Baker Tilly (tabella a fondo pagina).

| #  | Controllo                              | Stato    | Cosa manca in una riga                               |
|----|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1  | Impatto >10% utile netto               | Presente | —                                                    |
| 2  | Importo >10x media                     | Presente | Media da calcolare, non da inserire a mano           |
| 3  | Sopra performance materiality          | Presente | Import/riconciliazione dal file Global Focus         |
| 4  | Cifra tonda 10.000/100.000             | Parziale | Soglia oggi è "divisibile per 10", non 10k/100k      |
| 5  | Weekend e festività per Paese          | Parziale | Nessun calendario nazionale automatico               |
| 6  | Fuori orario 8:00-18:00                | Presente | Nessun default 8-18 precompilato                     |
| 7  | Retrodatazione + finestra chiusura     | Parziale | Manca del tutto la finestra ultimi 5gg/data chiusura |
| 8  | Utenti non autorizzati (disattivabile) | Presente | Interruttore implicito, non un toggle esplicito      |
| 9  | Righe/descrizioni vuote                | Presente | —                                                    |
| 10 | Conto raro (2-4 volte/anno)            | Parziale | Oggi è "sotto soglia", non una fascia 2-4/anno       |
| 11 | Sequenza numerica + pagina             | Parziale | Il controllo per pagina non esiste                   |
| 12 | Cifre finali ripetute                  | Assente  | Nessuna logica dedicata oggi                         |
| 13 | Ri-analisi sui soli sospetti           | Assente  | Esiste solo il filtro, non un secondo livello        |
| 14 | Conto >10 cifre                        | Assente  | Nessuna validazione di lunghezza/formato             |
| 15 | Keyword frode + OCR visura             | Parziale | Keyword sì, OCR visura no                            |

## 1 Impatto superiore al 10% dell'utile netto

**Come funziona oggi** Confronta il valore assoluto della registrazione con il 10% del valore assoluto dell'utile netto dopo le imposte. Se l'utile non è configurato per il cliente, il risultato è correttamente "non calcolabile", mai un "no" fittizio.

**Punteggio** 1 (configurabile) — coincide con lo standard Baker Tilly ("Profit impact" = 1).

**Nota** Con utile vicino allo zero o negativo il 10% diventa un valore poco significativo: da usare con giudizio professionale in quei casi, non da correggere nel codice.

## 2 Importi superiori a 10 volte la media

**Come funziona oggi** Confronta l'importo della riga con 10 volte il "valore medio registrazione". Oggi questo valore medio va inserito manualmente per ogni pratica, non è calcolato dal sistema sulla popolazione caricata.

**Punteggio** 1 — coincide con lo standard Baker Tilly (">10x average journal size" = 1).

**Gap** Calcolare la media automaticamente dalla popolazione effettivamente caricata invece che inserirla a mano.

## 3 Superamento della materialità (Global Focus)

**Come funziona oggi** Confronta l'importo con la performance materiality (valore inserito manualmente). Il campo "materialità di bilancio" complessiva è salvato ma oggi non alimenta alcun controllo.

**Punteggio** 1 — coincide con lo standard Baker Tilly ("Above performance materiality" = 1). Per riferimento, Global Focus calcola la Performance Materiality come percentuale della Overall Materiality in base al rischio cliente (60% se Alto, 70% Moderato, 85% Basso), a sua volta 0,5%-10% di un benchmark di bilancio scelto.

**Gap** Importare/riconciliare il valore direttamente dal file Materiality di Global Focus invece dell'inserimento manuale.

## 4 Cifre tonde (multipli di 10.000/100.000)

**Come funziona oggi** Un importo è considerato "tondo" se divisibile per 10 — quindi vengono segnalati anche 20€ o 150€, non solo i multipli di 10.000 o 100.000 richiesti.

**Punteggio** 1 come peso, coerente con lo standard Baker Tilly ("Round sum amount" = 1) — ma lo standard non specifica la soglia: 10.000/100.000 è un affinamento del team, non ancora implementato.

**Gap** Serve ridefinire la soglia come parametro configurabile (10.000 e/o 100.000), non solo confermare il peso.

## 5 Weekend e festività per Paese

**Come funziona oggi** Due controlli distinti e funzionanti: weekend (giorni della settimana configurabili) e festività (elenco date da inserire manualmente). Non esiste alcun concetto di "Paese": l'elenco festività va ricompilato a mano per ogni cliente, nessun calendario nazionale automatico per

Italia/Germania/Francia/Spagna.

|                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Punteggio</b> | Attenzione: oggi entrambi i controlli valgono 1 nella pratica, ma lo standard Baker Tilly li distingue — weekend = 1, giorno festivo = 4. Da correggere anche a prescindere dal calendario automatico. |
| <b>Gap</b>       | Calendari nazionali predefiniti (IT/DE/FR/ES) con possibilità di override per cliente, più correzione del peso festività a 4.                                                                          |

## 6 Fuori orario (prima delle 8:00 / dopo le 18:00)

|                           |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Confronta l'ora di creazione con un inizio/fine orario configurabile per cliente. Se non impostato, resta correttamente "non calcolabile" invece di assumere un orario di default. |
| <b>Punteggio</b>          | 1 — coincide con lo standard Baker Tilly ("Posted outside of office hours" = 1).                                                                                                   |
| <b>Gap</b>                | Nessuno strutturale: basta proporre 8:00-18:00 come valore precompilato di default, restando modificabile.                                                                         |

## 7 Registrazioni retrodatate e finestra di chiusura

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Esiste solo la parte generica: giorni fra data di creazione e data effettiva $\geq$ soglia configurabile. Non esiste alcun concetto di "data di chiusura bilancio" né una finestra dedicata sugli ultimi 5 giorni lavorativi: oggi nessuna scrittura viene segnalata specificamente perché rientra nel periodo di chiusura. |
| <b>Punteggio</b>          | 1 oggi per la retrodatazione generica; lo standard Baker Tilly la considera un indicatore forte, peso 4 ("Backdated" = 4) — il peso andrebbe alzato indipendentemente dalla parte mancante.                                                                                                                                 |
| <b>Gap</b>                | Il più rilevante dei 15: manca interamente la finestra di chiusura con data configurabile (default 31/12).                                                                                                                                                                                                                  |

## 8 Utenti non autorizzati (disattivabile)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Se la lista degli utenti autorizzati non è configurata per il cliente, il controllo restituisce automaticamente "non calcolabile" invece di un esito negativo — nella pratica equivale già a un interruttore spento quando mancano i dati, anche se non è un toggle esplicito visibile in interfaccia. |
| <b>Punteggio</b>          | 1 oggi; lo standard Baker Tilly lo classifica forte, peso 4 ("Posted by an unauthorised person" = 4).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gap</b>                | Minore: aggiungere un interruttore esplicito "attivo/non applicabile" in interfaccia e allineare il peso a 4.                                                                                                                                                                                          |

## 9 Righe vuote o senza descrizione

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Presente esattamente come richiesto: la descrizione assente o composta solo da spazi attiva il controllo. |
| <b>Punteggio</b>          | 1 oggi; lo standard Baker Tilly lo classifica forte, peso 4 ("Journal description is blank" = 4).         |
| <b>Gap</b>                | Solo il peso, da allineare a 4.                                                                           |

## 10 Conto insolito o raro (2-4 volte l'anno)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Segnala qualunque conto usato meno di una soglia configurabile (es. soglia 5 intercetta 1-4 utilizzi, incluso l'uso singolo). La frequenza è calcolata sulla popolazione effettivamente caricata, non garantita coincidere con l'intero esercizio se si carica un periodo parziale. |
| <b>Punteggio</b>          | Oggi opzionale: nessun punteggio finché non si imposta la soglia. Non è nella tabella standard Baker Tilly — è un'estensione propria del modello Quadra.                                                                                                                            |
| <b>Gap</b>                | Definire esplicitamente la fascia 2-4 (o 1-4) e garantire che la frequenza rappresenti l'intero esercizio, non solo il file caricato.                                                                                                                                               |

## 11 Test di sequenza numerica e controllo per pagina

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Solo la parte numerica esiste: considera solo numeri documento puramente numerici (esclude formati alfanumerici) e, per sicurezza, non enumera gap superiori a 10.000 numeri mancanti — protezione necessaria: senza di essa un test su dati reali con numerazioni miste (fatture e codici a 16 cifre nello stesso campo) ha causato un blocco per esaurimento memoria. Non assegna punteggio, è un controllo separato. Il controllo per pagina (numerazione del libro bollato) non esiste. |
| <b>Gap</b>                | Aggiungere il controllo di completezza per pagina/numerazione bollata, oggi assente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 12 Cifre finali ripetute

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Assente: nessun controllo dedicato esiste. La regola della cifra tonda (punto 4) non intercetta questo pattern (es. importi che terminano per ,99 o con cifre intere ripetute come 77).                                                                              |
| <b>Gap</b>                | Controllo nuovo da costruire. Va definito con precisione il pattern da cercare (ultime 2-3 cifre intere uguali? centesimi ripetuti tipo ,99/00/11?) con una soglia minima di importo, altrimenti moltissimi prezzi legittimi (es. ,99) genererebbero falsi positivi. |

## 13 Ri-analisi mirata sui soli dati sospetti

|                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Come funziona oggi</b> | Si possono già filtrare ed esportare solo le righe risultate "da investigare" (filtro esistente sull'export dei risultati), ma non esiste un secondo livello di analisi automatica dedicato a quel sottoinsieme.     |
| <b>Gap</b>                | Da progettare come fase esplicita successiva alla prima, non come semplice ripetizione delle stesse regole sul sottoinsieme (che altrimenti altera le distribuzioni statistiche usate ad esempio per il conto raro). |

## 14 Numero di conto superiore a 10 cifre

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come funziona oggi | Assente: il conto contabile è conservato come testo libero, nessuna validazione di lunghezza o formato è mai applicata.                                                                             |
| Gap                | Controllo nuovo, da rendere configurabile per piano dei conti/gestionale: più di 10 cifre non è anomalo per ogni ERP, una regola fissa globale rischia falsi positivi sistematici su certi clienti. |

15

Parole chiave di frode e OCR della visura

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come funziona oggi | Esiste solo la parte "parole chiave": ricerca case-insensitive di termini configurabili manualmente nella descrizione della riga (oggi pensata per parti correlate, riusabile concettualmente per indizi di frode — non serve alcuna libreria esterna, basta la lista di termini). L'estrazione via OCR di una visura camerale per riconoscere nominativi e cariche è del tutto assente: è una funzione nuova, distinta anche dal lavoro OCR già tentato — e sospeso — per i libri giornale scansionati. |
| Punteggio          | 1 oggi per il match su parola chiave; lo standard Baker Tilly lo classifica forte, peso 4 ("Contains related party/keyword match" = 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gap                | Due sviluppi distinti: dizionario frode configurabile (estensione del meccanismo esistente, peso da allineare a 4) e un nuovo modulo OCR per la visura, con verifica umana obbligatoria dato il rischio di riconoscimenti errati sui nominativi.                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabella pesi standard Baker Tilly / Global Focus (JET Template)

| Criterio                                           | Peso standard |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Profit impact                                      | 1             |
| >10x average journal size                          | 1             |
| Above performance materiality                      | 1             |
| Round sum amount                                   | 1             |
| Posted on a weekend                                | 1             |
| Posted on a public holiday                         | 4             |
| Posted outside of office hours                     | 1             |
| Backdated                                          | 4             |
| Posted by an unauthorised person                   | 4             |
| Contains related party/keyword match               | 4             |
| Journal description is blank                       | 4             |
| Soglia per l'approfondimento: punteggio totale ≥ 4 |               |

Fonte: Global Focus Audit Methodology, Baker Tilly, novembre 2024 — pesi modificabili a giudizio motivato del partner responsabile secondo le peculiarità del cliente. I criteri 10-14 e l'OCR della visura (punto 15) sono estensioni proprie del modello Quadra, non fanno parte della tabella standard.

Relazione tecnica per uso interno — verificata riga per riga sul codice in produzione, non su un riepilogo. Prossimo passo proposto: approvare pesi e soglie mancanti (in particolare l'allineamento ai pesi 4 di Baker Tilly e la finestra di chiusura del punto 7), poi avviare lo sviluppo dei controlli assenti.

# Supplemento comparativo Caseware

## Integrazione al documento “JET — I 15 controlli richiesti: stato attuale e confronto”

Benchmark funzionale basato sulla documentazione ufficiale Caseware Analytics Hub e sui test analitici collegati · 10 settembre 2026

**Come leggere questo supplemento.** Le prime tre pagine del documento rimangono la specifica ufficiale dei controlli Quadra/Baker Tilly. Caseware è usato come benchmark di prodotto: una funzionalità Caseware non diventa automaticamente un requisito metodologico e non modifica i pesi approvati.

### 1. Risultato del confronto

Caseware struttura l’analisi come una **libreria di test autonomi**, ciascuno con campi richiesti, parametri e risultato proprio. L’Analytics Hub consente di eseguire più test, filtrare il dataset, aggregare le transazioni segnalate, assegnare stati ed esportare. Quadra oggi utilizza invece principalmente un unico motore di scoring per riga.

| Dimensione        | Quadra oggi                       | Caseware                                      | Scelta raccomandata                          |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unità di analisi  | Prevalentemente riga              | Riga e scrittura raggruppata tramite Entry ID | Conservare entrambi i livelli                |
| Organizzazione    | Criteri dentro un unico punteggio | Test autonomi configurabili                   | Catalogo di test, scoring solo dove utile    |
| Secondo livello   | Filtro/export                     | Filtri, rerun, risultati aggregati e stati    | Workflow casi mantenendo benchmark originali |
| Audit workflow    | Export JET                        | Collegamento a checklist/procedure            | Collegare ogni test alla carta di lavoro     |
| Personalizzazione | Parametri per pratica             | Duplicazione test, default, filtri, scopo     | Template di studio versionati                |

### 2. Confronto puntuale dei 15 controlli

#### 1 — Impatto superiore al 10% dell’utile netto

**Caseware:** non è documentato un test standard con la formula esatta 10% dell’utile. Relative Size Factor confronta invece il maggiore importo di un sottoinsieme con il secondo maggiore, usando un fattore configurabile.

**Cosa ha in più:** confronto contestuale per conto, fornitore, utente o altra chiave; esclusione dei piccoli importi; analisi separata dei segni.

**Come sfruttarlo:** mantenere il nostro controllo ufficiale e aggiungere un test distinto “outlier relativo” per gruppi. Non sostituire il benchmark sull’utile.

Fonte: Caseware, Relative Size Factor.

#### 2 — Importo superiore a 10 volte la media

**Caseware:** non risulta la stessa formula. Il Relative Size Factor non usa la media, ma il rapporto fra primo e secondo valore del gruppo.

**Cosa ha in più:** l’anomalia è valutata rispetto al contesto operativo, non solo alla media dell’intera popolazione.

**Come sfruttarlo:** calcolare automaticamente la nostra media assoluta e affiancare RSF per conto/utente/tipo documento. Le statistiche devono essere calcolate sulla popolazione originale, non sui soli sospetti.

### 3 — Superamento della performance materiality

**Caseware:** dispone di un documento Materiality strutturato con overall, performance, clearly trivial, valori specifici, modalità planning/revised, component materiality e sign-off. Non è confermato che ogni test Analytics Hub legga automaticamente la PM.

**Cosa ha in più:** governo e approvazione del parametro.

**Come sfruttarlo:** associare al valore importato da Global Focus valuta, entità, periodo, versione, fonte, preparer e reviewer; impedire l'uso di un valore non approvato.

### 4 — Cifre tonde 10.000/100.000

**Caseware:** Rounded Values accetta qualsiasi intero come valore di arrotondamento (default documentato 100) e permette di includere o ignorare i decimali.

**Cosa ha in più:** multiplo configurabile, selezione di più campi numerici e gestione esplicita dei decimali.

**Come sfruttarlo:** creare configurazioni 10.000 e 100.000, mostrare il livello massimo scattato, evitare doppio punteggio e applicare una soglia minima/valuta coerente.

### 5 — Weekend e festività per Paese

**Caseware:** Date Entries ricerca giorni della settimana, giorni dell'anno, date e intervalli. Non è documentato un calendario nazionale automatico IT/DE/FR/ES.

**Cosa ha in più:** scelta del campo data e configurazioni "prima/dopo/tra", in giorni, settimane o mesi.

**Come sfruttarlo:** replicare la flessibilità e aggiungere il nostro differenziale: calendari nazionali/locali versionati, chiusure aziendali e override cliente. Distinguere data effettiva da data tecnica di creazione.

### 6 — Fuori orario 08:00–18:00

**Caseware:** non è stato trovato un test standard documentato per fascia lavorativa. Missing Information individua orari mancanti, non orari fuori fascia.

**Come sfruttarlo:** mantenere il nostro vantaggio, aggiungendo fuso orario, sede, turni, closing e account batch. Il risultato deve mostrare ora rilevata e fascia applicata.

### 7 — Retrodatazione e finestra di chiusura

**Caseware:** Date Entries confronta due date, identifica intervalli lunghi, backdating/forward dating e movimenti intorno a una data configurata.

**Cosa ha in più:** configurazioni temporali generiche e riutilizzabili.

**Come sfruttarlo:** separare "differenza fra date" e "closing window"; introdurre data chiusura modificabile, calendario lavorativo, ultimi 5 giorni lavorativi e scritture post-closing con competenza precedente. Il closing resta una popolazione obbligatoria indipendente dal punteggio.

### 8 — Utenti non autorizzati

**Caseware:** Comparisons confronta due o più campi e può verificare, per esempio, che chi inserisce sia diverso da chi autorizza. Non è documentata una whitelist standard equivalente alla nostra.

**Cosa ha in più:** test di segregation of duties.

**Come sfruttarlo:** aggiungere confronto preparer/approver e mantenere whitelist, utenti di sistema e stato Attivo / Non applicabile / Dato non disponibile con motivazione.

### 9 — Righe o descrizioni vuote

**Caseware:** Missing Information rileva descrizioni vuote o con lunghezza  $\leq$  soglia e può applicarsi anche a ID, date, ore, utenti, codici, valuta, periodo e numerici vuoti/zero.

**Cosa ha in più:** controllo generalizzato di completezza dei campi e descrizione "scarsa", non solo vuota.

**Come sfruttarlo:** creare una famiglia “Dati mancanti” distinta dal rischio: descrizione corta/generica, ID, conto, data, ora, utente, valuta. Mostrare tasso di completezza e bloccare l’analisi se mancano campi critici.

## 10 — Conto raro 2–4 volte l’anno

**Caseware:** Unusual Account Combinations identifica combinazioni rare rispetto alla popolazione con percentuale configurabile (default documentato 3%). Complex Account Combinations segnala scritture con almeno N conti.

**Cosa ha in più:** analisi delle contropartite e della scrittura completa, non solo frequenza del singolo conto.

**Come sfruttarlo:** mantenere 1–4 utilizzi annuali e aggiungere combinazioni Dare/Avere rare, confronto con anno precedente e complessità per numero di conti. Contare sia righe sia Entry ID distinti.

## 11 — Sequenza numerica e pagine

**Caseware:** Gaps analizza campi numerici, date o caratteri con limiti configurabili. Distingue Entry Number da Entry ID. Non risulta un controllo documentato sulle pagine PDF.

**Cosa ha in più:** sequenze non limitate ai soli numeri e configurazione dell’intervallo.

**Come sfruttarlo:** introdurre sezionali, prefissi, reset per esercizio e intervalli; conservare il controllo pagine come modulo Quadra separato. Numeri annullati richiedono evidenza, non un automatico esito di frode.

## 12 — Cifre finali ripetute

**Caseware:** Recurring Numeric Pattern ricerca combinazioni definite dall’utente o N cifre ripetute, all’inizio o alla fine, con opzione per ignorare importi tondi; default documentato 3 cifre. I decimali sono ignorati nei pattern finali.

**Cosa ha in più:** pattern configurabile e lunghezza opzionale.

**Come sfruttarlo:** adottare questa configurabilità e superarla con test separati sulla parte intera e sui centesimi, così da gestire anche 86.514,99. Prevedere soglia minima e peso basso per contenere falsi positivi.

## 13 — Ri-analisi dei sospetti

**Caseware:** Analytics Hub permette filtri AND/OR/NOT sul dataset, esecuzione di test sul sottoinsieme, lancio multiplo, risultati aggregati, stato della transazione ed export CSV.

**Cosa ha in più:** workflow operativo di secondo livello.

**Come sfruttarlo:** creare una coda casi che raggruppi per scrittura, conservi i benchmark della popolazione originale, richieda documenti e registri conclusione preparer/reviewer (giustificata, errore, rettifica, escalation).

## 14 — Conto superiore a 10 cifre

**Caseware:** non è documentato un test standard equivalente.

**Come sfruttarlo:** non copiare una regola universale. Implementare validazione configurabile per ERP: lunghezza, regex, segmenti e lookup nel piano dei conti. Preferire l’esito “conto non conforme/non esistente” e trattarlo come qualità dati, salvo evidenze di rischio.

## 15 — Keyword, visura e soggetti con poteri

**Caseware:** Keywords accetta liste predefinite, caricate o inserite; match esatto/parziale; case sensitivity; più campi; colonna con il termine trovato. Join unisce dataset attraverso chiavi comuni. Non è documentato OCR della visura o attribuzione automatica della capacità di manomettere il giornale.

**Cosa ha in più:** governo completo delle keyword e possibilità generica di arricchire dati con join.

**Come sfruttarlo:** dizionario versionato per categorie e cliente; OCR locale della visura con conferma umana; dataset separati persone/poteri, user ID/autorizzazioni e scritture; join solo dopo mapping verificato. La visura dimostra poteri legali, non accesso tecnico: nessuna persona deve essere etichettata automaticamente come sospetta.

### 3. Funzionalità Caseware aggiuntive da incorporare

| Funzionalità Caseware               | Come è strutturata                                                                           | Uso proposto in Quadra                                                                       | Priorità |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Out of Balance Entries</b>       | Raggruppa per Entry ID, somma le righe, estrae totali non zero e riporta le righe originali. | Controllo di integrità obbligatorio prima dello scoring; tolleranza valuta configurabile.    | P1       |
| <b>Unusual Account Combinations</b> | Misura combinazioni di conti rare rispetto alla popolazione; soglia percentuale.             | Rilevare contropartite insolite per Entry ID e confrontarle con storico.                     | P1       |
| <b>Complex Account Combinations</b> | Conta i conti per scrittura e seleziona almeno N conti.                                      | Indicatore di scrittura complessa/non ordinaria, separato dal conto raro.                    | P2       |
| <b>Missing Information</b>          | Un motore unico per testo corto/vuoto, data, ora, numerici, ID, utenti e codici.             | Profilo qualità dati pre-analisi, copertura dei test e blocchi sui campi indispensabili.     | P0       |
| <b>Relative Size Factor</b>         | Rapporto fra massimo e secondo massimo in sottoinsiemi configurabili.                        | Outlier per conto, utente, tipo documento e controparte.                                     | P2       |
| <b>Comparisons</b>                  | Confronta due o più campi con =, ≠, >, ≥, <, ≤.                                              | Segregation of duties, date incoerenti e confronti fra valori importati.                     | P2       |
| <b>Join</b>                         | Inner/outer/left/right e record senza corrispondenza fra due dataset.                        | Arricchire giornale con utenti, piano dei conti, parti correlate e persone validate.         | P1       |
| <b>Filtri dinamici</b>              | Condizioni per colonna combinate con AND/OR/NOT e conteggio righe.                           | Perimetri salvabili, riproducibili e riutilizzabili senza alterare l'originale.              | P1       |
| <b>Risultati aggregati e status</b> | Unisce eccezioni di più test; filtra, assegna stati ed esporta.                              | Dossier unico per Entry ID con motivi, owner, esito e reviewer.                              | P0       |
| <b>Test collegati a checklist</b>   | Ogni analisi è legata a una procedura di revisione.                                          | Collegare risultato, finalità ISA, lavoro svolto e conclusione nella carta di lavoro.        | P0       |
| <b>Template personalizzabili</b>    | Duplicazione test, default, filtri, descrizioni e scopi a livello studio.                    | Libreria approvata dal partner, versionata e separata dagli override della pratica.          | P1       |
| <b>Analisi consolidata</b>          | Risultati per entità e aggregati nell'incarico di gruppo.                                    | Filtro società/entità e confronto cross-entity per gruppi; compatibilità campi obbligatoria. | P3       |

### 4. Struttura TO-BE raccomandata

- Catalogo test.** Ogni controllo ha codice, nome, versione, finalità, base normativa, campi richiesti, parametri, formula, peso opzionale e output.
- Validazione input.** Prima dell'analisi: completezza campi, riconciliazione, quadratura, valuta, periodo e copertura.
- Motore per test autonomi.** I controlli possono essere eseguiti singolarmente o in gruppo; vero, falso e non calcolabile restano distinti.
- Aggregazione per scrittura.** I flag di riga confluiscono in un unico dossier Entry ID, senza duplicare il caso.
- Scoring trasparente.** Solo gli indicatori di rischio ricevono punti; integrità, completezza e closing hanno esiti dedicati.
- Second-level review.** Filtri, documenti, spiegazioni, owner, stato, conclusione e sign-off.
- Template e versioni.** Configurazione standard di studio, override motivati per cliente e pieno audit trail.

**Principio guida.** Il vantaggio da prendere da Caseware è la modularità e la tracciabilità. Quadra dovrebbe conservare i propri controlli specifici — 10% dell'utile, fascia oraria e OCR visura — ma inserirli nella stessa architettura governata di test autonomi, risultati aggregati e workflow di revisione.

## 5. Piano operativo per sfruttare il benchmark

| Fase                    | Deliverable                                                                                                     | Decisione richiesta            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| P0 — Metodo             | Dizionario ufficiale dei test; distinzione riga/scrittura; non calcolabile; closing; qualità dati; status casi. | Partner metodologico           |
| P1 — Fondazioni         | Entry ID, quadratura, join anagrafiche, filtri salvabili, calendario, media automatica, risultati aggregati.    | Manager + responsabile tecnico |
| P2 — Analisi avanzata   | RSF, combinazioni insolite/complesse, recurring patterns, comparisons e segregation of duties.                  | Validazione su caso reale      |
| P3 — Gruppi e documenti | Cross-entity, OCR visura con conferma, mapping persone–utenti–accessi.                                          | Privacy, sicurezza e partner   |

## 6. Fonti ufficiali Caseware consultate

- Analytics Hub: <https://docs.caseware.com/2020/webapps/31/webapps/Engagements/Accounts-and-Analysis/Manage-analytic-tests-in-the-analytics-hub.htm>
- Customize analytic tests: <https://docs.caseware.com/en/Content/Engagements/Template-and-Authoring/Customize-analytic-tests.htm>
- Date Entries, Rounded Values, Missing Information, Keywords, Gaps, Relative Size Factor, Recurring Numeric Pattern, Comparisons, Join, Out of Balance Entries, Unusual Account Combinations, Complex Account Combinations: pagine ufficiali nella sezione Accounts and Analysis di [docs.caseware.com](https://docs.caseware.com).
- Define materiality e Transaction details: pagine ufficiali nella sezione Engagements/File Preparation.

**Limite del confronto:** Caseware dichiara che disponibilità e configurazioni dei test possono variare in base al prodotto e al template. Il supplemento descrive esclusivamente funzionalità confermate dalla documentazione ufficiale consultata; non presume funzioni non documentate.