

Auditoría profunda de la PWA

Diseño, consistencia, bugs, paridad con el kiosk y editabilidad desde TrueOmni Studio.
Reporte + plan de remediación priorizado.

Kiosk Portrait (white-label) · 51 rutas · 112 componentes · 6 ejes de auditoría en paralelo

1 · Resumen ejecutivo

La PWA tiene una **base sólida**: reutiliza correctamente la capa de datos del kiosk (config, listings, events, itinerary, deals, tickets, trails, ads), adopta los tokens `--brand-*` en casi todos los componentes (119 usos de `brand-primary`) y respeta patrones clave del proyecto (back = solo chevron, `pointer-events-none` en títulos, bottom nav en la mayoría de pantallas, altura de header uniforme 90px).

Sin embargo, hay **dos brechas estructurales** que condicionan el resto:

- **La PWA no está integrada a TrueOmni Studio.** El editor es un stub "Coming Soon"; no hay bridge ni preview reactivo, ni flags de módulo, ni clonado al crear cliente. Hoy **todo se edita a mano en `config.json`** — justo lo que el producto busca eliminar.
- **Drift de implementación.** El header brand y el botón Share están *duplicados inline* en lugar de consumir los componentes únicos que ya existen (`PwaSubHeader` , `ShareIconButton`), y el mapeo tile→ruta está hardcodeado, lo que rompe el principio "cliente nuevo = solo JSON".

7

CRÍTICOS

13

ALTOS

17

MEDIOS

12

BAJOS

Recomendación de prioridad. Antes de seguir agregando módulos a la PWA, conviene cerrar (1) el *cero-hardcoded* pendiente, (2) la consolidación de componentes únicos y (3) sentar las bases de configurabilidad (`features.pwa` + tile→ruta por config). Esos tres pasos **desbloquean** la integración al Studio (fase Pz), que es el objetivo de producto.

2 · Metodología

Se auditó el 100% de la superficie de la PWA (`src/components/pwa/**` y `src/app/(pwa)/**` , más `clients/default/config.json` y el editor `src/app/studio/**`) con **6 agentes especializados en paralelo**, cada uno sobre un eje:

Eje	Foco
White-label & tokens	Colores/strings/paths hardcoded, tokens faltantes, nombres geográficos
Consistencia UI & patrones	Headers, bottom nav, share, cards, componentes duplicados, estados vacíos

Bugs & navegación	Rutas rotas, dead-ends, estado, hydration/SSR, leaks, taps
Paridad Kiosk ↔ PWA	Módulos presentes/ausentes/divergentes, reutilización de lógica
Editabilidad desde Studio	Config-driven vs hardcoded, flags, bridge/preview, clonado
UX mobile & accesibilidad	Touch targets, safe areas, aria, estados, legibilidad, feedback

3 · Hallazgos críticos

CRÍTICO La PWA no está integrada al Studio (editor stub + sin bridge ni preview)

Dónde: `src/app/studio/[slug]/mobile-pwa/page.tsx` (ComingSoon), `(pwa)/layout.tsx` (sin StudioBridge), `_lib/products.ts` (status `soon`)

Problema: El editor de la PWA es un placeholder. El layout PWA *deliberadamente* no monta `StudioBridge` y lee config solo server-side, así que ninguna edición del Studio se ve en vivo. `PreviewPanel` ya soporta `orientation: 'mobile-pwa'` (390×844) pero nadie lo invoca. La fase Pz del roadmap está 0/6.

Recomendación: Construir el editor PWA reutilizando el `Shell /tabs` del editor kiosk sobre la sección `config.pwa`; montar bridge en `(pwa)/layout.tsx`; cablear `PreviewPanel` con `previewSrc='/pwa'`.

CRÍTICO Multi-idioma no funcional en la PWA (sin selector ni `setLocale`)

Dónde: `(pwa)/layout.tsx` monta `I18nProvider` pero `grep setLocale|useLocaleStore` → 0 resultados en la PWA

Problema: La PWA queda clavada al `defaultLocale` del cliente. El kiosk cambia idioma con `language-dropdown` + `locale-store`, que la PWA no importa. No hay entrada "Language" en More/Settings. Rompe la paridad de los 6 idiomas.

Recomendación: Añadir selector de idioma (More/Settings) que escriba en el `locale-store` existente (no duplicar el store).

CRÍTICO Strings de UI hardcoded en el módulo Scavenger Hunt (white-label + i18n)

Dónde: `hunt-task-list.tsx:46–59` ("Photo/Check-In/Question Task", "All tasks completed!", "0.14km" fake), `task-question.tsx:74,162–169`, `task-photo.tsx:94–101`, `task-checkin.tsx:207,243–245` ("Location Required", "Whoops!", "Retry", "OK")

Problema: Estos componentes ya reciben `config` pero estos strings se escaparon hardcoded en inglés (y dentro de props `title=` / `body=` que el auditor no caza por grep). Intraducibles e ineditables desde el Studio. El `'0.14km'` es un valor fake repetido.

Recomendación: Añadir keys a `config.pwa.scavengerHunt`: `taskTypeLabels`, `taskList.allCompleted`, `errors.{title,retry,cancel,ok}`, `geoError.{title,body}`, `distance.{awaySuffix,unitM,unitKm}`. Calcular la distancia real.

CRÍTICO Ask AI ausente en la PWA

Dónde: kiosk en `src/components/ai/` + `lib/ask-ai.ts`; en la PWA: cero referencias

Problema: PWA-PROJECT.md lista Ask AI como "reutilizado", pero no existe punto de entrada conversacional en la PWA (el `ai-itinerary` del Trip Planner es otra cosa). El visitante mobile no tiene el asistente.

Recomendación: Decidir alcance. Si entra: `src/components/pwa/ai/` reutilizando `lib/ask-ai` + trigger en Dashboard. Si no: moverlo a "excluidos" en PROJECT.md.

CRÍTICO Safe areas de iOS (notch / home indicator) no aplicadas en ninguna pantalla

Dónde: `(pwa)/layout.tsx` declara `viewportFit:'cover'` pero `env(safe-area-inset-*)` tiene 0 usos reales

Problema: Instalada como PWA standalone en un iPhone con notch, el contenido superior de los headers queda bajo el reloj/Dynamic Island y el bottom nav bajo el home indicator. Los formularios full-screen empujan los CTA al borde inferior.

Recomendación: Aplicar `env(safe-area-inset-top/bottom)` al header brand y al bottom nav (o al `MobileCanvas` en standalone). Mínimo ~44px arriba / ~34px abajo.

CRÍTICO Bottom nav sin `aria-label` en ninguna de sus 5 celdas

Dónde: `bottom-nav.tsx:39-48`

Problema: Las 5 celdas son `<button>` con solo un icono SVG. VoiceOver las anuncia como "botón" sin nombre. Es la navegación principal de toda la PWA.

Recomendación: `aria-label` por celda (desde `config/i18n`) + `aria-current="page"` en la activa.

CRÍTICO Sin bridge/preview reactivo ni provisión de PWA al crear cliente

Dónde: `POST /api/studio/clients/route.ts` (sin rama `mobilePwa`), `purge-client.ts` (sin prefijos PWA), `NewClientModal` (checkbox sin efecto)

Problema: El checkbox "Mobile PWA" del modal de cliente nuevo no aprovisiona ni purga nada → estado inconsistente. No hay `bootstrap-from-fs` para `config.pwa`.

Recomendación: Implementar Pz 2/3/4: rama de clonado PWA, prefijos KV de purga, `bootstrap-from-fs`.

4 · Hallazgos altos

ALTO Mapeo tile→ruta hardcoded en el Dashboard (rompe white-label)

Dónde: `dashboard-screen.tsx:165-210`, `more-screen.tsx:22-30`

Problema: El destino de cada tile es una cadena `if/else if` sobre `key` literales, sin fallback. Un módulo nuevo configurado desde el Studio (Wellness, Shopping...) **no obtiene tile navegable** sin tocar código; cambiar el `key` rompe el routing. El kiosk lo resuelve dinámicamente desde `home.modules`.

Recomendación: Llevar el `route / module` en el propio config del tile (o tabla centralizada `key→route` validada por schema) y navegar genéricamente. Considerar ruta dinámica `(pwa)/pwa/[module]`.

ALTO Sin feature flags para activar/desactivar módulos de la PWA

Dónde: `config.pwa.dashboard.tiles` (sin `enabled`), no existe `features.pwa`

Problema: El kiosk tiene `features.home.tiles[].enabled`; la PWA muestra siempre los 11 tiles + 4 quick-access. El operador no puede apagar Scavenger Hunt/Wayfinding/Trails para un cliente que no los use.

Recomendación: Crear `config.features.pwa` (o `enabled` por tile, espejo del kiosk) y exponerlo como toggles en el editor PWA.

ALTO Header brand duplicado en 4 implementaciones divergentes en vez de `PwaSubHeader`

Dónde: canon en `pwa-sub-header.tsx`; copias inline en `trip-planner/tp-my-plan|tp-ai-result|tp-map-view`, `listings-detail|listings-list|brochures-list|deals-grid` (back en `left:12` vs canon `left:18`), y `connect-with-us-screen` (header como SVG)

Problema: Mismo header navy en ≥4 estilos, con la posición del back variando entre 3 valores. Es el "drift" que el proyecto busca evitar (lección Breadcrumb 2026-05-25).

Recomendación: Migrar todos a `PwaSubHeader` (ya tiene slot `right` para acciones como Share).

ALTO Botón Share reimplementado inline en vez de `ShareIconButton`

Dónde: `pass-detail-screen.tsx:30-44`, `listings-detail-screen.tsx:226-244` (copian byte-by-byte el `path/viewBox`)

Problema: `ShareIconButton` existe exactamente para esto; si cambia el glyph, estos dos quedan desincronizados.

Recomendación: Sustituir por `<ShareIconButton />` (igual que ya hicimos en Trip Planner).

ALTO Tabs "Events" y "Map" muertos en Profile / Settings / Delete Account

Dónde: `in-layer-nav.tsx:18-23` (`HREF.events/map = undefined`)

Problema: `InLayerNav` deja sin navegar Events/Map mientras el `PwaBottomNav` compartido sí los cablea. El usuario toca y no pasa nada. Drift por tener dos fuentes de verdad del nav.

Recomendación: Derivar `InLayerNav` del mismo `NAV` de `bottom-nav.tsx` (fuente única).

ALTO Resultados de búsqueda no navegan — dead-end

Dónde: `search-screen.tsx:204` , `lib/pwa-search.ts`

Problema: Tocar un resultado solo guarda el término en "recents"; no hay `router.push` . `PwaSearchItem` ni siquiera expone `href` . La búsqueda es un callejón sin salida.

Recomendación: Añadir `href` al construir el índice (`place→/pwa/<module>/<slug>` , `event→...`) y navegar en el `onClick`.

ALTO Favoritos de listings efímeros (no persisten)

Dónde: `listings-list-screen.tsx:76` (`useState` local); la PWA no importa `lib/favorites`

Problema: Los corazones de listings viven en estado local → se pierden al navegar/recargar. El kiosk persiste en `sessionStorage`. Conviven dos mecanismos de "favorito" en la PWA (Trip Planner sí usa `itinerary-favorites`).

Recomendación: Wirear a un store persistido único (reutilizar `lib/favorites` o el bucket de `itinerary-favorites`).

ALTO Color de marca #e53935 (pin de ruta wayfinding) hardcoded y repetido

Dónde: `wayfinding-route-overlay.tsx:24,31`

Problema: Color con peso de branding repetido sin tokenizar; no editable por cliente.

Recomendación: Token `--pwa-route-pin` (o reusar un token de acento) en `tokens.css` .

ALTO Touch targets de iconos de header por debajo de 44×44px

Dónde: Filter en `pwa-map-screen.tsx:128` / `listings-list-screen.tsx:134` (28px), Share/Photos `listings-detail-screen.tsx:226,309` (26px), `deals-grid-screen.tsx:127,139`

Problema: Hit-area real ~27-29px, por debajo del mínimo iOS/WCAG 2.5.5, y pegados a otros controles. El Back sí está bien (40×40).

Recomendación: Estandarizar hit-areas de iconos de header a ≥40×40 centrando el SVG en un botón con padding.

ALTO Iconos sociales de Login son <div> (affordance falsa) y sin loading en submit

Dónde: `login-screen.tsx:166-175,220-227`

Problema: Apple/Facebook/Google parecen tocables pero no hacen nada ni son alcanzables por teclado. El botón LOGIN no tiene disabled/loading → doble-tap = doble navegación.

Recomendación: Si son decorativos, `aria-hidden` ; si deben funcionar, `<button aria-label>` . Añadir feedback pressed + bloqueo de doble submit.

ALTO Estado "obteniendo ubicación" ausente en el check-in GPS

Dónde: `scavenger-hunt/task-checkin.tsx:94-209`

Problema: Hasta el primer fix de GPS no hay badge de distancia ni spinner ni mensaje. Si el GPS tarda (interiores), parece colgado.

Recomendación: Mostrar "Locating you..." mientras `distanceM===null && !geoError` .

ALTO Bottom nav ausente en el cluster de cuenta (inconsistente)

Dónde: sin `PwaBottomNav` : `profile` , `settings` , `edit-profile` , `change-password` , `search`

Problema: La regla del proyecto pide bottom nav en TODAS las pantallas (drill-downs incluidos). Estos quedan sin nav, excepción no documentada. (Los flujos pre-auth login/create-account/forgot sí es correcto que no lo tengan.)

Recomendación: Añadir nav a profile/settings/edit/change-password/search, o documentar el "account zone" como excepción explícita.

ALTO Literal `JULY 18 - JULY 25` hardcoded en Trip Planner

Dónde: `trip-planner/tp-category-menu.tsx:122`

Problema: Rango de fechas de eventos quemado en JSX; todo cliente vería siempre el mismo rango.

Recomendación: Derivar del min/max real del data de eventos, o key `tripPlanner.events.dateRangeLabel` .

5 · Hallazgos medios (resumen)

Hallazgo	Dónde	Recomendación
Footer gris <code>hsl(0 0% 33%)</code> duplicado sin token	<code>listings-map.tsx:14</code> , <code>tp-stop-card.tsx:11</code>	Token <code>--pwa-card-footer</code>
Fondo de floor-plan <code>bg-[#f0f0ee]</code> hardcoded	<code>wayfinding-directions.tsx:41</code> , <code>wayfinding-screen.tsx:44</code>	Token <code>--pwa-floorplan-bg</code>
Paleta de confeti hex inventada	<code>scavenger-hunt/hunt-confetti.tsx:6</code>	Derivar de <code>--brand-*</code> + acentos tokenizados
Verde de proximidad "isNear" hardcoded	<code>task-checkin.tsx:193-197</code> (<code>#43a047</code>)	Token semántico <code>--pwa-success</code>
Empty states faltantes con filtros activos	<code>listings-list</code> , <code>passes-grid</code> , <code>listings-grid</code> , <code>pwa-map-screen</code>	Añadir empty state (prioritario listings-list y map)
Sin estados de carga/skeleton en listas dinámicas	general (hidratación desde bridge)	Estado de carga compartido
<code>todayIndex()</code> con <code>new Date()</code> en render → hydration mismatch	<code>listings-detail-screen.tsx:38,185</code>	Calcular <code>today</code> tras montaje (useEffect)
Memory leak: <code>createObjectURL</code> sin <code>revokeObjectURL</code>	<code>photo-source-sheet.tsx:45</code> + <code>create-account-photo</code>	Revocar URL anterior + en cleanup (o usar <code>use-photo-session</code>)
Map de PWA usa aggregator propio, no el del kiosk	<code>pwa-map-listings.ts</code> vs <code>map-aggregator</code>	Verificar paridad de pins; envolver el aggregator del kiosk
Survey con menos tipos de pregunta que el kiosk	<code>pwa-survey-question.tsx</code> (2 archivos vs 6 tipos)	Auditar/completar NPS, rating, contact
Listas sin padding inferior → última fila pegada al nav	<code>pwa-map-screen.tsx:222</code> , <code>notifications-screen.tsx:228</code>	<code>pb-4/pb-6</code> al final de listas scrolleables
Fuentes diminutas tras render (5-8.5px)	<code>profile-screen.tsx:80</code> (5px), survey, cards	Piso ~10px para texto informativo
Estados <code>:active</code> /pressed casi inexistentes	toda la PWA (solo 5 archivos)	<code>active:opacity-80 / scale-[.98]</code> en botones primarios
Botones glifo "x" / dots de galería sin hit-area mínima	<code>search-screen.tsx:112,168</code> , <code>listings-detail-screen.tsx:578</code>	Envolver en hit-area $\geq 40 \times 40$
Modal de validación de Create Account genérico	<code>create-account-screen.tsx:117-131</code>	Mensaje específico (passwords) + scroll con teclado abierto
Header del Dashboard: iconos Search/Profile/Notif muy juntos	<code>dashboard-screen.tsx:64-108</code>	Hit-area $\geq 40 \times 40$ y separar centros $\geq 48px$
Doc de alcance (PROJECT.md) desincronizada	<code>.planning/PWA-PROJECT.md:46-51</code>	Social Wall/Survey → reutilizados; Ask AI/idioma → pendientes reales

6 · Hallazgos bajos (resumen)

Hallazgo	Dónde	Acción
Slug demo 'friendship-park-city' presembrado en código	scavenger-hunt/hunt-dashboard.tsx:52-64	Quitar o mover a config.demo
setTimeout con setState sin cleanup	trip-planner-screen.tsx:118 , task-photo.tsx:56	clearTimeout en cleanup
Seed data mezcla Arizona + Park City	config.json (scavengerHunt usa Park City, UT)	Unificar geografía / interpolar {client_name}
Boilerplate scale(\${S}) repetido en 34 archivos	en vez de usar <Layer>	Migrar a Layer (menos superficie de bug)
router.back() sin fallback (deep-link/reload)	search-screen.tsx:92 , brochures	Patrón history.length>1 ? back : push(fallback)
Glyph de back ~6% más chico en search	search-screen.tsx:95 (11×19 vs 11.87×20.36)	Unificar tamaño
fill="transparent" en hit-area	connect-with-us-screen.tsx:171	Se resuelve al migrar a PwaSubHeader
Survey countdown frágil si onClose no memoizado	pwa-survey-overlay.tsx:342	Memoizar / ref
#fff en glifos SVG y rgba(0,0,0) neutros	~40 sitios (decorativos)	Tolerable; opcional --pwa-on-brand / unificar a hsl(0 0% 0% / α)
Imágenes de fondo sin alt (cards informativas)	tiles/cards con backgroundImage	Confirmar label accesible en cada tocable (en general OK)
Logos FB/Google con color oficial	social-icons.tsx	Excepción permitida (marcas de terceros) — sin acción
Wayfinding/Scavenger son stubs en el kiosk	asimetría inversa (PWA > kiosk)	Planificar port al kiosk si se exige paridad bidireccional

Lo que ya está bien resuelto (no tocar): back = solo chevron (cero "Back" textual), pointer-events-none en títulos/overlays (16 usos correctos), PwaHeart reutilizado, header navy 90px uniforme, cleanup correcto de mapas/geolocation/listeners, hydration guardada en notifications/hunt-progress/canvas, Mapbox token siempre por prop, PwaFilterOverlay y form-controls accesibles (roles + aria), empty/error states en Notifications/Search/Deals/Events/Tickets, y reutilización amplia de la data layer del kiosk.

7 · Tabla de paridad Kiosk ↔ PWA

Módulo	Kiosk	PWA	Nivel	Notas
Home / Dashboard	✓	✓	Completo (diseño propio)	Tile→ruta hardcoded en PWA
Listings (Restaurants/Things/Stay)	✓	✓	Completo	Reusa filter/sort/map-item
Listing detail	✓	✓	Completo	Reusa <code>pwa-listing-detail</code>
Events	✓	✓	Completo	week-picker + reuse
Map	✓	✓	Parcial	Aggregator propio (divergencia)
Deals / Passes / Tickets / Trails	✓	✓	Completo	Reusan libs del kiosk
Digital Brochure	✓	✓	Completo	Reusa pdfjs
Social Wall	✓	✓	Completo	△ doc lo marcaba excluido
Ads (transversal)	✓	✓	Completo	Provider + slots propios
Survey	✓	✓	Parcial	Menos tipos de pregunta
Itinerary / Trip Planner	✓	✓	Completo (rediseñado)	Buena reutilización de libs
Wayfinding	stub	✓	PWA > Kiosk	Solo en PWA
Scavenger Hunt	stub	✓	PWA > Kiosk	Solo en PWA
Favoritos	✓ persist	efímero	Divergente	Listings no persisten
Ask AI (conversacional)	✓	✗	Ausente	No portado
Multi-idioma (6 + teclado)	✓	parcial	Sin selector	Clavado al default
Photo Booth / Guestbook / Billboards	✓	✗	Excluido (por diseño)	Correcto
Login / Profile / Notifications / More	—	✓	PWA-only	Nuevos

8 · Plan de remediación priorizado

Seis fases atómicas, en orden de dependencia. Cada una ejecutable en una ventana de contexto fresca, con `typecheck` + `lint` + `verificación visual`. Esfuerzo orientativo: **S** ½ día · **M** 1–2 días · **L** 3+ días.

Fase A · Cero-hardcoded & tokens **M** **desbloquea Studio**

- Strings del Scavenger Hunt → `config.pwa.scavengerHunt.*` (task types, errores, geoError, distancia real).
- Tokens nuevos en `tokens.css` : `--pwa-card-footer` , `--pwa-route-pin` , `--pwa-floorplan-bg` , `--pwa-success` ; aplicar en wayfinding, listings-map, tp-stop-card, task-checkin, confetti.
- JULY 18 – JULY 25** → derivar de data o config. Quitar slug demo presembrado.

Fase B · Consistencia (fuente única) M

- Migrar todos los headers inline → `PwaSubHeader` (slot `right` para Share).
- Sustituir Share inline → `ShareIconButton` en `pass-detail` y `listings-detail`.
- `InLayerNav` → derivar del `NAV` de `bottom-nav` (arregla Events/Map muertos). Decidir bottom nav en cluster de cuenta.
- Empty states en `listings-list` y `map`; `:active` en botones primarios.

Fase C · Navegación & bugs M

- Search navegable (`href` en el índice + `router.push`).
- Tile→ruta config-driven (campo `route / module` o tabla central) — requisito de white-label.
- Favoritos de listings → store persistente único.
- Fix hydration `todayIndex`, memory leak `createObjectURL`, `setTimeout` sin cleanup, wayfinding slug inválido.

Fase D · Paridad con el kiosk L

- Selector de idioma funcional (reutilizar `locale-store`).
- Decidir e implementar (o excluir formalmente) Ask AI mobile.
- Unificar aggregator de mapa; completar tipos de Survey. Actualizar PWA-PROJECT.md/ROADMAP.

Fase E · UX mobile & accesibilidad M

- `env(safe-area-inset-*)` en header y bottom nav (standalone).
- `aria-label` + `aria-current` en bottom nav; hit-areas de iconos de header $\geq 40 \times 40$.
- Estado "obteniendo ubicación" en check-in; loading en submit (login/signup); padding inferior en listas; piso de fuente ~10px.

Fase F · Integración a TrueOmni Studio (Pz) L objetivo de producto

- Editor PWA real (reemplaza el stub) sobre `config.pwa`, reusando `Shell` /tabs del kiosk.
- `features.pwa` con flags por módulo + UI de toggles.
- Montar bridge en `(pwa)/layout.tsx` + `PreviewPanel` 390×844 con `previewSrc='/pwa'`.
- Clonado/purga/bootstrap-from-fs de PWA al crear cliente; `client-branding-sync` al runtime PWA.

Ruta crítica sugerida: A → B → C sientan las bases (cero-hardcoded + fuente única + config-driven). Son requisito natural de la Fase F (Studio), que es el objetivo de producto. D y E pueden intercalarse según prioridad de negocio.