

## INSTRUCCIONES DE ACTUALIZAR (UPDATE)

- Nombre archivo: RegisterAction.php
- Linea: 37
- SQL

```
$sqlI = "UPDATE `tbl_customers` SET
`Username`='$Username',`Password`='$Password',`Firstname`='$First
name'," .

"`Middlename`='$Middlename',`Lastname`='$Lastname',`Address`='$Ad
dress',`EmailAddress`='$EmailAddress' WHERE CustomerID = $ID";
```

- Tabla: `tbl_customers`

---

## INSTRUCCIONES DE INSERTAR (INSERT INTO)

- Nombre archivo: Management\_Products\_Action.php
- Linea:23
- SQL

```
$sql = "INSERT INTO `tbl_products`(`Productname`, `ProductBrand`,
`ProductSize`, `ProductColor`,`ProductPrice`, `ProductCategory`,
`ProductImageName`, `ProductImage`)" .

"VALUES

('$_ProductName','$_ProductBrand','$_ProductSize','$_ProductColor
','$_ProductPrice','$_ProductCategory','$name','$image)";
```

- Tabla: `tbl_products`

- Nombre archivo: OrderAction.php
- Linea:15
- SQL

```
"INSERT INTO `tbl_orders`(`ProductID`, `CustomerID`,`Size`,
```

```
`Color`, `DateOrdered`) ".
        "VALUES
('$ProductID','$CustomerID','$ProductSize','$ProductColor','$Date
Order')";
```

- Tabla: `tbl_orders`

- Nombre archivo: RegisterAction.php
- Linea:23
- SQL

```
$sql = "INSERT INTO
`tbl_customers`(`Username`,`Password`,`Role`,`Firstname`,
`Middlename`, `Lastname`, `Address`, `EmailAddress`) " .
        " VALUES
('$Username','$Password','User','$Firstname','$Middlename','$Last
name','$Address','$EmailAddress')"
```

- Tabla: `tbl_customers`

---

## INSTRUCCIONES DE CONSULTAR (SELECT)

- Nombre archivo: bestseller.php
- Linea:75
- SQL

```
$sql = "SELECT * FROM `tbl_products` Limit 5";
```

- Tabla: `tbl_products`

- Nombre archivo: index.php

- Linea:101

- SQL

```
$sql = "SELECT * FROM `tbl_products` Limit 10";
```

- Tabla: `tbl_products`

Nombre archivo: LoginDestination.php

- Linea:12

- SQL

```
"SELECT * FROM `tbl_customers` WHERE `Username` = '". $_un.'" and  
`Password` = '". $_pass.'" and `Role` = '". $_Role.'";
```

- Tabla: `tbl_customers`

Nombre archivo: ManageAccount.php

- Linea:33

- SQL

```
$sql = "select * from tbl_customers where Username =  
'".$_Username.'" and Password = '".$_SESSION['Password'].'"";
```

- Tabla: `tbl_customers`

Nombre archivo: ManageAccount.php

- Linea:144

- SQL

```
$sqlI = "SELECT tbl_orders.OrderID, tbl_products.Productname,  
tbl_products.ProductBrand, tbl_orders.Size, " .  
" tbl_orders.Color, tbl_products.ProductPrice,  
tbl_orders.DateOrdered FROM tbl_products RIGHT JOIN " .  
" tbl_orders on tbl_orders.ProductID = tbl_products.ProductID  
WHERE tbl_orders.CustomerID = $_C_ID ORDER BY tbl_orders.OrderID";
```

- Tabla: `tbl_orders, tbl_products`

- Nombre archivo: Management\_Customers\_Action.php

- Linea: 80

- SQL

```
$sql = "select  
CustomerID,Username,Password,Firstnam  
e,Middlename,Lastname,Address,EmailAd  
dress from tbl_customers where Role =  
'User'";
```

- Tabla: `tbl_customers`

- Nombre archivo: Management\_Orders.php

- Linea: 86• SQL

```
$sqlI = "SELECT tbl_orders.OrderID,  
tbl_orders.CustomerID,  
tbl_products.Productname,  
tbl_products.ProductBrand,  
tbl_orders.Size, " .  
"  
tbl_orders.Color,  
tbl_products.ProductPrice,  
tbl_orders.DateOrdered FROM  
tbl_products RIGHT JOIN " .  
"  
tbl_orders on tbl_orders.ProductID =  
tbl_products.ProductID ORDER BY  
tbl_orders.OrderID";
```

- Tabla: `tbl_products, tbl_orders`

- Nombre archivo: Management\_ProductsList.php

- Linea: 83

- SQL

```
$sql = "select * from tbl_products";
```

- Tabla: `tbl_products`

- Nombre archivo: Order.php

- Linea: 62

- SQL

```
$sql = "SELECT * FROM  
`tbl_customers` WHERE `Username` =  
'".$UN."' and `Password` =  
'".$PASS."' and `Role` = 'User'";
```

- Tabla: `tbl_customers`

- Nombre archivo: shop.php

- Linea: 64

- SQL

```
$sql = "SELECT * FROM `tbl_products`  
order by ProductPrice";
```

- Tabla: `tbl_products`

---

## INSTRUCCIONES DE ELIMINAR (DELETE)

- Nombre archivo: ManageAccountAction.php

- Linea: 5

- SQL

```
$sql = "DELETE FROM `tbl_orders`  
WHERE OrderID = " . $orderId;
```

- Tabla: `tbl_orders`

- Nombre archivo:

Management\_Customers\_Action.php

- Linea: 6

- SQL

```
$sql = "DELETE FROM `tbl_customers`  
WHERE CustomerID = " . $customerId;
```

- Tabla: `tbl_customers`

- Nombre archivo:

Management\_Customers\_Action.php

- Linea: 4

- SQL

```
$sql = "Delete from tbl_orders where  
OrderID = $ID";
```

- Tabla: `tbl_orders`