

TP CH5-TD1

Introductio.....	1
I. Préparation des machines virtuelles.....	1
II. Création des partages réseau.....	2
III. Définition des autorisation et des ACL.....	2
IV. Réalisation des tests et validation.....	3
Conclusion.....	3

Introductio

Dans le cadre de ce TD de cybersécurité des services informatiques, j'ai simulé la mise en place d'un second serveur de fichiers pour le Système d'Information de la MSAP afin de pallier un éventuel dysfonctionnement du premier. L'objectif était de garantir la haute disponibilité des données tout en appliquant une politique stricte de gestion des habilitations, des accès et des privilèges pour les différents partenaires de la structure.

I. Préparation des machines virtuelles

Pour commencer, j'ai déployé une machine virtuelle sous Windows Server 2012 R2 et j'y ai installé le rôle de serveur de fichiers.

Afin de préparer l'environnement de test, j'ai effectué les configurations suivantes avec le compte Administrateur (auquel j'ai attribué l'ensemble des privilèges):

- J'ai créé quatre comptes utilisateurs locaux directement sur le serveur : Enedis, MSA, CLIC et TRESOR.
- J'ai attribué à chacun le mot de passe initial exigé : MSAP,connect1920.
- Par mesure de sécurité, j'ai coché la case « modifier le mot de passe à la première connexion » pour chaque compte.

II. Création des partages réseau

La deuxième étape a consisté à structurer l'arborescence de stockage.

- J'ai d'abord créé un répertoire racine nommé partages directement à la racine du lecteur C: du serveur de fichiers.
- À l'intérieur de ce répertoire, j'ai créé un dossier spécifique pour chaque utilisateur. Chaque dossier a été nommé de manière identique au compte associé (un dossier "Enedis", un dossier "MSA", etc.).
-
- J'ai ensuite activé le partage sur ces dossiers. J'ai relevé les chemins d'accès réseau (chemins UNC) pour chaque dossier, qui se présentent sous la forme \\NomDuServeur\NomDuDossier (ex: \\Serveur\Enedis), afin de pouvoir créer les lecteurs réseau lors des tests.

III. Définition des autorisation et des ACL

C'est l'étape cruciale pour la sécurité des données. J'ai dû modifier les Listes de Contrôle d'Accès (ACL) dans l'onglet "Sécurité" des propriétés de chaque dossier partagé.

- Restriction d'accès : J'ai supprimé les droits par défaut et j'ai configuré les accès pour que seul le compte portant le nom du dossier puisse y accéder (par exemple, seul l'utilisateur "Enedis" a des droits sur le dossier "Enedis").
- Niveau de privilèges : Étant donné que les utilisateurs sont considérés comme les propriétaires de leurs données, je leur ai attribué l'autorisation « Contrôle total » sur leur partage respectif.

IV. Réalisation des tests et validation

Pour m'assurer que mes configurations fonctionnaient correctement et que les données étaient bien cloisonnées, j'ai réalisé les deux scénarios de test demandés.

Test 1 : Vérification des droits d'accès légitimes

- Je me suis connecté à une session avec le compte Enedis.
- Le système m'a bien invité à définir un nouveau mot de passe de session, ce que j'ai fait.
- J'ai créé un lecteur réseau en utilisant le chemin de partage d'Enedis (\\NomDuServeur\\Enedis).
- Depuis ce lecteur réseau, j'ai pu ajouter un document dans le répertoire, le modifier, puis le supprimer sans problème. Cela valide que l'ACL "Contrôle total" est fonctionnelle.

Test 2 : Vérification du cloisonnement (Sécurité)

- J'ai fermé la session Enedis et j'ai ouvert une session avec le compte MSA.
- J'ai tenté de créer un lecteur réseau en utilisant le chemin d'accès au dossier d'Enedis utilisé lors du test 1.
- Résultat : J'ai obtenu une fenêtre d'erreur Windows indiquant que l'accès m'était refusé et que je ne disposais pas des autorisations nécessaires pour accéder à cette ressource.

Conclusion

Ce TD m'a permis de mettre en pratique la gestion des droits d'accès NTFS et des partages réseau sous Windows Server. Le message d'erreur obtenu lors du Test 2 confirme que l'objectif de cybersécurité est atteint : le cloisonnement des données est effectif. Chaque partenaire de la MSAP dispose désormais d'un espace de travail indépendant, et strictement protégé contre les accès non autorisés des autres utilisateurs.