

Generador de transacciones Bitcoin

¿Qué es y para qué sirve esta herramienta?

Aprendemos cómo se construye una transacción de Bitcoin paso a paso desde los datos utxo (txid y vout) hasta el código hexadecimal de la transacción ya firmada.

Limitaciones: funciona en modo mainnet con direcciones bc1q y gasta un único utxo por transacción.

¿Qué necesito para empezar?

- El TXID de la transacción en la que recibiste bitcoin (mempool.space)
- El número de salida (vout) de esa transacción con bitcoin sin gastar (mempool.space). Comienza con 0.
- Dirección bc1q destino donde quieres enviar bitcoin
- Dirección bc1q para recibir el cambio
- Clave privada de la dirección donde están los fondos

Pasos de la herramienta

Paso 1 seleccionar utxo: escribe el txid y el vout (comienza con cero) que contiene el bitcoin sin gastar. Conecta con mempool.space y muestra el resultado.

Paso 2 crear el output: dirección destino bc1q donde queremos recibir los sats y la cantidad a enviar. Comprueba que la dirección es válida y nos muestra como se guarda internamente.

Paso 3 crear el input: el txid y el vout del paso 1 ahora es nuestra entrada. Es automático y comprobarás que el scriptSig está vacío (SegWit) y que el RBF está activado por si queremos posteriormente acelerar la transacción. Todavía no hay firma.

Paso 4 calcular comisión y cambio: para decidir qué comisión pagamos al minero podemos consultar las tarifas recomendadas o decidir una concreta sat/vB (da la opción de añadir un margen de seguridad por si se encarece antes de confirmarse). Escribe la dirección de cambio (puede ser la misma desde la que gastas). Nos informa del valor del utxo, valor enviado, y tamaño (estimado), comisión (estimada) y cambio (estimado) de la transacción.

Paso 5 serializar: haz clic en construir transacción sin firmar y obtienes el hexadecimal de la transacción ya con su tamaño, inputs, outputs...

Paso 6 calcular el sighash: nos genera un resumen de lo que se va a firmar (estándar BIP143 con SIGHASH_ALL).

Paso 7 firmar y obtener la transacción final: pega la clave privada de la dirección inicial asociada a la transacción y vout del paso 1 que contiene bitcoin en formato WIF o hexadecimal y haz clic en firmar transacción.

Si todo está correcto obtenemos la firma, clave pública, el hex de la transacción firmada, el txid, el wtxid, tamaño, peso y la comisión efectiva. La clave privada solo se usa en el navegador (no se envía ni guarda). Se verifica la firma y se comprueba que la clave coincide con la dirección del utxo.

¿Cómo enviar la transacción a la red?

Haz clic en copiar hex del resultado final y abre la página <https://mempool.space/tx/push> para pegar dicho hex y transmitir la transacción confirmando el envío.

Seguridad

Para mayor seguridad guarda la página transaccion.html desde Github <https://github.com/rubencb27/clavebit.com/blob/main/transaccion.html> en tu ordenador (equipo limpio) y ábrela en el navegador modo incógnito. Cierre el navegador y reinicie el ordenador. No compartas la clave privada con nadie ni la pegues en ningún sitio.