

Built-ins (caracteres y Unicode)

Función	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>ord(c)</code>	Código Unicode de un carácter	<code>ord('A') → 65</code>
<code>chr(n)</code>	Carácter a partir del código Unicode	<code>chr(241) → 'ñ'</code>
<code>ascii(obj)</code>	Representación con escapes ASCII	<code>ascii('canCIÓN') → "'canCi\\xf3n'"</code>
<code>len(s)</code>	Longitud de la cadena	<code>len('hola') → 4</code>

Comprobaciones tipo “es...” (booleans)

Método	Qué comprueba	Ejemplo → Resultado
<code>s.isalpha()</code>	Solo letras	<code>'ABC'.isalpha() → True</code>
<code>s.isdigit()</code>	Dígitos (incluye superíndices)	<code>'²'.isdigit() → True</code>
<code>s.isdecimal()</code>	Dígitos decimales (0–9 y equivalentes)	<code>'²'.isdecimal() → False</code>
<code>s.isnumeric()</code>	Números (fracciones, romanos, etc.)	<code>'½'.isnumeric() → True</code>
<code>s.isalnum()</code>	Letras o dígitos	<code>'A1'.isalnum() → True</code>
<code>s.isspace()</code>	Solo espacios/blancos	<code>'\t \n'.isspace() → True</code>
<code>s.isascii()</code>	Todos ASCII	<code>'ñ'.isascii() → False</code>
<code>s.isupper()</code> / <code>s.islower()</code>	Todo mayúsculas / minúsculas	<code>'HOLA'.isupper() → True</code>
<code>s.istitle()</code>	Estilo Título	<code>'Hola Mundo'.istitle() → True</code>
<code>s.isidentifier()</code>	Válido como identificador Python	<code>'precio_1'.isidentifier() → True</code>
<code>s.isprintable()</code>	Todos imprimibles	<code>'\n'.isprintable() → False</code>

Cambio de mayúsculas/minúsculas

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.upper()</code>	A mayúsculas	<code>'hola'.upper() → 'HOLA'</code>
<code>s.lower()</code>	A minúsculas	<code>'HOLA'.lower() → 'hola'</code>
<code>s.title()</code>	Inicial de cada palabra	<code>'hola mundo'.title() → 'Hola Mundo'</code>
<code>s.capitalize()</code>	Inicial mayúscula, resto minúscula	<code>'hOLA'.capitalize() → 'Hola'</code>
<code>s.swapcase()</code>	Invierte el caso	<code>'HoLa'.swapcase() → 'hOlA'</code>

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.casefold()</code>	Minúsculas agresivas (mejor para comparar)	<code>'Straße'.casefold()</code> → <code>'strasse'</code>

Búsqueda y conteo

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.find(sub)</code>	Índice o -1 si no está	<code>'banana'.find('na')</code> → 2
<code>s.rfind(sub)</code>	Última aparición	<code>'banana'.rfind('na')</code> → 4
<code>s.index(sub)</code>	Como <code>find</code> pero lanza <code>ValueError</code> si no está	<code>'banana'.index('ba')</code> → 0
<code>s.count(sub)</code>	Nº de ocurrencias	<code>'banana'.count('na')</code> → 2
<code>s.startswith(pref)</code>	¿Empieza por...?	<code>'data.csv'.startswith('da')</code> → <code>True</code>
<code>s.endswith(suf)</code>	¿Termina en...?	<code>'data.csv'.endswith('.csv')</code> → <code>True</code>

Recorte, reemplazo y traducción

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.strip()</code>	Quita blancos extremos	<code>' hola '.strip()</code> → <code>'hola'</code>
<code>s.lstrip()</code> / <code>s.rstrip()</code>	Quita a la izq./der.	<code>'--ok--'.strip('-')</code> → <code>'ok'</code>
<code>s.removeprefix(p)</code>	Quita prefijo si está (Py ≥3.9)	<code>'pre_dato'.removeprefix('pre_')</code> → <code>'dato'</code>
<code>s.removesuffix(s)</code>	Quita sufijo si está (Py ≥3.9)	<code>'log.txt'.removesuffix('.txt')</code> → <code>'log'</code>
<code>s.replace(a, b)</code>	Sustituye subcadenas	<code>'a-b-c'.replace('-', '/')</code> → <code>'a/b/c'</code>
<code>s.translate(tbl) + str.maketrans</code>	Reemplazos múltiples/borra chars	<code>"hola".translate(str.maketrans('', '', 'aeo'))</code> → <code>'hl'</code>

División y unión

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.split(sep)</code>	Divide en lista	<code>'a,b,c'.split(',')</code> → <code>['a', 'b', 'c']</code>
<code>s.rsplit(sep, n)</code>	Divide desde la derecha	<code>'a/b/c'.rsplit('/', 1)</code> → <code>['a', 'b/c']</code>
<code>s.splitlines()</code>	Por saltos de línea	<code>'a\nb'.splitlines()</code> → <code>['a', 'b']</code>

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.partition(sep)</code>	3-tupla: antes, sep, después	<code>'a=b'.partition('=') → ('a', '=', 'b')</code>
<code>sep.join(iterable)</code>	Une con separador	<code>'-'.join(['a', 'b']) → 'a-b'</code>

Alineado y relleno

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.center(w)</code>	Centra	<code>'hi'.center(6) → ' hi '</code>
<code>s.ljust(w) / s.rjust(w)</code>	Alinea izq./der.	<code>'7'.rjust(3, '0') → '007'</code>
<code>s.zfill(w)</code>	Rellena con ceros a la izquierda	<code>'-42'.zfill(5) → '-0042'</code>

Codificación/ bytes

Método	Qué hace	Ejemplo → Resultado
<code>s.encode('utf-8')</code>	str → bytes	<code>'canción'.encode('utf-8') → b'canci\\xc3\\xb3n'</code>
<code>b.decode('utf-8')</code>	bytes → str	<code>b'canci\\xc3\\xb3n'.decode('utf-8') → 'canción'</code>

Notas rápidas

- `isdecimal ⊆ isdigit ⊆ isnumeric`.
- `index/rindex` lanzan excepción si no encuentran; `find/rfind` no.
- Usa `casefold()` para comparaciones *case-insensitive* robustas en Unicode.