

1 Perceptron simples

```
> library("plot3D")
> rm(list=ls())
> fnormal1var <- function(x,m,r)
+ {
+   y <- (1/(sqrt(2*pi*r*r)))*exp(-0.5*((x-m)/(r))^2)
+   return(y)
+ }
> sgn <- function (s)
+ {
+   sigmoid <- (1/(1+exp(-s)))
+   if(sigmoid < 0)
+     return (0)
+   else
+     return (1)
+ }
> #####
>
> c1 <- matrix(rnorm(100, mean = 2, sd = 0.4),ncol=2)
> c2 <- matrix(rnorm(100, mean = 4, sd = 0.4),ncol=2)
> w <- c(1,1,-6)
> plot(c1[,1], c1[,2], col='red', type='p', xlim=c(0,6), ylim=c(0,6),xlab='x_1',ylab='x_2')
> par(new=T)
> plot(c2[,1], c2[,2], col='blue', type='p', xlim=c(0,6), ylim=c(0,6),xlab='',ylab='')
> par(new=T)
> curve(-x+6, 0, 6)
> #####
>
> m11 <- mean(c1[,1])
> s11 <- sd(c1[,1])
> m12 <- mean(c1[,2])
> s12 <- sd(c1[,2])
> m21 <- mean(c2[,1])
> s21 <- sd(c2[,1])
> m22 <- mean(c2[,2])
> s22 <- sd(c2[,2])
> #####
>
> seqi <- seq(0,6,0.1)
> seqj <- seq(0,6,0.1)
> M1 <- matrix(0,nrow =length(seqi),ncol=length(seqj))
> M2 <- matrix(0,nrow =length(seqi),ncol=length(seqj))
> #####
>
> ci <- 0
```

```

> for (i in seqi)
+ {
+   cj <- 0
+   ci <- ci + 1
+   for (j in seqj)
+   {
+     cj <- cj + 1
+     M1[ci,cj]<-fnormal1var(i,m11,s11)*fnormal1var(j,m12,s12)
+     M2[ci,cj]<-fnormal1var(i,m21,s21)*fnormal1var(j,m22,s22)
+   }
+ }
> y1 <- sgn(sum(M1*w[1])+w[3])
> y2 <- sgn(sum(M2*w[1])+w[3])
> #y <- 1*(M1 <= M2)
> y <- 1*(xor(y1,y2))
> persp3D(seqi,seqj,M1,col='red',clim=c(0,2),colkey=F)
> persp3D(seqi,seqj,M2,col='blue',clim=c(0,2),add=T,colkey=F)
> persp3D(seqi,seqj,y,col='black',clim=c(0,2),add=T,colkey=F)

```

