



## DATI TECNICI BOBINA

TENSIONE: 220-240V  
FILO: Ø0,06 CL H MW82  
RESISTENZA: OHM 4400 +10% A 20°C  
TEMPERATURA: 60°  
POSIZIONE CONTATTI: A-C

**NOTE**  
- LE BOBINE DEVONO PRESENTARSI  
CON SPIRE BEN COMPATTE E  
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITE  
- VERIFICARE IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO  
TRA IL ROCCHETTO E MORSETTIERA  
- LA STAGNATURA DEI FILI DEVE ESSERE  
LEAD-FREE  
- MATERIALE RoHS CONFORME  
- ROCCHETTO NUOVO IN NYLON

Pos.	Codice	Descrizione / Description	Q.tà
1	2F0034-2	ROCCHETTO NYLON	1
2	223329-0	Morsettiera	1
3	212220-0	FASTON STAGNATO UNI	2

4					Materiale / Material			
3					Materiale <non specificato>			
2					Trattamento / Treatment			
1								
Modifica colore rocchetto		12/01/2012	A.V.					
N.	Modifica - descrizione / description - modification			Data / Date	Firma / Signature	Commessa / Order:	Codice progetto / project code: 115	
Disegnato / Drawn	Data / Date	Nome / Name	Formato / format	Peso (g) / Weight	Scala / scale	Quantità / Quantity	Quote senza indicazione di tolleranza / Measures without tolerance indication	
Controllato / Checked	12/07/2010	A.D.C.	A4	54.012	1:1		ISO 2768 mK	
Descrizione / Description						Codice / Code		
Bobina 220-240						2F0166-0		