



TEMA 4 – TABLAS Y LISTAS

Introducción a las tablas

Las tablas muestran datos tabulares

Se usan para:

- Listados complejos
- Comparaciones
- Inventarios o horarios

Etiquetas principales:

- `<table>` → contenedor de la tabla
- `<tr>` → fila
- `<td>` → celda
- `<th>` → celda de encabezado

Ejemplo mínimo:

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ana</td>
    <td>25</td>
  </tr>
</table>
```

EJERCICIO 1

Crea una tabla de estudiantes:

- Columnas: Nombre, Edad, Curso, Nota final
- 3 filas de ejemplo
- Usa `<th>` para encabezados
- Incluye comentarios indicando la estructura

Elementos opcionales de tabla

Ejemplo:

`<thead>` → sección de encabezado

`<tbody>` → cuerpo principal

`<tfoot>` → pie de tabla

`<caption>` → título de la tabla

```
<table>
  <caption>Notas finales</caption>
  <thead>
    <tr><th>Nombre</th><th>Nota</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Juan</td><td>9</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td>Total</td><td>9</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

EJERCICIO 2

Crea una tabla de inventario de productos:

- Columnas: Producto, Stock, Precio, Categoría
- Al menos 5 filas
- Agrega título con `<caption>`
- Separa el `<thead>` y `<tbody>`
- Incluye una fila de totales en `<tfoot>`
- Usa comentarios explicativos

Atributos importantes en tablas

- `colspan` → una celda abarca varias columnas
- `rowspan` → una celda abarca varias filas
- `scope="col"` o `scope="row"` → accesibilidad
- `border` (HTML5 solo para ejemplo rápido, mejor CSS)

Ejemplo:

```
<tr>
  <td colspan="2">Total</td>
  <td>100</td>
</tr>
```

EJERCICIO 3

Crea una tabla de horarios de clases:

- Columnas: Día, Hora, Asignatura, Aula
- Incluye encabezado (`<thead>`)
- Algunos días deben usar `rowspan` para agrupar horas
- Agrega un pie de tabla (`<tfoot>`) con observaciones
- Comentarios explicativos en el código

Objetivo: Practicar `rowspan` y `colspan` correctamente.

Introducción a listas

Tipos de listas:

1. **Lista desordenada (ul)**

```
<ul>
  <li>Elemento 1</li>
  <li>Elemento 2</li>
</ul>
```

2. **Lista ordenada (ol)**

```
<ol>
  <li>Paso 1</li>
  <li>Paso 2</li>
</ol>
```

3. **Lista de definición (dl)**

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado</dd>
</dl>
```


EJERCICIO 4

Crea un manual de instrucciones usando listas:

- Sección “Requisitos” → lista desordenada
- Sección “Pasos de instalación” → lista ordenada
- Sección “Términos técnicos” → lista de definición
- Debe incluir al menos 3 ítems en cada lista
- Comenta cada sección del código

Buenas prácticas en tablas y listas

- Siempre usar encabezados (`th`) y `<caption>` en tablas
- No usar tablas para maquetar diseño
- Mantener jerarquía en listas
- Comentar estructuras complejas
- Usar `scope`, `colspan` y `rowspan` con sentido

EJERCICIO 5

Crea una página HTML que simule un **portal de empresa**:

- **Tabla principal:** empleados con columnas: Nombre, Cargo, Departamento, Salario
- Incluye encabezado y pie de tabla (`<thead>` y `<tfoot>`)
- Algunas celdas usan `colspan` y `rowspan` para agrupar información
- **Listas:**
 - Lista de proyectos activos (ordenada)
 - Lista de departamentos (desordenada)
 - Lista de términos internos (definición)

Restricción:

Estructura semántica, comentada, lista para añadir CSS después.

Qué hemos aprendido

- Etiquetas de tabla: `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`
- Secciones: `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`
- Atributos: `colspan`, `rowspan`, `scope`
- Buenas prácticas en tablas
- Listas: `<ul>`, `<ol>`, `<dl>`
- Listas jerarquizadas y semánticas
- Cómo organizar información compleja en HTML