



TEMA 7 – COMPONENTES REUTILIZABLES Y @apply

Objetivos

- Crear **componentes reutilizables** con Tailwind
- Usar la directiva `@apply` para simplificar clases
- Organizar el CSS de forma más limpia
- Aplicar buenas prácticas en proyectos reales

Qué es un componente reusable

Un componente reusable es un **bloque de interfaz que se puede usar varias veces**

Tailwind permite crear componentes **sin escribir CSS adicional** usando clases

Ejemplo de botón:

```
<button class="bg-blue-500 text-white p-3 rounded hover:bg-blue-600">  
  Botón  
</button>
```

- Se puede copiar y usar en distintos lugares

Ejercicio 1

1. Crea un botón con clases: `bg-green-500 text-white p-3 rounded hover:bg-green-600`
2. Crea un segundo botón igual en otra parte de la página
3. Observa cómo puedes reutilizar el mismo diseño

Directiva @apply

- `@apply` permite **combinar varias clases Tailwind** en una sola clase personalizada
- Ejemplo en CSS:

```
.btn {  
  @apply bg-blue-500 text-white p-3 rounded hover:bg-blue-600;  
}
```

- En HTML:

```
<button class="btn">Botón con @apply</button>
```

- Ventajas: menos repetición, código más limpio

Prueba

Copia este código completo utilizando apply y Pruébalo

```
<html lang="en">
  <head>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
    <style type="text/tailwindcss">
      .btn {
        @apply font-bold py-2 px-4 rounded;
      }
      .btn-blue {
        @apply bg-blue-500 text-white;
      }
      .btn-blue:hover {
        @apply bg-blue-700;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <button class="bg-blue-500 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded">
      Button
    </button>
    <button class="btn btn-blue">Button</button>
  </body>
</html>
```

Ejercicio 2

1. Crea un archivo `styles.css`
2. Define una clase `.card` usando `@apply` con:
 - Fondo blanco
 - Padding `p-6`
 - Bordes redondeados `rounded-lg`
 - Sombra `shadow-md`
3. Crea un `div` con `class="card"` y observa el resultado

Organizando componentes

- Para proyectos grandes, se recomienda **organizar componentes por carpetas**:

`/src`

`/components`

`button.css`

`card.css`

- Cada archivo puede tener sus clases con `@apply`
- HTML incluye el CSS compilado

Ejercicio 3

1. Crea un archivo `button.css` con clase `.btn` usando `@apply`
2. Crea un archivo `card.css` con clase `.card` usando `@apply`
3. Incluye ambos en el HTML y utiliza los componentes en distintas secciones
4. Observa cómo el código HTML queda más limpio

Componentes dinámicos

- Tailwind permite usar **componentes dinámicos** con frameworks (React, Vue, Angular)
- Ejemplo en HTML puro:

```
<button class="btn hover:bg-blue-600">Enviar</button>
```

- Cambiando clases en JavaScript se pueden crear variantes:

```
document.querySelector('.btn').classList.toggle('bg-red-500');
```

Ejercicio 4

1. Crea un botón con clase `.btn`
2. Usa JavaScript para cambiar el color al hacer clic
3. Observa cómo un mismo componente puede tener **diferentes estados** sin duplicar código

Buenas prácticas

- Usa `@apply` para **componentes repetitivos**, no para todo
- Mantén nombres claros: `.btn`, `.card`, `.alert`
- Organiza componentes en carpetas por tipo
- Evita sobrecargar HTML con demasiadas clases en elementos complejos

Proyecto final de tema

Crea una pequeña sección de tarjetas (cards) con:

1. 3 tarjetas reutilizando la misma clase `.card` (`@apply`)
2. Cada tarjeta con:
 - Fondo blanco
 - Padding y borde redondeado
 - Sombra
 - Texto y título
3. Añade un botón dentro de cada tarjeta usando la clase `.btn` creada anteriormente
4. Observa cómo puedes **duplicar componentes sin repetir clases**

Resumen

- Componentes reutilizables = bloques repetibles con Tailwind
- `@apply` permite **simplificar múltiples clases en una sola**
- Organizar CSS por componentes mejora mantenimiento
- Permite **versiones dinámicas** y consistencia en el proyecto
- Buenas prácticas: no abusar de `@apply`, nombres claros, carpetas organizadas