

TEMA 8 – FORMULARIOS Y ESTADOS

Objetivos

- Crear formularios con Tailwind CSS
- Estilizar **inputs, selects, textareas y botones**
- Aplicar estados: `hover`, `focus`, `disabled`, `active`
- Mejorar la accesibilidad y usabilidad de los formularios
- Construir formularios limpios y consistentes

Inputs básicos

- Clase básica de input:

```
<input type="text" class="border p-2 rounded w-full" placeholder="Nombre">
```

- Explicación:
 - `border` → borde del input
 - `p-2` → padding
 - `rounded` → bordes redondeados
 - `w-full` → ancho completo

Ejercicio 1

1. Crea un formulario con un `input` de texto y uno de email
2. Aplica clases: `border p-2 rounded w-full mb-4`
3. Añade `placeholder` a cada input
4. Observa cómo quedan los inputs

Botones en formularios

- Clases recomendadas para botones:

```
<button class="bg-blue-500 text-white p-3 rounded hover:bg-blue-600  
active:bg-blue-700">
```

Enviar

```
</button>
```

Ejercicio 2

1. Crea un botón con clases: `bg-green-500 text-white p-3 rounded hover:bg-green-600 active:bg-green-700`
2. Prueba con `disabled` añadiendo la clase `opacity-50 cursor-not-allowed`
3. Observa la diferencia entre estados

Selects y textareas

- Select básico:

```
<select class="border p-2 rounded w-full">  
  <option>Opción 1</option>  
  <option>Opción 2</option>  
</select>
```

- Textarea básico:

```
<textarea class="border p-2 rounded  
w-full" rows="4"  
placeholder="Mensaje"></te
```

Ejercicio

1. Crea un formulario con:
 - Input de texto
 - Select con 3 opciones
 - Textarea con placeholder
2. Aplica clases de Tailwind para que todos los elementos tengan:
 - Borde redondeado (`rounded`)
 - Padding (`p-2`)
 - Ancho completo (`w-full`)

Estado de focus

- Tailwind permite personalizar focus:

```
<input type="text" class="border p-2 rounded w-full focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue-500">
```

- Explicación:
 - `focus:outline-none` → quita el borde por defecto
 - `focus:ring-2 focus:ring-blue-500` → añade un anillo azul al enfocar

Inputs deshabilitados y errores

- Deshabilitado: `disabled`

```
<input type="text" class="border p-2 rounded w-full opacity-50 cursor-not-allowed" disabled>
```

- Estado de error:

```
<input type="text" class="border border-red-500 p-2 rounded w-full">
```

```
<p class="text-red-500 text-sm mt-1">Campo obligatorio</p>
```

Ejercicio

1. Crea un input deshabilitado usando `disabled` y `opacity-50 cursor-not-allowed`
2. Crea otro input en estado de error usando `border-red-500`
3. Añade un mensaje de error debajo del input con `text-red-500 text-sm`
4. Observa cómo los estados cambian visualmente

Layout de formularios

- Combinar Flexbox/Grid para formularios:

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">  
  <input class="border p-2 rounded" placeholder="Nombre">  
  <input class="border p-2 rounded" placeholder="Apellido">  
</div>
```

- Responsivo: 1 columna en móvil, 2 columnas en escritorio

Ejercicio 6

1. Crea un formulario con:
 - Nombre, Apellido, Email, Mensaje
2. Usa `grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4`
3. Ajusta la ventana y observa cómo cambia la disposición
4. Añade botón de enviar al final

Resumen

- Tailwind simplifica la **estilización de formularios**
- Inputs, selects, textareas y botones se pueden personalizar fácilmente
- Estados interactivos: `hover`, `focus`, `active`, `disabled`
- Mensajes de error claros con clases de color
- Layout responsive con Flexbox y Grid