



TEMA 9 – ANIMACIONES Y TRANSICIONES

Objetivos

- Aplicar **transiciones** a elementos de la interfaz
- Usar **transformaciones** (scale, rotate, translate)
- Entender las **animaciones predefinidas** de Tailwind
- Crear interacciones suaves sin escribir CSS
- Comparar animaciones en Tailwind con Bootstrap 4

Transiciones

En Tailwind, las transiciones se aplican con clases:

```
<button class="bg-blue-500 text-white p-3 rounded transition">
```

Botón

```
</button>
```

Clases comunes:

- `transition` → activa transiciones
- `transition-colors`
- `transition-transform`
- `duration-300`
- `ease-in-out`

Ejercicio 1

Crea un botón con:

- `bg-blue-500`
- `transition-colors duration-300`
- `hover:bg-blue-700`

Comprueba la diferencia con y sin `transition`

Comparación Bootstrap

En Bootstrap normalmente:

- se necesita CSS extra
- o no hay transición por defecto

Transformaciones (transform)

Tailwind permite aplicar transformaciones fácilmente:

```
<div class="transform hover:scale-105 transition-transform duration-300">
```

Caja

```
</div>
```

Transformaciones comunes:

- `scale-105`
- `rotate-3`
- `translate-x-2`
- `translate-y-2`

Ejercicio 2

Enunciado:

1. Crea una card
2. Aplica:
 - `hover:scale-105`
 - `transition-transform duration-300`
3. Observa cómo la tarjeta “crece” al pasar el ratón



Bootstrap :

Este efecto requiere CSS personalizado.

Combinando transform y shadow

Muy usado en UI modernas:

```
<div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md hover:shadow-xl transition-all duration-300">
```

```
  Card interactiva
```

```
</div>
```

Claves:

- `transition-all`
- `hover:shadow-xl`
- `hover:scale-105`

Ejercicio 3

1. Crea una tarjeta con:
 - sombra inicial
 - sombra más grande al hover
 - pequeño `scale`
2. Usa `transition-all duration-300`

Animaciones predefinidas

Tailwind incluye animaciones listas:

```
<div class="animate-bounce">Bounce</div>
```

```
<div class="animate-pulse">Pulse</div>
```

```
<div class="animate-spin">Spin</div>
```

Animaciones disponibles:

- `animate-bounce`
- `animate-pulse`
- `animate-spin`
- `animate-ping`

Ejercicio 4

1. Añade un icono o div
2. Aplica una animación (`animate-pulse` o `animate-bounce`)
3. Observa cuándo tiene sentido usar animaciones y cuándo no



Nota docente:

Las animaciones deben ser **sutiles**, no molestas.

Animaciones vs Bootstrap

Bootstrap :

- No tiene animaciones utilitarias
- Se basa en:
 - `collapse`
 - `modal`
 - JS + CSS

Tailwind:

- Animaciones como clases
- No requiere JS
- Control total desde HTML

1. Crea un botón animado en Tailwind con:

- `hover:scale-105`
- transición suave

2. Pregunta:

- ¿Se puede hacer igual en Bootstrap sin CSS extra?

Buenas prácticas

Usar animaciones **solo cuando aporten UX**

Duraciones recomendadas:

- 200–300ms

Evitar:

- animaciones constantes
- efectos exagerados

Pensar en accesibilidad (lo veremos más adelante)

Ejercicio

Crea un botón que:

- Cambie de color
- Aumente ligeramente de tamaño
- Tenga transición suave
- Se sienta “profesional”

Resumen

- Tailwind facilita transiciones y animaciones
- No se necesita CSS ni JS extra
- Ideal para microinteracciones
- Comparado con Bootstrap 4:
 - Más flexible
 - Más visual
 - Más control