Solutions of Linux Server activities I

```
3
         30 15 * * 1-5 /sbin/poweroff
         30 15 * * mon-fri /sbin/poweroff
4
 (a)
              30 10 * * * touch /home/administrador/fitxer.txt
              0 11 * * * rm /home/administrador/fitxer.txt
 (b)
            0 10 * * 1-5 touch /home/administrador/fitxer.txt
             0 10 * * mon-fri touch /home/administrador/fitxer.txt
            30 10 * * 1-5 rm /home/administrador/fitxer.txt
             30 10 * * mon-fri rm /home/administrador/fitxer.txt
 (c)
            0 0 * * 6 touch /home/administrador/fitxer.txt
            0 0 * * sat touch /home/administrador/fitxer.txt
            0 9 * * 1 rm /home/administrador/fitxer.txt
             0 9 * * mon rm /home/administrador/fitxer.txt
 (d)
            0 0 20 * * touch /home/administrador/fitxer.txt
             0 0 28 * * rm /home/administrador/fitxer.txt
5
 (a)
        59 23 * * 0 /home/administrador/exer_script.sh
        59 23 * * sun /home/administrador/exer_script.sh
 (b)
            0 9-15/2 * * 0 /home/administrador/exer_script.sh
            0 9-15/2 * * sun /home/administrador/exer_script.sh
 (c)
            */2 15-16 * * 0 /home/administrador/exer_script.sh
            0-59/2 15-16 * * 0 /home/administrador/exer_script.sh
            */2 15-16 * * sun /home/administrador/exer_script.sh
            0-59/2 15-16 * * sun /home/administrador/exer_script.sh
```