

EXERCICI 14

exercicis/pseudoclass.zip

https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asphttps://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp

Practicar amb les pseudoclasses i pseudo elements:

CSS	HTML
<pre> * { /* Aplicar un estil per a tot */} dd {text-align: justify; font-size: 20px;} dd::first-letter { font-size: 3em;color:red;} #text1, #text2{ width: 800px;height: 350px;; background-color: rgb(112, 187, 112);} div.uno, div.dos, div.tres{ float:left;width:200px;height:200px;border: solid 3px red; background-color: orange;} div.im{float:left;background-color: blanchedalmond; width:100px;height:100px;} .im2{display:block;clear:both;width: 100px; margin: 230px 30px 30px 230px; padding:20px;border: solid 5px blue;} #text1 > p:first-child { text-indent: 50px;font-size: 30px;color: white;} #text1 > p:last-child {font-size: 20px; color: white;text-decoration-line: underline;} div.tres:hover{display:none;} #text2 h2{background-color: blanchedalmond;} .im:hover { -webkit-transform: translate(100px) scale(2,2) rotate(90deg); transform: translate(60px) scale(2,2) rotate(90deg);} .im2:hover { /*codi semblant a .im */} a:link{background-color: rgb(219, 135, 38); text-decoration-style: none;} a:visited{background-color: rgb(30, 205, 211); text-decoration-style: none;color:green;} a:hover{background-color: rgba(215, 228, 35, 0.774); text-decoration-style: none;font-size:1.2em;} #text1:hover , #text2:hover { background-color: rgba(158, 226, 184, 0.747);} dt:hover{background-color: burlywood;} p.t::before {content: url(iconmesxx.png);} p.t::after { content: "CORREGIT !";background-color: yellow; color: red;font-weight: bold;} p.empty { background: #7bb5db;} .uno:hover{ background-color: rgb(230, 200, 189);font- size:40px; text-align: center;} .dos:hover{ /* semblant a .uno */} h1:hover{ /* aplica l'estil que vullgues */} </pre>	<pre> <h1>Pseudoclasses</h1> <dl> <dt> DEFINICIÓ </dt> <dd>CSS pseudo-classes are used to add special effects to some selectors. You do not need to use JavaScript or any other script to use those effects. A simple syntax of pseudo-classes is as follows. Try it now !!! </dd> </dl> <h1>Exemples</h1> <div id="text1"> <p>Modificant l'estil per defecte dels textos...</p> <p></p> <p class="t"> Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses.Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses. </p> <p class="t"> Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses.Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses. </p> <p class="t"> Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses.Este text és per comprovar l'ús de les pseudoclasses. </p> </div> <div id="text2"> <h2>Modificant l'estil per defecte dels enllaços...</h2> <p> a:hover MUST come after a:link and a:visited in the CSS definition in order to be effective. </p> <p></p> <p>a:active MUST come after a:hover in the CSS definition in order to be effective. </p> Més informació Més informació </div> <div> <h2>Modificant l'aspecte visible...</h2> <div class="uno">1</div> <div class="dos">2</div> <div class="tres">3</div> <div class="im"> </div> </div> <hr /> </pre>