Trimaille Aéro Formation
Depuis 1985

# PERFORMANCES DE DÉCOLLAGE
# TB200/TB200GT

*Seules les données du manuel de vol font foi.*

| Masse : 900 kg | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Température** | **Distance (m)** | **Altitude pression (ft)** | | |
| | | **0** | **2000** | **4000** |
| ISA -20°C | Longueur de roulement | 134 | 154 | 177 |
| | Passage des 15 m | 253 | 290 | 335 |
| ISA | Longueur de roulement | 159 | 183 | 212 |
| | Passage des 15 m | 299 | 344 | 404 |
| ISA +20°C | Longueur de roulement | 187 | 216 | 251 |
| | Passage des 15 m | 351 | 407 | 482 |

| Masse : 1150 kg | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Température** | **Distance (m)** | **Altitude pression (ft)** | | |
| | | **0** | **2000** | **4000** |
| ISA -20°C | Longueur de roulement | 244 | 279 | 323 |
| | Passage des 15 m | 399 | 457 | 530 |
| ISA | Longueur de roulement | 290 | 334 | 387 |
| | Passage des 15 m | 475 | 549 | 642 |
| ISA +20°C | Longueur de roulement | 341 | 393 | 457 |
| | Passage des 15 m | 561 | 654 | 773 |

| | | LP mini en TP sans PA/PD (m) | LP mini en TP avec PA/PD (m) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | **DF 15 m** | **Dd*1,25<TORA** | **Dd<TORA** | **Dd*1,15<TODA** | **Dd*1,3<ASDA** |
| MAX (ISA, Ve 0, MMSD) | | | | | |
| Réelle | | | | | |

Trimaille Aéro Formation
Depuis 1985

# PERFORMANCES D'ATTERRISSAGE
# TB200/TB200GT

*Seules les données du manuel de vol font foi.*

| Température | Distance (m) | Masse : 900 kg | | | Masse : 1092 kg | | | Masse : 1150 kg | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Altitude pression (ft) | | | Altitude pression (ft) | | | Altitude pression (ft) | | |
| | | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 2000 | 4000 |
| ISA -20°C | Longueur de roulement | 145 | 155 | 165 | 180 | 195 | 205 | 190 | 205 | 215 |
| | Passage des 15 m | 325 | 345 | 365 | 410 | 430 | 455 | 430 | 455 | 480 |
| ISA | Longueur de roulement | 155 | 170 | 185 | 195 | 210 | 225 | 205 | 220 | 235 |
| | Passage des 15 m | 355 | 375 | 395 | 435 | 450 | 485 | 450 | 485 | 510 |
| ISA +20°C | Longueur de roulement | 170 | 185 | 200 | 205 | 225 | 240 | 220 | 235 | 250 |
| | Passage des 15 m | 385 | 405 | 425 | 465 | 490 | 515 | 510 | 520 | 540 |

| | | LP mini en TP sur piste sèche (m) | LP mini en TP sur piste mouillée (m) |
|---|---|---|---|
| Distance | **DF 15 m** | **Datt÷0,7<LDA** | **(Datt*1,15)÷0,7<LDA** |
| MAX (ISA, Ve 0, MMSD) | | | |
| Réelle | | | |