

Ruby 初級者向けレッスン第 9 回 (解答)

かずひこ@株式会社 ネットワーク応用通信研究所, コウザイ@小波ゼミ, サカイ@小波ゼミ

2006 年 10 月 7 日

Step 1

- テストコード (test_stack.rb)

```
require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end

  def test_empty?
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
  end
end
```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```
class Stack
  def empty?
    true
  end
end
```

Step 2

- テストコード (test_stack.rb)

```
require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end
```

```

def test_empty?
  assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
end

def test_push_and_pop
  @stack.push(3)
  assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  def empty?
    true
  end

  def push(val)
  end

  def pop
    return 3
  end
end

```

Step 3

- テストコード (test_stack.rb)

```

require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end

  def test_empty?
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
  end

  def test_push_and_pop
    @stack.push(3)

```

```

    assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
  end

  def test_push_and_size
    @stack.push(3)
    assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
  end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  def empty?
    true
  end

  def push(val)
  end

  def pop
    return 3
  end

  def size
    1
  end
end

```

Step 4

- テストコード (test_stack.rb)

```

require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end

  def test_empty?
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
  end
end

```

```

def test_push_and_pop
  @stack.push(3)
  assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
end

def test_push_and_size
  @stack.push(3)
  assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
  @stack.push(5)
  assert_equal(2, @stack.size, 'push increments the size.')
end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  def initialize
    @size = 0
  end

  def empty?
    true
  end

  def push(val)
    @size += 1
  end

  def pop
    return 3
  end

  def size
    return @size
  end
end

```

Step 5

- テストコード (test_stack.rb)

```

require 'stack'
require 'test/unit'

```

```

class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end

  def test_empty?
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
  end

  def test_push_and_pop
    @stack.push(3)
    assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
  end

  def test_push_and_size
    @stack.push(3)
    assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
    @stack.push(5)
    assert_equal(2, @stack.size, 'push increments the size.')
  end

  def test_push_and_empty?
    @stack.push(3)
    assert_equal(false, @stack.empty?, 'a stack with data is not empty.')
  end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  def initialize
    @size = 0
  end

  def empty?
    return @size == 0
  end

  def push(val)
    @size += 1
  end

  def pop

```

```

        return 3
    end

    def size
        return @size
    end
end

```

Step 6

- テストコード (test_stack.rb)

```

require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
    def setup
        @stack = Stack.new
    end

    def test_empty?
        assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
    end

    def test_push_and_pop
        @stack.push(3)
        assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
    end

    def test_push_and_size
        @stack.push(3)
        assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
        @stack.push(5)
        assert_equal(2, @stack.size, 'push increments the size.')
    end

    def test_push_and_empty?
        @stack.push(3)
        assert_equal(false, @stack.empty?, 'a stack with data is not empty.')
    end

    def test_empty_pop
        assert_raise(Stack::EmptyStackError,
            'to pop a empty stack raise an error.') {@stack.pop}
    end
end

```

```
end  
end
```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```
class Stack  
  class EmptyStackError < StandardError; end  
  
  def initialize  
    @size = 0  
  end  
  
  def empty?  
    return @size == 0  
  end  
  
  def push(val)  
    @size += 1  
  end  
  
  def pop  
    raise EmptyStackError if empty?  
    return 3  
  end  
  
  def size  
    return @size  
  end  
end
```

Step 7

- テストコード (test_stack.rb)

```
require 'stack'  
require 'test/unit'  
class TestStack < Test::Unit::TestCase  
  def setup  
    @stack = Stack.new  
  end  
  
  def test_empty?  
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')  end  
end
```

```

end

def test_push_and_pop
  @stack.push(3)
  assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
end

def test_push_and_size
  @stack.push(3)
  assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
  @stack.push(5)
  assert_equal(2, @stack.size, 'push increments the size.')
end

def test_push_and_empty?
  @stack.push(3)
  assert_equal(false, @stack.empty?, 'a stack with data is not empty.')
end

def test_empty_pop
  assert_raise(Stack::EmptyStackError,
    'to pop a empty stack raise an error.') { @stack.pop }
end

def test_push_push_pop_and_size
  @stack.push(3)
  @stack.push(5)
  @stack.pop
  assert_equal(1, @stack.size, 'pop decrements the size.')
end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  class EmptyStackError < StandardError; end

  def initialize
    @size = 0
  end

  def empty?
    return @size == 0
  end
end

```



```

end

def push(val)
  @size += 1
end

def pop
  raise EmptyStackError if empty?
  @size -= 1
  return 3
end

def size
  return @size
end
end

```

Step 8

- テストコード (test_stack.rb)

```

require 'stack'
require 'test/unit'
class TestStack < Test::Unit::TestCase
  def setup
    @stack = Stack.new
  end

  def test_empty?
    assert(@stack.empty?, 'a new stack is empty.')
  end

  def test_push_and_pop
    @stack.push(3)
    assert_equal(3, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
  end

  def test_push_and_size
    @stack.push(3)
    assert_equal(1, @stack.size, 'push increments the size.')
    @stack.push(5)
    assert_equal(2, @stack.size, 'push increments the size.')
  end
end

```

```

def test_push_and_empty?
  @stack.push(3)
  assert_equal(false, @stack.empty?, 'a stack with data is not empty.')
end

def test_empty_pop
  assert_raise(Stack::EmptyStackError,
    'to pop a empty stack raise an error.') { @stack.pop }
end

def test_push_push_pop_and_size
  @stack.push(3)
  @stack.push(5)
  @stack.pop
  assert_equal(1, @stack.size, 'pop decrements the size.')
end

def test_push_push_and_pop
  @stack.push(3)
  @stack.push(5)
  assert_equal(5, @stack.pop, 'pop returns the last value.')
end
end

```

- スタッククラスのコード (stack.rb)

```

class Stack
  class EmptyStackError < StandardError; end

  def initialize
    @size = 0
    @values = Array.new
  end

  def empty?
    return @size == 0
  end

  def push(val)
    @size += 1
    @values[@size - 1] = val
  end
end

```

```
def pop
  raise EmptyStackError if empty?
  val = @values[@size - 1]
  @size -= 1
  return val
end

def size
  return @size
end
end
```